KATALOG A TECHNICKÝ PRŮVODCE 2018.2

SOUSTRUŽENÍ

SECO

>30 000

STANDARDNÍCH PRODUKTŮ

>75

ZEMÍ

>4 100

ODDANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

SÍDLO SPOLEČNOSTI

FAGERSTA, ŠVÉDSKO

Společnost Seco Tools sídlí ve Švédsku ve městě Fagersta a má zastoupení ve více než 75 zemích světa. Je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování.

Již více než 80 let společnost Seco úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.
Další informace o inovativních produktech a pokročilých řešeních, jež přinášejí úspěch výrobcům napříč všemi segmenty průmyslu, naleznete na webových stránkách www.secotools.com.

Obsah

Abecedně číslicový rejstřík Nástroje 4-7
Břitové destičky 8-9

ISO Soustružení **Systém značení** Držáky 10-17
Břitové destičky 18-20
Induktory chlazení 21
Značení ISO, informace 22-23

Zásady Tvar břitových destiček, zásady 24
Držáky břitových destiček, systémy upínání, zásady 25
Secolor®, zásady 26
Utvařeče třísek, zásady 27-28
Třídy břitových destiček, zásady 29

Přehled produktů Jetstream Tooling® 30-33
Seco-Capto™ 34
Steadyline® 35-40
Utvařeče třísek 41-46
Třídy břitových destiček 47-50
Destičky pro vysoký posuv 51-52
Destičky pro vysoký posuv, utvařeče třísek 53-54
Destičky pro vysoký posuv, způsob použití 55-56
Doporučené řezné podmínky, SMG 57-65
Malé otvory, řezné podmínky 66
Železniční kola 67-69
Železniční kola, řezné podmínky 70
Řešení problémů při obrábění 71-72
Opotřebení břitových destiček 73-76
Secomax PCBN, zásady 77-81
Secomax PCBN, třídy řezných materiálů 82-85
Secomax PCBN, doporučené řezné podmínky, SMG 86-93
Secomax PCBN, řešení problémů při obrábění 94
Secomax PCD, třídy řezných materiálů 95
Secomax PCD, doporučené řezné podmínky, SMG 96-97
Secomax PCD, řešení problémů při obrábění 98
Secomax – keramické břitové destičky, zásady 99
Secomax – keramické břitové destičky, třídy řezných materiálů 100-101
Secomax – keramické břitové destičky, doporučené řezné podmínky, SMG 102-103
Secomax – keramické břitové destičky, řešení problémů při obrábění 104

Přehled aplikací Vnější držáky 105-114
Vnitřní držáky 115-123
Držáky pro vyvrtávání 124
Kazety 125

Držáky Vnější držáky, Jetstream Tooling®, Seco–Capto™ 127-136
Vnější držáky, Jetstream Tooling® 137-152
Vnější držáky, Seco–Capto™ 153-205
Vnější držáky 206-277
Vnitřní držáky, Seco–Capto™ 278-299
Vnitřní držáky, Seco–Capto™, nástroje Multi Insert 300-301
Steadyline®, antivibrační držáky pro hlavice GL 303-310
Steadyline®, hlavice GL Jetstream Tooling® 311-316
Steadyline®, hlavice GL 317-338
Vnitřní držáky 339-373
MTM, Seco-Capto™ 374-380

Obsah

ISO Soustružení	**Držáky**	Vyvrtávání	381-382
		Kazety	383-388
		Kazety pro obrábění železničních kol	389-392
	Adaptéry	Jetstream Tooling®, Seco-Capto™, adaptéry pro stopkové nástroje	393-396
		Jetstream Tooling®, adaptéry pro stopkové nástroje	397-400
		Seco-Capto™, adaptéry pro stopkové nástroje	401-405
		Seco-Capto™, adaptéry pro vyvrtávací tyče	406-409
ISO Soustružení	**Břitové destičky**	Karbidové a Cermet	411-469
		Secomax PCBN	470-498
		Secomax PCD	499-502
		Secomax keramické břitové destičky	503-505
MDT		Všeobecné informace	507
	Přehled aplikací	Držáky vnější pro modulární planžety	508-511
		Držáky axiální pro modulární planžety	512-515, 518
		Držáky vnitřní	516-517
		Držáky pro modulární planžety	518
		Držáky MTM	519
	Systém značení	Držáky břitových destiček	520-524
		Břitové destičky	525-526
	Přehled produktů	Držáky břitových destiček	527-529
		Břitové destičky a třídy	530-537
		Technické informace	538-545
		Řezné podmínky	546-554
		Řešení problémů při obrábění	555-556
	Držáky	Vnější držáky, Jetstream Tooling®, Seco-Capto™	557-564
		Vnější držáky axiální, Jetstream Tooling®, Seco-Capto™	565-585
		Vnější držáky, Jetstream Tooling®	586-591
		Vnější držáky axiální, Jetstream Tooling®	592-601
		Vnější držáky, Seco-Capto™	602-603
		Vnější držáky	604-611
		Vnější držáky axiální	612-617
		Vnitřní držáky, Seco-Capto™	618-624
		Vnitřní držáky	625-628
		Steadyline®, hlavice GL, Jetstream Tooling®	629-631
		Držáky MTM, JetstreamTooling®, Seco-Capto™	632
		Držáky pro modulární planžety, přehled planžet	633-645
	Břitové destičky	Karbidové	646-664
		Secomax PCBN	665-667
Mini-Shaft™ (Mini soustružení)		Všeobecné informace	668
		Systém značení, držáky a břitové destičky	669-671
		Přehled produktů a řezné podmínky	672-673
		Držáky	674
		Břitové destičky	675-682
Zapichování		Systém značení, držáky a břitové destičky	683-684
		Přehled produktů	685-688
		Řezné podmínky	689
		Držáky MTM, Seco-Capto™	690

Obsah

Zapichování

Držáky vnější 691-693
Držáky vnitřní 694-696
Držáky MDT vnější pro Secomax keramické destičky 697
Břitové destičky 698-707

Upichování, 150.10

Systém značení, držáky a břitové destičky 708
Přehled produktů 709-714
Řezné podmínky 715-718
Držáky břitových destiček 719-723
Držáky a planžety 724-728
Břitové destičky 729-730

X4

Všeobecné informace 732
Systém značení, držáky a břitové destičky 733-735
Přehled produktů 736-737
Řezné podmínky 738-740
Držáky vnější, Seco-Capto™, Jetstream Tooling® Duo 741
Držáky vnější, Jetstream Tooling® Duo 742
Držáky vnější 743
Planžety 744
Břitové destičky, karbidové 745-748
Břitové destičky, Secomax PCBN 749

Upínací jednotky

Přehled produktů 750-753
Upínací jednotky 754-758

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly pro upínací jednotky Seco Capto™ 759-763
Příslušenství pro Jetstream Tooling® 764
Příslušenství pro Seco-Capto™ 765
Momentové klíče, utahovací momenty 766-767

SMG

Obráběné materiály – Materiálové skupiny Seco, SMG 768-779

Prohlášení o shodě 780-782

1

131- . . . 409
132N . . . 408
150.10-..JETI . . . 725-726
150.10A . . . 727-728
150.10A-..JETI . . . 724-726

A

A..-CGER/L . . . 625
A..-CGFR/L . . . 625-626
A..-CGGR/L . . . 626-627
A..-CGHR/L . . . 625, 628
A..-CGIR/L . . . 626
A..-CGJR/L . . . 625, 628
A..-DDUNR/L..-C . . . 354
A..-DWLNR/L..-C . . . 373
A..-FR/L . . . 636
A..-FR/L-V21 . . . 636
A..-PCLNR/L . . . 345-346
A..-PDQNR/L . . . 356
A..-PDUNR/L . . . 352
A..-PDYNR/L . . . 355
A..-PTFNR/L . . . 364-365
A..-PVLNR/L . . . 369
A..-PVPNR/L . . . 369
A..-PWLNR/L . . . 372
A..-SCFCR/L . . . 339
A..-SCFCR/L..-R . . . 339
A..-SCFDR/L . . . 343
A..-SCLCR/L . . . 341-342
A..-SCLCR/L..-R . . . 341-342
A..-SCLDR/L . . . 343
A..-SDQCR/L . . . 349
A..-SDQCR/L..-R . . . 349
A..-SDQNR/L . . . 356
A..-SDUCR/L . . . 350
A..-SDUCR/L..-R . . . 350
A..-SDUNR/L . . . 351
A..-SDYNR/L . . . 355
A..-SGXN . . . 674
A..-SGXN..-R . . . 674
A..-STFCR/L . . . 361
A..-STFDR/L . . . 362
A..-STLDR/L . . . 362
A..-SVQBR/L . . . 367
A..-SVUBR/L . . . 367
A..-SWLCR/L . . . 370
ASHA-R/L..-JETI . . . 399-400

B

BA..-GL . . . 310

C

C.-131 . . . 406-407
C.-150.10...JETI . . . 720
C.-ASHA..-M . . . 401
C.-ASHA...JETI . . . 393
C.-ASHR/L . . . 402-403, 405
C.-ASHR/L...JETI . . . 394, 396
C.-ASHS . . . 404
C.-ASHS...JETI . . . 395
C.-CCLNR/L . . . 163
C.-CCLNR/L-.C . . . 164
C.-CDIR/L...JET . . . 632
C.-CER/L . . . 690
C.-CER/L-..HD . . . 690
C.-CFIR/L . . . 602-603
C.-CFIR/L...JET . . . 557-558, 565-571
C.-CFMR/L...JET . . . 559-560
C.-CFOR/L...JET . . . 561-562, 572-585
C.-CFXN...RBJET . . . 564
C.-CFZN...RBJET . . . 564
C.-CFZR/L...RBJET . . . 563
C.-CGER/L . . . 618-619
C.-CGFR/L . . . 618-621
C.-CGGR/L . . . 620-623
C.-CGHR/L . . . 618-619, 624
C.-CGIR/L . . . 620-621
C.-CGJR/L . . . 618-619, 624
C.-CRDCN-.C . . . 170
C.-CRSCR/L-.C . . . 177
C.-CRSNR/L . . . 175
C.-CRSNR/L-.C . . . 176
C.-CSDNN . . . 191
C.-CSKNR/L . . . 192
C.-CSRNR/L . . . 193
C.-CTJNR/L . . . 197
C.-CTUNR/L . . . 293
C.-D..-BA . . . 307
C.-D..-GL . . . 305-306
C.-DCKNR/L..-M . . . 155-156
C.-DCLNR/L . . . 159
C.-DCLNR/L..-M . . . 157-158
C.-DCMNN..-M . . . 375
C.-DCRNR/L . . . 161
C.-DCRNR/L..-M . . . 160
C.-DDJNR/L . . . 167
C.-DDJNR/L..-M . . . 167
C.-DDMNR/L..-M . . . 376
C.-DDNNN..-M . . . 169
C.-DDUNR/L . . . 168
C.-DRSNR/L..-M . . . 178
C.-DSDNN . . . 189
C.-DSDNN..-M . . . 189
C.-DSKNR/L . . . 181
C.-DSKNR/L..-M . . . 179-180
C.-DSKNR/L-PCLNR/L . . . 301
C.-DSRNR/L . . . 185
C.-DSRNR/L..-M . . . 183-184
C.-DSSNR/L . . . 188
C.-DSSNR/L..-M . . . 187-188
C.-DTFNR/L..-M . . . 196
C.-DTGNR/L..-M . . . 195
C.-DTJNR/L..-M . . . 194
C.-DVJNR/L . . . 201
C.-DVMNL..-M . . . 379
C.-DWLNR/L . . . 204
C.-FL-V21 . . . 633, 635
C.-FR-V21 . . . 633, 635
C.-GL-V21 . . . 633
C.-GR-V21 . . . 633
C.-L150.10 . . . 723
C.-LC2030..-M . . . 756-757
C.-LC2040 . . . 756-757
C.-LC2050 . . . 756-757
C.-LC2060 . . . 756-757

C.-LC2085 . . . 754
C.-LC2085..-M . . . 754
C.-LC2090 . . . 758
C.-LC2090..-M . . . 758
C.-MSKNR/L-PCLNR/L . . . 300
C.-MVUNR/L . . . 296
C.-NC2000 . . . 755
C.-NC3000 . . . 755
C.-PCLNR/L . . . 154, 281-282
C.-PCLNR/L...JETL . . . 128
C.-PCRNR/L . . . 162
C.-PDJNR/L...JETL . . . 130
C.-PDQNR/L . . . 288
C.-PDUNR/L . . . 286-287
C.-PSDNN . . . 190
C.-PSKNR/L . . . 182
C.-PSRNR/L . . . 186
C.-PSSNR/L...JETL . . . 132
C.-PTFNR/L..-W . . . 292
C.-PTJNR/L...JETL . . . 133
C.-PVJNR/L . . . 202
C.-PVJNR/L...JETL . . . 135
C.-PVUNR/L . . . 296
C.-PWLNN . . . 380
C.-PWLNR/L . . . 205, 298-299
C.-PWLNR/L...JETL . . . 136
C.-R/L150.10 . . . 723
C.-R/L150.10...JETI . . . 719
C.-R/LC2030..-M . . . 756-757
C.-R/LC2040 . . . 756-757
C.-R/LC2050 . . . 756-757
C.-R/LC2050..-M . . . 757
C.-R/LC2060 . . . 756-757
C.-R/LC2060..-M . . . 756
C.-R/LC2085 . . . 754
C.-R/LC2085..-M . . . 754
C.-R/LC2090 . . . 758
C.-R/LC2090..-M . . . 758
C.-SCLCR/L . . . 153, 278-280
C.-SCLCR/L...JET . . . 127
C.-SCMCN . . . 374
C.-SDJCR/L . . . 165
C.-SDJCR/L...JET . . . 129
C.-SDNCN . . . 166
C.-SDQNR/L . . . 288
C.-SDUCR/L . . . 283-284
C.-SDUCR/L-..X . . . 285
C.-SDUNR/L . . . 287
C.-SR/L-V21 . . . 633
C.-SRDCN . . . 377
C.-SRDCN-..A . . . 171-172
C.-SRSCR/L . . . 173-174
C.-SRSCR/L...JET . . . 131
C.-SR-V21 . . . 633
C.-SSKCR/L . . . 289
C.-STFCR/L . . . 290-291
C.-SVHBR/L . . . 198
C.-SVJBR/L . . . 199
C.-SVJBR/L...JET . . . 134
C.-SVMBR/L . . . 378
C.-SVQBR/L . . . 294-295
C.-SVVBN . . . 200
C.-SWLCR/L . . . 203, 297
C.-X4FR/L...JET . . . 741
CCBNR/L . . . 219
CCBNR/L..-C . . . 220
CCLNR/L . . . 219
CCLNR/L..-C . . . 220
CDJNR/L . . . 229
CDNNN . . . 229
CEAR/L...D . . . 693
CEAR/L...HD . . . 693
CEAR/L...QHD . . . 693
CEAR/L...QHD . . . 693
CER/L...D . . . 691
CER/L...QHD . . . 691-692
CFHN . . . 644
CFIN . . . 644
CFIR/L . . . 604-605, 612-614
CFIR/L...JET . . . 586-587, 592-595
CFJN . . . 644
CFKN . . . 644-645
CFKR/L..M-..C . . . 697
CFLN . . . 644
CFLR/L..M-..C . . . 697
CFMN . . . 645
CFMR/L . . . 606-607
CFMR/L...JET . . . 588
CFNN . . . 644
CFON . . . 645
CFOR/L . . . 608-609
CFOR/L...JET . . . 589, 596-601
CFOR/L-..C . . . 697
CFOR/L.ITX...JET . . . 642
CFPR/L . . . 608
CFQR/L.ITX...JET . . . 642
CFSR/L . . . 609-610
CFSR/L...JET . . . 590
CFTR/L . . . 608
CFTR/L.ITX . . . 643
CFTR/L.ITX...JET . . . 642
CFXR/L.ITX . . . 643
CFZR/L . . . 611
CFZR/L...JET . . . 591
CFZR/L.ITX . . . 643
CFZR/L.ITX...JET . . . 642
CGIR/L . . . 615-617
CNR/L...A . . . 695
CNR/L...DA . . . 695
CNR/L...AHD . . . 696
CRDCN..C . . . 235
CRDCR/L..C . . . 235
CRDNN . . . 236
CRDNN..C . . . 237
CRSNR/L . . . 236
CRSNR/L..C . . . 237
CSBNR/L . . . 241
CSDNN . . . 242
CSKNR/L . . . 242
CSRNR/L . . . 241
CSSNR/L . . . 243
CTFNR/L . . . 264
CTGNR/L..-PL . . . 263
CTJNR/L . . . 264

CT-PLANR/L . . . 389
CT-PLFNR/L . . . 390
CT-PSANR/L . . . 391
CT-PSFNR/L . . . 392
CVVNN . . . 269
D
D..-BA . . . 309
D..-GL . . . 308
DCBNR/L..-M . . . 211
DCKNR/L..-M . . . 212
DCLNR/L..JETI . . . 139
DCLNR/L..-M . . . 213-214
DDHNR/L . . . 225
DDJCR/L...JETI . . . 142
DDJNR/L . . . 226
DDJNR/L...JETI . . . 144
DDJNR/L..-C . . . 230
DDJNR/L..-M . . . 226
DDNNN..-C . . . 230
DRSNR/L..-M . . . 238
DSBNR/L..-C . . . 254
DSBNR/L..-M . . . 244
DSDNN..-M . . . 245
DSKNR/L..-M . . . 246
DSSNR/L..-C . . . 254
DSSNR/L..-M . . . 247-248
DTFNR/L..-M . . . 257
DTGNR/L..-M . . . 258
DVJBR/L...JETI . . . 148
DVJNR/L . . . 270
DVPNR/L . . . 271
DWLNR/L . . . 273
DWLNR/L...JETI . . . 151
DWLNR/L..-C . . . 276
E
E..-SCFCR/L..-R . . . 340
E..-SGXN . . . 674
E..-SGXN..-R . . . 674
E9364-ASHA-..JETI . . . 397
E9364-ASHR/L-..JETI . . . 398
E9364-R/L150.10-..JETI . . . 721
E9374*GL . . . 303
E9374-D..-GL . . . 303
E9376*BA . . . 304
E9376-D..-GL . . . 303
F
FR/L . . . 634
G
GL..-CCLNR/L . . . 320
GL..-CGHR/L-..JET . . . 631
GL..-CGIR/L-..JET . . . 630
GL..-CGJR/L-..JET . . . 629
GL..-CRSNR/L . . . 331
GL..-CTUNR/L . . . 334
GL..-DCLCR/L-..JET . . . 311
GL..-DCLNR/L . . . 319
GL..-DCLNR/L-..JET . . . 312
GL..-DDUCR/L-..JET . . . 313
GL..-DDUNR/L . . . 327
GL..-DDUNR/L-..JET . . . 314
GL..-DVUBR/L-..JET . . . 315
GL..-DWLNR/L . . . 338
GL..-DWLNR/L-..JET . . . 316
GL..-SCLCR/L . . . 317-318
GL..-SDUCR/L . . . 321-322
GL..-SDUCR/L-..X . . . 323-324
GL..-SDUNR/L . . . 329
GL..-SDUNR/L-..X . . . 330
GL..-SDXCR/L . . . 325-326
GL..-SDXNR/L . . . 328
GL..-STFCR/L . . . 332-333
GL..-SVUBR/L . . . 335-336
GL..-SVUNR/L . . . 337
GR/L . . . 634
M
MCBNR/L . . . 215
MCLNR/L . . . 216
MSBNR/L . . . 249
MSRNR . . . 250
MWLNR/L . . . 274
P
PCBNR/L . . . 218
PCBNR/L...JETL . . . 140
PCLNR/L . . . 217
PCLNR/L...JETL . . . 138
PCLNR/L...JETLB . . . 138
PCLNR/L..JETL . . . 138
PDJNR/L . . . 227
PDJNR/L...JETL . . . 143
PDJNR/L...JETLB . . . 143
PDNNR/L . . . 228
PLBNR/L . . . 277
PRDCN . . . 234
PSBNR/L . . . 251
PSDNN . . . 253
PSKNR/L . . . 253
PSSNR/L . . . 252
PSSNR/L...JETL . . . 146
PTBNR/L . . . 259
PTGNR/L . . . 260
PTGNR/L-..A . . . 260
PTJNR/L . . . 261
PTJNR/L...JETL . . . 147
PTNNR/L . . . 259, 262
PVJNR/L...JETL . . . 150
PWLNR/L . . . 275
PWLNR/L...JETL . . . 152
R
R/L150.10-..JETI . . . 724
R/L150.10A . . . 727-728
R/L150.10A-..JETI . . . 724
R/L150.10-VDI..JETI . . . 722
R/L175.32 . . . 389
S
S..-CCLNR/L . . . 348
S..-CRSNR/L . . . 357
S..-CSKNR/L . . . 359
S..-CTUNR/L . . . 366
S..-MCLNR/L . . . 344
S..-MSKNR/L . . . 358
S..-MTFNR/L . . . 363
S..-MVLNR/L . . . 368
S..-MVPNR/L . . . 368
S..-MVYNR/L . . . 368

S..-MWLNR/L. 371
S..-PCLNR/L 347
S..-PDUNR/L 353
S..-PSKNR/L 360
S..-SCACR/L 382
S..-SCDCR/L 382
S..-SCECR/L 382
SCACR/L. 206, 381
SCBCR/L. 207
SCDCR/L. 208
SCECL. 381
SCFCR/L. 208
SCFCR/L..CA 383
SCGCR/L. 210
SCGCR/L..CA 384
SCLCR/L 209
SCLCR/L...JET 137
SCLCR/L...JETB 137
SCLCR/L..CA. 383
SCRCR/L..CA 385
SCSCR/L..CA 384
SCTCR/L..CA 385
SCWCR/L..CA. 383
SDACR/L. 223
SDHCR/L. 221
SDJCR/L 222
SDJCR/L...JET 141
SDJCR/L...JETB 141
SDNCN 224
SFN 644
SL16 409
SNR/L 694
SR/L..-V21. 634
SRDCN 233
SRSCR/L. 232
SRSCR/L...JET 145
SSBCR/L. 240
SSDCN 239
SSKCR/L..CA 386
STFCR/L 255
STFCR/L..CA. 387
STGCR/L. 255
STGCR/L..CA 388
STJCR/L 256
STRCR/L..CA 388
STSCR/L..CA. 387
STTCR/L..CA. 388
STWCR/L..CA 387
SVABR/L 266
SVJBR/L 265
SVJBR/L...JET. 149
SVJCR/L 266
SVLBR/L 267
SVVBN 268
SWLCR/L. 272

T

TRAOR/L. 231
TRDON 231

V

V21-CHR/L 639, 641
V21-CIR/L 637, 639, 641
V21-CJR/L. 638, 640
V21-CKR/L. 638, 640
V21-CMR/L 637, 639, 641
V21-COR/L 638, 640

X

X4FR/L 743
X4FR/L...JET. 742
X4FR/L.ITX 744

1

10EAR/L
..FA. . . . 700
10ER
..D76 . . . 702
..FD . . . 701
..FG . . . 699
..R . . . 703
10FG . . . 699
12EAR/L
..FD . . . 700
12ER
..FD . . . 701
14EAR/L
..AX . . . 705
..FA. . . . 700
14ER
..D76 . . . 702
..DY . . . 706
..FG . . . 699
..R . . . 703
..ST . . . 704
150.10 . . . 729-730

2

20EAR/L
..AX . . . 705
..FA. . . . 700
20ER
..D76 . . . 702
..DY . . . 706
..FG . . . 699
..R . . . 703
..ST . . . 704
26ER
..FG . . . 699
..R . . . 703
..ST . . . 704

9

9NR/L
..FG . . . 698

C

CCGT . . . 411, 498
CCGW . . . 470
CCGX . . . 412
CCMT . . . 413-415
CCMW . . . 499
CDCB . . . 416
CNGA . . . 471
CNGG . . . 416
CNGM . . . 498
CNGN . . . 503
CNMA . . . 417
CNMG . . . 417-421
CNMM . . . 422-423
CNMN . . . 472

D

DCGT . . . 424
DCGW . . . 473
DCMT . . . 425-426
DCMW . . . 500
DCMX . . . 427
DNGA . . . 474
DNGG . . . 427
DNGM . . . 427, 475
DNGN . . . 475
DNMA . . . 428, 476
DNMG . . . 428-430
DNMM . . . 431
DNMN . . . 476
DNMU . . . 432
DNMX . . . 433

L

LCEX . . . 675-682
LCGA . . . 649
LCGF . . . 647, 657-659
LCGN . . . 659-667
LCMF . . . 646, 648, 650-654
LCMR . . . 646, 648, 653, 655-656
LNMX . . . 434-435
LPGN . . . 707

R

RCGN . . . 500
RCGS . . . 436, 477
RCGX . . . 503
RCMT . . . 437
RCMX . . . 438-439
RNGN . . . 477-478, 501, 504
RNGN-LF . . . 477
RNMA . . . 440
RNMG . . . 440
RNMN . . . 479
RPGN . . . 504
RPGX . . . 505

S

SCGW . . . 480
SCMN . . . 480
SCMT . . . 441-442
SNGA . . . 481
SNGF . . . 482
SNGN . . . 483
SNMA . . . 443
SNMG . . . 443-445
SNMM . . . 445-447
SNMN . . . 484
SNMX . . . 448
SNUN . . . 448
SPGW . . . 485

T

TCGN . . . 485
TCGT . . . 449
TCGW . . . 486
TCGX . . . 450
TCMT . . . 451
TCMW . . . 501
TCMX . . . 452
TDAB . . . 452
TDCH . . . 453
TNGA . . . 487
TNGN . . . 488-489
TNGX . . . 490
TNMA . . . 454
TNMG . . . 454-457
TNMM . . . 458

TNMN 491
TNMX 459, 492
TPGN. 492, 502
V
VBGT. 459
VBGW 493
VBMT. 460
VBMW 502
VCGR 461
VCGT. 461
VNGA. 494
VNGG 462
VNGM 462
VNMA 463, 495
VNMG 463
VNMU 464
W
WCMT 465
WNGA 496
WNGG. 465
WNMA 466, 497
WNMG. 466-469
WNMM. 469
X
X4G 749
X4GK. 745-748

Systém značení – Seco–Capto™, vnější držáky

Vnější držáky břitových destiček



C4	-	P	W	L	N	R	-	27	050	-	06	-	
1		2	3	4	5	6		7	8		9		10

1. Velikost Seco-Capto™



C3 = 32 mm
C4 = 40 mm
C5 = 50 mm
C6 = 63 mm
C8 = 80 mm
C10 = 100 mm

2. Typ upnutí destičky

D



Upínka (břitové destičky se středovým otvorem)

P



Kolík/Klín nebo páčka

M



Kolík/Upínka

S



Šroub

C



Upínka

3. Tvar břitové destičky

A

B

C

D

E

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

Systém značení – Seco–Capto™, vnější držáky

4. Tvar nože (úhel nastavení)



5. Úhel hřbetu



6. Směr řezu



7. WF rozměr



22 = 22 mm
27 = 27 mm
35 = 35 mm
45 = 45 mm
atd.

8. LF rozměr



040 = 40 mm
042 = 42 mm
044 = 44 mm
050 = 50 mm
060 = 60 mm
atd.

9. Délkový index



10. Doplňkové značení

JET = Jetstream Tooling®
JETL = Jetstream Tooling® s upínací páčkou
PL = Plunging (zanořování)

JETB = Jetstream Tooling® se vstupem chladicí kapaliny v zadní části držáku
JETLB = Jetstream Tooling® s upínací páčkou a vstupem chladicí kapaliny v zadní části držáku
X = zpětné vyvrtávání

Systém značení – Seco–Capto™ a GL hlavice, vnitřní držáky

Vnitřní držáky nástrojů a modulární soustružnické hlavy



C4	-	P	W	L	N	R	-	13	080	-	06	-	
1		2	3	4	5	6		7	8		9		10

1. Velikost Seco-Capto™



C3 = 32 mm
C4 = 40 mm
C5 = 50 mm
C6 = 63 mm
C8 = 80 mm



GL32 = 32 mm
GL40 = 40 mm
GL50 = 50 mm

2. Typ upnutí destičky



P – Kolík/Klín nebo páčka



M – Kolík/Upínka



S – Šroub



C – Upínka

3. Tvar břitové destičky



4. Tvar nože (úhel nastavení)



U



Y



X = Speciální

Systém značení – Seco–Capto™ a GL hlavice, vnitřní držáky

5. Úhel hřbetu



6. Směr řezu



7. WF rozměr



11 = 11 mm
13 = 13 mm
17 = 17 mm
22 = 22 mm
atd.

8. LF rozměr



064 = 64 mm
065 = 65 mm
070 = 70 mm
075 = 75 mm
atd.

9. Délka řezné hrany



10. Doplňkové značení

PL = plunging (zanořování)
X = zpětné vyvrtávání
JET = Jetstream Tooling®

Vnější držáky břitových destiček

D	W	L	N	R	25	25	X	06	JETI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Typ upnutí destičky


D – Upínka (břitové destičky se středovým otvorem)


P – Kolík/Klín nebo páčka


M – Kolík/Upínka


S – Šroub


C – Upínka

2. Tvar břitové destičky



3. Tvar nože (úhel nastavení)



Systém značení – Soustružení, vnější držáky

4. Úhel hřbetu



5. Směr řezu



6. Výška tělesa



12 = 12 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
atd.

7. Šířka tělesa



12 = 12 mm
25 = 25 mm
32 = 32 mm
atd.

8. Délka nástroje



A = 32 mm
C = 50 mm
D = 60 mm
E = 70 mm
F = 80 mm

H = 100 mm
K = 125 mm
M = 150 mm
P = 170 mm
R = 200 mm

S = 250 mm
T = 300 mm
V = 400 mm
X = Speciální

Standardní délky nástrojů

9. Délka řezné hrany



10. Doplňkové značení

JET = Jetstream Tooling®
JETL = Jetstream Tooling® s upínací páčkou

JETB = Jetstream Tooling® se vstupem chladicí kapaliny v zadní části držáku
JETLB = Jetstream Tooling® s upínací páčkou a vstupem chladicí kapaliny v zadní části držáku

-PL = plunging (zanořování)

Vnitřní držáky břitových destiček

A	20	Q	-	P	W	L	N	R	06	R
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10

1. Typ držáku břitové destičky

A = Ocelový držák s kanálkem chlazení

S = Ocelový držák

E = Monolitní karbidová stopka s připájenou* běžnou řeznou částí a s kanálkem chlazení

*Připájená nebo ekvivalentní

2. Průměr stopky



12 = 12 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
atd.

3. Délka nástroje



K = 125 mm
L = 140 mm
M = 150 mm
N = 160 mm
P = 170 mm

Q = 180 mm
R = 200 mm
S = 250 mm
T = 300 mm
U = 350 mm

V = 400 mm

Standardní délky nástrojů

4. Typ upnutí destičky

P



Kolík/Klín nebo páčka

M



Kolík/Upínka

S



Šroub

C



Upínka

5. Tvar břitové destičky

A

B

C

D

E

H

K

L

M

O

P

R

S

T

V

W

6. Tvar nože (úhel nastavení)

F



K



L



P



Q



S



U

Y



7. Úhel hřbetu

A



B



C



D



E



F



G



N



P



O = Speciální

8. Směr řezu

L



R



9. Délka řezné hrany

A, B, K

C, D, E, M, V

H, O, P



L

R

S

T

W

10. Doplňkové značení

R = kruhový průřez
W = upnutí břitové destičky klínem
PL = plunging (zanořování)
X = zpětné vyvrtávání

Systém značení – Soustružení, břitové destičky

Břitové destičky / Metrická řada, výběr z ISO 1832–2004



W	N	M	G	06	04	08		-	M3
1	2	3	4	5	6	7	8		9

Břitové destičky / Metrická řada, výběr z ISO 1832–2004



C	C	M	W	09	T3	08	S	-		-		-	L1	-		-	B
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13

1. Tvar břitové destičky



2. Úhel hřbetu



3. Tolerance

Tolerance-třída přesnosti	Tolerance +/- mm S	Tolerance +/- mm IC	Pro průměr IC, mm 3,175*	3,969	4,064	4,760	6,350	9,525	12,700	15,875	19,050	20,000	25,400	31,750	38,100
A	0,025	0,025	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
C	0,025	0,025	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E	0,025	0,025	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
F	0,025	0,013	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
G	0,130	0,025	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
H	0,025	0,013	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
J	0,025	0,050	•			•	•	•							
	0,025	0,080							•						
	0,025	0,100								•	•	•			
	0,025	0,130											•		
	0,025	0,150												•	•
K	0,025	0,050	•			•	•	•							
	0,025	0,080							•						
	0,025	0,100								•	•	•			
	0,025	0,130											•		
	0,025	0,150												•	•
M	0,130	0,050	•			•	•	•							
	0,130	0,080							•						
	0,130	0,100								•	•	•			
	0,130	0,130											•		
	0,130	0,150												•	•
U	0,130	0,080	•			•	•	•							
	0,130	0,130							•						
	0,130	0,180								•	•	•			
	0,130	0,250											•	•	•

* není ISO

4. Typ upnutí a/nebo utvařeč



5. Délka řezné hrany



6. Tloušťka



01 = 1,59 mm	T3 = 3,97 mm	07 = 7,94 mm
T1 = 1,98 mm	04 = 4,76 mm	08 = 8,00 mm
02 = 2,38 mm	05 = 5,56 mm	09 = 9,52 mm
03 = 3,18 mm	06 = 6,35 mm	

Systém značení – Soustružení, břitové destičky

7. Úhel nastavení / úhel hřbetu / rádius

1. písmeno



A = 45°
D = 60°
E = 75°
F = 85°
P = 90°
Z = Speciální

2. písmeno



A = 45°
B = 5°
C = 7°
D = 15°
E = 20°
F = 25°
G = 30°
N = 0°
P = 11°
Z = Speciální

rádius špičky

M0 = kruhové destičky (metrická verze)

005 = 0,05 mm
01 = 0,1 mm
02 = 0,2 mm
04 = 0,4 mm
08 = 0,8 mm
12 = 1,2 mm
atd.

8. Provedení řezné hrany

F

E

T

S



W

= Destičky pro vysoký posuv

Nepovinná informace

9. Směr řezu

L



N

R



Nepovinná informace

10. Doplňkové značení

např. označení utvařeče třísek
F = Obrábění na čisto (Finishing)
M = Střední obrábění (Medium)
R = Hrubování (Roughing)

např. označení řezné hrany
např. 01020 = 0,1 mm x 20°

Nepovinná informace

11. Výrobní provedení

Velikost řezného prvku: L0
L1
L2
LF = celistvá vrstva (spékaná vrstva)

Nepovinná informace

12. Doplňkové značení

Soustružení
např. označení utvařeče třísek
F = Obrábění na čisto (Finishing)
M = Střední obrábění (Medium)
R = Hrubování (Roughing)
WZ = Wiper (PCBN)
atd.

Nepovinná informace

13. Počet řezných prvků

B = 2
C = 3
D = 4
U = 4 (oboustranná)
V = 6 (oboustranná)

Nepovinná informace

Vnitřní držáky nástrojů a modulární soustružnické hlavy



CP	14	U	20	S	-	2	R
1	2	3	4	5		6	7

1. Typy induktorů chlazení

CN = Induktor chlazení pro negativní destičky
CP = Induktor chlazení pro destičky upnuté pomocí šroubu

2. Upínací délka



14 = 14 mm
17 = 17 mm

3. Průměr otvoru

U = 1,6 mm
L = 2,2 mm
X = dle požadavku

4. Úhel výstupu



00 = 0°
10 = 10°
20 = 20°

5. Typy induktorů chlazení dle aplikace

F = Dokončování
R = Hrubování
S = Standard

6. Počet výstupních trysek

0, 1, 2, atd.

7. Orientace výstupní části

R = Pravá



L = Levá

Neutrální

Zkrácené označení ISO	Standardní název
AN	Hlavní úhel hřbetu
B	Šířka stopky
BAWS	Úhel zešikmení tělesa na straně obrobku
BD	Průměr tělesa
BLQ	Kód kvality vyvážení
CDRX	Maximální radiální hloubka záběru
CDX	Maximální hloubka záběru
CDXI	Maximální hloubka záběru břitové destičky
CDXSH	Maximální hloubka záběru stopky
CF	Vrcholové sražení
CNT	Velikost závitu pro přívod chladicí kapaliny
CP	Tlak chladicí kapaliny
CTMS	Typ připojení na straně stroje
CTWS	Typ připojení na straně obrobku
CUTDIA	Maximální průměr obrobku
CW	Šířka řezu
D1	Průměr upínacího otvoru
DCB	Průměr spojovacího otvoru
DCB1	Průměr spojovacího otvoru 1
DCB2	Průměr spojovacího otvoru 2
DCINN	Minimální průměr otvoru
DCINN2	Minimální průměr otvoru 2
DCINN3	Minimální průměr otvoru 3
DCP	Nosiče datových čipů
DCSFMS	Průměr styčné plochy na straně stroje
DF	Průměr líční styčné plochy
DIX	Maximální kolizní průměr zařízení pro výměnu nástrojů
DMM	Průměr stopky
EPSR	Vrcholový úhel břitové destičky
GAMO	Ortogonální úhel čela
H	Výška tělesa
HF	Funkční výška
HRY	Nejnižší bod vzhledem k referenční rovině, osa Y
IC	Průměr vepsané kružnice
IGL	Délka břitové destičky
INPLM	Minimální průměr prvního zápichu
INPLX	Maximální průměr prvního zápichu
INSD	Průměr hlavičky
INSL	Délka břitové destičky
KCHL	Úhel zkosení rohu levý
KCHR	Úhel zkosení rohu pravý
L	Délka ostří
LAMS	Úhel sklonu
LB1	Délka tělesa 1
LB2	Délka tělesa 2
LCOG	Poloha těžiště
LF	Funkční délka
LF2	Funkční délka 2
LFS	Vedlejší funkční délka
LH	Délka hlavy
LH2	Délka hlavy 2
LPR	Vyčnívající délka

Zkrácené označení ISO	Standardní název
LS	Délka stopky
LSC	Upínací délka
LU	Činná délka
OAH	Celková výška
OAL	Celková délka
OAW	Celková šířka
PDX	Původní odstup profilu
PSIRL	Úhel nastavení hlavního ostří levý
PSIRR	Úhel nastavení hlavního ostří pravý
RADH	Výška tělesa v radiálním směru
RADW	Šířka tělesa v radiálním směru
RE	Poloměr zaoblení rohů
RETL	Přechodový rádius levý
RETR	Přechodový rádius pravý
RoundedUpWeight	Hmotnost zaokrouhlená směrem nahoru
RPMX	Maximální otáčky
S	Tloušťka břitové destičky
TDZ	Velikost závitu
TPI	Počet závitů na palec
W1	Šířka destičky
WF	Funkční šířka
WF2	Funkční šířka 2
WFS	Vedlejší funkční šířka

Tvar a velikost břitové destičky

Typ aplikace často určuje, jaký tvar a velikost břitové destičky zvolit.



Upnutí typu D
Přednostní výběr pro běžné vnější soustružení

- Pro negativní břitové destičky s otvorem
- Robustní, stabilní upnutí

Břitová destička je v držáku zajištěna pomocí upínky, která ji zatlačuje do pevného lůžka.



Držák destiček D.....-C

- S kolíkem a karbidovou tlakovou podložkou



Upnutí typu P
Tento držák doplňuje vnější držáky typu D

- Pro negativní břitové destičky s otvorem
- Volný prostor nad destičkou usnadňuje odvod třísek

Na obrázku je znázorněno provedení, kde dotahování upínacího šroubu vychyluje páčku s kolíkem, jenž přitlačuje destičku do lůžka.

V alternativním provedení upínací šroub přitlačuje klín, který zajišťuje destičku ve směru středového kolíku.



Upnutí typu C
Držák je především určen pro destičky Seco PCBN bez otvoru.

Destička je v lůžku zajištěna upínkou, v provedení s karbidovou opěrkou.



Upnutí typu S
Pro vnější a vnitřní soustružení s pozitivními destičkami

Destička je v lůžku zajištěna středovým šroubem.



Typ a velikost břitové destičky

Typ a velikost břitové destičky závisí často na výběru držáku.
Označení na destičce a držáku se musí vzájemně shodovat.



Typ a velikost břitové destičky

Systém Secolor zobrazuje hlavní oblasti použití břitových destiček. Je založen na matrici tvořené 2x9 čtverci symbolizujícími různé obráběné materiály a různé řezné podmínky. Geometrie destičky, např. základní tvar a utvařeč třísky společně s materiálovou třídou určují oblast použití, pro kterou je destička určena.

Černé body značí hlavní oblast pro použití břitových destiček a kroužky značí alternativní oblasti použití.



Utvařeče třísek

Aplikační oblasti utvařečů třísek

Utvařeče třísek jsou navrženy tak, aby geometrie destiček byla vhodná pro různé oblasti použití. Označení utvařečů třísek popisuje oblast použití následujícím způsobem:

Písmena:
F = Obrábění na čisto (Finishing)
M = Střední obrábění (Medium)
R = Hrubování (Roughing)

Číslice:
1 = Nízká pevnost břitu
9 = Vysoká pevnost břitu

Barevné oblasti v tabulce označují skupiny materiálů ISO a doporučené utvařeče třísek.

ISO materiálová skupina

MF4 Nerezová ocel (ISO M)

FF2 Ocel (ISO P)
Nerezová ocel (ISO M)

MR7 Ocel (ISO P)
Litina (ISO K)

M5 Ocel (ISO P)
Nerezová ocel (ISO M)
Litina (ISO K)

Tabulka utvařečů třísek pro negativní břitové destičky



*původní geometrie -56 = -R56
původní geometrie -57 = -R57

Tabulka utvařečů třísek pro pozitivní břitové destičky



* původní geometrie -F2:
= -M3 pro menší břitové destičky
= -geometrie RR96/-RR97 pro destičky pro těžké obrábění

-MF2 	**WNMG0804..** 	Pro obrábění na čisto
-M3 	**WNMG0804..** 	Pro střední obrábění
-M5 	**WNMG0804..** 	Pro hrubování

Kompletní program je znázorněn na následujících stranách.



Třídy břitových destiček

Sortiment značky Seco zahrnuje třídy s povlakováním (CVD a PVD), třídy nepovlakované a cermet.
Označení tříd naznačuje zařazení podle odolnosti vůči opotřebení a houževnatosti.
Všechny třídy jsou také klasifikovány podle ISO (P, M, K, N, S, H).



Klasifikace tříd podle ISO

Třídy		Ocel						Nerezová ocel					Litina					Neželezné materiály				Vysoce legované slitiny a titan				Tvrdé materiály			
		P						M					K					N				S				H			
		P01	P10	P20	P30	P40	P50	M01	M10	M20	M30	M40	K01	K10	K20	K30	K40	N01	N10	N20	N30	S01	S10	S20	S30	H01	H10	H20	H30
CVD	TP0501	●	●											○	○														
	TP1501		●	●										○	○												○	○	
	TP2501			●	●					○					○														
	TP3501			●	●	●				○	○																		
	TP200			●	●					○					○														
	TP40				●	●					●	●																	
	TM2000			○						●																			
	TM4000				○	○					●	●																	
	TK0501												●																
	TK1501		○					○					●	●															
	TH1500												○														●		
PVD	TS2000		○					●						○								●					○		
	TS2050							○														●						○	
	TS2500			○					○						○							●							
	TH1000																					●				●			
	CP200		○					●						○								●							
	CP500			○					●						○								○						
	CP600				○					●													○						
Cermet	TP1030	●						○																					
	TP1020		●																										
Nepovlakované	890								○					○					○				●					○	
	HX									○					○					○								○	
	KX																		●										
	883									○						○				○			●						○

Černé oblasti v tabulce označují hlavní aplikace pro třídy podle ISO, bílé oblasti pak označují alternativní možnosti použití.

Jetstream Tooling® – Úvod

Seco Jetstream Tooling® představuje moderní přístup k řešení přívodu chladicí kapaliny přímo do zóny řezu. Systém přivádí koncentrovaný proud chladicí kapaliny pod vysokým tlakem a vysokou rychlostí do prostoru těsně za břitem řezné destičky. Proud vniká mezi třísku a čelo břitu, čímž zlepšuje utváření a odvod třísek a zvyšuje tak životnost nástroje, a to i při vyšších řezných podmínkách. Tento systém chlazení prokazatelně zvyšuje výkon téměř ve všech skupinách obráběných materiálů a v širokém rozsahu pracovních tlaků.

Seco Jetstream Tooling® zahrnuje držáky pro vnější soustružení, se čtyřhrannými stopkami nebo s rozhraním Seco-Capto™. Pro vnitřní soustružení je systém Jetstream Tooling® integrován v modulárních soustružnických hlavách JET GL pro antivibrační nástroje Steadyline® a v některých tyčích pro vnitřní operace soustružení, a to prostřednictvím unikátních induktorů chlazení. Lze jej osadit a používat na většině obráběcích strojů. V aplikacích všeobecného soustružení lze chladicí kapalinu do držáku přivést buď vnitřně - to v případě držáků Seco-Capto nebo JETI, nebo zvnějšku tlakovou hadičkou.

Kompaktní konstrukce systému JETI: díky své kompaktní konstrukci bez potřeby jakéhokoliv externího propojení se může systém JETI volněji pohybovat ve stísněných pracovních prostorech strojů. Kanálky pro přívod chladicí kapaliny integrované v adaptéru i držáku umožňují nasměrovat proud chladiva na řeznou hranu přímo z adaptéru.

Tlakové hadičky umožňují přívod chladicí kapaliny do držáku zvnějšku jedním ze vstupů, a to do téměř jakékoli pozice nástroje v revolverové hlavě či nástrojovém bloku.

Držáky Seco Jetstream Tooling® Duo jsou opatřeny tryskami pro přívod chladicí kapaliny na čelo i hřbet, a díky tomu zajišťují ještě lepší řízení utváření a odvodu třísek a výrazně delší životnost nástroje.

Držáky jsou dodávány pro sortiment pozitivních i negativních břitových destiček a systém MDT, stejně jako pro operace upichování a zapichování. Je velmi důležité, aby zkušený pracovník zkontroloval dodržení všech zásad bezpečnosti.

Nástroj	**Maximální doporučený tlak chladicí kapaliny**	
Nosič břitové destičky	**bar**	**psi**
Čtyřhranné stopky s hadicovou spojkou	275	4000
Vyvrtávací hlavy GL s tyčemi Steadyline® – válcové	200	3000
Vyvrtávací hlavy GL s tyčemi Steadyline® – HSK	100	1500
Vyvrtávací hlavy GL s tyčemi Steadyline® – Seco-Capto™ (s trubicí chlazení)	70 (150)	1000 (2000)
Seco-Capto (s trubicí chlazení)	70 (150)	1000 (2000)
Držáky a planžety JETI	200	3000
Adaptéry	**bar**	**psi**
Adaptéry JETI s připojením Seco-Capto™ (s trubicí chlazení)	70 (150)	1000 (2000)
Adaptéry JETI s připojením VDI	80	1100 (2000)
Adaptéry JETI s připojením HSK-T	100	1500
Adaptéry JETI se čtyřhrannou stopkou	275	4000

* Při použití držáku nástrojů spolu s adaptérem je maximální tlak chladicí kapaliny omezený maximálním doporučeným tlakem chladiva pro adaptér.

Značení ISO držáků Jetstream Tooling® viz str. 10-15.
Jetstream Tooling® pro zapichování a upichování viz str. 507, 709, 732.

Induktory chlazení

Induktory chlazení
Unikátní induktory chlazení vyrobené pomocí 3D tisku.

Induktory chlazení zajišťují mnoho funkcí. Poskytují bezpečné a rychlé upnutí břitové destičky prostřednictvím upínacího šroubu, který je opatřen vinutou pružinou. Směřují proud chladicí kapaliny pod vysokým tlakem přímo do optimálního bodu v blízkosti řezné hrany. Flexibilita při výrobě induktorů umožňuje zajištění optimálního průběhu kanálku chlazení.
K dispozici jsou induktory chlazení pro standardní, dokončovací i hrubovací operace, s levou, pravou či neutrální orientací.
Možné je i horizontální nastavení v úhlech 0°, 10° a 20°.
Na induktoru chlazení je laserem vyznačena podstatná část objednacího kódu.

Výměna břitové destičky
Jednoduše uvolněte upínací šroub induktoru.
Vyměňte nebo otočte břitovou destičku. Před utažením upínacího šroubu se ujistěte, že jsou O-kroužky a čep induktoru chlazení uvnitř otvoru ve správné pozici. Utáhněte šroub doporučeným utahovacím momentem.



1. Pružina
2. Upínací šroub
3. Čep induktoru
4. O-kroužky

Výměna o-kroužků Po výměně O-kroužků se ještě před utažením upínacího šroubu ujistěte, že čep induktoru chlazení a O-kroužky jsou ve správné pozici vůči upínacímu otvoru.
V případě opomenutí by mohlo dojít k poškození O-kroužků. Dvojité O-kroužky na vstupu chlazení do induktoru zajišťují maximální bezpečnost provozu při manipulaci s vysokotlakým chlazením až do 200 barů.

Induktory JET/ JETL

Induktor pro dokončování



Induktor pro dokončování systému Jetstream Tooling® zajišťuje přívod chladicí kapaliny přímo do zóny řezu, a to pro polodokončovací až dokončovací operace.
Induktory mají v označení příponu “-F”.

Induktor pro hrubování



K dispozici jsou také vyměnitelné induktory systému Jetstream Tooling® pro hrubování, které zajišťují silný koncentrovaný proud chladicí kapaliny, nezbytný u hrubovacích operací či v případech, kde je vyžadována lepší regulace třísek.
Induktory mají v označení příponu “-R”.

Výměna břitové destičky

Jednoduše uvolněte oba zajišťovací šrouby a vykloňte induktor mimo břitovou destičku. Kontrolujte kvalitu nástroje, šroubů a O-kroužku a dle potřeby je pravidelně vyměňujte. Standardním způsobem vyměňte či otočte břitovou destičku, poté natočte induktor zpět do výchozí polohy (zkontrolujte příslušné O-kroužky) a znovu dotáhněte zajišťovací šrouby.

Pokyny pro montáž systému JETI s hadicí chlazení

Kvůli bezpečnosti obsluhy lze nástroje Jetstream Tooling® používat pouze ve správně uzavřeném a zajištěném pracovním prostoru stroje (dle specifikací výrobce). Ujistěte se, že jsou propojovací hadičky správně umístěny a pevně dotaženy přes nezbytné těsnicí elementy. Nevyužité hadice chlazení v systému je nutno bezpečně zaslepit.



Příslušenství, viz str. 764.

Pokyny pro montáž systému JETI s adaptérem



Pro maximální využití výhod, které držák JETI nabízí, použijte adaptér optimalizovaný pro připojení JETI. Maximální tlak chladicí kapaliny při použití tohoto systému je omezený maximálním doporučeným tlakem chladiva pro adaptér.
Poznámka: Nevyužité otvory pro chladicí kapalinu v systému (v zadní části) je nutno bezpečně zaslepit.

Pokyny pro montáž systému JET / JETL

Kvůli bezpečnosti obsluhy lze nástroje Jetstream Tooling® používat pouze ve správně uzavřeném a zajištěném pracovním prostoru stroje (dle specifikací výrobce). Ujistěte se, že jsou propojovací hadičky správně umístěny a pevně dotaženy přes nezbytné těsnicí elementy. Nevyužité otvory pro chladicí kapalinu v systému je nutno bezpečně zaslepit. Pozor! Maximální bezpečné pracovní tlaky jsou uvedeny níže.

Doporučený utahovací moment pro upínací šroub induktoru 117.26-655 je 4 Nm, viz str. 766.



Maximální pracovní tlaky
Seco-Capto™ – 70 barů (1000 psi)
Čtyřhranná stopka – 275 barů (4000 psi)

Zaslepovací šroub
Ujistěte se, že jsou nevyužité otvory pro chladicí kapalinu před použitím systému bezpečně zaslepeny.

Pokud bude třeba v některých případech uzavřít druhý výstup chlazení (Duo) ve spodní části pod destičkou, vyšroubujte nejprve krátký šroub na boční straně držáku. Potom našroubujte dlouhý zaslepovací šroub P6SS4X8 (02885815) a k utěsnění závitu použijte vhodné lepidlo (např. Loctite® 270). Provedené utěsnění spodního výstupu je trvalé - ucpávku již nelze demontovat.



Pro uzavření spodního výstupu chlazení nahraďte krátký šroub dlouhým šroubem.

Alternativní vstup chlazení

Řada držáků doplněna písmenem…B v označení držáku je vybavena jedním vstupem chlazení umístěným ve spodní části a jedním vstupem v zadní části stopky, viz systém značení na str. 14-15.



Příslušenství viz str. 764.

Úvod

Seco-Capto™ je rychle vyměnitelný modulární nástrojový systém umožňující rychlé nastavení a výměnu řezných nástrojů.



Výhody

- Rychlá výměna nástrojů zvyšuje podíl čistého času na obrábění.
- Flexibilita - stejný držák lze použít na různých strojích, což přispívá ke snížení skladových zásob.
- Modulární systém - s adaptéry lze skládat různé sestavy prvků dle potřeby, což též přispívá ke snížení počtu nástrojů ve skladu.
- Tuhost - není nutno snižovat řezné podmínky.
- Přesnost - kuželovitý polygon poskytuje pevné samostředící spojení s opakovatelnou přesností ±0,002 mm.

Všechny držáky mají kanálky pro přívod chladicí kapaliny.

Upínací jednotky

Jednotky pro ruční upínání jsou dodávány v různých verzích;

- VDI stopka, přímá či kolmá.
- Standardní typ pro vnější držáky břitových destiček.
- Válcový typ pro vnitřní držáky břitových destiček. Verze pro speciální aplikace.
- Prvky systému jsou zajištěny zezadu pomocí tažné tyče nebo šroubu.

Upínací jednotky, viz str. 750-758.

Nezajištěná poloha



Upínací segmenty

Je-li tažná tyč zatlačována vpřed, průměr upínacích segmentů se zmenšuje a segmenty se uvolňují z upínací části uvnitř řezné jednotky. Tažná tyč též vytlačuje řeznou jednotku ven ze spoje.

Zajištěná poloha



Upínací segmenty

Je-li tažná tyč zatahována zpět, průměr upínacích segmentů se zvětšuje a řezná jednotka je vtahována do spoje.

Antivibrační držáky Steadyline® pro produktivitu v operacích soustružení, vyvrtávání a závitování

Systém Steadyline® pro obrábění při dlouhém vyložení nástrojů

Držáky se systémem pro tlumení vibrací Steadyline®, patentovaným společností Seco, velmi výrazně zvyšují produktivitu sestavy při operacích soustružení.
Tyto antivibrační držáky umožňují velké zvýšení řezných podmínek při tišším provozu a optimální stabilitě.
Řada:

- Dostupné ve velikostech tělesa ∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅60, ∅80 a ∅100 mm.
- K dispozici ve třech délkách 6XD, 8xD a 10xD.
- S připojením Seco-Capto™ C4, C5, C6, C8, HSK-T/A 63 a HSK-T/A 100.
- S válcovými stopkami v metrických i palcových velikostech.
- S unikátním připojením s hlavami GL na straně obrobku ve čtyřech velikostech: GL25, GL32, GL40, GL50.
- Vyšší flexibilita použitím stejných tyčí pro operace soustružení a vyvrtávání.
- Adaptéry s připojením BA pro ∅60, ∅80 a ∅100 mm.



Zvyšte svou produktivitu

Každá součást držáků Steadyline® GL byla vyvinuta s cílem zajistit vyšší produktivitu, výkonnost a ziskovost. Konstrukční prvky unikátních soustružnických hlav GL zvyšují výkonnost tyčí Steadyline a umožňují dosažení maxima výhod. Hlavy JET GL využívají výhody systému chlazení Jetstream Tooling, který je v hlavách integrován a přispívá k maximální stabilitě a produktivitě.

- Vyšší produktivita prostřednictvím vyšších řezných podmínek, delší životnosti nástroje, vyšší kvalitě povrchu a obrábění bez vibrací.
- Patentované hlavy GL přispívají k omezení prostojů potřebných pro výměnu hlav a břitových destiček.
- Vysoce přesné obrobky s vynikající jakostí povrchu.
- Širší sortiment a menší počet kritických náhradních dílů zajišťuje maximální univerzálnost.
- Vyšší flexibilita použitím stejných tyčí pro soustružení a vyvrtávání, stejné hlavy s možností orientace 0°/180°.
- Systém chlazení Jetstream Tooling® zajišťuje lepší kontrolu a utváření třísek, eliminuje vznik tepla a opotřebení.
- Maximální bezpečnost provozu při operacích s vysokotlakým chlazením.

Tyče Steadyline jsou jedním z nejstabilnějších řešení na trhu pro obrábění při dlouhém vyložení nástrojů pro eliminaci vibrací a zvýšení produktivity.



Sortiment a provedení

Velikost tělesa Steadyline	Upnutí na straně stroje	Pracovní délka	Připojení BA	Hlavy GL	Systém chlazení Jetstream	Hlavy GL, LH a RH	Břitové destičky
∅ 25	C4, C5,C6 HSK-T/A63 ∅25, ∅ 1”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (karbid)	–	**GL25**	–	SCLCx-09, SDUCx-07 a 11, SDXCx-11, SDUCx-11X, STFCx-11, SVUBx-11, SDUNx-11	CC09, DC07, DC11, TC11, VB11, DN11
∅ 32	C4, C5, C6, C8 HSK-T/A 63 HSK-T/A100 ∅32, ∅1,25”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (ocel)	–	**GL32**	–	SCLCx-06, 09 a 12, SDUCx-11, SDXCx-11, SDUCx-11X, SDXNx-11, SDUNx-11X, STFCx-16, SVUBx-16, SVUNx-13, DCLNx-12, DDUNx-11 a 15, DWLNx-06 a 08; CTUNx-11, CRSNx-09, CRSNx-09	CC06, CC09, CC12, DC11, TC16, CN12, DN11, VN13, WN06, WN08, TN11, RN09
					GL32..JET	DCLCx-09JET, DDUCx-11JET, DVUBx-16JET, DCLNx-12JET, DDUNx-11JET, DDUNx15JET, DWLNx-06 JET	CC09, DC11, VB16, CN12, DN11, DN15, WN06
∅ 40	C5, C6, C8 HSK-T/A 63 HSK-T/A100 ∅40, ∅1,5”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (ocel)	–	**GL40**	–	SCLCx-06, 09 a 12, SDUCx-11, SDXCx-11, SDUCx-11X, SVUBx-16, DDUNx-11 a 15, STFCx-16, DCLNx-12, DWLNx-06 a 08	CC06, CC09, CC12, CN12, DC11, DN11, DN15, TC16, WN06, WN08
					GL40..JET	DCLCx-09JET, DDUCx-11JET, DVUBx-16JET, DCLNx-12 JET, DDUNx-11JET, DDUNx-15JET, DWLNx-06 JET	CC09, DC11, VB16, CN12, DN11, DN15, WN06
∅50	C6, C8 HSK-T/A 63 HSK-T/A100 ∅50, ∅2”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (ocel)	–	**GL50**	–	SCLCx-06, 09 a 12; SDUCx-11, SDXCx-11, SDUCx-11X, STFCx-16, SUBx-16, DCLNx-12, 16 a 19; DDUNx-15, DWLNx-06 a 08; CCLNx-12	CC06, CC09, CC12, DC11, TC16, CN12, CN16, CN19, DN15, WN06, WN08, CNMN12
∅60	C6, C8 HSK-T/A100 ∅60, ∅2.5”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (ocel)	BA60				
∅80	C8 HSK-T/A100 ∅80, ∅3”	6xBD (ocel) 8xBD (ocel) 10xBD (ocel)	BA80		GL50..JET	DCLCx-09JET, DDUCx-11JET, DVUBx-16JET,DCLNx-12JET, DDUNx-15JET, DWLNx-06JET	CC09, DC11, VB16, CN12, DN15, WN06
∅100	∅100, ∅4”	10xBD (ocel)	BA100				



Upnutí na straně stroje: Seco-Capto™ (C4, C5, C6, C8), HSK-T/A63 a HSK-T/A100, válcové (∅25, ∅32, ∅40, ∅50, ∅60, ∅80, ∅100)

Délky: 6xD, 8xD, 10xD

Hlavy GL: GL25, GL32, GL40 a GL50
Adaptéry s připojením BA pro ∅60, ∅80 a ∅100 mm

Soustružnické hlavy GL

Soustružnické hlavy GL využívají systém přesně brouseného čtyřbokého bloku se šikmými stěnami a odpovídající dutiny, který lze přesně vystředit.
Spoj je zajištěn převlečnou maticí se závitem o jemném stoupání.

– Přesnost středění a opakovatelnost upnutí hlav GL je stejně vysoká jako u systému Seco-Capto™.

– Možnost orientace 0°/180°.

– Krátké a kompaktní hlavy GL poskytují optimální tlumicí efekt.

– Široký výběr soustružnických hlav GL: k dispozici je více než 200 hlav.

– Hlavy JET GL mají vestavěný systém chlazení Jetstream Tooling®.

– Unikátní induktory chlazení hlav JET GL vyrobené pomocí 3D tisku.

– Široký výběr typů hlav GL, velikostí a tvarů břitových destiček.

Kompaktní soustružnické hlavy GL zachovávají tlumicí vlastnosti antivibračních tyčí Steadyline®. Tyče Steadyline® jsou jedním z nejstabilnějších řešení na trhu pro obrábění při dlouhém vyložení nástrojů pro eliminaci vibrací a zvýšení produktivity.

Soustružnické hlavy JET GL

Soustružnické hlavy JET GL využívají výhody systému chlazení Jetstream Tooling®, který je v hlavách JET GL integrován a přispívají tak k efektivitě antivibračních tyčí Steadyline®. Pro snadné sestavení využívají soustružnické hlavy JET GL multifunkční induktory chlazení.

Těsnicí uzávěr

Výhody

– Efektivita: Zajišťují rychlé a přesné připojení, čímž výrazně snižují čas nutný k výměně hlavy a zvyšují tak produktivitu.
– Flexibilita: Systém připojení hlav GL umožňuje polohování v rozmezí 180° a v závislosti na obráběcím systému tak mohou být použity pravořezné i levořezné nástroje.
– Přesnost: Kuželové rozhraní poskytuje pevné samostředící spojení s opakovatelnou přesností ±0,002 mm.
– Modularita: Široké možnosti sestav z různých typů tyčí Steadyline® s vhodnými soustružnickými hlavami GL snižují množství skladových zásob nástrojů.
– Vyšší schopnost tlumení vibrací: Kompaktní a krátké hlavy GL zajišťují co nejbližší polohu břitu nástroje vůči tlumicímu prvku Steadyline®.
– Systém chlazení Jetstream Tooling® poskytuje vyšší životnost nástroje a zlepšuje utváření i odvod třísek.
– Provozní bezpečnost: Můžete bez obav použít tlak chladiva vysoký až 200 barů, a to díky bezpečnostním funkcím, jako je zabezpečené těsnění chladiva na vstupu a dvojité O-kroužky v místě, kde se upínka připojuje k hlavici.

Doporučené utahovací momenty pro matice připojení GL

Velikost připojení GL - strana obrobku	Doporučený utahovací moment
GL25	25 Nm
GL32	25 Nm
GL40	35 Nm
GL50	55 Nm

Pro dosažení doporučeného utahovacího momentu doporučujeme použití momentových klíčů, dostupných jako příslušenství, viz katalog Nástrojový systém.

Adaptér BA umožňuje maximální využití široké řady hlav GL50 pro tyče Steadyline® ∅60, ∅80, ∅100.
Každý adaptér BA je k dispozici ve dvou verzích radiálního odsazení 'WF', s možností dvou rozměrů dosahu 'f1' pro flexibilitu v minimálních průměrech otvoru a omezeném prostoru pro odvod třísek.

První volba: Velký offset WF poskytující větší prostor pro odvod třísek.

Další volba: Mini offset WF pro situace limitovaných prostorů.

Připojení Steadyline® BA s připojením Seco-Capto™ a HSK-T/A na straně stroje lze také využít pro rotační operace vyvrtávání.





Bližší informace o adaptérech BA/GL viz str. 310.

Doporučené utahovací momenty šroubů pro upínání BA

Velikost připojení BA - strana obrobku	Sada 4 upínacích šroubů	Doporučený utahovací moment
BA060	90FQ4	11 Nm
BA080	90FQ52	16 Nm
BA100	90FQ6	23 Nm

Doporučujeme použít běžně dostupné momentové klíče.

Tyče Steadyline ∅25 a soustružnické hlavy GL25

Řada tyčí Steadyline byla rozšířena o tyče s průměrem 25 mm. Jsou navrženy v délkách 6xBD, 8xBD a 10xBD. Delším provedením zajišťuje potřebnou tuhost monolitní karbidová struktura tělesa. V návaznosti na nový přírůstek v řadě antivibračních tyčí Steadyline byl také rozšířen sortiment hlav GL pro tyče ∅25, a to o 16 soustružnických hlav GL 25.

Pro zajištění menšího průhybu nástroje je většina z nich určena pro osazení pozitivními destičkami. Soustružnické hlavy nabízí skvělý výkon v aplikacích všeobecného soustružení, zanořovacího soustružení, zapichování a zpětného vyvrtávání. Systém chlazení Jetstream Tooling není v této velikosti k dispozici. Sortiment je zobrazen v následujícím přehledu.

Velikost tělesa Steadyline	Upnutí na straně stroje	Pracovní délka	Hlavy GL	Hlavy GL, LH a RH	Břitové destičky
∅25	C4, C5, C6 HSK-T/A63, Ø25, Ø25,4 (1")	6xBD 8xBD 10xBD (karbid)	**GL25 (16 hlav)**	SCLCx-09, SDUCx-7 a 11, SDXCx-11, SDUCx-11X, STFCx-11, SVUBx-11, SDUNx-11	CC09, DC07, DC11, TC11, VB11, DN11

Podrobné pokyny jsou součástí dodávky tyčí.

Podrobné informace k MDT a vyvrtávacím hlavám GL pro soustružení naleznete na str. 311-338, 629-631.
Více informací k vyvrtávacím hlavám GL viz katalog Obrábění otvorů.

Tyče Steadyline® a automatická výměna nástrojů

Pokud se mají tyče používat na stroji s automatickou výměnou nástrojů, je potřeba vzít v úvahu maximální silový moment (T) těžkých dlouhých sestav.

Pro první hrubý odhad potřebného momentu tyče Steadyline® pro využití automatické výměny nástrojů specifického stroje, $T_{swinglimit}$, lze použít následující zjednodušený vzorec, avšak pouze se zohledněním řezných podmínek pro tyče Steadyline®.

$$T_{simple} = g \times [\mathbf{LCOG}_{bar} * \mathbf{m}_{bar}] * 1{,}25 / 1000 \text{ Nm} < T_{swinglimit}$$



Doporučujeme však provést výpočet potřebného momentu celé sestavy pomocí následujícího vzorce:

$$T = \frac{g \times (\mathbf{LCOG}_{bar} * \mathbf{m}_{bar} + \mathbf{LCOG}_{adaptmounted} * \mathbf{m}_{adapt} + \mathbf{LCOG}_{headmounted} * \mathbf{m}_{head})}{1000}$$

T = maximální moment sestavy v Nm
m = hmotnost v kg
LF = funkční délka v mm
LCOG = poloha těžiště v mm

head = hlava
headmounted = včetně hlavy
bar = tyč
adapt = adaptér
$T_{swinglimit}$ = maximální moment

Poznámka:

a) Při výměně nástroje vznikají jeho akcelerací přídavné síly. V případě, že se hmotnost tělesa či hodnota momentu pohybuje velmi blízko limitním hodnotám stroje, důrazně doporučujeme zpomalit proces automatické výměny nástroje či přistoupit k ruční výměně nástroje.
b) Hodnoty LCOG, LF a hmotnosti jsou k dispozici na stranách s produkty. Nejsou-li hodnoty $LCOG_{adapt}$ / $LCOG_{head}$ známé, lze získat dobrý odhad nahrazením hodnoty LCOG aktuální hodnotou ½ LF.

Doporučení pro upínání

Hlavním doporučením společnosti Seco pro upínání tyčí do vřetene je použít tyče s připojením Seco-Capto™.

Druhou volbou jsou tyče s připojením HSK-T/A na straně stroje. Obě tato řešení poskytují několik výhod:

- Maximální stabilita díky systému kužel–čelo a vyšší odolnost vůči ohybu.
- Vysoká přesnost polohování řezné hrany.

Při použití třetí možnosti, kterou je tyč s válcovou stopkou, doporučujeme její uchycení do děleného držáku / držáku pro vyvrtávání s vloženou délkou nejméně po 4xD, označenou na tyči.





Program utvařečů třísek pro negativní břitové destičky

	-FF1	Utvařeč třísky pro negativní destičky. K dosažení velmi kvalitního povrchu při soustružení ocelí a nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,08-0,30 mm/ot, a_p = 0,2-3,0 mm.
	-FF2	Utvařeč třísky pro negativní destičky. Doporučený pro dokončování a polodokončování u ocelí a nerezových ocelí. Úzká drážka utvařeče pozitivním úhlem zajišťuje lehký řez v kombinaci s výborným utvářením třísky. Rozsah použití: f = 0,08–0,30 mm/ot, a_p = 0,2-1,5 mm.
	-MF1	Utvařeč třísky vhodný pro obrábění nerezové oceli, těžkoobrobitelných a titanových slitin. Destička typu ..GG má ostrý, přesně broušený břit. Břitová destička typu ..MG má lehce honované ostří pro zvýšenou pevnost. MF1 je určen pro obrábění na čisto pro obrábění na čisto a polodokončovací obrábění. Rozsah použití: f = 0,08–0,30 mm/ot, a_p = 0,2–3,5 mm.
	-MF2	První volba při dokončovacím soustružení negativními destičkami. Vhodný pro regulaci třísek při hloubkách řezu až 0,25 mm za předpokladu, že velikost posuvu je vyšší než 0,25 mm/ot. Pro střední obrábění. Rozsah použití: f = 0,10-0,40 mm/ot, a_p = 0,2-3,0 mm.
	-MF3	Utvařeč třísek s pozitivním řezným úhlem čela určený pro středně obtížné obrábění nerezových oceli. MF3 je také určený pro lehké hrubování u relativně měkkých, "lepivých" ocelí a těžko obrobitelných nerezových ocelí. MF3 lze také použít pro obrábění litiny na čisto. Rozsah použití: f = 0,20-0,40 mm/ot, a_p = 1,0-4,0 mm.
	-MF4	Utvařeč třísek pro střední obrábění a obrábění na čisto u nerezových ocelí. Velmi otevřená a vysoce pozitivní geometrie. Rozsah použití: f = 0,15-0,50 mm/ot, a_p = 0,5-4,0 mm.
	-MF5	Utvařeč třísek je určený pro středně obtížné obrábění ocelí a nerezových ocelí při vysoké rychlosti posuvu. Velmi snadno řezající a otevřená geometrie. Rozsah použití: f = 0,20-0,80 mm/ot, a_p = 0,2-2,7 mm.
	-M1	Utvařeč třísky vhodný pro obrábění těžkoobrobitelných a titanových slitin. Má pozitivní úhel čela, hrana je lehce honovaná pro zvýšení pevnosti ostří. Nabízí se též s broušeným ostřím (destička typu ..GG). M1 je určený pro lehčí hrubování a polodokončovací obrábění. Rozsah použití: f = 0,20-0,40 mm/ot, a_p = 1,5-5,0 mm.

Program utvařečů třísek pro negativní břitové destičky

	-M3	První volba pro střední obrábění, nejvšestrannější utvařeč třísek Seco. Ve většině případů je to jediný utvařeč třísek, který je zapotřebí. Poskytuje nejlepší životnost a nejlepší kontrolu třísek v širokém rozsahu řezných podmínek a obráběných materiálů. Vhodný pro přesně vykované a lité obrobky (NNS - obrobky s téměř čistým tvarem), kde jde o regulaci třísek i pevnost břitu. Rozsah použití: f = 0,15-0,50 mm/ot, a_p = 0,5-5,0 mm.
	-M4	Utvařeč třísek pro litinu. Pozitivní úhel čela s úzkou fazetkou T umožňují nízké hodnoty řezných sil. Přednostní výběr pro vysokorychlostní obrábění litiny. Rozsah použití: f = 0,10-0,70 mm/ot, a_p = 0,2-0,7 mm.
	-M5	První volba pro hrubování pomocí oboustranných břitových destiček. Určený pro náročné činnosti při vysokých posuvech u oceli, nerezové oceli a litiny. Kombinuje vysokou pevnost břitu s relativně nízkými řeznými silami. Rozsah použití: f = 0,30-0,70 mm/ot, a_p = 1,5-7,0 mm.
	-M6	Silný utvařeč třísek pro oboustranné břitové destičky, určený pro polodokončování a hrubování ocelí. Provedení utvařeče, které kombinuje výborné utváření třísek a relativně nízké řezné síly, zajišťuje spolehlivé obrábění při nepřerušovaných i přerušovaných řezech. Hodí se dobře také pro obrábění feritických a martenzitických nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,20-0,80 mm/ot, a_p = 1,0-7,0 mm
	-MR3	Utvařeč třísek s pozitivním úhlem čela, který snižuje řezný odpor, což přispívá ke stabilitě břitu. Určený pro střední obrábění a hrubování vysoce legovaných slitin, slitin titanu a kalených ocelí. Rozsah použití: f = 0,20-0,60 mm/ot, a_p = 1,5-7,0 mm.
	-MR4	MR4 má negativní T fazetku, která zajišťuje vysokou pevnost břitu. Tento utvařeč třísek je určen pro obtížnější obrábění vysoce legovaných slitin, jako je přerušovaný řez a obrábění dílů s neopracovaným povrchem. Rozsah použití: f = 0,15-0,50 mm/ot, a_p = 1,5-7,0 mm.
	-MR6	Utvařeč třísek pro střední obrábění až střední hrubování ocelí. Velmi snadno řezající a otevřená geometrie. Jednostranné i oboustranné provedení. Rozsah použití: f = 0,25–0,80 mm/ot, a_p= 0,9–5,0 mm.
	-MR7	Nejsilnější utvařeč třísek pro oboustranné břitové destičky. MR7 je vhodný pro vysoké posuvy a hloubky řezu, které normálně vyžadují jednostrannou břitovou destičku. MR7 má negativní fazetku, která zajišťuje vysokou pevnost břitu. Rozsah použití: f = 0,35-0,90 mm/ot, a_p = 1,5-7,0 mm.

Program utvařečů třísek pro negativní břitové destičky

	-MR9	Nejsilnější utvařeč třísek, určený pro obrábění litiny. Díky negativní fazetce je velmi vhodný pro vysoké posuvy v přerušovaných řezech, vykazuje vysokou spolehlivost při obrábění v litinách. Rozsah použití: f = 0,20 - 1,00 mm/ot, a_p = 1,0 - 12,0 mm.
	-R4	Utvařeč třísky pro jednostranné destičky. Má pozitivní břit, který zaručuje nízké řezné síly. Rozsah použití: f = 0,20-0,60 mm/ot, a_p = 2,0-10,0 mm.
	-R5	Utvařeč třísky pro jednostranné destičky. Doporučený pro střední hrubování ocelí. Rozsah použití: f = 0,30-1,00 mm/ot, a_p = 2,0-12,0 mm.
	**-56** **-R56**	Utvařeč třísek s geometrií pro lehký řez u jednostranných břitových destiček. Určený pro obrábění nerezové oceli. Rozsah použití: f = 0,40-0,80 mm/ot, a_p = 2,0-12,0 mm.
	-57 **-R57**	Utvařeč třísky pro jednostranné hrubovací destičky. Doporučuje se pro hrubování oceli při vysokých posuvech a velké hloubce řezu. Rozsah použití: f = 0,45-1,10 mm/ot, a_p = 2,0-12,0 mm.
	-R6	Utvařeč třísky pro jednostranné destičky. Doporučený pro střední hrubování nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,25-0,70 mm/ot, a_p = 2,0-10,0 mm.
	**-R68**	Utvařeč pro jednostranné destičky. Doporučený pro těžké hrubování ocelí. Rozsah použití: f = 0,40-1,40 mm/ot, a_p = 4,0-14,0 mm.
	-R7	Silný, ale snadno řezající utvařeč třísek pro jednostranné břitové destičky. R7 se dobře hodí pro přerušovaný řez u nerezových i běžných uhlíkových ocelí. Rozsah použití: f = 0,40-1,60 mm/ot, a_p = 3,0-18,0 mm.

Program utvařečů třísek pro negativní břitové destičky

	-R8	Velmi silný utvařeč třísek pro jednostranné břitové destičky. R8 je určený pro vysoké posuvy při obrábění odlitků a výkovků z austenitických nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,35-0,80 mm/ot, a_p = 2,0-12,0 mm.
	-RR6	Lehce řezající utvařeč třísky pro jednostranné destičky. Doporučený pro hrubování ocelí a nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,30-1,00 mm/ot, a_p = 2,0-12,0 mm.
	-RR9	Velmi silný utvařeč třísek pro jednostranné břitové destičky pro negativní úhel čela, pro použití při vysokých posuvech. Vhodný pro obtížné odlitky a výkovky z austenitických nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,50-1,20 mm/ot, a_p = 2,5-15,0 mm.
	-RR93	Utvařeč pro těžké hrubovací operace pro jednostranné destičky pro vysoké řezné parametry a všechny materiály. Rozsah použití: f = 1,30-2,60 mm/ot, a_p = 10,0-30,0 mm.
	-RR96	Utvařeč pro těžké hrubovací operace a jednostranné negativní destičky, pro vysoké řezné parametry a dobrou regulaci třísek u všech materiálů. Rozsah použití pro LNMX50: f = 1,50–2,60 mm/ot, a_p = 12,0–36,0 mm.
	-RR97	Utvařeč pro těžké hrubovací operace a jednostranné negativní destičky, pro měkké materiály. Rozsah použití pro LNMX50: f = 1,50–2,60 mm/ot, a_p = 10,0–36,0 mm.
	**-UX**	Utvařeč třísky pro negativní destičky. Pozitivní řezný úhel a ostrý břit. Nízké řezné síly. Vhodné pro obrábění tenkostěnných komponentů. Rozsah použití: f = 0,20–0,40 mm/ot, a_p =1,0–6,0 mm.

Program utvařečů třísek pro pozitivní břitové destičky

	-AL	Utvařeč třísky pro pozitivní destičky. Určený k obrábění hliníkových slitin. Čelo destičky je vysoce leštěno a úhel čela je velmi velký, to zajišťuje extrémně lehký řez. Rozsah použití: f = 0,15-0,60 mm/ot, a_p = 0,5-4,0 mm.
	-FF1	Utvařeč třísky pro pozitivní destičky. K dosažení velmi kvalitního povrchu při soustružení ocelí a nerezových ocelí. Rozsah použití: f = 0,05-0,30 mm/ot, a_p = 0,2-2,0 mm.
	-F1	Utvařeč třísky pro pozitivní destičky. Lehký řez díky pozitivní geometrii s ostrým břitem. Vhodný pro vysoké posuvy při malých hloubkách řezu u přesných výkovků a odlitků. Rozsah použití: f = 0,10-0,50 mm/ot, a_p = 0,2-3,0 mm. Obrábění např. na soustružnických automatech: f = 0,08-0,25 mm/ot, a_p = 1,0-3,0 mm.
	-MF2	Univerzální utvařeč třísek pro obrábění na čisto a polodokončování s lehkým řezem pro pozitivní destičky. Vhodný pro široký rozsah obráběcích aplikací u ocelí a nerezových ocelí, dokončovací obrábění včetně vyvrtávání. Rozsah použití: f = 0,08-0,50 mm/ot, a_p = 0,15-3,00 mm.
	-M3	Spolehlivý utvařeč pro polodokončování až střední obrábění, zabezpečuje snadný odvod třísek Vhodný pro střední obrábění ocelí a nerezových ocelí, včetně vyvrtávání. Rozsah použití: f = 0,12-0,60 mm/ot, a_p = 0,2-4,0 mm.
	-M5	Vysoce spolehlivý utvařeč třísek pro břitové destičky pro pozitivní úhel čela. Vhodný pro nejvyšší posuvy při středním obrábění a hrubování oceli, nerezové oceli a litiny. Kombinuje vysokou pevnost břitu s relativně nízkými řeznými silami. Bezpečná aplikace při přerušovaném řezu a hrubém povrchu obráběných dílů a také při vyvrtávání. Rozsah použití: f = 0,15–0,60 mm/ot, a_p = 1,0–5,0 mm
	-R2	Utvařeč pro velké destičky pro dokončovací obrábění železničních kol. Rozsah použití: f = 0,30-0,80 mm/ot, a_p = 1,0-5,0 mm.
	-R3 RCMT	Utvařeč třísek pro velké kruhové břitové destičky je vhodný pro dokončování a střední obrábění železničních kol a jiných velkých obrobků, včetně obtížně obrobitelných materiálů. Poskytuje zlepšené utváření a odvod třísek a lepší kvalitu povrchu. Rozsah použití: f = 0,50–1,20 mm/ot, a_p = 1,5–5,0 mm.

Program utvařečů třísek pro pozitivní břitové destičky

	-R3 **RCMX**	Utvařeč třísek pro velké kruhové břitové destičky je vhodný pro dokončování a střední obrábění železničních kol a jiných velkých obrobků, včetně obtížně obrobitelných materiálů. Poskytuje zlepšené utváření a odvod třísek. Rozsah použití: f = 0,50–1,20 mm/ot, a_p = 1,5–5,0 mm.
	-RR93	Utvařeč třísek pro velké kruhové břitové destičky je vhodný pro střední obrábění a hrubování železničních kol a jiných velkých obrobků. Rozsah použití: f = 0,60-1,50 mm/ot, a_p = 3,0-10,0 mm
	-RR94	Utvařeč pro velké destičky pro hrubování železničních kol. Rozsah použití: f = 0,60-1,50 mm/ot, a_p = 3,0-10,0 mm.
	**-RR96**	Utvařeč pro velké destičky určené pro obrábění ocelí s velkou hloubkou řezu a vysokými posuvy. Rozsah použití: f = 0,60-2,20 mm/ot, a_p = 3,0-24,0 mm.
	**-RR97**	Utvařeč pro velké destičky určené pro obrábění ocelí s velkou hloubkou řezu a vysokými posuvy. Geometrie –RR97 je silnější než –RR96. Rozsah použití: f = 0,80-2,20 mm/ot, a_p = 3,0-24,0 mm.
	-UX	Utvařeč třísky pro pozitivní destičky. Zabezpečuje snadný odvod třísek při obrábění na čisto a středním obrábění u ocelí a nerezových ocelí. Vhodný pro obrábění tenkostěnných komponentů. Rozsah použití: f = 0,05-0,40 mm/ot, a_p =0,5-4,0 mm.

Třídy s povlakováním technikou CVD

TP0501		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída s vysokým stupněm odolnosti vůči vysokým teplotám a odolnosti proti opotřebení vhodná pro řadu aplikací u ocelí a legovaných ocelí, speciálně vhodná pro obrábění za sucha a také pro náročné operace u litin. Ti (C,N) + Al_2O_3 + detekce opotřebení hran (chrom)
TP1501		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída s odolností vůči vysokým teplotám, velice vhodná hlavně pro produktivní všeobecné soustružení ocelí a také jako alternativní řešení pro další materiálové skupiny. Ti (C,N) + Al_2O_3 + detekce opotřebení hran (chrom)
TP2501		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Navržena s vysokou odolností proti opotřebení a pevností řezné hrany, s použitím v široké řadě aplikací při soustružení ocelí i nerezových ocelí a litin. Ti (C,N) + Al_2O_3 + detekce opotřebení hran (chrom)
TP3501		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Vysoká pevnost řezné hrany spolu s charakteristickou odolností proti opotřebení určují tuto třídu pro vysoký výkon v aplikacích soustružení ocelí i nerezových ocelí, hlavně při přerušovaných řezech. Ti(C,N) + Al_2O_3 + detekce opotřebení hran (chrom)
TP200		Univerzální třída s vysokým výkonem pro širokou řadu aplikací obrábění ocelí, nerezových ocelí a litin. Ti(C,N) + Al_2O_3 + TiN
TP40		Univerzální třída pro spolehlivý výkon v náročných aplikacích obrábění ocelí, nerezových ocelí a vysoce legovaných slitin, hlavně u odlitků a výkovků. TiC/Ti(C,N) + TiN
TH1500		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída s velmi tvrdou mikrostrukturou, určená pro částečně zakalené obrobky, a také alternativa pro dokončování u litiny. Ti(C,N) + Al_2O_3
TM2000		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída s vysokou odolností proti opotřebení, optimalizovaná pro obrábění nerezových ocelí, umožňuje také obrábění měkkých ocelí. Ti(C,N) + Al_2O_3

Třídy s povlakováním technikou CVD

TM4000 		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída pro nerezové oceli, s kombinací vysoké odolnosti proti opotřebení a houževnatosti, umožňuje vysoký výkon u mnoha ocelí. $Ti(C,N) + Al_2O_3$
TK0501 		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Optimalizovaná třída s vysokou odolností proti opotřebení je doporučenou volbou pro obrábění šedé litiny a snadněji obrobitelné tvárné litiny. $Ti(C,N) + Al_2O_3$ + detekce opotřebení hran (chrom)
TK1501 		**Třída povlakovaná technologií Duratomic®**. Třída s vysokou odolností proti opotřebení pro litiny i oceli. Třída je zvláště určena pro obrábění tvárné litiny v náročnějších podmínkách a přerušovaných řezech. $Ti(C,N) + Al_2O_3$ + detekce opotřebení hran (chrom)

Třídy s povlakováním technikou PVD

TH1000		Třída s velmi tvrdou mikrostrukturou, určená pro částečně zakalené obrobky, a také pro materiály jako jsou vysoce legované slitiny. Vzhledem k vysoké houževnatosti břitu poskytuje také vysoký výkon při přerušovaných řezech a velký úběr materiálu u tvrdých povrchů. Nanolaminát s povlakem Ti-Al-Si-N
TS2000		Tvrdá jemnozrnná třída s vysokou odolností vůči opotřebení, určená pro dokončování vysoce legovaných slitin, titanových slitin a četných nerezových ocelí. (Ti,Al)N + TiN
TS2050		Tvrdá jemnozrnná třída s vysokou odolností vůči opotřebení, určená pro dokončování a polodokončování vysoce legovaných slitin. Nanolaminát s povlakem Ti-Al-Si-N
TS2500		Třída s relativně tvrdou mikrostrukturou pro obrábění vysoce legovaných slitin titanu v hrubovacích aplikacích, svým provedením jsou také vhodné pro širokou řadu materiálů jako jsou nerezové oceli. (Ti,Al)N + TiN
CP200		Tvrdá mikrostruktura, určená hlavně pro obrábění na čisto u vysoce legovaných slitin a titanu. Dobrý výkon podává i u nerezových ocelí. (Ti,Al)N + TiN
CP500		Houževnatá jemnozrnná třída vhodná pro dokončovací až středně hrubovací obrábění nerezových ocelí, ale s širokým použitím např. u ocelí a hliníkových slitin. Zejména vhodná při přerušovaných řezech. (Ti,Al)N + TiN
CP600		Velmi houževnatá jemnozrnná třída určená pro nerezové oceli a oceli, ale všeobecně pro aplikace, kde je požadována vysoká houževnatost břitu, např. obtížnější přerušované řezy. (Ti,Al)N + TiN

Třídy nepovlakované

HX		Univerzální nepovlakovaná třída určená pro obrábění litiny a nerezových ocelí, také neželezných materiálů.
KX		Optimalizovaná jemnozrnná třída určená pro obrábění hliníku a dalších neželezných materiálů.
883		Relativně tvrdá a stále ještě houževnatá, nepovlakovaná jemnozrnná třída pro obrábění titanu v hrubovacích aplikacích a také vhodná pro vysoce legované slitiny.
890		Nepovlakovaná, jemnozrnná třída s velmi vysokou tvrdostí dobrou houževnatostí, určená pro vysoce legované a titanové slitiny, může být také použita v dalších materiálech.

Cermet

TP1020		Cermet, třída s velmi vysokou odolností vůči opotřebení, určená pro obrábění u ocelí a nerezových ocelí, kdy jsou kladeny přísné nároky na jakost povrchu.
TP1030		Povlakovaný cermet s velmi vysokou odolností vůči opotřebení pro obrábění ocelí a nerezových ocelí, kdy jsou kladeny přísné nároky na jakost povrchu a produktivitu. Ti-Al-Si-N povlak na bázi nanolaminátu.

Břitové destičky Wiper pro vysoký posuv – Úvod

Hladicí destičky Wiper pro vysoký posuv poskytují

- Vynikající jakost povrchu při vysokém posuvu.
- Špičkovou jakost povrchu při běžném posuvu

Použití hladicích destiček Wiper (pro vysoký posuv) často eliminuje nutnost aplikace obrábění na čisto (včetně operace broušení).



M3 = Standard -M3
W-M3 = Wiper -M3

Z grafu je patrná lepší kvalita povrchu u ocelí, dosažená použitím hladicí destičky W-M3 wiper ve srovnání s konvenční břitovou destičkou.

CNMG120408W-M3, TP2501, a_p = 1 mm, řezná rychlost přizpůsobená rychlosti posuvu a obráběnému materiálu: (ocel) SMG P4.



MF4 = Standard -MF4
W-MF4 = Wiper -MF4

Z grafu je patrná vysoká jakost povrchu u nerezových ocelí, dosažená použitím hladicí destičky W-MF4 wiper ve srovnání s konvenční břitovou destičkou.

CNMG120408W-MF4, TM4000 , a_p = 1 mm, řezná rychlost přizpůsobená rychlosti posuvu v materiálové skupině SMG M2 (nerezová ocel).

Geometrie standardní destičky



Geometrie hladicí destičky Wiper, pro vysoký posuv



Rozsah utváření třísky

Pozitivní břitové destičky C a W



Pozitivní břitové destičky D a T



Negativní břitové destičky C a W



Negativní břitové destičky D a T



Negativní břitové destičky C a S, utvařeč třísek W-R4



Negativní břitové destičky C a S utvařeč třísek W-R7



Program utvařečů třísek, hladicí destičky Wiper pro vysoký posuv

	W-F1	Univerzální utvařeč třísek pro břitové destičky pro pozitivní úhel čela. Pro dokončovací obrábění oceli, nerezové oceli a litiny, vynikající kvalita povrchu po opracování. Vhodný pro vysoké posuvy a malé hloubky řezu. Rozsah použití: f = 0,05-0,50 mm/ot, a_p = 0,25-3,00 mm.
	W-F2	Utvařeč třísky pro dokončování při vysokém posuvu a středně hrubovacím obrábění oceli a litiny. Zajišťuje dobře směřovaný odvod třísek a dobrou kvalitu povrchu. Rozsah použití: f = 0,20-0,65 mm/ot, a_p = 0,5-4,0 mm.
	W-FF2	Utvařeč třísky pro dokončování při vysokém posuvu u oceli a nerezové oceli. Široký rozsah utváření třísek při dokončování, vysoká jakost povrchu. Rozsah použití: f = 0,10-0,50 mm/ot, a_p = 0,2-1,5 mm.
	W-MF2	První volba při dokončovacím soustružení pozitivními i negativními destičkami. Utvařeč třísky vhodný pro dokončovací obrábění oceli, nerezové oceli a litiny při vysokém posuvu a dobré jakosti povrchu. Rozsah použití: f = 0,05-0,60 mm/ot, a_p = 0,5-4,0 mm.
	W-MF4	Snadno řezající utvařeč třísek pro obrábění nerezových ocelí vysokým posuvem. Zajišťuje dobrou jakost povrchu při dokončovacích operacích a produktivitu při středně hrubovacím obrábění vysokým posuvem za použití geometrie Wiper. Rozsah použití: f = 0,05-0,90 mm/ot, a_p= 0,2 - 6,0 mm
	W-MF5	Utvařeč třísek určený pro středně hrubé obrábění oceli s vysokou rychlostí posuvu. Velmi otevřená, vysoce pozitivní geometrie s hladicí ploškou Wiper. Rozsah použití: f = 0,20-0,80 mm/ot, a_p = 0,2-2,7 mm.
	W-M3	Univerzální utvařeč třísek pro obrábění na čisto při vysokém posuvu a pro střední obrábění u oceli, nerezové oceli a litiny. Vhodný pro širokou oblast použití. Dobrý povrch i při vysokém posuvu. Rozsah použití: f = 0,20-0,90 mm/ot, a_p = 0,5-6,0 mm.
	W-M6	Silný utvařeč třísek pro oboustranné břitové destičky určený pro polodokončování a hrubování ocelí vysokým posuvem. Provedení utvařeče, které kombinuje výborné utváření třísek a relativně nízké řezné síly, zajišťuje spolehlivé obrábění při nepřerušovaných i přerušovaných řezech. Rozsah použití: f = 0,30–1,00 mm/ot, a_p = 1,0–7,0 mm

Program utvařečů třísek, hladicí destičky Wiper pro vysoký posuv

	W-R4	Utvařeč třísky pro jednostranné destičky vhodný pro vysoký posuv při středním hrubování a hrubování oceli, nerezové oceli a litiny. Dobrý povrch i při vysokém posuvu. Nízké řezné síly. Rozsah použití: f = 0,30-1,00 mm/ot, a_p = 2,0-7,5 mm.
	W-R7	Silný, snadno řezající utvařeč třísek pro jednostranné břitové destičky. Vhodný pro nejvyšší posuvy při středním obrábění a hrubování oceli, nerezové oceli a litiny. Dobrý výsledný povrch i při vysokém posuvu. Rozsah použití: f = 0,40-1,20 mm/ot, a_p = 2,0-9,5 mm.
	**-WZ** **-WZN** **-WZP** **-WS** **-WL**	Hladicí geometrie (Wiper) na PCBN destičkách. K dispozici pro různá provedení destiček (monolitní destička nebo s připájenou špičkou). Vyvinuto pro obrábění perlitické šedé litiny a zakalené oceli. Zajišťuje dobrou jakost povrchu při vysokých posuvech.

Způsob použití

- Požadované jakosti povrchu nebude dosaženo, pokud se úhel nastavení odchyluje od 95° (destičky C a W).
- Maximální povolená odchylka: ±2°.
- Zpětné soustružení se NEdoporučuje.



- Požadované jakosti povrchu nebude dosaženo, pokud se úhel nastavení odchyluje od 93° (destičky D a T).
- Maximální povolená odchylka: ±2°.
- Zpětné soustružení se NEdoporučuje.



Destičky Wiper - tvar C
Na destičkách tvaru C je, kromě destiček PCBN, geometrie Wiper použita též na vrcholovém úhlu 100°.

Utvařeče třísek W-R4 a W-R7
Pro destičky s utvařeči třísek W-R4 nebo W-R7 použijte držák s upínáním typu P nebo M.

Destičky High Feed - tvar S
Destičky High Feed tvaru S jsou určeny pro držáky s úhlem nastavení 75°. Požadované jakosti povrchu nebude dosaženo, pokud se úhel nastavení odchyluje od 75°. Maximální povolená odchylka: ± 2°.

Kopírování s břitovými destičkami Wiper tvaru D a T

Břitové destičky Wiper tvaru D a T nemají standardní tvar a toleranci dle ISO, ale částečně se od ní odchylují.

Proto je někdy nutné provést korekci nástroje. Špička destičky je tvořena dvěma rádiusy (D1, D2), a proto v rohu vždy vznikne odchylka od tvaru běžného rádiusu.



Geometrie Wiper na břitových destičkách tvaru D a T nevytvoří přesný rohový rádius na obrobku.



Při kopírování s břitovými destičkami Wiper pro vysoký posuv tvaru D a T dochází u některých operací k rozměrovým odchylkám, které je nutno kompenzovat.

Břitová destička Seco Wiper Crossbill™

Při použití standardní destičky wiper pro obrábění čela a rádiusu se vždy vyskytují na dílci odchylky od předepsaných rozměrů.

Nový typ Crossbill™ pro vysoký posuv nabízí možnost dosažení rádiusu bez tvarové odchylky a bez ztráty výhod plynoucích z použití standardní destičky wiper.

Břitové destičky pro vysoký posuv jsou k dispozici ve třídě PCBN, CBN010 a CBN060K.

Tvar / Funkce



Podélné soustružení (plný hladicí účinek)



Čelní soustružení (žádný hladicí účinek)



Kopírování (žádná odchylka při kopírování rádiusu)



Technologie Helix™ Wiper

Unikátní patentovaná koncepce Helix™ Wiper byla vyvinuta k optimalizaci dokončovacího obrábění. Destička má hladicí plošky na obou stranách rádiusu špičky (stejně jako standardní), ale úhel fazetky se mění z negativního v pozitivní nebo z pozitivního v negativní, v závislosti na aplikaci.

K dispozici je ve třídě CH0550, CBN060K a CBN010. Při výběru správné geometrie berte v úvahu následující faktory:

Pozitivní geometrie Wiper, WZP
- Snižuje rizika vibrací u nestabilních operací
- Nižší radiální řezné síly
- Zvolte v případě, kdy standardní geometrie wiper nefunguje správně

Negativní geometrie Wiper, WZN
- Delší životnost břitu
- Snižuje rizika vibrací u stabilních operací
- Zvyšuje tlaková napětí





Značení a vzorce

Otáčky

$$n = \frac{v_c \cdot 1000}{\pi \cdot D_c} \quad \text{(ot/min)}$$

Řezná rychlost

$$v_c = \frac{n \cdot \pi \cdot D_c}{1000} \quad \text{(m/min)}$$

Jakost povrchu (aritmetická průměrná odchylka)
Hrubý odhad

$$R_a = \frac{f^2 \cdot 50}{RE} \quad \text{(µm)}$$

$$R_a = \frac{R_t}{3,5} \quad \text{(µm)}$$

Zpřesněný odhad

$$R_a \approx 770 \cdot \left(1 - \frac{\frac{f}{2RE}}{\arcsin\left(\frac{f}{2RE}\right)}\right) \cdot RE\,(\mu m)$$

Platné pro:

$$f \leq 2\sqrt{a_p(2RE - a_p)} \leq 2RE$$

viz poznámka a tabulka na str. 58

Jakost povrchu
odhad celkové hloubky profilu

$$R_t = k \cdot \frac{f^2 \cdot 1000}{8 \cdot RE} \quad \text{(µm)}$$

Příkon
odhad

$$P_c = \frac{v_c \cdot f \cdot a_p}{25} \quad \text{(kW)}$$

Objem odebíraného materiálu

$$Q = v_c \cdot f \cdot a_p \quad \text{(cm}^3\text{/min)}$$

a_p	=	Hloubka řezu	(mm)
D_c	=	Průměr obrobku	(mm)
f	=	Posuv	(mm/ot)
h	=	Tloušťka třísky	(mm)
k	=	Konstanta 1,0 pro oceli a nerezové oceli 1,4 pro litinu	
n	=	Otáčky vřetena	(ot/min)
P_c	=	Příkon	(kW)
Q	=	Objem odebíraného materiálu	(cm^3/min)
R_a	=	Jakost povrchu (aritmetická průměrná odchylka)	(µm)
RE	=	Poloměr zaoblení špičky	(mm)
R_t	=	Celková hloubka profilu	(µm)
v_c	=	Řezná rychlost	(m/min)

Hloubka řezu



Maximální hloubka řezu, kterou lze použít, závisí na řadě faktorů - výkonu stroje, tuhosti stroje, obráběném materiálu, tvaru a velikosti břitové destičky, poloměru zaoblení špičky, utvařeči třísek, řezné třídě a úhlu řezné hrany.
Zvolte velikost břitové destičky jako výchozí bod a pokračujte doporučeními pro vybraný utvařeč třísek. Tím stanovíte vhodnou maximální hloubku řezu.

Na základě zkušeností by minimální hloubka řezu neměla být menší než poloměr zaoblení špičky.

Posuv



Maximální velikost posuvu, kterou lze použít, závisí na řadě faktorů - výkonu stroje, tuhosti stroje, obráběném materiálu, tvaru a velikosti destičky, poloměru zaoblení špičky, utvařeči třísek, třídě a úhlu řezné hrany. Další, velmi důležitý faktor, je požadovaná jakost povrchu. Začněte tím, že vyhledáte doporučení pro zvolený utvařeč třísek. Potom přejděte do tabulky jakosti povrchu pro ověření, zda lze dosáhnout potřebné kvality obrobení.

Maximální velikost posuvu by měla být podstatně menší než poloměr zaoblení špičky.

Příliš nízká velikost posuvu může mít za následek špatné lámání třísek a krátkou životnost nástroje.

Jakost povrchu

Velký rádius špičky obvykle zaručuje lepší jakost povrchu.
V tabulce je uvedena maximální teoretická rychlost posuvu pro dosažení odpovídající hodnoty R_a.

Vždy zvažte možnost využití destiček pro vyšší posuv (Seco Wiper) pro soustružení vysokým posuvem při zachování jakosti povrchu.
Další informace viz str. 51-56.

Poznámka: Výpočet zpřesněné hodnoty R_a je založen na práci J.-E. Ståhla a uvádí lepší odhadnuté hodnoty jakosti povrchu, které často ukazují možnost zvýšení posuvů ve srovnání s jinými odhady.

Tab. A.
Data určená na základě výpočtu zpřesněné hodnoty R_a

Jakost povrchu - hodnota R_a (µm)	Poloměr zaoblení špičky, RE (mm)					
	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
	Posuv, f (mm/ot)					
0,6 1,6 3,2 6,3 8,0	0,06 0,10 0,14 – –	0,08 0,14 0,20 0,27 –	0,12 0,20 0,28 0,39 0,44	0,14 0,24 0,34 0,48 0,54	0,17 0,28 0,39 0,55 0,63	0,21 0,34 0,48 0,68 0,77

Soustružení – Řezné podmínky, obráběné materiály

V materiálové skupině SMG zahrnuje klasifikace materiálů obrobků specifický standardní materiál v určitých podmínkách zpracování, uvedený jako referenční materiál pro snadné a jednoznačné nastavení řezných podmínek, pro jakýkoli aktuální materiál porovnávaný s referenčním materiálem Seco. Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou v níže uvedené tabulce 1, kde jsou specifikovány referenční materiálové vlastnosti. (Ucelenější výtah naleznete na stranách 60, 768)

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Nízkolegované kalené a popouštěné oceli	520 < R_m < 1200	C 45E R_m = 660 N/mm^2
P5	Konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Kalené a popouštěné oceli	550 < R_m < 1200	42 CrMo 4 R_m = 700 N/mm^2

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál
H5	Kalené a popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC

Konkrétně u materiálu EN 42 CrMo 4 - v žíhaném stavu se může pevnost v tahu R_m měnit v mezích R_m = 630 N/mm^2 a R_m = 780 N/mm^2, čímž je vymezena referenční úroveň pro skupinu SMG P5. V případě úpravy kalením a popouštěním může být maximální pevnost v tahu R_m mezi R_m = 900 N/mm^2 a R_m = 1 100 N/mm^2, a patří tak ještě do skupiny SMG P5. Jestliže je výše uvedený materiál kalený, R_m = 1 200 N/mm^2, patří do skupiny SMG H5.

SMG	EN	W.-Nr	AFNOR	BS	UNI	JIS	AISI / ASTM	GOST	Stav	R_{m_nom}	HRC_{nom}
P5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Žíhaný	700	
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalené a popouštěné oceli	1 000	
H5	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalené a popouštěné oceli		45
	42 CrMo 4	1.1201	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	4142, 4140	38HM	Kalené a popouštěné oceli		50

Kalená a temperovaná ocel EN 42CrMo4 by mohla být použita pro ilustraci obrobitelnosti v závislosti na materiálových podmínkách.

Níže uvedený graf ukazuje, jak může být doporučená řezná rychlost pro nominální materiálové podmínky upravena pro relativní R_m (levý diagram platí pro ISO-P) a pro relativní HRC (platné pro ISO-H).





Pro další ilustraci, jak může být v SMG v2 pro skupinu SMG P5 nastavena nominální řezná rychlost v_c na přesnější doporučenou rychlost v_c, potřebujeme údaje o maximální pevnosti v tahu R_m, a v tomto případě použijeme kalenou a temperovanou ocel EN 42 CrMo 4 R_m = 1 000 N/mm^2 podle grafu na levé straně (modrá křivka).

Předpokladem je, že použijeme skupinu SMG P5 a nominální v_c = 280 m/min pro určitý produkt a obrábění.

Potom bude skutečná doporučená rychlost v_c = 280 m/min x 0,75 = 210 m/min.

Následně lze pro SMG H5 jmenovitou rychlost vc upravit použitím materiálu EN 42 CrMo 4 na HRC 45 dle grafu na pravé straně (šedá křivka).

Za předpokladu, že pro SMG H5 je pro určitý produkt a obrábění prostřednictvím povlakovaných karbidových nástrojů jmenovitá řezná rychlost v_c = 50 m/min, potom bude skutečná doporučená rychlost v_c = 50 m/min x 1,2 = 60 m/min.

Poznámka: pro použití nástrojů PCBN jsou řezné podmínky uvedeny na str. 92.

Další informace o materiálech obrobků viz str. 768 a doporučované řezné podmínky na příslušných stranách.

Pro pohodlnější stanovení vhodných řezných podmínek použijte program My Pages – Suggest na www.secotools.com

Výňatek z Klasifikace obráběných materiálů na str. 768

Oceli, feritické a martenzitické nerezové oceli

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
P1	Automatové oceli	$360 < R_m < 880$	11 SMn30 $R_m = 385$ N/mm^2	1500	0,14
P2	Nízkolegované feritické oceli, C < 0,25% hm. Nízkolegované konstrukční oceli	$320 < R_m < 600$	S235JRG2 $R_m = 420$ N/mm^2	1600	0,23
P3	Feritické a feritické/perlitické oceli, C < 0,25% hm. Běžné konstrukční oceli Cementační oceli	$430 < R_m < 610$	16 MnCr 5 $R_m = 550$ N/mm^2	1800	0,14
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Nízkolegované kalené a popouštěné oceli	$520 < R_m < 1200$	C 45E $R_m = 660$ N/mm^2	2000	0,15
P5	Konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Kalené a popouštěné oceli	$550 < R_m < 1200$	42 CrMo 4 $R_m = 700$ N/mm^2	2020	0,18
P6	Nízkolegované kalené oceli, C > 0,67% hm. Nízkolegované pružinové a ložiskové oceli	$520 < R_m < 1200$	C 100S $R_m = 600$ N/mm^2	2100	0,17
P7	Kalené oceli, C > 0,67% hm. Pružinové a ložiskové oceli	$600 < R_m < 1200$	100 Cr 6 $R_m = 650$ N/mm^2	2160	0,17
P8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	$600 < R_m < 1200$	X 40 CrMoV 5 1 $R_m = 700$ N/mm^2	2400	0,20
P11	Feritické a martenzitické nerezové oceli	$415 < R_m < 1200$	X 20 Cr 13 $R_m = 675$ N/mm^2	2000	0,15
P12	Vysokopevnostní (maraging) a precipitačně tvrzené nerezové oceli	$500 < R_m < 1200$	X 5 CrNiCuNb 16 4 $R_m = 1100$ N/mm^2	2100	0,17

Tvrdé materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
H3	Povrchově kalené oceli	58 < HRC < 62	16 MnCr 5 60 HRC	2070	0,14
H5	Kalené a popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC	2320	0,18
H7	Kalené a popouštěné oceli Ložiskové oceli	56 < HRC < 64	100 Cr 6 60 HRC	2480	0,17
H8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	38 < HRC < 64	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC	2750	0,20
H11	Martenzitické nerezové oceli	38 < HRC < 50	X 20 Cr 13 45 HRC	2300	0,15
H12	Vysokopevnostní (maraging) a precipitačně tvrzené nerezové oceli	1200 < R_m < 1650	X 5 CrNiCuNb 16 4 R_m = 1450 N/mm^2	2410	0,17
H21	Manganové oceli	23 < HRC < 64	X 120 Mn 12 50 HRC		
H31	Bílé litiny	50 < HRC < 64	EN-GJN-HV600(XCr11) 55 HRC		

Řezná rychlost v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek a zvolené materiálové třídy Seco - SMG.

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program My Pages – Suggest, viz www.secotools.com.



KAPR = efektivní úhel záběru (°) (od držáku)

RE = poloměr zaoblení špičky (mm)

a_p = hloubka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

Univerzální destička: CCMT09T304-MF2 **Životnost břitu = 15 min** **a_p = 1 mm** **Držák: SCLCL1212M09**

	TP1501			TP2501			TP3501			CP500		
	f			f			f			f		
SMG	0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25	0,15	0,2	0,25
P1	820	750	700	680	640	600	610	550	510	295	265	250
P2	790	730	680	560	580	580	600	510	455	285	260	240
P3	530	530	520	580	600	590	420	370	330	245	225	210
P4	600	560	520	500	470	440	450	390	350	215	195	185
P5	445	445	435	410	425	425	350	310	280	205	190	175
P6	640	600	550	540	500	475	485	420	380	230	210	195
P7	475	475	460	370	400	410	330	295	265	220	200	185
P8	445	445	435	410	425	425	350	310	280	205	190	175
P11	460	460	445	280	310	320	250	240	195	275	235	200
P12	270	270	265	165	180	190	155	150	120	125	115	105

Univerzální destička: CCMT09T304-MF2 **Životnost břitu = 15 min** **a_p = 1 mm** **Držák: SCLCL1212M09**

	TP1030			TP1020		
	f			f		
SMG	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
P1	550	445	360	350	235	170
P2	540	430	355	340	230	165
P3	465	370	305	295	195	145
P4	410	325	270	260	170	125
P5	390	310	255	245	165	120
P6	440	350	285	280	185	135
P7	415	330	270	260	175	130
P8	390	310	255	245	165	120
P11	400	320	265	255	170	125

Soustružení – Řezné podmínky, destičky ISO

Univerzální destička: CNMG120408-M3 Životnost břitu = 15 min a_p = 2,5 mm **Držák: DCLNR2525M12-M**

	TP0501			TP1501			TP2501			TP3501			TP200		
	f			f			f			f			f		
SMG	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
P1	780	690	610	690	590	510	590	510	450	510	405	335	335	290	255
P2	760	670	590	680	570	495	560	520	460	495	400	330	330	280	250
P3	620	590	510	500	450	400	570	530	465	360	300	250	280	240	215
P4	580	510	450	510	435	375	435	375	330	380	310	250	250	210	190
P5	520	495	435	420	380	335	405	375	330	300	250	220	235	205	180
P6	620	550	480	550	465	405	465	405	355	410	335	270	265	230	200
P7	550	520	460	445	405	355	390	380	350	285	240	210	250	215	190
P8	520	495	435	420	380	335	405	375	330	270	220	180	235	205	180
P11	540	510	445	435	390	345	300	295	270	250	160	130	195	165	145
P12	315	300	265	255	230	205	175	175	160	150	100	75	115	95	85

Univerzální destička: CNMG190616-MR7 Životnost břitu = 15 min a_p = 6 mm **Držák: DCLNR4040R19-M**

	TP0501			TP1501			TP2501			TP3501			TP40		
	f			f			f			f			f		
SMG	0,4	0,55	0,7	0,4	0,55	0,7	0,4	0,55	0,7	0,4	0,55	0,7	0,4	0,55	0,7
P1	590	480	400	490	405	340	435	365	315	320	250	200	235	190	155
P2	570	465	385	480	395	335	440	350	285	305	240	195	230	185	155
P3	490	375	290	385	310	250	450	355	285	205	170	140	195	155	130
P4	430	355	295	360	295	250	320	270	230	235	185	150	170	140	115
P5	415	315	245	320	260	210	315	245	195	170	140	115	165	130	110
P6	465	380	315	390	320	270	345	290	250	255	200	160	185	150	125
P7	435	335	260	340	275	225	335	275	225	170	145	120	175	140	115
P8	415	315	245	320	260	210	315	245	195	165	135	105	165	130	110
P11	425	325	250	330	265	220	260	210	165	125	120	85	100	85	75
P12	250	190	150	195	155	130	155	125	100	75	70	50	60	50	46

Univerzální destička: CNMG120408-MF2 Životnost břitu = 15 min a_p = 1,5 mm **Držák: DCLNR2525M12-M**

	TH1000			TH1500		
	f			f		
SMG	0,1	0,25	0,4	0,1	0,25	0,4
H3	90	70	55	125	80	60
H5	170	125	100	230	150	110
H7	90	70	55	125	80	60
H8	170	125	100	230	150	110
H11	215	160	130	295	195	140
H12	350	260	205	—	—	—
H21	170	125	100	—	—	—

Univerzální destička: CCMT09T308-MF2 Životnost břitu = 10 min a_p = 1 mm **Držák: C4-SCLCR-13080-09**

	TM4000			CP500			TP3501		
	f			f			f		
SMG	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
M1	390	335	290	430	335	255	350	335	270
M2	315	270	235	350	270	205	280	270	215
M3	240	205	180	265	205	155	210	200	160
M4	180	155	135	200	155	115	170	160	130
M5	150	130	110	165	130	95	130	125	100

Soustružení – Řezné podmínky, destičky ISO

Univerzální destička: CNMG120408-MF4 **Životnost břitu = 10 min** **a_p = 2 mm** **Držák: PCLNL2020K12JETL**

	TM2000			TM4000			CP500		
	f			f			f		
SMG	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
M1	335	300	270	325	275	240	305	215	160
M2	270	240	215	260	220	190	245	170	125
M3	205	185	165	200	170	145	185	130	95
M4	155	135	125	150	125	110	140	100	75
M5	130	115	105	125	105	90	115	80	60

Univerzální destička: CCMT09T308-M5 **Životnost břitu = 15 min** **a_p = 1 mm** **Držák: C4-SCLCL-17090-09**

	TK0501			TK1501			TP1501		
	f			f			f		
SMG	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
K1	600	560	520	530	475	440	455	470	460
K2	465	435	415	455	420	400	395	405	400
K3	395	365	350	385	355	340	335	345	340
K4	375	350	335	365	340	325	320	330	325
K5	225	210	200	220	205	190	190	195	195
K6	375	340	320	325	295	270	280	290	285
K7	285	265	255	280	260	245	245	250	245

Univerzální destička: CNMG120412-MR7 **Životnost břitu = 15 min** **a_p = 3 mm** **Držák: A40U-PCLNL12**

	TK0501			TK1501			TP1501		
	f			f			f		
SMG	0,2	0,35	0,5	0,2	0,35	0,5	0,2	0,35	0,5
K1	570	495	455	480	405	355	450	435	405
K2	420	380	355	420	375	345	390	380	350
K3	355	320	300	355	315	290	330	320	295
K4	340	305	285	340	300	280	315	305	280
K5	205	180	170	200	180	165	185	180	170
K6	350	305	280	295	250	220	275	270	250
K7	260	235	215	260	230	210	240	235	215

Univerzální destička: CCGT060204F-AL **Životnost břitu = 15 min** **a_p = 1 mm** **Držák: A10L-SCLCR06**

	KX		
	f		
SMG	0,1	0,15	0,2
N1	610	540	495
N2	490	435	400
N3	330	290	265
N11	375	335	305

Univerzální destička: CCMT09T304-F1 **Životnost břitu = 10 min** **a_p = 1 mm** **Držák: C4-SCLCR-27050-09JET**

	TS2000			CP200			CP500		
	f			f			f		
SMG	0,08	0,15	0,2	0,08	0,15	0,2	0,08	0,15	0,2
S1	90	70	60	48	40	36	42	35	32
S2	70	55	47	39	32	29	36	30	27
S3	60	47	40	33	28	25	31	26	24
S11	130	100	85	70	60	55	—	—	—
S12	100	75	65	55	44	41	—	—	—
S13	75	60	50	41	34	31	—	—	—

Soustružení – Řezné podmínky, destičky ISO

Univerzální destička: CNMG120408-MF1 **Životnost břitu = 10 min** **a_p = 1,5 mm** **Držák: PCLNL2525K12JETLB**

	TS2000			CP200			890			CP500		
	f			f			f			f		
SMG	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
S1	80	55	43	44	35	31	40	33	28	38	31	27
S2	65	46	35	36	29	25	33	26	23	33	27	23
S3	55	39	30	31	25	21	28	23	20	29	23	20
S11	115	80	65	65	50	44	60	47	41	—	—	—
S12	90	65	48	49	39	34	45	36	31	—	—	—
S13	70	49	37	38	31	26	35	28	24	—	—	—

Univerzální destička: CNMG120408-MR4 **Životnost břitu = 10 min** **a_p = 3 mm** **Držák: C6-PCLNR-45065-12JETL**

	TS2500			883		
	f			f		
SMG	0,2	0,3	0,45	0,2	0,3	0,45
S1	45	34	24	25	21	18
S2	37	27	20	20	17	14
S3	32	24	17	17	15	12
S11	65	49	35	36	30	26
S12	50	38	27	27	23	20
S13	39	29	21	21	18	15

Poznámka: Doporučujeme použít program My Pages – Suggest, viz www.secotools.com, za použití přesné klasifikace obráběného materiálu, SMG.

Úvod

Seco nabízí řadu vyvrtávacích tyčí pro obrábění malých otvorů od průměru 5,5 mm. K dispozici jsou provedení pro destičky typu C a T.

Tělesa tyčí jsou ocelová s centrálním kanálkem pro přívod chladicí kapaliny.

Informace o nastavení

Vyvrtávací tyč umístěte ve stroji tak, aby břitová destička byla umístěna mírně nad osou. Konstrukční provedení nástroje zabezpečuje kompenzaci ohybu a přispívá ke spolehlivosti obrábění.

Při nastavení nástroje ve stroji dbejte, aby osa nástroje byla rovnoběžná v obou rovinách s ložem stroje.

Vyvrtávací tyče lze používat s válcovým držákem, nebo upínat přímo.

Viz str. 409.

Poloha plošky musí být rovnoběžná s ložem stroje.





Úvod

Soustružení nových železničních kol

Sortiment nástrojů obsahuje:

– břitové destičky pro dokončování, geometrie R2 a R3

– břitové destičky pro hrubování, geometrie RR93 a RR94

– břitové destičky pro těžké hrubování při vysokých rychlostech posuvu, geometrie RR97

– monolitní držáky PRDCN do velikosti stopky 50x50

– držáky Seco-Capto™ vyráběné na zakázku

Obrábění nových kol

R2, R3

Silné geometrie pro dokončovací či polodokončovací obrábění při vysokých posuvech.

RCMX-R2

RCMX-R3

RCMT-R3

Doporučený posuv: 0,5-1,2 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 5 mm

RR94, RR93

Silné geometrie pro střední obrábění a hrubování při vysokých posuvech.

RCMX-RR94

RCMX-RR93

RCMX-H-RR93

Doporučený posuv: 0,6-1,4 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 12 mm

RCMX-RR97

Silné geometrie pro obrábění při vysokých posuvech.

Doporučený posuv: 0,6-1,5 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 15 mm

SNMM-R7

Pro hrubovací operace při vysokých posuvech a při velké hloubce řezu.

Doporučený posuv: 0,6-1,2 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 15 mm

Geometrie R3 a RR93 vynikají komplexně formovaným utvařečem třísek, který zajišťuje zlepšenou regulaci třísek.

Třídy Duratomic® zvyšují výkon při obrábění.

Nové opracování již použitých železničních kol

Sortiment nástrojů obsahuje:

– břitové destičky pro dokončování, geometrie MF a R2
– břitové destičky pro hrubování, geometrie RR94
– břitové destičky pro hrubování, geometrie MR a RR97
– kazety pro nové opracování již použitých kol (RWRT)

Břitové destičky pro nové opracování již použitých železničních kol (RWRT)

LNMX-MF



Pro opakované obrábění s malou hloubkou řezu. (Běžné použití na soustruzích umístěných pod úrovní podlahy).

Doporučený posuv: 0,4-1,0 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 10 mm

LNMX19-R2



R2 – pro menší opotřebení, měkká kola, pro správné utváření třísek.

Doporučený posuv: 0,40-1,10 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p = 2-5 mm

LNMX-RR94

RR94 – pro středně poškozená kola.

Doporučená hloubka řezu a posuv:
LNMX19, a_p = 2-5 mm; f = 0,45-1,40 mm/ot
LNMX30, a_p = 2-10 mm; f = 0,55-1,80 mm/ot

LNMX-MR



Základní výběr pro nové opracování již použitých kol.

Doporučený posuv: 0,6-2,0 mm/ot
Doporučená hloubka řezu: a_p < 15 mm

LNMX-RR97



RR97 – pro silně poškozená kola, pro vysoké řezné podmínky.

Doporučená hloubka řezu a posuv:
LNMX30, a_p = 2-12 mm; f = 0,75-1,80 mm/ot

SNMX-R2

SNMX-R2 destičky mohou být ekonomicky použity pro první soustružení již použitých kol.

Doporučená hloubka řezu a posuv:
SNMX1911, a_p = 2–5 mm; f = 0,75–1,80 mm/ot

Kazety pro nové opracování již použitých kol (RWRT)

Standardní produkty

CT-PLANR/L (R/L175.32)



Kazety upnuté pomocí kolíku pro LNMX19 a LNMX30

Je zobrazeno pravostranné provedení

CT-PLFNR/L (R/L177.32-3219-19)



Kazety upnuté pomocí kolíku pro LNMX19 a LNMX30

Je zobrazeno pravostranné provedení

CT-PSANR/L



Kazety upnuté pomocí páčky pro SNMX1911

Je zobrazeno pravostranné provedení

Kazety jsou vybaveny karbidovými podložkami pro lepší stabilitu břitové destičky a ochranu kazety.

Držáky pro tyto kazety jsou vyráběny speciálně. Také kazety jsou vyráběny jako specifické. Některé typy jsou nabízeny a vyráběny na zakázku.

Soustružení – Řezné podmínky, železniční kola

Řezná rychlost, v_c (m/min)

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.
Pro získání výchozí hodnoty použijte tabulku s doporučenou velikostí posuvu na str. 67.
Vzorce pro výpočet řezných parametrů jsou uvedeny na str. 57

v_c = řezná rychlost (m/min)

a_p = hloubka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

Univerzální destička: LNMX191940-RR94

Životnost břitu = 60 min **a_p = 8 mm**

Držák: CT-PLANL3223-19

	TP0501			TP2501			TP200		
	f			f			f		
SMG	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2
P4	185	120	90	175	130	105	115	95	80

Univerzální destička: LNMX401432-RR93

Životnost břitu = 60 min **a_p = 5 mm**

Držák: PLBNR6060V40-A

	TP0501			TP2501		
	f			f		
SMG	0,6	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4
P8	175	90	50	155	85	50

Univerzální destička: RCMX320900-R2

Životnost břitu = 45 min **a_p = 3 mm**

Držák: PRDCN5050T32

	TP0501			TP2501		
	f			f		
SMG	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2
P7	250	160	110	210	150	110

Univerzální destička: RCMX250700-RR94

Životnost břitu = 60 min **a_p = 6 mm**

Držák: PRDCN4040S25

	TP0501			TP2501			TP200			TP40		
	f			f			f			f		
SMG	0,6	1	1,5	0,6	1	1,5	0,6	1	1,5	0,6	1	1,5
P4	205	125	75	190	135	95	125	95	80	95	60	41

Univerzální destička: SNMM250724-R7

Životnost břitu = 45 min **a_p = 3 mm**

Držák: PSBNR4040S25

	TP0501			TP2501			TP3501			TP200		
	f			f			f			f		
SMG	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2	0,6	0,9	1,2
P4	265	190	145	230	180	145	215	155	125	140	115	100

Problémy s utvářením třísek

Příliš dlouhé třísky

Krok 1. Zvyšte rychlost posuvu.

Krok 2. Použijte diagram na str. 27 a vyberte vhodnější utvařeč třísek. Použijte první nalevo od toho, který právě používáte, případně první pod ním.



Pěchování třísky

Krok 1. Snižte rychlost posuvu.

Krok 2. Použijte diagram na str. 27 a vyberte vhodnější utvařeč třísek. Použijte první napravo od toho, který právě používáte, případně první nad ním.



Vibrace



- Zlepšete stabilitu nástroje a obrobku.
- Změňte řeznou rychlost.
- Zvyšte rychlost posuvu.
- Snižte hloubku řezu.
- Zvolte snadněji řezající utvařeč třísek.
- Zvolte menší poloměr zaoblení špičky.

Špatná jakost povrchu



- Snižte rychlost posuvu.
- Zvyšte řeznou rychlost.
- Použijte chladicí kapalinu.
- Zlepšete stabilitu nástroje a obrobku.
- Zvolte snadněji řezající utvařeč třísek.
- Zvětšete poloměr zaoblení špičky.

Optimalizace – Třídy

Ocel



Nerezová ocel



Optimalizace – Opotřebení



1. Otěr na hřbetu
2. Vymílání na čele
3. Plastická deformace
4. Nárůstky na břitu
5. Vydrolování ostří, lom destičky

Otěr na hřbetu

Rovnoměrný otěr na hřbetu je nejsnáze předvídatelným, a tedy nejpříznivějším projevem opotřebení.

Příčina

Hlavní příčinou vzniku opotřebení na hřbetu je abraze. Tvrdé mikroskopické vměstky karbidu či zakalených částic materiálu obrobku, jakož i odlupující se mikročástice povlaku nástroje, se zasekávají do jeho ostří. Kobalt opouští základní strukturu, karbidová zrna ztrácejí původní adhezi a vylamují se. Opotřebení hřbetu se projevuje jako relativně stejnoměrné obroušení ostří po celé jeho využité délce. Občas může kov obrobku, který ulpívá na ostří, opticky zvětšovat oblast opotřebení. Rychlé opotřebení hřbetu se projevuje stejně, dochází však k němu v podstatně kratším čase (což nelze z hlediska životnosti nástroje akceptovat).

Co je nutné sledovat

- Relativně rovnoměrné opotřebování podél řezné hrany.
- Nerovnoměrný výskyt může znamenat vliv dalších způsobů opotřebení (viz popisy dalších typů opotřebení).

Poznámka: Kov obrobku, který ulpívá na ostří, může opticky zvětšovat oblast opotřebení.

Kdy k tomu dochází

- Ve všech materiálech, destička přestane správně fungovat kvůli běžnému opotřebení na hřbetu, pokud nedojde dříve k opotřebení jiným způsobem.

Nápravná opatření (rychlý otěr na hřbetu)

- Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení, s vyšší tvrdostí nebo povlakovanou karbidovou třídu.
- Snižte řeznou rychlost (nebo otáčky).
- Použijte účinnější chlazení.
- Pokud možno, zvolte destičku s větším rádiusem.

Vymílání na čele



Příčina

Kombinace difuze, porušení struktury a abrazivního opotřebení způsobuje vznik výmolů. Teplo z odebíraných třísek uvolňuje zrna karbidu wolframu ze základní struktury substrátu destičky a uhlík se pojí na materiál třísky (difuze), což způsobuje vznik výmolu na čelní části destičky. Může vzniknout i tak velký výmol, že způsobí vydrolování či příliš rychlý otěr na ostří nástroje. Moderní technologie povlakování Duratomic® umožnila značně snížit tento typ opotřebení, ale volba vysokých řezných podmínek pro dosažení lepšího výkonu vyvolá toto opotřebení nevyhnutelně znovu.

Co je nutné sledovat

- Trhliny nebo praskliny na špičce destiček
- V počáteční fázi vzniku výmolu může dojít ke zhoršení, ale paradoxně i ke zlepšení utváření třísek.

Kdy k tomu dochází

- Při obrábění slitin na bázi železa a titanu.

Nápravná opatření

- Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení a pokud je to nutné, zkuste třídu s jiným typem povlaku.

Nebo snižte teplotu následujícími opatřeními:

- Použijte chlazení.
- Použijte lehce řezající geometrii pro omezení vzniku tepla.
- Snižte řeznou rychlost (nebo otáčky).
- Snižte posuv.

Nárůstky na břitu

Příčina

Hlavním důvodem vzniku tohoto typu opotřebení je adheze materiálu. Nárůstek se na břitu tvoří zejména působením vysokého tlaku. Nejvíce vzniká tam, kde je zvýšená chemická afinita, vysoký tlak a lokálně nedostatečná teplota v zóně řezu. Samotné opotřebení nástroje může být v některých případech pro životnost nástroje dokonce prospěšné, ale může dojít i k odlomení nárůstku, který s sebou unáší i částice materiálu břitové destičky, což má za následek vydrolování a opotřebení ve tvaru vrubů, nebo další typy opotřebení.



Co je nutné sledovat

- Lesklý materiál na čelní straně nebo hřbetu břitové destičky.
- Nepravidelnosti v rozměru obrobení dílu nebo jakosti povrchu.

Kdy k tomu dochází

- Při obrábění žáruvzdorných slitin, nerezových ocelí a dalších materiálů obrobku s vysokou tažností.
- Při relativně nízkých řezných rychlostech při omezených řezech např. soustružení čela do středu a upichování. Ještě více je tento jev patrný ve středu vrtáku.

Nápravná opatření

- Změna třídy (typu povlaku) může snížit tvorbu nárůstku. Zvyšte řeznou rychlost (či otáčky) nebo zvyšte posuv.
- Zvolte destičku s ostřejší geometrií řezné hrany.
- Použijte správné chlazení nebo obrábějte za sucha; zkontrolujte koncentraci chladicí emulze.

Vydrolování

Příčina

Vyštipování břitu způsobuje mechanická nestabilita, a to především vibrace obrobku, nástroje nebo vřetena stroje. Tvrdé vměstky v obráběném materiálu a přerušovaný řez mají za následek lokální koncentraci pnutí způsobující vyštipování břitu. Navíc ulpívající materiál může způsobit tahové pnutí, při odjezdu nástroje tak může dojít k odlomení části břitové destičky.



Co je nutné sledovat

- Vydrolování podél řezné hrany destičky.

Kdy k tomu dochází

- Nestabilní sestava (špatná ložiska, opotřebovaná vřetena, …).
- Náročné podmínky při vstupu a výstupu nástroje.
- Tvrdá a měkká místa v obráběných materiálech.
- Práškové materiály (PM).

Nápravná opatření

- Zajistěte co nejvyšší tuhost soustavy stroj-nástroj.
- Zvolte houževnatější třídu řezného materiálu nebo silnější geometrii řezné hrany.
- Snižte posuv.
- V některých případech nepoužívejte chlazení.
- Viz také opatření pro Nárůstky na břitu.

Tepelné hřebenové trhliny

Příčina

Tepelné hřebenové trhliny vznikají kombinací tepelných cyklů (velmi rychlé změny teploty ostří), tepelného zatížení (rozdíly v teplotách mezi teplými a chladnými zónami) a mechanického zatížení. Trhliny se tvoří podél celého břitu, může také dojít k vylomení částic karbidu a následnému vyštipování břitu. Tepelné trhliny vznikají nejčastěji při frézování.



Co je nutné sledovat

- Tvoří se více trhlin kolmých k řezné hraně.
- Nepravidelné vydrolování ostří nebo opotřebená místa na čele.

Kdy k tomu dochází

- Při přerušovaných řezech, např. při frézování drážek, ale také při obrábění velkého množství dílů, kdy vznikají tepelné cykly, či je tok chladicí kapaliny přerušovaný.

Nápravná opatření

- Použijte jiný způsob chlazení či obrábějte za sucha.
- Zvolte houževnatější třídu.
- Snižte řeznou rychlost (či otáčky) nebo snižte posuv.
- Použijte lehce řezající geometrii či utvařeč třísek – snížení tvorby tepla.

Deformace řezné hrany

Příčina

Hlavním důvodem vzniku plastické deformace je tepelné přetížení. Vysoká teplota, stejně jako mechanické přetížení, způsobuje měknutí pojiva (kobaltu). Tlak na destičku deformuje ostří a špičku, může také dojít k odlomení špičky nebo k rychlému opotřebení hřbetu.



Co je nutné sledovat

- Deformace na řezné hraně nebo nadměrné opotřebení na hřbetu.
- Obráběné rozměry se mohou značně měnit.

Kdy k tomu dochází

- Vysoká rychlost a/nebo vysoký posuv.
- Tvrdé nebo deformačně zpevněné povrchy materiálu.
- Žáropevné slitiny nebo nerezové oceli.

Nápravná opatření

- Použijte správné chlazení.
- Zvolte tvrdší, vůči opotřebení odolnější karbidovou třídu.
- Snižte řeznou rychlost (nebo otáčky) nebo posuv.
- Zvolte destičku s jinou geometrií.

Vznik vrubů

Příčina



Vrub na ostří vzniká tím, že povrch obrobku je tvrdší nebo abrazivnější než materiál v jádře, např. předchozími řezy deformačně zpevněná povrchová vrstva či materiály s tvrdou povrchovou vrstvou, jako jsou výkovky nebo odlitky. Tím dochází k mnohem rychlejšímu opotřebování v oblasti obrábění této vrstvy. Vzniku vrubu přispívá i místní koncentrace zatížení. Při tlakovém namáhání břitu a zároveň odlehčení na čelní ploše ostří je tento namáhán zejména v místě odpovídajícím hloubce řezu a_p. Vrub na ostří může také vzniknout inkluzí tvrdých mikročástic obrobku nebo drobnými nepravidelnostmi řezu.

Co je nutné sledovat

- Opotřebení ve tvaru vrubů nebo vydrolování ostří např. na destičce v oblasti hloubky řezu.

Poznámka: Mohou nastat dva typy vrubů: hladší typ, který indikuje více chemické/abrazivní působení nebo nerovnoměrný typ a více mechanické/adhezní vydrolování.

Kdy k tomu dochází

- Materiály s tvrdou povrchovou vrstvou nebo oxidované.
- Materiály, které se zpevňují při obrábění.
- Povrchy odlitků nebo jiným procesem zpracované povrchy.

Nápravná opatření

- Používejte různé hloubky řezu.
- Upravte posuv nebo zvyšte řeznou rychlost.
  (POZOR: V tomto případě vznikne větší opotřebení na hřbetu).
- Zvolte třídu s vyšší houževnatostí.
- Změňte utvařeč třísek.
- Zamezte vzniku nárůstků.

Vylomení destičky

Příčina



Vylomení destičky je způsobeno nadměrným opotřebením jakéhokoliv výše jmenovaného typu nebo mechanickým přetížením – při velkém mechanickém zatížení dojde k vylomení destičky během prvních okamžiků řezu. Je nutné vzít v úvahu také okolní podmínky při obrábění, jako je použití podložek destičky, upnutí obrobku nebo podmínky stroje.

Co je nutné sledovat

- Zlomení destičky (např. objevení nerovnoměrného opotřebení na hřbetě, často na poloměru špičky).
- Náhlé zvýšení řezné síly.

Kdy k tomu dochází

- Nehomogenní materiál obrobků např. velké vměstky, póry nebo vlastnosti konstrukce, které způsobují rázové zatěžování.
- Nestabilní řezné podmínky.
- Nízké řezné podmínky, zvláště řezná rychlost.

Nápravná opatření

- Snižte posuv nebo hloubku řezu.
- Zvyšte rychlost.
- Zkontrolujte tuhost soustavy.
- Zvolte třídu s vyšší houževnatostí nebo bezpečnější destičku, geometrii řezné hrany.
- Pokud je to možné, zvolte obrobky s méně vměstky a eliminujte ztížený vstup do řezu.

Úvod

Polykrystalický kubický nitrid bóru (PCBN) je materiál, který je spékán při extrémně vysokém tlaku a vysoké teplotě na řezný materiál s odolností vůči opotřebení a s vlastnostmi, které se blíží vlastnostem diamantu. Díky tvrdosti za tepla, odolnosti vůči oxidaci a houževnatosti v lomu tohoto materiálu mají břitové destičky vyrobené z PCBN vynikající pevnost břitu a dlouhou životnost při obrábění tvrdých železných materiálů a perlitické šedé litiny.

Destičky Secomax™ PCBN jsou vhodné pro obrábění:

- Kalených ocelí (včetně slitin s navařeným tvrdým povlakem)
- Perlitické šedé litiny
- Tvrzené a bílé litiny
- Manganové oceli
- Slinutých karbidů
- Materiálů pro sedla ventilů
- Práškových slitin (PM)
- Vysoce legovaných slitin na bázi Ni-, např. Inconel 718

Více informací, včetně úplných poznatků o PCBN a jejich použití, vám sdělí prodejce firmy Seco, případně je lze nalézt v "Technickém průvodci" (k dispozici v anglickém jazyce), který vám na vyžádání zašleme.

Výběr typů břitových destiček

Monolitní břitová destička



Je možné použít obě strany v závislosti na geometrii.

Třídy:
CH0550, CBN060K, CH2540, CBN300P, CBN400C, CBN010, CBN170, CBN200, CBN300, CBN500, CBN600

Provedení držáků:
D, P, C a M

CBN060K a CBN300 jsou pro některé geometrie také dostupné s otvorem.

Břitová destička se spékanou vrstvou -LF



Vrstva CBN je sintrována na karbidovou destičku. Použitelná je pouze jedna strana destičky.

Třídy: CBN060K, CH3515, CBN010, CBN150, CBN200



Provedení držáků: S, C a M



MDT třídy:
CBN10, CBN170, CBN200

Provedení držáků:
C (MDT)

Připájený prvek -L1 (jedno a oboustranná) a -L2



CBN připájený na standardní karbidovou břitovou destičku.

Třídy:
CH0550, CBN060K, CH2540, CH3515, CBN010, CBN150, CBN170, CBN200

Provedení držáků:
D, P, S a M

Doporučené geometrie

Vždy se dává přednost geometriím s pevnou řeznou hranou.

- Negativní řezná geometrie
- Zkosená řezná hrana
- Velký poloměr zaoblení špičky

Ostrá pozitivní geometrie břitu může být výhodná při:

- Dokončování malých zakalených otvorů bez přerušování řezu
- Dokončování nestabilních dílců bez přerušování řezu
- Dokončování perlitické šedé litiny



b_n = šířka sražení
γ_n = úhel sražení
r_n = rádius honování

Úprava řezné hrany

E	=	Honovaná
E25	=	Extra honovaná, určená pro legované slitiny na bázi Ni-
S	=	Zkosená a honovaná
S25	=	Zkosená a extra honovaná, určená pro PM materiály
WZ	=	Geometrie (Wiper) pro vysoký posuv
WZP	=	Geometrie (Wiper) pro vysoký posuv - pozitivní
WZN	=	Geometrie (Wiper) pro vysoký posuv - negativní
WL	=	Geometrie (Wiper) pro vysoký posuv
WS	=	Geometrie (Wiper) pro vysoký posuv

Provedení

LF	=	Celistvá spékaná vrstva
B	=	Připájený prvek (jednostranná dest.), geometrie C, D a V
C	=	Připájený prvek (jednostranná dest.), geometrie T a W
D	=	Připájený prvek (jednostranná dest.), geometrie S
U	=	Připájený prvek (oboustranná dest.), geometrie C, D a V
V	=	Připájený prvek (oboustranná dest.), geometrie T a W

Velikost a úhel fazetky

Monolitní CBN destičky

CH0550	=	0,15 mm x 25°
CBN150	=	0,15 mm x 25°
CBN060K	=	0,15 mm x 25°
CH2540	=	0,15 mm x 25°
CBN400C	=	0,20 mm x 20°
CBN010	=	0,10 mm x 20°
CBN200	=	0,20 mm x 20°
CBN300	=	0,20 mm x 20°
CBN500	=	0,20 mm x 20°
CBN600	=	0,20 mm x 20°
S-04015	=	0,40 mm x 15°
X-05015	=	0,50 mm x 15°

CBN destičky celistvé a s připájeným prvkem

CH0550

L1	=	0,10 mm x 15°
L1	=	0,15 mm x 25°

CBN060K, CH2540

LF	=	0,15 mm x 25°
L1	=	0,15 mm x 25°

CH3515

L1	=	0,05 mm x 40°
L1	=	0,20 mm x 20°
LF	=	0,20 mm x 20°

CBN010

L1	=	0,10 mm x 20°
L2	=	0,20 mm x 20°
LF	=	0,10 mm x 20°
LF-MDT	=	0,10 mm x 25°

CBN200

L1	=	0,20 mm x 20° (L1-WZ = 0,10 mm x 20 °)
L2	=	0,20 mm x 20°
LF	=	0,20 mm x 20°
LF-MDT	=	0,10 mm x 25°
X4	=	0,10 mm x 20°

CBN150

L1	=	0,15 mm x 25° (pozitivní destičky, upnutí typ C, 0,10 mm x 20°)
LF	=	0,15 mm x 25°

PCBN Utvařeč třísek

Laserem zhotovené utvařeče jsou ve dvou různých provedeních, pro obrábění při nízkém posuvu a pro aplikace obrábění při vysokém posuvu. Destičky Secomax™ s utvařečem bez plošky wiper umožňují řádné utváření třísek při nízkých posuvech. Destičky Secomax™ s utvařečem wiper zajišťují zlepšenou regulaci třísek při vysokých posuvech.

Secomax™ PCBN, břitové destičky s utvařečem s/bez hladicí plošky wiper

Aplikační oblast pro třídu CBN060K



Aplikační oblast pro třídu CH2540



Obrábění pomocí laseru poskytuje několik výhod ve srovnání s konvenční výrobní technologií, jakou je broušení. Laserová technologie splňuje ty nejvyšší nároky týkající se rozměrové přesnosti, geometrické přesnosti a jakosti povrchu pro obrábění složitých, třírozměrných geometrií. Tyto výhody a možnosti vedly ke zhotovení komplexně formovaného utvařeče třísek, který by nebylo možné vyrobit jinou technologií.



Soustružení zanořením

Velká většina tepelně zpracovaných dílců je obráběna na konečné rozměry po zakalení. Nová metoda společnosti Seco v tvrdém soustružení spočívá v obrobení průměru patentovaným procesem, tzv. zanořením (plunging).

Proces zanoření sestává ze složení dvou kolmých pohybů (podélný a příčný posuv), pro tento způsob je používána destička CBN010, CBN150, CBN060K, CH0550 nebo CH2540.
Metoda zanoření přináší dvě velké výhody ve srovnání s konvenčním tvrdým soustružením - snížení řezného času (až o 90%) a zlepšení jakosti povrchu.

Konvenční soustružení



Soustružení zanořením



Všeobecné řezné podmínky pro soustružení zanořením jsou v_c = 200–400 m/min a f = 0,04 mm/ot.
Pro zamezení vzniku ostřin-drážek (způsobených břitem destičky), které ovlivňují celkovou jakost povrchu, se operace dokončuje malým axiálním pohybem na konci záběru.

Pro soustružení zanořením jsou též k dispozici standardní držáky břitových destiček. Tyto držáky jsou opatřeny stavěcími šrouby, aby bylo možno přesně seřídit úhel nastavení. Držáky mají na konci označení – PL, a jsou určeny pro břitové destičky typu T..11 a T..16.

Doporučené maximální hloubky řezu

Kruhové destičky



* = Úhel záběru KAPR je omezen na 75° - z toho vyplývá maximální hloubka řezu (a_p).

Max. hloubka řezu a_p (mm)	Počet využitelných řezných hran na stranu destičky při 80% využití		
	R...06	R...09	R...12
0,10	20	24	–
0,15	16	20	23
0,20	14	17	20
0,25	12	15	18
0,30	11	14	16
0,40	10	12	14
0,50	8	10	12
0,80	7	8	10
1,00	6	7	9
1,20	5	7	8
1,50	5	6	7
1,80	4	5	6
2,00	4	5	6
2,50	3	4	5
3,00	3	4	5
3,50	–	4	4
4,00	–	3	4
4,50	–	–	4
5,00	–	–	3

Ostatní břitové destičky

Typ	Třída	Hloubka řezu a_p (mm)
L1	CH0550 CBN060K CH2540 CH3515 CBN170 CBN010 CBN150 CBN200	0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0
L2	CBN010	0,5
LF	CBN010 CBN150 CBN200 CH3515	0,5 0,5 30% délky řezné hrany 30% délky řezné hrany
Monolitní	CH0550 CBN060K CH2540 CBN010 CBN150 CBN200 CBN300 CBN400C CBN500 CBN600	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 30% délky řezné hrany 30% délky řezné hrany 30% délky řezné hrany 30% délky řezné hrany 30% délky řezné hrany

MDT		
Typ	Třída	Maximální hloubka řezu a_p (mm)
-LF	CBN010 CBN170 CBN200	0,5
M0-LF	CBN010 CBN170 CBN200	1,5



Skutečná délka PCBN prvku (TTL) v závislosti na poloměru zaoblení špičky (RE) a typu prvku

Tvar břit. destičky	Úhel špičky	RE = 0,2 mm		RE = 0,4 mm		RE = 0,8 mm		RE = 1,2 mm		RE = 1,6 mm		RE = 2,0 mm	
		L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	L2
C	80°	–	–	2,7	–	2,4	–	2,2	–	–	–	–	–
D	55°	3,5	–	3,2	–	2,7	–	2,2	–	–	–	–	–
S	90°	–	–	–	–	2,2	–	–	–	–	–	–	–
T	60°	–	–	2,6	–	2,2	–	1,8	–	1,4	–	1,8	–
V	35°	4,4	–	3,7	5,1	2,8	4,2	–	–	–	–	–	–
W	80°	–	–	–	–	2,2	–	1,9	–	–	–	–	–

MDT velikost	..-LF	..M0-LF
LC..13..	2,2	2,4
LC..1304..	2,4	2,4
LC..1603..	2,5	2,5
LC..1604..	2,5	3,1
LC..1605..	2,8	3,0
LC..1606..	3,2	3,0

Secomax – PCBN, třídy řezných materiálů

Třídy řezných materiálů Secomax PCBN jsou dodávány v povlakovaném i nepovlakovaném provedení. Aplikační oblasti pro třídy Secomax™ jsou uvedeny v následující tabulce.
Černé oblasti v tabulce označují hlavní aplikace pro třídy podle ISO, bílé oblasti pak označují alternativní možnosti použití.

Nepovlakované třídy:
CBN010
CBN150
CBN170
CBN200
CBN300
CBN500
CBN600

Třídy s povlakováním technologií PVD
CH0550
CBN060K
CH2540
CH3515
CBN170C
CBN300P
CBN400C



Třídy

CH0550 	Formát: Monolitní, připájené prvky (jedno a oboustranná). Složení: 40% obsah cBN, třída (bi-modální) s průměrnou velikostí zrna 3 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Al, Cr)N povlak.
CBN060K 	Formát: Monolitní, připájené prvky nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná i oboustranná). Složení: 60% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 1-2 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: Ti, Al, Si)N povlak.
CH2540 	Formát: Monolitní, připájené prvky. Složení: 65% obsah cBN, třída (bi-modální) s průměrnou velikostí zrna 6 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Si)N povlak.
CH3515 	Formát: Sintrovaná celistvá vrstva a připájené prvky (jednostranná). Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 4 µm a AlN keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Al)N povlak.
CBN010 	Formát: Monolitní, připájené prvky nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná i oboustranná). Složení: 50% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a keramickým pojivem TiC. Povlakování: Bez povlaku.
CBN150 	Formát: Sintrovaná celistvá vrstva a připájené prvky (jednostranná). Složení: 45% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna < 1 µm a TiCN keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

Secomax – PCBN, třídy řezných materiálů

Třídy

CBN170 	Formát: Monolitní nebo s připájenými prvky (oboustranná). Složení: 65% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a keramickým pojivem TiCN+SiCw. Povlakování: Bez povlaku.
CBN200 (připájený prvek a sintrovaná celistvá vrstva) 	Formát: Sintrovaná celistvá vrstva a připájené prvky (jednostranná). Složení: 85% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a Co-W-Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN200 (monolitní) 	Formát: Monolitní Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.
CBN300, CBN300P 	Formát: Monolitní Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 22 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: CBN300: Bez povlaku. CBN300P: (Ti, Al)N povlak.
CBN400C 	Formát: Monolitní Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: (Ti, Si)N povlak.
CBN500 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 15 µm a Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

Třídy, PCBN

CBN600 	Formát: Monolitní. Složení: 90% obsah cBN, třída s multimodální velikostí zrna a Al keramickým pojivem. Povlakování: Bez povlaku.

Litina

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
K1	Šedé litiny (GCI)	EN-GJL-250	První volba pro obrábění za sucha: CBN300. Univerzální volba: CBN600. První volba při použití chlazení: CBN200. První volba pro dokončovací obrábění: CBN400C. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny.
K4	Tvárná litina (SGI)	EN-GJS-500-7	První volba pro obrábění na čisto: CBN010.

Vysoce legované slitiny a titan

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
S1	Vysoce legované slitiny na bázi železa	Discalloy	První volba pro dokončovací obrábění: CBN010 s úpravou řezné hrany E25. Použijte chladicí kapalinu.
S2	Vysoce legované slitiny na bázi kobaltu	Stellite 21	První volba pro dokončovací obrábění: CBN010 s úpravou řezné hrany E25. Použijte chladicí kapalinu.
S3	Vysoce legované slitiny na bázi niklu	Inconel 718	Nástroje PCBN mohou být použity pro Inconel 718 s následujícími vlastnostmi. Homogenizačně žíháno + kaleno Přímo kaleno Tvrdost 32 – 44 HRC První volba pro dokončovací obrábění: CBN170. Použijte chladicí kapalinu.

Tvrdé materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
H3	Povrchově kalené oceli	16 MnCr 5 60 HRC	Přednostní obrábění za sucha. Lze použít chladicí kapalinu. Odváděné třísky musí být plně vyžíhané a křehké. První volba pro dokončovací obrábění: CH0550. Univerzální třída pro dokončovací obrábění: CBN010. Pro vysokou jakost povrchu použijte CH0550. **Při přerušovaném obrábění:** Středně přerušované řezy – použijte CBN060K/CBN010. Silně přerušované řezy – použijte CH2540/CH3515/CBN150. Snižte rychlost posuvu. Obrábějte bez chladicí kapaliny. Je-li to možné, srazte před obráběním všechny ostré hrany na obrobku.
H5	Kalené a popouštěné oceli	42 CrMo 4 50 HRC	Přednostní obrábění za sucha. Lze použít chladicí kapalinu. Odváděné třísky musí být plně vyžíhané a křehké. První volba pro dokončovací obrábění: CBN060K. Univerzální třída pro dokončovací obrábění: CBN010. Pro vysokou jakost povrchu použijte CH0550. **Při přerušovaném obrábění:** Středně přerušované řezy – použijte CBN060K/CBN010. Silně přerušované řezy – použijte CH2540/CH3515/CBN150. Snižte rychlost posuvu. Obrábějte bez chladicí kapaliny. Je-li to možné, srazte před obráběním všechny ostré hrany na obrobku.
H7	Kalené a popouštěné oceli Ložiskové oceli	100 Cr 6 60 HRC	Přednostní obrábění za sucha. Lze použít chladicí kapalinu. Odváděné třísky musí být plně vyžíhané a křehké. První volba pro dokončovací obrábění: CBN060K. Univerzální třída pro dokončovací obrábění: CBN010. Pro hrubovací obrábění použijte CBN200/CBN300. Pro vysokou jakost povrchu použijte CH0550. **Při přerušovaném obrábění:** Středně přerušované řezy – použijte CBN060K/CBN010. Silně přerušované řezy – použijte CH2540/CH3515/CBN150. Snižte rychlost posuvu. Obrábějte bez chladicí kapaliny. Je-li to možné, srazte před obráběním všechny ostré hrany na obrobku.
H8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC	První volba pro dokončovací obrábění: CBN010. První volba pro hrubovací obrábění: CBN200. Nelze použít pro přerušované řezy v rychlořezných ocelích.

Tvrdé materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
H11	Martenzitické nerezové oceli	X 20 Cr 13 45 HRC	První volba pro dokončovací obrábění: CBN010. První volba pro hrubovací obrábění: CBN300. **Při přerušovaném obrábění:** Středně přerušované řezy – použijte CBN010. Silně přerušované řezy – použijte CH2540/CH3515/CBN150.
H21	Manganové oceli	X 120 Mn 12 50 HRC	První volbou je CBN300. Je-li třeba houževnatější třídy, použijte CBN500. Použijte destičky se zkosenou hranou. Použijte stabilní držák a pevné upnutí obrobku. Obrábějte bez chladicí kapaliny. Nejprve srazte hrany na obrobku.
H31	Bílé litiny	EN-GJN-HV600(XCr11) 55 HRC	Použijte CBN500, destičky se středovým upínáním CBN200. Univerzální volba: CBN600. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny. Přednostní obrábění za sucha.

Ostatní obtížně obrobitelné materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
PM1	Nízkolegované PM materiály	F-0008 Fe-0.7C	Nástroje PCBN mohou být použity pro PM obrobky již od 25 HRC. Kritickým parametrem je tvrdost částic - přesáhne-li tato tvrdost 50 HRC, je vhodné použít PCBN – bez ohledu na celkovou tvrdost materiálu. První volbou je CBN200. Pro hrubovací obrábění je alternativou CBN300. Použijte destičky se zkosenou hranou, S25 s úpravou řezné hrany. Pro přerušovaný řez nepoužívejte chladící kapalinu.
PM2	Středně legované PM materiály	FLC-4608 Fe2Cu1.8Ni 0.5Mo0.2Mn0.8C	Nástroje PCBN mohou být použity pro PM obrobky již od 25 HRC. Kritickým parametrem je tvrdost částic - přesáhne-li tato tvrdost 50 HRC, je vhodné použít PCBN, bez ohledu na celkovou tvrdost materiálu. První volbou je CBN200. Pro hrubovací obrábění je alternativou CBN300. Použijte destičky se zkosenou hranou, S25 s úpravou řezné hrany. Pro přerušovaný řez nepoužívejte chladící kapalinu.
PM3	Vysoce legované PM materiály Materiály pro sedla ventilů, atd.		První volbou je CBN150. Druhou volbou je CBN010. Použijte pozitivní břitové destičky. Použijte zkosený a honovaný břit pro delší životnost nástroje. Při požadavcích na úzké tolerance použijte honovaný břit. Obrábění lze provádět s chladicí kapalinou i za sucha.
HF1	Slitiny s navařeným povlakem Navařované nebo plazmově nanášené železité slitiny		Slitiny na bázi Cr – Tvrdost <60 HRC. Slitiny na bázi Co – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Ni – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Fe – Tvrdost >35 HRC. První volba pro dokončovací obrábění: CBN010. První volba pro hrubovací obrábění: CBN500, destičky se středovým upínáním: CBN200. Pokud lze, použijte kruhové destičky. Použijte destičky se zkosenou hranou. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny. Přednostní obrábění za sucha. Před obráběním návar očistěte od volných zbytků.
HF2	Slitiny s navařeným povlakem Navařované nebo plazmově nanášené kobaltové a niklové slitiny		Slitiny na bázi Cr – Tvrdost <60 HRC. Slitiny na bázi Co – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Ni – Tvrdost >35 HRC. Slitiny na bázi Fe – Tvrdost >35 HRC. První volba pro dokončovací obrábění: CBN010. První volba pro hrubovací obrábění: CBN500, destičky se středovým upínáním: CBN200. Pokud lze, použijte kruhové destičky. Použijte destičky se zkosenou hranou. Nastavte hloubku řezu tak, abyste se dostali pod kůru odlitku a řediny. Přednostní obrábění za sucha. Před obráběním návar očistěte od volných zbytků.

Ostatní obtížně obrobitelné materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
CC1	Slinutý karbid wolframu	G50	Slinutý karbid s obsahem kobaltu Co >17%. **Základní podmínky:** Použijte CBN300. Je-li třeba houževnatější třídy, použijte CBN500. Použijte kruhové destičky. Použijte destičky se zkosenou hranou. Přednostní obrábění s chladicí kapalinou. Srazte hrany obrobku na vstupu a výstupu destičky z materiálu.

Secomax – PCBN, doporučené řezné podmínky

PCBN, Dokončování a_p < 0,5 mm

	CH0550		CBN060K		CH2540		CH3515	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	—	—	—	—	—	—	500 — 1000	0,10 — 0,60
K4	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	100 — 300	0,050 — 0,36	100 — 250	0,050 — 0,36	110 — 230	0,050 — 0,36	90 — 200	0,050 — 0,36
H5	100 — 250	0,050 — 0,36	100 — 220	0,050 — 0,36	110 — 200	0,050 — 0,36	90 — 180	0,050 — 0,36
H7	100 — 230	0,050 — 0,36	100 — 200	0,050 — 0,36	110 — 180	0,050 — 0,36	90 — 170	0,050 — 0,36
H8	90 — 180	0,050 — 0,36	80 — 170	0,050 — 0,36	90 — 160	0,050 — 0,36	70 — 150	0,050 — 0,36
H11	80 — 170	0,050 — 0,36	70 — 160	0,050 — 0,36	80 — 150	0,050 — 0,36	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—
H31	—	—	—	—	—	—	—	—
PM1	—	—	—	—	—	—	100 — 250	0,050 — 0,30
PM2	—	—	—	—	—	—	100 — 220	0,050 — 0,30
PM3	100 — 170	0,050 — 0,15	—	—	—	—	—	—
HF1	—	—	—	—	50 — 150	0,050 — 0,20	—	—
HF2	—	—	—	—	100 — 200	0,050 — 0,20	—	—
CC1	—	—	—	—	—	—	—	—

	CBN010		CBN150		CBN170		CBN200	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	—	—	—	—	—	—	500 — 1000	0,10 — 0,60
K4	140 — 240	0,050 — 0,20	160 — 260	0,050 — 0,20	—	—	—	—
S1	70 — 140	0,050 — 0,30	—	—	120 — 220	0,050 — 0,24	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	40 — 60	0,050 — 0,15
S3	100 — 240	0,050 — 0,24	—	—	120 — 280	0,050 — 0,24	—	—
H3	80 — 200	0,050 — 0,36	70 — 180	0,050 — 0,36	—	—	—	—
H5	80 — 190	0,050 — 0,36	70 — 170	0,050 — 0,36	—	—	—	—
H7	80 — 180	0,050 — 0,36	70 — 160	0,050 — 0,36	—	—	—	—
H8	70 — 170	0,050 — 0,36	60 — 150	0,050 — 0,36	—	—	—	—
H11	70 — 160	0,050 — 0,36	60 — 140	0,050 — 0,36	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—	—	—
H31	—	—	—	—	—	—	—	—
PM1	—	—	—	—	—	—	100 — 220	0,050 — 0,30
PM2	—	—	—	—	—	—	90 — 200	0,050 — 0,30
PM3	80 — 170	0,050 — 0,15	80 — 150	0,050 — 0,15	—	—	—	—
HF1	50 — 150	0,050 — 0,24	50 — 130	0,050 — 0,24	—	—	100 — 170	0,050 — 0,30
HF2	60 — 190	0,050 — 0,24	60 — 170	0,050 — 0,24	—	—	170 — 250	0,050 — 0,30
CC1	—	—	—	—	—	—	—	—

	CBN300		CBN400C		CBN500		CBN600	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	500 — 1700	0,10 — 0,60	500 — 1800	0,10 — 0,60	500 — 1500	0,10 — 0,60	500 — 1300	0,10 — 0,60
K4	—	—	—	—	—	—	—	—
S1	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—
H7	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	130 — 250	0,10 — 0,60	—	—	150 — 270	0,10 — 0,60	120 — 220	0,10 — 0,60
H31	80 — 200	0,10 — 0,60	—	—	80 — 220	0,10 — 0,60	80 — 180	0,10 — 0,60
PM1	—	—	—	—	—	—	—	—
PM2	—	—	—	—	—	—	—	—
PM3	—	—	—	—	—	—	—	—
HF1	—	—	—	—	100 — 220	0,050 — 0,30	—	—
HF2	—	—	—	—	170 — 270	0,050 — 0,30	—	—
CC1	20 — 40	0,050 — 0,20	—	—	—	—	20 — 40	0,050 — 0,20

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Secomax – PCBN, doporučené řezné podmínky

PCBN, Hrubování a_p 0,5 – 3,0 mm

	CBN200		CBN300		CBN500		CBN600	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	500 — 1000	0,20 — 0,65	500 — 1500	0,20 — 0,70	500 — 1200	0,20 — 0,70	500 — 1200	0,20 — 0,70
K4	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—
H7	70 — 150	0,10 — 0,50	90 — 180	0,10 — 0,55	90 — 180	0,10 — 0,60	70 — 150	0,10 — 0,55
H8	50 — 130	0,10 — 0,50	50 — 150	0,10 — 0,55	50 — 150	0,10 — 0,60	50 — 130	0,10 — 0,55
H11	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	130 — 230	0,10 — 0,60	150 — 250	0,10 — 0,60	120 — 200	0,10 — 0,60
H31	—	—	80 — 180	0,10 — 0,60	80 — 200	0,10 — 0,60	80 — 160	0,10 — 0,60
PM1	100 — 200	0,10 — 0,30	100 — 220	0,10 — 0,30	—	—	100 — 220	0,10 — 0,30
PM2	90 — 180	0,10 — 0,30	100 — 200	0,10 — 0,30	—	—	100 — 200	0,10 — 0,30
PM3	—	—	—	—	—	—	—	—
HF1	100 — 150	0,10 — 0,30	—	—	100 — 200	0,10 — 0,60	—	—
HF2	170 — 230	0,10 — 0,30	—	—	170 — 250	0,10 — 0,60	—	—
CC1	—	—	20 — 30	0,050 — 0,20	—	—	20 — 30	0,050 — 0,20

PCBN, Zanořování

	CH0550		CBN060K		CH2540		CBN010		CBN150	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	180 — 330	0,030 — 0,13	170 — 300	0,030 — 0,13	170 — 280	0,030 — 0,13	160 — 270	0,030 — 0,13	160 — 250	0,030 — 0,13
H5	180 — 310	0,030 — 0,13	170 — 280	0,030 — 0,13	170 — 260	0,030 — 0,13	160 — 240	0,030 — 0,13	160 — 220	0,030 — 0,13
H7	180 — 220	0,030 — 0,13	170 — 260	0,030 — 0,13	170 — 240	0,030 — 0,13	160 — 220	0,030 — 0,13	160 — 200	0,030 — 0,13
H8	150 — 200	0,030 — 0,13	140 — 230	0,030 — 0,13	140 — 210	0,030 — 0,13	130 — 200	0,030 — 0,13	130 — 180	0,030 — 0,13
H11	80 — 170	0,050 — 0,36	70 — 160	0,050 — 0,36	80 — 150	0,050 — 0,36	70 — 160	0,050 — 0,36	60 — 140	0,050 — 0,36
H21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PM1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PM2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PM3	130 — 260	0,030 — 0,13	—	—	—	—	110 — 230	0,030 — 0,13	100 — 200	0,030 — 0,13
HF1	—	—	—	—	50 — 150	0,050 — 0,20	50 — 150	0,050 — 0,24	50 — 130	0,050 — 0,24
HF2	—	—	—	—	100 — 200	0,050 — 0,20	60 — 190	0,050 — 0,24	60 — 170	0,050 — 0,24
CC1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	CBN200		CBN300		CBN400C		CBN500		CBN600	
SMG	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	500 — 1000	0,10 — 0,60	500 — 1700	0,10 — 0,60	500 — 1800	0,10 — 0,60	500 — 1500	0,10 — 0,60	500 — 1300	0,10 — 0,60
S1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S2	40 — 60	0,050 — 0,15	—	—	—	—	—	—	—	—
S3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H21	—	—	130 — 250	0,10 — 0,60	—	—	150 — 270	0,10 — 0,60	120 — 220	0,10 — 0,60
H31	—	—	80 — 200	0,10 — 0,60	—	—	80 — 220	0,10 — 0,60	80 — 180	0,10 — 0,60
PM1	200 — 350	0,030 — 0,13	—	—	—	—	—	—	—	—
PM2	150 — 300	0,030 — 0,13	—	—	—	—	—	—	—	—
PM3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HF1	100 — 170	0,050 — 0,30	—	—	—	—	100 — 220	0,050 — 0,30	—	—
HF2	170 — 250	0,050 — 0,30	—	—	—	—	170 — 270	0,050 — 0,30	—	—
CC1	—	—	20 — 40	0,050 — 0,20	—	—	—	—	20 — 40	0,050 — 0,20

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Secomax – PCBN, doporučené řezné podmínky

PCBN, Zapichování

SMG	CBN010		CBN170		CBN200	
	v_c	f	v_c	f	v_c	f
K1	—	—	—	—	500 — 1000	0,030 — 0,15
S1	70 — 140	0,030 — 0,15	120 — 220	0,030 — 0,15	—	—
S2	—	—	—	—	40 — 60	0,030 — 0,15
S3	100 — 240	0,030 — 0,15	120 — 280	0,030 — 0,15	—	—
H3	80 — 200	0,030 — 0,15	—	—	—	—
H5	80 — 190	0,030 — 0,15	—	—	—	—
H7	80 — 180	0,030 — 0,15	—	—	—	—
H8	70 — 170	0,030 — 0,15	—	—	—	—
H11	70 — 160	0,030 — 0,15	—	—	—	—
H21	—	—	—	—	—	—
H31	—	—	—	—	80 — 220	0,030 — 0,15
PM1	—	—	—	—	100 — 180	0,030 — 0,15
PM2	—	—	—	—	90 — 160	0,030 — 0,15
PM3	—	—	—	—	—	—
HF1	—	—	—	—	100 — 170	0,030 — 0,15
HF2	—	—	—	—	170 — 250	0,030 — 0,15

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Otěr na hřbetu 	Nevhodná teplota na řezné hraně	• Zvyšte řeznou rychlost • Zvyšte posuv • Zvětšete hloubku řezu • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zkontrolujte obsah volného feritu
Vymílání na čele 	Nevhodná teplota na řezné hraně	• Snižte řeznou rychlost • Snižte posuv • Použijte destičku s menším úhlem fazetky • Použijte destičky E s úpravou řezné hrany • Použijte povlakované destičky • Použijte chladicí kapalinu (pouze pro plynulý řez)
Vznik vrubů 	Nevhodná teplota na řezné hraně Vysoké řezné síly	• Zvyšte řeznou rychlost • Snižte posuv • Zvětšete úhel nastavení (příp. použijte kruhové destičky) • Měňte hloubku řezu • Použijte destičky se zkosenou řeznou hranou
Vydrolování ostří 	Vysoké řezné síly	• Použijte destičky se zkosenou řeznou hranou • Zvyšte stabilitu nástroje a obrobku • Při přerušovaném řezu sražte hrany obrobku na vstupu a výstupu destičky z materiálu • Změňte řeznou rychlost - eliminace vibrací
Odlupování řezné hrany (nepřerušovaný řez) 	Vysoké řezné síly	• Zvyšte řeznou rychlost • Snižte posuv • Použijte destičky se zkosenou a honovanou hranou • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zmenšete úhel nastavení
Odlupování řezné hrany (přerušovaný řez) 	Vysoké řezné síly	• Nepoužívejte chladicí kapalinu • Použijte destičky se zkosenou a honovanou hranou • Snižte posuv • Zvyšte řeznou rychlost • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje • Zmenšete úhel nastavení
Odlomení ostří	Vysoké řezné síly	• Snižte hloubku řezu • Snižte řeznou rychlost • Zvětšete rádius špičky • Použijte destičku se zkosenou a honovanou řeznou hranou • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje
Zlomení břitové destičky 	Vysoké řezné síly	• Zkontrolujte polohu břitové destičky • Zkontrolujte podložku destičky a upnutí destičky • Zkontrolujte správnou polohu (výšku) řezného nástroje

Úvod

Polykrystalický diamant (PCD) se vyrábí slinutím pečlivě tříděných částeček diamantu za vysoké teploty a vysokého tlaku. Řezné nástroje z PCD kombinují tvrdost, odolnost proti otěru a tepelnou vodivost diamantu s houževnatostí slinutého karbidu wolframu.

Břitové destičky Secomax PCD jsou vhodné pro obrábění neželezných kovů a slitin, např.:

- Hliníku
- Mědi
- Mosazi
- Bronzu

Lze použít i pro jiné materiály, např.:

- Kompozity (MMC, ...)
- Vyztužené plasty
- Grafit
- Slinutý karbid wolframu
- Keramiku
- Slitiny titanu

Výběr typů břitových destiček

Spékaná vrstva -LF



Vrstva PCD sintrována na karbid.
Jsou použitelné všechny řezné hrany na jedné straně.

Třída:
PCD30

Provedení držáku:
C

Připájený prvek, -L1



PCD prvek připájený ke standardním karbidovým destičkám.

Třídy:
PCD20, PCD30

Provedení držáku:
D, P, C a M

Třídy

PCD20





Formát:
Připájený prvek nebo sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná).

Složení:
Třída s průměrnou velikostí zrna 10 µm a Co pojivem.

Povlakování:
Bez povlaku.

PCD30



Formát:
Sintrovaná celistvá vrstva (jednostranná).

Složení:
Třída s průměrnou velikostí zrna 25 µm a Co pojivem.

Povlakování:
Bez povlaku.

Neželezné materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Popis
N1	Hliníkové slitiny, Si < 9%	AW-7075	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
N2	Hliníkové slitiny, 9% < Si < 16%	AC-44200 Si = 12%	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
N3	Hliníkové slitiny, Si >16%	AlSi17Cu5	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD30.
N11	Slitiny mědi	CW614N	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.

Ostatní obtížně obrobitelné materiály

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Popis
CC1	Slinutý karbid wolframu	G50	První volba pro obrábění na čisto: PCD30.

Plasty a Kompozity

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Popis
TS1	Termosetní polymery	Urea formaldehyde (UF)	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TS2	Termosetní kompozity s uhlíkovými vlákny	T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TS3	Termosetní kompozity se skelnými vlákny	Epoxy - HX..(42..)/E glass (7781...)...	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TS4	Termosetní kompozity s aramidovými vlákny	Kevlar 49	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TP1	Termoplastické polymery	Polykarbonát (PC)	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TP2	Termoplastické kompozity s uhlíkovými vlákny	PPS/PEEK - T300..	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TP3	Termoplastické kompozity se skelnými vlákny	PPS/PEEK – E-glass nebo A-glass...	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.
TP4	Termoplastické kompozity s aramidovými vlákny		První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.

Grafity

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Popis
GR1	Grafit	R 8500	První volba pro dokončovací a hrubovací obrábění: PCD20.

Secomax – PCD, doporučené řezné podmínky

PCD, Hrubování a_p 0,5 – 3,0 mm

SMG	PCD20		PCD30		PCD30M	
	v_c	f	v_c	f	v_c	f
N1	600 — 3500	0,050 — 0,30	—	—	—	—
N2	450 — 2500	0,050 — 0,20	—	—	—	—
N3	300 — 1000	0,050 — 0,10	300 — 1000	0,10 — 0,40	300 — 1000	0,10 — 0,40
N11	600 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50
TS1	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TS2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TS3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20
TS4	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TP1	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TP2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TP3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20
TP4	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
GR1	100 — 1500	0,10 — 0,20	—	—	—	—

PCD, Dokončování a_p < 0,5 mm

SMG	PCD20		PCD30		PCD30M	
	v_c	f	v_c	f	v_c	f
N1	600 — 3500	0,050 — 0,30	—	—	—	—
N2	450 — 2500	0,050 — 0,20	—	—	—	—
N3	300 — 1000	0,050 — 0,10	300 — 1000	0,10 — 0,40	300 — 1000	0,10 — 0,40
N11	600 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50	600 — 1200	0,10 — 0,50
CC1	—	—	10 — 20	0,050 — 0,15	10 — 20	0,050 — 0,15
TS1	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TS2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TS3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20
TS4	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TP1	100 — 1500	0,10 — 0,40	—	—	—	—
TP2	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
TP3	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20	100 — 800	0,050 — 0,20
TP4	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20	400 — 800	0,10 — 0,20
GR1	100 — 1500	0,10 — 0,20	—	—	—	—

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Otěr na hřbetu 	Nevhodný výběr třídy Přítomnost Fe/Ni/Co	• Zvolte třídu s hrubším PCD • Zkontrolujte složení materiálu • Snižte řeznou rychlost • Použijte chladicí kapalinu
Nárůstky na břitu	Nevhodná teplota na řezné hraně Nevhodný výběr třídy	• Snižte nebo zvyšte řeznou rychlost • Zvolte ostřejší destičku • Zvolte třídu s jemnějším PCD
Vydrolování ostří 	Špatná tuhost Nevhodný výběr třídy Nesprávné řezné podmínky Velké obvodové házení	• Minimalizujte vibrace • Použijte houževnatější třídu • Změňte řezné podmínky • Zkontrolujte nastavení
Špatná jakost povrchu	Nevhodný výběr třídy Příliš vysoké řezné podmínky Nesprávná poloha hladící plošky wiper	• Zvolte třídu s jemnějším PCD • Snižte řeznou rychlost a posuv • Zkontrolujte polohu hladící plošky wiper
Odlupování materiálu obrobku	Zvětšete hloubku řezu	• Snižte hloubku řezu • Sražte hrany obrobku na vstupu

Úvod

Řezná keramika Secomax zahrnuje řadu produktů, která pokrývá stále rostoucí požadavky průmyslové výroby a potřebu výkonnějších nástrojů.

Břitové destičky jsou zápustkově lisovány a tepelně sintrovány za použití velmi jemných a čistých surovin s jemnozrnnou strukturou, což umožňuje dosažení vynikající kvality výsledného materiálu. Všechny plochy jsou následně broušeny k zajištění maximální rozměrové přesnosti produktu s úzkými tolerancemi.

Díky tomu mají produkty Secomax tyto mimořádné vlastnosti:

– vysoká odolnost proti tepelným šokům

– optimalizovaná houževnatost

– vynikající odolnost proti opotřebení

– vysoká kvalita

Oblasti použití

Žáruvzdorné vysoce legované slitiny (HRSA) zahrnují široké spektrum slitin na bázi niklu, železa či kobaltu, a jsou vyvinuty zejména pro podmínky vyžadující vysokou mechanickou a chemickou odolnost při velmi vysokých teplotách.

Naše třídy keramických břitových destiček nabízejí špičkový výkon při hrubování vysoce legovaných žáruvzdorných slitin na bázi niklu. Nejběžnější niklovou superslitinou je Inconel 718, který je precipitačně vytvrzenou chrom-niklovou slitinou obsahující značné množství železa, niobu a molybdenu, spolu s menším množstvím hliníku a titanu.

Další běžně používané vysoce legované slitiny na bázi niklu:

– Hastelloy

– Haynes (Waspaloy)

– MAR

– Nimonic

– Rene

– Udimet

Výběr typů břitových destiček

Keramické destičky jsou dostupné jen v monolitním provedení.

Monolitní břitová destička



Je možné použít obě strany v závislosti na geometrii.

Třída:
CS100, CS300

Provedení držáku:
C

Monolitní břitová destička



Je možné použít jednu stranu, v závislosti na geometrii.

Třída:
CW100

Provedení držáku:
CFxx

Doporučené geometrie

Vždy se dává přednost geometriím s pevnou řeznou hranou.

- Negativní řezná geometrie
- Zkosená řezná hrana
- Velký poloměr zaoblení špičky

Úprava řezné hrany

S = Zkosená a honovaná

T = Zkosená, nehonovaná

E = Honovaná



b_n = šířka sražení
γ_n = úhel sražení
r_n = rádius honování

Velikost a úhel fazetky

CS100 = 0,10 mm x 20°

CS300 = 0,10 mm x 20°

CW100 = Honovaná

Klasifikace ISO

	P						M					K					N				S				H			
	P01	P10	P20	P30	P40	P50	M01	M10	M20	M30	M40	K01	K10	K20	K30	K40	N01	N10	N20	N30	S01	S10	S20	S30	H01	H10	H20	H30
CS100																												
CS300																												
CW100																												

Třídy

CS100 	Formát: Monolitní. Složení: Sialon (Si, Al, O, N) keramická třída. Povlakování: Bez povlaku.
CS300 	Formát: Monolitní. Složení: Sialon (Si, Al, O, N) keramická třída. Povlakování: Bez povlaku.
CW100 	Formát: Monolitní. Složení: Oxid hlinitý (Al_2O_3) + SiC-monokrystalická keramická třída. Povlakování: Bez povlaku.

Vysoce legované slitiny

SMG	Vlastnosti	Referenční materiál	Doporučení
S1	Vysoce legované slitiny na bázi železa	Discalloy	První volba pro hrubovací obrábění: CS100 První volba pro drážkování: CW100 Použijte chladicí kapalinu
S2	Vysoce legované slitiny na bázi kobaltu	Stellite 21	První volba pro hrubovací obrábění: CS100 První volba pro drážkování: CW100 Použijte chladicí kapalinu
S3	Vysoce legované slitiny na bázi niklu	Inconel 718	První volba pro hrubovací obrábění: CS100 První volba pro drážkování: CW100 Použijte chladicí kapalinu

Secomax – Keramika, doporučené řezné podmínky

Keramika, Hrubování a_p = 0,5 – 3,0 mm

Řezné podmínky a hlavní oblasti použití destiček CS100 jsou použitelné i pro CS300

SMG	CS100	
	v_c	f
S1	150 — 300	0,10 — 0,40
S2	150 — 300	0,10 — 0,40
S3	150 — 300	0,10 — 0,40

Keramika, Zapichování

SMG	CW100	
	v_c	f
S1	150 — 300	0,050 — 0,10
S2	150 — 300	0,050 — 0,10
S3	150 — 300	0,050 — 0,10

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Návrh řešení
Otěr na hřbetu 	Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Snižte řeznou rychlost • Zvětšete rohový rádius • Zvolte třídu s vyšší odolností vůči opotřebení
Vymílání na čele 	Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Snižte řeznou rychlost • Použijte menší úhel nastavení ostří • Zkontrolujte geometrii břitu
Tepelné trhliny 	Příliš velké teplotní cykly a chlazení během obrábění Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Zvolte obrábění za sucha • Snižte řeznou rychlost • Snižte posuv
Vznik vrubů 	Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Snižte rychlost posuvu • Snižte posuv • Zvyšte přívod chladící kapaliny
Odlupování řezné hrany 	Příliš vysoký posuv Zamezení vzniku nárůstku Slabá řezná hrana	• Zkontrolujte geometrii břitu • Zvyšte stabilitu systému • Použijte větší úhel nastavení ostří
Plastická deformace 	Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Snižte řeznou rychlost • Snižte posuv • Snižte hloubku řezu
Nárůstky na břitu	Vysoká afinita s materiálem obrobku Nízká řezná rychlost	• Zvyšte řeznou rychlost • Zvyšte posuv • Použijte větší úhel čela
Lom destičky 	Příliš vysoký posuv a řezná rychlost	• Snižte posuv • Snižte řeznou rychlost • Zvyšte stabilitu systému

Destičky CC..



C.-SCLCR/L..JET
95 °


str. 127

C.-SCLCR/L
95 °

str. 153

C.-SCMCN
95 °

str. 374

Destičky CN..



C.-PCLNR/L..JETL
95 °


str. 128

C.-DCLNR/L, ..-M
95 °

str. 157-159

C.-DCMNN..-M
95 °

str. 375

C.-DCRNR/L, ..-M
75 °

str. 160-161

C.-DCKNR/L..-M
75 °

str. 155-156

C.-PCLNR/L
95 °


str. 128

C.-PCRNR/L
75 °

str. 128

Destičky CN.N



C.-CCLNR/L
95 °

str. 163

C.-CCLNR/L-.C
95 °

str. 128

Destičky DC..



C.-SDJCR/L..JET
93 °


str. 129

C.-SDJCR/L
93 °


str. 165

C.-SDNCN
62,5 °


str. 166

Přehled aplikací – Vnější držáky, Seco–Capto™

Destičky DN..



C.-PDJNR/L...JETL	C.-DDJNR/L, ..-M	C.-DDMNL..-M	C.-DDNNN..-M	C.-DDUNR/L
93 °	93 °	93 °	62,5 °	93 °
				
str. 130	str. 167	str. 376	str. 169	str. 168

Destičky RC..



C.-SRSCR/L...JET	C.-CRDCN-..C	C.-SRDCN	C.-SRDCN-..A	C.-SRSCR/L
				
str. 131	str. 128	str. 377	str. 171-172	str. 173-174

Destičky RN..



C.-DRSNR/L..-M

str. 178

Destičky RN.N



C.-CRSNR/L	C.-CRSCR/L-..C	C.-CRSNR/L-..C
		
str. 175	str. 128	str. 128

Přehled aplikací – Vnější držáky, Seco–Capto™

Destičky SN..





str. 132



str. 183-185



str. 179-181



str. 189



str. 187-188



str. 128



str. 128



str. 128

Destičky SN.N





str. 193



str. 192



str. 191

Destičky TN..





str. 133



str. 194

str. 195



str. 196

Destičky TN.N





str. 197

Destičky VB../VC..





str. 134



str. 198



str. 199



str. 378



str. 200

Přehled aplikací – Vnější držáky, Seco–Capto™

Destičky VN..





str. 135



str. 201



str. 379



str. 202

Destičky WC..





str. 203

Destičky WN..





str. 136



str. 204



str. 380



str. 205

Přehled aplikací – Vnější držáky

Destičky CC..



SCLCR/L..JET/JETB 95 °



str. 137

SCLCR/L 95 °



str. 209

SCACR/L 90 °



str. 206

SCGCR/L 90 °



str. 210

SCFCR/L 90 °



str. 208

SCBCR/L 75 °



str. 207

SCDCR/L 45 °



str. 208

Destičky CN..



DCLNR/L..JETI 95 °



str. 139

PCLNR/L..JETL/LB 95 °



str. 138

PCBNR/L..JET 75 °



str. 140

DCLNR/L..-M 95 °



str. 213-214

PCLNR/L 95 °



str. 217

MCLNR/L 95 °



str. 216

DCBNR/L..-M 75 °



str. 211

PCBNR/L 75 °



str. 218

MCBNR/L 75 °



str. 215

DCKNR/L..-M 75 °



str. 212

Destičky CN.N



CCLNR/L 95 °



str. 219

CCBNR/L 75 °



str. 219

CCBNR/L-.C 75 °



str. 220

CCLNR/L-.C 95 °



str. 220

Destičky DC..



DDJCR/L..JETI 93 °



str. 142

SDJCR/L..JET/JETB 93 °



str. 141

SDHCR/L 107,5 °

str. 221

SDJCR/L 93 °



str. 222

SDACR/L 90 °



str. 223

SDNCN 62,5 °



str. 224

Přehled aplikací – Vnější držáky

Destičky DN..



DDJNR/L..JETI	PDJNR/L..JETL/LB	DDHNR/L	DDJNR/L, ..-M	PDJNR/L	PDNNR/L
93 °	93 °	107,5 °	93 °	93 °	63 °
					
str. 144	str. 143	str. 225	str. 226	str. 227	str. 228

Destičky DN.A



DDJNR/L..-C	DDNNN..-C
93 °	62,5 °
	
str. 230	str. 230

Destičky DN.N



CDJNR/L	CDNNN
93 °	62,5 °
	
str. 229	str. 229

Destičky LNMX19/30



CT-PLANR/L (175.32)	CT-PLFNR/L
90 °	90 °
	
str. 389	str. 390

Destičky LNMX40/50



PLBNR/L, ..-A
75 °

str. 277

Destičky RC..



SRSCR/L..JET	PRDCN	SRDCN	SRSCR/L	CRDCR/L..C	CRDCN...C
					
str. 145	str. 234	str. 233	str. 232	str. 235	str. 235

Destičky RCG.



TRAOR



str. 231

TRDON



str. 231

Destičky RN..



DRSNR/L..-M



str. 238

Destičky RN.N



CRSNR/L



str. 236

CRDNN



str. 236

CRSNR/L..C



str. 237

CRDNN..C



str. 237

Destičky SC..



SSDCN

45 °



str. 239

SSBCR/L

75 °



str. 239

Destičky SN..



PSSNR/L..JETL

45 °



str. 146

DSBNR/L..-M

75 °



str. 244

PSBNR/L

75 °



str. 251

MSBNR/L

75 °



str. 249

DSKNR/L..-M

75 °



str. 246

PSKNR/L

75 °



str. 253

MSRNR

75 °



str. 250

DSDNN..-M

45 °



str. 245

DSSNR/L..-M

45 °



str. 247-248

PSDNN

45 °



str. 253

PSSNR/L

45 °



str. 252

Přehled aplikací – Vnější držáky

Destičky SN.A





str. 254



str. 254

Destičky SN.N





str. 241



str. 241



str. 242



str. 243



str. 242

Destičky SNMX





str. 391



str. 392

Destičky TC..





str. 256



str. 255



str. 255

Destičky TN..





str. 147



str. 261



str. 258



str. 260



str. 257



str. 259



str. 259



str. 262

Přehled aplikací – Vnější držáky

Destičky TN.N



str. 264



str. 263



str. 264

Destičky VB/VC..





str. 148



str. 149



str. 267



str. 265



str. 266



str. 266



str. 268

Destičky VN..





str. 150



str. 271



str. 270

Destičky VN.A





str. 269

Destičky WC..





str. 272

Destičky WN..



DWLNR/L...JETI	PWLNR/L...JETL	DWLNR/L	PWLNR/L	MWLNR/L
95 °	95 °	95 °	95 °	95 °
				
str. 151	str. 152	str. 273	str. 275	str. 274

Destičky WN.A



DWLNR/L..-C
95 °

str. 276

Destičky CC..



C.-SCLCR/L
95 °

str. 278-280

Destičky CN..



C.-PCLNR/L
95 °

str. 281-282

Destičky DC..



C.-SDUCR/L
93 °

str. 283-284

C.-SDUCR/L-..X
93 °

str. 285

Destičky DN..



C.-PDUNR/L
93 °

str. 286

C.-PDQNR/L
107,5 °

str. 288

C.-SDQNR/L
107,5 °

str. 288

C.-SDUNR/L
93 °

str. 287

Destičky SC..



C.-SSKCR/L
75 °

str. 289

Destičky SN../CN..



C.-MSKNR/L
- PCLNR/L

75 °



str. 300

C.-DSKNR/L
- PCLNR/L

75 °



str. 301

Destičky TC..



C.-STFCR/L

90 °



str. 290-291

Destičky TN..



C.-PTFNR/L..-W

90 °



str. 292

Destičky TN.N



C.-CTUNR/L

93 °



str. 293

Destičky VB../VC..



C.-SVQBR/L

107,5 °



str. 294-295

Destičky VN..





str. 296



str. 296

Destičky WC..





str. 297

Destičky WN..





str. 298-299

Přehled aplikací – Hlavy GL, vnitřní

Destičky CC..



GL..-DCLCR/L...JET	GL..-SCLCR/L
95 °	95 °
	
str. 311	str. 317-318

Destičky CN..



GL..-DCLNR/L...JET	GL..-DCLNR/L
95 °	95 °
	
str. 312	str. 319

Destičky CN.N



GL..-CCLNR/L
95 °

str. 320

Destičky DC..



GL..-DDUCR/L...JET	GL..-SDUCR/L	GL..-SDUCR/L...X	GL..-SDXCR/L
93 °	93 °	93 °	62,5 °
			
str. 313	str. 321-322	str. 323-324	str. 325-326

Destičky DN..



GL..-DDUNR/L...JET	GL..-DDUNR/L	GL..-SDXNR/L	GL..-SDUNR/L	GL..-SDUNR/L...X
93 °	93 °	62,5 °	93 °	93 °
				
str. 314	str. 327	str. 328	str. 329	str. 330

Destičky RN.N



GL..-CRSNR/L

str. 331

Přehled aplikací – Hlavy GL, vnitřní

Destičky TC..





str. 332-333

Destičky TN.N





str. 334

Destičky VB..





str. 315



str. 335-336

Destičky VN..





str. 337

Destičky WN..





str. 316



str. 338

Přehled aplikací – Vnitřní držáky

Destičky CC..



A..-SCLCR/L06, .-R 95 °	A..-SCLCR/L09, .-R 95 °	A..-SCFCR/L, .-R 90 °	E..-SCFCR/L-R 90 °
			
str. 341	str. 342	str. 339	str. 340

Destičky CD..



A..-SCFDR/L 90 °	A..-SCLDR/L 95 °
	
str. 343	str. 343

Destičky CN..



A..-PCLNR/L 95 °	S..-PCLNR/L 95 °	S..-MCLNR/L 95 °
		
str. 345-346	str. 347	str. 344

Destičky CN.N



S..-CCLNR/L 95 °

str. 348

Destičky DC..



A..-SDUCR/L, .-R 93 °	A..-SDQCR/L, .-R 107,5 °
	
str. 350	str. 349

Přehled aplikací – Vnitřní držáky

Destičky DN..



A..-SDUNR/L 93 °



str. 351

A..-PDQNR/L 107,5 °



str. 356

A..-SDQNR/L 107,5 °



str. 356

A..-PDYNR/L 95 °



str. 355

A..-SDYNR/L 95 °



str. 355

A..-PDUNR/L 93 °



str. 352

S..-PDUNR/L 93 °



str. 353

Destičky DNMA



A..-DDUNR/L..-C 93 °



str. 354

Destičky RN.N



A..-CRSNR/L



str. 357

Destičky SN..



S..-MSKNR/L 75 °



str. 358

S..-PSKNR/L 75 °



str. 360

Destičky SN.N



S..-CSKNR/L 75 °



str. 359

Destičky TC..



A..-STFCR/L 90 °

str. 361

Destičky TD..



A..-STFDR/L 90 °

str. 362

A..-STLDR/L 95 °

str. 362

Destičky TN..



A..-PTFNR/L 90 °

str. 364-365

S..-MTFNR/L 90 °

str. 363

Destičky TN.N



S..-CTUNR/L 93 °

str. 366

Destičky VB..



A..-SVUBR/L 93 °

str. 367

A..-SVQBR/L 107,5 °

str. 367

Destičky VN..



A..-PVLNR/L 95 °

str. 369

A..-PVPNR/L 117,5 °

str. 369

S..-MVPNR/L 117,5 °

str. 368

S..-MVLNR/L 95 °

str. 368

S..-MVYNR/L 95 °

str. 368

Destičky WC..



A..-SWLCR/L

95 °



str. 370

Destičky WN..



A..-PWLNR/L

95 °



str. 372

S..-MWLNR/L

95 °



str. 371

Destičky WN.A



A..-DWLNR/L..-C

95 °



str. 373

Přehled aplikací – Držáky pro vyvrtávání

SECO

Destičky CC..



SCACL	S-SCACL	SCECL	S-SCECL	S-SCDCL
90 °	90 °	60 °	60 °	45 °
				
str. 381	str. 382	str. 381	str. 382	str. 382

Přehled aplikací – Kazety

Destičky CC..



SCFCR/L 90 °

str. 383

SCLCR/L 95 °

str. 383

SCGCR/L 90 °



str. 384

SCRCR/L 75 °



str. 385

SCTCR/L 60 °



str. 385

SCWCR/L 60 °



str. 383

SCSCR/L 45 °



str. 384

Destičky SC..



SSKCR/L 75 °

str. 386

Destičky TC..



STFCR/L 90 °

str. 387

STGCR/L 90 °

str. 388

STRCR/L 75 °



str. 388

STTCR/L 60 °



str. 388

STWCR/L 60 °

str. 387

STSCR/L 45 °

str. 387

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SCLCR/L...JET





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	09	C4-SCLCR-27050-09JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,5	CC..09T3..
		C4-SCLCL-27050-09JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,5	CC..09T3..
	12	C4-SCLCR-27050-12JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,5	CC..1204..
		C4-SCLCL-27050-12JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,5	CC..1204..
C5												
	09	C5-SCLCR-35060-09JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	CC..09T3..
		C5-SCLCL-35060-09JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	CC..09T3..
	12	C5-SCLCR-35060-12JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	CC..1204..
		C5-SCLCL-35060-12JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	CC..1204..
C6												
	09	C6-SCLCR-45065-09JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,3	CC..09T3..
		C6-SCLCL-45065-09JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,3	CC..09T3..
	12	C6-SCLCR-45065-12JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,3	CC..1204..
		C6-SCLCL-45065-12JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,3	CC..1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/ induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Šroub podložky	Klíč podložky
...R-09	JET-CIKC12RC-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C04008-T15P	–	ORING-8X1.5	–	–
...L-09	JET-CIKC12LC-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C04008-T15P	–	ORING-8X1.5	–	–
...R-12	JET-CIKC12RC-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	CA5008	5SMS795
...L-12	JET-CIKC12LC-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	CA5008	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PCLNR/L...JETL





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-PCLNR/L...JETL
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	12	C4-PCLNR-27050-12JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	CN..1204..
		C4-PCLNL-27050-12JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	CN..1204..
C5												
	12	C5-PCLNR-35060-12JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,9	CN..1204..
		C5-PCLNL-35060-12JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,9	CN..1204..
C6												
	12	C6-PCLNR-45065-12JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,5	CN..1204..
		C6-PCLNL-45065-12JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,5	CN..1204..
	16	C6-PCLNR-45065-16JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,4	CN..1606..
		C6-PCLNL-45065-16JETL	63	45,0	65	150	200	70	-6	-6	1,4	CN..1606..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/ induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky
...R-12	CILC12RA-F	117.26-655	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
...L-12	CILC12LA-F	117.26-655	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
...R-16	CILC16RA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	MP1519	RP8286
...L-16	CILC16LA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	MP1519	RP8286

Příslušenství*

Induktor
CILC12RA-R
CILC12LA-R
CILC16RA-R
CILC16LA-R

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT a DCMW

- Program břitových destiček viz str. 424-426, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	11	C4-SDJCR-27050-11JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	DC..11T3..
		C4-SDJCL-27050-11JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	DC..11T3..
C5												
	11	C5-SDJCR-35060-11JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	DC..11T3..
		C5-SDJCL-35060-11JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	DC..11T3..
C6												
	11	C6-SDJCR-45065-11JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,1	DC..11T3..
		C6-SDJCL-45065-11JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,1	DC..11T3..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/ induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Šroub podložky	Klíč podložky
...R-11	JET-CIKD11RB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	126.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875
...L-11	JET-CIKD11LB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	126.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PDJNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	15	C4-PDJNR-27055-15JETL	40	27,0	55	75	165	70	-6	-6	0,5	DN..1506..
		C4-PDJNR-27055-15-04JETL	40	27,0	55	75	165	70	-6	-6	0,5	DN..1504..
		C4-PDJNL-27055-15JETL	40	27,0	55	75	165	70	-6	-6	0,5	DN..1506..
		C4-PDJNL-27055-15-04JETL	40	27,0	55	75	165	70	-6	-6	0,5	DN..1504..
C5												
	15	C5-PDJNR-35060-15JETL	50	27,0	55	95	165	70	-6	-6	0,8	DN..1506..
		C5-PDJNR-35060-15-04JETL	50	35,0	60	121	165	70	-6	-6	0,8	DN..1504..
		C5-PDJNL-35060-15JETL	50	27,0	55	95	165	70	-6	-6	0,8	DN..1506..
		C5-PDJNL-35060-15-04JETL	50	35,0	60	121	165	70	-6	-6	0,8	DN..1504..
C6												
	15	C6-PDJNR-45065-15JETL	62	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,2	DN..1506..
		C6-PDJNR-45065-15-04JETL	62	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,2	DN..1504..
		C6-PDJNL-45065-15JETL	62	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,2	DN..1506..
		C6-PDJNL-45065-15-04JETL	62	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,2	DN..1504..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/ induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky
...R-15	CILD15RA-F	117.26-655	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
...R-15-04	CILD15RA-F	117.26-655	PP4716	PDN150408	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
...L-15	CILD15LA-F	117.26-655	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
...L-15-04	CILD15LA-F	117.26-655	PP4716	PDN150408	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757

Příslušenství*

Induktor
CILD15RA-R
CILD15RA-R
CILD15LA-R
CILD15LA-R

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRSCR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-SRSCR/L...JET



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	10	C4-SRSCR-27050-10JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	RCMT10T3..
		C4-SRSCL-27050-10JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	RCMT10T3..
	12	C4-SRSCR-27050-12JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	RCMT1204..
		C4-SRSCL-27050-12JET	40	27,0	50	75	165	70	0	0	0,4	RCMT1204..
C5												
	10	C5-SRSCR-35060-10JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	RCMT10T3..
		C5-SRSCL-35060-10JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	RCMT10T3..
	12	C5-SRSCR-35060-12JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	RCMT1204..
		C5-SRSCL-35060-12JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,8	RCMT1204..
C6												
	10	C6-SRSCR-45065-10JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,2	RCMT10T3..
		C6-SRSCL-45065-10JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,2	RCMT10T3..
	12	C6-SRSCR-45065-12JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,2	RCMT1204..
		C6-SRSCL-45065-12JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,2	RCMT1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/ induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Šroub podložky	Klíč podložky
...R-10	JET-CIKR00RB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875
...L-10	JET-CIKR00LB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875
...R-12	JET-CIKR00RB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-621	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875
...L-12	JET-CIKR00LB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-621	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PSSNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

C.-PSSNR/L...JETL



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	WFS	LF	LFS	DCINN	DCINN3					
C4														
	12	C4-PSSNR-27048-12JETL	40	27,0	19,0	48	56	95	165	70	-8	0	0,5	SN..1204..
		C4-PSSNL-27048-12JETL	40	27,0	19,0	48	56	95	165	70	-8	0	0,5	SN..1204..
C5														
	12	C5-PSSNR-35052-12JETL	50	35,0	27,0	52	60	95	165	70	-8	0	0,7	SN..1204..
		C5-PSSNL-35052-12JETL	50	35,0	27,0	52	60	95	165	70	-8	0	0,7	SN..1204..
C6														
	12	C6-PSSNR-45056-12JETL	63	45,0	37,0	56	64	121	165	70	-8	0	1,1	SN..1204..
		C6-PSSNL-45056-12JETL	63	45,0	37,0	56	64	121	165	70	-8	0	1,1	SN..1204..
	15	C6-PSSNR-45056-15JETL	63	45,0	34,0	56	67	121	165	70	-8	0	1,1	SN..1506..
		C6-PSSNL-45056-15JETL	63	45,0	34,0	56	67	121	165	70	-8	0	1,1	SN..1506..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/ induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky
...R-12	CILS12RA-F	117.26-655	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	ORING-6.07X1.78	MP0912	RP6757
...L-12	CILS12LA-F	117.26-655	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	ORING-6.07X1.78	MP0912	RP6757
...R-15	CILS15RA-F	117.26-655	PP6017	PSN150412	3SMS795	LS0820	ORING-6.07X1.78	MP1519	RP8286
...L-15	CILS15LA-F	117.26-655	PP6017	PSN150412	3SMS795	LS0820	ORING-6.07X1.78	MP1519	RP8286

Příslušenství*

Induktor
CILS12RA-R
CILS12LA-R
CILS15RA-R
CILS15LA-R

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG, TNMM a TNMX



- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PTJNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.-PTJNR/L...JETL
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	16	C4-PTJNR-27050-16JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	TN..1604..
		C4-PTJNL-27050-16JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	TN..1604..
C6												
	16	C6-PTJNR-45065-16JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,5	TN..1604..
		C6-PTJNL-45065-16JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,5	TN..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky	Momentový klíč
...R-16	CILT16RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PTN160208	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	MP0912	RP5152	H00-2530
...L-16	CILT16LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PTN160208	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	MP0912	RP5152	H00-2530

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBMT, VBGT, VBGW, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SVJBR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.-SVJBR/L...JET



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	16	C4-SVJBR-27055-16JET	40	27,0	55	75	165	70	0	0	0,4	VB../VC..1604..
		C4-SVJBL-27055-16JET	40	27,0	55	75	165	70	0	0	0,4	VB../VC..1604..
C5												
	16	C5-SVJBR-35060-16JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	VB../VC..1604..
		C5-SVJBL-35060-16JET	50	35,0	60	95	165	70	0	0	0,7	VB../VC..1604..
C6												
	16	C6-SVJBR-45065-16JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,1	VB../VC..1604..
		C6-SVJBL-45065-16JET	63	45,0	65	121	165	70	0	0	1,1	VB../VC..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Šroub podložky	Klíč podložky
...R-16	JET-CIKV16RB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	171.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875
...L-16	JET-CIKV16LB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	171.19-620	ORING-6.07X1.78	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM a VNMG



- Program břitových destiček viz str. 462-463, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PVJNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.-PVJNR/L...JETL
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	16	C4-PVJNR-27060-16JETL	40	27,2	60	75	165	70,0	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
		C4-PVJNL-27060-16JETL	40	27,2	60	75	165	70,0	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
C5												
	16	C5-PVJNR-35060-16JETL	50	35,0	60	95	165	70,0	-4,5	-13,5	0,7	VN..1604..
		C5-PVJNL-35060-16JETL	50	35,0	60	95	165	70,0	-4,5	-13,5	0,7	VN..1604..
C6												
	16	C6-PVJNR-45065-16JETL	63	45,0	65	121	165	70,0	-4,5	-13,5	1,3	VN..1604..
		C6-PVJNL-45065-16JETL	63	45,0	65	121	165	70,0	-4,5	-13,5	1,3	VN..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky	Momentový klíč
...R-16	CILV16RC-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PVN160304	2.5SMS795	LS0616	ORING-6.07X1.78	MP0912	RP5153	H00-2530
...L-16	CILV16LC-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PVN160304	2.5SMS795	LS0616	ORING-6.07X1.78	MP0912	RP5153	H00-2530

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 466-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PWLNR/L...JETL





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-PWLNR/L...JETL
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm					CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3					
C4												
	06	C4-PWLNR-27050-06JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	WN..0604..
		C4-PWLNL-27050-06JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,5	WN..0604..
	08	C4-PWLNR-27050-08JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,4	WN..0804..
		C4-PWLNL-27050-08JETL	40	27,0	50	75	165	70	-6	-6	0,4	WN..0804..
C5												
	06	C5-PWLNR-35060-06JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,8	WN..0604..
		C5-PWLNL-35060-06JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,8	WN..0604..
	08	C5-PWLNR-35060-08JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,8	WN..0804..
		C5-PWLNL-35060-08JETL	50	35,0	60	95	165	70	-6	-6	0,8	WN..0804..
C6												
	08	C6-PWLNR-45065-08JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,3	WN..0804..
		C6-PWLNL-45065-08JETL	63	45,0	65	121	165	70	-6	-6	1,3	WN..0804..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/induktor)	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Čep	Kolík podložky
R-06	CILW06RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PWN060312	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	MP0912	RP5152
L-06	CILW06LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PWN060312	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	MP0912	RP5152
R-08	CILW08RA-F	–	117.26-655	PP4713	PWN080312	3SMS795	–	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757
L-08	CILW08LA-F	–	117.26-655	PP4713	PWN080312	3SMS795	–	LS0818	ORING-8X1.5	MP0912	RP6757

Příslušenství*

Induktor	Momentový klíč
CILW06RA-R	H00-2530
CILW06LA-R	H00-2530
CILW08RA-R	–
CILW08LA-R	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCLCR/L...JET/JETB



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

SCLCR/L...JET/JETB
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
09	SCLCR2020K09JET	20	20	125	27,0	33	275	0	0	0,5	CC..09T3..
	SCLCR2525M09JET	25	25	150	32,0	33	275	0	0	0,8	CC..09T3..
	SCLCR2525K09JETB	25	25	125	32,2	31	275	0	0	0,7	CC..09T3..
	SCLCR3225P09JET	32	25	170	32,0	33	275	0	0	1,1	CC..09T3..
	SCLCL2020K09JET	20	20	125	27,0	33	275	0	0	0,5	CC..09T3..
	SCLCL2525M09JET	25	25	150	32,0	33	275	0	0	0,8	CC..09T3..
	SCLCL2525K09JETB	25	25	125	32,2	31	275	0	0	0,7	CC..09T3..
	SCLCL3225P09JET	32	25	170	32,0	33	275	0	0	1,2	CC..09T3..
12	SCLCR2020K12JET	20	20	125	27,0	33	275	0	0	0,5	CC..1204..
	SCLCR2525M12JET	25	25	150	32,0	33	275	0	0	0,8	CC..1204..
	SCLCR3225P12JET	32	25	170	32,0	33	275	0	0	1,1	CC..1204..
	SCLCL2020K12JET	20	20	125	27,0	33	275	0	0	0,5	CC..1204..
	SCLCL2525M12JET	25	25	150	32,0	33	275	0	0	0,8	CC..1204..
	SCLCL3225P12JET	32	25	170	32,0	33	275	0	0	1,1	CC..1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Zátka	Šroub podložky
R..09	JET-CIKC12RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C04008-T15P	–	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	–
L..09	JET-CIKC12LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C04008-T15P	–	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	–
R..K12	JET-CIKC12RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	CA5008
R..M/P12	JET-CIKC12RB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	CA5008
L..K12	JET-CIKC12LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	CA5008
L..M/P12	JET-CIKC12LB-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C05012-T15P	123.19-621	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	CA5008

Příslušenství*

Klíč podložky
–
–
5SMS795
5SMS795
5SMS795
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PCLNR/L...JETL/JETLB



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PCLNR/L...JETL/JETLB



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PCLNR2020K12JETL	Duo	20	20	125	27,0	34	275	-6	-6	0,5	CN..1204..
	PCLNR2525M12JETL	Duo	25	25	150	32,0	34	275	-6	-6	0,8	CN..1204..
	PCLNR2525K12JETLB	Duo	25	25	125	32,0	34	275	-6	-6	0,7	CN..1204..
	PCLNR3225P12JETL	Dou	32	25	170	32,0	34	275	-6	-6	1,2	CN..1204..
	PCLNL2020K12JETL	Duo	20	20	125	27,0	34	275	-6	-6	0,5	CN..1204..
	PCLNL2525M12JETL	Duo	25	25	150	32,0	34	275	-6	-6	0,8	CN..1204..
	PCLNL2525K12JETLB	Duo	25	25	125	32,0	34	275	-6	-6	0,7	CN..1204..
	PCLNL3225P12JETL	Duo	32	25	170	32,0	34	275	-6	-6	1,2	CN..1204..
16	PCLNR3225P16JETL	Duo	32	25	170	32,0	40	275	-6	-6	1,1	CN..1606..
	PCLNR3232P16JETL	Duo	32	32	170	40,0	37	275	-6	-6	1,4	CN..1606..
	PCLNL3225P16JETL	Duo	32	25	170	32,0	40	275	-6	-6	1,1	CN..1606..
	PCLNL3232P16JETL	Duo	32	32	170	40,0	37	275	-6	-6	1,4	CN..1606..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
R-12	CILC12RA-F	117.26-655	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
L-12	CILC12LA-F	117.26-655	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
R3225.-16	CILC16RA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286
R3232.-16	CILC16RA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286
L3225.-16	CILC16LA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286
L3232.-16	CILC16LA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286

Příslušenství*

Induktor	Zátka
CILC12RA-R	P6SS4X8
CILC12LA-R	P6SS4X8
CILC16RA-R	P6SS4X8
CILC16RA-R	P6SS4X8
CILC16LA-R	P6SS4X8
CILC16LA-R	P6SS4X8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNGM, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DCLNR/L...JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DCLNR2020X12JETI	20	20	98	27,2	38	200	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCLNR2525X12JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	CN..1204..
	DCLNL2020X12JETI	20	20	98	27,2	38	200	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCLNL2525X12JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	CN..1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky, jinak dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Podložka destičky	Zátka	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sada dílů pro chlazení
...12	L85021-T15P	CN17U00S-2	DCO120310	JET-P1/8-5MM	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PCBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

PCBNR/L
75 °



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PCBNR3232P16JETL	Duo	32	32	170	40,0	39	275	-6	-6	1,4	CN..1606..
	PCBNL3232P16JETL	Duo	32	32	170	40,0	39	275	-6	-6	1,4	CN..1606..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/ induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
PCBNL	CILC16LA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286
PCBNR	CILC16RA-F	117.26-655	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286

Příslušenství*

Induktor	Zátka
CILC16LA-R	P6SS4X8
CILC16RA-R	P6SS4X8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SDJNR/L...JET/JETB



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

SDJCR/L...JET/JETB



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
11	SDJCR2020K11JET	20	20	125	27,0	38	275	0	0	0,5	DC..11T3..
	SDJCR2525M11JET	25	25	150	32,0	38	275	0	0	0,8	DC..11T3..
	SDJCR2525K11JETB	25	25	125	32,2	41	275	0	0	0,7	DC..11T3..
	SDJCR3225P11JET	32	25	170	32,0	38	275	0	0	1,1	DC..11T3..
	SDJCL2020K11JET	20	20	125	27,0	38	275	0	0	0,5	DC..11T3..
	SDJCL2525M11JET	25	25	150	32,0	38	275	0	0	0,8	DC..11T3..
	SDJCL2525K11JETB	25	25	125	32,2	41	275	0	0	0,7	DC..11T3..
	SDJCL3225P11JET	32	25	170	32,0	38	275	0	0	1,1	DC..11T3..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Zátka	Šroub podložky	Klíč podložky
L-11	JET-CIKD11LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	126.19-620	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875
R-11	JET-CIKD11RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	126.19-620	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DDJCR/L...JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
11	DDJCR2020X11JETI	20	20	95	27,2	35	200	0	0	0,4	DC..11T3..
	DDJCR2525X11JETI	25	25	117	32,2	35	200	0	0	0,6	DC..11T3..
	DDJCL2020X11JETI	20	20	95	27,2	35	200	0	0	0,4	DC..11T3..
	DDJCL2525X11JETI	25	25	117	32,2	35	200	0	0	0,6	DC..11T3..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky, jinak dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Podložka destičky	Zátka	Šroub podložky	Pružina
...11	T09P-2	L84017-T09P	CP14U00S-2	126.19-620	JET-P1/8-5MM	C94006-T15P	S5608

Příslušenství*

Sada dílů pro chlazení	Klíč podložky
CP14U00S-2-SET	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PDJNR/L...JETL/JETLB



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

PDJNR/L...JETL/JETLB
93 °



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
11	PDJNR2525K11JETLB	Duo	25	25	125	32,0	40	275	-6	-6	0,7	DN..1104..
	PDJNL2525K11JETLB	Duo	25	25	125	32,0	40	275	-6	-6	0,7	DN..1104..
15	PDJNR2020K15JETL	Duo	20	20	125	27,2	41	275	-6	-6	0,5	DN..1506..
	PDJNR2525M15JETL	Duo	25	25	150	32,2	41	275	-6	-6	0,8	DN..1506..
	PDJNR2525K15JETLB	Duo	25	25	125	32,2	40	275	-6	-6	0,7	DN..1506..
	PDJNR3225P15JETL	Duo	32	25	170	32,2	42	275	-6	-6	1,1	DN..1506..
	PDJNL2020K15JETL	Duo	20	20	125	27,2	41	275	-6	-6	0,5	DN..1506..
	PDJNL2525M15JETL	Duo	25	25	150	32,2	41	275	-6	-6	0,8	DN..1506..
	PDJNL2525K15JETLB	Duo	25	25	125	32,2	40	275	-6	-6	0,7	DN..1506..
	PDJNL3225P15JETL	Duo	32	25	170	32,2	42	275	-6	-6	1,1	DN..1506..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/induktor)	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
R-11	CILD15RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PDN110308	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5153
L-11	CILD15LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PDN110308	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5153
R-15	CILD15RA-F	–	117.26-655	PP4716	PDN150308	3SMS795	–	LS0822	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
L-15	CILD15LA-F	–	117.26-655	PP4716	PDN150308	3SMS795	–	LS0822	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757

Příslušenství*

Induktor	Zátka
CILD15RA-R	P6SS4X8
CILD15LA-R	P6SS4X8
CILD15RA-R	P6SS4X8
CILD15LA-R	P6SS4X8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN150612 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA, DNMU a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DDJNR/L...JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

DDJNR/L...JETI
93 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
11	DDJNR2020X11JETI	20	20	100	27,2	40	200	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDJNR2525X11JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	DN..1104..
	DDJNL2020X11JETI	20	20	100	27,2	40	200	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDJNL2525X11JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	DN..1104..
15	DDJNR2020X15JETI	20	20	105	27,2	45	200	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDJNR2525X15JETI	25	25	127	32,2	45	200	-6	-6	0,6	DN..1104..
	DDJNL2020X15JETI	20	20	105	27,2	45	200	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDJNL2525X15JETI	25	25	127	32,2	45	200	-6	-6	0,6	DN..1104..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky, jinak dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Podložka destičky	Zátka	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sada dílů pro chlazení
L-11	L84017-T09P	CN14U10S-2L	DDN110310	JET-P1/8-5MM	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CN14U10S-2R-SET
L-15	L85021-T15P	CN17U10S-2L	DDN150416	JET-P1/8-5MM	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CN14U10S-2L-SET
R-11	L84017-T09P	CN14U10S-2R	DDN110310	JET-P1/8-5MM	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CN17U10S-2R-SET
R-15	L85021-T15P	CN17U10S-2R	DDN150416	JET-P1/8-5MM	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CN17U10S-2L-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT



- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SRSCR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení

SRSCR/L...JET



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
10	SRSCR2020K10JET	20	20	125	28,0	39	275	0	0	0,5	RCMT10T3..
	SRSCR2525M10JET	25	25	150	32,0	39	275	0	0	0,7	RCMT10T3..
	SRSCR3225P10JET	32	25	170	32,0	39	275	0	0	1,1	RCMT10T3..
	SRSCL2020K10JET	20	20	125	28,0	39	275	0	0	0,5	RCMT10T3..
	SRSCL2525M10JET	25	25	150	32,0	39	275	0	0	0,7	RCMT10T3..
	SRSCL3225P10JET	32	25	170	32,0	39	275	0	0	1,1	RCMT10T3..
12	SRSCR2020K12JET	20	20	125	30,0	40	275	0	0	0,5	RCMT1204..
	SRSCR2525M12JET	25	25	150	32,0	40	275	0	0	0,7	RCMT1204..
	SRSCR3225P12JET	32	25	170	32,0	40	275	0	0	1,1	RCMT1204..
	SRSCL2020K12JET	20	20	125	30,0	40	275	0	0	0,5	RCMT1204..
	SRSCL2525M12JET	25	25	150	32,0	40	275	0	0	0,7	RCMT1204..
	SRSCL3225P12JET	32	25	170	32,0	40	275	0	0	1,1	RCMT1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/ induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Zátka	Šroub podložky	Klíč podložky
R-10	JET-CIKR00RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-620	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875
L-10	JET-CIKR00LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-620	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875
R-12	JET-CIKR00RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-621	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875
L-12	JET-CIKR00LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03510-T15P	111.19-621	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PSSNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

PSSNR/L...JETL



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PSSNR2525M12JETL	Duo	25	25	150	159,1	32,0	23,9	41	275	-8	0	0,8	SN..1204..
	PSSNL2525M12JETL	Duo	25	25	150	159,1	32,0	23,9	41	275	-8	0	0,8	SN..1204..
15	PSSNR3225P15JETL	Duo	32	25	170	181,7	32,2	22,7	32	275	-8	0	1,2	SN..1506..
	PSSNL3225P15JETL	Duo	32	25	170	181,7	32,2	22,7	32	275	-8	0	1,2	SN..1506..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/induktor)	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
...R-12	CILS12RA-F	117.26-655	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
...L-12	CILS12LA-F	117.26-655	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
...R-15	CILS15RA-F	117.26-655	PP6017	PSN150412	3SMS795	LS0820	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286
...L-15	CILS15LA-F	117.26-655	PP6017	PSN150412	3SMS795	LS0820	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP1519	RP8286

Příslušenství*

Induktor	Zátka
CILS12RA-R	P6SS4X8
CILS12LA-R	P6SS4X8
CILS15RA-R	P6SS4X8
CILS15LA-R	P6SS4X8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG, TNMM a TNMX



- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PTJNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

PTJNR/L...JETL
93 °



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PTJNR2020K16JETL	Duo	20	20	125	27,2	34	275	-6	-6	0,5	TN..1604..
	PTJNR2525M16JETL	Duo	25	25	150	32,2	38	275	-6	-6	0,8	TN..1604..
	PTJNL2020K16JETL	Duo	20	20	125	27,2	34	275	-6	-6	0,5	TN..1604..
	PTJNL2525M16JETL	Duo	25	25	150	32,2	38	275	-6	-6	0,8	TN..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
R-16	CILT16RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PTN160208	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5152
L-16	CILT16LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PTN160208	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5152

Příslušenství*

Zátka	Momentový klíč
P6SS4X8	H00-2530
P6SS4X8	H00-2530

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT a VBMW



- Program břitových destiček viz str. 459-460, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DVJBR/L...JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

DVJBR/L...JETI



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
16	DVJBR2020X16JETI	20	20	100	27,2	40	200	0	0	0,3	VB..1604..
	DVJBR2525X16JETI	25	25	122	32,2	40	200	0	0	0,6	VB..1604..
	DVJBL2020X16JETI	20	20	100	27,2	40	200	0	0	0,3	VB..1604..
	DVJBL2525X16JETI	25	25	122	32,2	40	200	0	0	0,6	VB..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky, jinak dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Podložka destičky	Zátka	Šroub podložky	Pružina	Sada dílů pro chlazení	Klíč podložky
L-16	T09P-2	L84017-T09P	CP14U20S-2L	171.19-620	JET-P1/8-5MM	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2R-SET	T15P-2
R-16	T09P-2	L84017-T09P	CP14U20S-2R	171.19-620	JET-P1/8-5MM	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2L-SET	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBMT, VBGT, VBGW, VBMW a VCGT



- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SVJBR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

SVJBR/L...JET
93 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
16	SVJBR2020K16JET	20	20	125	27,2	47	275	0	0	0,5	VB../VC..1604
	SVJBR2525M16JET	25	25	150	32,2	47	275	0	0	0,7	VB../VC..1604
	SVJBR3225P16JET	32	25	170	32,2	43	275	0	0	1,0	VB../VC..1604
	SVJBL2020K16JET	20	20	125	27,2	47	275	0	0	0,5	VB../VC..1604
	SVJBL2525M16JET	25	25	150	32,2	47	275	0	0	0,7	VB../VC..1604
	SVJBL3225P16JET	32	25	170	32,2	43	275	0	0	1,0	VB../VC..1604

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sada induktoru	Šroub induktoru	Klíč (destička/induktor)	Šroub destičky	Podložka destičky	O-kroužek	Zátka	Šroub podložky	Klíč podložky
R-16	JET-CIKV16RA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	171.19-621	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875
L-16	JET-CIKV16LA-KIT	117.26-655	3SMS795/T15P	C03512-T15P	171.19-621	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM a VNMG



- Program břitových destiček viz str. 462-463, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PVJNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

PVJNR/L...JETL
93 °



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PVJNR2020K16JETL	Duo	20	20	125	27,2	46	275,0	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
	PVJNR2525M16JETL	Duo	25	25	150	32,2	47	275,0	-4,5	-13,5	0,8	VN..1604..
	PVJNL2020K16JETL	Duo	20	20	125	27,2	46	275,0	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
	PVJNL2525M16JETL	Duo	25	25	150	32,2	47	275,0	-4,5	-13,5	0,8	VN..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
R-16	CILV16RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PVN160304	2.5SMS795	LS0616	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5153
L-16	CILV16LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3512	PVN160304	2.5SMS795	LS0616	ORING-6.07X1.78	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5153

Zátka	Momentový klíč
P6SS4X8	H00-2530
P6SS4X8	H00-2530

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DWLNR/L...JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
06	DWLNR2020X06JETI	20	20	95	27,2	35	200	-6	-6	0,4	WN..0604..
	DWLNR2525X06JETI	25	25	117	32,2	35	200	-6	-6	0,6	WN..0604..
	DWLNL2020X06JETI	20	20	95	27,2	35	200	-6	-6	0,4	WN..0604..
	DWLNL2525X06JETI	25	25	117	32,2	35	200	-6	-6	0,6	WN..0604..
08	DWLNR2020X08JETI	20	20	98	27,2	38	200	-6	-6	0,4	WN..0804..
	DWLNR2525X08JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	WN..0804..
	DWLNL2020X08JETI	20	20	98	27,2	38	200	-6	-6	0,4	WN..0804..
	DWLNL2525X08JETI	25	25	120	32,2	38	200	-6	-6	0,6	WN..0804..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky, jinak dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Podložka destičky	Zátka	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sada dílů pro chlazení
...06	L84017-T09P	CN14U00S-2	DWN060310	JET-P1/8-5MM	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET
...08	L85021-T15P	CN17U00S-2	DWN080416	JET-P1/8-5MM	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 466-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PWLNR/L...JETL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PWLNR/L...JETL
95 °



	Objednací kód	**	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
06	PWLNR2020K06JETL	Duo	20	20	125	27,2	35	275	-6	-6	0,5	WN..0604..
	PWLNR2525M06JETL	Duo	25	25	150	32,2	35	275	-6	-6	0,8	WN..0604..
	PWLNL2020K06JETL	Duo	20	20	125	27,2	35	275	-6	-6	0,5	WN..0604..
	PWLNL2525M06JETL	Duo	25	25	150	32,2	35	275	-6	-6	0,8	WN..0604..
08	PWLNR2020K08JETL	Duo	20	20	125	27,2	36	275	-6	-6	0,5	WN..0804..
	PWLNR2525M08JETL	Duo	25	25	150	32,2	36	275	-6	-6	0,8	WN..0804..
	PWLNR3225P08JETL	Duo	32	25	170	32,2	36	275	-6	-6	1,1	WN..0804..
	PWLNL2020K08JETL	Duo	20	20	125	27,2	36	275	-6	-6	0,5	WN..0804..
	PWLNL2525M08JETL	Duo	25	25	150	32,2	36	275	-6	-6	0,8	WN..0804..
	PWLNL3225P08JETL	Duo	32	25	170	32,2	36	275	-6	-6	1,1	WN..0804..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky
** Jetstream Tooling® Duo viz str. 30-33

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Induktor	Klíč induktoru	Šroub induktoru	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč (páčka/induktor)	Klíč páčky	Šroub páčky	O-kroužek	Zátka	Čep	Kolík podložky
R-06	CILW06RA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PWN060312	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5152
L-06	CILW06LA-F	3SMS795	117.26-655	PP3612	PWN060312	–	2.5SMS795	LS0616	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP5152
R-08	CILW08RA-F	–	117.26-655	PP4713	PWN080312	3SMS795	–	LS0818	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757
L-08	CILW08LA-F	–	117.26-655	PP4713	PWN080312	3SMS795	–	LS0818	ORING-8X1.5	JET-P1/8-5MM	MP0912	RP6757

Příslušenství*

Induktor	Zátka	Momentový klíč
CILW06RA-R	P6SS4X8	H00-2530
CILW06LA-R	P6SS4X8	H00-2530
CILW08RA-R	P6SS4X8	–
CILW08LA-R	P6SS4X8	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SCLCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-SCLCR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C3									
	09	C3-SCLCR-22040-09	32	22,0	40	0	0	0,3	CC..09T3..
		C3-SCLCL-22040-09	32	22,0	40	0	0	0,3	CC..09T3..
	12	C3-SCLCR-22040-12	32	22,0	40	0	0	0,3	CC..1204..
		C3-SCLCL-22040-12	32	22,0	40	0	0	0,3	CC..1204..
C4									
	09	C4-SCLCR-27050-09	40	27,0	50	0	0	0,5	CC..09T3..
		C4-SCLCL-27050-09	40	27,0	50	0	0	0,5	CC..09T3..
	12	C4-SCLCR-27050-12	40	27,0	50	0	0	0,5	CC..1204..
		C4-SCLCL-27050-12	40	27,0	50	0	0	0,5	CC..1204..
C5									
	09	C5-SCLCR-35060-09	50	35,0	60	0	0	0,8	CC..09T3..
		C5-SCLCL-35060-09	50	35,0	60	0	0	0,8	CC..09T3..
	12	C5-SCLCR-35060-12	50	35,0	60	0	0	0,7	CC..1204..
		C5-SCLCL-35060-12	50	35,0	60	0	0	0,7	CC..1204..
C6									
	09	C6-SCLCR-45065-09	63	45,0	65	0	0	1,4	CC..09T3..
		C6-SCLCL-45065-09	63	45,0	65	0	0	1,4	CC..09T3..
	12	C6-SCLCR-45065-12	63	45,0	65	0	0	1,4	CC..1204..
		C6-SCLCL-45065-12	63	45,0	65	0	0	1,4	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
C3, C4..-09	CN6	T15P-2	C03512-T15P	SCN090308	CA3507	9/64SMS875
C3, C4..-12	CN6	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795
C5, C6..-09	CN7	T15P-2	C03512-T15P	SCN090308	CA3507	9/64SMS875
C5, C6..-12	CN7	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C5											
	16	C5-PCLNR-35060-16	50	35,0	60	100	150	-6	-6	0,8	CN..1606..
		C5-PCLNL-35060-16	50	35,0	60	100	150	-6	-6	0,7	CN..1606..
C6											
	16	C6-PCLNR-45065-16	63	45,0	65	120	200	-6	-6	1,5	CN..1606..
		C6-PCLNL-45065-16	63	45,0	65	120	200	-6	-6	1,5	CN..1606..
	19	C6-PCLNR-45065-19	63	45,0	65	120	200	-6	-6	1,5	CN..1906..
		C6-PCLNL-45065-19	63	45,0	65	120	200	-6	-6	1,5	CN..1906..
C8											
	19	C8-PCLNR-55080-19	80	55,0	80	120	220	-6	-6	3,0	CN..1906..
		C8-PCLNL-55080-19	80	55,0	80	120	220	-6	-6	3,0	CN..1906..
C10											
	25	C10-PCLNR-68110-25	100	68,0	110	240	400	-6	-6	5,3	CN..2509..
		C10-PCLNL-68110-25	100	68,0	110	240	400	-6	-6	5,6	CN..2509..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
..-16	CN7	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	MP1519	RP8286
C6..-19	CN7	PP7521	PCN190416	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
C8..-19	CN8	PP7521	PCN190416	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
..-25	CN16	PP1325	PCN250620	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCKNR/L...-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DCKNR/L...-M
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	09	C4-DCKNR-27050-09-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	CN..0903..
		C4-DCKNL-27050-09-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	CN..0903..
	12	C4-DCKNR-27050-12-M	40	27,0	50	110	-6	-6	0,5	CN..1204..
		C4-DCKNL-27050-12-M	40	27,0	50	110	-6	-6	0,5	CN..1204..
C5										
	12	C5-DCKNR-35060-12-M	50	35,0	60	110	-6	-6	0,9	CN..1204..
		C5-DCKNL-35060-12-M	50	35,0	60	110	-6	-6	0,9	CN..1204..
	16	C5-DCKNR-35060-16-M	50	35,0	60	125	-6	-6	0,9	CN..1606..
		C5-DCKNL-35060-16-M	50	35,0	60	125	-6	-6	0,9	CN..1606..
	19	C5-DCKNR-35060-19-M	50	35,0	60	95	-6	-6	0,8	CN..1906..
		C5-DCKNL-35060-19-M	50	35,0	60	95	-6	-6	0,8	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DCN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5..-12	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-16	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCKNR/L...-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C6										
	12	C6-DCKNR-45065-12-M	63	45,0	65	110	-6	-6	1,4	CN..1204..
		C6-DCKNL-45065-12-M	63	45,0	65	110	-6	-6	1,4	CN..1204..
	16	C6-DCKNR-45065-16-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,4	CN..1606..
		C6-DCKNL-45065-16-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,4	CN..1606..
	19	C6-DCKNR-45065-19-M	63	45,0	65	81	-6	-6	1,4	CN..1906..
		C6-DCKNL-45065-19-M	63	45,0	65	81	-6	-6	1,4	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce — Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-12	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-16	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCLNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-DCLNR/L..-M
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	09	C4-DCLNR-27050-09-M	40	27,0	50	60	140	-6	-6	0,5	CN..0903..
		C4-DCLNL-27050-09-M	40	27,0	50	60	140	-6	-6	0,5	CN..0903..
	12	C4-DCLNR-27050-12-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	CN..1204..
		C4-DCLNL-27050-12-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	CN..1204..
	16	C4-DCLNR-27055-16-M	40	27,0	55	125	155	-6	-6	0,5	CN..1606..
		C4-DCLNL-27055-16-M	40	27,0	55	125	155	-6	-6	0,5	CN..1606..
C5											
	12	C5-DCLNR-35060-12-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	CN..1204..
		C5-DCLNL-35060-12-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	CN..1204..
	16	C5-DCLNR-35060-16-M	50	35,0	60	125	165	-6	-6	0,8	CN..1606..
		C5-DCLNL-35060-16-M	50	35,0	60	125	165	-6	-6	0,8	CN..1606..
	19	C5-DCLNR-35060-19-M	50	35,0	60	80	165	-6	-6	0,8	CN..1906..
		C5-DCLNL-35060-19-M	50	35,0	60	80	165	-6	-6	0,8	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN3	CD09-S	DCN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-16	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCLNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-DCLNR/L..-M
95 °

Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C6											
	12	C6-DCLNR-45065-12-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	CN..1204..
		C6-DCLNL-45065-12-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	CN..1204..
	16	C6-DCLNR-45065-16-M	63	45,0	65	125	190	-6	-6	1,3	CN..1606..
		C6-DCLNL-45065-16-M	63	45,0	65	125	190	-6	-6	1,3	CN..1606..
	19	C6-DCLNR-45065-19-M	63	45,0	65	81	190	-6	-6	1,3	CN..1906..
		C6-DCLNL-45065-19-M	63	45,0	65	81	190	-6	-6	1,3	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-16	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-DCLNR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C8											
	16	C8-DCLNR-55080-16	80	55,0	80	125	150	-6	-6	2,5	CN..1606..
		C8-DCLNL-55080-16	80	55,0	80	125	150	-6	-6	2,5	CN..1606..
	19	C8-DCLNR-55080-19	80	55,0	80	100	250	-6	-6	2,5	CN..1906..
		C8-DCLNL-55080-19	80	55,0	80	100	250	-6	-6	2,5	CN..1906..
	25	C8-DCLNR-55080-25	80	55,0	80	150	250	-6	-6	2,6	CN..2509..
		C8-DCLNL-55080-25	80	55,0	80	150	250	-6	-6	2,6	CN..2509..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sestava upínacího systému	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-16	–	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	–	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19
-25	CD25-S25	–	–	CN3	–	DCN250424	T25P-7	C06012-T25P		–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCRNR/L..-M





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DCRNR/L..-M
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	12	**C4-DCRNR-22050-12-M**	40	22,0	50	140	-6	-6	0,4	CN..1204..
		C4-DCRNL-22050-12-M	40	22,0	50	140	-6	-6	0,4	CN..1204..
	16	**C4-DCRNR-22055-16-M**	40	22,0	55	165	-6	-6	0,5	CN..1606..
		C4-DCRNL-22055-16-M	40	22,0	55	165	-6	-6	0,5	CN..1606..
C5										
	12	**C5-DCRNR-27060-12-M**	50	27,0	60	165	-6	-6	0,8	CN..1204..
		C5-DCRNL-27060-12-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,8	CN..1204..
	16	**C5-DCRNR-27060-16-M**	50	27,0	60	165	-6	-6	0,8	CN..1606..
		C5-DCRNL-27060-16-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,8	CN..1606..
C6										
	12	**C6-DCRNR-35065-12-M**	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	CN..1204..
		C6-DCRNL-35065-12-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	CN..1204..
	16	**C6-DCRNR-35065-16-M**	63	35,0	65	190	-6	-6	1,3	CN..1606..
		C6-DCRNL-35065-16-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,3	CN..1606..
	19	**C6-DCRNR-35065-19-M**	63	35,0	65	190	-6	-6	1,3	CN..1906..
		C6-DCRNL-35065-19-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,3	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C4..-16	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
C5, C6..-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5, C6..-16	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCRNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DCRNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C8										
	16	C8-DCRNR-55080-16	80	55,0	80	250	-6	-6	2,6	CN..1606..
		C8-DCRNL-55080-16	80	55,0	80	250	-6	-6	2,6	CN..1606..
	19	C8-DCRNR-55080-19	80	55,0	80	250	-6	-6	2,6	CN..1906..
		C8-DCRNL-55080-19	80	55,0	80	250	-6	-6	2,6	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-16	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PCRNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-PCRNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C6										
	19	C6-PCRNR-35065-19	63	35,0	65	150	-6	-6	1,5	CN..1906..
		C6-PCRNL-35065-19	63	35,0	65	150	-6	-6	1,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
..-19	CN7	PP7521	PCN190416	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – CNGN a CNMN

- Program břitových destiček viz str. 472, 503
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	09	C4-CCLNR-27050-09	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,5	CN.N0903..
		C4-CCLNL-27050-09	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,5	CN.N0903..
	12	C4-CCLNR-27050-12	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,5	CN.N1204..
		C4-CCLNL-27050-12	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,5	CN.N1204.
C5											
	09	C5-CCLNR-35060-09	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	CN.N0903..
		C5-CCLNL-35060-09	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	CN.N0903..
	12	C5-CCLNR-35060-12	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	CN.N1204.
		C5-CCLNL-35060-12	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	CN.N1204.
C6											
	12	C6-CCLNR-45065-12	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	CN.N1204.
		C6-CCLNL-45065-12	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	CN.N1204.

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
C4..-09	CC17P-09	4SMS795	CN6	CCN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C4..-12	CC17P	4SMS795	CN6	CCN120312	P1311	F94009-T09P	T09P-2
C5..-09	CC17P-09	4SMS795	CN8	CCN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C5, C6..-12	CC17P	4SMS795	CN8	CCN120312	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček CNGN

- Program břitových destiček viz str. 503
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	12	C4-CCLNR-27050-12-4C	40	27,0	50	95	140	-6	-6	0,5	CNGN1207..
		C4-CCLNL-27050-12-4C	40	27,0	50	95	140	-6	-6	0,5	CNGN1207..
C5											
	12	C5-CCLNR-35060-12-4C	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,7	CNGN1207..
		C5-CCLNL-35060-12-4C	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,7	CNGN1207..
C6											
	12	C6-CCLNR-45065-12-4C	63	45,0	65	121	190	-6	-6	1,3	CNGN1207..
		C6-CCLNL-45065-12-4C	63	45,0	65	121	190	-6	-6	1,3	CNGN1207..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Sestava upínacího systému	Tryska chlazení	Podložka destičky	Klíč podložky	Šroub podložky
..-12	CC12P-D12	CN3	DCN120316	T15P-2D	C04008-T15P

Příslušenství*

Podložka destičky
DCN120616

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SDJCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C3									
	11	C3-SDJCR-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,3	DC..11T3..
		C3-SDJCL-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,3	DC..11T3..
C4									
	07	C4-SDJCR-27050-07	40	27,0	50	0	0	0,5	DC..0702..
	11	C4-SDJCR-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	DC..11T3..
		C4-SDJCL-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	DC..11T3..
C5									
	11	C5-SDJCR-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	DC..11T3..
		C5-SDJCL-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	DC..11T3..
C6									
	11	C6-SDJCR-45065-11	63	45,0	65	0	0	1,1	DC..11T3..
		C6-SDJCL-45065-11	63	45,0	65	0	0	1,1	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
..-07	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–
C3, C4..-11	CN6	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507
C5, C6..-11	CN7	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507

Příslušenství*

Klíč podložky
–
9/64SMS875
9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCMT a DCMW

- Program břitových destiček viz str. 424-426, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SDNCN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 62,5°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C3									
	11	C3-SDNCN-00040-11	32	0,5	40	0	0	0,2	DC..11T3..
C4									
	11	C4-SDNCN-00050-11	40	0,5	50	0	0	0,4	DC..11T3..
C5									
	11	C5-SDNCN-00060-11	50	0,5	60	0	0	0,6	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
C3, C4..-11	CN6	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507
C5..-11	CN7	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507

Příslušenství*

Klíč podložky
9/64SMS875
9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	11	C4-DDJNR-27050-11-M	40	27,0	50	60	140	-6	-7	0,4	DN..1104..
		C4-DDJNL-27050-11-M	40	27,0	50	60	140	-6	-7	0,4	DN..1104..
	15	C4-DDJNR-27055-15-M	40	27,0	55	110	145	-6	-7	0,4	DN..1506..
		C4-DDJNL-27055-15-M	40	27,0	55	110	145	-6	-7	0,4	DN..1506..
C5											
	11	C5-DDJNR-35060-11-M	50	35,0	60	65	165	-6	-7	0,7	DN..1104..
		C5-DDJNL-35060-11-M	50	35,0	60	65	165	-6	-7	0,7	DN..1104..
	15	C5-DDJNR-35060-15-M	50	35,0	60	110	165	-6	-7	0,7	DN..1506..
		C5-DDJNL-35060-15-M	50	35,0	60	110	165	-6	-7	0,7	DN..1506..
C6											
	11	C6-DDJNR-45065-11-M	63	45,0	65	81	190	-6	-7	1,1	DN..1104..
		C6-DDJNL-45065-11-M	63	45,0	65	81	190	-6	-7	1,1	DN..1104..
	15	C6-DDJNR-45065-15-M	63	45,0	65	110	190	-6	-7	1,1	DN..1506..
		C6-DDJNL-45065-15-M	63	45,0	65	110	190	-6	-7	1,1	DN..1506..
C8											
	15	C8-DDJNR-55080-15	80	55,0	80	110	250	-6	-7	2,2	DN..1506..
		C8-DDJNL-55080-15	80	55,0	80	110	250	-6	-7	2,2	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
..-11	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-15	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5..-15	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C6..-15	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C8..-15	FP2012	L85021-T15P	CN8	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DDUNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.DDUNR/L 93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	15	C4-DDUNR-27050-15	40	27,0	50	110	140	-6	-7	0,5	DN..1506..
		C4-DDUNL-27050-15	40	27,0	50	110	140	-6	-7	0,5	DN..1506..
C5											
	15	C5-DDUNR-35060-15	50	35,0	60	110	165	-6	-7	0,8	DN..1506..
		C5-DDUNL-35060-15	50	35,0	60	110	165	-6	-7	0,8	DN..1506..
C6											
	15	C6-DDUNR-45065-15	63	45,0	65	110	190	-6	-7	1,3	DN..1506..
		C6-DDUNL-45065-15	63	45,0	65	110	190	-6	-7	1,3	DN..1506..
C8											
	15	C8-DDUNR-55080-15	80	55,0	80	110	250	-6	-7	2,6	DN..1506..
		C8-DDUNL-55080-15	80	55,0	80	110	250	-6	-7	2,6	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
C4, C5..-15	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DDN150416	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C6, C8..-15	FP2012	L85021-T15P	CN8	CD12-S	DDN150416	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG a DNMM

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 62,5°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	11	C4-DDNNN-00050-11-M	40	,5	50	–	140	-5	-9	0,4	DN..1104..
	15	C4-DDNNN-00055-15-M	40	,5	55	–	145	-5	-9	0,4	DN..1506..
C5											
	15	C5-DDNNN-00060-15-M	50	,5	60	–	165	-5	-9	0,6	DN..1506..
C6											
	11	C6-DDNNN-00065-11-M	63	,5	65	165	190	-5	-9	1,0	DN..1104..
	15	C6-DDNNN-00065-15-M	63	,5	65	–	190	-5	-9	1,0	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-11	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-15	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5, C6..-15	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček RCGX a RPGX

C.-CRDCN...-C



- Program břitových destiček viz str. 503-505
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

Je zobrazena neutrální verze

C.-CRDCN...-C



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF	CDX				
C4										
	09	C4-CRDCN-00050-09C	40	4,8	50	13	0	0	0,4	RC../RP..0907..
	12	C4-CRDCN-00055-12C	40	6,4	55	15	0	0	0,4	RC../RP..1207
C5										
	09	C5-CRDCN-00060-09C	50	4,8	60	29	0	0	0,6	RC../RP..0907..
	12	C5-CRDCN-00060-12C	50	6,4	60	38	0	0	0,6	RC../RP..1207

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky
C4..-09	CEN087	–	CN1	CN76.206
C4..-12	CEN120	T30P-7	CN1	CN55.222
C5..-09	CEN087	–	CN2	CN76.206
C5..-12	CEN120	T30P-7	CN2	CN55.222

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRDCN-..A



Je zobrazena neutrální verze



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	06	C4-SRDCN-00050-06A	40	3,0	50	12	0	0	0,4	RCMT0602..
	08	C4-SRDCN-00050-08A	40	4,0	50	16	0	0	0,3	RCMT0803..
	10	C4-SRDCN-00050-10A	40	5,0	50	25	0	0	0,4	RCMT10T3..
	12	C4-SRDCN-00050-12A	40	6,0	50	28	0	0	0,3	RCMT1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-06	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-08	CN6	T09P-2	C03007-T09P	–	–	–
-10	CN6	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3507	9/64SMS875
-12	CN6	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRDCN-..A



Je zobrazena neutrální verze

C.-SRDCN-..A



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX	GAMO°	LAMS°	KG	
C5	06	C5-SRDCN-00060-06A	50	3,0	60	12	0	0	0,7	RCMT0602..
	08	C5-SRDCN-00060-08A	50	4,0	60	16	0	0	0,7	RCMT0803..
	10	C5-SRDCN-00060-10A	50	5,0	60	25	0	0	0,8	RCMT10T3..
	12	C5-SRDCN-00060-12A	50	6,0	60	28	0	0	0,6	RCMT1204..
	16	C5-SRDCN-00060-16A	50	8,0	60	35	0	0	0,6	RCMT1606..
C6	10	C6-SRDCN-00065-10A	63	5,0	65	25	0	0	1,1	RCMT10T3..
	12	C6-SRDCN-00065-12A	63	6,0	65	28	0	0	1,0	RCMT1204..
	16	C6-SRDCN-00065-16A	63	8,0	65	35	0	0	0,9	RCMT1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-06	CN7	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-08	CN7	T09P-2	C03007-T09P	–	–	–
-10	CN7	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3507	9/64SMS875
-12	CN7	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3507	9/64SMS875
-16	CN7	T20P-7	C05013-T20P	SRN160400	CA5010	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRSCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-SRSCR/L



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C4									
	06	C4-SRSCR-27050-06	40	27,0	50	0	0	0,4	RCMT0602..
	08	C4-SRSCR-27050-08	40	27,0	50	0	0	0,5	RCMT0803..
		C4-SRSCL-27050-08	40	27,0	50	0	0	0,5	RCMT0803..
	10	C4-SRSCR-27050-10	40	27,0	50	0	0	0,4	RCMT10T3..
		C4-SRSCL-27050-10	40	27,0	50	0	0	0,4	RCMT10T3..
	12	C4-SRSCR-27050-12	40	27,0	50	0	0	0,4	RCMT1204..
		C4-SRSCL-27050-12	40	27,0	50	0	0	0,4	RCMT1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-06	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-08	CN6	T09P-2	C03007-T09P	–	–	–
-10	CN6	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3507	9/64SMS875
-12	CN6	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRSCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-SRSCR/L



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C5									
	06	C5-SRSCR-35060-06	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT0602..
		C5-SRSCL-35060-06	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT0602..
	08	C5-SRSCR-35060-08	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT0803..
		C5-SRSCL-35060-08	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT0803..
	10	C5-SRSCR-35060-10	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT10T3..
		C5-SRSCL-35060-10	50	35,0	60	0	0	0,7	RCMT10T3..
	12	C5-SRSCR-35060-12	50	35,0	60	0	0	0,8	RCMT1204..
		C5-SRSCL-35060-12	50	35,0	60	0	0	0,8	RCMT1204..
	16	C5-SRSCR-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,8	RCMT1606..
		C5-SRSCL-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,8	RCMT1606..
C6									
	10	C6-SRSCR-45065-10	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT10T3..
		C6-SRSCL-45065-10	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT10T3..
	12	C6-SRSCR-45065-12	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT1204..
		C6-SRSCL-45065-12	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT1204..
	16	C6-SRSCR-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT1606..
		C6-SRSCL-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,2	RCMT1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
-06	CN7	T07P-2	C02506-T07P	–	–
-08	CN7	T09P-2	C03007-T09P	–	–
-10	CN7	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3507
-12	CN7	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3507
-16	CN7	T20P-7	C05013-T20P	SRN160400	CA5010

Příslušenství*

Klíč podložky
–
–
9/64SMS875
9/64SMS875
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – RNGN a RNMN

- Program břitových destiček viz str. 477-479, 501, 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CRSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CRSNR/L



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	09	C4-CRSNR-27050-09	40	27,0	50	75	165	0	-8	0,5	RN.N0903..
		C4-CRSNL-27050-09	40	27,0	50	75	165	0	-8	0,5	RN.N0903..
	12	C4-CRSNR-27050-12	40	27,0	50	75	165	0	-8	0,5	RN.N1203..
		C4-CRSNL-27050-12	40	27,0	50	75	165	0	-8	0,5	RN.N1203..
C5											
	09	C5-CRSNR-35060-09	50	35,0	60	95	165	0	-8	0,8	RN.N0903..
		C5-CRSNL-35060-09	50	35,0	60	95	165	0	-8	0,8	RN.N0903..
	12	C5-CRSNR-35060-12	50	35,0	60	95	165	0	-8	0,8	RN.N1203..
		C5-CRSNL-35060-12	50	35,0	60	95	165	0	-8	0,8	RN.N1203..
C6											
	09	C6-CRSNR-45065-09	63	45,0	65	121	165	0	-8	1,3	RN.N0903..
		C6-CRSNL-45065-09	63	45,0	65	121	165	0	-8	1,3	RN.N0903..
	12	C6-CRSNR-45065-12	63	45,0	65	121	165	0	-8	1,3	RN.N1203..
		C6-CRSNL-45065-12	63	45,0	65	121	165	0	-8	1,3	RN.N1203..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
C4..-09	CC17P-09	4SMS795	CN6	117.10-620	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C4..-12	CC17P	4SMS795	CN6	117.10-622	P1311	F94009-T09P	T09P-2
C5..-09	CC17P-09	4SMS795	CN7	117.10-620	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C5..-12	CC17P	4SMS795	CN7	117.10-622	P1311	F94009-T09P	T09P-2
C6..-09	CC17P-09	4SMS795	CN8	117.10-620	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C6..-12	CC17P	4SMS795	CN8	117.10-622	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Podložku 117.10-621 pod destičky RN.N1204.. je nutné objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček RNGN

- Program břitových destiček viz str. 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CRSNR/L-..C



Je zobrazeno pravostranné provedení



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	12	C4-CRSNR-27050-12C	40	27,0	50	200	-6	-6	0,5	RNGN1207..
		C4-CRSNL-27050-12C	40	27,0	50	200	-6	-6	0,5	RNGN1207..
C5										
	12	C5-CRSNR-35060-12C	50	35,0	60	250	-6	-6	0,9	RNGN1207..
		C5-CRSNL-35060-12C	50	35,0	60	250	-6	-6	0,9	RNGN1207..
C6										
	12	C6-CRSNR-45065-12C	63	45,0	65	325	-6	-6	1,4	RNGN1207..
		C6-CRSNL-45065-12C	63	45,0	65	325	-6	-6	1,4	RNGN1207..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Klíč podložky	Šroub podložky	Podložka destičky
C4-..-12C	CC17P	4SMS795	CN1	CRN120400	P1311	T20P-2D	L85013-T20P	CRN120800
C5-..-12C	CC17P	4SMS795	CN2	CRN120400	P1311	T20P-2D	L85013-T20P	CRN120800
C6-..-12C	CC17P	4SMS795	CN2	CRN120400	P1311	T20P-2D	L85013-T20P	CRN120800

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček RCGX

- Program břitových destiček viz str. 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CRSCR/L-..C



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CRSCR/L-..C



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C5										
	09	C5-CRSCR-35060-09C	50	35,0	60	450	0	0	0,7	RCGX0907..
		C5-CRSCL-35060-09C	50	35,0	60	450	0	0	0,7	RCGX0907...
	12	C5-CRSCR-35060-12C	50	35,0	60	500	0	0	0,7	RCGX1207..
		C5-CRSCL-35060-12C	50	35,0	60	500	0	0	0,8	RCGX1207..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky
-09C	CEN087	–	CN2	CN76.206
-12C	CEN120	T30P-7	CN2	CN55.222

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček RNMA a RNMG

- Program břitových destiček viz str. 440
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	12	C4-DRSNR-27050-12-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	RN..1204..
		C4-DRSNL-27050-12-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	RN..1204..
C5											
	12	C5-DRSNR-35060-12-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,7	RN..1204..
		C5-DRSNL-35060-12-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,7	RN..1204..
	19	C5-DRSNR-35060-19-M	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	RN..1906..
		C5-DRSNL-35060-19-M	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	RN..1906..
C6											
	12	C6-DRSNR-45065-12-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	0,9	RN..1204..
		C6-DRSNL-45065-12-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	0,9	RN..1204..
	19	C6-DRSNR-45065-19-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	RN..1906..
		C6-DRSNL-45065-19-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	RN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DRN120600	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5, C6..-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DRN120600	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-19	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD19-S	DRN190600	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSKNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DSKNR/L..-M
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	09	C4-DSKNR-27050-09-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN..0903..
		C4-DSKNL-27050-09-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN..0903..
	12	C4-DSKNR-27050-12-M	40	27,0	50	110	-6	-6	0,5	SN..1204..
		C4-DSKNL-27050-12-M	40	27,0	50	110	-6	-6	0,5	SN..1204..
	15	C4-DSKNR-27050-15-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN..1506..
		C4-DSKNL-27050-15-M	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN..1506..
C5										
	12	C5-DSKNR-35060-12-M	50	35,0	60	110	-6	-6	0,8	SN..1204..
		C5-DSKNL-35060-12-M	50	35,0	60	110	-6	-6	0,8	SN..1204..
	15	C5-DSKNR-35060-15-M	50	35,0	60	125	-6	-6	0,9	SN..1506..
		C5-DSKNL-35060-15-M	50	35,0	60	125	-6	-6	0,9	SN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DSN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C4..L..-15	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
C4..R..-15	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
C5..-12	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5..-15	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.
Podložku DSN190640 pod destičky SN..190624.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSKNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C6										
	15	C6-DSKNR-45065-15-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,3	SN..1506..
		C6-DSKNL-45065-15-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,3	SN..1506..
	19	C6-DSKNR-45065-19-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,3	SN..1906..
		C6-DSKNL-45065-19-M	63	45,0	65	125	-6	-6	1,3	SN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-15	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.
Podložku DSN190640 pod destičky SN..190624.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSKNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C8										
	19	C8-DSKNR-55080-19	80	55,0	80	125	-6	-6	2,6	SN..1906..
		C8-DSKNL-55080-19	80	55,0	80	125	-6	-6	2,6	SN..1906..
	25	C8-DSKNR-55080-25	80	55,0	80	125	-6	-6	2,8	SN..2507..
		C8-DSKNL-55080-25	80	55,0	80	125	-6	-6	2,8	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-19	FP2012	L86026-T20P	CN8	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19
-25	–	–	CN8	–	DSN250624	T25P-7	C06012-T25P	–	CD25-S25

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN250424 pod destičky SN..2509.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PSKNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C6										
	19	C6-PSKNR-45065-19	63	45,0	65	100	-6	-6	1,4	SN..1906..
		C6-PSKNL-45065-19	60	45,0	65	100	-6	-6	1,4	SN..1906..
C8										
	19	C8-PSKNR-55080-19	80	55,0	80	120	-6	-6	2,5	SN..1906..
		C8-PSKNL-55080-19	80	55,0	80	120	-6	-6	3,4	SN..1906..
	25	C8-PSKNR-55080-25	80	55,0	80	180	-6	-6	3,3	SN..2507..
		C8-PSKNL-55080-25	80	55,0	80	180	-6	-6	3,3	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
C6..-19	CN7	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
C8..-19	CN8	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
..-25	CN8	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSRNR/L..-M





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DSRNR/L..-M
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	09	C4-DSRNR-22050-09-M	40	22,0	50	165	-6	-6	0,5	SN..0903..
		C4-DSRNL-22050-09-M	40	22,0	50	165	-6	-6	0,5	SN..0903..
	12	C4-DSRNR-22050-12-M	40	22,0	50	140	-6	-6	0,4	SN..1204..
		C4-DSRNL-22050-12-M	40	22,0	50	140	-6	-6	0,4	SN..1204..
	15	C4-DSRNR-22055-15-M	40	22,0	55	165	-6	-6	0,5	SN..1506..
		C4-DSRNL-22055-15-M	40	22,0	55	165	-6	-6	0,5	SN..1506..
C5										
	12	C5-DSRNR-27060-12-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,7	SN..1204..
		C5-DSRNL-27060-12-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,7	SN..1204..
	15	C5-DSRNR-27060-15-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,9	SN..1506..
		C5-DSRNL-27060-15-M	50	27,0	60	165	-6	-6	0,9	SN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DSN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C4..-15	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
C5..-15	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSRNR/L..-M





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DSRNR/L..-M
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C6										
	12	C6-DSRNR-35065-12-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1204..
		C6-DSRNL-35065-12-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1204..
	15	C6-DSRNR-35065-15-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1506..
		C6-DSRNL-35065-15-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1506..
	19	C6-DSRNR-35065-19-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1906..
		C6-DSRNL-35065-19-M	63	35,0	65	190	-6	-6	1,2	SN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-15	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSRNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DSRNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C8										
	19	C8-DSRNR-45080-19	80	45,0	80	250	-6	-6	2,4	SN..1906..
		C8-DSRNL-45080-19	80	45,0	80	250	-6	-6	2,4	SN..1906..
	25	C8-DSRNR-45080-25	80	45,0	80	250	-6	-6	2,5	SN..2507..
		C8-DSRNL-45080-25	80	45,0	80	250	-6	-6	2,5	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DSN190624	T20P-7	C05010-T20P	S7010	CD19-S19
-25	–	–	CN3	–	DSN250624	T25P-7	C06012-T25P	–	CD25-S25

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN250424 pod destičky SN..2509.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PSRNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-PSRNR/L 75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF	DCINN3				
C5										
	19	**C5-PSRNR-27060-19**	50	27,0	60	130	-6	-6	0,9	SN..1906..
		C5-PSRNL-27060-19	50	27,0	60	130	-6	-6	0,9	SN..1906..
C6										
	19	**C6-PSRNR-35065-19**	63	35,0	65	160	-6	-6	1,4	SN..1906..
		C6-PSRNL-35065-19	63	35,0	65	160	-6	-6	1,4	SN..1906..
C8										
	19	**C8-PSRNR-45080-19**	80	45,0	80	200	-6	-6	2,3	SN..1906..
		C8-PSRNL-45080-19	80	45,0	80	200	-6	-6	3,4	SN..1906..
	25	**C8-PSRNR-45080-25**	80	45,0	80	220	-6	-6	2,4	SN..2507..
		C8-PSRNL-45080-25	80	45,0	80	220	-6	-6	2,4	SN..2507..
C10										
	25	**C10-PSRNR-58110-25**	80	58,0	110	320	-6	-6	5,3	SN..2507..
		C10-PSRNL-58110-25	100	58,0	110	320	-6	-6	5,3	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
C5, C6..-19	CN7	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
C8..-19	CN8	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
C8..-25	CN8	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312
C10..-25	CN16	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSSNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

C.-DSSNR/L..-M
45 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	WFS	LF	LFS	DCINN	DCINN3				
C4													
	09	C4-DSSNR-27044-09-M	40	27,0	20,9	44	50	75	165	-8	0	0,4	SN..0903..
		C4-DSSNL-27044-09-M	40	27,0	20,9	44	50	75	165	-8	0	0,4	SN..0903..
	12	C4-DSSNR-27042-12-M	40	27,0	18,7	42	50	110	140	-8	0	0,4	SN..1203..
		C4-DSSNL-27042-12-M	40	27,0	18,7	42	50	110	140	-8	0	0,4	SN..1203..
C5													
	12	C5-DSSNR-35052-12-M	50	35,0	26,7	52	60	110	165	-8	0	0,7	SN..1203..
		C5-DSSNL-35052-12-M	50	35,0	26,7	52	60	110	165	-8	0	0,7	SN..1203..
	15	C5-DSSNR-35050-15-M	50	35,0	24,8	50	60	125	165	-8	0	0,6	SN..1506..
		C5-DSSNL-35050-15-M	50	35,0	24,8	50	60	125	165	-8	0	0,6	SN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DSN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5..-12	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-15	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSSNR/L, ..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

C.-DSSNR/L, ..-M
45 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	WFS	LF	LFS	DCINN	DCINN3				
C6													
	12	C6-DSSNR-45056-12-M	63	45,0	36,7	56	64	110	190	-8	0	1,1	SN..1203..
		C6-DSSNL-45056-12-M	63	45,0	36,7	56	64	110	190	-8	0	1,1	SN..1203..
	15	C6-DSSNR-45054-15-M	63	45,0	34,8	54	64	125	190	-8	0	1,1	SN..1506..
		C6-DSSNL-45054-15-M	63	45,0	34,8	54	64	125	190	-8	0	1,1	SN..1506..
	19	C6-DSSNR-45052-19-M	63	45,0	32,5	52	65	125	190	-8	0	1,1	SN..1906..
		C6-DSSNL-45052-19-M	63	45,0	32,5	52	65	125	190	-8	0	1,1	SN..1906..
C8													
	25	C8-DSSNR-55070-25	80	55,0	38,5	70	87	150	256	-8	0	2,3	SN..2507..
		C8-DSSNL-55070-25	80	55,0	38,5	70	87	150	256	-8	0	2,3	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Sestava upínacího systému	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-12	–	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-15	–	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	–	FP2012	L86026-T20P	CN7	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19
-25	CD25-S25	–	–	CN3	–	DSN250624	T25P-7	C06012-T25P		–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DSDNN, ..-M



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

C.-DSDNN, ..-M
45 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF	DCINN3				
C4										
	09	C4-DSDNN-00050-09-M	40	0,3	50	165	-6	-6	0,4	SN..0903..
	12	C4-DSDNN-00050-12-M	40	0,3	50	140	-6	-6	0,5	SN..1204..
	15	C4-DSDNN-00055-15-M	40	0,5	55	165	-6	-6	0,5	SN..1506..
C5										
	12	C5-DSDNN-00060-12-M	50	0,3	60	165	-6	-6	0,7	SN..1204..
	15	C5-DSDNN-00060-15-M	50	0,5	60	165	-6	-6	0,7	SN..1506..
	19	C5-DSDNN-00065-19-M	50	0,5	65	170	-6	-6	0,9	SN..1906..
C6										
	12	C6-DSDNN-00065-12-M	63	0,3	65	190	-6	-6	1,5	SN..1204..
	15	C6-DSDNN-00065-15-M	63	0,5	65	190	-6	-6	1,2	SN..1506..
	19	C6-DSDNN-00070-19-M	63	0,5	70	195	-6	-6	1,2	SN..1906..
C8										
	25	C8-DSDNN-00080-25	80	0,5	80	250	-5	-9	2,3	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-09	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DSN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
C4..-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C4..-15	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
C5, C6..-12	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
C5, C6..-15	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
-19	FP2012	L86026-T20P	CN3	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19
-25	–	–	CN3	–	DSN250624	T25P-7	C06012-T25P	–	CD25-S25

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN190640 pod destičky SN..190624.. je nutné objednat samostatně.
Podložku DSN250424 pod destičky SN..2509.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PSDNN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C5										
	19	C5-PSDNN-00060-19	50	0,5	60	130	-6	-6	0,8	SN..1906..
C6										
	19	C6-PSDNN-00065-19	63	0,5	65	140	-6	-6	1,3	SN..1906..
C8										
	25	C8-PSDNN-00080-25	80	1,0	80	200	-6	-6	2,2	SN..2507..
C10										
	25	C10-PSDNN-00110-25	100	1,0	110	200	-6	-6	4,9	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
..-19	CN7	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
C8..-25	CN8	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312
C10..-25	CN16	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN, SNMN a SNUN



- Program břitových destiček viz str. 483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CSDNN





Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

C.-CSDNN 45 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	09	C4-CSDNN-00050-09	40	0,3	50	165	-6	-6	0,4	SN.N0903..
	12	C4-CSDNN-00050-12	40	0,3	50	165	-6	-6	0,4	SN.N1204..
C5										
	09	C5-CSDNN-00060-09	50	0,3	60	165	-6	-6	0,7	SN.N0903..
	12	C5-CSDNN-00060-12	50	0,3	60	165	-6	-6	0,7	SN.N1204..
C6										
	12	C6-CSDNN-00065-12	63	0,3	65	165	-6	-6	1,2	SN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
-09	CC17P-09	4SMS795	CN6	CSN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
-12	CC20P	4SMS795	CN6	174.10-621	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku 174.10-622 pod destičky SN.N1203.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN, SNMN a SNUN



- Program břitových destiček viz str. 483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CSKNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	09	C4-CSKNR-27050-09	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN.N0903..
		C4-CSKNL-27050-09	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN.N0903..
	12	C4-CSKNR-27050-12	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN.N1204..
		C4-CSKNL-27050-12	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	SN.N1204..
C5										
	09	C5-CSKNR-35060-09	50	35,0	60	95	-6	-6	0,8	SN.N0903..
		C5-CSKNL-35060-09	50	35,0	60	95	-6	-6	0,8	SN.N0903..
	12	C5-CSKNR-35060-12	50	35,0	60	95	-6	-6	0,9	SN.N1204..
		C5-CSKNL-35060-12	50	35,0	60	95	-6	-6	0,9	SN.N1204..
C6										
	12	C6-CSKNR-45065-12	63	45,0	65	121	-6	-6	1,5	SN.N1204..
		C6-CSKNL-45065-12	63	45,0	65	121	-6	-6	1,5	SN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
-09	CC17P-09	4SMS795	CN7	CSN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
-12	CC20P	4SMS795	CN8	174.10-621	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku 174.10-622 pod destičky SN.N1203.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN, SNMN a SNUN

- Program břitových destiček viz str. 483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CSRNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-CSRNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG		
C4												
	09	C4-CSRNR-22050-09	40	22,0	50	75	165	-6	-6	0,4	SN.N0903..
		C4-CSRNL-22050-09	40	22,0	50	75	165	-6	-6	0,4	SN.N0903..
	12	C4-CSRNR-22050-12	40	22,0	50	75	165	-6	-6	0,5	SN.N1204..
		C4-CSRNL-22050-12	40	22,0	50	75	165	-6	-6	0,5	SN.N1204..
C5												
	09	C5-CSRNR-27060-09	50	27,0	60	95	165	-6	-6	0,8	SN.N0903..
		C5-CSRNL-27060-09	50	27,0	60	95	165	-6	-6	0,8	SN.N0903..
	12	C5-CSRNR-27060-12	50	27,0	60	95	165	-6	-6	0,8	SN.N1204..
		C5-CSRNL-27060-12	50	27,0	60	95	165	-6	-6	0,8	SN.N1204..
C6												
	12	C6-CSRNR-35065-12	63	35,0	65	121	165	-6	-6	1,4	SN.N1204..
		C6-CSRNL-35065-12	63	35,0	65	121	165	-6	-6	1,4	SN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
-09	CC17P-09	4SMS795	CN6	CSN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
C4..-12	CC20P	4SMS795	CN6	174.10-621	P1311	F94009-T09P	T09P-2
C5, C6..-12	CC20P	4SMS795	CN8	174.10-621	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku 174.10-622 pod destičky SN.N1203.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG, TNMM a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DTJNR/L..-M





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	16	C4-DTJNR-27050-16-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	TN..1604..
		C4-DTJNL-27050-16-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	TN..1604..
	22	C4-DTJNR-27050-22-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,5	TN..2204..
		C4-DTJNL-27050-22-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,5	TN..2204..
C5											
	16	C5-DTJNR-35060-16-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..1604..
		C5-DTJNL-35060-16-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..1604..
	22	C5-DTJNR-35060-22-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..2204..
		C5-DTJNL-35060-22-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..2204..
C6											
	16	C6-DTJNR-45065-16-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..1604..
		C6-DTJNL-45065-16-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..1604..
	22	C6-DTJNR-45065-22-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..2204..
		C6-DTJNL-45065-22-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-16	FP1508	L84017-T09P	CN3	CD09-S	DTN160616	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
-22	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DTN220616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DTN220640 pod destičky TN..220432.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DTGNR/L..-M





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

C.-DTGNR/L..-M
90 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	22	C4-DTGNR-27050-22-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,5	TN..2204..
		C4-DTGNL-27050-22-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,5	TN..2204..
C6											
	27	C6-DTGNR-45065-27-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	TN..2706..
		C6-DTGNL-45065-27-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	TN..2706..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-22	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DTN220616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-27	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DTN270416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DTN220640 pod destičky TN..220432.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DTFNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

C.-DTFNR..-M
90 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3				
C4											
	16	C4-DTFNR-27050-16-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	TN..1604..
		C4-DTFNL-27050-16-M	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	TN..1604..
C5											
	16	C5-DTFNR-35060-16-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..1604..
		C5-DTFNL-35060-16-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,8	TN..1604..
	22	C5-DTFNR-35060-22-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,9	TN..2204..
		C5-DTFNL-35060-22-M	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,9	TN..2204..
C6											
	16	C6-DTFNR-45065-16-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,5	TN..1604..
		C6-DTFNL-45065-16-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,5	TN..1604..
	22	C6-DTFNR-45065-22-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..2204..
		C6-DTFNL-45065-22-M	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	TN..2204..
	27	C6-DTFNR-45065-27-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,4	TN..2706..
		C6-DTFNL-45065-27-M	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,4	TN..2706..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-16	FP1508	L84017-T09P	CN3	CD09-S	DTN160616	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
-22	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DTN220616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
-27	FP2012	L86026-T20P	CN6	CD16-S	DTN270416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DTN220640 pod destičky TN..220432.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN, TNGX, TNMN a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 488-492
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-CTJNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4										
	11	C4-CTJNR-27050-11	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	TN..1103..
		C4-CTJNL-27050-11	40	27,0	50	75	-6	-6	0,5	TN..1103..
C5										
	11	C5-CTJNR-35060-11	50	35,0	60	95	-6	-6	1,0	TN..1103..
		C5-CTJNL-35060-11	50	35,0	60	95	-6	-6	1,0	TN..1103..
C6										
	11	C6-CTJNR-45065-11	63	45,0	65	121	-6	-6	1,6	TN..1103..
		C6-CTJNL-45065-11	63	45,0	65	121	-6	-6	1,6	TN..1103..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
C4..-11	CC17P-06	4SMS795	CN6	CTN110308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2
C5, C6..-11	CC17P-06	4SMS795	CN8	CTN110308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SVHBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°

C.-SVHBR/L
107,5 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C3									
	11	C3-SVHBR-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,2	VB..1102..
		C3-SVHBL-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,2	VB..1102..
C4									
	11	C4-SVHBR-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	VB..1102..
		C4-SVHBL-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	VB..1102..
	16	C4-SVHBR-27050-16	40	27,0	50	0	0	0,4	VB../VC..1604..
		C4-SVHBL-27050-16	40	27,0	50	0	0	0,4	VB../VC..1604..
C5									
	11	C5-SVHBR-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	VB..1102..
		C5-SVHBL-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	VB..1102..
	16	C5-SVHBR-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,7	VB../VC..1604..
		C5-SVHBL-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,7	VB../VC..1604..
C6									
	16	C6-SVHBR-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,2	VB../VC..1604..
		C6-SVHBL-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,2	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
C3..-11	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
C4, C5..-11	CN7	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
C4..-16	CN6	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875
C5, C6..-16	CN7	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SVJBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C3									
	11	C3-SVJBR-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,2	VB..1102..
		C3-SVJBL-22040-11	32	22,0	40	0	0	0,2	VB..1102..
C4									
	11	C4-SVJBR-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	VB..1102..
		C4-SVJBL-27050-11	40	27,0	50	0	0	0,4	VB..1102..
	16	C4-SVJBR-27050-16	40	27,0	50	0	0	0,4	VB../VC..1604..
		C4-SVJBL-27050-16	40	27,0	50	0	0	0,4	VB../VC..1604..
C5									
	11	C5-SVJBR-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	VB..1102..
		C5-SVJBL-35060-11	50	35,0	60	0	0	0,7	VB..1102..
	16	C5-SVJBR-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,7	VB../VC..1604..
		C5-SVJBL-35060-16	50	35,0	60	0	0	0,7	VB../VC..1604..
C6									
	16	C6-SVJBR-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,1	VB../VC..1604..
		C6-SVJBL-45065-16	63	45,0	65	0	0	1,1	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
C3..-11	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
C4, C5..-11	CN7	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
C4..-16	CN6	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875
C5, C6..-16	CN7	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SVVBN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 72,5°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C3									
	11	C3-SVVBN-00040-11	32	0,3	40	0	0	0,2	VB..1102..
C4									
	11	C4-SVVBN-00050-11	40	0,3	50	0	0	0,4	VB..1102..
	16	C4-SVVBN-00050-16	40	0,6	50	0	0	0,4	VB../VC..1604..
C5									
	16	C5-SVVBN-00060-16	50	0,6	60	0	0	0,7	VB../VC..1604..
C6									
	16	C6-SVVBN-00065-16	63	0,6	65	0	0	1,1	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	CN6	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
C4..-16	CN6	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875
C5, C6..-16	CN7	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA, VNMG a VNMU

- Program břitových destiček viz str. 462-464, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	13	C4-DVJNR-27055-13	40	27,0	55	60	152	-4,0	-13,0	0,5	VN..1304..
		C4-DVJNL-27055-13	40	27,0	55	60	152	-4,0	-13,0	0,5	VN..1304..
	16	C4-DVJNR-27062-16	40	27,0	62	65	152	-4,0	-13,0	0,4	VN..1604..
		C4-DVJNL-27062-16	40	27,0	62	65	152	-4,0	-13,0	0,4	VN..1604..
C5											
	16	C5-DVJNR-35065-16	50	35,0	65	65	170	-4,0	-13,0	0,7	VN..1604..
		C5-DVJNL-35065-16	50	35,0	65	65	170	-4,0	-13,0	0,7	VN..1604..
C6											
	16	C6-DVJNR-45065-16	63	45,0	65	81	190	-4,0	-13,0	1,1	VN..1604..
		C6-DVJNL-45065-16	63	45,0	65	81	190	-4,0	-13,0	1,1	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
-13	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD08-S	PVN130308	T09P-2	CS5008-T09P	S5608	CD08-V13
C4..-16	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD19-S-V16	DVN160310	T15P-2	C03508-T15P	S6912	CD19-V16
C5, C6..-16	FP2012	L85021-T15P	CN7	CD19-S-V16	DVN160310	T15P-2	C03508-T15P	S6912	CD19-V16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNMU

- Program břitových destiček viz str. 464
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	13	C4-PVJNR-27050-13	40	27,0	50	75	165	-4,5	-13,5	0,4	VNMU1304..
		C4-PVJNL-27050-13	40	27,0	50	75	165	-4,5	-13,5	0,4	VNMU1304..
C5											
	13	C5-PVJNR-35060-13	50	35,0	60	95	165	-4,5	-13,5	0,7	VNMU1304..
		C5-PVJNL-35060-13	50	35,0	60	95	165	-4,5	-13,5	0,7	VNMU1304..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Podložka destičky
C4..-13	CN6	T09P-2	PL1403-T09P	PVN130308
C5..-13	CN8	T09P-2	PL1403-T09P	PVN130308

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WCMT

- Program břitových destiček viz str. 465
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SWLCR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-SWLCR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	06	C4-SWLCR-27050-06	40	27,0	50	3	165	0	0	0,4	WC..06T3..
		C4-SWLCL-27050-06	40	27,0	50	3	165	0	0	0,4	WC..06T3..
C5											
	06	C5-SWLCR-35060-06	50	35,0	60	4	165	0	0	0,9	WC..06T3..
		C5-SWLCL-35060-06	50	35,0	60	4	165	0	0	0,9	WC..06T3..
C6											
	06	C6-SWLCR-45065-06	63	45,0	65	5	165	0	0	1,3	WC..06T3..
		C6-SWLCL-45065-06	63	45,0	65	5	165	0	0	1,3	WC..06T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
C4..-06	CN6	T15P-2	C03510-T15P
C5, C6..-06	CN7	T15P-2	C03510-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DWLNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-DWLNR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	06	C4-DWLNR-27050-06	40	27,0	50	60	140	-6	-6	0,4	WN..0604..
		C4-DWLNL-27050-06	40	27,0	50	60	140	-6	-6	0,4	WN..0604..
	08	C4-DWLNR-27050-08	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	WN..0804..
		C4-DWLNL-27050-08	40	27,0	50	110	140	-6	-6	0,4	WN..0804..
C5											
	06	C5-DWLNR-35060-06	50	35,0	60	65	165	-6	-6	0,5	WN..0604..
		C5-DWLNL-35060-06	50	35,0	60	65	165	-6	-6	0,5	WN..0604..
	08	C5-DWLNR-35060-08	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,7	WN..0804..
		C5-DWLNL-35060-08	50	35,0	60	110	165	-6	-6	0,7	WN..0804..
C6											
	06	C6-DWLNR-45065-06	63	45,0	65	81	190	-6	-6	1,3	WN..0604..
		C6-DWLNL-45065-06	63	45,0	65	81	190	-6	-6	1,3	WN..0604..
	08	C6-DWLNR-45065-08	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	WN..0804..
		C6-DWLNL-45065-08	63	45,0	65	110	190	-6	-6	1,3	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému	Podložka destičky
C4..-06	FP1508	L84017-T09P	CN6	CD09-S	DWN060310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09	–
C4..-08	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DWN080416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12	DWN080316
C5, C6..-06	FP1508	L84017-T09P	CN3	CD09-S	DWN060310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09	–
C5, C6..-08	FP2012	L85021-T15P	CN3	CD12-S	DWN080416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12	DWN080316

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DWN080316 pod destičky WN..0806.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	DCINN	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
C4											
	06	C4-PWLNR-27050-06	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,4	WN..0604..
		C4-PWLNL-27050-06	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,4	WN..0604..
	08	C4-PWLNR-27050-08	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,4	WN..0804..
		C4-PWLNL-27050-08	40	27,0	50	75	165	-6	-6	0,4	WN..0804..
C5											
	06	C5-PWLNR-35060-06	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	WN..0604..
		C5-PWLNL-35060-06	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	WN..0604..
	08	C5-PWLNR-35060-08	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	WN..0804..
		C5-PWLNL-35060-08	50	35,0	60	95	165	-6	-6	0,8	WN..0804..
C6											
	08	C6-PWLNR-45065-08	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	WN..0804..
		C6-PWLNL-45065-08	63	45,0	65	121	165	-6	-6	1,3	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
C4..-06	CN6	WAE060312	L82511-T07P	PP2109-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
C4..-08	CN6	WAE080412	L82511-T07P	PP2015-1-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2
C5..-06	CN7	WAE060312	L82511-T07P	PP2109-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
C5..-08	CN6	WAE080412	L82511-T07P	PP2015-1-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2
C6..-08	CN8	WAE080412	L82511-T07P	PP2015-1-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku WAE080312 pod destičky WN..0806.. je nutné objednat samostatně.
Klín WNW08 pro destičky WNMM08.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCACR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

SCACR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SCACR0808K06	8	8	125	8,7	9	0	0	0,1	CC..0602..
	SCACR1010M06	10	10	150	10,7	9	0	0	0,2	CC..0602..
	SCACR1212M06	12	12	150	12,7	9	0	0	0,2	CC..0602..
	SCACL0808K06	8	8	125	8,7	9	0	0	0,1	CC..0602..
	SCACL1010M06	10	10	150	10,7	9	0	0	0,2	CC..0602..
	SCACL1212M06	12	12	150	12,7	9	0	0	0,2	CC..0602..
09	SCACR1212M09	12	12	150	12,7	13	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCACR1414M09	14	14	150	14,7	13	0	0	0,3	CC..09T3..
	SCACR1616H09	16	16	100	16,7	21	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCACL1212M09	12	12	150	12,7	13	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCACL1414M09	14	14	150	14,7	13	0	0	0,3	CC..09T3..
	SCACL1616H09	16	16	100	16,7	21	0	0	0,2	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T07P-2	C02506-T07P
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCMT a CCGW..-LF

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCBCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

SCBCR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	SCBCR1616H09	16	16	100	13,0	12	0	0	0,2	CC..09..(-LF)
	SCBCR2020K09	20	20	125	17,0	12	0	0	0,4	CC..09..(-LF)
	SCBCL1616H09	16	16	100	13,0	12	0	0	0,2	CC..09..(-LF)
	SCBCL2020K09	20	20	125	17,0	12	0	0	0,4	CC..09..(-LF)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCDCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

SCFCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

SCDCR/L
45 °



SCFCR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SCDCR0808K06	8	8	125	4,2	11	0	0	0,1	CC..0602..
	SCDCR1010M06	10	10	150	5,2	11	0	0	0,2	CC..0602..
	SCDCL0808K06	8	8	125	4,2	11	0	0	0,1	CC..0602..
	SCDCL1010M06	10	10	150	5,2	11	0	0	0,2	CC..0602..
09	SCDCR1212M09	12	12	150	6,2	21	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCDCR1414M09	14	14	150	7,2	21	0	0	0,3	CC..09T3..
	SCDCL1212M09	12	12	150	6,2	21	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCDCL1414M09	14	14	150	7,2	21	0	0	0,3	CC..09T3..
06	SCFCR0808D06	8	8	60	10,0	9	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCFCR1212F09	12	12	80	16,0	15	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCFCL1212F09	12	12	80	16,0	15	0	0	0,1	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T07P-2	C02506-T07P
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCLCR/L



SCLCR/L..K09, ..K12



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

SCLCR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SCLCR0808K06	8	8	125	8,5	9	0	0	0,1	CC..0602..
	SCLCR1010M06	10	10	150	10,5	9	0	0	0,2	CC..0602..
	SCLCR1212M06	12	12	150	12,5	8	0	0	0,2	CC..0602..
	SCLCL0808K06	8	8	125	8,5	9	0	0	0,1	CC..0602..
	SCLCL1010M06	10	10	150	10,5	9	0	0	0,2	CC..0602..
	SCLCL1212M06	12	12	150	12,5	8	0	0	0,2	CC..0602..
09	SCLCR1212M09	12	12	150	12,5	12	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCLCR1616H09	16	16	100	16,5	12	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCLCR2020K09	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	CC..09T3..
	SCLCL1212M09	12	12	150	12,5	12	0	0	0,2	CC..09T3..
	SCLCL1616H09	16	16	100	16,5	12	0	0	0,3	CC..09T3..
	SCLCL2020K09	20	20	125	25,0	20	0	0	0,5	CC..09T3..
12	SCLCR2020K12	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	CC..1204..
	SCLCL2020K12	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...06	T07P-2	C02506-T07P	–	–
...09	T15P-2	C04008-T15P	–	–
...12	T15P-2	C05012-T15P	123.19-621	CA5008

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
–
–
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCGCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

SCGCR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SCGCR0808D06	8	8	60	10,0	11	0	0	0,1	CC..0602..
	SCGCR1010E06	10	10	70	12,0	11	0	0	0,1	CC..0602..
	SCGCL1010E06	10	10	70	12,0	11	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCGCR1212F09	12	12	80	16,0	15	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCGCL1212F09	12	12	80	16,0	15	0	0	0,1	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T07P-2	C02506-T07P
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DCBNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

DCBNR/L..-M
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DCBNR2020K12-M	20	20	125	17,0	32	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCBNR2525M12-M	25	25	150	22,0	31	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCBNR3225P12-M	32	25	170	22,0	31	-6	-6	1,1	CN..1204..
	DCBNL2020K12-M	20	20	125	17,0	32	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCBNL2525M12-M	25	25	150	22,0	31	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCBNL3225P12-M	32	25	170	22,0	31	-6	-6	1,1	CN..1204..
16	DCBNR2525M16-M	25	25	150	22,0	41	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCBNR3225P16-M	32	25	170	22,0	42	-6	-6	1,1	CN..1606..
	DCBNL2525M16-M	25	25	150	22,0	41	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCBNL3225P16-M	32	25	170	22,0	42	-6	-6	1,1	CN..1606..
19	DCBNR3232P19-M	32	32	170	27,0	41	-6	-6	1,4	CN..1906..
	DCBNR4040R19-M	40	40	200	35,0	42	-6	-6	2,5	CN..1906..
	DCBNL3232P19-M	32	32	170	27,0	41	-6	-6	1,4	CN..1906..
	DCBNL4040R19-M	40	40	200	35,0	42	-6	-6	2,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DCN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
...16	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
...19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DCKNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

DCKNR/L..-M
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	DCKNR2525M09-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	CN..0903..
	DCKNL2525M09-M	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	CN..0903..
12	DCKNR2020K12-M	20	20	125	25,0	30	-6	-6	0,5	CN..1204..
	DCKNR2525M12-M	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCKNR3225P12-M	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	CN..1204..
	DCKNL2020K12-M	20	20	125	25,0	30	-6	-6	0,5	CN..1204..
	DCKNL2525M12-M	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCKNL3225P12-M	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	CN..1204..
16	DCKNR2525M16-M	25	25	150	32,0	36	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCKNR3225P16-M	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	CN..1606..
	DCKNL2525M16-M	25	25	150	32,0	36	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCKNL3225P16-M	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	CN..1606..
19	DCKNR3225P19-M	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	CN..1906..
	DCKNR3232P19-M	32	32	170	40,0	36	-6	-6	1,5	CN..1906..
	DCKNL3225P19-M	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	CN..1906..
	DCKNL3232P19-M	32	32	170	40,0	36	-6	-6	1,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...09	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DCN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DCN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
...16	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
...19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DCLNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

DCLNR/L..-M
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	DCLNR1616H09-M	16	16	100	20,0	25	-6	-6	0,3	CN..0903..
	DCLNR2020K09-M	20	20	125	25,0	23	-6	-6	0,4	CN..0903..
	DCLNR2525M09-M	25	25	150	32,0	25	-6	-6	0,8	CN..0903..
	DCLNL1616H09-M	16	16	100	20,0	25	-6	-6	0,3	CN..0903..
	DCLNL2525M09-M	25	25	150	32,0	25	-6	-6	0,8	CN..0903..
	DCLNL2020K09-M	20	20	125	25,0	23	-6	-6	0,4	CN..0903..
12	DCLNR2020K12-M	20	20	125	25,0	32	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCLNR2525M12-M	25	25	150	32,0	32	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCLNR3225P12-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	CN..1204..
	DCLNR3232P12-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	CN..1204..
	DCLNL2020K12-M	20	20	125	25,0	32	-6	-6	0,4	CN..1204..
	DCLNL2525M12-M	25	25	150	32,0	32	-6	-6	0,8	CN..1204..
	DCLNL3225P12-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	CN..1204..
	DCLNL3232P12-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	CN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...09	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DCN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DCN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DCN120416 pod destičky CN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DCLNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

DCLNR/L..-M
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	DCLNR2525M16-M	25	25	150	32,0	40	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCLNR3225P16-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	CN..1606..
	DCLNR3232P16-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	CN..1606..
	DCLNL2525M16-M	25	25	150	32,0	40	-6	-6	0,8	CN..1606..
	DCLNL3225P16-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	CN..1606..
	DCLNL3232P16-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	CN..1606..
19	DCLNR3225P19-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	CN..1906..
	DCLNR3232P19-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	CN..1906..
	DCLNR4040R19-M	40	40	200	50,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..
	DCLNL3225P19-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	CN..1906..
	DCLNL3232P19-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	CN..1906..
	DCLNL4040R19-M	40	40	200	50,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina
...16	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DCN160616	T20P-7L	C05010-T20P	S7010
...19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DCN190416	T20P-7L	C05010-T20P	S7010

Příslušenství*

Sestava upínacího systému
CD16-S16
CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

MCBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

MCBNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
19	MCBNR3232P19	32	32	170	27,0	40	-6	-6	1,4	CN..1906..
	MCBNR4040R19	40	40	200	35,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..
	MCBNL3232P19	32	32	170	27,0	40	-6	-6	1,4	CN..1906..
	MCBNL4040R19	40	40	200	35,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Upínací šroub	Podložka destičky	Kolík podložky
...19	MC22	T20P-7L	LD6024-T20P	CSN190412	MN1920-T20P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

MCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MCLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	MCLNR2525M16	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	CN..1606..
	MCLNR3225P16	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	CN..1606..
	MCLNR3232P16	32	32	170	40,0	35	-6	-6	1,4	CN..1606..
	MCLNL2525M16	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	CN..1606..
	MCLNL3225P16	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	CN..1606..
	MCLNL3232P16	32	32	170	40,0	35	-6	-6	1,4	CN..1606..
19	MCLNR3232P19	32	32	170	40,0	40	-6	-6	1,4	CN..1906..
	MCLNR4040R19	40	40	200	50,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..
	MCLNL3232P19	32	32	170	40,0	40	-6	-6	1,4	CN..1906..
	MCLNL4040R19	40	40	200	50,0	40	-6	-6	2,5	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Upínací šroub	Podložka destičky	Kolík podložky	Šroub podložky
...16	MC21	T20P-7L	LD6024-T20P	CSN160412	MN1520-T20P	CSC8015-T20P
...19	MC22	T20P-7L	LD6024-T20P	CSN190412	MN1920-T20P	CSC1015-T20P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PCLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PCLNR2020K12	20	20	125	25,0	26	-6	-6	0,4	CN..1204..
	PCLNR2525M12	25	25	150	32,0	26	-6	-6	0,8	CN..1204..
	PCLNR3225P12	32	25	170	32,0	26	-6	-6	1,1	CN..1204..
	PCLNL2020K12	20	20	125	25,0	26	-6	-6	0,4	CN..1204..
	PCLNL2525M12	25	25	150	32,0	26	-6	-6	0,8	CN..1204..
	PCLNL3225P12	32	25	170	32,0	26	-6	-6	1,1	CN..1204..
16	PCLNR2525M16	25	25	150	32,0	33	-6	-6	0,8	CN..1606..
	PCLNR3232P16	32	32	170	40,0	33	-6	-6	1,4	CN..1606..
	PCLNL2525M16	25	25	150	32,0	33	-6	-6	0,8	CN..1606..
	PCLNL3232P16	32	32	170	40,0	33	-6	-6	1,4	CN..1606..
19	PCLNR3232P19	32	32	170	40,0	37	-6	-6	0,1	CN..1906..
	PCLNR4040S19	40	40	250	50,0	38	-6	-6	1,5	CN..1906..
	PCLNL3232P19	32	32	170	40,0	37	-6	-6	0,1	CN..1906..
	PCLNL4040S19	40	40	250	50,0	38	-6	-6	3,1	CN..1906..
25	PCLNR4040S25	40	40	250	50,2	48	-6	-6	3,1	CN..2509..
	PCLNL4040S25	40	40	250	50,2	48	-6	-6	3,1	CN..2509..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...12	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
...16	PP6017	PCN160412	3SMS795	LS0820	MP1519	RP8286
...19	PP7521	PCN190416	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
...25	PP1325	PCN250620	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PCBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

PCBNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	**PCBNR2525M12**	25	25	150	22,0	26	-6	-6	0,7	CN..1204..
	PCBNL2525M12	25	25	150	22,0	26	-6	-6	0,7	CN..1204..
19	**PCBNR3232P19**	32	32	170	27,0	37	-6	-6	1,3	CN..1906..
	PCBNR4040S19	40	40	250	35,0	38	-6	-6	3,1	CN..1906..
	PCBNL3232P19	32	32	170	27,0	37	-6	-6	1,3	CN..1906..
	PCBNL4040S19	40	40	250	35,0	38	-6	-6	3,0	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...12	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
...19	PP7521	PCN190416	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – CNGN a CNMN



- Program břitových destiček viz str. 472, 503
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	CCLNR2525M09	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	CN.N0903..
	CCLNR3225P09	32	25	170	32,0	27	-6	-6	1,1	CN.N0903..
	CCLNL2525M09	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	CN.N0903..
	CCLNL3225P09	32	25	170	32,0	27	-6	-6	1,1	CN.N0903..
12	CCLNR2525M12	25	25	150	32,0	34	-6	-6	0,8	CN.N1204..
	CCLNR3225P12	32	25	170	32,0	34	-6	-6	1,1	CN.N1204..
	CCLNL2525M12	25	25	150	32,0	34	-6	-6	0,8	CN.N1204..
	CCLNL3225P12	32	25	170	32,0	34	-6	-6	1,1	CN.N1204..
09	CCBNR2525M09	25	25	150	22,0	30	-6	-6	0,8	CN.N0903..
	CCBNL2525M09	25	25	150	22,0	30	-6	-6	0,8	CN.N0903..
12	CCBNR2525M12	25	25	150	22,0	34	-6	-6	0,8	CN.N1204..
	CCBNR3225P12	32	25	170	22,0	34	-6	-6	1,1	CN.N1204..
	CCBNL2525M12	25	25	150	22,0	34	-6	-6	0,8	CN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...09	CC17P-09	4SMS795	CCN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
...12	CC17P	4SMS795	CCN120312	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček CNGN



- Program břitových destiček viz str. 503
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CCLNR/L-.C



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

CCBNR/L-.C



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

CCLNR/L-.C
95 °



CCBNR/L-.C
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	CCLNR2525M12-4C	25	25	150	32,4	32	-6	-6	0,7	CNGN1207..
	CCLNR3225P12-4C	32	25	170	32,4	32	-6	-6	1,2	CNGN1207..
	CCLNL2525M12-4C	25	25	150	32,4	32	-6	-6	0,7	CNGN1207..
	CCLNL3225P12-4C	32	25	170	32,4	32	-6	-6	1,2	CNGN1207..
12	CCBNR2525M12-4C	25	25	150	22,4	34	-6	-6	0,7	CNGN1207..
	CCBNR3225P12-4C	32	25	170	22,4	34	-6	-6	1,1	CNGN1207..
	CCBNL2525M12-4C	25	25	150	22,4	34	-6	-6	0,7	CNGN1207..
	CCBNL3225P12-4C	32	25	170	22,4	34	-6	-6	1,1	CNGN1207..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Sestava upínacího systému	Podložka destičky	Klíč podložky	Šroub podložky
..-4C	CC12P-D12	DCN120316	T15P-2D	C04008-T15P

Příslušenství*

Podložka destičky
DCN120616

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SDHCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
07	SDHCR1010M07	10	10	150	12,0	14	0	0	0,2	DC..0702..
	SDHCL1010M07	10	10	150	12,0	14	0	0	0,2	DC..0702..
11	SDHCR1212M11	12	12	150	16,0	21	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDHCR1616H11	16	16	100	20,0	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDHCR2020K11	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	DC..11T3..
	SDHCR2525M11	25	25	150	32,0	20	0	0	0,8	DC..11T3..
	SDHCL1212M11	12	12	150	16,0	21	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDHCL1616H11	16	16	100	20,0	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDHCL2020K11	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	DC..11T3..
	SDHCL2525M11	25	25	150	32,0	20	0	0	0,8	DC..11T3..
15	SDHCR2525M15	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	DC..1504..
	SDHCL2525M15	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	DC..1504..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...07	T07P-2	C02506-T07P	–	–
..1212.11/..1616.11	T15P-2	C04008-T15P	–	–
..2020.11/..2525.11	T15P-2	C03510-T15P	126.19-620	CA3510
...15	T15P-2	C04518-T15P	126.19-621	CA4512

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
–
–
9/64SMS875
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SDJCR/L..07, 1212M11, 1616H11



SDJCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
07	SDJCR0808K07	8	8	125	8,5	13	0	0	0,1	DC..0702..
	SDJCR1010M07	10	10	150	10,5	14	0	0	0,2	DC..0702..
	SDJCR1212M07	12	12	150	12,5	13	0	0	0,2	DC..0702..
	SDJCL0808K07	8	8	125	8,5	13	0	0	0,1	DC..0702..
	SDJCL1010M07	10	10	150	10,5	14	0	0	0,2	DC..0702..
	SDJCL1212M07	12	12	150	12,5	13	0	0	0,2	DC..0702..
11	SDJCR1212M11	12	12	150	12,5	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDJCR1616H11	16	16	100	16,5	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDJCR2020K11	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	DC..11T3..
	SDJCR2525M11	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	DC..11T3..
	SDJCL1212M11	12	12	150	12,5	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDJCL1616H11	16	16	100	16,5	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDJCL2020K11	20	20	125	25,0	20	0	0	0,4	DC..11T3..
	SDJCL2525M11	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	DC..11T3..
15	SDJCR2525M15	25	25	150	32,0	28	0	0	0,7	DC..1504..
	SDJCR3225P15	32	25	170	32,0	28	0	0	1,1	DC..1504..
	SDJCL2525M15	25	25	150	32,0	28	0	0	0,7	DC..1504..
	SDJCL3225P15	32	25	170	32,0	28	0	0	1,1	DC..1504..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...07	T07P-2	C02506-T07P	–	–
..1212.11/..1616.11	T15P-2	C04008-T15P	–	–
..2020.11/..2525.11	T15P-2	C03510-T15P	126.19-620	CA3510
...15	T15P-2	C04518-T15P	126.19-621	CA4512

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
–
–
9/64SMS875
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT a DCMW



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SDACR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

SDACR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
07	SDACR0808K07	8	8	125	8,7	13	0	0	0,1	DC..0702..
	SDACR1010M07	10	10	150	10,7	13	0	0	0,2	DC..0702..
	SDACR1212M07	12	12	150	12,7	13	0	0	0,2	DC..0702..
	SDACL0808K07	8	8	125	8,7	13	0	0	0,1	DC..0702..
	SDACL1010M07	10	10	150	10,7	13	0	0	0,2	DC..0702..
	SDACL1212M07	12	12	150	12,7	13	0	0	0,2	DC..0702..
11	SDACR1212M11	12	12	150	12,7	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDACR1414M11	14	14	150	14,7	20	0	0	0,3	DC..11T3..
	SDACR1616H11	16	16	100	16,7	21	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDACL1212M11	12	12	150	12,7	20	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDACL1414M11	14	14	150	14,7	20	0	0	0,3	DC..11T3..
	SDACL1616H11	16	16	100	16,7	21	0	0	0,2	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...07	T07P-2	C02506-T07P
...11	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT a DCMW



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SDNCN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 62,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	LH				
07	SDNCN0808K07	8	8	125	4,2	16	0	0	0,1	DC..0702..
	SDNCN1010M07	10	10	150	5,2	21	0	0	0,2	DC..0702..
	SDNCN1212M07	12	12	150	6,2	20	0	0	0,2	DC..0702..
11	SDNCN1212M11	12	12	150	6,2	23	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDNCN1414M11	14	14	150	7,2	23	0	0	0,3	DC..11T3..
	SDNCN1616H11	16	16	100	8,2	22	0	0	0,2	DC..11T3..
	SDNCN2020K11	20	20	125	10,2	22	0	0	0,4	DC..11T3..
	SDNCN2525M11	25	25	150	12,7	23	0	0	0,7	DC..11T3..
15	SDNCN2020K15	20	20	125	10,2	29	0	0	0,4	DC..1504..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...07	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
.12M11/.14M11/16H11	T15P-2	C04008-T15P	–	–	–
.20K11/.25M11	T15P-2	C03510-T15P	126.19-620	CA3510	9/64SMS875
...15	T15P-2	C04512-T15P	126.19-621	CA4508	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 428-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DDHNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°

DDHNR/L
107,5 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	DDHNR1616H11	16	16	100	20,0	26	-6	-6	0,2	DN..1104..
	DDHNR2020K11	20	20	125	25,0	26	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDHNR2525M11	25	25	150	32,0	26	-6	-6	0,8	DN..1104..
	DDHNL1616H11	16	16	100	20,0	26	-6	-6	0,2	DN..1104..
	DDHNL2020K11	20	20	125	25,0	26	-6	-6	0,4	DN..1104..
	DDHNL2525M11	25	25	150	32,0	26	-6	-6	0,8	DN..1104..
15	DDHNR2020K15	20	20	125	25,0	32	-6	-6	0,4	DN..1506..
	DDHNR2525M15	25	25	150	32,0	36	-6	-6	0,8	DN..1506..
	DDHNR3225P15	32	25	170	32,0	33	-6	-6	1,1	DN..1506..
	DDHNR3232P15	32	32	170	40,0	33	-6	-6	1,3	DN..1506..
	DDHNL2020K15	20	20	125	25,0	32	-6	-6	0,4	DN..1506..
	DDHNL2525M15	25	25	150	32,0	36	-6	-6	0,8	DN..1506..
	DDHNL3225P15	32	25	170	32,0	33	-6	-6	1,1	DN..1506..
	DDHNL3232P15	32	32	170	40,0	33	-6	-6	1,3	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...11	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...15	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DDN150416	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DDJNR/L, ..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

DDJNR/L, ..-M
93 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	DDJNR1616H11	16	16	100	20,0	31	-6	-6	0,2	DN.. 1104..
	DDJNR2020K11	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	DN.. 1104..
	DDJNR2525M11	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,7	DN.. 1104..
	DDJNR3225P11	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	DN.. 1104..
	DDJNL1616H11	16	16	100	20,0	31	-6	-6	0,2	DN.. 1104..
	DDJNL2020K11	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	DN.. 1104..
	DDJNL2525M11	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,7	DN.. 1104..
	DDJNL3225P11	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	DN.. 1104..
15	DDJNR2020K15-M	20	20	125	25,0	42	-6	-6	0,4	DN.. 1506..
	DDJNR2525M15-M	25	25	150	32,0	42	-6	-6	0,8	DN.. 1506..
	DDJNR3225P15-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	DN.. 1506..
	DDJNR3232P15-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	DN.. 1506..
	DDJNL2020K15-M	20	20	125	25,0	42	-6	-6	0,4	DN.. 1506..
	DDJNL2525M15-M	25	25	150	32,0	42	-6	-6	0,8	DN.. 1506..
	DDJNL3225P15-M	32	25	170	32,0	42	-6	-6	1,1	DN.. 1506..
	DDJNL3232P15-M	32	32	170	40,0	42	-6	-6	1,4	DN.. 1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...11	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...15	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DDN150416	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PDJNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	PDJNR1616H11	16	16	100	20,0	24	-6	-6	0,2	DN..1104..
	PDJNR2020K11	20	20	125	25,0	30	-6	-7	0,5	DN..1104..
	PDJNR2525M11	25	25	150	32,0	30	-6	-7	0,7	DN..1104..
	PDJNR3225P11	32	25	170	32,0	30	-6	-7	1,0	DN..1104..
	PDJNL1616H11	16	16	100	20,0	24	-6	-6	0,2	DN..1104..
	PDJNL2020K11	20	20	125	25,0	30	-6	-7	0,5	DN..1104..
	PDJNL2525M11	25	25	150	32,0	30	-6	-7	0,7	DN..1104..
	PDJNL3225P11	32	25	170	32,0	30	-6	-7	1,0	DN..1104..
15	PDJNR2020K15	20	20	125	25,0	36	-6	-7	0,4	DN..1506..
	PDJNR2525M15	25	25	150	32,0	36	-6	-7	0,7	DN..1506..
	PDJNR3225P15	32	25	170	32,0	36	-6	-7	1,1	DN..1506..
	PDJNL2020K15	20	20	125	25,0	36	-6	-7	0,4	DN..1506..
	PDJNL2525M15	25	25	150	32,0	36	-6	-7	0,7	DN..1506..
	PDJNL3225P15	32	25	170	32,0	36	-6	-7	1,1	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...11	PP3512	PDN110308	2.5SMS795	LS0616	MP0912	RP5153
...15	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMU



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PDNNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 63°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	PDNNR1616H11	16	16	100	8,0	25	-6	-6	0,2	DN..1104..
	PDNNR2020K11	20	20	125	10,0	25	-6	-6	0,4	DN..1104..
	PDNNR2525M11	25	25	150	12,5	30	-6	-6	0,7	DN..1104..
	PDNNR3225P11	32	25	170	12,5	30	-6	-6	1,0	DN..1104..
	PDNNL1616H11	16	16	100	8,0	25	-6	-6	0,2	DN..1104..
	PDNNL2020K11	20	20	125	10,0	25	-6	-6	0,4	DN..1104..
	PDNNL2525M11	25	25	150	12,5	30	-6	-6	0,7	DN..1104..
	PDNNL3225P11	32	25	170	12,5	30	-6	-6	1,0	DN..1104..
15	PDNNR2020K15	20	20	125	10,0	36	-6	-6	0,4	DN..1506..
	PDNNR2525M15	25	25	150	12,5	36	-6	-6	0,7	DN..1506..
	PDNNR3225P15	32	25	170	12,5	36	-6	-6	1,0	DN..1506..
	PDNNL2020K15	20	20	125	10,0	36	-6	-6	0,4	DN..1506..
	PDNNL2525M15	25	25	150	12,5	36	-6	-6	0,7	DN..1506..
	PDNNL3225P15	32	25	170	12,5	36	-6	-6	1,0	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...11	PP3512	PDN110308	2.5SMS795	LS0616	MP0912	RP5153
...15	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – DNGN a DNMN



- Program břitových destiček viz str. 475-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 62,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	CDJNR2525M11	25	25	150	32,0	34	-6	-6	0,8	DN.N1103..
	CDJNR3225P11	32	25	170	32,0	34	-6	-6	1,1	DN.N1103..
	CDJNL2525M11	25	25	150	32,0	34	-6	-6	0,8	DN.N1103..
	CDJNL3225P11	32	25	170	32,0	34	-6	-6	1,1	DN.N1103..
11	CDNNN2525M11	25	25	150	13,2	30	-9	-5	0,7	DN.N1103..
	CDNNN3225P11	32	25	170	13,2	30	0	-5	1,1	DN.N1103..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...11	CC20P	4SMS795	CDN110412	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – DNMA

- Program břitových destiček viz str. 475
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DDJNR/L..-C



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

DDNNN..-C



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 62,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	DDJNR3225P11-C	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	DNMA1104..
	DDJNL3225P11-C	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	DNMA1104..
11	DDNNN3225P11-C	32	25	170	32,0	33	-9	-5	1,0	DNMA1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...11	FP1508	L84017-T09P	CC09P-D11	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CC09P-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCGS



- Program břitových destiček viz str. 436, 477
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení

Je zobrazena neutrální verze



	Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	HF	CDX				
4,76	TRAOR3225-4.76	32	25	201	25,4	32	–	0	0	0,8	RCGS4.76
	TRAOL3225-4.76	32	25	201	25,4	32	–	0	0	0,8	RCGS4.76
6,35	TRAOR3225-6.35	32	25	150	25,5	32	–	0	0	0,8	RCGS6.35
	TRAOL3225-6.35	32	25	150	25,5	32	–	0	0	0,8	RCGS6.35
9,525	TRAOR3225-9.525	32	25	200	25,8	32	–	0	0	1,1	RCGS9.525
4,76	TRDON2004H4.76	20	4	100	4,4	20	3,7	0	0	0,1	RCGS4.76
6,35	TRDON2005H6.35	20	6	100	5,9	20	4,7	0	0	0,1	RCGS6.35

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček RCMT



- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SRSCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

SRSCR/L



	Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	LH				
06	SRSCR2020K06	20	20	125	25,0	15	0	0	0,4	RCMT0602..
	SRSCR2525M06	25	25	150	32,0	15	0	0	0,7	RCMT0602..
	SRSCL2020K06	20	20	125	25,0	15	0	0	0,4	RCMT0602..
	SRSCL2525M06	25	25	150	32,0	15	0	0	0,7	RCMT0602..
08	SRSCR2020K08	20	20	125	25,0	25	0	0	0,4	RCMT0803..
	SRSCR2525M08	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	RCMT0803..
	SRSCL2525M08	25	25	150	32,0	25	0	0	0,7	RCMT0803..
10	SRSCR2020K10	20	20	125	25,0	17	0	0	0,4	RCMT10T3..
	SRSCR2525M10	25	25	150	32,0	20	0	0	0,7	RCMT10T3..
	SRSCL2020K10	20	20	125	25,0	17	0	0	0,4	RCMT10T3..
	SRSCL2525M10	25	25	150	32,0	20	0	0	0,7	RCMT10T3..
12	SRSCR2525M12	25	25	150	32,0	23	0	0	0,7	RCMT1204..
	SRSCR3225P12	32	25	170	32,0	23	0	0	1,1	RCMT1204..
	SRSCL2525M12	25	25	150	32,0	23	0	0	0,7	RCMT1204..
	SRSCL3225P12	32	25	170	32,0	23	0	0	1,1	RCMT1204..
16	SRSCR3225P16	32	25	170	32,0	25	0	0	1,1	RCMT1606..
	SRSCL3225P16	32	25	170	32,0	25	0	0	1,1	RCMT1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...06	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
...08	T09P-2	C03007-T09P	–	–	–
...10	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3510	9/64SMS875
...12	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3510	9/64SMS875
...16	T20P-7L	C05018-T20P	SRN16T3M0	CA5015	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT

- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SRDCN



Je zobrazena neutrální verze

SRDCN



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	CDX	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SRDCN1616H06	16	16	100	11,0	16	0	0	0,2	RCMT0602..
	SRDCN2020K06	20	20	125	13,0	16	0	0	0,4	RCMT0602..
	SRDCN2525M06	25	25	150	15,5	16	0	0	0,7	RCMT0602..
08	SRDCN1616H08	16	16	100	12,0	16	0	0	0,2	RCMT0803..
	SRDCN2020K08	20	20	125	14,0	20	0	0	0,4	RCMT0803..
	SRDCN2525M08	25	25	150	16,5	25	0	0	0,7	RCMT0803..
10	SRDCN2020K10	20	20	125	15,0	20	0	0	0,4	RCMT10T3..
	SRDCN2525M10	25	25	150	17,5	25	0	0	0,7	RCMT10T3..
12	SRDCN2525M12	25	25	150	18,5	25	0	0	0,7	RCMT1204..
	SRDCN3225P12	32	25	170	18,5	32	0	0	1,0	RCMT1204..
16	SRDCN3225P16	32	25	170	20,5	32	0	0	1,0	RCMT1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...06	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
...08	T09P-2	C03007-T09P	–	–	–
...10	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3510	9/64SMS875
...12	T15P-2	C03512-T15P	111.19-621	CA3510	9/64SMS875
...16	T20P-7L	C05018-T20P	SRN16T3M0	CA5015	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMX

- Program břitových destiček viz str. 438
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PRDCN



Je zobrazena neutrální verze

PRDCN



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	CDX	GAMO°	LAMS°	KG	
20	PRDCN3232P20	32	32	170	26,0	55,0	0	-8	1,2	RCMX200600
25	PRDCN4040S25	40	40	250	32,5	86,0	0	-8	2,8	RCMX250700
32	PRDCN5050T32	50	50	300	40,9	108,0	0	-8	5,3	RCMX320900

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...20	PP5620	PRN2004M0	3SMS795	LS0823	MP1519	RP8286
...25	PP6224	PRN2506M0	4SMS795	LS1030	MP1519	RP9811
...32	PP8030	PRN3206M0	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky keramických břitových destiček RCGX a RPGX

CRDCR/L...C



Je zobrazeno pravostranné provedení

CRDCN...C



Je zobrazena neutrální verze

- Program břitových destiček viz str. 503-505
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CRDCR/L...C



CRDCN...C



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	CDX	GAMO°	LAMS°	KG	
09	CRDCR3225P09C	32	25	170	26,0	29,5	0	0	0,9	RC../RP..0907
	CRDCL3225P09C	32	25	170	26,0	29,5	0	0	0,9	RC../RP..0907
12	CRDCR3225P12C	32	25	170	25,9	38,5	0	0	0,9	RC../RP..1207
	CRDCL3225P12C	32	25	170	25,9	38,5	0	0	0,9	RC../RP..1207
06	CRDCN3225P06C	32	25	170	15,6	19,4	0	0	0,9	RC../RP..0606
09	CRDCN3225P09C	32	25	170	17,2	29,0	0	0	0,9	RC../RP..0907
12	CRDCN3225P12C	32	25	170	18,8	38,5	0	0	0,9	RC../RP..1207
	CRDCN5040T12C	50	40	300	26,4	30,0	0	0	3,2	RC../RP..1207

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Klíč podložky
CRDCR/L..09C	CEN087	–	CN76.206	T10P-2D
CRDCR/L..12C	CEN120	T30P-7	CN55.222	T25P-7
..06C	CEN055	T30P-7	CN52.190	2SMS795
CRDCN..09C	CEN087	–	CN76.206	T10P-2D
CRDCN32..12C	CEN120	T30P-7	CN55.222	T25P-7
CRDCN50..12C	CEN120	T30P-7	CS107.131	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – RNGN a RNMN



- Program břitových destiček viz str. 477-479, 501, 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení



Je zobrazena neutrální verze



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	CRSNR2525M06	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	RN.N0603..
	CRSNL2525M06	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	RN.N0603..
09	CRSNR2525M09	25	25	150	32,0	29	-6	-6	0,8	RN.N0903..
	CRSNR3225P09	32	25	170	32,0	29	-6	-6	1,1	RN.N0903..
	CRSNR4040R09	40	40	200	50,0	29	-6	-6	2,5	RN.N0903..
	CRSNL2525M09	25	25	150	32,0	29	-6	-6	0,8	RN.N0903..
	CRSNL3225P09	32	25	170	32,0	29	-6	-6	1,1	RN.N0903..
	CRSNL4040R09	40	40	200	50,0	29	-6	-6	2,5	RN.N0903..
12	CRSNR3225P12	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	RN.N1203..
	CRSNR4040R12	40	40	200	50,0	30	-6	-6	2,5	RN.N1203..
	CRSNR5040T12	50	40	300	50,0	30	-6	-6	4,7	RN.N1203..
	CRSNL3225P12	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	RN.N1203..
	CRSNL4040R12	40	40	200	50,0	30	-6	-6	2,5	RN.N1203..
06	CRDNN2525M06	25	25	150	15,5	29	0	-8	0,7	RN.N0603..
09	CRDNN3225P09	32	25	170	17,0	31	0	-8	1,0	RN.N0603..
	CRDNN4040R09	40	40	200	24,8	31	0	-8	2,3	RN.N0903..
12	CRDNN3225P12	32	25	170	18,5	36	0	-8	1,1	RN.N1203..
	CRDNN4040R12	40	40	200	26,3	36	0	-8	2,3	RN.N1203..
	CRDNN5040T12	50	40	300	26,3	36	0	-8	4,4	RN.N1203..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...06	CC17P-06	4SMS795	CRN0603M0	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2
...09	CC17P-09	4SMS795	117.10-620	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2
...12	CC17P	4SMS795	117.10-622	P1311	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Podložku 117.10-621 pod destičky RN.N1204.. je nutné objednat samostatně.

Držáky keramických břitových destiček RNGN



- Program břitových destiček viz str. 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení

Je zobrazena neutrální verze



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	CRSNR2525M12C	25	25	150	32,0	28	-6	-6	0,7	RNGN1207..
	CRSNR3225P12C	32	25	170	32,0	28	-6	-6	1,1	RNGN1207..
	CRSNR5040T12C	50	40	300	50,0	31	-6	-6	5,5	RNGN1207..
	CRSNL2525M12C	25	25	150	32,0	28	-6	-6	0,7	RNGN1207..
	CRSNL3225P12C	32	25	170	32,0	28	-6	-6	1,1	RNGN1207..
12	CRDNN2525M12C	25	25	150	18,8	32	0	0	0,7	RNGN1207..
	CRDNN3225P12C	32	25	170	18,8	32	0	0	1,1	RNGN1207..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Klíč podložky	Šroub podložky
..12C	CC17P	4SMS795	CRN120400	P1311	T20P-2D	L85013-T20P

Příslušenství*

Podložka destičky
CRN120800

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RNMA a RNMG



- Program břitových destiček viz str. 440
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DRSNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení

DRSNR/L..-M



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DRSNR2525M12-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	RN..120400
	DRSNR3225P12-M	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	RN..120400
	DRSNL2525M12-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	RN..120400
	DRSNL3225P12-M	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	RN..120400

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DRN120600	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SCGW, SCMT a SCMW



- Program břitových destiček viz str. 441, 480
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SSDCN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

SSDCN 45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	SSDCN1212M09	12	12	150	6,2	23	0	0	0,2	SC..09T3..
	SSDCN1616H09	16	16	100	8,2	26	0	0	0,2	SC..09T3..
	SSDCN2020K09	20	20	125	10,2	22	0	0	0,4	SC..09T3..
	SSDCN2525M09	25	25	150	12,7	23	0	0	0,8	SC..09T3..
12	SSDCN2020K12	20	20	125	10,2	22	0	0	0,4	SC..1204..
	SSDCN2525M12	25	25	150	12,7	22	0	0	0,8	SC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...09	T15P-2	C04008-T15P	–	–	–
...K12	T15P-2	C05012-T15P	110.19-621	CA5008	5SMS795
...M12	T20P-7L	C05018-T20P	110.19-621	CA5015	5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SCMT



- Program břitových destiček viz str. 441-442
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	GAMO°	LAMS°	KG	
25	SSBCR4040S25	40	40	250	35,0	0	0	3,2	SC..2509..
38	SSBCR5050T38	50	50	300	43,0	0	0	5,6	SC..3809..
	SSBCR6060V38	60	60	400	53,0	0	0	10,9	SC..3809..
	SSBCL5050T38	50	50	300	43,0	0	0	5,6	SC..3809..
	SSBCL6060V38	60	60	400	53,0	0	0	10,9	SC..3809..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...25	T30P-7	C08020-T30P	110.19-629	CA8020
...38	T30P-7	C08020-T30P	112.19-624	CA8020

Příslušenství*

Klíč podložky
5SMS795
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN, SNMN a SNUN



- Program břitových destiček viz str. 483
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CSBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

CSRNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

CSBNR/L
75 °



CSRNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	CSBNR2525M09	25	25	150	22,0	30	-6	-6	0,8	SN.N0903..
	CSBNR3225P09	32	25	170	22,0	30	-6	-6	1,1	SN.N0903..
	CSBNL2525M09	25	25	150	22,0	30	-6	-6	0,8	SN.N0903..
12	CSBNR3225P12	32	25	170	22,0	35	-6	-6	1,1	SN.N1204..
	CSBNL3225P12	32	25	170	22,0	35	-6	-6	1,1	SN.N1204..
06	CSRNR2525M06	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	SN.N0603..
	CSRNL2525M06	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	SN.N0603..
12	CSRNR4040R12	40	40	200	43,2	37	-6	-6	2,5	SN.N1204..
	CSRNL4040R12	40	40	200	43,2	37	-6	-6	2,5	SN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky
...06	CC17P-06	4SMS795	CSN060308	P1311-06	CS2507-T07P
...09	CC17P-09	4SMS795	CSN090412	P1311-09	174.10-652-T07P
...P12	CC20P	4SMS795	174.10-621	P1311	F94009-T09P
...R12	CC20P	4SMS795	174.10-621	P1311	F94009-T09P

Příslušenství*

Podložka destičky	Klíč podložky
–	T07P-2
–	T09P-2
–	T07P-2
117.10-621	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku 174.10-622 pod destičky SN.N1203.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN, SNMN a SNUN



- Program břitových destiček viz str. 483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CSDNN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

CSKNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

CSDNN
45 °



CSKNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	LH				
09	CSDNN3225P09	32	25	170	13,0	33	-6	-6	1,1	SN.N0903..
12	CSDNN3225P12	32	25	170	13,0	40	-6	-6	1,1	SN.N1204..
	CSDNN4040R12	40	40	200	20,3	40	-6	-6	2,4	SN.N1204..
06	CSKNR2525M06	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	SN.N0603..
	CSKNL2525M06	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	SN.N0603..
12	CSKNR3225P12	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	SN.N1204..
	CSKNR4040R12	40	40	200	50,0	36	-6	-6	2,5	SN.N1204..
	CSKNL3225P12	32	25	170	32,0	36	-6	-6	1,2	SN.N1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...06	CC17P-06	4SMS795	CSN060308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2
...09	CC17P-09	4SMS795	CSN090412	P1311-09	174.10-652-T07P	T09P-2
...12	CC20P	4SMS795	174.10-621	P1311	F94009-T09P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku 174.10-622 pod destičky SN.N1203.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGN a SNMN

- Program břitových destiček viz str. 483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CSSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

CSSNR/L
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	CSSNR2525M06	25	25	150	154	32,2	27,8	27	-7	0	0,8	SN.N0603..
	CSSNL2525M06	25	25	150	154	32,2	27,8	27	-7	0	0,8	SN.N0603..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...06	CC17P-06	4SMS795	CSN060308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DSBNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

DSBNR/L..-M
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DSBNR2020K12-M	20	20	125	17,0	37	-6	-6	0,5	SN..1204..
	DSBNR2525M12-M	25	25	150	22,0	36	-6	-6	0,8	SN..1204..
	DSBNL2020K12-M	20	20	125	17,0	37	-6	-6	0,5	SN..1204..
	DSBNL2525M12-M	25	25	150	22,0	36	-6	-6	0,8	SN..1204..
15	DSBNR2525M15-M	25	25	150	22,0	41	-6	-6	0,8	SN..1506..
	DSBNR3225P15-M	32	25	170	22,0	42	-6	-6	1,1	SN..1506..
	DSBNR3232P15-M	32	32	170	27,0	42	-6	-6	1,4	SN..1506..
	DSBNL2525M15-M	25	25	150	22,0	41	-6	-6	0,8	SN..1506..
	DSBNL3225P15-M	32	25	170	22,0	42	-6	-6	1,1	SN..1506..
	DSBNL3232P15-M	32	32	170	27,0	42	-6	-6	1,4	SN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DSN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
...15	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DSDNN..-M



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

DSDNN..-M
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DSDNN2020K12-M	20	20	125	10,3	37	-6	-6	0,4	SN..1204..
	DSDNN2525M12-M	25	25	150	12,8	36	-6	-6	0,7	SN..1204..
	DSDNN3232P12-M	32	32	170	16,3	36	-6	-6	1,3	SN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DSN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DSKNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

DSKNR/L..-M
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	DSKNR2020K12-M	20	20	125	25,0	33	-6	-6	0,5	SN..1204..
	DSKNR2525M12-M	25	25	150	32,0	33	-6	-6	0,8	SN..1204..
	DSKNR3225P12-M	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	SN..1204..
	DSKNL2020K12-M	20	20	125	25,0	33	-6	-6	0,5	SN..1204..
	DSKNL2525M12-M	25	25	150	32,0	33	-6	-6	0,8	SN..1204..
	DSKNL3225P12-M	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	SN..1204..
19	DSKNR3232P19-M	32	32	170	40,0	37	-6	-6	1,5	SN..1906..
	DSKNL3232P19-M	32	32	170	40,0	37	-6	-6	1,5	SN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DSN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
...19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.
Podložku DSN190640 pod destičky SNMM190624W-R7 je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DSSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

DSSNR/L
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
09	DSSNR1616H09-M	16	16	101	107,1	20,0	14,1	32	-8	0	0,3	SN..0903..
	DSSNR2020K09-M	20	20	125	132,1	25,0	19,1	32	-8	0	0,5	SN..0903..
	DSSNR2525M09-M	25	25	150	157,1	32,0	26,1	32	-8	0	0,8	SN..0903..
	DSSNL1616H09-M	16	16	101	107,1	20,0	14,1	32	-8	0	0,3	SN..0903..
	DSSNL2020K09-M	20	20	125	132,1	25,0	19,1	32	-8	0	0,5	SN..0903..
	DSSNL2525M09-M	25	25	150	157,1	32,0	26,1	32	-8	0	0,8	SN..0903..
12	DSSNR2020K12-M	20	20	125	134,3	25,0	16,9	39	-8	0	0,5	SN..1204..
	DSSNR2525M12-M	25	25	150	159,3	32,0	23,9	39	-8	0	0,8	SN..1204..
	DSSNR3225P12-M	32	25	170	179,3	32,0	23,9	39	-8	0	1,2	SN..1204..
	DSSNL2020K12-M	20	20	125	134,3	25,0	16,9	39	-8	0	0,5	SN..1204..
	DSSNL2525M12-M	25	25	150	159,3	32,0	23,9	39	-8	0	0,8	SN..1204..
	DSSNL3225P12-M	32	25	170	179,3	32,0	23,9	39	-8	0	1,2	SN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...09	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DSN090310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DSN120616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN120416 pod destičky SN..1206.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DSSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

DSSNR/L
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
15	DSSNR2525M15-M	25	25	150	161,2	32,0	22,0	41	-8	0	0,9	SN..1506..
	DSSNR3225P15-M	32	25	170	181,2	32,0	22,0	42	-8	0	1,2	SN..1506..
	DSSNR3232P15-M	32	32	171	181,2	40,0	29,6	42	-8	0	1,5	SN..1506..
	DSSNL2525M15-M	25	25	150	161,2	32,0	22,0	41	-8	0	0,9	SN..1506..
	DSSNL3225P15-M	32	25	170	181,2	32,0	22,0	42	-8	0	1,2	SN..1506..
	DSSNL3232P15-M	32	32	171	181,2	40,0	29,6	42	-8	0	1,5	SN..1506..
19	DSSNR3232P19-M	32	32	171	181,2	40,0	30,0	46	-8	0	1,5	SN..1906..
	DSSNR4040R19-M	40	40	201	213,5	50,0	31,7	46	-8	0	2,6	SN..1906..
	DSSNL3232P19-M	32	32	171	181,2	40,0	30,0	46	-8	0	1,5	SN..1906..
	DSSNL4040R19-M	40	40	201	213,5	50,0	31,7	46	-8	0	2,6	SN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce — **Příslušenství***

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...15	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DSN150624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
...19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DSN190624	T20P-7L	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN190640 pod destičky SNMM190624W-R7 je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

MSBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

MSBNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
19	MSBNR3232P19	32	32	170	27,0	45	-6	-6	1,4	SN..1906..
	MSBNR4040R19	40	40	200	35,0	45	-6	-6	2,4	SN..1906..
	MSBNL3232P19	32	32	170	27,0	45	-6	-6	1,4	SN..1906..
	MSBNL4040R19	40	40	200	35,0	45	-6	-6	2,4	SN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Kolík podložky
...19	MC22	LD6024-T20P	SSN190412	T20P-7L	MN1920-T20P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 445-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

MSRNR



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

MSRNR
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
25	MSRNR5050T25	50	50	300	53,2	49	-6	-6	5,7	SN..2507..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Upínka	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč	Kolík	Šroub podložky
...25	MC24	LD1035-T25P	SSN250716	T25P-7	MN2525-T25P	CS1216

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku SSN250616 pod destičky SN..2509.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PSBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

PSBNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PSBNR2020K12	20	20	125	20,3	26	-6	-6	0,4	SN..1204..
	PSBNR2525M12	25	25	150	25,3	26	-6	-6	0,8	SN..1204..
	PSBNR3225P12	32	25	170	25,3	26	-6	-6	1,1	SN..1204..
	PSBNL2020K12	20	20	125	20,3	26	-6	-6	0,4	SN..1204..
	PSBNL2525M12	25	25	150	25,3	26	-6	-6	0,8	SN..1204..
	PSBNL3225P12	32	25	170	25,3	26	-6	-6	1,1	SN..1204..
15	PSBNR2525M15	25	25	150	22,2	34	-6	-6	0,7	SN..1506..
	PSBNR3232P15	32	32	170	27,2	34	-6	-6	1,3	SN..1506..
	PSBNL2525M15	25	25	150	22,2	34	-6	-6	0,8	SN..1506..
	PSBNL3232P15	32	32	170	27,2	34	-6	-6	1,3	SN..1506..
19	PSBNR3232P19	32	32	170	27,0	37	-6	-6	1,3	SN..1906..
	PSBNR4040S19	40	40	250	35,0	38	-6	-6	3,0	SN..1906..
	PSBNL3232P19	32	32	170	27,0	37	-6	-6	1,5	SN..1906..
	PSBNL4040S19	40	40	250	35,0	38	-6	-6	3,0	SN..1906..
25	PSBNR4040S25	40	40	250	35,2	48	-6	-6	3,1	SN..2507..
	PSBNR5050S25	50	50	250	43,2	48	-6	-6	4,7	SN..2507..
	PSBNL4040S25	40	40	250	35,2	48	-6	-6	3,1	SN..2507..
	PSBNL5050S25	50	50	250	43,2	48	-6	-6	4,7	SN..2507..
	PSBNR4040S2509	40	40	250	35,2	48	-6	-6	3,0	SN..2509..
	PSBNR5050T2509	50	50	300	43,2	48	-6	-6	5,7	SN..2509..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...12	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
...15	PP6017	PSN150412	3SMS795	LS0820	MP1519	RP8286
...19	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
...25	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312
...2509	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PSSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

PSSNR/L
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PSSNR2020K12	20	20	125	133,3	25,0	16,7	28	-8	0	0,4	SN..1204..
	PSSNR2525M12	25	25	150	158,7	32,0	23,7	28	-8	0	0,8	SN..1204..
	PSSNR3225P12	32	25	170	178,7	32,0	23,7	29	-8	0	1,1	SN..1204..
	PSSNL2020K12	20	20	125	133,3	25,0	16,7	28	-8	0	0,4	SN..1204..
	PSSNL2525M12	25	25	150	158,7	32,0	23,7	28	-8	0	0,8	SN..1204..
	PSSNL3225P12	32	25	170	178,3	32,0	23,7	29	-8	0	1,1	SN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...12	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM



- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PSDNN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 45°

PSKNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

PSDNN
45 °



PSKNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
12	PSDNN2020K12	20	20	125	10,0	26	-7	-7	0,4	SN..1204..
	PSDNN2525M12	25	25	150	12,5	26	-7	-7	0,7	SN..1204..
	PSDNN3225P12	32	25	170	12,5	28	-7	-7	1,0	SN..1204..
19	PSDNN3232P19	32	32	170	16,0	40	-6	-6	1,3	SN..1906..
25	PSDNN4040S25	40	40	250	20,2	48	-6	-6	3,0	SN..2507..
	PSDNN4040T25	40	40	300	20,2	48	-6	-6	3,6	SN..2507..
12	PSKNR2020K12	20	20	125	25,0	23	-6	-6	0,4	SN..1204..
	PSKNR2525M12	25	25	150	32,0	23	-6	-6	0,8	SN..1204..
	PSKNR3225P12	32	25	170	32,0	26	-6	-6	1,1	SN..1204..
	PSKNL2020K12	20	20	125	25,0	23	-6	-6	0,4	SN..1204..
	PSKNL2525M12	25	25	150	32,0	23	-6	-6	0,8	SN..1204..
	PSKNL3225P12	32	25	170	32,0	26	-6	-6	1,1	SN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...12	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
...19	PP7521	PSN190412	4SMS795	LS1027	MP1519	RP9811
...25	PP1325	PSN250624	5SMS795	LS1236	MP25	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGA

- Program břitových destiček viz str. 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	LFS	WF	WFS	LH				
12	DSBNR3225P12-C	32	25	170	–	32,0	–	35	-6	-6	1,1	SN.A1204..
	DSBNL3225P12-C	32	25	170	–	32,0	–	35	-6	-6	1,1	SN.A1204..
12	DSSNR3225P12-C	32	25	170	179,1	32,0	23,9	39	-8	0	1,1	SN.A1204..
	DSSNL3225P12-C	32	25	170	179,1	32,0	23,9	39	-8	0	1,1	SN.A1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...12	FP2012	L85021-T15P	CC12P-S12	DSN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CC12P-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TCGT, TCGW, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449-451, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

STGCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

STFCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

STGCR/L
90 °



STFCR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	STGCR1212F11	12	12	80	16,0	17	0	0	0,1	TC..1102..
	STGCR1616H11	16	16	100	20,0	17	0	0	0,2	TC..1102..
	STGCL1212F11	12	12	80	16,0	17	0	0	0,1	TC..1102..
	STGCL1616H11	16	16	100	20,0	17	0	0	0,2	TC..1102..
16	STGCR1616H16	16	16	100	20,0	25	0	0	0,2	TC..16T3..
	STGCR2020K16	20	20	125	25,0	26	0	0	0,4	TC..16T3..
	STGCR2525M16	25	25	150	32,0	27	0	0	0,8	TC..16T3..
	STGCL1616H16	16	16	100	20,0	25	0	0	0,2	TC..16T3..
	STGCL2020K16	20	20	125	25,0	26	0	0	0,4	TC..16T3..
	STGCL2525M16	25	25	150	32,0	27	0	0	0,8	TC..16T3..
11	STFCR1212F11	12	12	80	16,0	16	0	0	0,1	TC..1102..
	STFCR1616H11	16	16	100	20,0	16	0	0	0,2	TC..1102..
	STFCL1212F11	12	12	80	16,0	16	0	0	0,1	TC..1102..
	STFCL1616H11	16	16	100	20,0	16	0	0	0,2	TC..1102..
16	STFCR1616H16	16	16	100	20,0	22	0	0	0,3	TC..16T3..
	STFCR2020K16	20	20	125	25,0	22	0	0	0,4	TC..16T3..
	STFCR2525M16	25	25	150	32,0	24	0	0	0,8	TC..16T3..
	STFCL1616H16	16	16	100	20,0	22	0	0	0,3	TC..16T3..
	STFCL2020K16	20	20	125	25,0	22	0	0	0,4	TC..16T3..
	STFCL2525M16	25	25	150	32,0	24	0	0	0,8	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
...16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	CA3510

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
–
9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TCGT, TCGW, TCMT a TCMW



- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	LH				
11	STJCR1010M11	10	10	150	10,0	13	0	0	0,2	TC..1102..
	STJCR1212M11	12	12	150	12,0	13	0	0	0,2	TC..1102..
	STJCR1616H11	16	16	100	16,0	13	0	0	0,2	TC..1102..
	STJCL1010M11	10	10	150	10,0	13	0	0	0,2	TC..1102..
	STJCL1212M11	12	12	150	12,0	13	0	0	0,2	TC..1102..
	STJCL1616H11	16	16	100	16,0	13	0	0	0,2	TC..1102..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...11	T07P-2	C02506-T07P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DTFNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

DTFNR/L..-M
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	DTFNR2020K16-M	20	20	125	25,0	29	-6	-6	0,4	TN..1604..
	DTFNR2525M16-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..1604..
	DTFNR3225P16-M	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	TN..1604..
	DTFNL2020K16-M	20	20	125	25,0	30	-6	-6	0,4	TN..1604..
	DTFNL2525M16-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..1604..
	DTFNL3225P16-M	32	25	170	32,0	30	-6	-6	1,1	TN..1604..
22	DTFNR2525M22-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..2204..
	DTFNR3225P22-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	TN..2204..
	DTFNR3232P22-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	TN..2204..
	DTFNL2525M22-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..2204..
	DTFNL3225P22-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	TN..2204..
	DTFNL3232P22-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...16	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DTN160616	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...22	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DTN220616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DTN220640 pod destičky TN..220432.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DTGNR/L..-M



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

DTGNR/L..-M
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	DTGNR2020K16-M	20	20	125	25,0	29	-6	-6	0,5	TN..1604..
	DTGNR2525M16-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..1604..
	DTGNL2020K16-M	20	20	125	25,0	29	-6	-6	0,5	TN..1604..
	DTGNL2525M16-M	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	TN..1604..
22	DTGNR2525M22-M	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	TN..2204..
	DTGNR3225P22-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	TN..2204..
	DTGNR3232P22-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	TN..2204..
	DTGNL2525M22-M	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	TN..2204..
	DTGNL3225P22-M	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	TN..2204..
	DTGNL3232P22-M	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...16	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DTN160616	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...22	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DTN220616	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DTN220640 pod destičky TN..220432.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 63°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PTBNR2525M16	25	25	150	22,0	26	-5	-6	0,7	TN..1604..
	PTBNL2525M16	25	25	150	22,0	26	-5	-6	0,7	TN..1604..
16	PTNNR3225P16	32	25	170	13,0	28	-6	-5	1,0	TN..1604..
	PTNNL3225P16	32	25	170	13,0	28	-6	-5	1,0	TN..1604..
22	PTNNR3225P22	32	25	170	13,0	34	-6	-5	1,0	TN..2204..
	PTNNR5032M22	50	32	150	16,5	34	-6	-5	1,7	TN..2204..
	PTNNL3225P22	32	25	170	13,0	34	-6	-5	1,0	TN..2204..
	PTNNL5032M22	50	32	150	16,5	34	-6	-5	1,7	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
R...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-640.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2
L...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-641.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2
R...22	170.26-624	PP2015-1-T15P	110.26-642.1	4SMS795	170.26-655	T15P-2
L...22	170.26-624	PP2015-1-T15P	110.26-643.1	4SMS795	170.26-655	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM



- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	PTGNR1616-11A	16	16	100	20,0	16	-5	-6	0,2	TN..1103..
	PTGNL1616-11A	16	16	100	20,0	16	-5	-6	0,2	TN..1103..
16	PTGNR2020K16	20	20	125	25,0	23	-5	-6	0,4	TN..1604..
	PTGNR2525M16	25	25	150	32,0	23	-5	-6	0,7	TN..1604..
	PTGNR3225P16	32	25	170	32,0	23	-5	-6	1,1	TN..1604..
	PTGNL2020K16	20	20	125	25,0	23	-5	-6	0,4	TN..1604..
	PTGNL2525M16	25	25	150	32,0	23	-5	-6	0,8	TN..1604..
	PTGNL3225P16	32	25	170	32,0	23	-5	-6	1,1	TN..1604..
22	PTGNR2525M22	25	25	150	32,0	29	-5	-6	0,8	TN..2204..
	PTGNR3225P22	32	25	170	32,0	29	-5	-6	1,1	TN..2204..
	PTGNR3232P22	32	32	170	40,0	29	-5	-6	1,3	TN..2204..
	PTGNL2525M22	25	25	150	32,0	29	-5	-6	0,8	TN..2204..
	PTGNL3225P22	32	25	170	32,0	29	-5	-6	1,1	TN..2204..
	PTGNL3232P22	32	32	170	40,0	29	-5	-6	1,3	TN..2204..
27	PTGNR4040T27	40	40	300	50,0	38	-5	-6	3,6	TN..2706..
	PTGNL4040T27	40	40	300	50,0	38	-5	-6	3,6	TN..2706..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Podložka destičky	Upínací šroub	Matice	Čep	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
R...11	117.26-620	136.26-654	–	–	117.26-654	110.26-639	2.5SMS795	117.26-657
L...11	117.26-620	136.26-654	–	–	117.26-654	110.26-638	2.5SMS795	117.26-657
R...16	117.26-622	–	–	–	PP2009-T09P	110.26-641.1	3SMS795	117.26-655.1
L...16	117.26-622	–	–	–	PP2009-T09P	110.26-640.1	3SMS795	117.26-655.1
R...22	170.26-624	–	–	–	PP2015-1-T15P	110.26-643.1	4SMS795	170.26-655
L...22	170.26-624	–	–	–	PP2015-1-T15P	110.26-642.1	4SMS795	170.26-655
R...27	117.26-628	–	170.26-651	117.26-687	126.26-650	110.26-645	5SMS795	110.26-655
L...27	117.26-628	–	170.26-651	117.26-687	126.26-650	110.26-644	5SMS795	110.26-655

Příslušenství*

Klíč podložky
2SMS795
2SMS795
T09P-2
T09P-2
T15P-2
T15P-2
4SMS795
4SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG, TNMM a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 454-459, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PTJNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PTJNR2020K16	20	20	125	25,0	23	-5	-6	0,4	TN..1604..
	PTJNR2525M16	25	25	150	32,0	23	-5	-6	0,7	TN..1604..
	PTJNR3225P16	32	25	170	32,0	23	-5	-6	1,1	TN..1604..
	PTJNR3232P16	32	32	170	40,0	23	-5	-6	1,3	TN..1604..
	PTJNL2020K16	20	20	125	25,0	23	-5	-6	0,4	TN..1604..
	PTJNL2525M16	25	25	150	32,0	23	-5	-6	0,7	TN..1604..
	PTJNL3225P16	32	25	170	32,0	23	-5	-6	1,1	TN..1604..
	PTJNL3232P16	32	32	170	40,0	23	-5	-6	1,3	TN..1604..
22	PTJNR2525M22	25	25	150	32,0	29	-5	-6	0,8	TN..2204..
	PTJNR3225P22	32	25	170	32,0	29	-5	-6	1,1	TN..2204..
	PTJNR3232P22	32	32	170	40,0	29	-5	-6	1,3	TN..2204..
	PTJNR4032R22	40	32	200	40,0	29	-5	-6	2,0	TN..2204..
	PTJNL2525M22	25	25	150	32,0	29	-5	-6	0,8	TN..2204..
	PTJNL3225P22	32	25	170	32,0	29	-5	-6	1,1	TN..2204..
	PTJNL3232P22	32	32	170	40,0	29	-5	-6	1,3	TN..2204..
	PTJNL4032R22	40	32	200	40,0	29	-5	-6	2,0	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
R...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-641.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2
L...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-640.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2
R...22	170.26-624	PP2015-1-T15P	110.26-643.1	4SMS795	170.26-655	T15P-2
L...22	170.26-624	PP2015-1-T15P	110.26-642.1	4SMS795	170.26-655	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM



- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PTTNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 60°

PTTNR/L
60 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	PTTNR2020K16	20	20	125	17,0	28	-6	-5	0,4	TN..1604..
	PTTNR2525M16	25	25	150	22,0	28	-6	-5	0,8	TN..1604..
	PTTNL2020K16	20	20	125	17,0	28	-6	-5	0,4	TN..1604..
	PTTNL2525M16	25	25	150	22,0	28	-6	-5	0,8	TN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
R...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-641.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2
L...16	117.26-622	PP2009-T09P	110.26-640.1	3SMS795	117.26-655.1	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN a TNMN

- Program břitových destiček viz str. 488-489, 491
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CTGNR/L..-PL



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

CTGNR/L..-PL
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	CTGNR3225P11-PL	32	25	170	32,2	31	-8	0	1,1	TN.N11..
	CTGNL3225P11-PL	32	25	170	32,2	31	-8	0	1,1	TN.N11..
16	CTGNR3225P16-PL	32	25	170	32,2	31	-8	0	1,2	TN.N1603..
	CTGNL3225P16-PL	32	25	170	32,2	31	-8	0	1,2	TN.N1603..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Nastavovací šroub	Šroub podložky	Klíč podložky
...11	CC17P-06	4SMS795	CTN110308	P1311-06	179.17-686	CS2507-T07P	T07P-2
R...16	CC17P-09	4SMS795	175.10-621	P1311-09	179.17-686	F94009-T09P	T09P-2
L...16	CC17P-09	4SMS795	175.10-622	P1311-09	179.17-686	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN, TNGX, TNMN a TNMX



- Program břitových destiček viz str. 488-492
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 91°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	CTJNR2525M11	25	25	150	32,2	23	-6	-6	0,8	TN.N/TN.X1103..
	CTJNL2525M11	25	25	150	32,2	23	-6	-6	0,8	TN.N/TN.X1103..
16	CTJNR2525M16	25	25	150	32,2	35	-6	-6	0,8	TN.N1604..
	CTJNL2525M16	25	25	150	32,2	35	-6	-6	0,8	TN.N1604..
11	CTFNR2525M11	25	25	150	32,2	29	-6	-6	0,8	TN.N/TN.X1103..
	CTFNL2525M11	25	25	150	32,2	29	-6	-6	0,8	TN.N/TN.X1103..
16	CTFNR2525M16	25	25	150	32,2	35	-6	-6	0,8	TN.N1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
...11	CC17P-06	4SMS795	CTN110308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2
...16	CC17P-09	4SMS795	175.10-621	P1311-09	F94009-T09P	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Podložku CTN110312 pod destičky TN.N110312 a TNMX110308S-WZ je nutné objednat samostatně.

Podložku 175.10-622 pod destičky TNGN1603.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 460-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SVJBR/L



SVJBRL/..H11, ..K11, ..25M11



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	SVJBR1010M11	10	10	150	10,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBR1212M11	12	12	150	12,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBR1616H11	16	16	100	20,0	27	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBR2020K11	20	20	125	25,0	27	0	0	0,4	VB..1102..
	SVJBR2525M11	25	25	150	32,0	42	0	0	0,7	VB..1102..
	SVJBL1010M11	10	10	150	10,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBL1212M11	12	12	150	12,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBL1616H11	16	16	100	20,0	27	0	0	0,2	VB..1102..
	SVJBL2020K11	20	20	125	25,0	27	0	0	0,4	VB..1102..
	SVJBL2525M11	25	25	150	32,0	42	0	0	0,7	VB..1102..
16	SVJBR1212M16	12	12	150	12,5	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
	SVJBR1616H16	16	16	100	16,5	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
	SVJBL1212M16	12	12	150	12,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
	SVJBL1616H16	16	16	100	16,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...11	T07P-2	C02506-T07P
...16	T15P-2	C03512-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT



- Program břitových destiček viz str. 460-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SVJCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

SVABR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

SVJCR/L
93 °



SVABR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	SVJCR2020K11	20	20	125	25,0	25	0	0	0,4	VC..1103..
11	SVJCL2020K11	20	20	125	25,0	25	0	0	0,4	VC..1103..
11	SVABR1010M11	10	10	150	10,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
11	SVABR1212M11	12	12	150	12,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
11	SVABL1010M11	10	10	150	10,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
11	SVABL1212M11	12	12	150	12,0	20	0	0	0,2	VB..1102..
16	SVABR1212M16	12	12	150	12,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
16	SVABR1616H16	16	16	100	16,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
16	SVABL1212M16	12	12	150	12,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
16	SVABL1616H16	16	16	100	16,0	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...11	T07P-2	C02506-T07P
...16	T15P-2	C03510-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 460-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SVLBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	SVLBR2020K16	20	20	125	25,0	40	0	0	0,4	VB/VC..1604..
	SVLBR2525M16	25	25	150	32,0	40	0	0	0,7	VB/VC..1604..
	SVLBR3225P16	32	25	170	32,0	40	0	0	1,0	VB/VC..1604..
	SVLBL2020K16	20	20	125	25,0	40	0	0	0,4	VB/VC..1604..
	SVLBL2525M16	25	25	150	32,0	40	0	0	0,7	VB/VC..1604..
	SVLBL3225P16	32	25	170	32,0	40	0	0	1,0	VB/VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...16	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT



- Program břitových destiček viz str. 460-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SVVBN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 72,5°

SVVBN
72,5 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
11	SVVBN1010M11	10	10	150	5,3	25	0	0	0,2	VB..1102..
	SVVBN1212M11	12	12	150	6,3	25	0	0	0,2	VB..1102..
	SVVBN1616H11	16	16	100	8,3	26	0	0	0,2	VB..1102..
	SVVBN2020K11	20	20	125	10,3	26	0	0	0,4	VB..1102..
	SVVBN2525M11	25	25	150	12,8	26	0	0	0,7	VB..1102..
16	SVVBN1212M16	12	12	150	6,3	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
	SVVBN1616H16	16	16	100	8,3	30	0	0	0,2	VB../VC..1604..
	SVVBN2020K16	20	20	125	10,6	35	0	0	0,4	VB../VC..1604..
	SVVBN2525M16	25	25	150	13,1	35	0	0	0,7	VB../VC..1604..
	SVVBN3225P16	32	25	170	13,1	35	0	0	1,0	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
.1212M16/.1616H16	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
...16	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – VNGA a VNMA



- Program břitových destiček viz str. 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

CVVNN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 72,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	CVVNN3225P16	32	25	170	13,1	42	-15	-5	1,0	VN.A1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Kolík podložky
...16	CC20P	4SMS795	VSN160316	P1311-09	MN0909L-T09P

Příslušenství*

Klíč podložky
T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA, VNMG a VNMU



- Program břitových destiček viz str. 462-464, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DVJNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
13	DVJNR1616H13	16	16	100	20,0	42	-4,5	-13,5	0,2	VN..1304..
	DVJNR2020K13	20	20	125	25,0	42	-4,5	-13,5	0,4	VN..1304..
	DVJNR2525M13	25	25	150	32,0	42	-4,5	-13,5	0,7	VN..1304..
	DVJNL1616H13	16	16	100	20,2	42	-4,5	-13,5	0,2	VN..1304..
	DVJNL2020K13	20	20	125	25,0	42	-4,5	-13,5	0,4	VN..1304..
	DVJNL2525M13	25	25	150	32,0	42	-4,5	-13,5	0,7	VN..1304..
16	DVJNR2020K16	20	20	125	25,0	41	-4,5	-13,5	0,4	VN..1604..
	DVJNR2525M16	25	25	150	32,0	41	-4,5	-13,5	0,7	VN..1604..
	DVJNR3225P16	32	25	170	32,0	41	-4,5	-13,5	1,0	VN..1604..
	DVJNL2020K16	20	20	125	25,0	41	-4,5	-13,5	0,4	VN..1604..
	DVJNL2525M16	25	25	150	32,0	41	-4,5	-13,5	0,7	VN..1604..
	DVJNL3225P16	32	25	170	32,0	41	-4,5	-13,5	1,0	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...13	FP1508	L84017-T09P	CD08-S	PVN130308	T09P-2	CS5008-T09P	S5608	CD08-V13
...16	FP2012	L85021-T15P	CD19-S-V16	DVN160310	T15P-7	C03508-T15P	S6912	CD19-V16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA a VNMG



- Program břitových destiček viz str. 462-464, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DVPNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 117,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
16	DVPNR2020K16	20	20	125	25,0	42	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
	DVPNR2525M16	25	25	150	32,0	41	-4,5	-13,5	0,8	VN..1604..
	DVPNR3232P16	32	32	170	40,0	41	-4,5	-13,5	1,4	VN..1604..
	DVPNL2020K16	20	20	125	25,0	42	-4,5	-13,5	0,5	VN..1604..
	DVPNL2525M16	25	25	150	32,0	41	-4,5	-13,5	0,8	VN..1604..
	DVPNL3232P16	32	32	170	40,0	41	-4,5	-13,5	1,4	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...16	FP2012	L85021-T15P	CD19-S-V16	DVN160310	T15P-7	C03508-T15P	S6912	CD19-V16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WCMT



- Program břitových destiček viz str. 465
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SWLCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

SWLCR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SWLCR1616H06	16	16	100	20,0	20	0	0	0,2	WCMT06T3..
	SWLCR2020K06	20	20	125	25,0	21	0	0	0,4	WCMT06T3..
	SWLCL1616H06	16	16	100	20,0	20	0	0	0,2	WCMT06T3..
	SWLCL2020K06	20	20	125	25,0	21	0	0	0,4	WCMT06T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T15P-2	C03510-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DWLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

DWLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	DWLNR1616H06	16	16	100	20,0	31	-6	-6	0,3	WN..0604..
	DWLNR2020K06	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	WN..0604..
	DWLNR2525M06	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	WN..0604..
	DWLNR3225P06	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	WN..0604..
	DWLNR3232P06	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	WN..0604..
	DWLNL1616H06	16	16	100	20,0	31	-6	-6	0,3	WN..0604..
	DWLNL2020K06	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	WN..0604..
	DWLNL2525M06	25	25	150	32,0	30	-6	-6	0,8	WN..0604..
	DWLNL3225P06	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	WN..0604..
	DWLNL3232P06	32	32	170	40,0	32	-6	-6	1,4	WN..0604..
08	DWLNR2020K08	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	WN..0804..
	DWLNR2525M08	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	WN..0804..
	DWLNR3225P08	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	WN..0804..
	DWLNR3232P08	32	32	170	40,0	35	-6	-6	1,4	WN..0804..
	DWLNL2020K08	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,4	WN..0804..
	DWLNL2525M08	25	25	150	32,0	35	-6	-6	0,8	WN..0804..
	DWLNL3225P08	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	WN..0804..
	DWLNL3232P08	32	32	170	40,0	35	-6	-6	1,4	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...06	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DWN060310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
...08	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DWN080416	T15P-7	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DWN080316 pod destičky WN..0806.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

MWLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MWLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm					GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	LH				
08	MWLNR2020K08	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,5	WN..0804..
	MWLNR2525M08	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	WN..0804..
	MWLNR3225P08	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	WN..0804..
	MWLNR3232P08	32	32	170	40,0	31	-6	-6	1,4	WN..0804..
	MWLNL2020K08	20	20	125	25,0	31	-6	-6	0,5	WN..0804..
	MWLNL2525M08	25	25	150	32,0	31	-6	-6	0,8	WN..0804..
	MWLNL3225P08	32	25	170	32,0	31	-6	-6	1,1	WN..0804..
	MWLNL3232P08	32	32	170	40,0	31	-6	-6	1,4	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Kolík podložky	Zátka
...08	MC21	LD6025-T15P	MWN080412	T15P-2	MN1215T-T15P	P3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku MWN080312 pod destičky WN..0806.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PWLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PWLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	PWLNR1616H06	16	16	100	20,0	21	-6	-6	0,2	WN..0604..
	PWLNR2020K06	20	20	125	25,0	21	-6	-6	0,4	WN..0604..
	PWLNR2525M06	25	25	150	32,0	21	-6	-6	0,7	WN..0604..
	PWLNR3225P06	32	25	170	32,0	21	-6	-6	1,1	WN..0604..
	PWLNR3232P06	32	32	170	40,0	21	-6	-6	1,4	WN..0604..
	PWLNL1616H06	16	16	100	20,0	21	-6	-6	0,2	WN..0604..
	PWLNL2020K06	20	20	125	25,0	21	-6	-6	0,4	WN..0604..
	PWLNL2525M06	25	25	150	32,0	21	-6	-6	0,7	WN..0604..
	PWLNL3225P06	32	25	170	32,0	21	-6	-6	1,1	WN..0604..
	PWLNL3232P06	32	32	170	40,0	21	-6	-6	1,4	WN..0604..
08	PWLNR2020K08	20	20	125	25,0	27	-6	-6	0,4	WN..0804..
	PWLNR2525M08	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	WN..0804..
	PWLNR3225P08	32	25	170	32,0	27	-6	-6	1,1	WN..0804..
	PWLNR3232P08	32	32	170	40,0	27	-6	-6	1,3	WN..0804..
	PWLNL2020K08	20	20	125	25,0	27	-6	-6	0,4	WN..0804..
	PWLNL2525M08	25	25	150	32,0	27	-6	-6	0,8	WN..0804..
	PWLNL3225P08	32	25	170	32,0	27	-6	-6	1,1	WN..0804..
	PWLNL3232P08	32	32	170	40,0	27	-6	-6	1,3	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
...H06	WAE060312	L82511-T07P	PP1409-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
...06	WAE060312	L82511-T07P	PP2109-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
...08	WAE080412	L82511-T07P	PP2015-1-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku WAE080312 pod destičky WNM.0806.. je nutné objednat samostatně.
Klín WNW08 pro destičky WNMM08.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – WNGA a WNMA

- Program břitových destiček viz str. 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

DWLNR/L..-C



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

DWLNR/L..-C
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
06	DWLNR3225P06-C	32	25	170	32,0	32	-6	-6	1,1	WN.A0604..
08	DWLNR3225P08-C	32	25	170	32,0	35	-6	-6	1,1	WN.A0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina
...06	FP1508	L84017-T09P	CC09P-D11	DWN060310	T09P-2	C03007-T09P	S5608
...08	FP2012	L85021-T15P	CC12P-S12	DWN080416	T15P-2	C04008-T15P	S6912

Příslušenství*

Sestava upínacího systému
CC09P-SET
CC12P-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček LNMX

- Program břitových destiček viz str. 435
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

PLBNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	GAMO°	LAMS°	KG	
40	PLBNR6060V40-A	60	60	400	61,4	62	-6	-6	11,3	LNMX401432
	PLBNL6060V40-A	60	60	400	61,4	62	-6	-6	11,3	LNMX401432
50	PLBNR6060V50	60	60	400	60,0	68	-6	-6	11,5	LNMX501432
	PLBNL6060V50	60	60	400	60,0	68	-6	-6	11,5	LNMX501432

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Čep	Šroub	Kolík podložky
...40	PP1325	PLN400632	5SMS795	MP25	LS1240	RP1312
...50	PP1325	PLN500632	5SMS795	MP25	LS1240	RP1312

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-SCLCR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C3												
	09	C3-SCLCR-11065-09	16	32	11,0	65	48	20	0	-12	0,2	CC..09T3..
		C3-SCLCR-13075-09	20	32	13,0	75	59	25	0	-8	0,3	CC..09T3..
		C3-SCLCL-11065-09	16	32	11,0	65	48	20	0	-12	0,2	CC..09T3..
		C3-SCLCL-13075-09	20	32	13,0	75	59	25	0	-8	0,3	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
11065-09	T15P-2	C03508-T15P
13075-09	T15P-2	C03508-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
			BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN				
C4												
	09	C4-SCLCR-11070-09	16	40	11,0	70	47	20	0	-12	0,4	CC..09T3..
		C4-SCLCR-13080-09	20	40	13,0	80	57	25	0	-8	0,4	CC..09T3..
		C4-SCLCR-17090-09	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	CC..09T3..
		C4-SCLCR-27080-09	40	40	27,0	80	60	50	0	-6	0,8	CC..09T3..
		C4-SCLCL-11070-09	16	40	11,0	70	47	20	0	-12	0,4	CC..09T3..
		C4-SCLCL-13080-09	20	40	13,0	80	57	25	0	-8	0,4	CC..09T3..
		C4-SCLCL-17090-09	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	CC..09T3..
		C4-SCLCL-27080-09	40	40	27,0	80	60	50	0	-6	0,8	CC..09T3..
	12	C4-SCLCR-17090-12	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	CC..1204..
		C4-SCLCR-22110-12	32	40	22,0	110	89	40	0	-10	0,8	CC..1204..
		C4-SCLCR-27080-12	40	40	27,0	80	60	50	0	-8	0,7	CC..1204..
		C4-SCLCL-17090-12	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
11070-09	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
13080-09	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
17090-09	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
27080-09	T15P-2	C03512-T15P	SCN090308	CA3507	9/64SMS875
17090-12	T15P-2	C04010-T15P	–	–	–
22110-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795
27080-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C5												
	09	C5-SCLCR-11070-09	16	50	11,0	70	46	20	0	-12	0,5	CC..09T3..
		C5-SCLCR-13080-09	20	50	13,0	80	56	25	0	-8	0,6	CC..09T3..
		C5-SCLCR-17090-09	25	50	17,0	90	67	32	0	-6	0,7	CC..09T3..
		C5-SCLCL-11070-09	16	50	11,0	70	46	20	0	-12	0,5	CC..09T3..
		C5-SCLCL-13080-09	20	50	13,0	80	56	25	0	-8	0,6	CC..09T3..
		C5-SCLCL-17090-09	25	50	17,0	90	67	32	0	-6	0,7	CC..09T3..
	12	C5-SCLCR-17090-12	25	50	17,0	90	67	32	0	-6	0,7	CC..1204..
		C5-SCLCR-22110-12	32	50	22,0	110	88	40	0	-10	0,9	CC..1204..
		C5-SCLCR-27140-12	40	50	27,0	140	119	50	0	-8	1,5	CC..1204..
		C5-SCLCR-35100-12	50	50	35,0	100	80	50	0	-6	1,4	CC..1204..
		C5-SCLCL-17090-12	25	50	17,0	90	67	32	0	-6	0,7	CC..1204..
		C5-SCLCL-22110-12	32	50	22,0	110	88	40	0	-10	0,9	CC..1204..
		C5-SCLCL-27140-12	40	50	27,0	140	119	50	0	-8	1,5	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
11070-09	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
13080-09	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
17090-09	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
17090-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795
22110-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795
27140-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795
35100-12	T15P-2	C04014-T15P	SCN12T308	CA4010	4SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGG, CNGM, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	12	C4-PCLNR-17090-12	25	40	17,0	90	69	32	-6	-11	0,5	CN..1204..
		C4-PCLNR-22110-12	32	40	22,0	110	89	40	-6	-11	0,8	CN..1204..
		C4-PCLNR-27080-12	40	40	27,0	80	60	50	-6	-10	0,7	CN..1204..
		C4-PCLNR-27120-12	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	CN..1204..
		C4-PCLNL-17090-12	25	40	17,0	90	69	32	-6	-11	0,5	CN..1204..
		C4-PCLNL-22110-12	32	40	22,0	110	89	40	-6	-11	0,8	CN..1204..
		C4-PCLNL-27080-12	40	40	27,0	80	60	50	-6	-10	0,7	CN..1204..
		C4-PCLNL-27120-12	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	CN..1204..
C5												
	12	C5-PCLNR-17090-12	25	50	17,0	90	67	32	-6	-11	0,7	CN..1204..
		C5-PCLNR-22110-12	32	50	22,0	110	88	40	-6	-11	1,0	CN..1204..
		C5-PCLNR-27140-12	40	50	27,0	140	119	50	-6	-10	1,5	CN..1204..
		C5-PCLNR-35100-12	50	50	35,0	100	81	50	-6	-7	1,4	CN..1204..
		C5-PCLNL-17090-12	25	50	17,0	90	67	32	-6	-11	0,7	CN..1204..
		C5-PCLNL-22110-12	32	50	22,0	110	88	40	-6	-11	0,8	CN..1204..
		C5-PCLNL-27140-12	40	50	27,0	140	119	50	-6	-10	1,5	CN..1204..
		C5-PCLNL-35100-12	50	50	35,0	100	81	50	-6	-7	1,4	CN..1204..
	16	C5-PCLNR-35150-16	50	50	35,0	150	131	63	-6	-11	2,1	CN..1606..
		C5-PCLNL-35150-16	50	50	35,0	150	131	63	-6	-11	2,1	CN..1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
17090-12	PP4613	–	2.5SMS795	LS0613	–	–
-12	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
-16	PP7818	PCN160408	3SMS795	LS0820	MP0912	RP8286

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGG, CNGM, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C6												
	12	C6-PCLNR-17100-12	25	63	17,0	100	74	32	-6	-11	1,1	CN..1204..
		C6-PCLNR-22110-12	32	63	22,0	110	84	40	-6	-11	1,3	CN..1204..
		C6-PCLNL-17100-12	25	63	17,0	100	74	32	-6	-11	1,1	CN..1204..
		C6-PCLNL-22110-12	32	63	22,0	110	84	40	-6	-11	1,3	CN..1204..
	16	C6-PCLNR-27140-16	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	CN..1606..
		C6-PCLNR-35175-16	50	63	35,0	175	152	63	-6	-11	2,8	CN..1606..
		C6-PCLNL-27140-16	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	CN..1606..
		C6-PCLNL-35175-16	50	63	35,0	175	152	63	-6	-11	2,8	CN..1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
-17100-12	PP4613	–	2.5SMS795	LS0613	–	–
-22110-12	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757
-16	PP7818	PCN160408	3SMS795	LS0820	MP0912	RP8286

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
			BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN				
C3													
	07	C3-SDUCR-11065-07	16	32	11,0	65	48	2,5	20	0	-8	0,2	DC..0702..
		C3-SDUCL-11065-07	16	32	11,0	65	48	2,5	20	0	-8	0,2	DC..0702..
	11	C3-SDUCR-13075-11	20	32	13,0	75	59	2,5	25	0	-8	0,3	DC..11T3..
		C3-SDUCR-17090-11	25	32	17,0	90	74	4,0	32	0	-6	0,4	DC..11T3..
		C3-SDUCL-13075-11	20	32	13,0	75	59	2,5	25	0	-8	0,3	DC..11T3..
		C3-SDUCL-17090-11	25	32	17,0	90	74	4,0	32	0	-6	0,4	DC..11T3..
C4													
	07	C4-SDUCR-11070-07	16	40	11,0	70	47	2,5	20	0	-8	0,4	DC..0702..
		C4-SDUCL-11070-07	16	40	11,0	70	47	2,5	20	0	-8	0,4	DC..0702..
	11	C4-SDUCR-13080-11	20	40	13,0	80	57	2,5	25	0	-8	0,4	DC..11T3..
		C4-SDUCR-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	0	-6	0,5	DC..11T3..
		C4-SDUCR-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	0	-6	0,8	DC..11T3..
		C4-SDUCR-27080-11	40	40	27,0	80	60	6,0	50	0	-6	0,7	DC..11T3..
		C4-SDUCL-13080-11	20	40	13,0	80	57	2,5	25	0	-8	0,4	DC..11T3..
		C4-SDUCL-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	0	-6	0,5	DC..11T3..
		C4-SDUCL-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	0	-6	0,8	DC..11T3..
		C4-SDUCL-27080-11	40	40	27,0	80	60	6,0	50	0	-6	0,7	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-07	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-13...-11	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
-17...-11	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
-2...-11	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



C.-SDUCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.-SDUCR/L
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C5													
	07	C5-SDUCR-11070-07	16	50	11,0	70	46	2,5	20	0	-8	0,5	DC..0702..
		C5-SDUCL-11070-07	16	50	11,0	70	46	2,5	20	0	-8	0,5	DC..0702..
	11	C5-SDUCR-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	0	-8	0,6	DC..11T3..
		C5-SDUCR-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	0	-6	0,7	DC..11T3..
		C5-SDUCR-22110-11	32	50	22,0	110	88	5,0	40	0	-6	0,9	DC..11T3..
		C5-SDUCR-35100-11	50	50	35,0	100	80	6,0	63	0	-4	1,4	DC..11T3..
		C5-SDUCL-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	0	-8	0,6	DC..11T3..
		C5-SDUCL-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	0	-6	0,7	DC..11T3..
		C5-SDUCL-22110-11	32	50	22,0	110	88	5,0	40	0	-6	0,9	DC..11T3..
		C5-SDUCL-35100-11	50	50	35,0	100	80	6,0	63	0	-4	1,4	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-07	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-13...-11	T15P-2	C03508-T15P	–	–	–
-17...-11	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
-22/35...-11	T15P-2	C03512-T15P	126.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT a DCMW

- Program břitových destiček viz str. 424-425, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	CDRX	OAL	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4														
	07	C4-SDUCR-13070-07X	16	40	13,0	70	47	4,0	81	22	0	-6	0,4	DC..0702..
		C4-SDUCR-15080-07X	20	40	15,0	80	57	4,0	92	27	0	-3	0,4	DC..0702..
		C4-SDUCR-18090-07X	25	40	18,0	90	68	4,5	102	32	0	-3	0,5	DC..0702..
		C4-SDUCL-13070-07X	16	40	13,0	70	47	4,0	81	22	0	-6	0,4	DC..0702..
		C4-SDUCL-15080-07X	20	40	15,0	80	57	4,0	92	27	0	-3	0,4	DC..0702..
		C4-SDUCL-18090-07X	25	40	18,0	90	68	4,5	102	32	0	-3	0,5	DC..0702..
C5														
	07	C5-SDUCR-15080-07X	20	50	15,0	80	56	4,0	92	27	0	-3	0,6	DC..0702..
		C5-SDUCR-18090-07X	25	50	18,0	90	67	4,5	102	32	0	-3	0,7	DC..0702..
		C5-SDUCL-18090-07X	25	50	18,0	90	67	4,5	102	32	0	-3	0,7	DC..0702..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
-07X	T07P-2	C02506-T07P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 428-433, 474
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13

C.-PDUNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

C.-PDUNR/L
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	15	C4-PDUNR-27080-15	40	40	27,0	80	60	50	-6	-11	0,7	DN..1506..
		C4-PDUNR-27120-15	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	DN..1506..
		C4-PDUNL-27080-15	40	40	27,0	80	60	50	-6	-11	0,7	DN..1506..
		C4-PDUNL-27120-15	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	DN..1506..
C5												
	15	C5-PDUNR-27140-15	40	50	27,0	140	119	50	-6	-11	1,5	DN..1506..
		C5-PDUNR-35100-15	50	50	35,0	100	81	63	-6	-10	1,4	DN..1506..
		C5-PDUNR-35150-15	50	50	35,0	150	131	63	-6	-10	2,1	DN..1506..
		C5-PDUNL-27140-15	40	50	27,0	140	119	50	-6	-11	1,5	DN..1506..
		C5-PDUNL-35100-15	50	50	35,0	100	81	63	-6	-10	1,4	DN..1506..
		C5-PDUNL-35150-15	50	50	35,0	150	131	63	-6	-10	2,1	DN..1506..
C6												
	15	C6-PDUNR-22110-15	32	63	22,0	110	84	40	-6	-12	1,3	DN..1506..
		C6-PDUNR-27140-15	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	DN..1506..
		C6-PDUNR-35175-15	50	63	35,0	175	152	63	-6	-10	2,8	DN..1506..
		C6-PDUNL-22110-15	32	63	22,0	110	84	40	-6	-12	1,3	DN..1506..
		C6-PDUNL-27140-15	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	DN..1506..
		C6-PDUNL-35175-15	50	63	35,0	175	152	63	-6	-10	2,8	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky	Podložka destičky
-15	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	MP0912	RP6757	PDN150408

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku PDN150412 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4													
	11	C4-SDUNR-11065-11	16	40	11,0	65	41	2,5	20	-5	-17	0,3	DNMU/DNMX1104..
		C4-SDUNR-13080-11	20	40	13,0	80	56	2,5	25	-5	-14	0,4	DNMU/DNMX1104..
		C4-SDUNL-11065-11	16	40	11,0	65	41	2,5	20	-5	-17	0,3	DNMU/DNMX1104..
		C4-SDUNL-13080-11	20	40	13,0	80	56	2,5	25	-5	-14	0,4	DNMU/DNMX1104..
	11	C4-PDUNR-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-13	0,5	DN..1104..
		C4-PDUNR-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	-5	-11	0,7	DN..1104..
		C4-PDUNL-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-13	0,5	DN..1104..
		C4-PDUNL-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	-5	-11	0,7	DN..1104..
C5													
	11	C5-SDUNR-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	-5	-14	0,6	DNMU/DNMX1104..
		C5-SDUNL-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	-5	-14	0,6	DNMU/DNMX1104..
	11	C5-PDUNR-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	-5	-13	0,7	DN..1104..
		C5-PDUNR-22110-11	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-11	0,9	DN..1104..
		C5-PDUNL-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	-5	-13	0,7	DN..1104..
		C5-PDUNL-22110-11	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-11	0,9	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11...-11	–	T09P-2	–	C03511-T09P	–	–	–
-13...-11	–	T09P-2	–	C03511-T09P	DAI110212	CA3507	9/64SMS875
-17/22...-11	CN6	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA a DNMU



- Program břitových destiček viz str. 432, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4													
	11	C4-SDQNR-11065-11	16	40	11,0	65	41	2,5	20	-5	-17	0,4	DNMU1104..
		C4-SDQNR-13080-11	20	40	13,0	80	56	2,5	25	-5	-17	0,4	DNMU1104..
		C4-SDQNL-11065-11	16	40	11,0	65	41	2,5	20	-5	-17	0,4	DNMU1104..
		C4-SDQNL-13080-11	20	40	13,0	80	56	2,5	25	-5	-17	0,4	DNMU1104..
	11	C4-PDQNR-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-16	0,5	DN..1104..
		C4-PDQNR-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	-5	-14	0,7	DN..1104..
		C4-PDQNL-17090-11	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-16	0,5	DN..1104..
		C4-PDQNL-22110-11	32	40	22,0	110	89	5,0	40	-5	-14	0,7	DN..1104..
C5													
	11	C5-SDQNR-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	-5	-18	0,6	DNMU1104..
		C5-SDQNL-13080-11	20	50	13,0	80	56	2,5	25	-5	-18	0,6	DNMU1104..
	11	C5-PDQNR-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	-5	-16	0,7	DN..1104..
		C5-PDQNR-22110-11	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-14	0,9	DN..1104..
		C5-PDQNL-17090-11	25	50	17,0	90	67	4,0	32	-5	-16	0,7	DN..1104..
		C5-PDQNL-22110-11	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-14	0,9	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
-11...-11	T09P-2	–	C03511-T09P	–	–
-13...-11	T09P-2	–	C03511-T09P	DAI110212	CA3507
-17/22...-11	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–

Příslušenství*

Klíč podložky
–
9/64SMS875
–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SCGW a SCMT

- Program břitových destiček viz str. 441, 480
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
			BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN				
C5												
	09	C5-SSKCR-13080-09	20	50	13,0	80	56	25	0	-6	0,6	SC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
-09	T15P-2	C03508-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TCGT, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C3												
	11	C3-STFCL-11065-11	16	32	11,0	65	48	20	0	-4	0,2	TC..1102..
C4												
	11	C4-STFCR-11070-11	16	40	11,0	70	47	20	0	-4	0,4	TC..1102..
		C4-STFCR-13080-11	20	40	13,0	80	57	25	0	-3	0,4	TC..1102..
		C4-STFCL-11070-11	16	40	11,0	70	47	20	0	-4	0,4	TC..1102..
		C4-STFCL-13080-11	20	40	13,0	80	57	25	0	-3	0,4	TC..1102..
	16	C4-STFCR-17090-16	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	TC..16T3..
		C4-STFCR-22110-16	32	40	22,0	110	89	40	0	-10	0,8	TC..16T3..
		C4-STFCL-17090-16	25	40	17,0	90	68	32	0	-6	0,5	TC..16T3..
		C4-STFCL-22110-16	32	40	22,0	110	89	40	0	-10	0,8	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-17...-16	T15P-2	C03509-T15P	–	–	–
-22...-16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TCGT, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C5												
	11	C5-STFCR-11070-11	16	50	11,0	70	46	40	0	-4	0,6	TC..1102..
		C5-STFCR-13080-11	20	50	13,0	80	56	25	0	-3	0,6	TC..1102..
		C5-STFCL-11070-11	16	50	11,0	70	46	20	0	-4	0,6	TC..1102..
		C5-STFCL-13080-11	20	50	13,0	80	56	25	0	-3	0,6	TC..1102..
	16	C5-STFCR-17090-16	25	50	17,0	90	67	32	0	-6	0,7	TC..16T3..
		C5-STFCR-22110-16	32	50	22,0	110	88	40	0	-10	1,0	TC..16T3..
		C5-STFCL-22110-16	32	50	22,0	110	88	40	0	-10	1,0	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-17090-16	T15P-2	C03509-T15P	–	–	–
-22110-16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM

- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13

C.-PTFNR/L..-W



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

C.-PTFNR/L..-W
90 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	16	C4-PTFNR-17090-16-W	25	40	17,0	90	69	32	-6	-13	0,5	TN..1604..
		C4-PTFNR-27120-16-W	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	TN..1604..
		C4-PTFNL-17090-16-W	25	40	17,0	90	69	32	-6	-13	0,5	TN..1604..
		C4-PTFNL-27120-16-W	40	40	27,0	120	100	50	-6	-11	1,1	TN..1604..
C5												
	16	C5-PTFNR-22110-16-W	32	50	22,0	110	88	40	-6	-12	0,9	TN..1604..
		C5-PTFNR-27140-16-W	40	50	27,0	140	119	50	-6	-11	1,5	TN..1604..
		C5-PTFNL-22110-16-W	32	50	22,0	110	88	40	-6	-12	0,9	TN..1604..
		C5-PTFNL-27140-16-W	40	50	27,0	140	119	50	-6	-11	1,5	TN..1604..
C6												
	16	C6-PTFNR-22110-16-W	32	63	22,0	110	84	40	-6	-12	1,3	TN..1604..
		C6-PTFNR-27140-16-W	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	TN..1604..
		C6-PTFNL-22110-16-W	32	63	22,0	110	84	40	-6	-12	1,3	TN..1604..
		C6-PTFNL-27140-16-W	40	63	27,0	140	115	50	-6	-11	1,8	TN..1604..
	22	C6-PTFNR-35175-22-W	50	63	35,0	175	152	63	-6	-10	2,8	TN..2204..
		C6-PTFNL-35175-22-W	50	63	35,0	175	152	63	-6	-10	2,8	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Klíč podložky
-17...-16	–	F83060-T09P	PL1003	CP16-H31	3SMS795	T09P-2
-22/27...-16	PTN160308	F83060-T09P	PL1203	CP16-H3	3SMS795	T09P-2
-22	PTN220410	F84060-T15P	PL1405	CP22-H4	4SMS795	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN, TNGX, TNMN a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 488-492
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	11	C4-CTUNR-17090-11	25	40	17,0	90	68	32	-6	-12	0,6	TN..1103..
		C4-CTUNR-22110-11	32	40	22,0	110	88	40	-6	-12	0,8	TN..1103..
		C4-CTUNL-17090-11	25	40	17,0	90	68	32	-6	-12	0,6	TN..1103..
		C4-CTUNL-22110-11	32	40	22,0	110	88	40	-6	-12	0,8	TN..1103..
C5												
	11	C5-CTUNR-17090-11	25	50	17,0	90	67	32	-6	-12	1,0	TN..1103..
		C5-CTUNR-22110-11	32	50	22,0	110	89	40	-6	-12	1,0	TN..1103..
		C5-CTUNL-17090-11	25	50	17,0	90	67	32	-6	-12	1,0	TN..1103..
		C5-CTUNL-22110-11	32	50	22,0	110	89	40	-6	-12	1,0	TN..1103..
C6												
	11	C6-CTUNR-22110-11	32	63	22,0	110	89	40	-6	-12	1,3	TN..1103..
		C6-CTUNL-22110-11	32	63	22,0	110	89	40	-6	-12	1,3	TN..1103..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Tryska chlazení	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	CC14	4SMS795	CN6	CTN110308	CS2507-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



C.-SVQBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°

C.-SVQBR/L
107,5 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C3													
	11	C3-SVQBR-13070-11	16	32	13,0	70	53	4,0	22	0	-7	0,2	VB..1102..
		C3-SVQBR-15080-11	20	32	15,0	80	64	4,0	27	0	-5	0,3	VB..1102..
		C3-SVQBL-13070-11	16	32	13,0	70	53	4,0	22	0	-7	0,2	VB..1102..
		C3-SVQBL-15080-11	20	32	15,0	80	64	4,0	27	0	-5	0,3	VB..1102..
C4													
	11	C4-SVQBR-13070-11	16	40	13,0	70	47	4,0	25	0	-7	0,3	VB..1102..
		C4-SVQBR-15080-11	20	40	15,0	80	58	4,0	27	0	-5	0,4	VB..1102..
		C4-SVQBL-13070-11	16	40	13,0	70	47	4,0	25	0	-7	0,3	VB..1102..
		C4-SVQBL-15080-11	20	40	15,0	80	58	4,0	27	0	-5	0,4	VB..1102..
	16	C4-SVQBR-18090-16	25	40	18,0	90	68	4,5	33	0	-6	0,5	VB../VC..1604..
		C4-SVQBR-22110-16	32	40	22,0	110	89	5,0	40	0	-8	0,7	VB../VC..1604..
		C4-SVQBR-27120-16	40	40	27,0	120	100	6,0	50	0	-8	1,1	VB../VC..1604..
		C4-SVQBL-18090-16	25	40	18,0	90	68	4,5	33	0	-6	0,5	VB../VC..1604..
		C4-SVQBL-22110-16	32	40	22,0	110	89	5,0	40	0	-8	0,7	VB../VC..1604..
		C4-SVQBL-27120-16	40	40	27,0	120	100	6,0	50	0	-8	1,1	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-18...-16	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
-22/27...-16	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGW, VBMT, VBMW a VCGT

- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
			BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN				
C5													
	11	C5-SVQBR-15080-11	20	50	15,0	80	57	4,0	27	0	-5	0,5	VB..1102..
		C5-SVQBL-15080-11	20	50	15,0	80	57	4,0	27	0	-5	0,5	VB..1102..
	16	C5-SVQBR-18090-16	25	50	18,0	90	57	4,5	33	0	-6	0,7	VB../VC..1604..
		C5-SVQBR-22110-16	32	50	22,0	110	88	5,0	40	0	-8	0,9	VB../VC..1604..
		C5-SVQBR-27140-16	40	50	27,0	140	119	6,0	50	0	-8	1,4	VB../VC..1604..
		C5-SVQBR-35150-16	50	50	35,0	150	130	9,0	63	0	-7	1,9	VB../VC..1604..
		C5-SVQBL-18090-16	25	50	18,0	90	67	4,5	33	0	-6	0,7	VB../VC..1604..
		C5-SVQBL-22110-16	32	50	22,0	110	88	5,0	40	0	-8	0,9	VB../VC..1604..
		C5-SVQBL-27140-16	40	50	27,0	140	119	6,0	50	0	-8	1,4	VB../VC..1604..
		C5-SVQBL-35100-16	50	50	35,0	100	80	9,0	63	0	-7	1,3	VB../VC..1604..
C6													
	16	C6-SVQBR-22120-16	32	63	22,0	120	94	5,0	40	0	-8	1,3	VB../VC..1604..
		C6-SVQBR-27145-16	40	63	27,0	145	120	6,0	50	0	-8	1,9	VB../VC..1604..
		C6-SVQBR-35175-16	50	63	35,0	175	152	9,0	63	0	-8	2,7	VB../VC..1604..
		C6-SVQBL-22120-16	32	63	22,0	120	94	5,0	40	0	-8	1,3	VB../VC..1604..
		C6-SVQBL-27145-16	40	63	27,0	145	120	6,0	50	0	-8	1,9	VB../VC..1604..
		C6-SVQBL-35175-16	50	63	35,0	175	152	9,0	63	0	-8	2,7	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky	Klíč podložky
-11	T07P-2	C02506-T07P	–	–	–
-1...-16	T15P-2	C03510-T15P	–	–	–
-2/3...-16	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3507	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA, VNMG a VNMU



- Program břitových destiček viz str. 462-464, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
			BD	DCSFMS	WF	LF	LU	CDX	DCINN				
C4													
	13	C4-PVUNR-17090-13	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-14	0,5	VN..1304..
		C4-PVUNR-22110-13	32	40	22,0	110	90	5,0	40	-5	-12	0,7	VN..1304..
		C4-PVUNL-17090-13	25	40	17,0	90	68	4,0	32	-5	-14	0,5	VN..1304..
		C4-PVUNL-22110-13	32	40	22,0	110	90	5,0	40	-5	-12	0,7	VN..1304..
C5													
	13	C5-PVUNR-22110-13	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-12	0,9	VN..1304..
		C5-PVUNL-22110-13	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-12	0,9	VN..1304..
C4													
	16	C4-MVUNR-22110-16	32	40	22,0	110	90	5,0	40	-5	-12	0,7	VN..1604..
		C4-MVUNR-27120-16	40	40	27,0	120	100	6,0	50	-5	-10	1,1	VN..1604..
		C4-MVUNL-22110-16	32	40	22,0	110	90	5,0	40	-5	-12	0,7	VN..1604..
		C4-MVUNL-27120-16	40	40	27,0	120	100	6,0	50	-5	-10	1,1	VN..1604..
C5													
	16	C5-MVUNR-22110-16	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-12	0,9	VN..1604..
		C5-MVUNR-27140-16	40	50	27,0	140	119	6,0	50	-5	-10	1,4	VN..1604..
		C5-MVUNL-22110-16	32	50	22,0	110	89	5,0	40	-5	-12	0,9	VN..1604..
		C5-MVUNL-27140-16	40	50	27,0	140	119	6,0	50	-5	-10	1,4	VN..1604..
C6													
	16	C6-MVUNR-22120-16	32	63	22,0	120	88	5,0	40	-5	-12	1,3	VN..1604..
		C6-MVUNR-27145-16	40	63	27,0	145	120	6,0	50	-5	-10	1,8	VN..1604..
		C6-MVUNL-22120-16	32	63	22,0	120	89	5,0	40	-5	-12	1,3	VN..1604..
		C6-MVUNL-27145-16	40	63	27,0	145	120	6,0	50	-5	-10	1,8	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Kolík podložky
-13	–	–	CN6	T09P-2	PL1403-T09P	PVN130308	–	–
-16	MC20	LD6021-T09P	CN6	–	–	VSN160316	T09P-2	MN0909L-T09P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WCMT



- Program břitových destiček viz str. 465
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	06	C4-SWLCR-11070-06	16	40	11,0	70	47	20	0	-5	0,4	WC..06T3..
	06	C4-SWLCR-13080-06	20	40	13,0	80	57	25	0	-5	0,5	WC..06T3..
	06	C4-SWLCL-11070-06	16	40	11,0	70	47	20	0	-5	0,4	WC..06T3..
C5												
	06	C5-SWLCL-11070-06	16	50	11,0	70	46	20	0	-5	0,5	WC..06T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
C4..-06	CN6	T15P-2	C03510-T15P
C5..-06	CN6	T15P-2	C03508-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



C.-PWLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

C.-PWLNR/L
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C4												
	06	C4-PWLNR-13080-06	20	40	13,0	80	57	25	-5	-11	0,4	WN..0604..
		C4-PWLNR-17090-06	25	40	17,0	90	68	32	-5	-12	0,5	WN..0604..
		C4-PWLNR-22110-06	32	40	22,0	110	89	40	-5	-12	0,7	WN..0604..
		C4-PWLNL-13080-06	20	40	13,0	80	57	25	-5	-11	0,4	WN..0604..
		C4-PWLNL-17090-06	25	40	17,0	90	68	32	-5	-12	0,5	WN..0604..
		C4-PWLNL-22110-06	32	40	22,0	110	89	40	-5	-12	0,7	WN..0604..
	08	C4-PWLNR-22110-08	32	40	22,0	110	89	40	-5	-11	0,7	WN..0804..
		C4-PWLNR-27120-08	40	40	27,0	120	100	50	-5	-8	1,0	WN..0804..
		C4-PWLNL-22110-08	32	40	22,0	110	89	40	-5	-11	0,7	WN..0804..
		C4-PWLNL-27120-08	40	40	27,0	120	100	50	-5	-8	1,0	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
-13/17...-06	WAI060212	L82511-T07P	PP1209-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
-22...-06	WAE060312	L82511-T07P	PP1409-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
-08	WAI080312	L82511-T07P	PP1415-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LU	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
C5												
	06	C5-PWLNR-13080-06	20	50	13,0	80	56	25	-5	-11	0,6	WN..0604..
		C5-PWLNR-17090-06	25	50	17,0	90	67	32	-5	-12	0,7	WN..0604..
		C5-PWLNR-22110-06	32	50	22,0	110	88	40	-5	-12	0,9	WN..0604..
		C5-PWLNL-13080-06	20	50	13,0	80	56	25	-5	-11	0,6	WN..0604..
		C5-PWLNL-17090-06	25	50	17,0	90	67	32	-5	-12	0,7	WN..0604..
		C5-PWLNL-22110-06	32	50	22,0	110	88	40	-5	-12	0,9	WN..0604..
	08	C5-PWLNR-22110-08	32	50	22,0	110	88	40	-5	-11	0,9	WN..0804..
		C5-PWLNR-27140-08	40	50	27,0	140	119	50	-5	-11	1,4	WN..0804..
		C5-PWLNL-22110-08	32	50	22,0	110	88	40	-5	-11	0,9	WN..0804..
		C5-PWLNL-27140-08	40	50	27,0	140	119	50	-5	-11	1,4	WN..0804..
C6												
	08	C6-PWLNR-27140-08	40	63	27,0	140	115	50	-5	-8	1,7	WN..0804..
		C6-PWLNR-35175-08	50	63	35,0	175	152	63	-5	-10	2,6	WN..0804..
		C6-PWLNL-27140-08	40	63	27,0	140	115	50	-5	-8	1,7	WN..0804..
		C6-PWLNL-35175-08	50	63	35,0	175	152	63	-5	10	2,6	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
-1...-06	WAI060212	L82511-T07P	PP1209-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
-2...-06	WAE060312	L82511-T07P	PP1409-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P	T09P-2
-08	WAI080312	L82511-T07P	PP1415-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG, SNMM / CNMA, CNMG, CNMM



- Program břitových destiček viz str. 417-423, 443-447
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu

C.-MSKNR/L - PCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-MSKNR/L - PCLNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	LF2	LFS	WF	WF2				
C6												
	19/16	C6-MSKNR4006519-PCLNL3506516	63	65	65	69,8	40	35	-5	-10	0,7	SN..1906.. CN..1606..
		C6-MSKNL4006519-PCLNR3506516C	63	65	65	69,8	40	35	-5	-10	1,5	SN..1906.. CN..1606..
C8												
	19/16	C8-MSKNR4508019-PCLNL4508016	80	80	80	85,0	45	45	-5	-10	3,3	SN..1906.. CN..1606..
		C8-MSKNL4508019-PCLNR4508016C	80	80	80	85,0	45	45	-5	-10	3,3	SN..1906.. CN..1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Tryska chlazení	Podložka destičky	Kolík páčky	Šroub páčky	Kolík	Šroub	Kolík podložky
C6/C8	MC22	CN6	SSN190412	PP6017	LS0820	MN1920-T20P	LD6024-T20P	RP8286

Příslušenství*

Klíč	Klíč páčky
T20P-7L	3SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček SNMA, SNMG, SNMM / CNMA, CNMG, CNMM

- Program břitových destiček viz str. 417-423, 443-446
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu

C.-DSKNR/L - PCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

C.-DSKNR/L - PCLNR/L
75 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	LF2	LFS	LH	LH2	WF	WF2				
C6														
	15/16	C6-DSKNR2713015-PCLNL2512816	63	130	128	134	101,5	99,5	27	25	-5	-10	0,9	SN..1506.. CN..1606..
		C6-DSKNL2713015-PCLNR2512816C	63	130	128	134	101,5	99,5	27	25	-5	-10	2,3	SN..1506.. CN..1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Kolík upínky	Upínací šroub	Podložka destičky	Kolík páčky	Šroub páčky	Kolík podložky	Šroub podložky	Pružina
C6	CD16-S	FP2012	L86026-T20P	PCN160412	PP6017	LS0820	RP8286	C05010-T20P	S7010

Příslušenství*

Sestava upínacího systému	Klíč	Klíč páčky
CD16-S16	T20P-7L	3SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

EPB GL – držáky Steadyline® GL, průměry těles 25, 32, 40 a 50 mm

HSK-T/A

- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631



Strana stroje	Strana obrobku		Rozměry v mm						Max. ot/min*	Otvor RFID	Vyvážení	KG
Kužel	Připojení GL CTWS	Objednací kód	LF	LB1	LB2	BD	OAL	LCOG				
HSK-T/A63												
	GL25	HSKTA63-GL25-130-K	130,0	104,0	101,0	25,0	166,5	37,0	10000	1	PB	1,10
	GL25	HSKTA63-GL25-180-K	180,0	154,0	151,0	25,0	216,5	57,7	8000	1	PB	1,30
	GL25	HSKTA63-GL25-230-K	230,0	204,0	201,0	25,0	266,5	80,3	6000	1	PB	1,50
	GL32	E9374-D32-160-GL32	160,0	134,0	128,0	32,0	197,4	58,9	10000	1	PB	1,60
	GL32	E9374-D32-224-GL32	224,0	198,0	192,0	32,0	261,4	90,2	8000	1	PB	2,00
	GL40	E9374-D40-208-GL40	208,0	182,0	176,0	40,0	246,4	92,8	8000	1	PB	2,70
	GL40	E9374-D40-288-GL40	288,0	262,0	256,0	40,0	326,4	134,4	6000	1	PB	3,50
	GL50	E9374-D50-268-GL50	268,0	242,0	240,5	50,0	307,4	131,8	6000	1	PB	4,80
	GL50	E9374-D50-368-GL50	368,0	342,0	340,5	50,0	407,4	184,8	4000	1	PB	6,40
HSK-T/A100												
	GL32	E9376-D32-160-GL32	160,0	131,0	125,0	32,0	215,4	32,9	10000	1	PB	3,00
	GL32	E9376-D32-224-GL32	224,0	195,0	189,0	32,0	279,4	55,0	8000	1	PB	3,40
	GL32	E9376-D32-288-GL32	288,0	259,0	253,0	32,0	343,4	80,5	6000	1	PB	3,80
	GL40	E9376-D40-208-GL40	208,0	179,0	173,0	40,0	264,4	62,8	8000	1	PB	4,10
	GL40	E9376-D40-288-GL40	288,0	259,0	253,0	40,0	344,4	98,3	6000	1	PB	4,90
	GL40	E9376-D40-368-GL40	368,0	339,0	333,0	40,0	424,4	139,8	5000	1	PB	5,80
	GL50	E9376-D50-268-GL50	268,0	239,0	234,0	50,0	325,4	104,3	6000	1	PB	6,20
	GL50	E9376-D50-368-GL50	368,0	339,0	334,0	50,0	425,4	154,3	4000	1	PB	7,80
	GL50	E9376-D50-468-GL50	468,0	439,0	434,0	50,0	525,4	211,6	2500	1	PB	9,70

* Max. ot/min pouze při rotačním vyvrtávání.

Příslušenství

Pro	Vyměnitelný třmen momentového klíče	Momentový klíč
		
GL25	–	–
GL32	SL00-32	SL00-32.250
GL40	SL00-40	SL00-40.350
GL50	SL00-50	SL00-50.550

Náhradní díly

Pro	Upínací klíč
	
GL25	SL25
GL32	SL32
GL40	SL40
GL50	SL50

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB BA – držáky Steadyline® BA, průměry těles 60 a 80 mm

HSK-T/A



- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- Pro adaptéry BA/GL se soustružnickými hlavami GL
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje	Strana obrobku		Rozměry v mm						Max.	Otvor	Vyvá-	
Kužel	Připojení BA CTWS	Objednací kód	LF	BD	LB1	LB2	OAL	LCOG	ot/min*	RFID	žení	KG
HSK-T/A100												
	BA060	E9376-D60-301-BA060	301,0	60,0	256,0	251,0	351,0	133,1	4000	1	PB	8,90
	BA060	E9376-D60-421-BA060	421,0	60,0	376,0	371,0	471,0	197,2	3000	1	PB	11,80
	BA060	E9376-D60-541-BA060	541,0	60,0	496,0	491,0	591,0	260,6	2000	1	PB	14,50
	BA080	E9376-D80-421-BA080	421,0	80,0	376,0	371,0	471,0	209,7	3000	1	PB	19,40
	BA080	E9376-D80-581-BA080	581,0	80,0	536,0	531,0	631,0	295,5	2000	1	PB	26,20

* Max. ot/min pouze při rotačním vyvrtávání.

Příslušenství

Pro	Upínací klíč
BA060	03H04
BA080	03H05

Náhradní díly

Pro	Upínací šroub
BA060	90FQ4
BA080	90FQ52

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB GL – držáky Steadyline® GL, průměry těles 25, 32, 40 a 50 mm

Seco-Capto™



- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje Stopka Seco-Capto™	Strana obrobku Připojení GL CTWS	Objednací kód	Rozměry v mm LF	LB1	LB2	BD	OAL	LCOG	Max. ot/min*	Otvor RFID	Vyvážení	KG
C4												
	GL25	**C4-D25-130-GL25**	130,0	110,0	107,0	25,0	158,5	51,8	10000	0	PB	0,80
	GL25	**C4-D25-180-GL25**	180,0	160,0	157,0	25,0	208,5	77,2	8000	0	PB	1,00
	GL32	**C4-D32-160-GL32**	160,0	140,0	137,0	32,0	189,4	74,7	10000	0	PB	1,20
	GL32	**C4-D32-224-GL32**	224,0	204,0	201,0	32,0	253,4	109,2	8000	0	PB	1,70
C5												
	GL25	**C5-D25-130-GL25**	130,0	110,0	107,0	25,0	164,5	41,8	10000	1	PB	0,90
	GL25	**C5-D25-180-GL25**	180,0	160,0	157,0	25,0	214,5	65,1	8000	1	PB	1,10
	GL25	**C5-D25-230-GL25**	230,0	210,0	207,0	25,0	264,5	89,8	6000	1	PB	1,30
	GL32	**C5-D32-160-GL32**	160,0	140,0	136,0	32,0	195,4	65,2	10000	1	PB	1,40
	GL32	**C5-D32-224-GL32**	224,0	204,0	200,0	32,0	259,4	98,5	8000	1	PB	1,80
	GL32	**C5-D32-288-GL32**	288,0	268,0	264,0	32,0	323,4	133,6	6000	1	PB	2,20
	GL40	**C5-D40-208-GL40**	208,0	188,0	184,0	40,0	244,4	98,3	8000	1	PB	2,50
	GL40	**C5-D40-288-GL40**	288,0	268,0	264,0	40,0	324,4	140,9	6000	1	PB	3,30
	GL40	**C5-D40-368-GL40**	368,0	348,0	344,0	40,0	404,4	187,4	5000	1	PB	4,30

* Max. ot/min pouze při rotačním vyvrtávání.

Příslušenství

Pro	Vyměnitelný třmen momentového klíče	Momentový klíč
		
GL25	–	–
GL32	SL00-32	SL00-32.250
GL40	SL00-40	SL00-40.350

Náhradní díly

Pro	Upínací klíč
	
GL25	SL25
GL32	SL32
GL40	SL40

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení – Steadyline®, antivibrační držáky pro hlavy GL

EPB GL – držáky Steadyline® GL, průměry těles 25, 32, 40 a 50 mm

Seco-Capto™



- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje Stopka Seco-Capto™	Strana obrobku Připojení GL CTWS	Objednací kód	Rozměry v mm LF	LB1	LB2	BD	OAL	LCOG	Max. ot/min*	Otvor RFID	Vyvážení	KG
C6												
	GL25	C6-D25-130-GL25	130,0	105,0	102,0	25,0	172,5	30,4	10000	1	PB	1,30
	GL25	C6-D25-180-GL25	180,0	155,0	152,0	25,0	222,5	49,3	8000	1	PB	1,50
	GL25	C6-D25-230-GL25	230,0	205,0	202,0	25,0	272,5	70,2	6000	1	PB	1,70
	GL32	C6-D32-160-GL32	160,0	135,0	129,0	32,0	203,4	52,1	10000	1	PB	1,80
	GL32	C6-D32-224-GL32	224,0	199,0	193,0	32,0	267,4	82,2	8000	1	PB	2,20
	GL32	C6-D32-288-GL32	288,0	263,0	257,0	32,0	331,4	114,9	6000	1	PB	2,60
	GL40	C6-D40-208-GL40	208,0	183,0	177,0	40,0	252,4	86,4	8000	1	PB	2,90
	GL40	C6-D40-288-GL40	288,0	263,0	257,0	40,0	332,4	127,5	6000	1	PB	3,70
	GL40	C6-D40-368-GL40	368,0	343,0	337,0	40,0	412,4	173,1	5000	1	PB	4,60
	GL50	C6-D50-268-GL50	268,0	243,0	238,0	50,0	313,4	126,6	6000	1	PB	5,00
	GL50	C6-D50-368-GL50	368,0	343,0	338,0	50,0	413,4	179,4	4000	1	PB	6,60
	GL50	C6-D50-468-GL50	468,0	443,0	438,0	50,0	513,4	238,5	2500	1	PB	8,50
C8												
	GL32	C8-D32-224-GL32	224,0	191,0	181,0	32,0	277,5	58,2	8000	1	PB	3,20
	GL32	C8-D32-288-GL32	288,0	255,0	245,0	32,0	341,5	84,7	6000	1	PB	3,60
	GL40	C8-D40-288-GL40	288,0	255,0	245,0	40,0	341,5	102,1	6000	1	PB	4,70
	GL40	C8-D40-368-GL40	268,0	335,0	325,0	40,0	422,5	144,0	5000	1	PB	5,60
	GL50	C8-D50-268-GL50	268,0	235,0	225,0	50,0	323,4	107,6	6000	1	PB	5,90
	GL50	C8-D50-368-GL50	368,0	335,0	325,0	50,0	423,4	158,1	4000	1	PB	7,50
	GL50	C8-D50-468-GL50	468,0	435,0	425,0	50,0	523,4	215,6	2500	1	PB	9,40

* Max. ot/min pouze při rotačním vyvrtávání.

Příslušenství

Pro	Vyměnitelný třmen momentového klíče	Momentový klíč
GL25	–	–
GL32	SL00-32	SL00-32.250
GL40	SL00-40	SL00-40.350
GL50	SL00-50	SL00-50.550

Náhradní díly

Pro	Upínací klíč
GL25	SL25
GL32	SL32
GL40	SL40
GL50	SL50

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB BA – držáky Steadyline® BA, průměry těles 60 a 80 mm

Seco-Capto™



- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- Pro adaptéry BA/GL se soustružnickými hlavami GL
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje Stopka Seco-Capto™	Strana obrobku Připojení BA CTWS	Objednací kód	Rozměry v mm LF	BD	LB1	LB2	OAL	LCOG	Max. ot/min*	Otvor RFID	Vyvážení	KG
C6												
	BA060	C6-D60-301-BA060	301,0	60,0	276,0	273,0	339,0	151,7	4000	1	PB	7,80
	BA060	C6-D60-421-BA060	421,0	60,0	396,0	393,0	459,0	218,6	3000	1	PB	10,60
C8												
	BA060	C8-D60-301-BA060	301,0	60,0	268,0	263,0	349,0	137,0	4000	1	PB	8,60
	BA060	C8-D60-421-BA060	421,0	60,0	388,0	383,0	469,0	202,5	3000	1	PB	11,40
	BA060	C8-D60-541-BA060	541,0	60,0	508,0	503,0	589,0	266,8	2000	1	PB	14,00
	BA080	C8-D80-421-BA080	421,0	80,0	388,0	383,0	469,0	213,9	3000	1	PB	18,80
	BA080	C8-D80-581-BA080	581,0	80,0	548,0	543,0	629,0	300,4	2000	1	PB	25,10

* Max. ot/min pouze při rotačním vyvrtávání.

Příslušenství

Pro	Upínací klíč
BA060	03H04
BA080	03H05

Náhradní díly

Pro	Upínací šroub
BA060	90FQ4
BA080	90FQ52

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB GL – držáky Steadyline® GL, velikosti tělesa 25, 32, 40 a 50 mm, ocelové nebo karbidové

Válcové

- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- S kanálky vnitřního chlazení a spojovacím závitem chlazení
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Provedení 1



Provedení 2, bez plošky



Strana stroje DMM mm	Strana obrobku Připojení GL CTWS	Objednací kód	*	Rozměry v mm LS	 LF	 BD	 OAL	 LCOG	TDZ	Prove-dení	Otvor RFID	KG
25												
	GL25	**D25-130-GL25**		100,0	130,0	25,0	234,5	25,5	G 1/4	1	0	0,90
	GL25	**D25-180-GL25**		100,0	180,0	25,0	284,5	52,8	G 1/4	2	0	1,10
	GL25	**D25-230-GL25-CR**	*	75,0	230,0	25,0	309,5	70,2	M8x1	2	0	1,80
32												
	GL32	**D32-160-GL32**		128,0	160,0	32,0	293,4	25,3	G 1/4	1	0	1,80
	GL32	**D32-224-GL32**		128,0	224,0	32,0	357,4	60,2	G 1/4	1	0	2,30
	GL32	**D32-288-GL32**		128,0	288,0	32,0	421,4	95,7	G 1/4	2	0	2,70
40												
	GL40	**D40-208-GL40**		160,0	208,0	40,0	374,4	35,6	G 1/4	1	0	3,80
	GL40	**D40-288-GL40**		160,0	288,0	40,0	454,4	78,3	G 1/4	1	0	4,60
	GL40	**D40-368-GL40**		160,0	368,0	40,0	534,4	124,3	G 1/4	2	0	5,50
50												
	GL50	**D50-268-GL50**		200,0	268,0	50,0	475,4	46,4	G 1/4	1	0	7,50
	GL50	**D50-368-GL50**		200,0	368,0	50,0	575,4	99,0	G 1/4	1	0	9,10
	GL50	**D50-468-GL50**		200,0	468,0	50,0	675,4	158,1	G 1/4	2	0	11,00

* Tělesa karbidových držáků D25...-CR zvyšují tuhost vyvrtávacích tyčí pro obrábění malých otvorů při vyloženích až 10xD.

Příslušenství

Pro	Vyměnitelný třmen momentového klíče	Momentový klíč
		
GL25	–	–
GL32	SL00-32	SL00-32.250
GL40	SL00-40	SL00-40.350
GL50	SL00-50	SL00-50.550

Náhradní díly

Pro	Adaptér chlazení	Upínací klíč
		
GL25	–	SL25
GL25	904JET08G1/4L	SL25
GL32	–	SL32
GL40	–	SL40
GL50	–	SL50

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB BA – držáky Steadyline® BA, průměry těles 60, 80 a 100 mm

Válcové



- S dynamickým tlumením, pro přímé použití
- Pro adaptéry BA/GL se soustružnickými hlavami GL
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje DMM mm	Strana obrobku Připojení BA CTWS	Objednací kód	Rozměry v mm LF	BD	LS	OAL	LCOG	Otvor RFID	KG
60									
	BA060	D60-301-BA060	301,0	60,0	240,0	541,0	50,1	0	12,50
	BA060	D60-541-BA060	541,0	60,0	240,0	781,0	179,1	0	18,10
80									
	BA080	D80-421-BA080	421,0	80,0	320,0	741,0	71,0	0	30,20
	BA080	D80-741-BA080	741,0	80,0	320,0	1061,0	241,6	0	43,40
100									
	BA100	D100-939-BA100	939,0	100,0	500,0	1439,0	271,9	0	84,70

Příslušenství

Pro	Upínací klíč
BA060	03H04
BA080	03H05
BA100	03H06

Náhradní díly

Pro	Upínací šroub
BA060	90FQ4
BA080	90FQ52
BA100	90FQ6

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

EPB BA – adaptéry BA/GL

BA



- Pro připojení soustružnických hlav GL50 na držáky Steadyline® BA
- Každý adaptér je k dispozici ve 2 verzích radiálního odsazení WF. Pokud je to možné, použijte větší radiální odsazení
- S vnitřním chlazením
- Hlavice GL viz str. 311-338, 629-631

Strana stroje	Strana obrobku		Rozměry v mm								Otvor RFID	KG
	Připojení GL	Objednací kód	WF	LF	DF	BD	LB	LS	OAL	LCOG		
BA060												
	GL50	**BA060-05-27-GL50**	5,0	27,0	60,0	50,0	21,5	16,0	50,4	5,8	0	0,60
	GL50	**BA060-10-27-GL50**	10,0	27,0	60,0	50,0	21,5	16,0	50,4	5,8	0	0,60
BA080												
	GL50	**BA080-15-27-GL50**	15,0	27,0	80,0	50,0	21,5	22,0	56,4	1,4	0	0,90
	GL50	**BA080-23-27-GL50**	23,0	27,0	80,0	50,0	21,5	22,0	56,4	1,4	0	0,90
BA100												
	GL50	**BA100-28-29-GL50**	28,0	29,0	100,0	50,0	21,5	25,0	61,4	1,1	0	1,50
	GL50	**BA100-38-29-GL50**	38,0	29,0	100,0	50,0	21,5	25,0	61,4	1,1	0	1,50

Příslušenství

Pro	Vyměnitelný třmen momentového klíče	Momentový klíč
		
GL50	SL00-50	SL00-50.550

Náhradní díly

Pro	Upínací klíč
	
GL50	SL50

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DCLCR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-DCLCR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN					
GL32											
	09	GL32-DCLCR-22032-09JET	32	32	22	40	200	0	-2	0,2	CC..09T3..
		GL32-DCLCL-22032-09JET	32	32	22	40	200	0	-2	0,2	CC..09T3..
GL40											
	09	GL40-DCLCR-27032-09JET	40	32	27	50	200	0	-2	0,2	CC..09T3..
		GL40-DCLCL-27032-09JET	40	32	27	50	200	0	-2	0,2	CC..09T3..
GL50											
	09	GL50-DCLCR-32032-09JET	50	32	32	63	200	0	-2	0,3	CC..09T3..
		GL50-DCLCL-32032-09JET	50	32	32	63	200	0	-2	0,3	CC..09T3..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Pružina	Sestava upínacího systému
GL32	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	S5608	CP14U00S-2-SET
GL40	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	S5608	CP14U00S-2-SET
GL50	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	S5608	CP14U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471-472, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DCLNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-DCLNR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN					
GL32											
	12	**GL32-DCLNR-22032-12JET**	32	32	22	40	200	-6	-10	0,2	CN..1204..
		GL32-DCLNL-22032-12JET	32	32	22	40	200	-6	-10	0,2	CN..1204..
GL40											
	12	**GL40-DCLNR-27032-12JET**	40	32	27	50	200	-6	-10	0,2	CN..1204..
		GL40-DCLNL-27032-12JET	40	32	27	50	200	-6	-10	0,2	CN..1204..
GL50											
	12	**GL50-DCLNR-32032-12JET**	50	32	32	63	200	-6	-8	0,3	CN..1204..
		GL50-DCLNL-32032-12JET	50	32	32	63	200	-6	-8	0,3	CN..1204..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
GL32	L85021-T15P	CN17U00S-2	930RD13	DCO120310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET
GL40	L85021-T15P	CN17U00S-2	930RD13	DCO120310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET
GL50	L85021-T15P	CN17U00S-2	930RD13	DCO120310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DDUCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-DDUCR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN					
GL32											
	11	GL32-DDUCR-22032-11JET	32	32	22	40	200	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL32-DDUCL-22032-11JET	32	32	22	40	200	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL40											
	11	GL40-DDUCR-27032-11JET	40	32	27	50	200	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL40-DDUCL-27032-11JET	40	32	27	50	200	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL50											
	11	GL50-DDUCR-32032-11JET	50	32	32	63	200	0	-5	0,3	DC..11T3..
		GL50-DDUCL-32032-11JET	50	32	32	63	200	0	-5	0,3	DC..11T3..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Klíč podložky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
GL32	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	126.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U00S-2-SET
GL40	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	126.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U00S-2-SET
GL50	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U00S-2	930RD13	126.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGG, DNGN, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DDUNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-DDUNR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32											
	11	GL32-DDUNR-22032-11JET	32	32	22	40	200	-6	-10	0,2	DN..1104..
		GL32-DDUNL-22032-11JET	32	32	22	40	200	-6	-10	0,2	DN..1104..
	15	GL32-DDUNR-22032-15JET	32	32	22	40	200	-6	-14	0,2	DN..1506..
		GL32-DDUNL-22032-15JET	32	32	22	40	200	-6	-14	0,2	DN..1506..
GL40											
	11	GL40-DDUNR-27032-11JET	32	32	27	50	200	-5	-10	0,2	DN..1104..
		GL40-DDUNL-27032-11JET	32	32	27	50	200	-5	-10	0,2	DN..1104..
	15	GL40-DDUNR-27032-15JET	40	32	27	50	200	-6	-14	0,2	DN..1506..
		GL40-DDUNL-27032-15JET	40	32	27	50	200	-6	-14	0,2	DN..1506..
GL50											
	15	GL50-DDUNR-32032-15JET	50	32	32	63	200	-6	-14	0,4	DN..1506..
		GL50-DDUNL-32032-15JET	50	32	32	63	200	-6	-14	0,4	DN..1506..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Klíč podložky/ upínky	Klíč podložky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
32-11	–	L84017-T09P	CN14U00S-2	930RD13	DDN110310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T09P	–	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET
32R-15	H4B-T09P	L84017-T09P	CN14U10S-2R	930RD13	DDN150416	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	–	H4B-T15P	C04008-T15P	S5608	CN14U10S-2R-SET
32L-15	H4B-T09P	L84017-T09P	CN14U10S-2L	930RD13	DDN150416	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	–	H4B-T15P	C04008-T15P	S5608	CN14U10S-2L-SET
40-11	–	L84017-T09P	CN14U00S-2	930RD13	DDN110310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T09P	–	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET
40-15	–	L85021-T15P	CN17U00S-2	930RD13	DDN150416	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	–	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET
50-15	–	L85021-T15P	CN17U00S-2	930RD13	DDN150416	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	–	C04008-T15P	S6912	CN17U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT a VBMW

- Program břitových destiček viz str. 459-460, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DVUBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-DVUBR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN					
GL32											
	16	**GL32-DVUBR-22032-16JET**	32	32	22	40	200	0	-8	0,2	VB..1604..
		GL32-DVUBL-22032-16JET	32	32	22	40	200	0	-8	0,2	VB..1604..
GL40											
	16	**GL40-DVUBR-27032-16JET**	40	32	27	50	200	0	-8	0,2	VB..1604..
		GL40-DVUBL-27032-16JET	40	32	27	50	200	0	-8	0,2	VB..1604..
GL50											
	16	**GL50-DVUBR-32032-16JET**	50	32	32	63	200	0	-8	0,3	VB..1604..
		GL50-DVUBL-32032-16JET	50	32	32	63	200	0	-8	0,3	VB..1604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Klíč upínky	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Klíč podložky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
GL32..R	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2R	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2R-SET
GL32..L	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2L	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2L-SET
GL40..R	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2R	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2R-SET
GL40..L	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2L	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2L-SET
GL50..R	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2R	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2R-SET
GL50..L	H4B-T09P	L84017-T09P	CP14U20S-2L	930RD13	171.19-620	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T15P	C94006-T15P	S5608	CP14U20S-2L-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGG, WNMA, WNMG a WNMM

- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Značení induktorů chlazení viz str. 21
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DWLNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-DWLNR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				CP*	GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN					
GL32											
	06	GL32-DWLNR-22032-06JET	32	32	22	32	200	-5	-12	0,2	WN..0604..
		GL32-DWLNL-22032-06JET	32	32	22	32	200	-5	-12	0,2	WN..0604..
GL40											
	06	GL40-DWLNR-27032-06JET	40	32	27	48	200	-5	-12	0,2	WN..0604..
		GL40-DWLNL-27032-06JET	40	32	27	48	200	-5	-12	0,2	WN..0604..
GL50											
	06	GL50-DWLNR-32032-06JET	50	32	32	63	200	-5	-12	0,3	WN..0604..
		GL50-DWLNL-32032-06JET	50	32	32	63	200	-5	-12	0,3	WN..0604..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro	Upínací šroub	Upínka s chlazením	Těsnění vstupu chladiva	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	O-kroužek	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
GL32	L84017-T09P	CN14U00S-2	930RD13	DWN060310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T09P	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET
GL40	L84017-T09P	CN14U00S-2	930RD13	DWN060310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T09P	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET
GL50	L84017-T09P	CN14U00S-2	930RD13	DWN060310	DOUBLE-T	O-RING-5.0X1.2	H4B-T09P	C03007-T09P	S5608	CN14U00S-2-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SCLCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-SCLCR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	09	GL25-SCLCR-17020-09	25	20	17,0	32	0	-3	0,1	CC..09T3..
		GL25-SCLCL-17020-09	25	20	17,0	32	0	-3	0,1	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-09	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX a CCMT



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SCLCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-SCLCR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN				
GL32										
	06	GL32-SCLCR-22032-06	32	32	22,0	40	0	-2	0,1	CC..0602..
		GL32-SCLCL-22032-06	32	32	22,0	40	0	-2	0,1	CC..0602..
	09	GL32-SCLCR-22032-09	32	32	22,0	40	0	-2	0,1	CC..09T3..
		GL32-SCLCL-22032-09	32	32	22,0	40	0	-2	0,1	CC..09T3..
	12	GL32-SCLCR-22032-12	32	32	22,0	40	0	-8	0,1	CC..1204..
		GL32-SCLCL-22032-12	32	32	22,0	40	0	-8	0,1	CC..1204..
GL40										
	06	GL40-SCLCR-27032-06	40	32	27,0	50	0	-2	0,2	CC..0602..
		GL40-SCLCL-27032-06	40	32	27,0	50	0	-2	0,2	CC..0602..
	09	GL40-SCLCR-27032-09	40	32	27,0	50	0	-2	0,2	CC..09T3..
		GL40-SCLCL-27032-09	40	32	27,0	50	0	-2	0,2	CC..09T3..
	12	GL40-SCLCR-27032-12	40	32	27,0	50	0	-8	0,2	CC..1204..
		GL40-SCLCL-27032-12	40	32	27,0	50	0	-8	0,2	CC..1204..
GL50										
	06	GL50-SCLCR-32032-06	50	32	32,0	63	0	-2	0,3	CC..0602..
		GL50-SCLCL-32032-06	50	32	32,0	63	0	-2	0,3	CC..0602..
	09	GL50-SCLCR-32032-09	50	32	32,0	63	0	-2	0,3	CC..09T3..
		GL50-SCLCL-32032-09	50	32	32,0	63	0	-2	0,3	CC..09T3..
	12	GL50-SCLCR-32032-12	50	32	32,0	63	0	-5	0,3	CC..1204..
		GL50-SCLCL-32032-12	50	32	32,0	63	0	-5	0,3	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Šroub podložky
..-06	H4B-T07P	C02506-T07P	–	DOUBLE-T	–
..-09	H4B-T15P	C04008-T15P	–	DOUBLE-T	–
..-12	H4B-T15P	C05012-T15P	123.19-621	DOUBLE-T	CA5008

Příslušenství*

Klíč podložky
–
–
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471-472, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DCLNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-DCLNR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	12	GL32-DCLNR-22032-12	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	CN..1204..
		GL32-DCLNL-22032-12	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	CN..1204..
GL40										
	12	GL40-DCLNR-27032-12	40	32	27,0	50	-6	-10	0,2	CN..1204..
		GL40-DCLNL-27032-12	40	32	27,0	50	-6	-10	0,2	CN..1204..
GL50										
	12	GL50-DCLNR-32032-12	50	32	32,0	63	-6	-8	0,3	CN..1204..
		GL50-DCLNL-32032-12	50	32	32,0	63	-6	-8	0,3	CN..1204..
	16	GL50-DCLNR-32037-16	50	37	32,0	63	-5	-14	0,4	CN..1606..
		GL50-DCLNL-32037-16	50	37	32,0	63	-5	-14	0,4	CN..1606..
	19	GL50-DCLNR-32040-19	50	40	32,0	63	-5	-14	0,4	CN..1906..
		GL50-DCLNL-32040-19	50	40	32,0	63	-5	-14	0,4	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
..-12	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DCO120310	DOUBLE-T	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
..-16	FP2012	L86026-T20P	CD16-S	DCN160616	DOUBLE-T	H6B-T20P	C05010-T20P	S7010	CD16-S16
..-19	FP2012	L86026-T20P	CD19-S	DCN190416	DOUBLE-T	H6B-T20P	C05010-T20P	S7010	CD19-S19

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – CNMN



- Program břitových destiček viz str. 472
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-CCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-CCLNR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN				
GL50										
	12	GL50-CCLNR-32032-12	50	32	31,9	63	-6	-6	0,4	CNMN1204..
		GL50-CCLNL-32032-12	50	32	31,9	63	-6	-6	0,4	CNMN1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínka	Klíč břit. destičky	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Přítlačná destička	Šroub podložky
..-12	CC17P	H4B-T09P	CCN120312	DOUBLE-T	P1311	F94009-T09P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUCR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	07	GL25-SDUCR-17020-07	25	20	17	32	0	-6	0,1	DC..0702..
		GL25-SDUCL-17020-07	25	20	17	32	0	-6	0,1	DC..0702..
	11	GL25-SDUCR-17020-11	25	20	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..
		GL25-SDUCL-17020-11	25	20	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-07	H4B-T07P	C02506-T07P	DOUBLE-T
-11	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT a DCMX



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUCR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUCR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-SDUCR-22032-11	32	32	22,0	40	0	-5	0,1	DC..11T3..
		GL32-SDUCL-22032-11	32	32	22,0	40	0	-5	0,1	DC..11T3..
GL40										
	11	GL40-SDUCR-27032-11	40	32	27,0	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL40-SDUCL-27032-11	40	32	27,0	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL50										
	11	GL50-SDUCR-32032-11	50	32	32,0	63	0	-5	0,3	DC..11T3..
		GL50-SDUCL-32032-11	50	32	32,0	63	0	-5	0,3	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
..-11	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUCR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	11	GL25-SDUCR-17012-11X	25	12	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..
		GL25-SDUCL-17012-11X	25	12	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-11X	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUCR/L-..X



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUCR/L-..X
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-SDUCR-22018-11X	32	18	21,9	40	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL32-SDUCL-22018-11X	32	18	21,9	40	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL40										
	11	GL40-SDUCR-27017-11X	40	17	26,9	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL40-SDUCL-27017-11X	40	17	26,9	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL50										
	11	GL50-SDUCR-32017-11X	50	17	32,0	63	0	-5	0,3	DC..11T3..
		GL50-SDUCL-32017-11X	50	17	32,0	63	0	-5	0,3	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
..-11	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDXCR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 62,5°

GL..-SDXCR/L
62,5 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	11	GL25-SDXCR-17018-11	25	18	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..
		GL25-SDXCL-17018-11	25	18	17	32	0	-6	0,1	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-11	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCGW, DCMT, DCMW a DCMX

- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDXCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 62,5°

GL..-SDXCR/L
62,5 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-SDXCR-22025-11	32	25	21,9	40	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL32-SDXCL-22025-11	32	25	21,9	40	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL40										
	11	GL40-SDXCR-27025-11	40	25	26,9	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
		GL40-SDXCL-27025-11	40	25	26,9	50	0	-5	0,2	DC..11T3..
GL50										
	11	GL50-SDXCR-32025-11	50	25	31,9	63	0	-5	0,3	DC..11T3..
		GL50-SDXCL-32025-11	50	25	31,9	63	0	-5	0,3	DC..11T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
..-11	H4B-T15P	C04008-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DDUNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-DDUNR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-DDUNR-22032-11	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	DN..1104..
		GL32-DDUNL-22032-11	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	DN..1104..
GL40										
	11	GL40-DDUNR-27032-11	40	32	27,0	50	-5	-10	0,2	DN..1104..
		GL40-DDUNL-27032-11	40	32	27,0	50	-5	-10	0,2	DN..1104..
GL32										
	15	GL32-DDUNR-22032-15	32	32	21,9	40	-6	-14	0,2	DN..1506..
		GL32-DDUNL-22032-15	32	32	21,9	40	-6	-14	0,2	DN..1506..
GL40										
	15	GL40-DDUNR-27032-15	40	32	27,0	50	-6	-12	0,2	DN..1506..
		GL40-DDUNL-27032-15	40	32	27,0	50	-6	-12	0,2	DN..1506..
GL50										
	15	GL50-DDUNR-32032-15	50	32	27,0	63	-6	-12	0,3	DN..1506..
		GL50-DDUNL-32032-15	50	32	27,0	63	-6	-12	0,3	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
..-11	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DDN110310	DOUBLE-T	H4B-T09P	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
GL32-..-15	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DDN150416	DOUBLE-T	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
GL40/50-..-15	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DDN150416	DOUBLE-T	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDXNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 62,5°



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-SDXNR-22025-11	32	25	21,9	40	0	-10	0,2	DN..1104..
		GL32-SDXNL-22025-11	32	25	21,9	40	0	-10	0,2	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
..-11	H4B-T09P	C03511-T09P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DNMA, DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUNR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	11	GL25-SDUNR-17020-11	25	20	17	32	-5	-13	0,1	DN..1104..
		GL25-SDUNL-17020-11	25	20	17	–	-5	-13	0,1	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-11	H4B-T09P	C03511-T09P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DNMU a DNMX

- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SDUNR/L-..X



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SDUNR/L-..X
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	11	GL32-SDUNR-22018-11X	32	18	21,9	40	-6	-10	0,2	DN..1104..
		GL32-SDUNL-22018-11X	32	18	21,9	40	-6	-10	0,2	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
..-11	H4B-T09P	C03511-T09P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – RNGN-LF, RNGN a RNMN

- Program břitových destiček viz str. 477-478, 501, 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-CRSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

GL..-CRSNR/L



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	09	GL32-CRSNR-22032-09	32	32	22,0	40	-6	-12	0,2	RN.N0903..
		GL32-CRSNL-22032-09	32	32	22,0	40	-6	-12	0,2	RN.N0903..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
..-09	CC17P-09	4SMS795	117.10-620	P1311-09	174.10-652-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TCGT, TCGW, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449, 451, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-STFCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

GL..-STFCR/L
90 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN				
GL25										
	11	GL25-STFCR-17020-11	25	20	17,0	32	0	-3	0,1	TC..1102..
		GL25-STFCL-17020-11	25	20	17,0	32	0	-3	0,1	TC..1102..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-11	H4B-T07P	C02506-T07P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TCGT, TCGX, TCMT, TCMW a TCMX



- Program břitových destiček viz str. 449-452, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-STFCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

GL..-STFCR/L
90 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	16	GL32-STFCR-22032-16	32	32	22,0	40	0	-10	0,2	TC..16T3..
		GL32-STFCL-22032-16	32	32	22,0	40	0	-10	0,2	TC..16T3..
GL40										
	16	GL40-STFCR-27032-16	40	32	27,0	50	0	-8	0,2	TC..16T3..
		GL40-STFCL-27032-16	40	32	27,0	50	0	-8	0,2	TC..16T3..
GL50										
	16	GL50-STFCR-32032-16	50	32	32,0	63	0	-8	0,3	TC..16T3..
		GL50-STFCL-32032-16	50	32	32,0	63	0	-8	0,3	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Šroub podložky	Klíč podložky
..-16	H4B-T15P	C03509-T15P	STN160312	DOUBLE-T	CA3510	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN-LF, TNGN, TNGX, TNMN a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 488-492
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-CTUNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-CTUNR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN				
GL32										
	11	GL32-CTUNR-22032-11	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	TN..1103..
		GL32-CTUNL-22032-11	32	32	22,0	40	-6	-10	0,2	TN..1103..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Přítlačná destička	Šroub podložky	Klíč podložky
..-11	CC17P-06	4SMS795	CTN110308	P1311-06	CS2507-T07P	T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT a VBMT

- Program břitových destiček viz str. 459-460
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SVUBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SVUBR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL25										
	11	GL25-SVUBR-17020-11	25	20	17,0	32	0	-4	0,1	VB..1102..
		GL25-SVUBL-17020-11	25	20	17,0	32	0	-4	0,1	VB..1102..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Klíč (T-rukojeť)
-11	H4B-T07P	C02506-T07P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT a VBMW



- Program břitových destiček viz str. 459-460, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SVUBR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SVUBR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	16	GL32-SVUBR-22032-16	32	32	22,0	40	0	-3	0,2	VBMT1604..
		GL32-SVUBL-22032-16	32	32	22,0	40	0	-3	0,2	VBMT1604..
GL40										
	16	GL40-SVUBR-27032-16	32	32	26,9	40	0	-3	0,2	VBMT1604..
		GL40-SVUBL-27032-16	32	32	26,9	40	0	-3	0,2	VBMT1604..
GL50										
	16	GL50-SVUBR-32032-16	50	32	31,9	63	0	-3	0,3	VBMT1604..
		GL50-SVUBL-32032-16	50	32	31,9	63	0	-3	0,3	VBMT1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Šroub podložky
..-16	H4B-T15P	C03510-T15P	171.19-620	DOUBLE-T	CA3507

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VNMU

- Program břitových destiček viz str. 464
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-SVUNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

GL..-SVUNR/L
93 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
GL32										
	13	GL32-SVUNR-22032-13	32	32	21,9	40	-5	-12	0,2	VN..1304..
		GL32-SVUNL-22032-13	32	32	21,9	40	-5	-12	0,2	VN..1304..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Šroub podložky
..-13	H4B-T09P	C03511-T09P	PVN130308	DOUBLE-T	CA3507
..-13	H4B-T15P	C03512-T15P	PVN130308	DOUBLE-T	CA3507

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 12-13
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL..-DWLNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

GL..-DWLNR/L
95 °



Velikost		Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	LF	WF	DCINN				
GL32										
	06	GL32-DWLNR-22032-06	32	32	22,0	40	-5	-12	0,2	WN..0604..
		GL32-DWLNL-22032-06	32	32	22,0	40	-5	-12	0,2	WN..0604..
	08	GL32-DWLNR-22035-08	32	35	22,0	40	-5	-14	0,2	WN..0804..
		GL32-DWLNL-22035-08	32	35	22,0	40	-5	-14	0,2	WN..0804..
GL40										
	06	GL40-DWLNR-27032-06	40	32	27,0	50	-5	-12	0,2	WN..0604..
		GL40-DWLNL-27032-06	40	32	27,0	50	-5	-12	0,2	WN..0604..
	08	GL40-DWLNR-27037-08	40	37	27,0	50	-5	-12	0,2	WN..0804..
		GL40-DWLNL-27037-08	40	37	27,0	50	-5	-12	0,2	WN..0804..
GL50										
	06	GL50-DWLNR-32032-06	50	32	32,0	63	-5	-12	0,3	WN..0604..
		GL50-DWLNL-32032-06	50	32	32,0	63	-5	-12	0,3	WN..0604..
	08	GL50-DWLNR-32038-08	50	38	32,0	63	-5	-12	0,3	WN..0804..
		GL50-DWLNL-32038-08	50	38	32,0	63	-5	-12	0,3	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč (T-rukojeť)	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
..-06	FP1508	L84017-T09P	CD09-S	DWN060310	DOUBLE-T	H4B-T09P	C03007-T09P	S5608	CD09-S09
..-08	FP2012	L85021-T15P	CD12-S	DWN080416	DOUBLE-T	H4B-T15P	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
06	A08K-SCFCR06	8	7	7,5	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..0602..
	A08K-SCFCR06-R	8	–	–	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..0602..
	A10L-SCFCR06	10	9	9,5	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..0602..
	A10L-SCFCR06-R	10	–	–	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..0602..
	A08K-SCFCL06	8	7	7,5	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..0602..
	A08K-SCFCL06-R	8	–	–	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..0602..
	A10L-SCFCL06	10	9	9,5	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..0602..
	A10L-SCFCL06-R	10	–	–	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..0602..
09	A12N-SCFCR09	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A12N-SCFCR09-R	12	–	–	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCFCR09	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A16Q-SCFCR09-R	16	–	–	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A20R-SCFCR09	20	18	19,0	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A20R-SCFCR09-R	20	–	–	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A12N-SCFCL09	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A12N-SCFCL09-R	12	–	–	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCFCL09	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A16Q-SCFCL09-R	16	–	–	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A20R-SCFCL09	20	18	19,0	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A20R-SCFCL09-R	20	–	–	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A08K-...06/R	T07P-2	C02505-T07P
A10L-...06/R	T07P-2	C02506-T07P
A12N-...09/R	T15P-2	C04008-T15P
A16Q-...09/R	T15P-2	C04008-T15P
A20R-...09/R	T15P-2	C04008-T15P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
–
–
–
SEAL16
SEAL20

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

E...-SCFCR/L..-R



E = monolitní karbidová stopka

E..-SCFCR/L
90 °



Objednací kód	Rozměry v mm DMM	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
06									
E08K-SCFCR06-R	8	125	5	21	10	0	-11	0,1	CC..0602..
E10M-SCFCR06-R	10	150	7	27	13	0	-11	0,2	CC..0602..
E08K-SCFCL06-R	8	125	5	21	10	0	-11	0,1	CC..0602..
E10M-SCFCL06-R	10	150	7	27	13	0	-11	0,2	CC..0602..
09									
E12R-SCFCR09-R	12	200	9	27	17	0	-11	0,3	CC..09T3..
E16X-SCFCR09-R	16	230	11	34	22	0	-5	0,6	CC..09T3..
E12R-SCFCL09-R	12	200	9	27	17	0	-11	0,3	CC..09T3..
E16X-SCFCL09-R	16	230	11	34	22	0	-5	0,6	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
E08K-...06-R	T07P-2	C02505-T07P
E10M-...06-R	T07P-2	C02506-T07P
-...09-R	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
06	A08K-SCLCR06	8	7	7,5	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..06..
	A08K-SCLCR06-R	8	–	–	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..06..
	A10L-SCLCR06	10	9	9,5	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..06..
	A10L-SCLCR06-R	10	–	–	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..06..
	A12N-SCLCR06	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,1	CC..06..
	A16Q-SCLCR06	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,2	CC..06..
	A08K-SCLCL06	8	7	7,5	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..06..
	A08K-SCLCL06-R	8	–	–	125	5	12	10	0	-11	0,1	CC..06..
	A10L-SCLCL06	10	9	9,5	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..06..
	A10L-SCLCL06-R	10	–	–	140	7	18	13	0	-11	0,1	CC..06..
	A12N-SCLCL06	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,1	CC..06..
	A16Q-SCLCL06	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,2	CC..06..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A08K-..	T07P-2	C02505-T07P
A10L-..	T07P-2	C02505-T07P
A12N-..	T07P-2	C02506-T07P
A16Q-..	T07P-2	C02506-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
–
–
–
SEAL16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
09	A12N-SCLCR09	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A12N-SCLCR09-R	12	–	–	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCLCR09	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCLCR09-R	16	–	–	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A20R-SCLCR09	20	18	19,0	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A20R-SCLCR09-R	20	–	–	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A12N-SCLCL09	12	11	11,5	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A12N-SCLCL09-R	12	–	–	160	9	20	17	0	-11	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCLCL09	16	15	15,5	180	11	22	22	0	-5	0,2	CC..09T3..
	A16Q-SCLCL09-R	16	–	–	180	11	22	22	0	-5	0,3	CC..09T3..
	A20R-SCLCL09	20	18	19,0	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..
	A20R-SCLCL09-R	20	–	–	200	13	32	25	0	-5	0,4	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A12N-..	T15P-2	C04008-T15P
A16Q-..	T15P-2	C04008-T15P
A20R-..	T15P-2	C04008-T15P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
–
SEAL16
SEAL20

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CDCB



- Program břitových destiček viz str. 416
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
04	A05D-SCLDR04	5	4,70	5	60	3,0	9,7	5,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A06E-SCLDR04	6	5,65	6	70	3,5	10,2	6,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A08F-SCLDR04	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,5	0	-8	0,1	CD..04..
	A05D-SCLDL04	5	4,70	5	60	3,0	9,7	5,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A06E-SCLDL04	6	5,65	6	70	3,5	10,2	6,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A08F-SCLDL04	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,5	0	-8	0,1	CD..04..
04	A05D-SCFDR04	5	4,70	5	60	3,0	9,7	5,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A06E-SCFDR04	6	5,65	6	70	3,5	10,2	6,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A05D-SCFDL04	5	4,70	5	60	3,0	9,7	5,5	0	-12	0,1	CD..04..
	A06E-SCFDL04	6	5,65	6	70	3,5	10,2	6,5	0	-12	0,1	CD..04..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
..04	T06P-2	C11804-T06P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG, CNMM a CNMN

- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MCLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
12	S25S-MCLNR12	25	23	24,0	250	17	40	32	-5	-14	0,9	CN..1204..
	S32T-MCLNR12	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,8	CN..1204..
	S40U-MCLNR12	40	37	38,5	350	27	50	50	-5	-14	3,3	CN..1204..
	S25S-MCLNL12	25	23	24,0	250	17	40	32	-5	-14	0,9	CN..1204..
	S32T-MCLNL12	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,8	CN..1204..
	S40U-MCLNL12	40	37	38,5	350	27	50	50	-5	-14	3,3	CN..1204..
16	S50V-MCLNR16	50	47	48,5	400	35	70	63	-5	-14	5,9	CN..1606..
	S50V-MCLNL16	50	47	48,5	400	35	70	63	-5	-14	5,9	CN..1606..
19	S50V-MCLNR19	50	47	48,5	400	35	70	63	-5	-14	5,9	CN..1906..
	S50V-MCLNL19	50	47	48,5	400	35	70	63	-5	-14	5,8	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Upínací klíč	Kolík destičky	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Kolík podložky
S25S-...12	MC20	LD6020-T15P	T15P-2	MN1215S-T15P	–	–	–
S32T-...12	MC20	LD6020-T15P	–	–	CSN120412	T15P-2	MN1215R-T15P
S40U-...12	MC20	LD6020-T15P	–	–	CSN120412	T15P-2	MN1215R-T15P
-...16	MC12	LD8030-T25P	–	–	CSN160412	T25P-7	MN1515-T15P
-...19	MC12	LD8030-T25P	–	–	CSN190412	T25P-7	MN1925-T25P

Příslušenství*

Zátka	Klíč podložky	Šroub podložky
P3	–	–
P3	–	CS6313-T15P
P3	–	CS6313-T15P
P4	T15P-2	CS8016-T15P
P4	T15P-2	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
09	A20R-PCLNR09	20	18	19,0	200	13	30	25	-6	-12	0,4	CN..0903..
	A25S-PCLNR09	25	23	24,0	250	17	35	32	-6	-11	0,8	CN..0903..
	A20R-PCLNL09	20	18	19,0	200	13	30	25	-6	-12	0,4	CN..0903..
	A25S-PCLNL09	25	23	24,0	250	17	35	32	-6	-11	0,8	CN..0903..
12	A32T-PCLNR12	32	30	31,0	300	22	50	40	-6	-12	1,6	CN..1204..
	A40U-PCLNR12	40	37	38,5	350	27	60	50	-6	-8	2,9	CN..1204..
	A32T-PCLNL12	32	30	31,0	300	22	50	40	-6	-12	1,6	CN..1204..
	A40U-PCLNL12	40	37	38,5	350	27	60	50	-6	-8	2,9	CN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Kolík destičky	Podložka destičky	Upínací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
A20R-..R09	110.26-653	–	–	–	110.26-639	2.5SMS795	117.26-657
A25S-..R09	110.26-653	–	–	–	110.26-639	2.5SMS795	117.26-657
A20R-..L09	110.26-653	–	–	–	110.26-638	2.5SMS795	117.26-657
A25S-..L09	110.26-653	–	–	–	110.26-638	2.5SMS795	117.26-657
A32T-..R12	–	123.26-621	136.26-651	131.26-652	110.26-641	T20P-7	WS1620-T20P
A40U-..R12	–	123.26-621	136.26-651	131.26-652	110.26-641	3SMS795	117.26-655
A32T-..L12	–	123.26-621	136.26-651	131.26-652	110.26-640	T20P-7	WS1620-T20P
A40U-..L12	–	123.26-621	136.26-651	131.26-652	110.26-640	3SMS795	117.26-655

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení	Klíč břit. destičky	Zajišťovací klíč	Čep
SEAL20	2SMS795	–	–
SEAL25	2SMS795	–	–
SEAL20	2SMS795	–	–
SEAL25	2SMS795	–	–
SEAL32	–	3SMS795	117.26-687
SEAL40	–	–	117.26-687
SEAL32	–	3SMS795	117.26-687
SEAL40	–	–	117.26-687

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 417-423
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
16	A40U-PCLNR16	40	37	38,5	350	27	60	50	-6	-12	3,0	CN..1606..
	A50V-PCLNR16	50	47	48,5	400	35	70	63	-6	-10	5,4	CN..1606..
	A40U-PCLNL16	40	37	38,5	350	27	60	50	-6	-12	3,0	CN..1606..
	A50V-PCLNL16	50	47	48,5	400	35	70	63	-6	-10	5,4	CN..1606..
19	A50V-PCLNR19	50	47	48,5	400	35	70	63	-6	-8	5,4	CN..1906..
	A50V-PCLNL19	50	47	48,5	400	35	70	63	-6	-8	5,4	CN..1906..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Podložka destičky	Upínací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
A40U-..R16	123.26-625	136.26-651	123.26-650	110.26-643.5	T25P-7	WS2325-T25P
A50V-..R16	123.26-625	136.26-651	123.26-650	110.26-643.5	T25P-7	WS2325-T25P
A40U-..L16	123.26-625	136.26-651	123.26-650	110.26-642.5	T25P-7	WS2325-T25P
A50V-..L16	123.26-625	136.26-651	123.26-650	110.26-642.5	T25P-7	WS2325-T25P
A50V-..R19	123.26-627	131.26-651	131.26-653	110.26-643	4SMS795	170.26-655
A50V-..L19	123.26-627	131.26-651	131.26-653	110.26-642	4SMS795	170.26-655

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení	Zajišťovací klíč	Čep
SEAL40	3SMS795	117.26-687
SEAL50	3SMS795	117.26-687
SEAL40	3SMS795	117.26-687
SEAL50	3SMS795	117.26-687
SEAL50	–	117.26-687
SEAL50	–	117.26-687

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNGM, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471, 498
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17

PCLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PCLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
12	S25T-PCLNR12	25	23	23,0	300	17	40	32	-6	-10	1,1	CN..1204..
	S32U-PCLNR12	32	30	30,0	350	22	50	40	-6	-10	2,1	CN..1204..
	S40V-PCLNR12	40	37	37,5	400	27	60	50	-6	-10	3,7	CN..1204..
	S25T-PCLNL12	25	23	23,0	300	17	40	32	-6	-10	1,1	CN..1204..
	S32U-PCLNL12	32	30	30,0	350	22	50	40	-6	-10	2,1	CN..1204..
	S40V-PCLNL12	40	37	37,5	400	27	60	50	-6	-10	3,7	CN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
S25T-..12	PP4613	–	2.5SMS795	LS0613	–	–
S..U/V-..12	PP4713	PCN120308	3SMS795	LS0818	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – CNMN

- Program břitových destiček viz str. 472
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
09	S25R-CCLNR09	25	23	24,0	200	17	40	32	-6	-12	0,8	CN.N0903..
	S32S-CCLNR09	32	30	31,0	250	22	44	40	-6	-12	1,5	CN.N0903..
	S25R-CCLNL09	25	23	24,0	200	17	40	32	-6	-12	0,8	CN.N0903..
	S32S-CCLNL09	32	30	31,0	250	22	44	40	-6	-12	1,5	CN.N0903..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Šroub podložky
...09	CC14	4SMS795	CCN090316	174.10-652-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCMT a DCMW



- Program břitových destiček viz str. 424-426, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
07	A10L-SDQCR07-R	10	–	–	140	7	18	1,5	13	0	-11	0,1	DC..0702..
	A12N-SDQCR07-R	12	–	–	160	9	20	2,5	17	0	-11	0,1	DC..0702..
	A16Q-SDQCR07	16	15	15,5	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
	A10L-SDQCL07-R	10	–	–	140	7	18	1,5	13	0	-11	0,1	DC..0702..
	A12N-SDQCL07-R	12	–	–	160	9	20	2,5	17	0	-11	0,1	DC..0702..
	A16Q-SDQCL07-R	16	–	–	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
11	A20R-SDQCR11	20	18	19,0	200	13	32	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
	A20R-SDQCL11-R	20	–	–	200	13	32	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
15	A25S-SDQCR15	25	23	24,0	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,8	DC..1504..
	A25S-SDQCL15	25	23	24,0	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,8	DC..1504..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A10L-...07	T07P-2	C02506-T07P
A12N-...07/R	T07P-2	C02506-T07P
A16Q-...07/R	T07P-2	C02506-T07P
...11	T15P-2	C04008-T15P
...15	T15P-2	C04512-T15P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
–
–
SEAL16
SEAL20
SEAL25

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DCGT, DCMT, DCMW a DCMX



- Program břitových destiček viz str. 424-427, 473, 500
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN				
07	A12N-SDUCR07	12	11	11,5	160	9	20	3,5	17	0	-11	0,2	DC..0702..
	A12N-SDUCR07-R	12	–	–	160	9	20	2,5	17	0	-11	0,2	DC..0702..
	A16Q-SDUCR07	16	15	15,5	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
	A16Q-SDUCR07-R	16	–	–	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
	A12N-SDUCL07	12	11	11,5	160	9	20	3,5	17	0	-11	0,2	DC..0702..
	A12N-SDUCL07-R	12	–	–	160	9	20	2,5	17	0	-11	0,2	DC..0702..
	A16Q-SDUCL07	16	15	15,5	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
	A16Q-SDUCL07-R	16	–	–	180	11	22	2,5	22	0	-5	0,3	DC..0702..
11	A20R-SDUCR11	20	18	19,0	200	13	30	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
	A20R-SDUCR11-R	20	–	–	200	13	30	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
	A25S-SDUCR11	25	23	24,0	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,8	DC..11T3..
	A25S-SDUCR11-R	25	–	–	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,9	DC..11T3..
	A20R-SDUCL11	20	18	19,0	200	13	30	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
	A20R-SDUCL11-R	20	–	–	200	13	30	2,5	25	0	-5	0,4	DC..11T3..
	A25S-SDUCL11	25	23	24,0	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,8	DC..11T3..
	A25S-SDUCL11-R	25	–	–	250	17	40	4,0	32	0	-5	0,9	DC..11T3..
15	A32T-SDUCR15	32	30	31,0	300	22	50	5,0	40	0	-5	1,6	DC..1504..
	A32T-SDUCL15	32	30	31,0	300	22	50	5,0	40	0	-5	1,6	DC..1504..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A12N-...07/R	T07P-2	C02506-T07P
A16Q-...07/R	T07P-2	C02506-T07P
A20R-...11/R	T15P-2	C04008-T15P
A25S-...11/R	T15P-2	C04008-T15P
A32T-...15/R	T15P-2	C04512-T15P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
–
SEAL16
SEAL20
SEAL25
SEAL32

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček DNMA, DNMU a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 432-433, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
11	A16M-SDUNR11	16	15	15,5	150	11	20	2,5	20	-5	-17	0,3	DN..1104..
	A20Q-SDUNR11	20	18	19,0	180	13	30	2,5	25	-5	-14	0,3	DN..1104..
	A16M-SDUNL11	16	15	15,5	150	11	20	2,5	20	-5	-17	0,3	DN..1104..
	A20Q-SDUNL11	20	18	19,0	180	13	30	2,5	25	-5	-14	0,3	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
A16M-11	T09P-2	C03511-T09P	–	–
A20Q-11	T09P-2	C03511-T09P	DAI110212	CA3507

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
SEAL16	–
SEAL20	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

PDUNR/L-11
93 °



PDUNR/L-15
93 °



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN				
11	A25R-PDUNR11	25	23	24,0	200	17	35	4,0	32	-5	-13	0,7	DN..1104..
	A32S-PDUNR11	32	30	31,0	250	22	37	6,0	40	-5	-11	1,4	DN..1104..
	A25R-PDUNL11	25	23	24,0	200	17	35	4,0	32	-5	-13	0,7	DN..1104..
	A32S-PDUNL11	32	30	31,0	250	22	37	6,0	40	-5	-11	1,4	DN..1104..
15	A32T-PDUNR15	32	30	31,0	300	22	50	5,0	40	-6	-15	1,6	DN..1506..
	A40U-PDUNR15	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-14	2,9	DN..1506..
	A50V-PDUNR15	50	47	48,5	400	35	70	5,0	63	-6	-11	5,3	DN..1506..
	A32T-PDUNL15	32	30	31,0	300	22	50	5,0	40	-6	-15	1,6	DN..1506..
	A40U-PDUNL15	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-14	2,9	DN..1506..
	A50V-PDUNL15	50	47	48,5	400	35	70	5,0	63	-6	-11	5,3	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Podložka destičky	Upínací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
A25R-11	T09P-2	PL1403-T09P	DAE110312	–	–	–	–	–
A32S-11	T09P-2	PL1403-T09P	DAE110312	–	–	–	–	–
A32T-R15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-641	T25P-7	WS2325-T25P
A40U-R15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-641	T25P-7	WS2325-T25P
A50V-R15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-641	4SMS795	170.26-655
A32T-L15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-640	T25P-7	WS2325-T25P
A40U-L15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-640	T25P-7	WS2325-T25P
A50V-L15	–	–	PDD150312	136.26-651	131.26-652	171.66-640	4SMS795	170.26-655

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Zajišťovací klíč	Čep
SEAL25	–	–
SEAL32	–	–
SEAL32	3SMS795	117.26-687
SEAL40	3SMS795	117.26-687
SEAL50	3SMS795	117.26-687
SEAL32	3SMS795	117.26-687
SEAL40	3SMS795	117.26-687
SEAL50	3SMS795	117.26-687

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Podložku PDD150412 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM, DNMU a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474-476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17

PDUNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°

PDUNR/L
93 °



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
11	S25T-PDUNR11	25	23	23,0	300	17	45	4,5	32	-6	-13	1,1	DN..1104..
	S32U-PDUNR11	32	30	30,0	350	22	50	6,0	40	-6	-11	2,1	DN..1104..
	S25T-PDUNL11	25	23	23,0	300	17	45	4,5	32	-6	-13	1,1	DN..1104..
	S32U-PDUNL11	32	30	30,0	350	22	50	6,0	40	-6	-11	2,1	DN..1104..
15	S32U-PDUNR15	32	30	30,0	350	22	50	6,0	40	-6	-13	2,1	DN..1506..
	S40V-PDUNR15	40	38	38,0	400	27	55	7,0	48	-6	-10	3,7	DN..1506..
	S50W-PDUNR15	50	47	48,5	450	35	70	10,0	61	-6	-10	6,4	DN..1506..
	S32U-PDUNL15	32	30	30,0	350	22	50	6,0	40	-6	-13	2,1	DN..1506..
	S40V-PDUNL15	40	38	38,0	400	27	55	7,0	48	-6	-10	3,7	DN..1506..
	S50W-PDUNL15	50	47	48,5	450	35	70	10,0	61	-6	-10	6,4	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
S25T-...11	PP3611	–	2SMS795	LS0512	–	–
S32U-...11	PP3512	PDN110308	2.5SMS795	LS0616	MP0912	RP5153
...15	PP4716	PDN150308	3SMS795	LS0822	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček PCBN – DNMA

- Program břitových destiček viz str. 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN				
11	A25R-DDUNR11-C	25	23	24,0	200	17	27	4,0	32	-6	-13	0,7	DNMA1104..
	A32S-DDUNR11-C	32	30	31,0	250	22	31	6,0	40	-5	-11	1,4	DNMA1104..
	A25R-DDUNL11-C	25	23	24,0	200	17	27	4,0	32	-6	-13	0,7	DNMA1104..
	A32S-DDUNL11-C	32	30	31,0	250	22	31	6,0	40	-5	-11	1,4	DNMA1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...11	FP1508	L84017-T09P	CC09P-D11	DDN110310	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CC09P-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA a DNMU

- Program břitových destiček viz str. 432, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
11	A20Q-SDYNR11	20	18	19	180	20,0	15	10,0	40	-5	-14	0,4	DNMU1104..
	A20Q-SDYNL11	20	18	19	180	20,0	15	10,0	40	-5	-14	0,4	DNMU1104..
11	A25R-PDYNR11	25	23	24	200	22,5	13	10,0	45	-5	-13	0,8	DN..1104..
	A32S-PDYNR11	32	30	31	250	25,5	23	9,5	51	-5	-11	1,5	DN..1104..
	A25R-PDYNL11	25	23	24	200	22,5	13	10,0	45	-5	-13	0,8	DN..1104..
	A32S-PDYNL11	32	30	31	250	25,5	23	9,5	51	-5	-11	1,5	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
A20Q-...11	T09P-2	–	C03511-T09P	DAI110212	CA3507
A25R-...11	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–
A32S-...11	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
SEAL20	9/64SMS875
SEAL25	–
SEAL32	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNMA a DNMU

- Program břitových destiček viz str. 432, 476
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 107,5°



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDRX	DCINN				
11	A16M-SDQNR11	16	15	15,5	150	11	20	2,5	20	-5	-20	0,2	DNMU1104..
	A20Q-SDQNR11	20	18	19,0	180	13	30	2,5	25	-5	-18	0,3	DNMU1104..
	A16M-SDQNL11	16	15	15,5	150	11	20	2,5	20	-5	-20	0,2	DNMU1104..
	A20Q-SDQNL11	20	18	19,0	180	13	30	2,5	25	-5	-18	0,3	DNMU1104..
11	A25R-PDQNR11	25	23	24,0	200	17	35	4,0	32	-5	-16	0,7	DN..1104..
	A32S-PDQNR11	32	30	31,0	250	22	32	5,5	40	-5	-14	1,3	DN..1104..
	A25R-PDQNL11	25	23	24,0	200	17	35	4,0	32	-5	-16	0,7	DN..1104..
	A32S-PDQNL11	32	30	31,0	250	22	32	5,5	40	-5	-14	1,3	DN..1104..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
A16M-...11	T09P-2	–	C03511-T09P	–	–
A20Q-...11	T09P-2	–	C03511-T09P	DAI110212	CA3507
A25R-...11	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–
A32S-...11	T09P-2	PL1403-T09P	–	DAE110312	–

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
SEAL16	–
SEAL20	9/64SMS875
SEAL25	–
SEAL32	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – RNGN a RNMN

- Program břitových destiček viz str. 477-479, 501, 504
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17

CRSNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CRSNR/L



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
06	S25R-CRSNR06	25	23	24,0	200	17	37	32	-6	-12	0,8	RN.N0603..
	S32S-CRSNR06	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-12	1,6	RN.N0603..
	S40T-CRSNR06	40	37	38,5	300	27	40	50	-6	-12	2,8	RN.N0603..
	S25R-CRSNL06	25	23	24,0	200	17	37	32	-6	-12	0,8	RN.N0603..
	S32S-CRSNL06	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-12	1,6	RN.N0603..
	S40T-CRSNL06	40	37	38,5	300	27	40	50	-6	-12	2,8	RN.N0603..
09	S32S-CRSNR09	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-12	1,5	RN.N0903..
	S40T-CRSNR09	40	37	38,5	300	27	43	50	-6	-12	2,8	RN.N0903..
	S32S-CRSNL09	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-12	1,6	RN.N0903..
	S40T-CRSNL09	40	37	38,5	300	27	43	50	-6	-12	2,8	RN.N0903..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Šroub podložky
...06	CC14	4SMS795	CRN0603M0	CS2507-T07P
...09	CC16	4SMS795	117.10-620	174.10-652-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNGN, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

MSKNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
12	S32T-MSKNR12	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-13	1,8	SN..1204..
	S40U-MSKNR12	40	37	38,5	350	27	60	50	-5	-12	3,3	SN..1204..
	S32T-MSKNL12	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-13	1,8	SN..1204..
	S40U-MSKNL12	40	37	38,5	350	27	60	50	-5	-12	3,3	SN..1204..
15	S50V-MSKNR15	50	47	48,5	400	35	55	63	-5	-12	5,9	SN..1506..
	S50V-MSKNL15	50	47	48,5	400	35	55	63	-5	-12	5,9	SN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Kolík podložky
...12	MC20	–	LD6020-T15P	SSN120412	T15P-2	MN1215R-T15P
...15	MC12	T25P-7	LD8025-T25P	SSN150412	–	MN1515-T15P

Příslušenství*

Zátka	Klíč podložky	Šroub podložky
P3	–	CS6313-T15P
P4	T15P-2	CS8016-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – SNGF, SNGN a SNMN

- Program břitových destiček viz str. 482-483, 484
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
09	S25R-CSKNR09	25	23	24,0	200	17	35	32	-6	-12	0,8	SN.N0903..
09	S32S-CSKNR09	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-12	1,6	SN.N0903..
09	S40T-CSKNR09	40	37	38,5	300	27	40	50	-6	-12	2,8	SN.N0903..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Šroub podložky
S25R-...09	CC14	4SMS795	174.10-620	174.10-652-T07P
S25S-...09	CC16	4SMS795	174.10-620	174.10-652-T07P
S40T-...09	CC16	4SMS795	174.10-620	174.10-652-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2
T07P-2
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNGA, SNMA, SNMG a SNMM

- Program břitových destiček viz str. 443-447, 481
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

PSKNR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
12	S25T-PSKNR12	25	23	24,5	300	17	43	30	-6	-10	1,1	SN..1204..
	S32U-PSKNR12	32	30	30,0	350	22	52	40	-6	-10	2,1	SN..1204..
	S40V-PSKNR12	40	38	38,0	400	27	58	48	-6	-10	3,8	SN..1204..
	S25T-PSKNL12	25	23	24,5	300	17	43	30	-6	-10	1,1	SN..1204..
	S32U-PSKNL12	32	30	30,0	350	22	52	40	-6	-10	2,1	SN..1204..
	S40V-PSKNL12	40	38	38,0	400	27	58	48	-6	-10	3,8	SN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
S25T-...12	PP4613	–	2.5SMS795	LS0613	–	–
S32U-...12	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0816	MP0912	RP6757
S40V-...12	PP4713	PSN120312	3SMS795	LS0816	MP0912	RP6757

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TCGT, TCMT a TCMW



- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

STFCR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
11	A12M-STFCR11	12	11	11,5	150	9	21	16	0	-10	0,2	TC..1102..
	A16R-STFCR11	16	15	15,0	200	11	25	20	0	-6	0,3	TC..1102..
	A20S-STFCR11	20	18	18,5	250	13	25	25	0	-3	0,5	TC..1102..
	A12M-STFCL11	12	11	11,5	150	9	21	16	0	-10	0,2	TC..1102..
	A16R-STFCL11	16	15	15,0	200	11	25	20	0	-6	0,3	TC..1102..
	A20S-STFCL11	20	18	18,5	250	13	25	25	0	-3	0,5	TC..1102..
16	A25R-STFCR16	25	23	24,0	200	17	36	32	0	-6	0,7	TC..16T3..
	A32S-STFCR16	32	30	31,0	250	22	42	40	0	-10	1,3	TC..16T3..
	A40T-STFCR16	40	37	38,5	300	27	50	50	0	-8	2,6	TC..16T3..
	A25R-STFCL16	25	23	24,0	200	17	36	32	0	-6	0,7	TC..16T3..
	A32S-STFCL16	32	30	31,0	250	22	42	40	0	-10	1,3	TC..16T3..
	A40T-STFCL16	40	37	38,5	300	27	50	50	0	-8	2,6	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
A12M-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A16R-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A20S-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A25R-...16	T15P-2	C03509-T15P	–	–
A32S-...16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	CA3510
A40T-...16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	CA3510

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
–	–
SEAL16	–
SEAL20	–
SEAL25	–
SEAL32	9/64SMS875
SEAL40	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TDAB a TDCH



- Program břitových destiček viz str. 452-453
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
06	A05D-STLDR06	5	4,70	5	60	3,0	9,7	6,8	0	-12	0,1	TD..06..
	A06E-STLDR06	6	5,65	6	70	3,5	10,2	7,2	0	-12	0,1	TD..06..
	A08F-STLDR06	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,8	0	-8	0,1	TD..06..
	A05D-STLDL06	5	4,70	5	60	3,0	9,7	6,8	0	-12	0,1	TD..06..
	A06E-STLDL06	6	5,65	6	70	3,5	10,2	7,2	0	-12	0,1	TD..06..
	A08F-STLDL06	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,8	0	-8	0,1	TD..06..
06	A05D-STFDR06	5	4,70	5	60	3,0	9,7	6,8	0	-12	0,1	TD..06..
	A06E-STFDR06	6	5,65	6	70	3,5	10,2	7,2	0	-12	0,1	TD..06..
	A08F-STFDR06	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,8	0	-8	0,1	TD..06..
	A05D-STFDL06	5	4,70	5	60	3,0	9,7	6,8	0	-12	0,1	TD..06..
	A06E-STFDL06	6	5,65	6	70	3,5	10,2	7,2	0	-12	0,1	TD..06..
	A08F-STFDL06	8	7,55	8	80	4,5	11,2	8,8	0	-8	0,1	TD..06..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T06P-2	C82204-T06P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM



- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
16	S32T-MTFNR16	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,9	TN..1604..
	S32T-MTFNL16	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,9	TN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Kolík podložky	Šroub podložky
...16	MC06	LD5020-T09P	TSN160312	T09P-2	MN0909L-T09P	CS5008-T09P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku TSN160412 pod destičky TN..1603.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM



- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN				
11	A20R-PTFNR11	20	18	19,0	200	13	32	2,5	25	-6	-12	0,4	TN..1103..
	A20R-PTFNL11	20	18	19,0	200	13	32	2,5	25	-6	-12	0,4	TN..1103..
16	A20R-PTFNR16	20	18	19,0	200	13	30	2,5	25	-6	-15	0,4	TN..1604..
	A25S-PTFNR16	25	23	24,0	250	17	35	4,0	32	-6	-13	0,8	TN..1604..
	A20R-PTFNL16	20	18	19,0	200	13	30	2,5	25	-6	-15	0,4	TN..1604..
	A25S-PTFNL16	25	23	24,0	250	17	35	4,0	32	-6	-13	0,7	TN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Kolík destičky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
...R11	118.26-650	110.26-638	2.5SMS795	117.26-657
...L11	118.26-650	110.26-639	2.5SMS795	117.26-657
A20R-...R16	136.26-653	110.26-640.1	T20P-7	WS1920-T20P
A25S-...R16	136.26-653	110.26-640.1	T20P-7	WS1920-T20P
A20R-...L16	136.26-653	110.26-641.1	T20P-7	WS1920-T20P
A25S-...L16	136.26-653	110.26-641.1	T20P-7	WS1920-T20P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení	Klíč břit. destičky
SEAL20	2SMS795
SEAL20	2SMS795
SEAL20	2.5SMS795
SEAL25	2.5SMS795
SEAL20	2.5SMS795
SEAL25	2.5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček TNGA, TNMA, TNMG a TNMM



- Program břitových destiček viz str. 454-458, 487
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17

PTFNR/L





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

PTFNR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN				
16	A32T-PTFNR16	32	30	31,0	300	22	50	3,5	40	-6	-10	1,6	TN..1604..
	A40U-PTFNR16	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-10	2,9	TN..1604..
	A32T-PTFNL16	32	30	31,0	300	22	50	3,5	40	-6	-10	1,6	TN..1604..
	A40U-PTFNL16	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-10	2,9	TN..1604..
22	A40U-PTFNR22	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-10	2,9	TN..2204..
	A50V-PTFNR22	50	47	48,5	400	35	70	7,0	63	-6	-8	5,3	TN..2204..
	A40U-PTFNL22	40	37	38,5	350	27	60	5,0	50	-6	-10	2,9	TN..2204..
	A50V-PTFNL22	50	47	48,5	400	35	70	7,0	63	-6	-8	5,3	TN..2204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Podložka destičky	Upínací šroub	Kolík podložky	Klíč klínu/ upínací klíč	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
A32T-...R16	136.26-621	136.26-651	136.26-650	3SMS795	110.26-640.1	–	117.26-655.1
A40U-...R16	136.26-621	136.26-651	136.26-650	3SMS795	110.26-640.1	–	117.26-655.1
A32T-...L16	136.26-621	136.26-651	136.26-650	3SMS795	110.26-641.1	–	117.26-655.1
A40U-...L16	136.26-621	136.26-651	136.26-650	3SMS795	110.26-641.1	–	117.26-655.1
A40U-...R22	136.26-624	136.26-651	136.26-652	–	110.26-642.1	4SMS795	170.26-655
A50V-...R22	136.26-624	136.26-651	136.26-652	–	110.26-642.1	4SMS795	170.26-655
A40U-...L22	136.26-624	136.26-651	136.26-652	–	110.26-643.1	4SMS795	170.26-655
A50V-...L22	136.26-624	136.26-651	136.26-652	–	110.26-643.1	4SMS795	170.26-655

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Čep	Klíč podložky
SEAL32	117.26-686	–
SEAL40	117.26-686	–
SEAL32	117.26-686	–
SEAL40	117.26-686	–
SEAL40	117.26-687	3SMS795
SEAL50	117.26-687	3SMS795
SEAL40	117.26-687	3SMS795
SEAL50	117.26-687	3SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – TNGN, TNGX, TNMN a TNMX

- Program břitových destiček viz str. 488-492
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 93°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
11	S25R-CTUNR11	25	23	24,0	200	17	40	32	-6	-10	0,8	TN.N/TN.X1103..
	S32S-CTUNR11	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-10	1,5	TN.N/TN.X1103..
	S25R-CTUNL11	25	23	24,0	200	17	40	32	-6	-10	0,8	TN.N/TN.X1103..
	S32S-CTUNL11	32	30	31,0	250	22	40	40	-6	-10	1,5	TN.N/TN.X1103..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Klíč upínky	Podložka destičky	Šroub podložky
...11	CC14	4SMS795	CTN110308	CS2507-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Podložku CTN110312 pod destičky TN.N110312 a TNMX110308S-WZ je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT



- Program břitových destiček viz str. 460-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN	GAMO°	LAMS°	KG	
11												
A16R-SVQBR11	16	15	15,0	200	13	25	4,5	22	0	-7	0,3	VB..1102..
A20S-SVQBR11	20	18	18,5	250	15	25	4,5	27	0	-6	0,5	VB..1102..
A25T-SVQBR11	25	23	22,5	300	18	35	5,0	33	0	-4	1,0	VB..1102..
A16R-SVQBL11	16	15	15,0	200	13	25	4,5	22	0	-7	0,3	VB..1102..
A20S-SVQBL11	20	18	18,5	250	15	25	4,5	27	0	-6	0,5	VB..1102..
A25T-SVQBL11	25	23	22,5	300	18	35	5,0	33	0	-4	1,0	VB..1102..
16												
A25S-SVQBR16	25	23	24,0	250	17	65	4,0	32	0	-8	0,8	VB../VC..1604..
A32T-SVQBR16	32	30	31,0	300	22	70	5,5	40	0	-8	1,6	VB../VC..1604..
A40U-SVQBR16	40	37	38,5	350	27	80	6,5	50	0	-8	2,9	VB../VC..1604..
A25S-SVQBL16	25	23	24,0	250	17	65	4,0	32	0	-8	0,8	VB../VC..1604..
A32T-SVQBL16	32	30	31,0	300	22	70	5,5	40	0	-8	1,5	VB../VC..1604..
A40U-SVQBL16	40	37	38,5	350	27	80	6,5	50	0	-8	2,9	VB../VC..1604..
11												
A16R-SVUBR11	16	15	15,0	200	13	25	4,5	22	0	-7	0,3	VB..1102..
A20S-SVUBR11	20	18	18,5	250	15	25	4,5	27	0	-5	0,5	VB..1102..
A25T-SVUBR11	25	23	22,5	300	18	35	5,0	33	0	-3	1,0	VB..1102..
A16R-SVUBL11	16	15	15,0	200	13	25	4,5	22	0	-7	0,3	VB..1102..
A20S-SVUBL11	20	18	18,5	250	15	25	4,5	27	0	-5	0,5	VB..1102..
A25T-SVUBL11	25	23	22,5	300	18	35	5,0	33	0	-3	1,0	VB..1102..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
A16R-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A20S-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A25T-...11	T07P-2	C02506-T07P	–	–
A25S-...16	T15P-2	C03510-T15P	171.19-620	CA3507
A32T-...16	T15P-2	C03510-T15P	171.19-620	CA3507
A40U-...16	T15P-2	C03510-T15P	171.19-620	CA3507

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
SEAL16	–
SEAL20	–
SEAL25	–
SEAL25	9/64SMS875
SEAL32	9/64SMS875
SEAL40	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA a VNMG

- Program břitových destiček viz str. 462-463, 493
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17

MVPNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 117,5°

MVLNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MVYNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MVPNR/L
117,5 °



MVLNR/L
95,0 °



MVYNR/L
95,0 °



	Objednací kód	Rozměry v mm									GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	OAL	LH	CDRX	DCINN				
16	S32T-MVPNR16	32	30	31	300	27	–	50	10	46	-5	-12	1,8	VN..1604..
	S32T-MVPNL16	32	30	31	300	27	–	50	10	46	-5	-12	1,8	VN..1604..
16	S32T-MVLNR16	32	30	31	300	30	–	50	13	48	-5	-12	1,8	VN..1604..
	S32T-MVLNL16	32	30	31	300	30	–	50	13	48	-5	-12	1,8	VN..1604..
16	S32T-MVYNR16	32	30	31	300	30	–	50	13	48	-5	-12	2,0	VN..1604..
	S32T-MVYNL16	32	30	31	300	30	–	50	13	48	-5	-12	2,0	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Podložka destičky	Klíč podložky/upínky	Kolík podložky
...16	MC20	LD6021-T09P	VSN160316	T09P-2	MN0909L-T09P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček VNMU



- Program břitových destiček viz str. 464
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





	Objednací kód	Rozměry v mm								GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN				
13	A25R-PVLNR13	25	23	24	200	18	57	9,5	32	-5	-14	0,6	VNMU1304..
	A32S-PVLNR13	32	30	31	250	23	50	6,5	40	-5	-14	1,3	VNMU1304..
	A25R-PVLNL13	25	23	24	200	18	57	9,5	32	-5	-14	0,6	VNMU1304..
	A32S-PVLNL13	32	30	31	250	23	50	6,5	40	-5	-14	1,3	VNMU1304..
13	A25R-PVPNR13	25	23	24	200	17	34	4,0	32	-5	-19	0,7	VNMU1304..
	A32S-PVPNR13	32	30	31	250	22	35	5,5	40	-5	-16	1,3	VNMU1304..
	A25R-PVPNL13	25	23	24	200	17	34	4,0	32	-5	-19	0,7	VNMU1304..
	A32S-PVPNL13	32	30	31	250	22	35	5,5	40	-5	-16	1,3	VNMU1304..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Kolík destičky	Podložka destičky
A25R-...13	T09P-2	PL1403-T09P	PVN130308
A32S-...13	T09P-2	PL1403-T09P	PVN130308

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
SEAL25
SEAL32

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WCMT



- Program břitových destiček viz str. 465
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
06	A16M-SWLCR06	16	15	15,5	150	11	21	20	0	-5	0,2	WCMT06T3..
	A20Q-SWLCR06	20	18	19,0	180	13	37	25	0	-5	0,4	WCMT06T3..
	A16M-SWLCL06	16	15	15,5	150	11	21	20	0	-5	0,2	WCMT06T3..
	A20Q-SWLCL06	20	18	19,0	180	13	37	25	0	-5	0,4	WCMT06T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A16M-...06	T15P-2	C03508-T15P
A20Q-...06	T15P-2	C03508-T15P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Adaptér chlazení
SEAL16
SEAL20

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

MWLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
08	S25S-MWLNR08	25	23	24,0	250	17	40	32	-5	-11	0,9	WN..0804..
	S32T-MWLNR08	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,8	WN..0804..
	S40U-MWLNR08	40	37	38,5	350	27	50	50	-5	-12	3,2	WN..0804..
	S25S-MWLNL08	25	23	24,0	250	17	40	32	-5	-11	0,9	WN..0804..
	S32T-MWLNL08	32	30	31,0	300	22	50	40	-5	-14	1,8	WN..0804..
	S40U-MWLNL08	40	37	38,5	350	27	50	50	-5	-12	3,2	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Konzolová upínka	Upínací šroub	Upínací klíč	Kolík destičky	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Kolík podložky	Zátka
S25S-...08	MC20	LD6020-T15P	T15P-2	MN1215S-T15P	–	–	–	P3
S32T-...08	MC21	LD6025-T15P	–	–	MWN080412	T15P-2	MN1215T-T15P	P3
S40U-...08	MC21	LD6025-T15P	–	–	MWN080412	T15P-2	MN1215T-T15P	P3

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNGG, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 465-469, 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17





Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

PWLNR/L
95 °



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
06	A20Q-PWLNR06	20	18	19,0	180	13	27	25	-5	-14	0,4	WN..0604..
	A25R-PWLNR06	25	23	24,0	200	17	30	32	-5	-12	0,6	WN..0604..
	A32S-PWLNR06	32	30	31,0	250	22	31	40	-5	-12	1,3	WN..0604..
	A40T-PWLNR06	40	37	38,5	300	27	40	50	-5	-12	2,5	WN..0604..
	A20Q-PWLNL06	20	18	19,0	180	13	27	25	-5	-14	0,4	WN..0604..
	A25R-PWLNL06	25	23	24,0	200	17	30	32	-5	-12	0,7	WN..0604..
	A32S-PWLNL06	32	30	31,0	250	22	31	40	-5	-12	1,3	WN..0604..
	A40T-PWLNL06	40	37	38,5	300	27	40	50	-5	-12	2,5	WN..0604..
08	A25R-PWLNR08	25	23	24,0	200	17	30	32	-5	-11	0,7	WN..0804..
	A32S-PWLNR08	32	30	31,0	250	22	31	40	-5	-11	1,3	WN..0804..
	A40T-PWLNR08	40	37	38,5	300	27	35	50	-5	-14	2,5	WN..0804..
	A25R-PWLNL08	25	23	24,0	200	17	30	32	-5	-11	0,7	WN..0804..
	A32S-PWLNL08	32	30	31,0	250	22	31	40	-5	-11	1,3	WN..0804..
	A40T-PWLNL08	40	37	38,5	300	27	35	50	-5	-14	2,5	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu
A20Q-...06	WAI060212	L82511-T07P	PP1209-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1620-T20P
A25R-...06	WAI060212	L82511-T07P	PP1209-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P
A32S-...06	WAE060312	L82511-T07P	PP1409-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P
A40T-...06	WAE060312	L82511-T07P	PP1409-T09P	WNW06HD	T20P-7	WS1920-T20P
A25R-...08	WAI080312	L82511-T07P	PP1415-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P
A32S-...08	WAI080312	L82511-T07P	PP1415-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P
A40T-...08	WAI080312	L82511-T07P	PP1415-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P

Příslušenství*

Adaptér chlazení	Klíč podložky
SEAL20	T09P-2
SEAL25	T09P-2
SEAL32	T09P-2
SEAL40	T09P-2
SEAL25	T15P-2
SEAL32	T15P-2
SEAL40	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček PCBN – WNGA a WNMA

- Program břitových destiček viz str. 496-497
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 16-17



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°



	Objednací kód	Rozměry v mm							GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN				
06	A25R-DWLNR06-C	25	23	24,0	200	17	33	32	-5	-12	0,7	WN.A0604..
	A32S-DWLNR06-C	32	30	31,0	250	22	38	40	-5	-12	1,3	WN.A0604..
	A25R-DWLNL06-C	25	23	24,0	200	17	33	32	-5	-12	0,7	WN.A0604..
	A32S-DWLNL06-C	32	30	31,0	250	22	38	40	-5	-12	1,3	WN.A0604..
08	A25R-DWLNR08-C	25	23	24,0	200	17	28	32	-5	-11	0,7	WN.A0804..
	A32S-DWLNR08-C	32	30	31,0	250	22	40	40	-5	-11	1,4	WN.A0804..
	A25R-DWLNL08-C	25	23	24,0	200	17	28	32	-5	-11	0,7	WN.A0804..
	A32S-DWLNL08-C	32	30	31,0	250	22	40	40	-5	-11	1,4	WN.A0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...06	FP1508	L84017-T09P	CC09P-D11	DWD060210	T09P-2	C03007-T09P	S5608	CC09P-SET
...08	FP2012	L85021-T15P	CC12P-S12	DWD080316	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CC12P-SET

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SCMCN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 95°
BAWS = 45°

C.-SCMCN 95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C6	12	C6-SCMCN-00090-12	63	0	90	0	0	1,2	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...-12	CN8	T15P-2	C05012-T15P	123.19-621	CA5008

Příslušenství*

Klíč podložky
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CNGA, CNGG, CNMA, CNMG a CNMM



- Program břitových destiček viz str. 416-423, 471
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DCMNN..-M



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 95°
BAWS = 45°

C.-DCMNN
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C6									
	12	C6-DCMNN-00090-12-M	63	0	90	-5,49	-6,47	1,3	CN..1204..
		C6-DCMNN-00115-12-M	63	0	115	-5,49	-6,47	2,1	CN..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
00090-12	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
00115-12	FP2012	L85021-T15P	CN8	CD12-S	DCN120616	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček DNGA, DNGG, DNGM, DNMA, DNMG, DNMM a DNMX



- Program břitových destiček viz str. 427-433, 474
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DDMNL-00130..-M



C.-DDMNL-33120..-M



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 93°, BAWS = 45°

C.-DDMNL
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C6									
	15	C6-DDMNL-00130-15-M	63	0	130	-6	-6	1,5	DN..1506..
		C6-DDMNL-33120-15-M	63	33	120	-6	-6	2,2	DN..1506..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
00130-15	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12
33120-15	FP2012	L85021-T15P	CN8	CD12-S	DDN150416	T15P-2	C04008-T15P	S6912	CD12-S12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku DSN150612 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček RCMT



- Program břitových destiček viz str. 437
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SRDCN



Je zobrazena neutrální verze

C.-SRDCN



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C6									
	10	C6-SRDCN-00100-10	63	5	100	0	0	1,5	RCMT10T3..
	16	C6-SRDCN-00100-16	63	8	100	0	0	1,5	RCMT1606..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...-10	CN8	T15P-2	C03510-T15P	111.19-620	CA3510
...-16	CN8	T20P-7L	C05018-T20P	SRN16T3M0	CA5015

Příslušenství*

Klíč podložky
9/64SMS875
5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VBGT, VBGW, VBMT, VBMW a VCGT



- Program břitových destiček viz str. 459-461, 493, 502
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-SVMBL-00130



C.-SVMBL-33130



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 95°, BAWS = 45°

C.-SVMBL 95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	GAMO°	LAMS°	KG	
C6	16	C6-SVMBL-00130-16	63	0	130	0	0	1,8	VB../VC..1604..
		C6-SVMBL-33130-16	63	33	130	0	0	2,1	VB../VC..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...-16	CN8	T15P-2	C03512-T15P	171.19-620	CA3510

Příslušenství*

Klíč podložky
9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček VNGA, VNGG, VNGM, VNMA a VNMG



- Program břitových destiček viz str. 462-463, 494-495
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-DVMNL..-M



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 93°
BAWS = 45°

C.-DVMNL
93 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C6									
	16	C6-DVMNL-00130-16-M	63	0	130	-4,5	-13,5	2,1	VN..1604..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Kolík upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Plovoucí upínka	Podložka destičky	Klíč podložky/ upínky	Šroub podložky	Pružina	Sestava upínacího systému
...-16	FP2012	L85021-T15P	CN6	CD19-S-V16	DVN160310	T15P-2	C03508-T15P	S6912	CD19-V16

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček WNGA, WNMA, WNMG a WNMM



- Program břitových destiček viz str. 466-469, 496
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 10-11

C.-PWLNN



Je zobrazena neutrální verze
KAPR = 95°
BAWS = 45°

C.-PWLNN
95 °



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm			GAMO°	LAMS°	KG	
			DCSFMS	WF	LF				
C6									
	08	C6-PWLNN-00090-08	63	0	90	-5,5	-6,5	1,4	WN..0804..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Tryska chlazení	Podložka destičky	Nastavovací šroub	Kolík podložky	Upínací klín	Klíč klínu	Šroub klínu	Klíč podložky
...-08	CN8	WAE080412	L82511-T07P	PP2015-1-T15P	WNW08HD	T25P-7	WS2325-T25P	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.
Podložku WAE080312 pod destičky WNM.0806.. je nutné objednat samostatně.
Klín WNW08 pro destičky WNMM08.. je nutné objednat samostatně.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 90°

Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 60°



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	GAMO°	LAMS°	KG	
09	SCACL1212D09	12	12	60	13,0	0	0	0,1	CC..09T3..
06	SCECL0808A06	8	8	32	5,2	0	0	0,1	CC..0602..
	SCECL1010C06	10	10	50	6,2	0	0	0,1	CC..0602..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
...06	T07P-2	C02506-T07P
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček CCGT, CCGW, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu
- Značení držáků viz str. 14-15

SCACL



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 90°

SCECL



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 60°

SCDCL



Je zobrazeno levostranné provedení
KAPR = 45°

SCACL
90 °



SCECL
60 °



SCDCL
45 °



	Objednací kód	Rozměry v mm				GAMO°	LAMS°	KG	
		DMM	H	LF	WF				
06	S08A-SCACL06	8	6,3	32	4,2	0	0	0,1	CC..0602..
	S10C-SCACL06	10	8,3	50	5,2	0	0	0,1	CC..0602..
09	S12D-SCACL09	12	10,3	60	6,7	0	0	0,1	CC..0602..
06	S08A-SCECL06	8	6,3	32	1,5	0	0	0,1	CC..0602..
	S10C-SCECL06	10	8,3	50	2,4	0	0	0,1	CC..0602..
09	S12D-SCECL09	12	10,3	60	2,3	0	0	0,1	CC..09T3..
06	S08A-SCDCL06	8	6,3	32	0,3	0	0	0,1	CC..0602..
	S10C-SCDCL06	10	8,3	50	1,2	0	0	0,1	CC..0602..
09	S12D-SCDCL09	12	10,3	60	0,5	0	0	0,1	CC..09T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
S08A-...06	T07P-2	C02505-T07P
S10C-...06	T07P-2	C02506-T07P
...09	T15P-2	C04008-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Kazety pro břitové destičky CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 95°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 60°

SCLCR/L 95 °



SCFCR/L 90 °

SCWCR/L 60 °



	Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	HF	DCINN3				
09	SCLCR10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCLCL10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCLCR12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCLCL12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
06	SCFCR08CA-06	11	7	26	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCFCL08CA-06	11	7	26	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCFCR10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCFCL10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCFCR12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCFCL12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
06	SCWCR08CA-06	11	7	28	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCWCL08CA-06	11	7	28	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCWCR10CA-09	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCWCL10CA-09	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCWCR12CA-12	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCWCL12CA-12	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)
-06	T07P-2	C02505-T07P	179.17-698-T09P	179.17-683	179.17-684
-09	T15P-2	C04008-T15P	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686
-12	T20P-7	C05010-T20P	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687

Příslušenství*

Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč
T25P-7	2SMS795
T25P-7	2SMS795
T09P-2	1.5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Kazety pro břitové destičky CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW



- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu

SCSCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

SCGCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°



SCSCR/L 45 °



SCGCR/L 90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	HF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
06	SCSCR08CA-06	11	7	28	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCSCL08CA-06	11	7	28	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCSCR10CA-09	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCSCL10CA-09	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCSCR12CA-12	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCSCL12CA-12	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
06	SCGCR08CA-06	11	7	32	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCGCL08CA-06	11	7	32	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCGCR10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCGCL10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCGCR12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCGCL12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)
-06	T07P-2	C02505-T07P	179.17-698-T09P	179.17-683	179.17-684
-09	T15P-2	C04008-T15P	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686
-12	T20P-7	C05010-T20P	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687

Příslušenství*

Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč
T09P-2	1.5SMS795
T25P-7	2SMS795
T25P-7	2SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Kazety pro břitové destičky CCGT, CCGW, CCGX, CCMT a CCMW

- Program břitových destiček viz str. 411-415, 470, 498-499
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu

SCRCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

SCTCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 60°



SCRCR/L
75 °



SCTCR/L
60 °



	Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	HF	DCINN3				
06	SCRCR08CA-06	11	7	32	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCRCL08CA-06	11	7	32	10	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCRCR10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCRCL10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCRCR12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCRCL12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
06	SCTCR08CA-06	11	7	26	6	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
	SCTCL08CA-06	11	7	26	6	8	25	0	0	0,1	CC..0602..
09	SCTCR10CA-09	15	11	50	9	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
	SCTCL10CA-09	15	11	50	9	10	40	0	0	0,1	CC..09T3..
12	SCTCR12CA-12	20	16	55	13	12	50	0	0	0,1	CC..1204..
	SCTCL12CA-12	20	16	55	13	12	50	0	0	0,1	CC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)
-06	T07P-2	C02505-T07P	179.17-698-T09P	179.17-683	179.17-684
-09	T15P-2	C04008-T15P	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686
-12	T20P-7	C05010-T20P	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687

Příslušenství*

Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč
T09P-2	1.5SMS795
T25P-7	2SMS795
T25P-7	2SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Kazety pro břitové destičky SCGW a SCMT

- Program břitových destiček viz str. 441, 480
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu

SSKCR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 75°

SSKCR/L
75 °



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	HF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
09	SSKCR10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	SC..09T3..
	SSKCL10CA-09	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	SC..09T3..
12	SSKCR12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	SC..1204..
	SSKCR16CA-12	25	20	63	25	16	60	-4	0	0,2	SC..1204..
	SSKCL12CA-12	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	SC..1204..
	SSKCL16CA-12	25	20	63	25	16	60	-4	-4	0,2	SC..1204..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)	Šroub podložky	Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč
-09	T15P-2	C04008-T15P	–	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686	–	T25P-7	2SMS795
.12..-12	T20P-7	C05010-T20P	–	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687	–	T25P-7	2SMS795
.16..-12	T15P-2	C05012-T15P	110.19-621	179.17-693	179.17-680	179.17-685	CA5008	5SMS795	2.5SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Kazety pro břitové destičky TCGT, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu



Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 90°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 60°

Je zobrazeno pravostranné provedení
KAPR = 45°

STFCR/L 90 °



STWCR/L 60 °

STSCR/L 45 °

	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	HF	DCINN3	GAMO°	LAMS°	KG	
11	STFCR10CA-11	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
	STFCR12CA-11	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	TC..1102..
	STFCL10CA-11	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
16	STFCR16CA-16	25	20	63	25	16	60	-2	0	0,2	TC..16T3..
	STFCL16CA-16	25	20	63	15	16	60	-2	0	0,2	TC..16T3..
16	STWCR16CA-16	25	20	53	25	16	60	0	0	0,2	TC..16T3..
	STWCL16CA-16	25	20	53	25	16	60	0	0	0,2	TC..16T3..
11	STSCR10CA-11	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
	STSCL10CA-11	15	11	44	14	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
16	STSCR12CA-16	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STSCR16CA-16	25	20	53	25	16	60	-6	0	0,2	TC..16T3..
	STSCL12CA-16	20	16	47	20	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STSCL16CA-16	25	20	53	25	16	60	-6	0	0,2	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)	Šroub podložky
..10..-11	T07P-2	C02506-T07P	–	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686	–
..12..-11	T07P-2	C02506-T07P	–	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687	–
..12..-16	T15P-2	C03509-T15P	–	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687	–
..16..-16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	179.17-693	179.17-680	179.17-685	CA3510

Příslušenství*

Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč	Klíč podložky
T25P-7	2SMS795	–
T25P-7	2SMS795	–
T25P-7	2SMS795	–
5SMS795	2.5SMS795	9/64SMS875

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Kazety pro břitové destičky TCGT, TCGW, TCMT a TCMW

- Program břitových destiček viz str. 449-452, 486, 501
- GAMO° = úhel čela, LAMS° = úhel sklonu



Je zobrazeno pravostranné provedení KAPR = 90°

Je zobrazeno pravostranné provedení KAPR = 75°

Je zobrazeno pravostranné provedení KAPR = 60°

STGCR/L 90 °



STRCR/L 75 °



STTCR/L 60 °



	Objednací kód	Rozměry v mm						GAMO°	LAMS°	KG	
		H	B	LF	WF	HF	DCINN3				
11	STGCR10CA-11	15	11	50	14	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
16	STGCR12CA-16	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STGCR16CA-16	25	20	63	25	16	50	-5	0	0,2	TC..16T3..
	STGCL12CA-16	20	16	55	20	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STGCL16CA-16	25	20	63	25	16	50	-5	0	0,2	TC..16T3..
22	STGCL16CA-22	20	18	55	25	16	70	0	0	0,2	TC..2204..
16	STRCR16CA-16	25	20	63	25	16	60	-5	0	0,2	TC..16T3..
	STRCL16CA-16	25	20	63	25	16	60	-5	0	0,2	TC..16T3..
22	STRCL16CA-22	20	18	63	25	16	70	0	0	0,2	TC..2204..
11	STTCR10CA-11	15	11	50	9	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
	STTCL10CA-11	15	11	50	9	10	40	0	0	0,1	TC..1102..
16	STTCR12CA-16	20	16	55	13	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STTCR16CA-16	25	20	63	15	16	60	-4	0	0,2	TC..16T3..
	STTCL12CA-16	20	16	55	13	12	50	0	0	0,1	TC..16T3..
	STTCL16CA-16	25	20	63	15	16	60	-4	0	0,2	TC..16T3..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Upínací šroub	Nastavovací šroub (axiální)	Nastavovací šroub (radiální)	Šroub podložky
..10..-11	T07P-2	C02506-T07P	–	179.17-696-T25P	179.17-680	179.17-686	–
..12..-16	T15P-2	C03509-T15P	–	179.17-697-T25P	179.17-680	179.17-687	–
..16..-16	T15P-2	C03509-T15P	STN160312	179.17-693	179.17-680	179.17-685	CA3510
..16..-22	T15P-2	C05012-T15P	–	179.17-693	179.17-680	179.17-690-T15P	–

Příslušenství*

Zajišťovací klíč	Ustavovací klíč	Klíč podložky
T25P-7	2SMS795	–
T25P-7	2SMS795	–
5SMS795	2.5SMS795	9/64SMS875
5SMS795	2SMS795	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

Držáky břitových destiček LNMX

• Program břitových destiček viz str. 434

Kazety pro nové opracování již použitých kol

CT-PLANR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CT-PLANR/L
90 °

	Objednací kód	Rozměry v mm HF	B	OAL	LF	WF	KG	
19	CT-PLANR3223-19	32	22,6	42,2	35	23	0,2	LNMX191940
	CT-PLANL3223-19	32	22,6	42,2	35	23	0,2	LNMX191940
30	R175.32-3223-30	32	22,6	42,2	35	23	0,2	LNMX301940
	L175.32-3223-30	32	22,6	42,2	35	23	0,2	LNMX301940

Držáky CT-PLANR/L 3223-19 jsou novější verzí R/L175.32-3223-19, s lepšími výrobními tolerancemi. R/L175.32-3223-19 budou ze sortimentu vyřazeny.

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...-19	T15P-2	MN1515SL-T15P	LN190450	174.10-650.9-T07P
...-30	T15P-2	MN1515SL-T15P	LN300450	174.10-650.9-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LNMX



• Program břitových destiček viz str. 434

CT-PLFNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení



	Objednací kód	Rozměry v mm HF	B	OAL	LF	WF	KG	
19	CT-PLFNR3219-19	32	18,3	43	35	19	0,2	LNMX191940
	CT-PLFNL3219-19	32	18,3	43	35	19	0,2	LNMX191940

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč břit. destičky	Šroub destičky	Podložka destičky	Šroub podložky
...-19	T15P-2	MN1515SL-T15P	LN190450	174.10-650.9-T07P

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Klíč podložky
T07P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNMX



• Program břitových destiček viz str. 448

CT-PSANR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CT-PSANR/L
90 °



	Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
		HF	B	OAL	LF	WF		
19	CT-PSANR3223-1911	32	22,6	43	35	23	0,2	SNMX191140
	CT-PSANL3223-1911	32	22,6	43	35	23	0,2	SNMX191140

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...-1911	PP6020	PSN19X340	4SMS795	LS1030	MP1519	RP9811

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček SNMX



• Program břitových destiček viz str. 448

CT-PSFNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení



	Objednací kód	Rozměry v mm HF	B	OAL	LF	WF	KG	
19	CT-PSFNR3219-1911	32	18,3	43	35	19	0,2	SNMX191140
	CT-PSFNL3219-1911	32	18,3	43	35	19	0,2	SNMX191140

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Páčka destičky	Podložka destičky	Klíč páčky	Šroub páčky	Čep	Kolík podložky
...-1911	PP6020	PSN19X340	4SMS795	LS1030	MP1519	RP9811

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm								CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	RADH	HF	LF	LPR		
C5											
	C5-ASHA-065-20JETI	50	85	32	64	37	20	45	65	70	1,5
C6											
	C6-ASHA-070-20JETI	63	85	32	64	37	20	50	70	70	1,9
	C6-ASHA-080-25JETI	63	100	38	76	46	25	55	80	70	2,5
C8											
	C8-ASHA-075-25JETI	80	103	38	80	46	25	50	75	70	3,1

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
Cx-ASHA	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.





Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	RADH	OAH	HF	LF		
C5												
	C5-ASHR-095-20JETI	50	85	30	55,5	10	37	69	20	95	70	1,7
	C5-ASHL-095-20JETI	50	85	30	55,5	10	37	69	20	95	70	1,7
C6												
	C6-ASHR-105-20JETI	63	85	30	63,5	10	37	69	20	105	70	2,4
	C6-ASHR-122-25JETI	63	100	38	70,0	13	46	78	25	122	70	3,0
	C6-ASHL-105-20JETI	63	85	30	63,5	10	37	69	20	105	70	2,4
	C6-ASHL-122-25JETI	63	100	38	70,0	13	46	78	25	122	70	3,0
C8												
	C8-ASHR-122-25JETI	80	103	40	80,0	15	46	86	25	122	70	4,0
	C8-ASHL-122-25JETI	80	103	40	80,0	15	46	86	25	122	70	4,0

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
...-095, -105	T6SS10X20	CN8
...-122	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.





Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm								CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	OAH	HF	LF		
C6											
	C6-ASHS-122-25JETI	63	114	45	90	20	78	25	122	70	4,2
C8											
	C8-ASHS-122-25JETI	80	128	55	110	30	78	25	122	70	4,8

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
Cx-ASHS	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.





Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm							CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	WF	RADH	HF	LF		
C5										
	C5-ASHR45-085-20JETI	50	85	32	0	37	20	85	70	1,6
	C5-ASHL45-085-20JETI	50	85	32	0	37	20	85	70	1,6
C6										
	C6-ASHR45-095-20JETI	63	85	32	0	37	20	95	70	2,1
	C6-ASHR45-114-25JETI	63	100	36	0	46	25	114	70	2,9
	C6-ASHL45-095-20JETI	63	85	32	0	37	20	95	70	2,1
	C6-ASHL45-114-25JETI	63	100	36	0	46	25	114	70	2,9

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
...-085, -095	T6SS10X20	CN8
...114	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení – Jetstream Tooling®, adaptéry pro stopkové nástroje SECO





Objednací kód	Rozměry v mm					CP*	KG
	DCSFMS	DIX	OAW	OAH	LF		
E9364-ASHA-090-25JETI	63	100	76	–	65	100	2,3

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
E9364-ASHA	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení – Jetstream Tooling®, adaptéry pro stopkové nástroje SECO



Je zobrazeno pravostranné provedení

Objednací kód	Rozměry v mm								CP*	KG
	DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	RADH	OAH	HF		
E9364-ASHR-132-25JETI	63	100	48	69,5	13	46	78	25	100	2,8
E9364-ASHL-132-25JETI	63	100	48	69,5	13	46	78	25	100	2,8

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub	Tryska chlazení
E9364-ASHR/L	T6SS12X20	CN8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení – Jetstream Tooling®, adaptéry pro stopkové nástroje SECO

- Adaptér pro čelní provedení revolverových hlav
- Pravé kombinované provedení B1 a B4
- Levé kombinované provedení B2 a B3
- Oboustranně broušená VDI stopka



Je zobrazeno pravostranné provedení

VDI velikost	Objednací kód	Rozměry v mm								CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	RADH	HF	LF	LPR		
VDI30											
	ASHA-R-VDI30-20-JETI	30	103	38	70	35	20	22	42	80	1,6
	ASHA-L-VDI30-20-JETI	30	103	38	70	35	20	22	42	80	1,6
VDI40											
	ASHA-R-VDI40-25-JETI	40	128	48	85	43	25	22	47	80	2,6
	ASHA-L-VDI40-25-JETI	40	128	48	85	43	25	22	47	80	2,6
VDI50											
	ASHA-R-VDI50-25-JETI	50	142	50	100	50	25	30	55	80	4,4
	ASHA-L-VDI50-25-JETI	50	142	50	100	50	25	30	55	80	4,4

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Upínací šroub	Adaptér chlazení	Tryska	O-kroužek	Šroub	Šroub 2	Podložka	Klín
								
VDI30	MC6S6X25	JET-CFP1/8	CN14	5641005-134	MF6S5X12	MC6S6X14	JET-CS1013	5431115-07
VDI40	MC6S8X25	JET-CFP1/8	CN14	5641005-135	MF6S5X12	MC6S8X16	JET-CS1013	5431115-08
VDI50	MC6S8X30	JET-CFP1/8	CN13	5641001-119	MF6S6X12	MC6S8X16	JET-CS1013	5431115-08

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení – Jetstream Tooling®, adaptéry pro stopkové nástroje SECO



- Adaptér pro hvězdicovité provedení revolverových hlav
- Neutrální kombinované provedení C1, C2, C3, C4
- Oboustranně broušená VDI stopka



Je zobrazena neutrální verze

VDI velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	RADH	OAH	HF	LF		
VDI30												
	ASHN-VDI30-20-JETI	30	65	56	86	36	35	70	20	70	80	2,0
VDI40												
	ASHN-VDI40-25-JETI	40	64	51	93	26	44	88	25	85	80	3,5

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Adaptér chlazení	Tryska	O-kroužek	Šroub	Podložka	Sada klínu
VDI30	JET-CFP1/8	CN14	5641005-134	MF6S5X12	JET-CS1013	5431130-02
VDI40	JET-CFP1/8	CN13	5641005-135	MF6S6X12	JET-CS1013	5431130-03

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro stopkové nástroje



Je zobrazena neutrální verze

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm								KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	RADH	HF	LF	LPR	
C6										
	C6-ASHA-50071-32M	63	130	50	100	65	32	45	71	3,4

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Rozváděcí čep chlazení	Pojistný kroužek	Tryska chlazení	O-kroužek	Šroub
C6	VB23	SGH1510	CN9	ORING-9X2	T6SS12X30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro stopkové nástroje



Je zobrazeno pravostranné provedení
BAWS = 30°

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	RADH	OAH	HF	LF	
C8											
	C8-ASHR-40140-32	80	110	40	80	8	55	85	32	140	5,2
	C8-ASHL-40140-32	80	110	40	80	8	55	85	32	140	5,5

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Šroub
C8	CN10	T6SS12X30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro stopkové nástroje



Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm					KG
		DCSFMS	DIX	WF	HF	LF	
C5							
	C5-ASHR3-36123-20	50	90	16	20	123	3,7
C6							
	C6-ASHR3-36125-20	63	90	16	20	125	3,8
	C6-ASHL3-36125-20	63	90	16	20	125	3,8
C8							
	C8-ASHR3-45150-32	80	120	20	32	150	7,3

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Šroub
C5 / C6	CN2	T6SS12X30
C8	CN10	T6SS12X30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro stopkové nástroje



Je zobrazena neutrální verze

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm								KG
		DCSFMS	DIX	RADW	OAW	WF	OAH	HF	LF	
C6										
	C6-ASHS-58115-32	63	140	58	116	33	110	32	115	7,4

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Šroub
C6	CN9	T6SS12X30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro stopkové nástroje



Je zobrazeno pravostranné provedení
BAWS = 45°

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm							KG
		DCSFMS	DIX	RADW	WF	RADH	HF	LF	
C8									
	C8-ASHR45-50135-32	80	140	45	17	40	32	115	6,6
	C8-ASHL45-50135-32	80	140	45	17	40	32	115	6,6

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Tryska chlazení	Šroub
C8	CN9	T6SS12X30

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro válcové vnitřní držáky



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm					KG
		DCSFMS	DCB	BD	LH	LF	
C3							
	C3-131-00035-10	32	10	36	20,0	35	0,24
	C3-131-00040-12	32	12	36	24,0	40	0,29
C4							
	C4-131-00040-10	40	10	36	19,0	40	0,39
	C4-131-00045-12	40	12	36	24,0	45	0,42
	C4-131-00050-16	40	16	36	29,0	50	0,43
C5							
	C5-131-00045-10	50	10	36	21,0	45	0,62
	C5-131-00045-12	50	12	36	22,5	45	0,6
	C5-131-00055-16	50	16	36	31,0	55	0,65

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč	Šroub
...-10	3SMS795	951C0610
...-12	3SMS795	951C0610
...-16	4SMS795	951C0810

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro válcové vnitřní držáky

• Pouzdra viz str. 408

C.131



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm				KG
		DCSFMS	DCB	BD	LF	
C5						
	C5-131-00100-25	50	25	63	100	2,1
C6						
	C6-131-00098-25	63	25	63	98	2,0
	C6-131-00112-40	63	40	80	112	3,5
C8						
	C8-131-00098-25	80	25	63	98	3,4
	C8-131-00112-40	80	40	80	112	4,2

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Zajišťovací klíč	Upínací šroub
C5...-25	8SMS795	P6SS8X8
C6...-25	8SMS795	P6SS16X20
C6...-40	8SMS795	P6SS16X20
C8...-25	8SMS795	P6SS16X20
C8...-40	10SMS795	P6SS20X20

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco–Capto™ – Adaptéry pro válcové vnitřní držáky



• Držáky viz str. 407



Objednací kód	Rozměry v mm				KG
	DMM	DCB	OAL	LF	
132N-2506	25,0	6,0	61,0	5,0	0,3
132N-2508	25,0	8,0	61,0	5,0	0,3
132N-2510	25,0	10,0	61,0	5,0	0,3
132N-2512	25,0	12,0	61,0	5,0	0,3
132N-2516	25,0	16,0	61,0	5,0	0,1
132N-2520	25,0	20,0	61,0	5,0	0,1
132N-4020	40,0	20,0	75,0	5,0	0,1
132N-4025	40,0	25,0	75,0	5,0	0,5
132N-4032	40,0	32,0	75,0	5,0	0,3

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč	Šroub
-2506	3SMS795	P6SS6X8
-2508	4SMS795	P6SS8X8
-2510	4SMS795	P6SS8X6
-2512	4SMS795	P6SS8X6
-4020	5SMS795	P6SS10X8
-4025	5SMS795	P6SS10X8
-2516/-2520/4032	–	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky a objímky pro vyvrtávací nástroje



Na horním obrázku je zobrazeno provedení 131-..
Na spodním obrázku je zobrazeno provedení SL16..

Objednací kód	Rozměry v mm								KG
	DMM	DCB	DCB1	DCB2	H	WF	OAL	LSC	
131-408	–	8	–	–	13	8	110	–	0,1
131-410	–	10	–	–	16	9	110	–	0,1
131-412	–	12	–	–	20	10	110	–	0,2
131-416	–	16	–	–	25	12	110	–	0,2
131-420	–	20	–	–	32	15	110	–	0,3
SL160506	16	–	5	6	–	–	75	45	0,1
SL160608	16	–	6	8	–	–	75	45	0,1

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Upínací šroub
131-	–
SL16..	P6SS4X4

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Zajišťovací klíč
–
2SMS795

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCGT



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE = (≥0,2) = ±0,1
RE = (≤0,1) = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,350	6,5	2,38	2,8
09T3	9,525	9,7	3,97	4,4
1204	12,700	12,9	4,76	5,5

CCGT-AL **-F1** **-MF2** **-UX***



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CCGT-AL																										
	CCGT060202F-AL	0,2																				■				
	CCGT060204F-AL	0,4																				■				
	CCGT09T302F-AL	0,2																				■				
	CCGT09T304F-AL	0,4																				■				
	CCGT09T308F-AL	0,8																				■				
	CCGT120404F-AL	0,4																				■				
	CCGT120408F-AL	0,8																				■				
CCGT-F1																										
	CCGT0602005-F1	0,1																	■							
	CCGT060201-F1	0,1																	■							
	CCGT060204-F1	0,4																							■	
	CCGT09T301-F1	0,1																	■							
	CCGT09T304-F1	0,4																							■	
CCGT-MF2																										
	CCGT060201-MF2	0,1																	■							
	CCGT060204-MF2	0,4																	■							
	CCGT09T304-MF2	0,4																	■							
CCGT-UX																										
	CCGT060204R-UX	0,4																	■							
	CCGT060204L-UX	0,4																	■							
	CCGT09T304R-UX	0,4																	■							
	CCGT09T304L-UX	0,4																	■							
	CCGT120408R-UX	0,8																	■							
	CCGT120408L-UX	0,8																	■							

■ **Skladový standard**

*Je zobrazeno pravostranné provedení

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCGX



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,350	6,5	2,38	2,9
09T3	9,525	9,7	3,97	4,5

CCGX...W-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CCGX...W-F1																										
	CCGX060202W-F1	0,2			■														■							
	CCGX09T302W-F1	0,2			■														■							

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCMT



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	06, 09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16
IC = ±0,13	25
S = ±0,05	06, 09
S = ±0,13	12, 16, 25
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,35	6,5	2,38	2,9
09T3	9,53	9,7	3,97	4,5
1204	12,70	12,9	4,76	5,6

CCMT-FF1

-F1

W-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CCMT-FF1																										
	CCMT060202-FF1	0,2			■																					
	CCMT060204-FF1	0,4			■	■																				
	CCMT09T304-FF1	0,4			■	■																				
CCMT-F1																										
	CCMT060202-F1	0,2		■	■	■		■				■			■			■	■						■	■
	CCMT060204-F1	0,4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■					■	■
	CCMT060208-F1	0,8			■	■		■				■							■							■
	CCMT09T302-F1	0,2		■	■	■		■				■							■						■	■
	CCMT09T304-F1	0,4		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■					■	■
	CCMT09T308-F1	0,8		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■							■
	CCMT120404-F1	0,4			■	■									■			■								
	CCMT120408-F1	0,8			■	■								■	■			■								
	CCMT120412-F1	1,2			■																					
CCMT...W-F1																										
	CCMT060204W-F1	0,4			■																				■	■
	CCMT09T304W-F1	0,4		■	■																				■	
	CCMT09T308W-F1	0,8		■	■	■																			■	■
	CCMT120404W-F1	0,4			■																					
	CCMT120408W-F1	0,8			■																					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCMT



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	06, 09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16
IC = ±0,13	25
S = ±0,05	06, 09
S = ±0,13	12, 16, 25
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
0602	6,35	6,5	2,38	2,9
0903	9,53	9,7	3,18	4,5
09T3	9,53	9,7	3,97	4,5
1204	12,70	12,9	4,76	5,6
1605	15,88	16,1	5,56	5,6
2509	25,40	25,8	9,52	8,7

CCMT-F2 -MF2 W-MF2

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																						
			Povlakované																		Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
CCMT-F2*																										
	CCMT060202-F2	0,2					■	■				■									■					
	CCMT060204-F2	0,4					■	■				■									■					
	CCMT060208-F2	0,8					■	■				■									■					
	CCMT090304-F2	0,4																			■					
	CCMT09T302-F2	0,2					■														■					
	CCMT09T304-F2	0,4					■	■				■			■			■			■					
	CCMT09T308-F2	0,8					■	■			■	■									■					
	CCMT120404-F2	0,4					■														■					
	CCMT120408-F2	0,8					■	■			■	■									■					
	CCMT160508-F2	0,8					■					■														
	CCMT160512-F2	1,2					■					■														
	CCMT250924T-F2	2,4					■																			
CCMT-MF2																										
	CCMT060202-MF2	0,2			■	■													■						■	■
	CCMT060204-MF2	0,4	■	■	■	■						■							■	■					■	■
	CCMT060208-MF2	0,8	■	■	■	■													■							
	CCMT09T302-MF2	0,2			■	■													■						■	
	CCMT09T304-MF2	0,4		■	■	■						■							■	■					■	■
	CCMT09T308-MF2	0,8	■	■	■	■						■							■							■
	CCMT120408-MF2	0,8		■	■	■																				
CCMT...W-MF2																										
	CCMT060204W-MF2	0,4			■														■							
	CCMT09T304W-MF2	0,4		■	■	■													■							
	CCMT09T308W-MF2	0,8		■	■							■							■							

■ Skladový standard

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCMT



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	06, 09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16
IC = ±0,13	25
S = ±0,05	06, 09
S = ±0,13	12, 16, 25
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,35	6,5	2,38	2,9
0903	9,53	9,7	3,18	4,5
09T3	9,53	9,7	3,97	4,5
1204	12,70	12,9	4,76	5,6
1605	15,88	16,1	5,56	5,6

CCMT-M3 **W-M3** **-M5**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CCMT-M3*																										
	CCMT060202-M3	0,2		■	■	■																				
	CCMT060204-M3	0,4		■	■	■							■	■												
	CCMT060208-M3	0,8			■	■								■												
	CCMT090304-M3	0,4			■																					
	CCMT09T302-M3	0,2		■	■																					
	CCMT09T304-M3	0,4		■	■	■							■	■												
	CCMT09T308-M3	0,8		■	■	■							■	■												
	CCMT09T312-M3	1,2		■	■	■																				
	CCMT120404-M3	0,4		■	■	■								■												
	CCMT120408-M3	0,8		■	■	■							■	■												
	CCMT120412-M3	1,2		■	■	■							■	■												
	CCMT160508-M3	0,8			■									■												
	CCMT160512-M3	1,2												■												
CCMT...W-M3																										
	CCMT09T308W-M3	0,8		■																						
CCMT-M5																										
	CCMT09T304-M5	0,4	■	■	■	■		■				■		■												
	CCMT09T308-M5	0,8	■	■	■	■		■				■	■	■												
	CCMT120408-M5	0,8	■	■	■	■		■				■	■	■												
	CCMT120412-M5	1,2	■	■	■	■								■												
	CCMT160508-M5	0,8			■	■																				
	CCMT160512-M5	1,2			■	■																				
	CCMT160516-M5	1,6			■	■																				

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CDCB



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,025
RE = ±0,025

EPSR = 80°
AN = 15°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
04T0	3,969	4,03	0,966	2,04

CDCB

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CDCB																										
	CDCB04T0005	0,05																	■				■			
	CDCB04T002	0,20															■		■				■			
	CDCB04T004	0,40															■		■				■			

CNGG



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,700	12,9	4,76	5,15

CNGG-MF1

-M1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CNGG-MF1																										
	CNGG120401-MF1	0,1													■			■						■		
	CNGG120402-MF1	0,2													■			■	■					■		
	CNGG120404-MF1	0,4													■			■	■					■		
	CNGG120408-MF1	0,8													■			■	■					■		
CNGG-M1																										
	CNGG120402-M1	0,2															■						■			
	CNGG120404-M1	0,4																					■			
	CNGG120408-M1	0,8																					■			

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMA, CNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CNMA																										
	CNMA120404	0,4											■													
	CNMA120408	0,8											■	■												
	CNMA120412	1,2											■	■												
	CNMA120416	1,6												■												
	CNMA160608	0,8											■	■												
	CNMA160612	1,2											■	■												
	CNMA160616	1,6											■	■												
	CNMA190612	1,2											■	■												
	CNMA190616	1,6											■	■												
CNMA-MR9																										
	CNMA120408-MR9	0,8											■	■												
	CNMA120412-MR9	1,2											■	■												
	CNMA120416-MR9	1,6											■	■												
	CNMA160612-MR9	1,2											■	■												
	CNMA160616-MR9	1,6											■	■												
CNMG-FF1																										
	CNMG120404-FF1	0,4			■	■																				
CNMG-FF2																										
	CNMG120402-FF2	0,2			■														■							■
	CNMG120404-FF2	0,4			■														■							■
	CNMG120408-FF2	0,8	■	■	■	■																				■
CNMG...W-FF2																										
	CNMG120404W-FF2	0,4			■																					■
	CNMG120408W-FF2	0,8		■	■																					■
CNMG-MF1																										
	CNMG120404-MF1	0,4							■		■	■			■			■	■					■		
	CNMG120408-MF1	0,8							■		■	■			■			■	■					■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
CNMG...W-MF1																										
	CNMG120404W-MF1	0,4																	■							
	CNMG120408W-MF1	0,8																	■							
	CNMG120412W-MF1	1,2																	■							
CNMG-MF2																										
	CNMG120404-MF2	0,4	■		■	■	■							■											■	■
	CNMG120408-MF2	0,8	■	■	■	■	■		■	■			■	■											■	■
	CNMG120412-MF2	1,2	■	■	■		■		■	■			■													
CNMG...W-MF2																										
	CNMG120404W-MF2	0,4		■	■																				■	
	CNMG120408W-MF2	0,8	■	■	■	■								■											■	
	CNMG120412W-MF2	1,2	■																							
CNMG-MF3																										
	CNMG120404-MF3	0,4				■						■														
	CNMG120408-MF3	0,8				■	■	■				■		■												
	CNMG120412-MF3	1,2				■		■																		
CNMG-MF4																										
	CNMG120404-MF4	0,4				■					■	■			■		■		■							
	CNMG120408-MF4	0,8			■	■					■	■			■		■		■							
	CNMG120412-MF4	1,2			■	■					■	■			■		■									
	CNMG120416-MF4	1,6									■	■														
	CNMG160608-MF4	0,8				■					■	■														
	CNMG160612-MF4	1,2				■					■	■														
	CNMG190612-MF4	1,2				■					■	■														
CNMG...W-MF4																										
	CNMG120404W-MF4	0,4				■						■							■							
	CNMG120408W-MF4	0,8				■					■	■														
	CNMG120412W-MF4	1,2				■					■	■														

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0903	9,53	9,7	3,18	3,81
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CNMG-MF5																										
	CNMG120408-MF5	0,8	■	■	■				■	■			■		■		■									
	CNMG120412-MF5	1,2	■	■	■				■	■			■		■		■									
	CNMG120416-MF5	1,6		■	■																					
CNMG...W-MF5																										
	CNMG120408W-MF5	0,8		■	■				■	■			■													
CNMG-M1																										
	CNMG120404-M1	0,4													■								■			
	CNMG120408-M1	0,8															■						■			
	CNMG120412-M1	1,2																					■			
	CNMG160608-M1	0,8																					■			
	CNMG160612-M1	1,2																					■			
	CNMG190608-M1	0,8																					■			
	CNMG190612-M1	1,2																					■			
CNMG-M3																										
	CNMG090304-M3	0,4			■																					
	CNMG090308-M3	0,8			■																					
	CNMG120404-M3	0,4			■	■	■	■																		
	CNMG120408-M3	0,8	■	■	■	■	■			■				■												
	CNMG120412-M3	1,2	■	■	■	■	■	■																		
	CNMG120416-M3	1,6		■	■																					
	CNMG160608-M3	0,8		■	■	■																				
	CNMG160612-M3	1,2	■	■	■	■																				
	CNMG160616-M3	1,6		■	■	■																				
	CNMG190608-M3	0,8		■	■	■																				
	CNMG190612-M3	1,2		■	■	■																				
	CNMG190616-M3	1,6		■	■	■																				
CNMG...W-M3																										
	CNMG120408W-M3	0,8	■	■	■									■												
	CNMG120412W-M3	1,2	■	■	■									■												
CNMG-M4																										
	CNMG120408-M4	0,8											■	■												
	CNMG120412-M4	1,2											■	■												

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
CNMG-M5																										
	CNMG120404-M5	0,4			■	■								■												
	CNMG120408-M5	0,8	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■												
	CNMG120412-M5	1,2	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■												
	CNMG120416-M5	1,6		■	■	■		■																		
	CNMG160608-M5	0,8		■	■	■								■												
	CNMG160612-M5	1,2	■	■	■	■	■	■			■	■		■												
	CNMG160616-M5	1,6	■	■	■	■	■	■				■		■												
	CNMG190608-M5	0,8		■	■	■		■																		
	CNMG190612-M5	1,2		■	■	■	■	■						■												
	CNMG190616-M5	1,6		■	■	■	■	■				■		■												
CNMG-M6																										
	CNMG120408-M6	0,8	■	■	■	■								■												
	CNMG120412-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	CNMG120416-M6	1,6		■	■	■																				
	CNMG160608-M6	0,8		■		■								■												
	CNMG160612-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	CNMG160616-M6	1,6	■	■	■	■								■												
	CNMG160624-M6	2,4		■	■	■								■												
	CNMG190612-M6	1,2	■	■	■	■																				
	CNMG190616-M6	1,6	■	■	■	■								■												
	CNMG190624-M6	2,4	■	■	■	■								■												
CNMG...W-M6																										
	CNMG120408W-M6	0,8			■	■																				
	CNMG120412W-M6	1,2		■	■	■																				
	CNMG160612W-M6	1,2			■	■																				
	CNMG160616W-M6	1,6		■	■	■																				
CNMG-MR3																										
	CNMG120408-MR3	0,8													■			■	■					■		
	CNMG120412-MR3	1,2													■			■	■					■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92
2509	25,40	25,8	9,52	9,12

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CNMG-MR4																										
	CNMG120404-MR4	0,4																					■			
	CNMG120408-MR4	0,8															■						■			
	CNMG120412-MR4	1,2															■						■			
	CNMG120416-MR4	1,6															■						■			
	CNMG160608-MR4	0,8															■						■			
	CNMG160612-MR4	1,2															■						■			
	CNMG190612-MR4	1,2															■						■			
	CNMG190616-MR4	1,6																					■			
	CNMG250924-MR4	2,4				■																				
CNMG-MR6																										
	CNMG120408-MR6	0,8		■	■																					
	CNMG120412-MR6	1,2		■	■																					
CNMG-MR7																										
	CNMG120408-MR7	0,8		■	■	■		■				■	■	■												
	CNMG120412-MR7	1,2	■	■	■	■		■				■	■	■												
	CNMG120416-MR7	1,6		■	■	■		■					■	■												
	CNMG160608-MR7	0,8				■																				
	CNMG160612-MR7	1,2	■	■	■	■		■				■	■	■												
	CNMG160616-MR7	1,6	■	■	■	■		■				■		■												
	CNMG160624-MR7	2,4		■																						
	CNMG190608-MR7	0,8				■		■																		
	CNMG190612-MR7	1,2	■	■	■	■	■	■				■		■												
	CNMG190616-MR7	1,6	■	■	■	■		■				■		■												
	CNMG190624-MR7	2,4		■	■																					
	CNMG250924-MR7	2,4		■	■	■	■																			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMM



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
CNMM-MR6																										
	CNMM190616-MR6	1,6		■																						
CNMM-R4																										
	CNMM120408-R4	0,8		■	■	■	■																			
	CNMM120412-R4	1,2	■	■	■	■	■	■																		
	CNMM120416-R4	1,6	■	■	■																					
	CNMM160612-R4	1,2	■	■	■	■	■																			
	CNMM160616-R4	1,6	■	■	■	■																				
	CNMM190612-R4	1,2	■	■	■	■																				
	CNMM190616-R4	1,6	■	■	■	■	■																			
	CNMM190624-R4	2,4	■	■	■	■																				
CNMM...W-R4																										
	CNMM120412W-R4	1,2		■	■																					
CNMM-R5																										
	CNMM160616-R5	1,6	■	■																						
	CNMM190616-R5	1,6	■																							
	CNMM190624-R5	2,4	■																							
CNMM-R6																										
	CNMM120408-R6	0,8			■	■		■																		
	CNMM120412-R6	1,2				■																				
	CNMM160612-R6	1,2				■		■																		
	CNMM190612-R6	1,2				■		■																		
	CNMM190616-R6	1,6						■																		

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CNMM



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	09
IC = ±0,08	12
IC = ±0,10	16, 19
IC = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,70	12,9	4,76	5,15
1606	15,88	16,1	6,35	6,35
1906	19,05	19,3	6,35	7,92

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
CNMM-R7																										
	CNMM160612-R7	1,2				■																				
	CNMM160616-R7	1,6	■		■	■																				
	CNMM160624-R7	2,4	■																							
	CNMM190612-R7	1,2			■	■																				
	CNMM190616-R7	1,6		■	■	■	■																			
	CNMM190624-R7	2,4	■		■	■																				
CNMM...W-R7																										
	CNMM190616W-R7	1,6		■	■	■																				
	CNMM190624W-R7	2,4	■	■	■	■																				
CNMM-R8																										
	CNMM120412-R8	1,2						■																		
	CNMM190616-R8	1,6				■																				
CNMM-RR6																										
	CNMM160612-RR6	1,2			■							■														
	CNMM160616-RR6	1,6		■	■							■														
	CNMM190612-RR6	1,2			■							■														
	CNMM190616-RR6	1,6			■	■						■														
	CNMM190624-RR6	2,4	■		■							■														
CNMM-RR9																										
	CNMM190616-RR9	1,6						■																		

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DCGT



EPSR = 55°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE (≥0,2) = ±0,1
RE (≤0,1) = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
0702	6,350	7,8	2,38	2,9
0702-AL	6,350	7,8	2,38	2,8
11T3	9,525	11,6	3,97	4,5
11T3-AL	9,525	11,6	3,97	4,4
1504	12,700	15,5	4,76	5,6

DCGT-AL -F1 -MF2 -M3



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
DCGT-AL																										
	DCGT0702005F-AL	0,05																				■				
	DCGT070201F-AL	0,10																				■				
	DCGT070202F-AL	0,20																				■				
	DCGT070204F-AL	0,40																				■				
	DCGT11T302F-AL	0,20														■						■				
	DCGT11T304F-AL	0,40														■						■				
	DCGT11T308F-AL	0,80																				■				
DCGT-F1																										
	DCGT0702005-F1	0,05																	■							
	DCGT070201-F1	0,10																	■							
	DCGT11T301-F1	0,10																	■							
	DCGT11T304-F1	0,40														■									■	
	DCGT11T308-F1	0,80														■										
DCGT-MF2																										
	DCGT11T304-MF2	0,40																	■							
DCGT-M3																										
	DCGT070202-M3	0,20																			■					
	DCGT070204-M3	0,20																			■					
	DCGT11T302-M3	0,20																			■					
	DCGT11T304-M3	0,40																			■					
	DCGT11T308-M3	0,80																			■					
	DCGT150404-M3	0,40																			■					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DCMT



EPSR = 55°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	07, 11
IC = ±0,08	15
S = ±0,05	07, 11
S = ±0,13	15
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0702	6,35	7,8	2,38	2,9
11T3	9,53	11,6	3,97	4,5
1504	12,70	15,5	4,76	5,6



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DCMT-FF1																										
	DCMT11T302-FF1	0,2			■																					
	DCMT11T304-FF1	0,4			■	■																				
	DCMT11T308-FF1	0,8			■	■																				
DCMT-F1																										
	DCMT070202-F1	0,2			■	■									■			■	■							
	DCMT070204-F1	0,4		■	■	■		■			■	■			■			■	■							■
	DCMT070208-F1	0,8		■		■													■							■
	DCMT11T302-F1	0,2			■	■													■						■	■
	DCMT11T304-F1	0,4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■					■	■
	DCMT11T308-F1	0,8	■	■	■	■	■		■			■	■	■	■			■	■						■	■
	DCMT11T312-F1	1,2		■	■																					
DCMT-F2*																										
	DCMT070202-F2	0,2						■				■									■					
	DCMT070204-F2	0,4					■	■			■	■									■					
	DCMT070208-F2	0,8						■			■	■									■					
	DCMT11T302-F2	0,2																			■					
	DCMT11T304-F2	0,4					■	■			■	■			■			■			■					
	DCMT11T308-F2	0,8					■	■			■	■									■					
	DCMT150404-F2	0,4					■														■					
	DCMT150408-F2	0,8					■	■													■					
DCMT-MF2																										
	DCMT070202-MF2	0,2																	■						■	
	DCMT070204-MF2	0,4		■	■	■													■	■					■	
	DCMT070208-MF2	0,8				■																				
	DCMT11T302-MF2	0,2		■	■	■													■	■					■	■
	DCMT11T304-MF2	0,4	■	■	■	■						■							■	■					■	■
	DCMT11T308-MF2	0,8	■	■	■	■						■							■	■					■	■
	DCMT11T312-MF2	1,2			■																					

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DCMT



EPSR = 55°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	07, 11
IC = ±0,08	15
S = ±0,05	07, 11
S = ±0,13	15
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
0702	6,35	7,8	2,38	2,9
11T3	9,53	11,6	3,97	4,5
1504	12,70	15,5	4,76	5,6

DCMT-M3



-M5

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
DCMT-M3*																										
	DCMT070202-M3	0,2		■	■																					
	DCMT070204-M3	0,4		■	■	■																				
	DCMT070208-M3	0,8		■	■	■																				
	DCMT11T302-M3	0,2		■	■																					
	DCMT11T304-M3	0,4	■	■	■	■								■												
	DCMT11T308-M3	0,8		■	■	■								■												
	DCMT150404-M3	0,4		■	■	■																				
	DCMT150408-M3	0,8		■	■	■																				
	DCMT150412-M3	1,2		■	■	■																				
DCMT-M5																										
	DCMT11T308-M5	0,8	■	■	■	■		■				■														
	DCMT11T312-M5	1,2			■	■																				

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DCMX



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 55°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
11T3	9,53	11,6	3,97	4,5

DCMX...W-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DCMX...W-F1																										
	DCMX11T304W-F1	0,4		■	■																				■	■
	DCMX11T308W-F1	0,8		■	■																				■	

DNGG, DNGM



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 55°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,700	15,5	4,76	5,15
1506	12,700	15,5	6,35	5,15

DNGG-M1

DNGM-MF1



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNGG-M1																										
	DNGG150402-M1	0,2																					■			
	DNGG150404-M1	0,4																					■			
	DNGG150408-M1	0,8													■								■			
DNGM-MF1																										
	DNGM150408-MF1	0,8													■			■								
	DNGM150608-MF1	0,8													■				■							

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMA, DNMG



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,70	15,5	4,76	5,15
1506	12,70	15,5	6,35	5,15



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMA																										
	DNMA150408	0,8											■													
	DNMA150608	0,8											■													
	DNMA150612	1,2											■													
DNMA-MR9																										
	DNMA150412-MR9	1,2											■	■												
	DNMA150612-MR9	1,2											■	■												
DNMG-FF1																										
	DNMG150604-FF1	0,4																								■
DNMG-FF2																										
	DNMG150404-FF2	0,4		■	■																					■
	DNMG150408-FF2	0,8	■	■	■	■																				■
	DNMG150604-FF2	0,4		■	■														■							■
	DNMG150608-FF2	0,8	■	■	■																					■
DNMG-MF1																										
	DNMG150404-MF1	0,4							■						■			■						■		
	DNMG150408-MF1	0,8							■						■			■						■		
	DNMG150604-MF1	0,4							■		■	■			■			■	■					■		
	DNMG150608-MF1	0,8							■		■	■			■			■	■					■		
DNMG-MF2																										
	DNMG150404-MF2	0,4	■	■	■	■																				
	DNMG150408-MF2	0,8	■	■	■	■			■																	
	DNMG150412-MF2	1,2			■																					
	DNMG150604-MF2	0,4		■	■	■	■																		■	■
	DNMG150608-MF2	0,8	■	■	■	■	■		■	■			■	■											■	■
	DNMG150612-MF2	1,2	■	■	■		■		■	■				■												

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMG



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,70	15,5	4,76	5,15
1506	12,70	15,5	6,35	5,15



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMG-MF3																										
	DNMG150404-MF3	0,4				■																				
	DNMG150408-MF3	0,8				■	■																			
	DNMG150604-MF3	0,4				■																				
	DNMG150608-MF3	0,8				■																				
DNMG-MF4																										
	DNMG150404-MF4	0,4				■						■														
	DNMG150408-MF4	0,8				■					■	■			■		■									
	DNMG150412-MF4	1,2				■									■		■									
	DNMG150604-MF4	0,4				■					■	■														
	DNMG150608-MF4	0,8			■	■					■	■			■		■									
	DNMG150612-MF4	1,2				■					■	■			■		■									
DNMG-MF5																										
	DNMG150408-MF5	0,8		■	■				■	■			■		■		■									
	DNMG150412-MF5	1,2		■	■										■		■									
	DNMG150608-MF5	0,8	■	■	■				■	■			■		■		■									
	DNMG150612-MF5	1,2	■	■	■				■	■			■		■		■									
	DNMG150616-MF5	1,6			■																					
DNMG-M1																										
	DNMG150404-M1	0,4																					■			
	DNMG150408-M1	0,8																					■			
	DNMG150412-M1	1,2																					■			
DNMG-M3																										
	DNMG150404-M3	0,4		■	■	■								■												
	DNMG150408-M3	0,8	■	■	■	■	■							■												
	DNMG150412-M3	1,2	■	■	■	■								■												
	DNMG150604-M3	0,4		■	■	■	■	■						■												
	DNMG150608-M3	0,8	■	■	■	■	■	■						■												
	DNMG150612-M3	1,2	■	■	■	■		■						■												
	DNMG150616-M3	1,6		■	■	■																				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMG



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,70	15,5	4,76	5,15
1506	12,70	15,5	6,35	5,15
1906	15,88	19,4	6,35	6,35



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMG-M5																										
	DNMG150404-M5	0,4				■																				
	DNMG150408-M5	0,8	■	■	■	■					■			■												
	DNMG150412-M5	1,2		■	■	■					■															
	DNMG150604-M5	0,4			■	■																				
	DNMG150608-M5	0,8	■	■	■	■	■				■	■	■	■												
	DNMG150612-M5	1,2	■	■	■	■	■				■		■	■												
	DNMG150616-M5	1,6	■	■	■	■																				
	DNMG190608-M5	0,8				■	■																			
	DNMG190612-M5	1,2				■																				
DNMG-M6																										
	DNMG150408-M6	0,8		■	■	■																				
	DNMG150412-M6	1,2		■	■	■																				
	DNMG150416-M6	1,6			■	■																				
	DNMG150608-M6	0,8		■	■	■								■												
	DNMG150612-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	DNMG150616-M6	1,6		■	■	■																				
DNMG-MR3																										
	DNMG150408-MR3	0,8													■			■	■						■		
	DNMG150412-MR3	1,2													■			■									
	DNMG150608-MR3	0,8													■			■	■						■		
	DNMG150612-MR3	1,2																	■						■		
DNMG-MR4																										
	DNMG150408-MR4	0,8															■						■			
	DNMG150412-MR4	1,2																					■			
DNMG-MR7																										
	DNMG150608-MR7	0,8		■				■																		
	DNMG150612-MR7	1,2	■	■		■								■												
DNMG-UX																										
	DNMG150604R-UX	0,4		■	■												■									
	DNMG150604L-UX	0,4		■	■												■									
	DNMG150608L-UX	0,8		■	■												■									
	DNMG150608R-UX	0,8		■	■												■									

■ **Skladový standard**

*Je zobrazeno pravostranné provedení

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMM



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1506	12,70	15,5	6,35	5,15

DNMM-R4

-R6

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMM-R4																										
	DNMM150608-R4	0,8		■	■	■																				
	DNMM150612-R4	1,2	■	■	■	■																				
	DNMM150616-R4	1,6		■	■																					
DNMM-R6																										
	DNMM150608-R6	0,8						■																		
	DNMM150616-R6	1,6						■																		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMU



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1104	9,53	11,6	4,76	3,81

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMU-FF2																										
	DNMU110404-FF2	0,4		■	■	■													■							■
	DNMU110408-FF2	0,8	■	■	■	■													■							■
DNMU-MF1																										
	DNMU110404-MF1	0,4									■	■							■							
	DNMU110408-MF1	0,8									■	■														
DNMU-MF2																										
	DNMU110404-MF2	0,4	■	■	■	■	■		■				■													■
	DNMU110408-MF2	0,8	■	■	■	■	■		■				■	■												■
	DNMU110412-MF2	1,2			■						■															
DNMU-MF4																										
	DNMU110404-MF4	0,4				■					■	■														
	DNMU110408-MF4	0,8				■					■	■														
DNMU-MF5																										
	DNMU110404-MF5	0,4			■																					
	DNMU110408-MF5	0,8			■																					
	DNMU110412-MF5	1,2			■																					
DNMU-M3																										
	DNMU110402-M3	0,2		■	■	■																				
	DNMU110404-M3	0,4		■	■	■	■		■	■				■												
	DNMU110408-M3	0,8	■	■	■	■	■		■	■				■												
	DNMU110412-M3	1,2	■	■										■												
DNMU-M5																										
	DNMU110408-M5	0,8		■										■												
	DNMU110412-M5	1,2		■																						
DNMU-M6																										
	DNMU110408-M6	0,8		■	■	■								■												
	DNMU110412-M6	1,2		■	■	■								■												

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

DNMX



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11
15

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1104	9,53	11,6	4,76	3,81
1504	12,70	15,5	4,76	5,15
1506	12,70	15,5	6,35	5,15

DNMX...W-MF2

W-MF4

W-M3

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
DNMX...W-MF2																										
	DNMX110404W-MF2	0,4		■	■																					
	DNMX110408W-MF2	0,8		■	■	■																				■
DNMX...W-MF4																										
	DNMX150408W-MF4	0,8									■	■														
	DNMX150608W-MF4	0,8									■	■														
DNMX...W-M3																										
	DNMX150408W-M3	0,8		■																						
	DNMX150412W-M3	1,2		■																						
	DNMX150608W-M3	0,8	■	■																						
	DNMX150612W-M3	1,2	■	■																						

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LNMX



Tolerance:
W1 = ±0,13
L = ±0,15
S = ±0,15
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm W1	L	S	D1
1919	10,00	19,05	19,05	6,35
3019	12,00	30,00	19,05	6,35

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
LNMX-MF																										
	LNMX191940-MF	4,0		■	■																					
	LNMX301940-MF	4,0		■	■																					
LNMX-MR																										
	LNMX191940-MR	4,0		■	■																					
	LNMX301940-MR	4,0		■	■																					
LNMX-R2																										
	LNMX191940-R2	4,0	■	■			■							■												
	LNMX301940-R2	4,0	■	■			■							■												
LNMX-RR94																										
	LNMX191940-RR94	4,0	■	■			■							■												
	LNMX301940-RR94	4,0	■	■			■																			
LNMX-RR97																										
	LNMX301940-RR97	4,0	■	■			■																			

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LNMX



Tolerance:
W1 = ±0,13
L = ±0,15
S = ±0,15
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm W1	L	S	D1
4014	25,20	40,00	14,00	9,30
5014	25,40	50,80	14,00	9,30
5014..-1	25,40	50,80	14,00	6,35

LNMX-RR93 **-RR96** **-RR97**



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
LNMX-RR93																										
	LNMX401432-RR93	3,2	■	■			■																			
LNMX-RR96																										
	LNMX401432-RR96	3,2		■	■		■																			
	LNMX501432-RR96	3,2		■	■		■																			
LNMX-RR97																										
	LNMX501432-1-RR97	3,2					■	■																		

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RCGS



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,25

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
4.76	4,760	6,35
6.35	6,350	9,13
9.52	9,525	13,10
12.7	12,700	16,67

RCGS-46



-PS



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
RCGS-46																										
	RCGS4.76-46	–													■		■	■					■	■		
	RCGS6.35-46	–													■		■	■					■	■		
	RCGS9.525-46	–													■		■	■					■	■		
	RCGS12.7-46	–													■		■	■					■	■		
RCGS-PS																										
	RCGS4.76-PS	–													■			■					■			
	RCGS6.35-PS	–													■			■					■	■		
	RCGS9.525-PS	–													■			■					■	■		
	RCGS12.7-PS	–																					■			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RCMT



AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
INSD = ±0,05	06, 08, 10
INSD = ±0,08	12
INSD = ±0,10	16
S = ±0,05	06, 08, 10
S = ±0,13	12, 16

Velikost	Rozměry v mm INSD	S	D1
0602	6,00	2,38	2,9
0803	8,00	3,18	3,5
10T3	10,00	3,97	4,5
1204	12,00	4,76	4,5
1606	16,00	6,35	5,6
2006	20,00	6,35	6,6

RCMT-F1 **-F2** **-M3** **-R3** **-RR94**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
RCMT-F1																										
	RCMT0602M0-F1	–			■	■													■							
	RCMT0803M0-F1	–			■	■			■										■							
	RCMT10T3M0-F1	–			■	■			■										■							
	RCMT1204M0-F1	–		■	■	■			■					■					■							
	RCMT1606M0-F1	–	■	■	■	■																				
RCMT-F2*																										
	RCMT0602M0-F2	–					■								■						■					
	RCMT0803M0-F2	–					■								■			■			■					
	RCMT10T3M0-F2	–					■	■							■						■					
	RCMT1204M0-F2	–					■	■							■						■					
	RCMT1606M0-F2	–						■													■					
RCMT-M3*																										
	RCMT0602M0-M3	–			■	■																				
	RCMT0803M0-M3	–		■	■	■								■												
	RCMT10T3M0-M3	–		■	■	■								■												
	RCMT1204M0-M3	–		■	■	■			■				■	■												
	RCMT1606M0-M3	–	■	■	■	■																				
RCMT-R3																										
	RCMT2006M0-R3	–			■										■	■										
RCMT-RR94																										
	RCMT1204M0-RR94	–				■																				

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

RCMX



AN = 7°

Tolerance:
INSD = ±0,08
INSD = ±0,10
S = ±0,05
S = ±0,13

Velikost:
10, 12, 16, 20
25, 32
10
12, 16, 20, 25, 32

Velikost	Rozměry v mm		
	INSD	S	D1
1003	10,00	3,18	3,6
1204	12,00	4,76	4,2
1606	16,00	6,35	5,2
2006	20,00	6,35	6,5
2507	25,00	7,94	7,2
3209	32,00	9,52	9,5



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
RCMX																										
	RCMX200600	–					■																			
	RCMX250700	–					■																			
	RCMX320900	–					■																			
RCMX-R2																										
	RCMX200600-R2	–	■		■																					
	RCMX250700-R2	–	■		■																					
	RCMX320900-R2	–	■		■																					
RCMX-R3																										
	RCMX200600-R3	–	■	■	■																					
	RCMX250700-R3	–	■	■	■																					
	RCMX320900-R3	–			■																					
RCMX-RR93																										
	RCMX200600-RR93	–	■	■	■																					
	RCMX250700-RR93	–	■	■	■																					
	RCMX320900-RR93	–	■	■	■																					
RCMX-RR94																										
	RCMX100300-RR94	–				■																				
	RCMX120400-RR94	–			■	■																				
	RCMX160600-RR94	–		■	■	■																				
	RCMX200600-RR94	–	■	■	■	■																				
	RCMX250700-RR94	–	■	■	■	■				■				■												
	RCMX320900-RR94	–	■	■	■	■				■				■												

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RCMX



AN = 7°

Tolerance:
INSD = ±0,08
INSD = ±0,10
S = ±0,05
S = ±0,13

Velikost:
10, 12, 16, 20
25, 32
10
12, 16, 20, 25, 32

Velikost	Rozměry v mm INSD	S	D1
2006	20,00	6,35	6,5
2507	25,00	7,94	7,2
3209	32,00	9,52	9,5

RCMX-RR97

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
RCMX-RR97																										
	RCMX200600-RR97	–	■		■								■													
	RCMX250700-RR97	–	■		■								■													
	RCMX320900-RR97	–	■		■																					

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RNMA, RNMG



AN = 0°

Tolerance:
INSD = ±0,08
INSD = ±0,10
INSD = ±0,13
S = ±0,13

Velikost:
12
19
25

Velikost	Rozměry v mm		
	INSD	S	D1
1204	12,70	4,76	5,15
1906	19,05	6,35	7,92
2509	25,40	9,52	9,12

RNMA

RNMG-M3

-MR4

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																								
			Povlakované																				Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
RNMA																											
	RNMA120400	–												■													
RNMG-M3																											
	RNMG120400-M3	–		■	■	■																					
RNMG-MR4																											
	RNMG120400-MR4	–															■						■				
	RNMG190600-MR4	–															■						■				
	RNMG250900-MR4	–															■						■				

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SCMT



EPSR = 90°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
L = ±0,05	06, 07, 09
L = ±0,08	12
L = ±0,13	15, 25
L = ±0,15	38
S = ±0,05	06, 07, 09
S = ±0,13	12, 15, 25
S = ±0,15	38
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
0602	6,35	2,38	2,9
0703	7,94	3,18	3,5
09T3	9,52	3,97	4,5
1204	12,70	4,76	5,6
1505	15,88	5,56	8,7
2509	25,40	9,52	8,7



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SCMT-F1																										
	SCMT09T304-F1	0,4			■	■													■							
	SCMT09T308-F1	0,8			■	■	■							■					■							■
	SCMT09T312-F1	1,2				■																				
	SCMT120408-F1	0,8			■	■													■							
	SCMT120412-F1	1,2		■			■												■							
SCMT-F2*																										
	SCMT060204-F2	0,4					■	■																		
	SCMT070308-F2	0,8						■																		
	SCMT09T304-F2	0,4						■			■	■														
	SCMT09T308-F2	0,8					■	■			■	■														
	SCMT120408-F2	0,8					■	■			■	■														
	SCMT150512-F2	1,2						■																		
	SCMT250924T-F2	2,4					■																			
SCMT-MF2																										
	SCMT09T304-MF2	0,4			■																					
	SCMT09T308-MF2	0,8			■	■													■							■
	SCMT09T312-MF2	1,2				■																				
	SCMT120408-MF2	0,8			■	■																				
SCMT-M3*																										
	SCMT060204-M3	0,4			■	■																				
	SCMT070308-M3	0,8			■	■																				
	SCMT09T304-M3	0,4			■	■																				
	SCMT09T308-M3	0,8		■	■	■							■	■												
	SCMT120408-M3	0,8		■	■	■							■	■												
	SCMT120412-M3	1,2												■												

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SCMT



EPSR = 90°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
L = ±0,05	06, 07, 09
L = ±0,08	12
L = ±0,13	15, 25
L = ±0,15	38
S = ±0,05	06, 07, 09
S = ±0,13	12, 15, 25
S = ±0,15	38
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
09T3	9,52	3,97	4,5
1204	12,70	4,76	5,6
2509	25,40	9,52	8,7
3809	38,10	9,40	8,7

SCMT-M5 **-RR96** **-RR97**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SCMT-M5																										
	SCMT09T308-M5	0,8		■	■	■																				
	SCMT09T312-M5	1,2		■		■																				
	SCMT120408-M5	0,8	■	■	■	■		■						■												
SCMT-RR96																										
	SCMT250924-RR96	2,4					■																			
	SCMT380932-RR96	3,2					■																			
SCMT-RR97																										
	SCMT250924-RR97	2,4	■		■																					
	SCMT380932-RR97	3,2	■				■																			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMA, SNMG



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
L = ±0,05	09
L = ±0,08	12
L = ±0,10	15, 19
L = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
0903	9,53	3,18	3,81
1204	12,70	4,76	5,15
1506	15,88	6,35	6,35
1906	19,05	6,35	7,92

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMA																										
	SNMA090308	0,8											■													
	SNMA120408	0,8											■	■												
	SNMA120412	1,2											■													
	SNMA120416	1,6											■													
	SNMA150612	1,2											■	■												
	SNMA190612	1,2											■													
	SNMA190616	1,6											■	■												
SNMA-MR9																										
	SNMA120408-MR9	0,8											■	■												
	SNMA120412-MR9	1,2											■	■												
	SNMA120416-MR9	1,6											■	■												
	SNMA150616-MR9	1,6											■	■												
SNMG-MF1																										
	SNMG120408-MF1	0,8									■	■			■			■	■					■		
	SNMG120412-MF1	1,2													■			■	■					■		
SNMG-MF2																										
	SNMG090304-MF2	0,4			■																					
	SNMG090308-MF2	0,8			■																					
	SNMG120408-MF2	0,8		■	■	■	■		■																	■
	SNMG120412-MF2	1,2		■	■				■																	■
SNMG-MF4																										
	SNMG120408-MF4	0,8				■					■	■														
	SNMG120412-MF4	1,2				■					■	■														
SNMG-M1																										
	SNMG120408-M1	0,8																					■			
	SNMG150612-M1	1,2																					■			
	SNMG190616-M1	1,6																					■			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMG



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:
L = ±0,05
L = ±0,08
L = ±0,10
L = ±0,13
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
09
12
15, 19
25

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
0903	9,53	3,18	3,81
1204	12,70	4,76	5,15
1506	15,88	6,35	6,35
1906	19,05	6,35	7,92

SNMG-M3 -M5 -M6 -MR3



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMG-M3																										
	SNMG120404-M3	0,4			■	■																				
	SNMG120408-M3	0,8		■	■	■	■	■						■												
	SNMG120412-M3	1,2		■	■	■	■	■																		
	SNMG120416-M3	1,6		■	■	■																				
	SNMG150612-M3	1,2		■	■	■																				
	SNMG190612-M3	1,2			■	■																				
	SNMG190616-M3	1,6			■																					
SNMG-M5																										
	SNMG090308-M5	0,8			■	■																				
	SNMG120408-M5	0,8			■	■	■	■	■		■	■	■	■												
	SNMG120412-M5	1,2		■	■	■		■	■		■	■		■												
	SNMG120416-M5	1,6		■	■	■																				
	SNMG150608-M5	0,8			■																					
	SNMG150612-M5	1,2		■	■	■		■				■														
	SNMG150616-M5	1,6	■	■	■	■		■																		
	SNMG190612-M5	1,2			■	■		■			■	■		■												
	SNMG190616-M5	1,6	■	■	■	■		■				■														
SNMG-M6																										
	SNMG120408-M6	0,8		■	■	■																				
	SNMG120412-M6	1,2		■	■	■																				
	SNMG120416-M6	1,6		■		■																				
	SNMG150612-M6	1,2		■	■	■																				
	SNMG150616-M6	1,6	■	■	■	■																				
	SNMG190612-M6	1,2	■	■	■	■																				
	SNMG190616-M6	1,6	■	■	■	■								■												
	SNMG190624-M6	2,4	■	■	■	■								■												
SNMG-MR3																										
	SNMG120408-MR3	0,8													■			■	■					■		
	SNMG120412-MR3	1,2													■			■	■							
	SNMG190616-MR3	1,6																■	■					■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMG, SNMM



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
L = ±0,05	09
L = ±0,08	12
L = ±0,10	15, 19
L = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
1204	12,70	4,76	5,15
1506	15,88	6,35	6,35
1906	19,05	6,35	7,92
2509	25,40	9,52	9,12



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMG-MR4																										
	SNMG120408-MR4	0,8															■						■			
	SNMG120412-MR4	1,2															■						■			
	SNMG120416-MR4	1,6															■						■			
	SNMG150612-MR4	1,2															■						■			
	SNMG190612-MR4	1,2															■						■			
	SNMG190616-MR4	1,6																					■			
	SNMG250924-MR4	2,4																					■			
SNMG-MR6																										
	SNMG150612-MR6	1,2			■																					
SNMG-MR7																										
	SNMG120408-MR7	0,8		■	■	■		■				■														
	SNMG120412-MR7	1,2			■	■		■				■		■												
	SNMG120416-MR7	1,6			■																					
	SNMG150612-MR7	1,2			■	■		■						■												
	SNMG150616-MR7	1,6			■			■						■												
	SNMG190612-MR7	1,2			■	■		■				■														
	SNMG190616-MR7	1,6	■	■	■	■		■				■														
	SNMG190624-MR7	2,4			■																					
	SNMG250924-MR7	2,4	■		■	■	■																			
SNMM-R4																										
	SNMM120408-R4	0,8				■																				
	SNMM120412-R4	1,2			■	■																				
	SNMM150612-R4	1,2			■	■																				
	SNMM150616-R4	1,6	■		■	■																				
	SNMM190612-R4	1,2			■	■																				
	SNMM190616-R4	1,6	■	■	■	■	■	■																		
	SNMM190624-R4	2,4	■		■	■																				
SNMM-R5																										
	SNMM190616-R5	1,6			■																					
	SNMM190624-R5	2,4			■																					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMM



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:
L = ±0,05
L = ±0,08
L = ±0,10
L = ±0,13
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
09
12
15, 19
25

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
1204	12,70	4,76	5,15
1506	15,88	6,35	6,35
1906	19,05	6,35	7,92
2507	25,40	7,94	9,12
2509	25,40	9,52	9,12

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMM-R6																										
	SNMM120408-R6	0,8						■																		
	SNMM190612-R6	1,2				■		■																		
	SNMM190616-R6	1,6				■																				
SNMM-R7																										
	SNMM150624-R7	2,4			■																					
	SNMM190612-R7	1,2			■																					
	SNMM190616-R7	1,6			■	■	■																			
	SNMM190624-R7	2,4	■		■	■	■																			
	SNMM250724-R7	2,4	■		■	■	■																			
	SNMM250924-R7	2,4	■		■	■	■																			
SNMM...W-R7																										
	SNMM190616W-R7	1,6			■																					
	SNMM190624W-R7	2,4			■																					
SNMM-R8																										
	SNMM120412-R8	1,2						■																		
	SNMM190616-R8	1,6				■		■																		
SNMM-R56																										
	SNMM190616-R56	1,6				■																				
	SNMM250724-R56	2,4			■	■																				
SNMM-R57																										
	SNMM190616-R57	1,6		■	■																					
	SNMM190624-R57	2,4	■			■																				
	SNMM250724-R57	2,4			■	■																				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMM



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
L = ±0,05	09
L = ±0,08	12
L = ±0,10	15, 19
L = ±0,13	25
S = ±0,13	
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
1204	12,70	4,76	5,15
1906	19,05	6,35	7,92
2507	25,40	7,94	9,12
2509	25,40	9,52	9,12





Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMM-R68																										
	SNMM250924-R68	2,4	■		■																					
SNMM-RR6																										
	SNMM120408-RR6	0,8										■														
	SNMM190616-RR6	1,6			■	■						■														
	SNMM190624-RR6	2,4			■																					
	SNMM250724-RR6	2,4			■																					
SNMM-RR9																										
	SNMM190616-RR9	1,6						■																		
	SNMM250724-RR9	2,4				■		■																		
SNMM-57																										
	SNMM190616-57	1,6					■																			
	SNMM250724-57	2,4					■																			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

SNMX



Tolerance:
L = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
1911	19,05	11,00	7,75

SNMX-R2

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNMX-R2																										
	SNMX191140-R2	4,0					■																			

SNUN



Tolerance:
L = ±0,13
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm L	S
1204	12,70	4,76

SNUN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
SNUN																										
	SNUN120412	1,2												■												

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TCGT



EPSR = 60°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE (≥0,2) = ±0,1
RE (≤0,1) = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0902	5,560	9,63	2,38	2,5
1102	6,350	11,00	2,38	2,8
16T3	9,525	16,50	3,97	4,4

TCGT-AL **-F1** **-UX***

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TCGT-AL																										
	TCGT090202F-AL	0,20																				■				
	TCGT090204F-AL	0,40																				■				
	TCGT110202F-AL	0,20																				■				
	TCGT110204F-AL	0,40																				■				
	TCGT110208F-AL	0,80																				■				
	TCGT16T304F-AL	0,40																				■				
	TCGT16T308F-AL	0,80																				■				
TCGT-F1																										
	TCGT110201-F1	0,10																	■							
TCGT-UX																										
	TCGT110202R-UX	0,20																	■							
	TCGT110202L-UX	0,20																	■							
	TCGT110204R-UX	0,40																	■							
	TCGT110204L-UX	0,40																	■							

■ **Skladový standard**

*Je zobrazeno pravostranné provedení

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TCGX



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
16T3	9,525	16,5	3,97	4,5

TCGX-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																			Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
TCGX-F1																										
	TCGX16T302WR-F1	0,2			■														■							
	TCGX16T302WL-F1	0,2			■														■							

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TCMT



EPSR = 60°
AN = 7°

Tolerance:	Velikost:
IC = ±0,05	11, 16
IC = ±0,08	22
S = ±0,05	11, 16
S = ±0,13	22
RE = ±0,1	

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1102	6,35	11,0	2,38	2,9
16T3	9,53	16,5	3,97	4,5
2204	12,70	22,0	4,76	5,6

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TCMT-F1																										
	TCMT110202-F1	0,2				■		■				■							■							
	TCMT110204-F1	0,4		■	■	■		■			■	■							■							
	TCMT110208-F1	0,8		■	■	■	■	■			■	■							■							
	TCMT16T302-F1	0,2				■						■														
	TCMT16T304-F1	0,4		■	■	■		■			■	■			■			■								■
	TCMT16T308-F1	0,8		■	■	■	■	■			■	■			■				■							
	TCMT16T312-F1	1,2		■		■						■														
TCMT-F2*																										
	TCMT16T304-F2	0,4					■														■					
	TCMT16T308-F2	0,8					■	■			■	■									■					
	TCMT220404-F2	0,4																			■					
	TCMT220408-F2	0,8					■																			
TCMT-MF2																										
	TCMT110204-MF2	0,4			■	■													■							
	TCMT110208-MF2	0,8			■	■													■							
	TCMT16T304-MF2	0,4			■	■													■							
	TCMT16T308-MF2	0,8			■	■													■							
TCMT-M3*																										
	TCMT16T304-M3	0,4		■	■	■								■												
	TCMT16T308-M3	0,8		■	■	■							■	■												
	TCMT220408-M3	0,8		■	■	■																				
TCMT-M5																										
	TCMT16T308-M5	0,8	■		■	■		■				■		■												
	TCMT16T312-M5	1,2			■	■								■												

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TCMX



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
16T3	9,53	16,5	3,97	4,5

TCMX...W-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TCMX...W-F1																										
	TCMX16T308W-F1	0,8		■	■																					

TDAB



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,025
RE = ±0,025

EPSR = 60°
AN = 15°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
06T0	4,064	6,8	1,194	2,36

TDAB

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TDAB																										
	TDAB06T0005	0,05																	■				■			
	TDAB06T002	0,20																	■				■			
	TDAB06T004	0,40																	■				■			

■ Skladový standard

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TDCH



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,025
RE = ±0,025

EPSR = 60°
AN = 15°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
06T0	4,064	6,8	1,194	2,36

TDCH*

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TDCH																										
	TDCH06T002R	0,20																	■							
	TDCH06T002L	0,20																	■							
	TDCH06T004R	0,40																	■							
	TDCH06T004L	0,40																	■							

■ Skladový standard
*Je zobrazeno pravostranné provedení
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMA, TNMG



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11, 16
22
27, 33

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1103	6,35	11,0	3,18	2,26
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMA																										
	TNMA160404	0,4											■													
	TNMA160408	0,8											■	■												
	TNMA160412	1,2											■	■												
	TNMA160416	1,6											■													
	TNMA220408	0,8											■													
	TNMA220412	1,2											■	■												
	TNMA220416	1,6											■													
TNMA-MR9																										
	TNMA160412-MR9	1,2											■	■												
	TNMA160416-MR9	1,6											■	■												
	TNMA220416-MR9	1,6											■	■												
TNMG-FF1																										
	TNMG160404-FF1	0,4																								■
	TNMG160408-FF1	0,8		■	■	■																				
TNMG-FF2																										
	TNMG160404-FF2	0,4		■	■														■							■
	TNMG160408-FF2	0,8		■	■																					■
TNMG-MF1																										
	TNMG160404-MF1	0,4									■	■			■			■								
	TNMG160408-MF1	0,8									■	■			■			■	■					■		
	TNMG160412-MF1	1,2													■			■	■							
TNMG-MF2																										
	TNMG110304-MF2	0,4			■																					
	TNMG160404-MF2	0,4		■	■	■	■																		■	■
	TNMG160408-MF2	0,8	■	■	■	■	■		■																■	■
	TNMG160412-MF2	1,2		■	■				■																	
	TNMG220404-MF2	0,4			■																					
	TNMG220408-MF2	0,8		■	■																					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMG



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11, 16
22
27, 33

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1603	9,53	16,5	3,18	3,81
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15
2706	15,88	27,5	6,35	6,35

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMG-MF3																										
	TNMG160308-MF3	0,8				■																				
	TNMG160404-MF3	0,4				■																				
	TNMG160408-MF3	0,8				■	■	■																		
	TNMG220404-MF3	0,4				■																				
	TNMG220408-MF3	0,8				■																				
TNMG-MF4																										
	TNMG160404-MF4	0,4				■					■	■														
	TNMG160408-MF4	0,8				■					■	■			■		■		■							
	TNMG160412-MF4	1,2				■					■	■			■		■									
	TNMG220408-MF4	0,8				■					■	■														
	TNMG220412-MF4	1,2				■					■	■														
TNMG-MF5																										
	TNMG160404-MF5	0,4							■	■																
	TNMG160408-MF5	0,8		■	■				■	■					■		■									
	TNMG160412-MF5	1,2		■	■										■		■									
TNMG-M1																										
	TNMG160408-M1	0,8																					■			
	TNMG220408-M1	0,8															■						■			
	TNMG220412-M1	1,2																					■			
	TNMG220416-M1	1,6																					■			
TNMG-M3																										
	TNMG160404-M3	0,4		■	■	■	■	■						■												
	TNMG160408-M3	0,8	■	■	■	■	■	■																		
	TNMG160412-M3	1,2		■	■	■		■																		
	TNMG220408-M3	0,8		■	■	■	■																			
	TNMG220412-M3	1,2		■	■	■																				
	TNMG270612-M3	1,2			■	■	■																			
TNMG-M4																										
	TNMG160408-M4	0,8												■												

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMG



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11, 16
22
27, 33

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1603	9,53	16,5	3,18	3,81
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15
2706	15,88	27,5	6,35	6,35

TNMG-M5 **-M6** **-MR3**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMG-M5																										
	TNMG160308-M5	0,8				■		■																		
	TNMG160404-M5	0,4			■	■																				
	TNMG160408-M5	0,8	■	■	■	■	■	■			■	■	■	■												
	TNMG160412-M5	1,2	■	■	■	■								■												
	TNMG160416-M5	1,6												■												
	TNMG220404-M5	0,4			■	■																				
	TNMG220408-M5	0,8	■	■	■	■	■	■			■	■		■												
	TNMG220412-M5	1,2	■	■	■	■																				
	TNMG220416-M5	1,6	■	■	■	■		■																		
	TNMG270608-M5	0,8				■		■																		
	TNMG270612-M5	1,2		■	■	■	■	■																		
	TNMG270616-M5	1,6		■	■	■	■	■																		
TNMG-M6																										
	TNMG160408-M6	0,8		■	■	■																				
	TNMG160412-M6	1,2		■	■	■																				
	TNMG220408-M6	0,8	■	■	■	■								■												
	TNMG220412-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	TNMG220416-M6	1,6	■	■	■	■																				
	TNMG270612-M6	1,2		■	■	■																				
	TNMG270616-M6	1,6		■	■	■																				
TNMG-MR3																										
	TNMG160412-MR3	1,2																	■					■		
	TNMG220412-MR3	1,2													■			■	■					■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMG



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11, 16
22
27, 33

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1103	6,35	11,0	3,18	2,26
1603	9,53	16,5	3,18	3,81
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15
2706	15,88	27,5	6,35	6,35
3309	19,05	33,0	9,52	7,92

TNMG-MR4 **-MR7** **-UX***

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMG-MR4																										
	TNMG110304-MR4	0,4																					■			
	TNMG110308-MR4	0,8																					■			
	TNMG160304-MR4	0,4																					■			
	TNMG160308-MR4	0,8																					■			
	TNMG160408-MR4	0,8															■						■			
	TNMG220404-MR4	0,4																					■			
	TNMG220408-MR4	0,8															■						■			
	TNMG220412-MR4	1,2															■						■			
	TNMG220416-MR4	1,6															■						■			
	TNMG220424-MR4	2,4																					■			
	TNMG220432-MR4	3,2															■						■			
	TNMG270608-MR4	0,8															■						■			
	TNMG270612-MR4	1,2																					■			
	TNMG270616-MR4	1,6																					■			
	TNMG270632-MR4	3,2																					■			
	TNMG330924-MR4	2,4																					■			
TNMG-MR7																										
	TNMG160408-MR7	0,8				■		■																		
	TNMG160412-MR7	1,2		■		■																				
	TNMG220408-MR7	0,8				■		■																		
	TNMG220412-MR7	1,2				■		■																		
	TNMG270612-MR7	1,2			■	■																				
	TNMG270616-MR7	1,6			■	■	■																			
	TNMG330924-MR7	2,4			■	■	■	■																		
TNMG-UX																										
	TNMG160404R-UX	0,4			■												■									
	TNMG160404L-UX	0,4			■												■									
	TNMG160408R-UX	0,8			■												■									
	TNMG160408L-UX	0,8			■												■									

■ **Skladový standard**

*Je zobrazeno pravostranné provedení

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMM



EPSR = 60°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
IC = ±0,10
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11, 16
22
27, 33

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1604	9,53	16,5	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15

TNMM-R4

-R6

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy																							
			Povlakované																				Nepovlak.				Cermet	
			TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	HX	KX	883	890	TP1020	TP1030
TNMM-R4																										
	TNMM160408-R4	0,8			■	■																				
	TNMM160412-R4	1,2			■																					
	TNMM220408-R4	0,8			■	■																				
	TNMM220412-R4	1,2		■	■	■																				
	TNMM220416-R4	1,6		■	■	■																				
TNMM-R6																										
	TNMM160404-R6	0,4				■																				
	TNMM160408-R6	0,8						■																		
	TNMM220408-R6	0,8						■																		
	TNMM220416-R6	1,6				■																				

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

TNMX



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,53	16,5	4,76	3,81

TNMX...W-M3

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
TNMX...W-M3																										
	TNMX160408W-M3	0,8		■	■																					
	TNMX160412W-M3	1,2		■																						

VBGT



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE = ±0,025

EPSR = 35°
AN = 5°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1102	6,350	11,0	2,38	2,9
1604	9,525	16,6	4,76	4,5

VBGT-F1 **-M3**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VBGT-F1																										
	VBGT110201-F1	0,1																	■							
	VBGT160401-F1	0,1																	■							
	VBGT160404-F1	0,4														■										
	VBGT160408-F1	0,8														■										
VBGT-M3																										
	VBGT160404-M3	0,4																			■					
	VBGT160408-M3	0,8																			■					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

VBMT



EPSR = 35°
AN = 5°

Tolerance:
IC = ±0,05
S = = ±0,05
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1102	6,35	11,1	2,38	2,9
1103	6,35	11,1	3,18	2,9
1604	9,53	16,6	4,76	4,5

VBMT-F1 **-F2** **-MF2** **-M3** **-M5**

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VBMT-F1																										
	VBMT110202-F1	0,2			■	■													■							■
	VBMT110204-F1	0,4			■	■	■												■						■	■
	VBMT110208-F1	0,8			■	■													■							
	VBMT110302-F1	0,2			■	■													■							
	VBMT110304-F1	0,4			■	■													■							
	VBMT110308-F1	0,8			■														■							
	VBMT160402-F1	0,2			■	■													■							
	VBMT160404-F1	0,4		■	■	■	■		■			■			■			■	■						■	■
	VBMT160408-F1	0,8		■	■	■	■			■		■	■	■	■			■	■						■	■
	VBMT160412-F1	1,2		■	■	■			■																	
VBMT-F2*																										
	VBMT160404-F2	0,4					■	■			■	■									■					
	VBMT160408-F2	0,8					■	■			■	■			■			■			■					
	VBMT160412-F2	1,2						■				■														
VBMT-MF2																										
	VBMT110202-MF2	0,2																	■	■					■	
	VBMT110204-MF2	0,4		■	■														■	■					■	
	VBMT160402-MF2	0,2				■													■							
	VBMT160404-MF2	0,4	■	■	■	■						■							■						■	■
	VBMT160408-MF2	0,8	■	■	■	■						■							■						■	■
	VBMT160412-MF2	1,2	■	■	■																					
VBMT-M3*																										
	VBMT160404-M3	0,4		■	■	■							■	■												
	VBMT160408-M3	0,8	■	■	■	■								■												
	VBMT160412-M3	1,2		■	■	■																				
VBMT-M5																										
	VBMT160408-M5	0,8	■	■	■	■		■				■		■												

■ **Skladový standard**

* Utvařeč třísek -M3 nahrazuje -F2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

VCGR



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 35°
AN = 8°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1604	9,525	16,6	4,76

VCGR

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VCGR																										
	VCGR160404	0,4																■						■		
	VCGR160408	0,8																■						■		

VCGT



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 35°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1103	6,350	11,1	3,18	2,8
1604	9,525	16,6	4,76	4,4

VCGT-AL

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VCGT-AL																										
	VCGT110302F-AL	0,2																				■				
	VCGT110304F-AL	0,4																				■				
	VCGT160402F-AL	0,2														■						■				
	VCGT160404F-AL	0,4														■						■				
	VCGT160408F-AL	0,8																				■				
	VCGT160412F-AL	1,2																				■				

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

VNGG, VNGM



EPSR = 35°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,525	16,6	4,76	3,81
2204	12,700	22,0	4,76	5,15

VNGG-M1

VNGM-MF1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VNGG-M1																										
	VNGG160402-M1	0,2													■		■						■			
	VNGG160404-M1	0,4													■		■						■			
	VNGG160408-M1	0,8													■		■						■			
	VNGG220408-M1	0,8													■								■			
VNGM-MF1																										
	VNGM160404-MF1	0,4													■			■	■					■		
	VNGM160408-MF1	0,8													■			■	■					■		

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

VNMA, VNMG



EPSR = 35°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
16
22

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,53	16,6	4,76	3,81
2204	12,70	22,0	4,76	5,15



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VNMA																										
	VNMA160408	0,8												■												
VNMG-FF1																										
	VNMG160404-FF1	0,4		■																						
VNMG-FF2																										
	VNMG160402-FF2	0,2		■	■														■							■
	VNMG160404-FF2	0,4		■	■	■													■							■
	VNMG160408-FF2	0,8		■	■	■																				■
VNMG-MF2																										
	VNMG160404-MF2	0,4		■	■	■																				
	VNMG160408-MF2	0,8	■	■	■	■																				
	VNMG160412-MF2	1,2		■	■																					
VNMG-MF3																										
	VNMG160404-MF3	0,4				■																				
	VNMG160408-MF3	0,8				■																				
VNMG-MF4																										
	VNMG160404-MF4	0,4				■					■	■			■		■									
	VNMG160408-MF4	0,8				■					■	■			■		■									
VNMG-MF5																										
	VNMG160408-MF5	0,8							■																	
VNMG-M3																										
	VNMG160404-M3	0,4		■	■	■	■							■												
	VNMG160408-M3	0,8	■	■	■	■	■							■												
VNMG-MR4																										
	VNMG160408-MR4	0,8															■						■			
	VNMG160412-MR4	1,2															■						■			
	VNMG220408-MR4-203	0,8																					■			
	VNMG220412-MR4-203	1,2																					■			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

VNMU



EPSR = 35°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1304	7,94	13,8	4,76	3,81

VNMU-MF2 -M3 -M6

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
VNMU-MF2																										
	VNMU130404-MF2	0,4		■	■	■																				
	VNMU130408-MF2	0,8		■	■	■								■												
VNMU-M3																										
	VNMU130404-M3	0,4		■	■	■																				
	VNMU130408-M3	0,8	■	■	■	■									■											
VNMU-M6																										
	VNMU130408-M6	0,8		■	■	■																				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

WCMT



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,05
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
06T3	9,53	6,5	3,97	4,5
06T3..W	9,53	6,6	3,97	4,5

WCMT-F1

W-F1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WCMT-F1																										
	WCMT06T308-F1	0,8			■	■													■							
WCMT...W-F1																										
	WCMT06T308W-F1	0,8			■														■							

WNGG



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,525	6,6	4,76	3,81
0804	12,700	8,7	4,76	5,15

WNGG-MF1

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WNGG-MF1																										
	WNGG060402-MF1	0,2													■			■	■					■		
	WNGG080401-MF1	0,1													■											
	WNGG080402-MF1	0,2													■											
	WNGG080404-MF1	0,4													■											
	WNGG080408-MF1	0,8													■											

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

WNMA, WNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
06
08

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,53	6,5	4,76	3,81
0804	12,70	8,7	4,76	5,15

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WNMA																										
	WNMA060408	0,8											■	■												
	WNMA060412	1,2												■												
	WNMA080408	0,8											■	■												
	WNMA080412	1,2											■	■												
	WNMA080416	1,6											■	■												
WNMA-MR9																										
	WNMA080408-MR9	0,8											■	■												
	WNMA080412-MR9	1,2											■	■												
	WNMA080416-MR9	1,6											■	■												
WNMG-FF2																										
	WNMG060404-FF2	0,4		■	■														■							■
	WNMG060408-FF2	0,8		■	■																					■
	WNMG080404-FF2	0,4		■	■																					
	WNMG080408-FF2	0,8		■	■																					
WNMG...W-FF2																										
	WNMG060404W-FF2	0,4			■																					■
	WNMG060408W-FF2	0,8			■																					■
WNMG-MF1																										
	WNMG060404-MF1	0,4									■	■			■			■	■					■		
	WNMG060408-MF1	0,8									■	■			■			■	■					■		
	WNMG060412-MF1	1,2																	■							
	WNMG080404-MF1	0,4							■		■	■			■			■								
	WNMG080408-MF1	0,8							■		■	■			■			■								
WNMG-MF2																										
	WNMG060404-MF2	0,4		■	■	■	■																		■	■
	WNMG060408-MF2	0,8		■	■	■	■		■																	■
	WNMG060412-MF2	1,2			■																					
	WNMG080404-MF2	0,4		■	■																					
	WNMG080408-MF2	0,8		■	■		■		■	■			■													
	WNMG080412-MF2	1,2		■					■	■			■													

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

WNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
06
08

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,53	6,5	4,76	3,81
0804	12,70	8,7	4,76	5,15

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WNMG...W-MF2																										
	WNMG060404W-MF2	0,4		■	■																					■
	WNMG060408W-MF2	0,8		■	■																					■
	WNMG080404W-MF2	0,4			■																					
	WNMG080408W-MF2	0,8		■	■																					
WNMG-MF3																										
	WNMG060408-MF3	0,8				■																				
	WNMG080404-MF3	0,4						■																		
	WNMG080408-MF3	0,8				■		■				■														
WNMG-MF4																										
	WNMG060404-MF4	0,4									■	■														
	WNMG060408-MF4	0,8			■	■					■	■							■							
	WNMG060412-MF4	1,2				■					■	■														
	WNMG080404-MF4	0,4				■					■	■														
	WNMG080408-MF4	0,8			■	■					■	■			■		■		■							
	WNMG080412-MF4	1,2			■	■					■	■			■		■									
WNMG...W-MF4																										
	WNMG060408W-MF4	0,8									■	■														
	WNMG080408W-MF4	0,8				■					■	■														
	WNMG080412W-MF4	1,2				■						■														
WNMG-MF5																										
	WNMG060404-MF5	0,4			■																					
	WNMG060408-MF5	0,8			■																					
	WNMG060412-MF5	1,2		■	■																					
	WNMG080408-MF5	0,8	■	■	■				■	■			■		■		■									
	WNMG080412-MF5	1,2	■	■	■				■	■					■		■									
	WNMG080416-MF5	1,6			■																					
WNMG...W-MF5																										
	WNMG060408W-MF5	0,8		■	■																					
	WNMG080408W-MF5	0,8		■	■																					

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

WNMG



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
06
08

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,53	6,5	4,76	3,81
0804	12,70	8,7	4,76	5,15
0806	12,70	8,7	6,35	5,15

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WNMG-M1																										
	WNMG080404-M1	0,4																					■			
	WNMG080408-M1	0,8																					■			
WNMG-M3																										
	WNMG060402-M3	0,2			■																					
	WNMG060404-M3	0,4		■	■	■	■																			
	WNMG060408-M3	0,8	■	■	■	■	■	■						■												
	WNMG060412-M3	1,2	■	■	■	■		■																		
	WNMG080404-M3	0,4		■	■	■	■							■												
	WNMG080408-M3	0,8	■	■	■	■	■	■						■												
	WNMG080412-M3	1,2	■	■	■	■								■												
	WNMG080416-M3	1,6			■																					
WNMG...W-M3																										
	WNMG060408W-M3	0,8		■	■	■								■												
	WNMG060412W-M3	1,2		■	■																					
	WNMG080408W-M3	0,8	■	■	■									■												
	WNMG080412W-M3	1,2	■	■	■									■												
WNMG-M4																										
	WNMG080408-M4	0,8												■												
	WNMG080412-M4	1,2												■												
WNMG-M5																										
	WNMG060408-M5	0,8	■	■	■	■	■						■	■												
	WNMG060412-M5	1,2	■		■	■								■												
	WNMG080408-M5	0,8	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■												
	WNMG080412-M5	1,2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
	WNMG080416-M5	1,6	■	■	■	■																				
	WNMG080608-M5	0,8				■																				
	WNMG080612-M5	1,2		■	■	■																				
	WNMG080616-M5	1,6		■	■	■																				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

WNMG, WNMM



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
06
08

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,53	6,5	4,76	3,81
0804	12,70	8,7	4,76	5,15
0806	12,70	8,7	6,35	5,15

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované TP0501	TP1501	TP2501	TP3501	TP200	TP40	TH1000	TH1500	TM2000	TM4000	TK0501	TK1501	TS2000	TS2050	TS2500	CP200	CP500	CP600	Nepovlak. HX	KX	883	890	Cermet TP1020	TP1030
WNMG-M6																										
	WNMG080408-M6	0,8	■	■	■	■								■												
	WNMG080412-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	WNMG080416-M6	1,6	■	■	■	■								■												
	WNMG080612-M6	1,2	■	■	■	■								■												
	WNMG080616-M6	1,6		■										■												
WNMG...W-M6																										
	WNMG080408W-M6	0,8		■	■	■																				
	WNMG080412W-M6	1,2		■	■	■																				
WNMG-MR3																										
	WNMG060408-MR3	0,8													■			■	■					■		
	WNMG060412-MR3	1,2													■			■	■							
WNMG-MR6																										
	WNMG080408-MR6	0,8		■	■																					
	WNMG080412-MR6	1,2		■																						
WNMG-MR7																										
	WNMG080408-MR7	0,8			■	■	■						■	■												
	WNMG080412-MR7	1,2		■	■	■						■	■	■												
	WNMG080416-MR7	1,6		■	■	■																				
WNMM-R6																										
	WNMM080408-R6	0,8				■		■																		
	WNMM080412-R6	1,2						■																		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

CCGW



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,350	6,5	2,38	2,9
09T3	9,525	9,7	3,97	4,5
1204	12,700	12,9	4,76	5,6

CCGW...-B

CCGW...-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
CCGW																	
	CCGW060204E-L1-B	0,4		■					■			■				SCLCR/L..06	SCLCR/L06
	CCGW060208E-L1-B	0,8										■				SCGCR/L..06	..-SCFCR/L06
																SCDCR/L..06	SCACL..06
	CCGW060204S-01020-L1-B	0,4							■							SCFCR/L..06	SCECL..06
	CCGW060204S-01525-L1-B	0,4	■	■												SCACR/L..06	..-SCDCL06
	CCGW060208S-01525-L1-B	0,8			■											SCECL..06	
	CCGW060208S-02020-L1-B	0,8				■						■					
	CCGW060202S-01020-LF	0,2										■					
	CCGW060204S-01020-LF	0,4							■			■					
	CCGW060208S-01020-LF	0,8										■					
	CCGW060208S-L1-WZP-B	0,8	■	■												SCLCR/L..06	...-SCLCR/L06
	CCGW09T304E-L1-B	0,4		■					■			■				SCLCR/L..09	SCLCR/L09
	CCGW09T308E-L1-B	0,8		■					■			■				SCGCR/L..09	..-SCFCR/L09
																SCDCR/L..09	SCACL..09
	CCGW09T304S-01020-L1-B	0,4							■							SCFCR/L..09	SCECL..09
	CCGW09T304S-01525-L1-B	0,4	■	■												SCACR/L..09	..-SCDCL09
	CCGW09T308S-01020-L1-B	0,8							■	■						SCECL..09	
	CCGW09T308S-01525-L1-B	0,8	■	■	■												
	CCGW09T308S-02020-L1-B	0,8				■						■					
	CCGW09T304S25-02020-L1B	0,4										■					
	CCGW09T308S25-02020-L1B	0,8										■					
	CCGW09T304S-01020-LF	0,4							■			■					
	CCGW09T308S-01020-LF	0,8										■					
	CCGW09T304E-L1-WZ-B	0,4							■							SCLCR/L..09	..-SCLCR/L09
	CCGW09T304S-01020-L1WZB	0,4							■								
	CCGW09T304S-01525L1WZB	0,4	■	■													
	CCGW09T308S-01525L1WZB	0,8		■													
	CCGW09T304S-L1-WZP-B	0,4	■	■													
	CCGW09T308S-L1-WZP-B	0,8	■	■													
	CCGW120404S-01020-L1-B	0,4							■							SCLCR/L..12	***
	CCGW120408S-01020-L1-B	0,8							■								
	CCGW120408S-02020-L1-B	0,8										■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

CNGA



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,700	12,90	4,76	5,15

CNGA...-B

CNGA...-U

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
CNGA																	
	CNGA120408E-L1-B	0,8										■				DCLNR/L..12 PCLNR/L..12	..-PCLNR/L12 ..-MCLNR/L12
	CNGA120404S-01020-L1-B	0,4							■								
	CNGA120404S-01525-L1-B	0,4	■														
	CNGA120404S-02020-L1-B	0,4				■											
	CNGA120408S-01015-L1-B	0,8	■														
	CNGA120408S-01020-L1-B	0,8							■								
	CNGA120408S-01525-L1-B	0,8	■	■	■					■							
	CNGA120408S-02020-L1-B	0,8				■						■					
	CNGA120412S-01015-L1-B	1,2	■														
	CNGA120412S-01020-L1-B	1,2							■								
	CNGA120412S-01525-L1-B	1,2	■	■	■					■							
	CNGA120412S-02020-L1-B	1,2				■											
	CNGA120408S25-02020-L1B	0,8										■					
	CNGA120408E25-L1-U	0,8									■						
	CNGA120404S-01525-L1-U	0,4		■													
	CNGA120408S-01020-L1-U	0,8							■								
	CNGA120408S-01525-L1-U	0,8	■	■													
	CNGA120412S-01525-L1-U	1,2	■	■													
	CNGA120404S-02020-L1WZB	0,4				■											
	CNGA120408S-01020-L1WZB	0,8							■								
	CNGA120408S01525L1WLB	0,8		■													
	CNGA120408S01525L1WSB	0,8		■													
	CNGA120408S-01525L1WZB	0,8	■	■	■												
	CNGA120412S-01525L1WZB	1,2			■												
	CNGA120412S-01525-L1WZB	1,2	■														
	CNGA120408S-01020-L1WZU	0,8							■								
	CNGA120408S-01525L1WZU	0,8		■													
	CNGA120412S-01525L1WZU	1,2		■													
	CNGA120408S-L1-WZN-B	0,8		■													
	CNGA120408S-L1-WZN-U	0,8		■													
	CNGA120408S-L1-WZP-B	0,8	■	■					■								

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

CNMN



EPSR = 80°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
09
12

Velikost	Rozměry v mm		
	IC	L	S
0903	9,53	9,7	3,18
1204	12,70	12,9	4,76

CNMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
CNMN																	
	CNMN090308S	0,8											■			CCLNR/L..09	..-CCLNR/L09
	CNMN090308S-02020	0,8						■						■		CCBNR/L..09	
	CNMN090308S-02020P	0,8													■		
	CNMN090312S	1,2					■						■				
	CNMN090316S	1,6					■						■				
	CNMN090308S-WZ	0,8											■			CCLNR/L..09	
	CNMN120412S	1,2					■						■			CCLNR/L..12	..-MCLNR/L12
	CNMN120412S-02020P	1,2													■	CCBNR/L..12	(bez kolíku)
	CNMN120416S	1,6											■				
	CNMN120416S-02020P	1,6													■		
	CNMN120408S-WZ	0,8											■			CCLNR/L..12	

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

DCGW



EPSR = 55°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0702	6,350	7,8	2,38	2,9
11T3	9,525	11,6	3,97	4,5

DCGW...-B

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
DCGW																	
	DCGW070204E-L1-B	0,4							■			■				SDHCR/L..07 SDJCR/L..07 SDACR/L..07 SDNCN..07	..-SDUCR/L07 ..-SDQCR/L07
	DCGW070202S-01020-L1-B	0,2								■							
	DCGW070202S-01525-L1-B	0,2			■												
	DCGW070204S-01020-L1-B	0,4							■	■							
	DCGW070204S-01525-L1-B	0,4			■												
	DCGW070204S-02020-L1-B	0,4										■					
	DCGW070208S-01525-L1-B	0,8			■												
	DCGW070208S-02020-L1-B	0,8										■					
	DCGW070204S25-02020-L1B	0,4										■					
	DCGW11T302E-L1-B	0,2										■				SDHCR/L..11 SDJCR/L..11 SDNCN..11 SDACR/L..11	..-SDUCR/L11 ..-SDQCR/L11
	DCGW11T304E-L1-B	0,4							■								
	DCGW11T308E-L1-B	0,8							■								
	DCGW11T302S-01020-L1-B	0,2							■								
	DCGW11T304S-01020-L1-B	0,4							■								
	DCGW11T304S-01525-L1-B	0,4	■	■	■												
	DCGW11T304S-02020-L1-B	0,4				■						■					
	DCGW11T308S-01020-L1-B	0,8							■								
	DCGW11T308S-01525-L1-B	0,8	■	■	■												
	DCGW11T308S-02020-L1-B	0,8				■						■					
	DCGW11T304S25-02020-L1B	0,4										■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

DNGA



EPSR = 55°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,700	15,0	4,76	5,15
1506	12,700	15,0	6,35	5,15

DNGA...-B

DNGA...-U

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
DNGA																	
	DNGA150404S-01020-L1-B	0,4							■							DDJNR/L..15*	A32T-PDUNR/L15**
	DNGA150408S-01020-L1-B	0,8							■							DDHNR/L..15	A40U-PDUNR/L15**
	DNGA150408S-01525-L1-B	0,8	■	■	■					■						PDJNR/L..15	A50V-PDUNR/L15**
	DNGA150408S-02020-L1-B	0,8				■						■				DDJNR/L..15	
	DNGA150412S-01525-L1-B	1,2			■												
	DNGA150412S-02020-L1-B	1,2				■											
	DNGA150408S-01525-L1-U	0,8		■													
	DNGA150408S-01525L1WZB	0,8	■														
	DNGA150604S-01020-L1-B	0,4							■							PDJNR/L..15	A32T-PDUNR/L15
																DDJNR/L..15	A40U-PDUNR/L15
	DNGA150604S-01525-L1-B	0,4	■														A50V-PDUNR/L15
																	S32U-PDUNR/L15
	DNGA150608S-01020-L1-B	0,8							■								S40V-PDUNR/L15
	DNGA150608S-01525-L1-B	0,8	■	■	■					■							S50W-PDUNR/L15
	DNGA150608S-02020-L1-B	0,8										■					
	DNGA150612S-01020-L1-B	1,2							■								
	DNGA150612S-01525-L1-B	1,2			■												
	DNGA150608E25-L1-U	0,8									■						
	DNGA150604S-01525-L1-U	0,4		■													
	DNGA150608S-01525-L1-U	0,8		■													
	DNGA150612S-01525-L1-U	1,2		■													
	DNGA150608S01020L1WZ93B	0,8							■								
	DNGA150608S01525L1WZ93B	0,8			■												
	DNGA150608S-L1-WZP-B	0,8	■														

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78
* Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.
** Podložku PDD150412 pod destičky DN..1504.. je nutno objednat zvlášť.

DNGM



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 55°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1504	12,700	15,5	4,76	5,15

DNGM...-B

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
DNGM																	
	DNGM150408S-07525-L1-B	0,8			■											xxx	xxx
	DNGM150412S-07525-L1-B	1,2			■												
	DNGM150408S-07525-L1WZB	0,8			■												

DNGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 55°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1103	9,525	11,6	3,18

DNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
DNGN																	
	DNGN110308S-01020	0,8							■							CDJNR/L..11 CDNNN..11	***
	DNGN110312S-01020	1,2							■								

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

DNMA



Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
11
15

EPSR = 55°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1104	9,52	11,6	4,76	3,81
1504	12,70	15,0	4,76	5,15

DNMA

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.							Vnější	Vnitřní
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600		
DNMA																	
	DNMA110408S	0,8											■			DDJNR/L..11-C DDNNN..11-C	A..-DDUNR/L11-C
	DNMA150416S	1,6											■			DDHNR/L..15* DDJNR/L..15*	A32T-PDUNR/L15** A40U-PDUNR/L15** A50V-PDUNR/L15**

* Podložku DDN150616 pod destičky DN..1504.. je nutné objednat samostatně.

** Podložku PDD150412 pod destičky DN.A1504.. je nutno objednat zvlášť.

DNMN



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 55°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm		
	IC	L	S
1103	9,53	11,6	3,18

DNMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.							Vnější	Vnitřní
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600		
DNMN																	
	DNMN110308S	0,8											■			CDJNR/L..11 CDNNN..11	***

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

RCGS



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
6.35	6,350	9,13

RCGS

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
RCGS																	
	RCGS6.35S-02020-LF	–							■							TRAOR/L..6.35 TRDON..6.35	***

RNGN-LF



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
0603	6,350	3,18
0903	9,520	3,18
1204	12,700	4,76

RNGN-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
RNGN-LF																	
	RNGN060300S-01525-LF	–								■						CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	RNGN060300S-02020-LF	–				■						■					
	RNGN090300S-01525-LF	–								■						CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNGN090300S-02020-LF	–				■			■			■					
	RNGN120400S-02020-LF	–										■				CRSNR/L..12* CRDNN..12*	***

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

* Podložku 117.10-621 pod destičky RN.N1204.. je nutné objednat samostatně.

RNGN



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm	
	INSD	S
0603	6,350	3,18
0903	9,520	3,18
1203	12,700	3,18

RNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
RNGN																	
	RNGN060300E	–							■							CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	RNGN060300S	–										■					
	RNGN060300S-01020	–							■								
	RNGN060300S-01525	–	■	■	■					■							
	RNGN090300E25	–									■					CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNGN090300S	–										■					
	RNGN090300S-01020	–							■								
	RNGN090300S-01525	–	■	■	■					■							
	RNGN120300S-01020	–							■							CRSNR/L..12 CRDNN..12	***

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

RNMN



AN = 0°

Tolerance:	Velikost:
INSD = ±0,05	06, 09
INSD = ±0,08	12
INSD = ±0,10	19
INSD = ±0,13	25
S = ±0,13	

Velikost	Rozměry v mm	
	INSD	S
0603	6,35	3,18
0903	9,52	3,18
1203	12,70	3,18
1204	12,70	4,76
1904	19,05	4,76

RNMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
RNMN																	
	RNMN060300S	–					■						■			CRSNR/L..06 CRDNN..06	..-CRSNR/L06
	RNMN060300S-02020P	–													■		
	RNMN090300E	–						■					■			CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNMN090300S	–					■						■				
	RNMN090300S-02020	–						■						■			
	RNMN090300S-02020P	–													■		
	RNMN120300E	–											■			CRSNR/L..12* CRDNN..12*	***
	RNMN120300S	–					■						■				
	RNMN120300S-02020	–												■			
	RNMN120300S-02020P	–													■		
	RNMN120400S	–					■						■				
	RNMN120400S-02020	–												■			
	RNMN120400S-02020P	–													■		
	RNMN120400S-04015	–											■	■			
	RNMN120400S-04015P	–													■		
	RNMN120400S25-07015P	–													■		
	RNMN120400X-05015	–												■			
	RNMN190400S-10020	–												■		***	***

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81

Úprava řezné hrany viz str. 78

* Podložku 117.10-621 pod destičky RNMN1204.. je nutné objednat samostatně.

SCGW



Tolerance:
L = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm L	S
0602	6,350	2,38
09T3	9,525	3,97

SCGW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SCGW																	
	SCGW060208S-01020-LF	0,8										■				***	***
	SCGW09T304S-01020-LF	0,4										■				SSDCN..09	SSKCR/L..09
	SCGW09T308S-01020-LF	0,8										■				SSKCR/L..09	

SCMN



Tolerance:
L = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm L	S
0904	9,53	4,76

SCMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SCMN																	
	SCMN090408S-WZ-85	0,8											■			***	***

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

SNGA



Tolerance:
L = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm L	S	D1
1204	12,700	4,76	5,15

SNGA

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
SNGA																	
	SNGA120408S-02020-L1-D	0,8										■				DSBNR/L..12-C DSSNR/L..12-C DSBNR/L..12 DSSNR/L..12 DSDNN..12 DSKNR/L..12 PSBNR/L..12 PSSNR/L..12 PSDNN..12 PSKNR/L..12	..-MSKNR/L12 ..-PSKNR/L12

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

SNGF



Tolerance:
L = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm L	S
0903	9,525	3,18

SNGF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SNGF																	
	SNGF090308E	0,8						■								***	***
	SNGF090312E	1,2						■									

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

SNGN



Tolerance:
L = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm L	S
0603	6,350	3,18
0903	9,525	3,18

SNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SNGN																	
	SNGN060308S-01020	0,8							■							CSSNR/L..06 CSRNR/L..06 CSKNR/L..06	***
	SNGN090308E	0,8										■				CSBNR/L..09 CSDNN..09	..-CSKNR/L09
	SNGN090308S	0,8										■					
	SNGN090308S-01020	0,8							■								
	SNGN090312S	1,2										■					
	SNGN090312S-01020	1,2							■								
	SNGN090316S	1,6										■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

SNMN



EPSR = 90°
AN = 0°

Tolerance:
L = ±0,05
L = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost:
06, 09
12

Velikost	Rozměry v mm L	S
0603	6,35	3,18
0903	9,53	3,18
0904	9,53	4,76
1203	12,70	3,18
1204	12,70	4,76

SNMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SNMN																	
	SNMN060308E	0,8						■								CSSNR/L..06 CSRNR/L..06	***
	SNMN060308S	0,8											■			CSKNR/L..06	
	SNMN090308E	0,8											■			CSBNR/L..09 CSDNN..09	..-CSKNR/L09
	SNMN090312E	1,2											■				
	SNMN090308S	0,8											■				
	SNMN090308S-02020	0,8						■									
	SNMN090312S	1,2					■						■				
	SNMN090312S-02020P	1,2													■		
	SNMN090316S	1,6											■				
	SNMN090308S-WZ	0,8											■			CSBNR/L..09	..-CSKNR/L09
	SNMN090308S-WZ-85	0,8											■			***	***
	SNMN090416S	1,6											■				
	SNMN120312S	1,2											■			CSBNR/L..12* CSRNR/L..12* CSDNN..12* CSKNR/L..12*	..-MSKNR/L12 (SNMM1204..) (bez kolíku)
	SNMN120412S	1,2											■				
	SNMN120412S-02020	1,2						■									
	SNMN120416S	1,6											■				
	SNMN120416S-02020	1,6												■			
	SNMN120416S-02020P	1,6													■		
	SNMN120416S-04015	1,6											■				
	SNMN120408S-02020-WZ85	0,8						■							■	***	***
	SNMN120408S-WZ-85	0,8											■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78
* Podložku 174.10-622 pod destičky SNMN1203.. je nutné objednat samostatně.

SPGW



Tolerance:
L = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 90°
AN = 11°

Velikost	Rozměry v mm L	S
0503	5,560	3,18

SPGW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
SPGW																	
	SPGW050302S-01020-LF	0,2										■				***	***

TCGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
0601	3,960	5,50	1,59

TCGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TCGN																	
	TCGN060104E-LF	0,4							■							CTLCR/L..06	***

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

TCGW



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0902	5,560	9,0	2,38	2,6
1102	6,350	11,0	2,38	2,9

TCGW...-C

TCGW...-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TCGW																	
	TCGW090204S-01020-LF	0,4							■			■				***	***
	TCGW110204E-L1-C	0,4		■					■							STJCR/L..11 STGCR/L..11 STFCR/L..11	..-STFCR/L11
	TCGW110208E-L1-C	0,8							■								
	TCGW110204S-01020-L1-C	0,4							■								
	TCGW110204S-01525-L1-C	0,4		■													
	TCGW110204S-02020-L1-C	0,4										■					
	TCGW110208S-01020-L1-C	0,8							■								
	TCGW110208S-01525-L1-C	0,8	■	■	■												
	TCGW110208S-02020-L1-C	0,8										■					
	TCGW110204S-01020-LF	0,4										■					
	TCGW110208S-01020-LF	0,8										■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

TNGA



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,525	16,5	4,76	3,81

TNGA...-C

TNGA...-V

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TNGA																	
	TNGA160404S-01020-L1-C	0,4							■							DTGNR/L..16 DTNNR/L..16 DTTNR/L..16 DTFNR/L..16 PTBNR/L..16 PTGNR/L..16 PTJNR/L..16	..-PTFNR/L16 ..-MTFNR/L16
	TNGA160408S-01020-L1-C	0,8							■								
	TNGA160408S-01525-L1-C	0,8	■		■					■							
	TNGA160408S-02020-L1-C	0,8										■					
	TNGA160416S-00540-L1-C	1,6				■											
	TNGA160420S-00540-L1-C	2,0				■											
	TNGA160408S-01525-L1-V	0,8		■													

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

TNGN-LF



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm		
	IC	L	S
1103	6,350	11,0	3,18

TNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
TNGN																	
	TNGN110308S-01525-LF	0,8								■						CTJNR/L..11 CTFNR/L..11	..-CTUNR/L11
	TNGN110312S-01525-LF	1,2								■							
	TNGN110312S-02020-LF	1,2				■						■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

TNGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1103	6,350	11,0	3,18
1603	9,525	16,5	3,18

TNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TNGN																	
	TNGN110304E	0,4							■							CTJNR/L..11 CTFNR/L..11 CTGNR/L..11-PL	..-CTUNR/L11
	TNGN110308E25	0,8									■						
	TNGN110304S-01020	0,4							■								
	TNGN110304S-01525	0,4	■	■													
	TNGN110308S-01020	0,8							■								
	TNGN110308S-01525	0,8	■	■	■					■							
	TNGN110312S-01020	1,2							■								
	TNGN110312S-01525	1,2	■	■	■					■							
	TNGN160304S-01020	0,4							■							CTJNR/L..16* CTFNR/L..16* CTGNR/L..16-PL	***

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78
* Podložku UTN160412 pod destičky TNGN1603.. je nutné objednat samostatně.

TNGX



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm		
	IC	L	S
1103	6,350	11,0	3,18

TNGX...-WZ

TNGX-...R/L-WZ Crossbill™

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy													Soustružnické držáky	
			Povlakované						Nepovlak.								
			CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Vnější	Vnitřní
TNGX...-WZ																	
	TNGX110308S-01020-WZ	0,8							■							CTJNR/L..11*	..-CTUNR/L11*
	TNGX110308S-01525-WZ	0,8	■	■	■					■							
TNGX-...R/L-WZ Crossbill™																	
	TNGX110308S-01020-L-WZ	0,8		■					■								
	TNGX110308S-01020-R-WZ	0,8		■					■								

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78
* Pro destičky s poloměrem 08 použijte podložku CTN110312, kterou je nutno objednat zvlášť.

TNMN



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1103	6,35	11,0	3,18
1604	9,53	16,5	4,76

TNMN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TNMN																	
	TNMN110308E	0,8											■			CTJNR/L..11* CTFNR/L..11*	..-CTUNR/L11*
	TNMN110312E	1,2											■				
	TNMN110304S	0,4											■				
	TNMN110308S	0,8					■						■				
	TNMN110312S	1,2											■				
	TNMN160412S	1,2											■			CTJNR/L..16 CTFNR/L..16	..-MTFNR/L16 (bez kolíku)

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

* Pro destičky s poloměrem 0,8 a 1,2 použijte podložku CTN110312, kterou je nutné objednat samostatně.

TNMX



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1103	6,35	11,0	3,18

TNMX

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TNMX	TNMX110308S-WZ	0,8											■			CTJNR/L..11*	CTUNR/L..11*

* Podložku CTN110312 je nutné objednat samostatně.

TPGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 60°
AN = 11°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1103	6,350	11,0	3,18

TPGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
TPGN	TPGN110308E	0,8							■							***	***
	TPGN110308S-01020	0,8							■								

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

VBGW



EPSR = 35°
AN = 5°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,525	16,0	4,76	4,5

VBGW

VBGW...-B

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Třídy: Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
VBGW																	
	VBGW160408E-L1-B	0,8		■												SVLBR/L..16 SVJBR/L..16 SVABR/L..16 SVVBN..16	..-SVMBL16 ..-SVQBR/L16 ..-SVUBR/L16
	VBGW160402S-01020-L1-B	0,2							■								
	VBGW160402S-01525-L1-B	0,2			■												
	VBGW160404S-01020-L1-B	0,4							■								
	VBGW160404S-01525-L1-B	0,4	■	■	■					■							
	VBGW160408S-01020-L1-B	0,8							■								
	VBGW160408S-01525-L1-B	0,8		■	■					■							
	VBGW160404S-02020-L2	0,4							■								

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

VNGA



EPSR = 35°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,525	16,0	4,76	3,81

VNGA

VNGA...-B

VNGA...-U

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
VNGA																	
	VNGA160402S-01020-L1-B	0,2							■							CVVNN..16 DVJNR/L..16 MVJNR/L..16 MVPNR/L..16	..-MVPNR/L16 ..-MVLNR/L16 ..-MVYNR/L16
	VNGA160402S-01525-L1-B	0,2			■												
	VNGA160404S-01020-L1-B	0,4							■								
	VNGA160404S-01525-L1-B	0,4			■					■							
	VNGA160404S-02020-L1-B	0,4										■					
	VNGA160408S-01020-L1-B	0,8							■								
	VNGA160408S-01525-L1-B	0,8			■					■							
	VNGA160408S-02020-L1-B	0,8				■						■					
	VNGA160404S-01525-L1-U	0,4		■													
	VNGA160408S-01525-L1-U	0,8		■													
	VNGA160408S-02020-L2	0,8							■								

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

VNMA



EPSR = 35°
AN = 0°

Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,1

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1604	9,53	16,0	4,76	3,81

VNMA

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
VNMA																	
	VNMA160416S	1,6											■			CVVNN..16 DVJNR/L..16 MVJNR/L..16 MVPNR/L..16	..-MVPNR/L16 ..-MVUNR/L16 ..-MVLNR/L16 ..-MVYNR/L16

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

WNGA



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,525	6,6	4,76	3,81
0804	12,700	8,7	4,76	5,15

WNGA

WNGA..-C

WNGA..-V

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
WNGA																	
	WNGA060408S-01525-WZ	0,8		■												DWLNR/L..06-C	A..-DWLNR/L06-C
	WNGA060408S-02020-L1-C	0,8										■				DWLNR/L..06-C DWLNR/L..06 PWLNR/L..06	..-DWLNR/L06 ..-PWLNR/L06
	WNGA080408S-01020-L1-C	0,8							■							DWLNR/L..08-C	..-DWLNR/L08
	WNGA080408S-01525-L1-C	0,8			■											DWLNR/L..08 PWLNR/L..08 MWLNR/L..08	..-PWLNR/L08 ..-MWLNR/L08
	WNGA080408S-01525-L1-V	0,8		■													
	WNGA080412S-01525-L1-V	1,2		■													
	WNGA080408S-01020-L1WZC	0,8							■								
	WNGA080408S-01525L1WZC	0,8	■		■												
	WNGA080408S-01525L1WZV	0,8		■													
	WNGA080412S-01525L1WZV	1,2		■													

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

WNMA



Tolerance:
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0604	9,52	6,6	4,76	3,81

WNMA

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
WNMA																	
	WNMA060408S	0,8											■			DWLNR/L..06-C	A..-DWLNR/L06-C

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

CCGT



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
09T3	9,525	9,7	3,97	4,5

CCGT...-B

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
CCGT																	
	CCGT09T304S-01525-L1-B	0,4		■												SCLCR/L..09 SCGCR/L..09 SCDCR/L..09 SCFCR/L..09 SCACR/L..09 SCECL..09	..-SCLCR/L09 ..-SCFCR/L09 SCACL..09 SCECL..09 ..-SCDCL09
	CCGT09T304S-01525L1WZB	0,4		■												SCLCR/L..09	..-SCLCR/L09
	CCGT09T304S-01525-L1WZB	0,4			■												

CNGM



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
1204	12,700	12,9	4,76	5,15

CNGM...-B

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CH0550	CBN060K	CH2540	CH3515	CBN300P	CBN400C	Nepovlak. CBN010	CBN150	CBN170	CBN200	CBN300	CBN500	CBN600	Soustružnické držáky: Vnější	Vnitřní
CNGM																	
	CNGM120408S-01525-L1-B	0,8		■												DCLNR/L..12 PCLNR/L..12	..-PCLNR/L12 ..-MCLNR/L12
	CNGM120408S-07525-L1-B	0,8			■												
	CNGM120412S-07525-L1-B	1,2			■												
	CNGM120408S-01525L1WZB	0,8		■													
	CNGM120408S-07525-L1WZB	0,8			■												

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78
Doporučené řezné podmínky viz str. 79

CCMW



EPSR = 80°
AN = 7°

Tolerance:
IC = ±0,05
IC = ±0,08
S = ±0,13
RE = ±0,05

Velikost:
06, 09
12

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S	D1
0602	6,35	6,5	2,38	2,9
09T3	9,52	9,7	3,97	4,5
1204	12,70	12,9	4,76	5,6

CCMW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. PCD20	PCD30	PCD30M	Soustružnické držáky Vnější	Vnitřní
CCMW							
	CCMW060202F-L1	0,2	■			SCLCR/L..06	..-SCLCR/L06
	CCMW060204F-L1	0,4	■	■		SCGCR/L..06	..-SCFCR/L06
	CCMW060208F-L1	0,8	■			SCDCR/L..06 SCFCR/L..06 SCACR/L..06 SCECL..06	SCACL..06 SCECL..06 ..-SCDCL06
	CCMW060208F-L1-WZ	0,8	■			SCLCR/L..06	..-SCLCR/L06
	CCMW09T302F-L1	0,2	■			SCLCR/L..09	..-SCLCR/L09
	CCMW09T304F-L1	0,4	■			SCGCR/L..09	..-SCFCR/L09
	CCMW09T308F-L1	0,8	■			SCDCR/L..09 SCFCR/L..09 SCACR/L..09 SCECL..09	SCACL..09 SCECL..09 ..-SCDCL09
	CCMW120404F-L1	0,4	■			SCLCR/L..12	..-SCMCN12
	CCMW120408F-L1	0,8	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

DCMW



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,05

EPSR = 55°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
0702	6,35	7,8	2,38	2,9
11T3	9,52	11,6	3,97	4,5

DCMW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
DCMW	DCMW070202F-L1	0,2	■			SDHCR/L..07 SDJCR/L..07 SDNCN..07 SDACR/L..07	..-SDQCR/L07 ..-SDUCR/L07
	DCMW070204F-L1	0,4	■				
	DCMW11T302F-L1	0,2	■			SDHCR/L..11 SDJCR/L..11 SDNCN..11 SDACR/L..11	..-SDQCR/L11 ..-SDUCR/L11
	DCMW11T304F-L1	0,4	■				

RCGN



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm	
	INSD	S
0903	9,52	3,18

RCGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
RCGN	RCGN090300F-LF	–	■			***	***

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

RNGN



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm	
	INSD	S
0603	6,35	3,18
0903	9,52	3,18
1203	12,70	3,18

RNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
RNGN	RNGN060300F-LF	–			■	CRSNR/L..06	..-CRSNR/L06
	RNGN090300F-LF	–	■	■		CRSNR/L..09 CRDNN..09	..-CRSNR/L09
	RNGN120300F-LF	–	■			CRSNR/L..12 CRDNN..12	***

TCMW



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,05

EPSR = 60°
AN = 7°

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1102	6,35	11,0	2,38	2,9
16T3	9,52	16,5	3,97	4,5

TCMW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
TCMW	TCMW110204F-L1	0,4	■			STJCR/L..11 STFCR/L..11 STGCR/L..11	..-STFCR/L11
	TCMW16T304F-L1	0,4	■			STFCR/L..16 STGCR/L..16	..-STFCR/L16

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

TPGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,05

EPSR = 60°
AN = 11°

Velikost	Rozměry v mm		
	IC	L	S
1603	9,525	16,5	3,18

TPGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
TPGN							
	TPGN160302F-L1	0,2	■			***	***
	TPGN160304F-L1	0,4	■				
	TPGN160308F-L1	0,8	■				

VBMW



Tolerance:
IC = ±0,05
S = ±0,13
RE = ±0,05

EPSR = 35°
AN = 5°

Velikost	Rozměry v mm			
	IC	L	S	D1
1604	9,52	16,0	4,76	4,5

VBMW

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy			Soustružnické držáky	
			Nepovlak.				
			PCD20	PCD30	PCD30M	Vnější	Vnitřní
VBMW							
	VBMW160402F-L1	0,2	■			SVLBR/L..16 SVJBR/L..16 SVABR/L..16 SVVBN..16	..-SVQBR/L16 ..-SVUBR/L16 ..-SVMBL16
	VBMW160404F-L1	0,4	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

CNGN



Tolerance:
IC = ±0,025
S = ±0,13
RE = ±0,1

EPSR = 80°
AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm IC	L	S
1204	12,700	12,9	4,76
1207	12,700	12,9	7,94

CNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CS100	Třídy Nepovlak. CS300	Soustružnické držáky Vnější	Soustružnické držáky Vnitřní
CNGN						
	CNGN120408S-01020	0,8	■		CCBNR/L..12 CCLNR/L..12	..-MCLNR/L12 (bez kolíku)
	CNGN120708S-01020	0,8	■		CCBNR/L..12C CCLNR/L..12C	***
	CNGN120712S-01020	1,2	■			

RCGX



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 7°
IBA = 120°

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
0606	6,350	6,35
0907	9,525	7,94
1207	12,700	7,94

RCGX

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CS100	Třídy Nepovlak. CS300	Soustružnické držáky Vnější	Soustružnické držáky Vnitřní
RCGX						
	RCGX060600T-01020	–	■		CRDCN..06C	***
	RCGX090700T-01020	–	■		CRDCR/L..09C CRDCN..09C	***
	RCGX120700S-01020	–	■		CRDCR/L..12C CRDCN..12C	***
	RCGX120700T-01020	–	■			

■ **Skladový standard**

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RNGN



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 0°

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
1204	12,700	4,76
1207	12,700	7,94

RNGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CS100	Třídy Nepovlak. CS300	Soustružnické držáky Vnější	Soustružnické držáky Vnitřní
RNGN	RNGN120400S-01020	–	■		CRSNR/L..12* CRDNN..12*	***
	RNGN120400T-01020	–	■	■		
	RNGN120700S-01020	–	■		CRSNR/L..12C CRDNN..12C	***
	RNGN120700T-01020	–	■	■		

* Podložku 117.10-621 je nutné objednat samostatně.

RPGN



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 11°

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
1204	12,700	4,76

RPGN

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CS100	Třídy Nepovlak. CS300	Soustružnické držáky Vnější	Soustružnické držáky Vnitřní
RPGN	RPGN120400T-01020	–		■	***	***

■ **Skladový standard**

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

RPGX



Tolerance:
INSD = ±0,025
S = ±0,13

AN = 11°
IBA = 120°

Velikost	Rozměry v mm INSD	S
0907	9,525	7,94
1207	12,700	7,94

RPGX

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CS100	Třídy Nepovlak. CS300	Soustružnické držáky Vnější	Soustružnické držáky Vnitřní
RPGX						
	RPGX090700T-01020	–	■		CRDCR/L..09C CRDCN..09C	***
	RPGX120700S-01020	–	■		CRDCR/L..12C CRDCN..12C	***
	RPGX120700T-01020	–	■			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

*** Pro informace kontaktujte zastoupení firmy Seco.

Jetstream Tooling

Všeobecné informace

Systém Seco MDT (Tvarové soustružení) se skládá z držáků a břitových destiček pro vnější radiální, vnější axiální a vnitřní obrábění.

Systém lze použít pro:

- Soustružení
- Kopírování
- Zapichování
- Upichováánní
- Závitování

S výhodou se používá pro soustružení dílů s mnoha různými průměry, komplikovanými profily a zápichy. U složitých dílů tohoto typu lze několik standardních a speciálních nástrojů nahradit jedním nástrojem Seco MDT. Menším počtem výměn nástroje a sníženou zásobou nástrojů lze dosáhnout značných úspor.



Seco MDT má unikátní způsob upnutí břitové destičky – Secoloc™.

Kombinace horní části upínky ve tvaru V a vroubkovaných styčných ploch mezi spodní stranou břitové destičky a držákem poskytuje vynikající tuhost.

Delší destička tak relativně zvyšuje tuhost.

Vynikající tuhost systému poskytuje řadu výhod:

- Zvýšenou bezpečnost
- Vyšší úběry materiálu/produktivitu
- Lepší jakost povrchu
- Snížení rizika vibrací
- Dobrou opakovatelnost (±0,03 mm)







Seco Jetstream Tooling®

Držáky Seco Jetstream Tooling® jsou vybaveny tryskou směrující chladicí kapalinu na čelo nástroje a díky tomu zajišťují ještě lepší řízení utváření a odvod třísek a výrazně delší životnost nástroje. Více informací o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764.

Vnější držáky, Seco-Capto™





CW																				
8	**JET**	CFIR/L C6																		
	bez JET	CFIR/L C6																		
6	**JET**	CFIR/L C5-C6															str. 557-558	CFMR/L C5-C6		
	bez JET	CFIR/L C5-C6															str. 602-603			
	Modulár	V21-CIR/L C4-C5-C6															str. 637	V21-CMR/L C4-C5-C6		
5	**JET**	CFIR/L C4-C5-C6												str. 557-558	CFMR/L C5-C6					
	bez JET	CFIR/L C4-C5-C6												str. 602-603						
	Modulár	V21-CIR/L C4-C5-C6												str. 637	V21-CMR/L C4-C5-C6					
4	**JET**	CFIR/L C4-C5-C6									str. 557-558	CFMR/L C4-C5-C6							str. 559-560	
	bez JET	CFIR/L C4-C5-C6									str. 602-603									
	Modulár	V21-CIR/L C4-C5-C6									str. 637	V21-CMR/L C4-C5-C6							str. 637	
3	**JET**	CFIR/L C4-C5-C6		str. 557-558	CFMR/L C4-C5-C6								str. 559-560	CFOR/L C4-C5-C6			str. 561-562			
	bez JET	CFIR/L C4-C5-C6		str. 602-603																
	Modulár	V21-CIR/L C4-C5-C6		str. 584	V21-CMR/L C4-C5-C6								str. 637							
2	**JET**	CFZR/L C4-C5-C6 *																		
		CDXI = 9							12					15				18		20

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu pro daný ∅ omezena




str. 558
CFOR/L C6
str. 562
str. 603
str. 559-560
CFOR/L C5-C6
str. 561-562
str. 637
str. 559-560
CFOR/L C4-C5-C6
str. 561-562
str. 637
CFOR/L C4-C5-C6
str. 561-562
str. 563
20
24
25
26
30
36
48
64
∅52

Vnější držáky





| CW | | |




str. 587
str. 605
CFMR/L 25-32
str. 607
CFSR/L 25-32
str. 610
str. 588
str. 607
CFSR/L 25-32
str. 610
str. 637
str. 588
str. 607
CFSR/L 25-32
str. 610
str. 637
CFPR/L 20-25*
str. 608
CFSR/L 25-32
str. 610
str. 610
**
str. 591
str. 611
20
24
25
26
30
32
40
48
64
∅50
∅52

Axiální držáky, Seco-Capto™





∅ prvního zápichu INPLM-INPLX	CW	Všechny axiální držáky Seco-Capto™ jsou v provedení Jet (Jetstream Tooling)
200-500	**8**	CFIR/L C6
	6	CFOR/L C5-C6
	5	CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFOR/L C4-C5-C6
	3	CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
140-230	**8**	CFIR/L C6
	6	CFIR/L C5-C6 str. 568, 570
	5	CFIR/L C4-C5-C6 str. 566, 568, 570 CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6
	3	CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
110-170	**8**	CFIR/L C6
	6	CFIR/L C5-C6 str. 568, 570
	5	CFIR/L C4-C5-C6 str. 566, 568, 570 CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFPR/L C4-C5-C6
	3	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
90-130	**8**	CFIR/L C6
	6	CFIR/L C5-C6 str. 568, 570
	5	CFIR/L C4-C5-C6 str. 566, 568, 570 CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6
	3	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
70-100	**6**	CFIR/L C5-C6 str. 568, 570
	5	CFIR/L C4-C5-C6 str. 566, 568, 570 CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6
	3	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
55-80	**6**	CFIR/L C5-C6 str. 568, 570
	5	CFIR/L C4-C5-C6 str. 566, 568, 570 CFOR/L C4-C5-C6
	4	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6
	3	CFIR/L C4-C5-C6 str. 565, 567, 569 CFOR/L C4-C5-C6 str. 572, 574, 576, 579, 581, 583
		CDXI = 9 12 15 18



str. 571 CFOR/L C6 str. 578, 585
str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

str. 571 CFOR/L C6 str. 578, 585
CFOR/L C5-C6 str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

str. 571 CFOR/L C6 str. 578, 585
CFOR/L C5-C6 str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

str. 571 CFOR/L C6 str. 578, 585
CFOR/L C5-C6 str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

CFOR/L C5-C6 str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

CFOR/L C5-C6 str. 575, 577, 582, 584
str. 573, 575, 577, 580, 582, 584
str. 572, 574, 576, 579, 581, 583

18 24 30 36 48

Axiální držáky





∅ prvního zápichu INPLM-INPLX	CW	
200-500	**8**	CF(G)IR/L 32 / CFIR/L 32JET
	6	CFOR/L 25JET
	5	CFOR/L 25JET
	4	CFOR/L 25JET
	3	CFOR/L 25JET str. 596, 599
140-230	**8**	CF(G)IR/L 32 / CFIR/L 32JET
	6	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616
	5	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616 CFOR/L 25JET
	4	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET
	3	CFOR/L 25JET str. 596, 599
110-170	**8**	CF(G)IR/L 32 / CFIR/L 32JET
	6	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616
	5	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616 CFOR/L 25JET
	4	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET
	3	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET str. 596, 599
90-130	**8**	CF(G)IR/L 32 / CFIR/L 32JET
	6	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616
	5	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616 CFOR/L 25JET
	4	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET
	3	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET str. 596, 599
70-100	**6**	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616
	5	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 594, 613, 616 CFOR/L 25JET
	4	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET
	3	CF(G)IR/L 25 / CFIR/L 25JET str. 593, 612, 615 CFOR/L 25JET str. 596, 599
55-80	**6**	CFIR/L 25JET str. 592, 594
	5	CFIR/L 25JET str. 592, 594 CFOR/L 25JET
	4	CFIR/L 25JET str. 592, 593 CFOR/L 25JET
	3	CFIR/L 25JET str. 592, 593 CFOR/L 25JET str. 596, 599

CDXI = 9 12 15 18





str. 595, 614, 617	CFOR/L 32JET	str. 598, 601
	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		
str. 595, 614, 617	CFOR/L 32JET	str. 598, 601
CFOR/L 25JET	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		
str. 595, 614, 617	CFOR/L 32JET	str. 598, 601
CFOR/L 25JET	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		
str. 595, 614, 617	CFOR/L 32JET	str. 598, 601
CFOR/L 25JET	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		
CFOR/L 25JET	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		
CFOR/L 25JET	str. 597, 600	
	str. 597, 600	
str. 596, 599		

18 24 30 36 48

Vnitřní držáky





$DCINN_{min}$	CW	Typ stopky		
45	6	Seco-Capto	CGGR/L C5-C6	
		Tyč	CGGR/L ∅40	
	5	Seco-Capto	CGGR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGGR/L ∅40	
	4	Seco-Capto	CGGR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGGR/L ∅40*	
	3	Seco-Capto	CGGR/L C4-C5-C6	str. 622-623
		Tyč	CGGR/L ∅40	str. 627
32	6	Seco-Capto	CGFR/L C5-C6	
		Tyč	CGFR/L ∅32	
	5	Seco-Capto	CGFR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGFR/L ∅32	
	4	Seco-Capto	CGGR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGGR/L ∅32	
	3	Seco-Capto	CGIR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGIR/L ∅32	
25	4	Seco-Capto	CGFR/L C5-C6	
		Tyč	CGFR/L ∅25	
	3	Seco-Capto	CGHR/L C5-C6	
		Tyč	CGHR/L ∅25	
	2	Seco-Capto	CGJR/L C4-C5-C6	
		Tyč	CGJR/L ∅25	
20	4	Seco-Capto	CGFR/L C4-C5-C6	str. 618-619
		Tyč	CGFR/L ∅20	str. 625
	3	Seco-Capto	CGFR/L C4-C5-C6	str. 618-619
		Tyč	CGFR/L ∅20	str. 625
	2	Seco-Capto	CGHR/L C4-C5-C6	str. 624
		Tyč	CGHR/L ∅20	str. 628
16	3	Seco-Capto	CGER/L C4-C5-C6	str. 618-619
		Tyč	CGER/L ∅16	str. 625

CDXI = 3 | 5,5 | 6





str. 622-623
str. 627
str. 622-623
str. 627
str. 622-623
str. 627
str. 620-621
str. 626
str. 620-621
str. 626
str. 620-621 CGHR/L C5-C6 str. 618-619
str. 626 CGHR/L ∅32 str. 625
str. 620-621 CGJR/L C5-C6 str. 618-619
str. 626 CGJR/L ∅32 str. 625
str. 618-619
str. 625
str. 618-619
str. 625
str. 624
str. 628

6 7,5 8 9 10 10,5 12

Axiální modulární planžety





INPLM-INPLX	CW					
17-200	4	V21-CMR/L				str. 639, 641
26-100		V21-CIR/L			str. 639, 641	
17-34		V21-CHR/L		str. 639, 641		
17-200	3	V21-COR/L				str. 638, 640
33-76		V21-CKR/L			str. 638, 640	
17-39		V21-CJR/L		str. 638, 640		
			CDXI = 9,5		11	18 20

Modulární držáky planžet



C4-C5-C6	str. 633	20-25-32	str. 634	C4-C5-C6 ∅25-32-40	str. 635-636

Vnější držáky MTM



CW			
8	JET	CDIR/L C6	str. 632
6	JET	CDIR/L C6	str. 632
5	JET	CDIR/L C6	str. 632
4	JET	CDIR/L C6	str. 632
3	JET	CDIR/L C6	str. 632

CDXI = 9 12 15 18 24

Systém značení – MDT Seco-Capto™, vnější držáky

Vnější držáky břitových destiček



C4	-	C	F	I	R	-	27	050	-	03
1		2	3	4	5		6	7		8

1. Velikost Seco-Capto™



C3 = 32 mm
C4 = 40 mm
C5 = 50 mm
C6 = 63 mm

2. Typ upnutí destičky

C



Upínka

3. Úhel nastavení držáku



α
G = 0°
R = 15°
T = 30°
S = 45°
W = 60°
K = 75°
F = 90°
B = 105°
E = 120°
D = 135°

4. Maximální hloubka zapichování / soustružení

E = 1,0 x CW
F = 1,5 x CW
G = 2,0 x CW
H = 2,5 x CW
I = 3,0 x CW
J = 3,5 x CW
K = 4,0 x CW

L = 4,5 x CW
M = 5,0 x CW
N = 5,5 x CW
O = 6,0 x CW
S = 8,0 x CW
T = 8,5 x CW
Z = 12,5 x CW

X = Speciální

5. Verze



R L

6. WF rozměr



27 = 27 mm
35 = 35 mm
45 = 45 mm
atd.

7. LF rozměr



050 = 50 mm
060 = 60 mm
065 = 65 mm
atd.

8. Velikost lůžka



Velikost lůžka

03 = 2,3 mm
04 = 3,1 mm
05 = 4,1 mm
06 = 5,1 mm
08 = 6,8 mm
1902 = 1,6 mm
2802 = 1,6 mm
32

Vnitřní držáky nástrojů a modulární soustružnické hlavy



C4	-	C	G	G	R	-	25	090	-	03
1		2	3	4	5		6	7		8

1. Velikost Seco-Capto™



C3 = 32 mm
C4 = 40 mm
C5 = 50 mm
C6 = 63 mm

GL32 = 32 mm
GL40 = 40 mm
GL50 = 50 mm

2. Typ upnutí destičky

C



3. Úhel nastavení držáku



α
G = 0°
R = 15°
T = 30°
S = 45°
W = 60°
K = 75°
F = 90°
B = 105°
E = 120°
D = 135°

4. Maximální hloubka zapichování / soustružení

E = 1,0 x CW
F = 1,5 x CW
G = 2,0 x CW
H = 2,5 x CW
I = 3,0 x CW
J = 3,5 x CW
K = 4,0 x CW

L = 4,5 x CW
M = 5,0 x CW
N = 5,5 x CW
O = 6,0 x CW
S = 8,0 x CW
T = 8,5 x CW
Z = 12,5 x CW

X = Speciální

5. Verze



6. WF rozměr



12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

7. LF rozměr



065 = 65 mm
075 = 75 mm
080 = 80 mm
atd.

8. Velikost lůžka



1303 = 2,4 mm
1304 = 3,4 mm
03, 1603 = 2,3 mm
04, 1604 = 3,1 mm
05, 1605 = 4,1 mm
06, 1606 = 5,1 mm
1902 = 1,6 mm
atd.

Vnější držáky břitových destiček



C	F	Z	R	20	20	M	2802	RB	JET
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13

C	F	I	R	25	25	M	04	L	100	070
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Typ upnutí destičky

C



Upínka

2. Úhel nastavení držáku



α
G = 0°
R = 15°
T = 30°
S = 45°
W = 60°
K = 75°
F = 90°
B = 105°
E = 120°
D = 135°

3. Maximální hloubka zapichování / soustružení

E = 1,0 x CW
F = 1,5 x CW
G = 2,0 x CW
H = 2,5 x CW
I = 3,0 x CW
J = 3,5 x CW
K = 4,0 x CW
L = 4,5 x CW

M = 5,0 x CW
N = 5,5 x CW
O = 6,0 x CW
P = 6,25 x CW
S = 8,0 x CW
T = 8,5 x CW
Z = 12,5 x CW

X = Speciální

4. Verze



R L

5. Výška tělesa



12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

6. Šířka tělesa



12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

7. Délka nástroje



H = 100 mm
K = 125 mm
M = 150 mm
P = 170 mm
R = 200 mm

8. Velikost lůžka



Velikost lůžka

1303 = 2,4 mm
1304 = 3,4 mm
1603 = 2,3 mm
1604 = 3,1 mm
1605 = 4,1 mm
1606 = 5,1 mm
1902 = 1,6 mm
2802 = 1,6 mm
3008 = 6,8 mm
atd.

9. Tvar tělesa držáku



Dodatečná informace pro čelní soustružení

10. Maximální průměr

100 = 100 mm (D_1)



Dodatečná informace pro čelní soustružení

11. Minimální průměr

070 = 70 mm (D_2)



Dodatečná informace pro čelní soustružení

12. Modifikace držáku



RB = Zesílená planžeta pro stanovený průměr

13. Chladicí systém

JET = Jetstream Tooling®

Systém značení – MDT, vnitřní držáky

Vnitřní držáky břitových destiček

A	20	R	-	C	G	F	R	1303
1	2	3		4	5	6	7	8

1. Typ držáku břitové destičky

A = Ocelový držák s kanálkem chlazení

S = Ocelový držák

E = Monolitní karbidová stopka s připájenou* běžnou řeznou částí a s kanálkem chlazení

*Připájená nebo ekvivalentní

2. Průměr stopky



12 = 12 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
atd.

3. Délka nástroje



K = 125 mm
L = 140 mm
M = 150 mm
N = 160 mm
P = 170 mm

Q = 180 mm
R = 200 mm
S = 250 mm
T = 300 mm
U = 350 mm

V = 400 mm

4. Typ upnutí destičky

C



Upínka

5. Úhel nastavení držáku



α
G = 0°
R = 15°
T = 30°
S = 45°
W = 60°
K = 75°
F = 90°
B = 105°
E = 120°
D = 135°

6. Maximální hloubka zapichování / soustružení

E = 1,0 x CW
F = 1,5 x CW
G = 2,0 x CW
H = 2,5 x CW
I = 3,0 x CW
J = 3,5 x CW
K = 4,0 x CW

L = 4,5 x CW
M = 5,0 x CW
N = 5,5 x CW
O = 6,0 x CW
S = 8,0 x CW
T = 8,5 x CW
Z = 12,5 x CW

X = Speciální

7. Verze



R L

8. Velikost lůžka



Velikost lůžka

1303 = 2,4 mm
1304 = 3,4 mm
1603 = 2,3 mm
1604 = 3,1 mm
1605 = 4,1 mm
1606 = 5,1 mm
1902 = 1,6 mm
2802 = 1,6 mm

Břitové destičky





L	C	M	F	16	03	00	-	0318		-	MP
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10

1. Tvar

L

Obdélníkový

2. Čelní úhel hřbetu



C = 7°

3. Tolerance



Třída tolerance	Tolerance ± mm			Pro destičku šířky, CW mm					
	CW	RE	IGL	2	3	4	5	6	8
G	0,025	0,025	0,040		•	•	•	•	•
M	0,050	0,050	0,080	•	•	•	•	•	•

4. Typ destičky

R

Jednostranná s utvařečem třísek

N

Jednostranná bez utvařeče

F

Oboustranná s utvařečem třísek

A

Oboustranná bez utvařeče

Systém značení – MDT, břitové destičky

5. Délka břitové destičky



6. Velikost lůžka



Velikost lůžka

7. Rohový rádius



M0,00	= kruhové ostří	-A/G55	= profil závitu
01	= 0,1 mm	-A/G60	= profil závitu
02	= 0,2 mm	atd.	
04	= 0,4 mm		
08	= 0,8 mm		

8. Šířka řezné části



0200 = 2,0 mm
0300 = 3,0 mm
0400 = 4,0 mm
0500 = 5,0 mm
atd.

9. Verze



10. Kód typu destičky (další informace viz str. 531-532

FT	= Utvařeč třísek pro soustružení na čisto	FG	= Pro pojistné kroužky
FTR/L	= Pravo- či levořezná verze se specifikovaným úhlem nastavení, pro upichování	DY	= Pro dynamické O-kroužky
MT	= Utvařeč třísek pro střední soustružení	ST	= Pro statické O-kroužky
MG	= Utvařeč třísek pro střední zápichy	D76	= Pro výběh závitu
MC	= Utvařeč třísek pro střední upichování (Medium Cut-off)	R	= Pro rádius
MCR/L	= Pravo- či levořezná verze se specifikovaným úhlem nastavení, pro upichování	A55/A60 G55/G60 ISO	= Pro závit
GG	= Utvařeč třísek pro střední zápichy		
GS	= Utvařeč třísek pro dokončovací zapichování		
MP	= Utvařeč třísek pro střední profilování		
RP	= Utvařeč třísek pro dokončovací a střední profilování		

CFIR/L – Základní volba

- Pro vnější soustružení, kopírování a zapichování
- Maximální pracovní hloubka 3 x šířka destičky (u oboustranných destiček může být omezena)
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení





CFMR/L – Dlouhé vyložení

- Pro vnější soustružení, kopírování a zapichování
- Maximální pracovní hloubka 5 x šířka destičky
- Je nutno používat jednostranné destičky (CFMR/L, CFSR/L)
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 28 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení





CFOR/L, CFPR/L, CFSR/L, CFTR/L, CFZR/L – Extra dlouhé vyložení, 6 x až 12,5 x šířka břitové destičky

- Pro zapichování a upichování
- Je nutno používat jednostranné destičky (CFOR/L, CFPR/L, CFTR/L)
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 19 – pro obrábění malých součástí
- Velikost 28 – pro všeobecné soustružení





CGIR/L, CFIR/L, CFOR/L – Čelní soustružení

- Pro čelní soustružení, kopírování a zapichování
- Maximální pracovní hloubka 3-6 x šířka destičky (u oboustranných destiček může být omezena)
- Tyto držáky vyžadují, aby první zápich byl proveden mezi dvěma určenými průměry uvedenými v označení držáku (viz systém značení)
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení



CGIR





CFIL

CG.IR/L – Vnitřní soustružení

- Pro vnitřní soustružení, kopírování a zapichování
- Maximální pracovní hloubka 1–3,5 x šířka destičky pro velikost 13
- Maximální pracovní hloubka 3 x šířka destičky pro velikost 16
- Maximální pracovní hloubka 2,5–3,5 x šířka destičky pro velikost 19
- Vnitřní přívod chladicí kapaliny
- Velikost 13 – pro obrábění otvorů malých rozměrů
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 19 – pro obrábění otvorů malých rozměrů



MDT16





MDT13

Jednostranné planžety

- K dispozici je držák s možností pravého i levého upnutí
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení





Oboustranné planžety

- Pro použití ve standardním upínači 150.10
- Velikost 16 – pro upichování





Modulární držáky, axiální/radiální

- Pro čelní soustružení, kopírování a zapichování
- Maximální pracovní hloubka 6 x šířka destičky
- Tyto držáky vyžadují, aby první zápich byl proveden mezi dvěma určenými průměry uvedenými v označení držáku (viz systém značení)
- Velikost 13 – pro čelní obrábění na malých průměrech
- Velikost 16 – pro axiální/radiální soustružení





MDT – Břitové destičky

LCMF – První volba

- Oboustranná
- Ekonomická (řezná hrana na obou koncích)
- Velikost 13 – pro obrábění malých otvorů a čelní obrábění na malých průměrech
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 19 – pro obrábění malých součástí
- Velikost 28 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení

MDT13 | **MDT16** **MDT30** | **MDT19** **MDT28**

LCMR

- Jednostranná
- Flexibilní
- Delší dosah (odlehčení po celé délce břitové destičky)
- Velikost 13 – pro obrábění malých otvorů a čelní obrábění na malých průměrech
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení

MDT13 | **MDT16** **MDT30**



LCG

- Speciální aplikace
- Standardní profil a speciální profil (dle specifikace zákazníka)
- Oboustranná nebo jednostranná
- S utvařečem nebo bez utvařeče

- Velikost 13 – pro obrábění malých otvorů a čelní obrábění na malých průměrech
- Velikost 16 – pro všeobecné soustružení
- Velikost 30 – pro těžké soustružení



Pro malé hloubky řezu a nízké posuvy zvolte užší břitové destičky.
Pro větší hloubky řezu a vyšší posuvy zvolte širší břitové destičky.

FT Soustružení na čisto (Fine Turning)

- Pro soustružení na čisto
- Pro soustružení hlubokých zápichů

FT 19 a 28 (Soustružení na čisto)

- Pro soustružení na čisto
- Pro upichování
- Pro soustružení hlubokých zápichů

MT Střední soustružení (Medium Turning)

- Pro střední soustružení
- Pro soustružení mělkých zápichů



MG Střední zápichy (Medium Grooving)

- Pro střední soustružení
- Pro soustružení hlubokých zápichů
- Pro upichování



MC Střední upichování (Medium Cut-off)

- Pro upichování trubek a obrobků malých průměrů
- Pro soustružení hlubokých zápichů
- Snižuje riziko vibrací

GG Zapichování, broušená destička (Grooving Ground)

- Broušený utvařeč
- Pro střední zapichování, doplněk k FT pro přesné zápichy



MDT – Břitové destičky

GS Zapichování, ostrá geometrie (Grooving Sharp)

- Ostrá hrana
- Pro dokončovací zapichování v neželezných slitinách/ vysoce legovaných slitinách
- Přesné zápichy



A55/A60, G55/G60, ISO

- Pro soustružení závitů



Pozor! Úhel šroubovice by neměl být větší než λ +2°.

MP Střední kopírování (Medium Profiling)

- Pro střední kopírování
- Pro střední soustružení
- Pro střední zapichování
- Dobrý dosah



RP Tvarové kopírování (Round Profiling)

- Pro dokončovací a střední profilování, soustružení a zapichování
- Ostré broušené obvodové destičky
- Pro těžkoobrobitelné materiály, titanové slitiny a neželezné materiály



Třídy

	**CP200**	PVD-povlakovaná, tvrdá jemnozrnná třída s vysokou odolností vůči opotřebení, určená pro zapichování, upichování a kopírování ve vysoce legovaných slitinách, titanových slitinách a kalených ocelích. Alternativa s vyšší odolností vůči opotřebení ke třídě 890. (Ti,Al)N + TiN
	**CP500**	Houževnatá, univerzální PVD povlakovaná jemnozrnná třída určená pro zapichování v široké řadě obráběných materiálů. Univerzální volba. (Ti,Al)N + TiN
	CP600	Velmi houževnatá, PVD povlakovaná jemnozrnná třída určená pro hluboké zapichování a upichování při nízkých až středně vysokých řezných rychlostech. Vhodná pro hluboké zápichy a přerušované řezy. Houževnatější alternativa k CP500. (Ti,Al)N + TiN
	**TGH1050**	Třída s velmi tvrdou mikrostrukturou, určená pro částečně zakalené obrobky, a také pro materiály jako jsou vysoce legované slitiny. Vzhledem k vysoké houževnatosti břitu poskytuje také vysoký výkon při přerušovaných řezech a obrábění tvrdých povrchů. Ti-Al-Si-N povlak na bázi nanolaminátu
	**TGK1500**	Tvrdá třída **Duratomic®** s CVD povlakem určená pro zapichování a kopírování v šedé a tvárné litině. $Ti(C,N) + Al_2O_3$
	**TGP25**	Třída **Duratomic®** s CVD povlakem, odolná proti opotřebení, určená pro zapichování, soustružení a kopírování v ocelích při vysokých řezných rychlostech. $Ti(C,N) + Al_2O_3$
	883	Nepovlakovaná tvrdá třída, určená pro zapichování, upichování a kopírování ve vysoce legovaných a titanových slitinách, kalených ocelích a neželezných materiálech.
	**890**	Nepovlakovaná třída, velmi tvrdá mikrostruktura, určená pro zapichování a kopírování ve vysoce legovaných a titanových slitinách, kalených ocelích a neželezných materiálech. Alternativa s vyšší odolností vůči opotřebení ke třídě 883.

Informace o CBN třídách pro MDT - viz str. 81.

Třídy, PCBN

CBN010 	Jednostranné břitové destičky s připájenými prvky pro obrábění kalených ocelí a vysoce legovaných slitin na bázi niklu. Složení: 50% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a keramickým pojivem TiC. Povlak: Bez povlaku.
CBN10 	Jednostranné břitové destičky s připájenými prvky pro obrábění kalených ocelí. Složení: 50% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a keramickým pojivem TiC. Povlak: Bez povlaku.
CBN170 	Jednostranné břitové destičky s připájenými prvky pro obrábění vysoce legovaných slitin na bázi niklu. Složení: 65% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 2 µm a keramickým pojivem TiCN+SiCw. Povlak: Bez povlaku.
CBN200 	Jednostranné břitové destičky s připájenými prvky pro obrábění perlitické litiny a kalených ocelí. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 µm a Al keramickým pojivem. Povlak: Bez povlaku.

Třídy

Níže uvedená tabulka představuje oblasti použití pro třídy, které jsou k dispozici pro nástrojový systém MDT.

Černé oblasti v tabulce označují hlavní aplikace pro třídy podle ISO, bílé oblasti pak označují alternativní možnosti použití.

Klasifikace tříd podle ISO



MDT – Secolor



Destičky pro standardní zápichy

Standardní program
- Oboustranné LCGA (MDT13)
- Jednostranné LCGN (MDT16)



FG – Pro pojistné kroužky 	**DY** – Pro dynamické O-kroužky 	**ST** – Pro statické O-kroužky
R – Pro zápichy s plným rádiusem 	**D76** – Pro výběh závitu 	

Nezapomeňte před použitím těchto destiček zkontrolovat, že je funkční část držáku dostatečně odlehčena.

Speciální aplikace

- Břitové destičky vyrobené na míru
- LCG .

Speciální břitové destičky lze snadno vyrobit v níže zobrazených tvarech.
Vyrábějí se z polotovarů, jednostranné nebo oboustranné, s utvařečem třísek nebo bez utvařeče třísek. (Lze zadat do on-line systému Custom Design na lokálních webových stránkách Seco nebo ve složitějších případech kontaktovat přímo obchodní zastoupení Seco.)

Typ A



Standardní nebo speciální šířky s rohovým rádiusem

Typ B



Standardní nebo speciální šířky s rohovým rádiusem a přechodem

Typ C



Standardní nebo speciální šířky s plným rádiusem

Typ D



Standardní nebo speciální šířky s břitem skloněným pod úhlem a s roh. rádiusy

Typ E



Speciální šířky s přímým břitem skloněným pod úhlem a s rohovými rádiusy

Typ F



Speciální šířky s lomeným břitem a rohovými rádiusy

Typ G



Speciální šířky s lomeným břitem a rohovými rádiusy

Typ J



Speciální šířky s tvarovým břitem a rohovými rádiusy

Typ K



Speciální šířky s tvarovým břitem, rohovými rádiusy a úhly

Nezapomeňte před použitím těchto destiček zkontrolovat, že je funkční část držáku dostatečně odlehčena.

Technická doporučení

Během soustružení vychylují nůž axiální síly, čímž dochází ke vzniku vedlejšího úhlu vychýlení břitu.

Velikost tohoto úhlu ovlivňují:

- Posuv
- Hloubka řezu
- Vyložení nože
- Šířka destičky
- Řezná rychlost
- Materiál obrobku





Vychýlení, ke kterému dochází během soustružení, způsobuje menší změnu skutečné délky nože. To ovlivňuje dosažený průměr na obrobku. Přesnou velikost odchylky lze určit obrobením zkušebního kusu. Nejprve proveďte zápich a pak soustružení na stejném průměru při zvolených řezných podmínkách. Dosaďte výkresový a naměřený průměr do vzorce pro výpočet kompenzačního rozměru.

$$\delta = \frac{D1 - D2}{2}$$

Technická doporučení

Použijte následující technická doporučení pro dosažení kvalitního řezného procesu - utváření třísek, řezných sil a životnosti.

Soustružení hlubokých zápichů

- Proveďte středový zápich do poloviny celkové hloubky.
- Rozšiřte zápich po obou stranách do stejné hloubky.
- Pokračujte středovým zápichem na plnou hloubku.
- Dokončete zápich na obou stranách do plné hloubky.
- Po každém zapíchnutí odjeďte z řezu, nepoužívejte rychloposuv.



Hrubování radiálního osazení

Jestliže je hloubka větší než šířka:

- Použijte následná zapíchnutí na požadovaný průměr.
- Následující zápich posuňte o vzdálenost rovnou šířce destičky minus 2 x rohový rádius, abyste dosáhli rovného povrchu dna.
- Po každém zapíchnutí odjeďte z řezu, nepoužívejte rychloposuv.



Jestliže je šířka větší než hloubka:

- Začněte zapíchnutím na jednom konci.
- Použijte střídavé podélné soustružení se zapíchnutím na konci.
- Eliminujte vychýlení nástroje po soustružení před zapíchnutím (změňte směr posuvu a destičku před zapíchnutím posuňte zpět o 0,1 mm).

Dokončení radiálního osazení s rádiusem či zkosením ve dně

- Proveďte zapíchnutí dolů až k počátečnímu bodu zaoblení nebo zkosení.
- V koncovém bodu druhého zaoblení nebo zkosení proveďte zapíchnutí do požadované hloubky.
- Proveďte zapíchnutí k počátečnímu bodu téhož rádiusu/zkosení.
- Soustružte rádius nebo zkosení.
- Soustružte průměr osazení až ke koncovému bodu druhého rádiusu/zkosení (pozor na kompenzaci vychýlení nože).
- Soustružte rádius nebo zkosení.



Soustružení velkého rádiusu nebo zkosení v rohu

- V koncovém bodu druhého zaoblení nebo zkosení proveďte zapíchnutí do požadované hloubky.
- Proveďte zapíchnutí dolů až k počátečnímu bodu zaoblení nebo zkosení.
- Soustružte rádius nebo zkosení.
- Pokračujte v soustružení osazení (pozor na kompenzaci vychýlení nože).



Eliminace zbytkového prstence

Při soustružení na konci obrobku nebo směrem k zápichu někdy vznikne volný prstenec.

Tomu lze předejít následovně:

- Zastavte posuv 1,0–1,5 mm před koncem obrobku nebo počátkem osazení.
- Odjeďte z řezu a zapíchněte na požadovaný průměr (v místě možného vzniku prstence).



Kopírování destičkami s kruhovým profilem

- Hloubka řezu by měla být maximálně 0,4 x průměr břitové destičky.
- V tomto případě nevzniká odchylka tvaru způsobená vychýlením nože (kruhový profil ji kompenzuje).



Hrubování radiálního osazení destičkami s kruhovým profilem

- Proveďte zapíchnutí až k počátečnímu bodu rádiusu nebo zkosení.
- Vysoustružte rádius/zkosení.
- Soustružte průměr osazení až ke koncovému bodu druhého rádiusu nebo zkosení.
- Proveďte zapíchnutí k počátečnímu bodu druhého rádiusu nebo zkosení a vysoustružte rádius nebo zkosení.



Dokončení radiálního osazení destičkami s kruhovým profilem

- Proveďte řez jedním plynulým pohybem.
- Dávejte pozor na maximální hloubku řezu povolenou při zpětném posuvu (viz tabulka).



D mm	a_p mm
2	0,12
3	0,15
4	0,20
5	0,22
6	0,25
8, 10	0,40



Čelní obrábění

- Při čelním zapichování musí být nůž přizpůsoben poloměru zápichu.
- Kód držáku břitové destičky vás informuje o maximálním a minimálním průměru, který lze obrábět (viz systém značení).
- Průměr měřený na vnější straně břitu (INPLX) určuje největší průměr prvního zápichu.
- Průměr měřený na vnitřní straně břitu (INPLM) určuje nejmenší průměr prvního zápichu.
- Toto platí pouze pro polohu prvního zápichu. Změnou pohybu na soustružení plochy čela nevznikají žádná další omezení kromě rizika kolize, soustruží-li se směrem ke středu.



Vnitřní obrábění

- Obecně lze použít stejnou techniku jako u vnějšího obrábění.
- U neprůchozích otvorů mohou nastat problémy s odvodem třísek. Abyste tomu zabránili, začněte vysoustružením zápichu u vnitřní stěny, a pak soustružte směrem ven.



Modulární držáky – stanovení rozměrů sestavy

Příklad - levé provedení (L):
• Držák planžety G**L**
alternativně Seco-Capto™ G**L**).
• Typ planžety V21-C.**R**130.**L**...
LF = LF držák + WF planžeta
WF = WF držák + LF planžeta

Příklad - pravé provedení (R):
• Držák planžety G**R**
(alternativně Seco-Capto™ G**R**).
• Typ planžety V21-C.**L**130.**R**..
LF = LF držák + WF planžeta
WF = WF držák + LF planžeta



Příklad - pravé provedení (R):
• Držák planžety F**R**
(alternativně Seco-Capto™ F**R**).
• Typ planžety V21-C.**R**130.**L**... LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta

Příklad - levé provedení (L):
• Držák planžety F**L**
(alternativně Seco-Capto™ F**L**).
• Typ planžety V21-C.**L**130.**R**..
LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta





Modulární držáky – stanovení rozměrů sestavy

Příklad - levé provedení (L):
• Držák planžety F**L**
(alternativně Seco-Capto™ F**L**).
• Typ planžety V21-C.**L**130.**L**..
LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta

Příklad - pravé provedení (R):
• Držák planžety F**R**
(alternativně Seco-Capto™ F**R**).
• Typ planžety V21-C.**R**130.**R**..
LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta



Příklad - levé provedení (L):
• Držák planžety A..F**L**
(alternativně Seco-Capto™ A..F**L**).
• Typ planžety V21-C.**L**130.**L**..
LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta

Příklad - pravé provedení (R):
• Držák planžety A..F**R**
(alternativně Seco-Capto™ A..F**R**).
• Typ planžety V21-C.**R**130.**R**..
LF = LF držák + LF planžeta
WF = WF držák + WF planžeta



Nástroje A25R-F... mohou vstoupit do minimálního průměru DCINN ≥ 25 mm.
Nástroje A32S-F... mohou vstoupit do minimálního průměru DCINN ≥ 32 mm.



Modulární držáky – stanovení rozměrů sestavy

Příklad - levé provedení (L):
• Držák planžety S**L**
(alternativně Seco-Capto™ S**L**).
• Typ planžety V21-C.**R**....nebo V21-C.**R**....**L**..
LF = LF držák + 0,71 x (WF planžeta + LF planžeta)
WF = WF držák + 0,71 x (LF planžeta - WF planžeta)



Příklad - pravé provedení (R):
• Držák planžety S**R**
(alternativně Seco-Capto™ S**R**).
• Typ planžety V21-C.**L**....nebo V21-C.**L**....**R**..
LF = LF držák + 0,71 x (WF planžeta + LF planžeta)
WF = WF držák + 0,71 x (LF planžeta - WF planžeta)



Rozměry důležité pro použití držáků

DCINN
(D_m min)



DCINN3
(D_{m2})



CUTDIA
(D_{max})



INPLM/INPLX



CUTDIA
..RB



Pracovní hloubky



Pracovní hloubky držáků mohou být omezeny při použití oboustranných destiček z důvodu jejich tvaru.

L...13 = CDXI max. 11 mm

L...16 = CDXI max. 14 mm

L...19 = CDXI max. 16 mm

L...28 = CDXI max. 26 mm

L...30 = CDXI max. 28 mm

Hodnoty utahovacího momentu pro upínací šrouby

Šroub	Nm
L85011-T15P	5,0
L85012-T15P	5,0
L86015-T20P	6,0
MC6S4..	4,0
MC6S5..	6,0
TCEI04..	3,5
TCEI05..	6,0
TCEI06..	8,0
TCEI08..	10,0
TCEI10..	15,0

Momentové klíče viz str. 766-767.

Obecná doporučení

- Při obecném zapichování použijte střední až vyšší posuv.
- Pro přesné zapichování použijte nízký až střední posuv.
- Pro vyjetí z řezu vždy užívejte zpětný posuv místo rychloposuvu.
- Nepoužívejte příliš malé hloubky řezu a velikosti posuvu při soustružení na čisto.
- Musí být dosaženo příslušné výchylky. Minimální hloubky řezu a posuvy jsou uvedeny v následující tabulce.
- Při kopírování destičkami s kruhovým profilem nepoužívejte hloubku řezu větší než 0,4 x průměr kruhu destičky.
- Při obrábění s držáky s dosahem CDX ≥5 x CW snižte dané řezné podmínky, neboť se vzhledem ke své velké délce více vychylují.
- Maximální vyložení u držáků CGGR/L nemá přesáhnout 3 x průměr nástroje.

Minimální hloubka řezu (a_p) a velikost posuvu (f)

Břitová destička	Min a_p	Min f	Břitová destička	Min a_p	Min f
2-FT	0,15 mm	0,04 mm	**5-FT**	0,5 mm	0,09 mm
3-FT	0,3 mm	0,05 mm	**5-MT**	0,5 mm	0,18 mm
3-MT	0,3 mm	0,10 mm	**5-MG**	0,5 mm	0,10 mm
3-MG	0,5 mm	0,05 mm	**5-MC**	0,5 mm	0,05 mm
3-MC	0,5 mm	0,05 mm	**6-FT**	0,6 mm	0,10 mm
4-FT	0,4 mm	0,08 mm	**6-MT**	0,6 mm	0,20 mm
4-MT	0,4 mm	0,15 mm	**6-MG**	0,6 mm	0,10 mm
4-MG	0,5 mm	0,10 mm	**6-MC**	0,5 mm	0,10 mm
4-MC	0,5 mm	0,05 mm	**8-FT**	0,7 mm	0,25 mm

MDT 13 – Hloubky řezu a velikosti posuvu

Doporučené hloubky řezu a velikosti posuvu pro různé geometrie břitových destiček jsou uvedeny v následujících grafech.

Geometrie -FT



Geometrie -MC



Geometrie -MP



MDT 16 a 30 – Hloubky řezu a velikosti posuvu

Doporučené hloubky řezu a velikosti posuvu pro různé geometrie břitových destiček jsou uvedeny v následujících grafech.

Geometrie -FT



Geometrie -MT



Geometrie -MG



Geometrie -MC



MDT – Řezné podmínky

Geometrie -MP



LCGF..-RP



MDT 19 a 28 – Hloubky řezu a velikosti posuvu

Doporučené hloubky řezu a velikosti posuvu pro různé geometrie břitových destiček jsou uvedeny v následujících grafech.

LCMF..-FT



LCMF..-MP



Řezná rychlost, v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek.

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.

Tabulky řezných podmínek uvádějí doporučené utvařeče třísek a výchozí hodnoty pro posuv (f) a řeznou rychlost (v_c).

Řezné podmínky uvedené v tabulkách jsou stanoveny na základě operace zapichování s plným záběrem (CW).

Doporučené řezné rychlosti, uvedené v tabulkách, jsou vypočtené pro 15minutovou životnost nástroje při použití vnějšího přívodu chladicí kapaliny.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu k aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program - My Pages – Suggest, viz www.secotools.com

v_c = řezná rychlost (m/min)

CW = šířka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

CP500

SMG		CW = 2		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6		CW =8-10	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-FT CP500	0,085	235	0,16	185	0,19	175	0,26	150	0,36	130
P2	-FT CP500	0,085	230	0,16	180	0,19	170	0,26	145	0,36	125
P3	-FT CP500	0,085	200	0,15	160	0,18	150	0,24	130	0,34	110
P4	-FT CP500	0,080	175	0,15	140	0,18	130	0,24	115	0,34	100
P5	-FT CP500	0,080	170	0,14	140	0,18	125	0,24	110	0,34	95
P6	-FT CP500	0,080	190	0,14	155	0,17	145	0,24	125	0,32	110
P7	-FT CP500	0,080	180	0,14	145	0,17	135	0,24	115	0,32	100
P8	-FT CP500	0,085	165	0,15	135	0,18	125	0,24	110	0,34	95
P11	-FT CP500	0,080	175	0,14	140	0,17	130	0,24	115	0,32	100
P12	-FT CP500	0,055	110	0,095	95	0,12	85	0,16	75	0,22	65
M1	-FT CP500	0,085	265	0,16	200	0,19	170	0,26	125	0,36	80
M2	-FT CP500	0,080	215	0,14	175	0,18	145	0,24	110	0,34	70
M3	-FT CP500	0,065	165	0,12	145	0,14	130	0,19	100	0,26	75
M4	-FT CP500	0,055	120	0,10	115	0,12	105	0,17	85	0,24	60
M5	-FT CP500	0,055	100	0,10	95	0,12	90	0,17	70	0,24	50
K1	-FT CP500	0,085	215	0,16	165	0,19	150	0,26	135	0,36	115
K2	-FT CP500	0,080	190	0,14	145	0,18	125	0,24	105	0,34	85
K3	-FT CP500	0,080	160	0,14	120	0,18	105	0,24	90	0,34	70
K4	-FT CP500	0,080	150	0,14	115	0,18	100	0,24	85	0,34	70
K5	-FT CP500	0,070	95	0,13	70	0,16	65	0,22	55	0,30	44
K6	-FT CP500	0,080	135	0,14	105	0,18	95	0,24	85	0,34	75
K7	-FT CP500	0,070	120	0,13	90	0,16	80	0,22	70	0,30	55
N11	-FT CP500	0,11	140	0,20	110	0,24	100	0,34	85	0,46	75
S1	-FT CP500	0,055	29	0,10	24	0,12	22	0,17	20	0,24	17
S2	-FT CP500	0,055	25	0,10	21	0,12	19	0,17	17	0,24	15
S3	-FT CP500	0,050	22	0,095	18	0,11	17	0,15	15	0,22	13

MDT – Řezné podmínky

TGP25

SMG		CW = 3		CW = 4		CW = 5		CW = 6		CW = 8-10	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-FT TGP25	0,16	380	0,19	345	0,24	300	0,26	285	0,36	225
P2	-FT TGP25	0,16	370	0,19	335	0,24	290	0,26	275	0,36	220
P3	-FT TGP25	0,15	270	0,18	245	0,22	225	0,24	215	0,34	185
P4	-FT TGP25	0,15	290	0,18	260	0,22	230	0,24	220	0,34	175
P5	-FT TGP25	0,14	230	0,18	210	0,22	190	0,24	180	0,34	155
P6	-FT TGP25	0,14	320	0,17	290	0,22	250	0,24	235	0,32	190
P7	-FT TGP25	0,14	245	0,17	225	0,22	200	0,24	195	0,32	170
P8	-FT TGP25	0,15	225	0,18	210	0,22	190	0,24	180	0,34	155
P11	-FT TGP25	0,14	235	0,17	220	0,22	195	0,24	190	0,32	165
P12	-FT TGP25	0,095	155	0,12	145	0,14	135	0,16	130	0,22	110
M1	-MC TGP25	0,16	290	0,19	265	0,24	225	0,26	205	0,36	145
M2	-MC TGP25	0,14	240	0,18	220	0,22	190	0,24	180	0,34	125
M3	-MC TGP25	0,12	185	0,14	180	0,17	170	0,19	160	0,26	125
M4	-MC TGP25	0,10	140	0,12	140	0,15	135	0,17	125	0,24	100
K1	-MT TGP25	0,18	260	0,22	230	0,26	210	0,28	200	0,38	160
K2	-MT TGP25	0,16	175	0,19	165	0,24	150	0,26	145	0,34	125
K3	-MT TGP25	0,16	150	0,19	140	0,24	125	0,26	120	0,34	105
K4	-MT TGP25	0,16	140	0,19	135	0,24	120	0,26	115	0,34	105
K5	-MT TGP25	0,15	85	0,18	80	0,20	75	0,22	75	0,30	65
K6	-MT TGP25	0,16	165	0,19	155	0,24	135	0,26	125	0,34	105
K7	-MT TGP25	0,15	110	0,18	105	0,20	100	0,22	95	0,30	85

CP600

SMG		CW = 3		CW = 4		CW = 5		CW = 6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-MC CP600	0,26	155	0,28	140	0,30	135	0,30	135
P2	-MC CP600	0,26	150	0,28	135	0,30	130	0,32	125
P3	-MC CP600	0,24	135	0,28	115	0,28	115	0,30	110
P4	-MC CP600	0,24	115	0,26	105	0,28	100	0,28	100
P5	-MC CP600	0,24	110	0,26	100	0,28	95	0,28	95
P6	-MC CP600	0,24	125	0,26	115	0,28	110	0,28	110
P7	-MC CP600	0,24	120	0,26	105	0,28	100	0,28	100
P8	-MC CP600	0,24	110	0,28	100	0,28	95	0,30	95
P11	-MC CP600	0,24	115	0,26	105	0,28	100	0,28	100
P12	-MC CP600	0,16	75	0,18	70	0,19	65	0,19	65
M1	-MC CP600	0,26	145	0,28	110	0,30	100	0,32	90
M2	-MC CP600	0,24	125	0,26	95	0,28	85	0,28	85
M3	-MC CP600	0,19	110	0,20	95	0,22	85	0,22	85
M4	-MC CP600	0,16	95	0,18	75	0,19	70	0,20	70
M5	-MC CP600	0,16	75	0,18	65	0,19	60	0,20	55
K1	-MC CP600	0,26	135	0,28	125	0,30	120	0,32	115
K2	-MC CP600	0,24	110	0,26	95	0,28	90	0,28	90
K3	-MC CP600	0,24	95	0,26	80	0,28	75	0,28	75
K4	-MC CP600	0,24	90	0,26	80	0,28	75	0,28	75
K5	-MC CP600	0,22	55	0,24	49	0,24	48	0,26	45
K6	-MC CP600	0,24	85	0,26	80	0,28	75	0,28	75
K7	-MC CP600	0,22	70	0,24	60	0,24	60	0,26	60
N11	-MC CP600	0,32	90	0,36	80	0,38	80	0,40	75
S1	-MC CP600	0,16	20	0,18	18	0,19	18	0,20	17
S2	-MC CP600	0,16	17	0,18	16	0,19	15	0,20	15
S3	-MC CP600	0,15	15	0,17	14	0,18	13	0,18	13

CP600

SMG		CW = 2	
		f	v_c
P1	-FT CP600	0,085	210
P2	-FT CP600	0,090	200
P3	-FT CP600	0,085	175
P4	-FT CP600	0,080	160
P5	-FT CP600	0,080	150
P6	-FT CP600	0,080	170
P7	-FT CP600	0,080	160
P8	-FT CP600	0,085	150
P11	-FT CP600	0,080	155
P12	-FT CP600	0,055	100
M1	-FT CP600	0,090	240
M2	-FT CP600	0,080	195
M3	-FT CP600	0,065	155
M4	-FT CP600	0,055	115
M5	-FT CP600	0,055	95
K1	-FT CP600	0,090	185
K2	-FT CP600	0,080	165
K3	-FT CP600	0,080	140
K4	-FT CP600	0,080	135
K5	-FT CP600	0,070	85
K6	-FT CP600	0,080	120
K7	-FT CP600	0,070	105
N11	-FT CP600	0,11	125
S1	-FT CP600	0,055	26
S2	-FT CP600	0,055	22
S3	-FT CP600	0,055	19

TGK1500

SMG		CW = 2		CW = 3		CW = 4		CW = 5		CW = 6-8	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
K1	-MT, -FT TGK1500	0,10	295	0,18	230	0,22	205	0,26	185	0,30	165
K2	-MT, -FT TGK1500	0,095	180	0,16	155	0,20	145	0,24	135	0,28	125
K3	-MT, -FT TGK1500	0,095	150	0,16	130	0,20	120	0,24	110	0,28	105
K4	-MT, -FT TGK1500	0,095	145	0,16	125	0,20	115	0,24	105	0,28	100
K5	-MT, -FT TGK1500	0,085	90	0,15	75	0,19	70	0,22	65	0,24	65
K6	-MT, -FT TGK1500	0,095	180	0,16	150	0,20	130	0,24	120	0,28	105
K7	-MT, -FT TGK1500	0,085	110	0,15	95	0,19	90	0,22	85	0,24	80

883

SMG		CW = 3		CW = 4		CW = 5		CW = 6		CW = 8-10	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
K1	-MT 883, 890	0,19	95	0,22	90	0,26	80	0,28	80	0,38	65
K2	-MT 883, 890	0,17	85	0,20	80	0,24	75	0,26	70	0,34	60
K3	-MT 883, 890	0,17	70	0,20	65	0,24	60	0,26	60	0,34	50
K4	-MT 883, 890	0,17	70	0,20	65	0,24	60	0,26	55	0,34	49
K5	-MT 883, 890	0,15	43	0,18	40	0,20	37	0,22	36	0,30	31
K6	-MT 883, 890	0,17	60	0,20	55	0,24	50	0,26	50	0,34	43
K7	-MT 883, 890	0,15	55	0,18	50	0,20	48	0,22	46	0,30	40
N1	-MT 883, 890	0,24	275	0,28	255	0,32	235	0,36	220	0,48	190
N2	-MT 883, 890	0,24	220	0,28	205	0,32	190	0,36	180	0,48	155
N3	-MT 883, 890	0,24	145	0,28	135	0,32	125	0,36	120	0,48	100
N11	-MT 883, 890	0,24	170	0,28	155	0,32	145	0,36	135	0,48	115
S1	-MT 883, 890	0,12	19	0,14	18	0,16	17	0,18	16	0,24	14
S2	-MT 883, 890	0,12	15	0,14	14	0,16	14	0,18	13	0,24	11
S3	-MT 883, 890	0,11	14	0,13	13	0,15	12	0,17	11	0,22	10
S11	-MT 883, 890	0,13	27	0,16	25	0,19	23	0,20	22	0,28	19
S12	-MT 883, 890	0,13	21	0,16	19	0,19	18	0,20	17	0,28	15
S13	-MT 883, 890	0,12	16	0,14	15	0,16	15	0,18	14	0,24	12
H5	-MT 883, 890	0,11	33	0,13	31	0,16	28	0,17	27	0,24	24

MDT – Řezné podmínky

CP200

SMG		CW = 3		CW = 4		CW = 5		CW = 6		CW = 8	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
M1	-FT CP200	0,16	210	0,19	180	0,24	145	0,26	130	0,36	85
M2	-FT CP200	0,14	185	0,18	155	0,22	125	0,24	115	0,32	80
M3	-FT CP200	0,12	150	0,14	135	0,17	120	0,19	110	0,26	75
M4	-FT CP200	0,10	120	0,12	110	0,15	95	0,17	90	0,22	70
M5	-FT CP200	0,10	100	0,12	95	0,15	80	0,17	75	0,22	55
S1	-FT CP200	0,10	28	0,12	26	0,15	24	0,17	23	0,22	20
S2	-FT CP200	0,10	22	0,12	21	0,15	19	0,17	18	0,22	16
S3	-FT CP200	0,095	19	0,11	18	0,14	17	0,15	16	0,20	15
S11	-FT CP200	0,12	38	0,14	35	0,17	33	0,19	31	0,26	27
S12	-FT CP200	0,12	29	0,14	27	0,17	25	0,19	24	0,26	21
S13	-FT CP200	0,10	24	0,12	22	0,15	20	0,17	19	0,22	17

MDT – Řešení problémů

Problémy při obrábění

Problémy s utvářením třísek / soustružení 	• Zvětšete posuv nebo hloubku řezu. • Použijte užší destičku s menším rádiusem.
Problémy s utvářením třísek / zapichování 	• Snižte řeznou rychlost. • Zvyšte rychlost posuvu. • Použijte přerušování posuvu.

Vibrace 	• Změňte řeznou rychlost. • Zvyšte rychlost posuvu. • Zmenšete hloubku řezu. • Zlepšete stabilitu nástroje a obrobku. • Zvolte destičku s menším rádiusem.

Problémy se životností nástroje

Lom destičky 	• Snižte rychlost posuvu. • Zmenšete hloubku řezu. • Zvolte třídu s vyšší houževnatostí. • Zvolte destičku s větším rádiusem.
Rychlý otěr na hřbetu 	• Snižte řeznou rychlost.
Rychlé vymílání na čele 	• Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu. • Použijte chladicí kapalinu. • Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení.
Vydrolování 	• Zvyšte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu. • Zvolte třídu s vyšší houževnatostí.
Vznik vrubů 	• Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu.

Plastická deformace 	• Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu. • Použijte chladicí kapalinu. • Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení. • Zvolte destičku s větším rádiusem.
Nárůstky na břitu 	• Zvyšte řeznou rychlost. • Zvyšte rychlost posuvu. • Nepoužívejte chladicí kapalinu.
Vylamování ostří (od příliš krátkých třísek) 	• Změňte velikost posuvu. • Změňte hloubku řezu.
Hřebenové trhliny 	• Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu. • Použijte silný proud chladicí kapaliny nebo vůbec žádnou chladicí kapalinu.

Obrobek mimo toleranci

Neuspokojivá drsnost povrchu 	• Snižte rychlost posuvu. • Zvyšte řeznou rychlost. • Zmenšete hloubku řezu. • Použijte chladicí kapalinu. • Zlepšete stabilitu nástroje a obrobku.
Průměr mimo toleranci 	• Zkontrolujte kompenzaci délky nástroje. • Snižte řeznou rychlost. • Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení.
Změna průměru 	• Po zapichování musí nástroj vyjet ze záběru - eliminace vychýlení - pak se následně pokračuje v soustružení. • Během soustružení udržujte stálé řezné podmínky.

Odchylky kolmosti 	• Konečné soustružení čela musí být provedeno jako příčné obrábění od okraje ke středu.
Problémy opakovatelné přesnosti 	• Během soustružení udržujte stálé řezné podmínky. • Zkontrolujte opotřebení břitové destičky.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFIR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4											
	3	C4-CFIR-27060-03JET	40	27,0	60	9	195	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27060-03JET	40	27,0	60	9	195	70	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CFIR-27060-04JET	40	27,0	60	12	195	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27060-04JET	40	27,0	60	12	195	70	0,5	4	LC..1604..
	5	C4-CFIR-27065-05JET	40	27,0	65	15	195	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05JET	40	27,0	65	15	195	70	0,5	5	LC..1605..
C5											
	3	C5-CFIR-35060-03JET	50	35,0	60	9	195	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03JET	50	35,0	60	9	195	70	0,7	3	LC..1603..
	4	C5-CFIR-35065-04JET	50	35,0	65	12	195	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04JET	50	35,0	65	12	195	70	0,7	4	LC..1604..
	5	C5-CFIR-35065-05JET	50	35,0	65	15	195	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05JET	50	35,0	65	15	195	70	0,7	5	LC..1605..
	6	C5-CFIR-35075-06JET	50	35,0	75	18	195	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06JET	50	35,0	75	18	195	70	0,8	6	LC..1606..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFIR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6											
	3	C6-CFIR-45065-03JET	63	45,0	65	9	195	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03JET	63	45,0	65	9	195	70	1,1	3	LC..1603..
	4	C6-CFIR-45065-04JET	63	45,0	65	12	195	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04JET	63	45,0	65	12	195	70	1,1	4	LC..1604..
	5	C6-CFIR-45070-05JET	63	45,0	70	15	195	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05JET	63	45,0	70	15	195	70	1,1	5	LC..1605..
	6	C6-CFIR-45075-06JET	63	45,0	75	18	195	70	1,2	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06JET	63	45,0	75	18	195	70	1,2	6	LC..1606..
	8	C6-CFIR-45085-08JET	63	45,0	85	24	195	70	1,3	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45085-08JET	63	45,0	85	24	195	70	1,3	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFMR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 5 x CW

C.-CFMR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4											
	3	C4-CFMR-27070-03JET	40	27,0	70	15	195	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFML-27070-03JET	40	27,0	70	15	195	70	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CFMR-27070-04JET	40	27,0	70	20	195	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFML-27070-04JET	40	27,0	70	20	195	70	0,5	4	LC..1604..
	3	C5-CFMR-35070-03JET	50	35,0	70	15	195	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFML-35070-03JET	50	35,0	70	15	195	70	0,7	3	LC..1603..
	4	C5-CFMR-35075-04JET	50	35,0	75	20	195	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFML-35075-04JET	50	35,0	75	20	195	70	0,7	4	LC..1604..
	5	C5-CFMR-35075-05JET	50	35,0	75	25	195	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFML-35075-05JET	50	35,0	75	25	195	70	0,7	5	LC..1605..
	6	C5-CFMR-35085-06JET	50	35,0	85	30	195	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFML-35085-06JET	50	35,0	85	30	195	70	0,8	6	LC..1606..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFMR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFMR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFMR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFMR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFMR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 5 x CW

C.-CFMR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6											
	3	C6-CFMR-45080-03JET	63	45,0	80	15	195	70	2,0	3	LC..1603..
		C6-CFML-45080-03JET	63	45,0	80	15	195	70	2,0	3	LC..1603..
	4	C6-CFMR-45080-04JET	63	45,0	80	20	195	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFML-45080-04JET	63	45,0	80	20	195	70	1,2	4	LC..1604..
	5	C6-CFMR-45080-05JET	63	45,0	80	25	195	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFML-45080-05JET	63	45,0	80	25	195	70	1,1	5	LC..1605..
	6	C6-CFMR-45085-06JET	63	45,0	85	30	195	70	1,2	6	LC..1606..
		C6-CFML-45085-06JET	63	45,0	85	30	195	70	1,2	6	LC..1606..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFMR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFMR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFMR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFMR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFOR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4											
	3	C4-CFOR-27070-03-JET	40	27,0	70	18	195	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03-JET	40	27,0	70	18	195	70	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CFOR-27080-04-JET	40	27,0	80	24	195	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04-JET	40	27,0	80	24	195	70	0,5	4	LC..1604..
	5	C4-CFOR-27085-05-JET	40	27,0	85	30	195	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05-JET	40	27,0	85	30	195	70	0,5	5	LC..1605..
C5											
	3	C5-CFOR-35070-03-JET	50	35,0	70	18	195	70	0,7	6	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03-JET	50	35,0	70	18	195	70	0,7	6	LC..1603..
	4	C5-CFOR-35080-04-JET	50	35,0	80	24	195	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04-JET	50	35,0	80	24	195	70	0,8	4	LC..1604..
	5	C5-CFOR-35085-05-JET	50	35,0	85	30	195	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05-JET	50	35,0	85	30	195	70	0,8	5	LC..1605..
	6	C5-CFOR-35100-06-JET	50	35,0	100	36	195	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06-JET	50	35,0	100	36	195	70	1,0	6	LC..1606..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

C.-CFOR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6											
	3	C6-CFOR-45075-03-JET	63	45,0	75	18	195	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03-JET	63	45,0	75	18	195	70	1,2	3	LC..1603..
	4	C6-CFOR-45080-04-JET	63	45,0	80	24	195	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04-JET	63	45,0	80	24	195	70	1,1	4	LC..1604..
	5	C6-CFOR-45090-05-JET	63	45,0	90	30	195	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05-JET	63	45,0	90	30	195	70	1,2	5	LC..1605..
	6	C6-CFOR-45100-06-JET	63	45,0	100	36	195	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06-JET	63	45,0	100	36	195	70	1,3	6	LC..1606..
	8	C6-CFOR-45115-08-JET	63	45,0	115	48	195	70	1,4	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08-JET	63	45,0	115	48	195	70	1,4	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm, LCGF/LCMF30.. = 28 mm

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CFOR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650

C.-CZFR/L...JET



C.-CZFR/L...RBJET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 12,5 x CW

C.-CFZR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4											
	2	C4-CFZR-22075-2802JET	40	22,0	75	26	–	70	0,5	2	LC..2802..
		C4-CFZL-22075-2802JET	40	22,0	75	26	–	70	0,5	2	LC..2802..
C5											
	2	C5-CFZR-27075-2802JET	50	27,0	75	26	–	70	0,7	2	LC..2802..
		C5-CFZL-27075-2802JET	50	27,0	75	26	–	70	0,7	2	LC..2802..
C6											
	2	C6-CFZR-33075-2802JET	63	33,0	75	26	–	70	1,0	2	LC..2802..
		C6-CFZL-33075-2802JET	63	33,0	75	26	–	70	1,0	2	LC..2802..
C4											
	2	C4-CFZR-22075-2802RBJET	40	22,0	75	26	52	70	0,6	2	LC..2802..
		C4-CFZL-22075-2802RBJET	40	22,0	75	26	52	70	0,6	2	LC..2802..
C5											
	2	C5-CFZR-27075-2802RBJET	50	27,0	75	26	52	70	0,7	2	LC..2802..
		C5-CFZL-27075-2802RBJET	50	27,0	75	26	52	70	0,7	2	LC..2802..
C6											
	2	C6-CFZR-33075-2802RBJET	63	33,0	75	26	52	70	1,1	2	LC..2802..
		C6-CFZL-33075-2802RBJET	63	33,0	75	26	52	70	1,1	2	LC..2802..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFZR/L..-02	4SMS795	TCEI0513	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 650-664, 666-667

C.-CF.N-.RBJET



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CF.N-.RBJET



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX	CUTDIA*	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4											
	2	C4-CFZN-00075-2802RBJET	40	1,0	75	26	52	70	0,5	2	LC..2802..
	3	C4-CFXN-00090-03RBJET	40	1,5	90	32	64	70	0,6	3	LC..1603..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub
CFZN/CFXN	4SMS795	TCEI0513

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	3	C4-CFIR-27060-03L080055-JET	55	80	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIR-27060-03L100070-JET	70	100	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIR-27060-03L130090-JET	90	130	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIR-27060-03L170110-JET	110	170	40	27	60	9	70	0,4	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27060-03R080055-JET	55	80	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27060-03R100070-JET	70	100	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27060-03R130090-JET	90	130	40	27	60	9	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27060-03R170110-JET	110	170	40	27	60	9	70	0,4	3	LC..1603..
	4	C4-CFIR-27065-04L080055-JET	55	80	40	27	65	12	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFIR-27065-04L100070-JET	70	100	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIR-27065-04L130090-JET	90	130	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIR-27065-04L170110-JET	110	170	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIR-27065-04L230140-JET	140	230	40	27	65	12	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27065-04R080055-JET	55	80	40	27	65	12	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27065-04R100070-JET	70	100	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27065-04R130090-JET	90	130	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27065-04R170110-JET	110	170	40	27	65	12	70	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27065-04R230140-JET	140	230	40	27	65	12	70	0,5	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	5	C4-CFIR-27065-05L080055-JET	55	80	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIR-27065-05L100070-JET	70	100	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIR-27065-05L130090-JET	90	130	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIR-27065-05L170110-JET	110	170	40	27	65	15	70	0,4	5	LC..1605..
		C4-CFIR-27065-05L230140-JET	140	230	40	27	65	15	70	0,4	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05R080055-JET	55	80	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05R100070-JET	70	100	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05R130090-JET	90	130	40	27	65	15	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05R170110-JET	110	170	40	27	65	15	70	0,4	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27065-05R230140-JET	140	230	40	27	65	15	70	0,4	5	LC..1605..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	3	C5-CFIR-35060-03L080055-JET	55	80	50	35	60	9	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFIR-35060-03L100070-JET	70	100	50	35	60	9	70	0,6	3	LC..1603..
		C5-CFIR-35060-03L130090-JET	90	130	50	35	60	9	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFIR-35060-03L170110-JET	110	170	50	35	60	9	70	0,6	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03R080055-JET	55	80	50	35	60	9	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03R100070-JET	70	100	50	35	60	9	70	0,6	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03R130090-JET	90	130	50	35	60	9	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03R170110-JET	110	170	50	35	60	9	70	0,6	3	LC..1603..
	4	C5-CFIR-35065-04L080055-JET	55	80	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIR-35065-04L100070-JET	70	100	50	35	65	12	70	0,6	4	LC..1604..
		C5-CFIR-35065-04L130090-JET	90	130	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIR-35065-04L170110-JET	110	170	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIR-35065-04L230140-JET	140	230	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04R080055-JET	55	80	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04R100070-JET	70	100	50	35	65	12	70	0,6	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04R130090-JET	90	130	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04R170110-JET	110	170	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35065-04R230140-JET	140	230	50	35	65	12	70	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	5	C5-CFIR-35065-05L080055-JET	55	80	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIR-35065-05L100070-JET	70	100	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIR-35065-05L130090-JET	90	130	50	35	65	15	70	0,6	5	LC..1605..
		C5-CFIR-35065-05L170110-JET	110	170	50	35	65	15	70	0,6	5	LC..1605..
		C5-CFIR-35065-05L230140-JET	140	230	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05R080055-JET	55	80	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05R100070-JET	70	100	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05R130090-JET	90	130	50	35	65	15	70	0,6	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05R170110-JET	110	170	50	35	65	15	70	0,6	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35065-05R230140-JET	140	230	50	35	65	15	70	0,7	5	LC..1605..
	6	C5-CFIR-35075-06L080055-JET	55	80	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIR-35075-06L100070-JET	70	100	50	35	75	18	70	0,6	6	LC..1606..
		C5-CFIR-35075-06L130090-JET	90	130	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIR-35075-06L170110-JET	110	170	50	35	75	18	70	0,6	6	LC..1606..
		C5-CFIR-35075-06L230140-JET	140	230	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06R080055-JET	55	80	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06R100070-JET	70	100	50	35	75	18	70	0,6	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06R130090-JET	90	130	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06R170110-JET	110	170	50	35	75	18	70	0,6	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35075-06R230140-JET	140	230	50	35	75	18	70	0,8	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	3	C6-CFIR-45065-03L080055-JET	55	80	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIR-45065-03L100070-JET	70	100	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIR-45065-03L130090-JET	90	130	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIR-45065-03L170110-JET	110	170	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03R080055-JET	55	80	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03R100070-JET	70	100	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03R130090-JET	90	130	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03R170110-JET	110	170	63	45	65	9	70	1,1	3	LC..1603..
	4	C6-CFIR-45065-04L080055-JET	55	80	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIR-45065-04L100070-JET	70	100	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIR-45065-04L130090-JET	90	30	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIR-45065-04L170110-JET	110	170	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIR-45065-04L230140-JET	140	230	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04R080055-JET	55	80	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04R100070-JET	70	100	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04R130090-JET	90	130	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04R170110-JET	110	170	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04R230140-JET	140	230	63	45	65	12	70	1,1	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	5	C6-CFIR-45070-05L080055-JET	55	80	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIR-45070-05L100070-JET	70	100	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIR-45070-05L130090-JET	90	130	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIR-45070-05L170110-JET	110	170	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIR-45070-05L230140-JET	140	230	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05R080055-JET	55	80	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05R100070-JET	70	100	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05R130090-JET	90	130	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05R170110-JET	110	170	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45070-05R230140-JET	140	230	63	45	70	15	70	1,1	5	LC..1605..
	6	C6-CFIR-45075-06L080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIR-45075-06L100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIR-45075-06L130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIR-45075-06L170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIR-45075-06L230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06R080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06R100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06R130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06R170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45075-06R230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,1	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	8	C6-CFIR-45085-08L130090-JET	90	130	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIR-45085-08L170110-JET	110	170	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIR-45085-08L230140-JET	140	230	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIR-45085-08L500200-JET	200	500	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45085-08R130090-JET	90	130	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45085-08R170110-JET	110	170	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45085-08R230140-JET	140	230	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45085-08R500200-JET	200	500	63	45	85	24	70	1,2	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	3	C4-CFOR-27070-03L080055-JET	55	80	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03L100070-JET	70	100	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03L130090-JET	90	130	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03L170110-JET	110	170	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03L230140-JET	140	230	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03L500200-JET	200	500	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R080055-JET	55	80	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R100070-JET	70	100	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R130090-JET	90	130	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R170110-JET	110	170	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R230140-JET	140	230	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03R500200-JET	200	500	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CFOR-27080-04L080055-JET	55	80	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04L100070-JET	70	100	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04L130090-JET	90	130	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04L170110-JET	110	170	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04L230140-JET	140	230	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04L500200-JET	200	500	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R080055-JET	55	80	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R100070-JET	70	100	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R130090-JET	90	130	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R170110-JET	110	170	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R230140-JET	140	230	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04R500200-JET	200	500	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	5	C4-CFOR-27085-05L080055-JET	55	80	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05L100070-JET	70	100	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05L130090-JET	90	130	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05L170110-JET	110	170	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05L230140-JET	140	230	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05L500200-JET	200	500	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R080055-JET	55	80	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R100070-JET	70	100	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R130090-JET	90	130	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R170110-JET	110	170	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R230140-JET	140	230	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05R500200-JET	200	500	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	3	C5-CFOR-35070-03L080055-JET	55	80	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03L100070-JET	70	100	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03L130090-JET	90	130	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03L170110-JET	110	170	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03L230140-JET	140	230	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03L500200-JET	200	500	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R080055-JET	55	80	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R100070-JET	70	100	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R130090-JET	90	130	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R170110-JET	110	170	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R230140-JET	140	230	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03R500200-JET	200	500	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
	4	C5-CFOR-35080-04L080055-JET	55	80	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04L100070-JET	70	100	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04L130090-JET	90	130	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04L170110-JET	110	170	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04L230140-JET	140	230	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04L500200-JET	200	500	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R080055-JET	55	80	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R100070-JET	70	100	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R130090-JET	90	130	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R170110-JET	110	170	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R230140-JET	140	230	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04R500200-JET	200	500	50	35	80	24	70	0,8	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	5	C5-CFOR-35085-05L080055-JET	55	80	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05L100070-JET	70	100	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05L130090-JET	90	130	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05L170110-JET	110	170	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05L230140-JET	140	230	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05L500200-JET	200	500	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R080055-JET	55	80	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R100070-JET	70	100	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R130090-JET	90	130	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R170110-JET	110	170	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R230140-JET	140	230	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05R500200-JET	200	500	50	35	85	30	70	0,8	5	LC..1605..
	6	C5-CFOR-35100-06L080055-JET	55	80	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06L100070-JET	70	100	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06L130090-JET	90	130	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06L170110-JET	110	170	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06L230140-JET	140	230	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06L500200-JET	200	500	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R080055-JET	55	80	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R100070-JET	70	100	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R130090-JET	90	130	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R170110-JET	110	170	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R230140-JET	140	230	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06R500200-JET	200	500	50	35	100	36	70	1,0	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	3	C6-CFOR-45075-03L080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03L100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03L130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03L170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03L230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03L500200-JET	200	500	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03R500200-JET	200	500	63	45	75	18	70	1,2	3	LC..1603..
	4	C6-CFOR-45080-04L080055-JET	55	80	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04L100070-JET	70	100	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04L130090-JET	90	130	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04L170110-JET	110	170	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04L230140-JET	140	230	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04L500200-JET	200	500	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R080055-JET	55	80	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R100070-JET	70	100	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R130090-JET	90	130	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R170110-JET	110	170	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R230140-JET	140	230	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04R500200-JET	200	500	63	45	80	24	70	1,2	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	5	C6-CFOR-45090-05L080055-JET	55	80	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05L100070-JET	70	100	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05L130090-JET	90	130	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05L170110-JET	110	170	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05L230140-JET	140	230	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05L500200-JET	200	500	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R080055-JET	55	80	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R100070-JET	70	100	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R130090-JET	90	130	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R170110-JET	110	170	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R230140-JET	140	230	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05R500200-JET	200	500	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
	6	C6-CFOR-45100-06L080055-JET	55	80	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06L100070-JET	70	100	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06L130090-JET	90	130	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06L170110-JET	110	170	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06L230140-JET	140	230	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06L500200-JET	200	500	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R080055-JET	55	80	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R100070-JET	70	100	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R130090-JET	90	130	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R170110-JET	110	170	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R230140-JET	140	230	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06R500200-JET	200	500	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	8	C6-CFOR-45115-08L130090-JET	90	130	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08L170110-JET	110	170	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08L230140-JET	140	230	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08L500200-JET	200	500	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08R130090-JET	90	130	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08R170110-JET	110	170	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08R230140-JET	140	230	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08R500200-JET	200	500	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

**Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF30.. = 28 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	3	C4-CFOR-27070-03R080055-JET	55	80	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03R100070-JET	70	100	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03R130090-JET	90	130	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03R170110-JET	110	170	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03R230140-JET	140	230	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOR-27070-03R500200-JET	200	500	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L080055-JET	55	80	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L100070-JET	70	100	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L130090-JET	90	130	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L170110-JET	110	170	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L230140-JET	140	230	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
		C4-CFOL-27070-03L500200-JET	200	500	40	27	70	18	70	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CFOR-27080-04R080055-JET	55	80	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04R100070-JET	70	100	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04R130090-JET	90	130	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04R170110-JET	110	170	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04R230140-JET	140	230	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOR-27080-04R500200-JET	200	500	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L080055-JET	55	80	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L100070-JET	70	100	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L130090-JET	90	130	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L170110-JET	110	170	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L230140-JET	140	230	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..
		C4-CFOL-27080-04L500200-JET	200	500	40	27	80	24	70	0,5	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C4												
	5	C4-CFOR-27085-05R080055-JET	55	80	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05R100070-JET	70	100	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05R130090-JET	90	130	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05R170110-JET	110	170	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05R230140-JET	140	230	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOR-27085-05R500200-JET	200	500	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L080055-JET	55	80	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L100070-JET	70	100	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L130090-JET	90	130	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L170110-JET	110	170	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L230140-JET	140	230	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..
		C4-CFOL-27085-05L500200-JET	200	500	40	27	85	30	70	0,5	5	LC..1605..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	3	C5-CFOR-35070-03R080055-JET	55	80	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03R100070-JET	70	100	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03R130090-JET	90	130	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03R170110-JET	110	170	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03R230140-JET	140	230	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOR-35070-03R500200-JET	200	500	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L080055-JET	55	80	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L100070-JET	70	100	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L130090-JET	90	130	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L170110-JET	110	170	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L230140-JET	140	230	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
		C5-CFOL-35070-03L500200-JET	200	500	50	35	70	18	70	0,7	3	LC..1603..
	4	C5-CFOR-35080-04R080055-JET	55	80	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04R100070-JET	70	100	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04R130090-JET	90	130	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04R170110-JET	110	170	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04R230140-JET	140	230	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOR-35080-04R500200-JET	200	500	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L080055-JET	55	80	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L100070-JET	70	100	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L130090-JET	90	130	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L170110-JET	110	170	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L230140-JET	140	230	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..
		C5-CFOL-35080-04L500200-JET	200	500	50	35	80	24	70	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C5												
	5	C5-CFOR-35085-05R080055-JET	55	80	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05R100070-JET	70	100	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05R130090-JET	90	130	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05R170110-JET	110	170	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05R230140-JET	140	230	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOR-35085-05R500200-JET	200	500	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L080055-JET	55	80	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L100070-JET	70	100	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L130090-JET	90	130	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L170110-JET	110	170	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L230140-JET	140	230	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
		C5-CFOL-35085-05L500200-JET	200	500	50	35	85	30	70	0,7	5	LC..1605..
	6	C5-CFOR-35100-06R080055-JET	55	80	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06R100070-JET	70	100	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06R130090-JET	90	130	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06R170110-JET	110	170	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06R230140-JET	140	230	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOR-35100-06R500200-JET	200	500	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L080055-JET	50	80	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L100070-JET	70	100	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L130090-JET	90	130	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L170110-JET	110	170	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L230140-JET	140	230	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..
		C5-CFOL-35100-06L500200-JET	200	500	50	35	100	36	70	0,9	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	3	C6-CFOR-45075-03R080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03R100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03R130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03R170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03R230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOR-45075-03R500200-JET	200	500	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L080055-JET	55	80	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L100070-JET	70	100	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L130090-JET	90	130	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L170110-JET	110	170	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L230140-JET	140	230	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
		C6-CFOL-45075-03L500200-JET	200	500	63	45	75	18	70	1,1	3	LC..1603..
	4	C6-CFOR-45080-04R080055-JET	55	80	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04R100070-JET	70	100	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04R130090-JET	90	130	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04R170110-JET	110	170	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04R230140-JET	140	230	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOR-45080-04R500200-JET	200	500	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L080055-JET	55	80	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L100070-JET	70	100	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L130090-JET	90	130	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L170110-JET	110	170	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L230140-JET	140	230	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..
		C6-CFOL-45080-04L500200-JET	200	500	63	45	80	24	70	1,1	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFOR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	5	C6-CFOR-45090-05R080055-JET	55	80	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05R100070-JET	70	100	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05R130090-JET	90	130	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05R170110-JET	110	170	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05R230140-JET	140	230	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOR-45090-05R500200-JET	200	500	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L080055-JET	55	80	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L100070-JET	70	100	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L130090-JET	90	130	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L170110-JET	110	170	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L230140-JET	140	230	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
		C6-CFOL-45090-05L500200-JET	200	500	63	45	90	30	70	1,2	5	LC..1605..
	6	C6-CFOR-45100-06R080055-JET	55	80	63	45	100	36	70	1,2	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06R100070-JET	70	100	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06R130090-JET	90	130	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06R170110-JET	110	170	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06R230140-JET	140	230	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOR-45100-06R500200-JET	200	500	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L080055-JET	55	80	63	45	100	36	70	1,2	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L100070-JET	70	100	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L130090-JET	90	130	63	45	100	36	70	1,4	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L170110-JET	110	170	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L230140-JET	140	230	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..
		C6-CFOL-45100-06L500200-JET	200	500	63	45	100	36	70	1,3	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	6,0
CFOR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

C.-CFOR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	DCSFMS	WF	LF	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
C6												
	8	C6-CFOR-45115-08R130090-JET	90	130	63	45	115	48	70	1,3	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08R170110-JET	110	170	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08R230140-JET	140	230	63	45	115	48	70	1,3	8	LC..3008..
		C6-CFOR-45115-08R500200-JET	200	500	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08L130090-JET	90	130	63	45	115	48	70	1,3	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08L170110-JET	110	170	63	45	115	48	70	1,5	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08L230140-JET	140	230	63	45	115	48	70	1,3	8	LC..3008..
		C6-CFOL-45115-08L500200-JET	200	500	63	45	115	48	70	1,4	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

**Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF30.. = 28 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CFIR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFIR2020K03JET	20	20	125	21,5	33	9	275	0,4	3	LC..1603..
	CFIR2525M03JET	25	25	150	26,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIR3225P03JET	32	25	170	26,5	33	9	275	1,0	3	LC..1603..
	CFIL2020K03JET	20	20	125	21,5	33	9	275	0,4	3	LC..1603..
	CFIL2525M03JET	25	25	150	26,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL3225P03JET	32	25	170	26,5	33	9	275	1,0	3	LC..1603..
4	CFIR2020K04JET	20	20	125	21,5	39	12	275	0,4	4	LC..1604..
	CFIR2525M04JET	25	25	150	26,5	39	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIR3225P04JET	32	25	170	26,5	39	12	275	1,0	4	LC..1604..
	CFIL2020K04JET	20	20	125	21,5	39	12	275	0,4	4	LC..1604..
	CFIL2525M04JET	25	25	150	26,5	39	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL3225P04JET	32	25	170	26,5	39	12	275	1,0	4	LC..1604..
5	CFIR2020K05JET	20	20	125	21,5	40	15	275	0,4	5	LC..1605..
	CFIR2525M05JET	25	25	150	26,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIR3225P05JET	32	25	170	26,5	40	15	275	1,0	5	LC..1605..
	CFIL2020K05JET	20	20	125	21,5	40	15	275	0,4	5	LC..1605..
	CFIL2525M05JET	25	25	150	26,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL3225P05JET	32	25	170	26,5	40	15	275	1,0	5	LC..1605..

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-662, 666-667

CFIR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
6	CFIR2020K06JET	20	20	125	21,5	47	18	275	0,4	6	LC..1606..
	CFIR2525M06JET	25	25	150	26,5	47	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIR3225P06JET	32	25	170	26,5	47	18	275	1,0	6	LC..1606..
	CFIL2020K06JET	20	20	125	21,5	47	18	275	0,4	6	LC..1606..
	CFIL2525M06JET	25	25	150	26,5	47	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL3225P06JET	32	25	170	26,5	47	18	275	1,0	6	LC..1606..
8	CFIR2525M08JET	25	25	150	28,0	57	24	275	0,7	8	LC..3008..
	CFIR3225P08JET	32	25	170	28,0	57	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIL2525M08JET	25	25	150	28,0	57	24	275	0,7	8	LC..3008..
	CFIL3225P08JET	32	25	170	28,0	57	24	275	1,0	8	LC..3008..

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L20..-06	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	JET-P1/8-5MM	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CFMR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 5 x CW

CFMR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFMR2020K03JET	20	20	125	21,5	41	15	275	0,4	3	LC..1603..
	CFMR2525M03JET	25	25	150	26,5	41	15	275	0,7	3	LC..1603..
	CFMR3225P03JET	32	25	170	26,5	41	15	275	1,0	3	LC..1603..
	CFML2525M03JET	25	25	150	26,5	41	15	275	0,7	3	LC..1603..
	CFML3225P03JET	32	25	170	26,5	41	15	275	1,0	3	LC..1603..
	CFML2020K03JET	20	20	125	21,5	41	15	275	0,4	3	LC..1603..
4	CFMR2020K04JET	20	20	125	21,5	45	20	275	0,4	4	LC..1604..
	CFMR2525M04JET	25	25	150	26,5	45	20	275	0,7	4	LC..1604..
	CFMR3225P04JET	32	25	170	26,5	45	20	275	1,0	4	LC..1604..
	CFML2020K04JET	20	20	125	21,5	45	20	275	0,4	4	LC..1604..
	CFML2525M04JET	25	25	150	26,5	45	20	275	0,7	4	LC..1604..
	CFML3225P04JET	32	25	170	26,5	45	20	275	1,0	4	LC..1604..
5	CFMR2525M05JET	25	25	150	26,5	56	25	275	0,7	5	LC..1605..
	CFMR3225P05JET	32	25	170	26,5	56	25	275	0,9	5	LC..1605..
	CFML2525M05JET	25	25	150	26,5	56	25	275	0,7	5	LC..1605..
	CFML3225P05JET	32	25	170	26,5	56	25	275	0,9	5	LC..1605..
6	CFMR2525M06JET	25	25	150	26,5	67	30	275	0,7	6	LC..1606..
	CFMR3225P06JET	32	25	170	26,5	67	30	275	0,9	6	LC..1606..
	CFML2525M06JET	25	25	150	26,5	67	30	275	0,7	6	LC..1606..
	CFML3225P06JET	32	25	170	26,5	67	30	275	0,9	6	LC..1606..

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFMR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFMR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFMR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFMR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650

CFOR/L..RBJET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CUTDIA*	CP***	KG	Velikost lůžka	
2	CFOR1212K1902RBJET	12	12	125	12,0	27,0	25,4	275	0,2	2	LC..1902..
	CFOR1616K1902RBJET	16	16	125	16,0	27,0	25,4	275	0,3	2	LC..1902..
	CFOL1212K1902RBJET	12	12	125	12,0	27,0	25,4	275	0,2	2	LC..1902..
	CFOL1616K1902RBJET	16	16	125	16,0	27,0	25,4	275	0,3	2	LC..1902..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..19	T15P-7S	L85012-T15P	5,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení	Podložka
CFOR/L..19	JET-ADM6	JET-CS0610

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650

CFSR/L..RBJET



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 8 x CW

CFSR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CUTDIA*	CP***	KG	Velikost lůžka	
2	CFSR2020M1902RBJET	20	20	150	20,0	38,2	33,0	275	0,5	02	LC..1902..
	CFSL2020M1902RBJET	20	20	150	20,0	38,2	33,0	275	0,5	02	LC..1902..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFSR/L..-19	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 12,5 x CW

CFZR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA*	CP***	KG	Velikost lůžka	
2	CFZR2020M2802JET	20	20	150	20,0	50,0	26,0	–	275	0,4	02	LC..2802..
	CFZR2525M2802JET	25	25	150	25,0	50,0	26,0	–	275	0,6	02	LC..2802..
	CFZL2020M2802JET	20	20	150	20,0	50,0	26,0	–	275	0,4	02	LC..2802..
	CFZL2525M2802JET	25	25	150	25,0	50,0	26,0	–	275	0,6	02	LC..2802..
2	CFZR2020M2802RBJET	20	20	150	20,0	51,7	26,0	52,0	275	0,5	02	LC..2802..
	CFZR2525M2802RBJET	25	25	150	25,0	51,7	26,0	52,0	275	0,7	02	LC..2802..
	CFZL2020M2802RBJET	20	20	150	20,0	51,7	26,0	52,0	275	0,5	02	LC..2802..
	CFZL2525M2802RBJET	25	25	150	25,0	51,7	26,0	52,0	275	0,7	02	LC..2802..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFSR/L..-28	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...L...JET, CFIL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFIR2525M03L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	33,0	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	33,0	9	275	0,7	3	LC..1603..
4	CFIR2525M04L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	36,0	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	36,0	12	275	0,7	4	LC..1604..
5	CFIR2525M05L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	40,0	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	40,0	15	275	0,7	5	LC..1605..
6	CFIR2525M06L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	46,0	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	46,0	18	275	0,7	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...R...JET, CFIL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFIR2525M03R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIR2525M03R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIR2525M03R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIR2525M03R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	33	9	275	0,7	3	LC..1603..
4	CFIR2525M04R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	36	12	275	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR...R...JET, CFIL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm									CP***	KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX**				
5	CFIR2525M05R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	40	15	275	0,7	5	LC..1605..
6	CFIR2525M06R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	46	18	275	0,7	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFIR...R...JET, CFIL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX	CP***	KG	Velikost lůžka	
8	CFIR3225P08R130090-JET	90	130	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08R170110-JET	110	170	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08R230140-JET	140	230	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08R500200-JET	200	500	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08L130090-JET	90	130	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08L170110-JET	110	170	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08L230140-JET	140	230	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08L500200-JET	200	500	32	25	170	26,5	1,5	56	24	275	1,0	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	JET-P1/8-5MM	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFOR2525M03L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
4	CFOR2525M04L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
5	CFOR2525M05L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
6	CFOR2525M06L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFOR...L...JET, CFOL...R...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
8	CFOR3225P08L130090-JET	90	130	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08L170110-JET	110	170	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08L230140-JET	140	230	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08L500200-JET	200	500	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08R130090-JET	90	130	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08R170110-JET	110	170	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08R230140-JET	140	230	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08R500200-JET	200	500	32	25	170	28,0	83	48	275	0,9	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

**Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF30.. = 28 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	JET-P1/8-5MM	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX**	CP***	KG	Velikost lůžka	
3	CFOR2525M03R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOR2525M03R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
	CFOL2525M03L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	43	18	275	0,7	3	LC..1603..
4	CFOR2525M04R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOR2525M04R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..
	CFOL2525M04L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	51	24	275	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	JET-P1/8-5MM	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm									CP***	KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX**				
5	CFOR2525M05R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOR2525M05R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
	CFOL2525M05L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	59	30	275	0,7	5	LC..1605..
6	CFOR2525M06R080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06R100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06R130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06R170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06R230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOR2525M06R500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L080055-JET	55	80	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L100070-JET	70	100	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L130090-JET	90	130	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L170110-JET	110	170	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L230140-JET	140	230	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..
	CFOL2525M06L500200-JET	200	500	25	25	150	26,5	1,5	70	36	275	0,7	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	JET-P1/8-5MM	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	JET-P1/8-5MM	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFOR...R...JET, CFOL...L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 6 x CW

CFOR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm									CP***	KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	WF2	LH	CDX**				
8	CFOR3225P08R130090-JET	90	130	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08R170110-JET	110	170	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08R230140-JET	140	230	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOR3225P08R500200-JET	200	500	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08L130090-JET	90	130	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08L170110-JET	110	170	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08L230140-JET	140	230	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..
	CFOL3225P08L500200-JET	200	500	32	25	170	26,5	1,5	83	48	275	0,9	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

**Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF30.. = 28 mm
*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	JET-P1/8-5MM	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764

Držáky břitových destiček LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

C.-CFIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
C4										
	3	C4-CFIR-27055-03	40	27,0	55	9	195	0,4	3	LC..1603..
		C4-CFIL-27055-03	40	27,0	55	9	195	0,4	3	LC..1603..
	4	C4-CFIR-27055-04	40	27,0	55	12	195	0,4	4	LC..1604..
		C4-CFIL-27055-04	40	27,0	55	12	195	0,4	4	LC..1604..
	5	C4-CFIR-27055-05	40	27,0	55	15	195	0,4	5	LC..1605..
		C4-CFIL-27055-05	40	27,0	55	15	195	0,4	5	LC..1605..
C5										
	3	C5-CFIR-35060-03	50	35,0	60	9	195	0,6	3	LC..1603..
		C5-CFIL-35060-03	50	35,0	60	9	195	0,6	3	LC..1603..
	4	C5-CFIR-35060-04	50	35,0	60	12	195	0,6	4	LC..1604..
		C5-CFIL-35060-04	50	35,0	60	12	195	0,6	4	LC..1604..
	5	C5-CFIR-35060-05	50	35,0	60	15	195	0,6	5	LC..1605..
		C5-CFIL-35060-05	50	35,0	60	15	195	0,6	5	LC..1605..
	6	C5-CFIR-35065-06	50	35,0	65	18	195	0,7	6	LC..1606..
		C5-CFIL-35065-06	50	35,0	65	18	195	0,7	6	LC..1606..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Utahovací moment Nm
C4..-03	3SMS795	MC6S4X18	CN6	3,5
C4..-04	4SMS795	MC6S5X18	CN6	5,0
C4..-05	4SMS795	MC6S5X18	CN6	5,0
C5..-03	3SMS795	MC6S4X18	CN7	3,5
C5..-04	4SMS795	MC6S5X18	CN7	5,0
C5..-05	4SMS795	MC6S5X18	CN7	5,0
C5..-06	6SMS795	TCEI0815	CN7	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

C.-CFIR/L



C.-CFIR/L-08



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

C.-CFIR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
C6										
	3	C6-CFIR-45065-03	63	45,0	65	9	195	1,0	3	LC..1603..
		C6-CFIL-45065-03	63	45,0	65	9	195	1,0	3	LC..1603..
	4	C6-CFIR-45065-04	63	45,0	65	12	195	1,0	4	LC..1604..
		C6-CFIL-45065-04	63	45,0	65	12	195	1,0	4	LC..1604..
	5	C6-CFIR-45065-05	63	45,0	65	15	195	1,0	5	LC..1605..
		C6-CFIL-45065-05	63	45,0	65	15	195	1,0	5	LC..1605..
	6	C6-CFIR-45065-06	63	45,0	65	18	195	1,0	6	LC..1606..
		C6-CFIL-45065-06	63	45,0	65	18	195	1,0	6	LC..1606..
	8	C6-CFIR-45075-08	63	45,0	75	24	195	1,2	8	LC..3008..
		C6-CFIL-45075-08	63	45,0	75	24	195	1,2	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Tryska chlazení	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	3SMS795	MC6S4X18	CN7	3,5
CFIR/L..-04	4SMS795	MC6S5X18	CN7	5,0
CFIR/L..-05	4SMS795	MC6S5X18	CN7	5,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	CN7	10,0
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI0825	CN7	10,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667







Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
3	CFIR1212M03	12	12	150	12,0	31,0	9	–	0,2	3	LC..1603..
	CFIR1616H03	16	16	100	16,0	28,0	9	–	0,2	3	LC..1603..
	CFIR2020K03	20	20	125	21,5	28,0	9	–	0,4	3	LC..1603..
	CFIR2525M03	25	25	150	26,5	28,0	9	195	0,7	3	LC..1603..
	CFIR3225P03	32	25	170	26,5	28,0	9	195	1,0	3	LC..1603..
	CFIL1212M03	12	12	150	12,0	31,0	9	–	0,2	3	LC..1603..
	CFIL1616H03	16	16	100	16,0	28,0	9	–	0,2	3	LC..1603..
	CFIL2020K03	20	20	125	21,5	28,0	9	–	0,4	3	LC..1603..
	CFIL2525M03	25	25	150	26,5	28,0	9	195	0,7	3	LC..1603..
	CFIL3225P03	32	25	170	26,5	28,0	9	195	1,0	3	LC..1603..
4	CFIR1212M04	12	12	150	12,0	33,0	12	–	0,2	4	LC..1604..
	CFIR1616H04	16	16	100	16,0	31,0	12	–	0,2	4	LC..1604..
	CFIR2020K04	20	20	125	21,5	31,0	12	–	0,4	4	LC..1604..
	CFIR2525M04	25	25	150	26,5	31,0	12	195	0,7	4	LC..1604..
	CFIR3225P04	32	25	170	26,5	31,0	12	195	1,0	4	LC..1604..
	CFIL1212M04	12	12	150	12,0	33,0	12	–	0,2	4	LC..1604..
	CFIL1616H04	16	16	100	16,0	31,0	12	–	0,2	4	LC..1604..
	CFIL2020K04	20	20	125	21,5	31,0	12	–	0,4	4	LC..1604..
	CFIL2525M04	25	25	150	26,5	31,0	12	195	0,7	4	LC..1604..
	CFIL3225P04	32	25	170	26,5	31,0	12	195	1,0	4	LC..1604..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
..1212M03	3SMS795	TCEI0409	2,5
..1616H03	4SMS795	TCEI0509	6,0
..2020K03	4SMS795	TCEI0513	6,0
..2525M03	4SMS795	TCEI0513	6,0
..3225P03	4SMS795	TCEI0513	6,0
..1212M04	3SMS795	TCEI0409	3,5
..1616H04	5SMS795	TCEI0609	8,0
..2020K04	5SMS795	TCEI0613	8,0
..2525M04	5SMS795	TCEI0613	8,0
..3225P04	5SMS795	TCEI0613	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-662, 666-667

CFIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
5	CFIR2020K05	20	20	125	21,5	35,0	15	–	0,4	5	LC..1605..
	CFIR2525M05	25	25	150	26,5	35,0	15	195	0,7	5	LC..1605..
	CFIR3225P05	32	25	170	26,5	35,0	15	195	1,0	5	LC..1605..
	CFIL2020K05	20	20	125	21,5	35,0	15	–	0,4	5	LC..1605..
	CFIL2525M05	25	25	150	26,5	35,0	15	195	0,7	5	LC..1605..
	CFIL3225P05	32	25	170	26,5	35,0	15	195	1,0	5	LC..1605..
6	CFIR2020K06	20	20	125	21,5	42,0	18	–	0,4	6	LC..1606..
	CFIR2525M06	25	25	150	26,5	42,0	18	195	0,7	6	LC..1606..
	CFIR3225P06	32	25	170	26,5	42,0	18	195	1,0	6	LC..1606..
	CFIL2020K06	20	20	125	21,5	42,0	18	–	0,4	6	LC..1606..
	CFIL2525M06	25	25	150	26,5	42,0	18	195	0,7	6	LC..1606..
	CFIL3225P06	32	25	170	26,5	42,0	18	195	1,0	6	LC..1606..
8	CFIR2525M08	25	25	150	28,0	55,0	24	195	0,7	8	LC..3008..
	CFIR3225P08	32	25	170	28,0	55,0	24	195	1,0	8	LC..3008..
	CFIL2525M08	25	25	150	28,0	55,0	24	195	0,7	8	LC..3008..
	CFIL3225P08	32	25	170	28,0	55,0	24	195	1,0	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CFMR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 5 x CW

CFMR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
3	CFMR2020K03	20	20	125	21,5	36,0	15	–	0,4	3	LC..1603..
	CFMR2525M03	25	25	150	26,5	36,0	15	195	0,7	3	LC..1603..
	CFMR3225P03	32	25	170	26,5	36,0	15	195	1,0	3	LC..1603..
	CFML2020K03	20	20	125	21,5	36,0	15	–	0,4	3	LC..1603..
	CFML2525M03	25	25	150	26,5	36,0	15	195	0,7	3	LC..1603..
	CFML3225P03	32	25	170	26,5	36,0	15	195	1,0	3	LC..1603..
4	CFMR2020K04	20	20	125	21,5	39,0	20	–	0,4	4	LC..1604..
	CFMR2525M04	25	25	150	26,5	41,0	20	195	0,7	4	LC..1604..
	CFMR3225P04	32	25	170	26,5	41,0	20	195	1,0	4	LC..1604..
	CFML2020K04	20	20	125	21,5	39,0	20	–	0,4	4	LC..1604..
	CFML2525M04	25	25	150	26,5	41,0	20	195	0,7	4	LC..1604..
	CFML3225P04	32	25	170	26,5	41,0	20	195	1,0	4	LC..1604..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-662, 666-667

CFMR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 5 x CW

CFMR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
5	CFMR2020K05	20	20	125	21,5	50,0	25	–	0,4	5	LC..1605..
	CFMR2525M05	25	25	150	26,5	50,0	25	195	0,7	5	LC..1605..
	CFMR3225P05	32	25	170	26,5	50,0	25	195	1,0	5	LC..1605..
	CFML2020K05	20	20	125	21,5	50,0	25	–	0,4	5	LC..1605..
	CFML2525M05	25	25	150	26,5	50,0	25	195	0,7	5	LC..1605..
	CFML3225P05	32	25	170	26,5	50,0	25	195	1,0	5	LC..1605..
6	CFMR2020M06	20	20	150	21,5	60,0	30	–	0,5	6	LC..1606..
	CFMR2525M06	25	25	150	26,5	60,0	30	195	0,7	6	LC..1606..
	CFMR3225P06	32	25	170	26,5	60,0	30	195	1,0	6	LC..1606..
	CFML2020M06	20	20	150	21,5	60,0	30	–	0,5	6	LC..1606..
	CFML2525M06	25	25	150	26,5	60,0	30	195	0,7	6	LC..1606..
	CFML3225P06	32	25	170	26,5	60,0	30	195	1,0	6	LC..1606..
8	CFMR2525P08	25	25	170	28,0	74,0	40	195	0,8	8	LC..3008..
	CFMR3225P08	32	25	170	28,0	74,0	40	195	1,0	8	LC..3008..
	CFML2525P08	25	25	170	28,0	74,0	40	195	0,8	8	LC..3008..
	CFML3225P08	32	25	170	28,0	74,0	40	195	0,9	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm, LCGF/LCMF30.. = 28 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CFIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGN a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CF..1212, 1616



CF..2020, 2525



Je zobrazeno pravostranné provedení

CF.R/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CUTDIA*	KG	Velikost lůžka	
3	CFOR1212M03	12	12	150	12,0	32,1	37,0	0,2	3	LC..1603..
3	CFOL1212M03	12	12	150	12,0	32,1	37,0	0,2	3	LC..1603..
3	CFTR1616M03	16	16	150	16,0	42,0	50,0	0,3	3	LC..1603..
3	CFTR2020K03	20	20	125	21,5	43,0	50,0	0,4	3	LC..1603..
3	CFTR2525M03	25	25	150	26,5	42,5	50,0	0,7	3	LC..1603..
3	CFTL1616M03	16	16	150	16,0	42,0	50,0	0,3	3	LC..1603..
3	CFTL2020K03	20	20	125	21,5	43,0	50,0	0,4	3	LC..1603..
3	CFTL2525M03	25	25	150	26,5	42,5	50,0	0,7	3	LC..1603..
4	CFPR2020K04	20	20	125	21,5	43,0	50,0	0,4	4	LC..1604..
4	CFPR2525M04	25	25	150	26,5	43,0	50,0	0,7	4	LC..1604..
4	CFPL2020K04	20	20	125	21,5	43,0	50,0	0,4	4	LC..1604..
4	CFPL2525M04	25	25	150	26,5	43,0	50,0	0,7	4	LC..1604..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..-03	3SMS795	TCEI0409	3,5
CFTR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFPR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650

CF.R/L..RB



Je zobrazeno pravostranné provedení

CF.R/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CUTDIA*	KG	Velikost lůžka	
2	CFOR1212K1902RB	12	12	125	12,0	22,0	25,4	0,2	2	LC..1902..
	CFOR1616K1902RB	16	16	125	16,0	22,0	25,4	0,3	2	LC..1902..
	CFOL1212K1902RB	12	12	125	12,0	22,0	25,4	0,2	2	LC..1902..
	CFOL1616K1902RB	16	16	125	16,0	22,0	25,4	0,3	2	LC..1902..
2	CFSR1212K1902RB	12	12	125	12,0	25,0	33,0	0,2	2	LC..1902..
	CFSR1616K1902RB	16	16	125	16,0	25,0	33,0	0,3	2	LC..1902..
	CFSL1212K1902RB	12	12	125	12,0	25,0	33,0	0,2	2	LC..1902..
	CFSL1616K1902RB	16	16	125	16,0	25,0	33,0	0,3	2	LC..1902..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFOR/L..19	T15P-7S	L85012-T15P	5,0
CFSR/L..19	T15P-7S	L85012-T15P	5,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CFSR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 8 x CW

CFSR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX**	DCINN3*	KG	Velikost lůžka	
3	CFSR2525M03	25	25	150	26,5	46,0	24	195	0,7	3	LC..1603..
	CFSR3225P03	32	25	170	26,1	46,0	24	195	1,0	3	LC..1603..
	CFSL2525M03	25	25	150	26,5	46,0	24	195	0,7	3	LC..1603..
	CFSL3225P03	32	25	170	26,1	46,0	24	195	1,0	3	LC..1603..
4	CFSR2525P04	25	25	170	26,5	55,0	32	195	0,6	4	LC..1604..
	CFSR3225P04	32	25	170	26,5	55,0	32	195	0,9	4	LC..1604..
	CFSL2525P04	25	25	170	26,5	55,0	32	195	0,7	4	LC..1604..
	CFSL3225P04	32	25	170	26,5	55,0	32	195	0,9	4	LC..1604..
5	CFSR2525P05	25	25	170	26,5	66,0	40	195	0,7	5	LC..1605..
	CFSR3225P05	32	25	170	26,5	66,0	40	195	0,9	5	LC..1605..
	CFSL2525P05	25	25	170	26,5	66,0	40	195	0,7	5	LC..1605..
	CFSL3225P05	32	25	170	26,5	66,0	40	195	0,9	5	LC..1605..
6	CFSR2525R06	25	25	200	26,5	81,0	48	195	0,8	6	LC..1606..
	CFSR3225R06	32	25	200	26,5	81,0	48	195	1,1	6	LC..1606..
	CFSL2525R06	25	25	200	26,5	81,0	48	195	0,8	6	LC..1606..
	CFSL3225R06	32	25	200	26,5	81,0	48	195	1,1	6	LC..1606..
8	CFSR3225R08	32	25	200	28,0	104,0	64	195	1,0	8	LC..3008..
	CFSL3225R08	32	25	200	28,0	104,0	64	195	1,0	8	LC..3008..

* DCINN3 – minimální průměr otvoru pro vnitřní obrábění viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm, LCGF/LCMF30.. = 28 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFSR/L..03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFSR/L..04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFSR/L..05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFSR/L..06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CFSR/L..08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCMF

• Program břitových destiček viz str. 650



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 12,5 x CW



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX	CUTDIA*	KG	Velikost lůžka	
2	CFZR1616M2802	16	16	150	16,0	46,0	26	–	0,3	2	LC..2802..
	CFZL1616M2802	16	16	150	16,0	46,0	26	–	0,3	2	LC..2802..
2	CFZR1616M2802RB	16	16	150	16,0	46,0	26	52	0,3	2	LC..2802..
	CFZL1616M2802RB	16	16	150	16,0	46,0	26	52	0,3	2	LC..2802..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFZR/L..02	4SMS795	TCEI0513	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm								KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX			
3	CFIR2525M03L100070	70	100	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
	CFIR2525M03L130090	90	130	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
	CFIR2525M03L170110	110	170	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03R100070	70	100	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03R130090	90	130	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
	CFIL2525M03R170110	110	170	25	25	150	26,5	28	9	0,7	3	LC..1603..
4	CFIR2525M04L100070	70	100	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04L130090	90	130	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04L170110	110	170	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIR2525M04L230140	140	230	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04R100070	70	100	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04R130090	90	130	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04R170110	110	170	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..
	CFIL2525M04R230140	140	230	25	25	150	26,5	31	12	0,7	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CFIR/L..04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CFIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	KG	Velikost lůžka	
5	CFIR2525M05L100070	70	100	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05L130090	90	130	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05L170110	110	170	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIR2525M05L230140	140	230	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05R100070	70	100	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05R130090	90	130	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05R170110	110	170	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
	CFIL2525M05R230140	140	230	25	25	150	26,5	35	15	0,7	5	LC..1605..
6	CFIR2525M06L100070	70	100	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06L130090	90	130	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06L170110	110	170	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIR2525M06L230140	140	230	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06R100070	70	100	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06R130090	90	130	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06R170110	110	170	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..
	CFIL2525M06R230140	140	230	25	25	150	26,5	42	18	0,7	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CFIR/L..06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CFIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CFIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm								KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX			
8	CFIR3225P08L130090	90	130	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08L170110	110	170	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08L230140	140	230	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIR3225P08L500200	200	500	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08R130090	90	130	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08R170110	110	170	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08R230140	140	230	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..
	CFIL3225P08R500200	200	500	32	25	170	28,0	50	24	1,0	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CFIR/L..08	6SMS795	TCEI1020	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CGIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CGIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm								KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX			
3	CGIR2525M03R100070	70	100	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
	CGIR2525M03R130090	90	130	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
	CGIR2525M03R170110	110	170	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
	CGIL2525M03L100070	70	100	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
	CGIL2525M03L130090	90	130	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
	CGIL2525M03L170110	110	170	25	25	150	35,4	33	9	0,8	3	LC..1603..
4	CGIR2525M04R100070	70	100	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIR2525M04R130090	90	130	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIR2525M04R170110	110	170	25	25	150	38,4	33	12	0,9	4	LC..1604..
	CGIR2525M04R230140	140	230	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIL2525M04L100070	70	100	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIL2525M04L130090	90	130	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIL2525M04L170110	110	170	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..
	CGIL2525M04L230140	140	230	25	25	150	38,4	33	12	0,8	4	LC..1604..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CGIR/L..03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CGIR/L..04	5SMS795	TCEI0613	8,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-656, 666-667

CGIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CGIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX**	KG	Velikost lůžka	
5	CGIR2525M05R100070	70	100	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIR2525M05R130090	90	130	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIR2525M05R170110	110	170	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIR2525M05R230140	140	230	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIL2525M05L100070	70	100	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIL2525M05L130090	90	130	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIL2525M05L170110	110	170	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
	CGIL2525M05L230140	140	230	25	25	150	41,4	33	15	0,8	5	LC..1605..
6	CGIR2525M06R100070	70	100	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIR2525M06R130090	90	130	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIR2525M06R170110	110	170	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIR2525M06R230140	140	230	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIL2525M06L100070	70	100	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIL2525M06L130090	90	130	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIL2525M06L170110	110	170	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..
	CGIL2525M06L230140	140	230	25	25	150	44,4	34	18	0,8	6	LC..1606..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CGIR/L..05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CGIR/L..06	6SMS795	TCEI0815	10,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651, 654-656

CGIR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.
CDX = 3 x CW

CGIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm								KG	Velikost lůžka	
		INPLM	INPLX	H	B	LF	WF	LH	CDX			
8	CGIR3225P08R130090	90	130	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIR3225P08R170110	110	170	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIR3225P08R230140	140	230	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIR3225P08R500200	200	500	32	25	170	50,4	57	24	1,1	8	LC..3008..
	CGIL3225P08L130090	90	130	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIL3225P08L170110	110	170	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIL3225P08L230140	140	230	32	25	170	50,4	57	24	1,2	8	LC..3008..
	CGIL3225P08L500200	200	500	32	25	170	50,4	57	24	1,1	8	LC..3008..

Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CGIR/L..08	6SMS795	TCEI1020	15,0



Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGA, LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 646-649, 665

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CG.R/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	LU	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C4													
	3	C4-CGER-11065-1303	14,0	40	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,3	3	LC..1303..
		C4-CGEL-11065-1303	14,0	40	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,3	3	LC..1303..
		C4-CGFR-15075-1303	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	3	LC..1303..
		C4-CGFL-15075-1303	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	3	LC..1303..
	4	C4-CGFR-15075-1304	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	4	LC..1304..
		C4-CGFL-15075-1304	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	4	LC..1304..
C5													
	3	C5-CGER-11065-1303	14,0	50	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,5	3	LC..1303..
		C5-CGEL-11065-1303	14,0	50	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,5	3	LC..1303..
		C5-CGFR-15075-1303	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	3	LC..1303..
		C5-CGFL-15075-1303	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	3	LC..1303..
		C5-CGHR-19080-1303	23,0	50	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,9	3	LC..1303..
		C5-CGHL-19080-1303	23,0	50	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,9	3	LC..1303..
		C5-CGJR-26110-1303	30,0	50	25,5	110	88	50,5	10,5	32	0,9	3	LC..1303..
		C5-CGJL-26110-1303	30,0	50	25,5	110	88	50,5	10,5	32	0,9	3	LC..1303..
	4	C5-CGFR-15075-1304	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	4	LC..1304..
		C5-CGFL-15075-1304	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	4	LC..1304..
		C5-CGFR-19080-1304	23,0	50	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,6	4	LC..1304..
		C5-CGFL-19080-1304	23,0	50	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,6	4	LC..1304..
		C5-CGHR-26110-1304	30,0	50	25,5	110	88	50,5	10,5	32	0,9	4	LC..1304..
		C5-CGHL-26110-1304	30,0	50	25,5	110	88	50,5	10,5	32	0,9	4	LC..1304..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-1303	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1304	T15P-7	L85011-T15P	5,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGA, LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 646-649, 665

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CG.R/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	LU	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C6													
	3	C6-CGER-11065-1303	14,0	63	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,8	3	LC..1303..
		C6-CGEL-11065-1303	14,0	63	10,2	65	43	25,5	3,0	16	0,8	3	LC..1303..
		C6-CGFR-15075-1303	18,0	63	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,9	3	LC..1303..
		C6-CGFL-15075-1303	18,0	63	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,9	3	LC..1303..
		C6-CGHR-19080-1303	23,0	63	19,0	80	56	40,5	7,5	25	0,6	3	LC..1303..
		C6-CGHL-19080-1303	23,0	63	19,0	80	58	40,0	7,5	25	0,6	3	LC..1303..
		C6-CGJR-26110-1303	30,0	63	25,5	110	86	50,0	10,5	32	1,1	3	LC..1303..
		C6-CGJL-26110-1303	30,0	63	25,5	110	86	50,0	10,5	32	1,5	3	LC..1303..
	4	C6-CGFR-19080-1304	23,0	63	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,9	4	LC..1304..
		C6-CGFR-15075-1304	18,0	63	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,9	4	LC..1304..
		C6-CGFL-19080-1304	23,0	63	19,0	80	58	40,5	7,5	25	0,9	4	LC..1304..
		C6-CGFL-15075-1304	18,0	63	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,9	4	LC..1304..
		C6-CGHR-26110-1304	30,0	63	25,5	110	86	50,5	10,5	32	1,1	4	LC..1304..
		C6-CGHL-26110-1304	30,0	63	25,5	110	88	50,0	10,5	32	1,1	4	LC..1304..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-1303	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1304	T15P-7	L85011-T15P	5,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CG.R/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	LU	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C4													
	3	C4-CGIR-24090-1603	30,0	40	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,5	3	LC..1603..
		C4-CGIL-24090-1603	30,0	40	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,5	3	LC..1603..
	4	C4-CGGR-24090-1604	30,0	40	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,5	4	LC..1604..
		C4-CGGL-24090-1604	30,0	40	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,5	4	LC..1604..
	5	C4-CGFL-24090-1605	30,0	40	24,0	90	68	50,5	9,0	32	0,5	5	LC..1605..
		C4-CGFR-24090-1605	30,0	40	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,5	5	LC..1605..
C5													
	3	C5-CGIR-24090-1603	30,0	50	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,9	3	LC..1603..
		C5-CGIL-24090-1603	30,0	50	24,0	90	68	50,3	9,0	32	0,9	3	LC..1603..
	4	C5-CGGR-24090-1604	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	4	LC..1604..
		C5-CGGL-24090-1604	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	4	LC..1604..
	5	C5-CGFR-24090-1605	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	5	LC..1605..
		C5-CGFL-24090-1605	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	5	LC..1605..
	6	C5-CGFR-24090-1606	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	6	LC..1606..
		C5-CGFL-24090-1606	30,0	50	24,0	90	68	49,9	9,0	32	0,9	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-1603	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1604	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1605	T20P-7	L86015-T20P	6,0
CG.R/L..-1606	T20P-7	L86015-T20P	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CG.R/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	LU	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C6													
	3	C6-CGIR-24095-1603	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	3	LC..1603..
		C6-CGIL-24095-1603	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	3	LC..1603..
	4	C6-CGGR-24095-1604	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	4	LC..1604..
		C6-CGGL-24095-1604	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	4	LC..1604..
	5	C6-CGFR-24095-1605	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	5	LC..1605..
		C6-CGFL-24095-1605	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	5	LC..1605..
	6	C6-CGFR-24095-1606	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	6	LC..1606..
		C6-CGFL-24095-1606	30,0	63	24,0	95	73	50,3	9,0	32	1,5	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-1603	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1604	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..-1605	T20P-7	L86015-T20P	6,0
CG.R/L..-1606	T20P-7	L86015-T20P	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CGGR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 2 x CW

C.-CGGR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C4												
	3	C4-CGGR-25090-03	35,0	40	25,0	90	70	6,0	45	0,7	3	LC..1603..
		C4-CGGL-25090-03	35,0	40	25,0	90	70	6,0	45	0,7	3	LC..1603..
	4	C4-CGGR-27090-04	35,0	40	27,0	90	70	8,0	45	0,7	4	LC..1604..
		C4-CGGL-27090-04	35,0	40	27,0	90	70	8,0	45	0,7	4	LC..1604..
	5	C4-CGGR-28090-05	32,5	40	27,7	90	63	10,0	45	0,5	5	LC..1605..
		C4-CGGL-28090-05	32,5	40	27,7	90	63	10,0	45	0,5	5	LC..1605..
C5												
	3	C5-CGGR-25090-03	35,0	50	25,0	90	70	6,0	45	0,9	3	LC..1603..
		C5-CGGL-25090-03	35,0	50	25,0	90	70	6,0	45	0,9	3	LC..1603..
	4	C5-CGGR-27090-04	35,0	50	27,0	90	70	8,0	45	0,9	4	LC..1604..
		C5-CGGL-27090-04	35,0	50	27,0	90	70	8,0	45	0,9	4	LC..1604..
	5	C5-CGGR-28090-05	32,5	50	27,7	90	63	10,0	45	0,9	5	LC..1605..
		C5-CGGL-28090-05	32,5	50	27,7	90	63	10,0	45	0,9	5	LC..1605..
	6	C5-CGGR-29090-06	30,5	50	28,7	90	62	12,0	45	0,9	6	LC..1606..
		C5-CGGL-29090-06	30,5	50	28,7	90	62	12,0	45	0,9	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-03	3SMS795	MC6S4X14	3,5
CG.R/L..-04	4SMS795	MC6S5X14	5,0
CG.R/L..-05	4SMS795	MC6S5X14	5,0
CG.R/L..-06	5SMS795	TCEI0614	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CGGR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 2 x CW

C.-CGGR/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C6												
	3	C6-CGGR-25095-03	35,0	63	25,0	95	73,0	6,0	45	1,2	3	LC..1603..
		C6-CGGL-25095-03	35,0	63	25,0	95	73,0	6,0	45	1,2	3	LC..1603..
	4	C6-CGGR-27095-04	35,0	63	27,0	95	73,0	8,0	45	1,2	4	LC..1604..
		C6-CGGL-27095-04	35,0	63	27,0	95	73,0	8,0	45	1,2	4	LC..1604..
	5	C6-CGGR-28095-05	32,5	63	27,7	95	68,0	10,0	45	1,3	5	LC..1605..
		C6-CGGL-28095-05	32,5	63	27,7	95	68,0	10,0	45	1,3	5	LC..1605..
	6	C6-CGGR-29095-06	30,5	63	28,7	95	67,0	12,0	45	1,4	6	LC..1606..
		C6-CGGL-29095-06	30,5	63	28,7	95	67,0	12,0	45	1,4	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-03	3SMS795	MC6S4X14	3,5
CG.R/L..-04	4SMS795	MC6S5X14	5,0
CG.R/L..-05	4SMS795	MC6S5X14	5,0
CG.R/L..-06	5SMS795	TCEI0614	8,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCMF



• Program břitových destiček viz str. 650

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-CG.R/L



Capto velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm BD	DCSFMS	WF	LF	LH	LU	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
C4													
	2	C4-CGHR-15075-1902	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	2	LC..1902..
		C4-CGHL-15075-1902	18,0	40	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,4	2	LC..1902..
C5													
	2	C5-CGHR-15075-1902	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	2	LC..1902..
		C5-CGHL-15075-1902	18,0	50	14,5	75	53	30,5	5,5	20	0,5	2	LC..1902..
C6													
	2	C6-CGHR-15075-1902	18,0	60	14,5	75	51	30,5	5,5	20	0,9	2	LC..1902..
		C6-CGHL-15075-1902	18,0	60	14,5	75	51	30,5	5,5	20	0,9	2	LC..1902..
C4													
	2	C4-CGJR-19080-1902	23,0	40	19,0	80	58	30,5	7,5	25	0,4	2	LC..1902..
		C4-CGJL-19080-1902	23,0	40	19,0	80	58	30,5	7,5	25	0,4	2	LC..1902..
C5													
	2	C5-CGJR-19080-1902	23,0	50	19,0	80	58	30,5	7,5	25	0,6	2	LC..1902..
		C5-CGJL-19080-1902	23,0	50	19,0	80	58	30,5	7,5	25	0,6	2	LC..1902..
C6													
	2	C6-CGJR-19080-1902	23,0	60	19,0	80	56	30,5	7,5	25	0,9	2	LC..1902..
		C6-CGJL-19080-1902	23,0	60	19,0	80	56	30,5	7,5	25	0,9	2	LC..1902..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..-1902	T15P-7	L85011-T15P	5,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGA, LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 646-649, 665

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CG.R/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	LH	LU	WF	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
3	A16Q-CGER1303	16	15	15,5	180	40	25	10,2	3,0	16	0,3	3	LC..1303..
	A16Q-CGEL1303	16	15	15,5	180	40	25	10,2	3,0	16	0,3	3	LC..1303..
3	A20R-CGFR1303	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	3	LC..1303..
	A20R-CGFL1303	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	3	LC..1303..
3	A25S-CGHR1303	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	3	LC..1303..
	A25S-CGHL1303	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	3	LC..1303..
3	A32T-CGJR1303	32	30	31,0	300	77	50	25,5	10,5	32	1,6	3	LC..1303..
	A32T-CGJL1303	32	30	31,0	300	77	50	25,5	10,5	32	1,6	3	LC..1303..
4	A20R-CGFR1304	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	4	LC..1304..
	A20R-CGFL1304	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	4	LC..1304..
4	A25S-CGFR1304	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	4	LC..1304..
	A25S-CGFL1304	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	4	LC..1304..
4	A32T-CGHR1304	32	30	31,0	300	77	50	25,5	10,5	32	1,6	4	LC..1304..
	A32T-CGHL1304	32	30	31,0	300	77	50	25,5	10,5	32	1,6	4	LC..1304..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
A16Q-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0
A20R-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0
A25S-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0
A32T-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení
A16Q-..	SEAL16
A20R-..	SEAL20
A25S-..	SEAL25
A32T-..	SEAL32

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651–664, 666–667

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CG.R/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	LH	LU	WF	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
3	A32T-CGIR1603	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	3	LC..1603..
	A32T-CGIL1603	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	3	LC..1603..
4	A32T-CGGR1604	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	4	LC..1604..
	A32T-CGGL1604	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	4	LC..1604..
5	A32T-CGFR1605	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	5	LC..1605..
	A32T-CGFL1605	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	5	LC..1605..
6	A32T-CGFR1606	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	6	LC..1606..
	A32T-CGFL1606	32	30	31,0	300	60	50	24,0	9,0	32	1,6	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CG.R/L..03	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..04	T15P-7	L85011-T15P	5,0
CG.R/L..05	T20P-7	L86015-T20P	6,0
CG.R/L..06	T20P-7	L86015-T20P	6,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení
CG.R/L..03	SEAL32
CG.R/L..04	SEAL32
CG.R/L..05	SEAL32
CG.R/L..06	SEAL32

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CGGR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení
CDX = 2 x CW

CGGR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	LH	WF	CDX	CDXSH**	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
3	A40T-CGGR03	40	37	38,5	300	60	26	6	5,5	45	2,5	3	LC..1603..
	A40T-CGGL03	40	37	38,5	300	60	26	6	5,5	45	2,5	3	LC..1603..
4	A40T-CGGR04	40	37	38,5	300	60	27	8	6,5	45	2,4	4	LC..1604..
	A40T-CGGL04	40	37	38,5	300	60	27	8	6,5	45	2,4	4	LC..1604..
5	A40T-CGGR05	40	37	38,5	300	60	28	10	7,5	45	2,4	5	LC..1605..
	A40T-CGGL05	40	37	38,5	300	60	28	10	7,5	45	2,4	5	LC..1605..
6	A40T-CGGR06	40	37	38,5	300	60	29	12	8,5	45	2,4	6	LC..1606..
	A40T-CGGL06	40	37	38,5	300	60	29	12	8,5	45	2,4	6	LC..1606..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

** Pokud nástroj obrábí hlouběji než LH

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
-..03	3SMS795	MC6S4X14	3,5
-..04	4SMS795	MC6S5X14	5,0
-..05	4SMS795	MC6S5X14	5,0
-..06	5SMS795	TCEI0614	8,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení
-..03	SEAL40
-..04	SEAL40
-..05	SEAL40
-..06	SEAL40

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCMF



• Program břitových destiček viz str. 650

CG.R/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

CG.R/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	LH	LU	WF	CDX	DCINN*	KG	Velikost lůžka	
2	A20R-CGHR1902	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	2	LC..1902..
	A20R-CGHL1902	20	18	19,0	200	52	30	14,5	5,5	20	0,4	2	LC..1902..
2	A25S-CGJR1902	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	2	LC..1902..
	A25S-CGJL1902	25	23	24,0	250	64	40	19,0	7,5	25	0,8	2	LC..1902..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
A20.-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0
A25.-..	T15P-7	L85011-T15P	5,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení
A20.-..	SEAL20
A25.-..	SEAL25

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL.-CGJR/L-..JET



Je zobrazeno pravostranné provedení

GL.-CGJR/L-..JET



Velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	LH	CDX	DCINN*	CP***	KG	
GL32											
	2	GL32-CGJR-25032-1902JET	32	32	25,0	23,0	7,0	43	200	0,2	LC..1902..
		GL32-CGJL-25032-1902JET	32	32	25,0	23,0	7,0	43	200	0,2	LC..1902..
GL40											
	2	GL40-CGJR-29032-1902JET	40	32	29,0	22,0	7,0	51	200	0,2	LC..1902..
		GL40-CGJL-29032-1902JET	40	32	29,0	22,0	7,0	51	200	0,2	LC..1902..
GL50											
	2	GL50-CGJR-34032-1902JET	50	32	34,0	21,5	7,0	61	200	0,3	LC..1902..
		GL50-CGJL-34032-1902JET	50	32	34,0	21,5	7,0	61	200	0,3	LC..1902..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub	Klíč (T-rukojeť)	Šroub
1902	H4B-T15P	L85011-T15P	DOUBLE-T	P6SS3X5

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL.-CGIR/L-..JET



Je zobrazeno pravostranné provedení

GL.-CGIR/L-..JET



Velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	LH	CDX	DCINN*	CP***	KG	
GL32											
	3	GL32-CGIR-26032-1603JET	32	32	26,5	23,0	9,0	44	200	0,2	LC..1603..
		GL32-CGIL-26032-1603JET	32	32	26,5	23,0	9,0	44	200	0,2	LC..1603..
GL40											
	3	GL40-CGIR-30032-1603JET	40	32	30,5	22,5	9,0	52	200	0,2	LC..1603..
		GL40-CGIL-30032-1603JET	40	32	30,5	22,5	9,0	52	200	0,2	LC..1603..
GL50											
	3	GL50-CGIR-35032-1603JET	50	32	35,5	21,5	9,0	62	200	0,3	LC..1603..
		GL50-CGIL-35032-1603JET	50	32	35,5	21,5	9,0	62	200	0,3	LC..1603..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub	Klíč (T-rukojeť)
1603	H4B-T15P	L85011-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667
- Program antivibračních držáků viz str. 303-310

GL.-CGHR/L-..JET



Je zobrazeno pravostranné provedení

GL.-CGHR/L-..JET



Velikost	CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	LH	CDX	DCINN*	CP***	KG	
GL32											
	4	GL32-CGHR-27032-1604JET	32	32	27,5	23,0	10,0	45	200	0,2	LC..1604..
		GL32-CGHL-27032-1604JET	32	32	27,5	23,0	10,0	45	200	0,2	LC..1604..
GL40											
	4	GL40-CGHR-31032-1604JET	40	32	31,5	22,5	10,0	53	200	0,2	LC..1604..
		GL40-CGHL-31032-1604JET	40	32	31,5	22,5	10,0	53	200	0,2	LC..1604..
GL50											
	4	GL50-CGHR-36032-1604JET	50	32	36,5	21,5	10,0	63	200	0,3	LC..1604..
		GL50-CGHL-36032-1604JET	50	32	36,5	21,5	10,0	63	200	0,3	LC..1604..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub	Klíč (T-rukojeť)
1604	H4B-T15P	L85011-T15P	DOUBLE-T

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGN, LCMF a LCMR

• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667

CDIR/L



Je zobrazeno levostranné provedení
CDX = 3 x CW

CDIR/L



CW	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	CDX	CP***	BAWS°	KG	Velikost lůžka	
3	C6-CDIR-33090-03JET	63	33	90	9	70	45	1,7	3	LC..1603..
	C6-CDIL-33090-03JET	63	33	90	9	70	45	1,7	3	LC..1603..
4	C6-CDIR-33090-04JET	63	33	90	12	70	45	1,7	4	LC..1604..
	C6-CDIL-33090-04JET	63	33	90	12	70	45	1,7	4	LC..1604..
5	C6-CDIR-33090-05JET	63	33	90	15	70	45	1,7	5	LC..1605..
	C6-CDIL-33090-05JET	63	33	90	15	70	45	1,7	5	LC..1605..
6	C6-CDIR-33090-06JET	63	33	90	18	70	45	1,7	6	LC..1606..
	C6-CDIL-33090-06JET	63	33	90	18	70	45	1,7	6	LC..1606..
8	C6-CDIR-33090-08JET	63	33	90	24	70	45	1,7	8	LC..3008..
	C6-CDIL-33090-08JET	63	33	90	24	70	45	1,7	8	LC..3008..

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Utahovací moment Nm
CDIR/L..-03	4SMS795	TCEI0513	6,0
CDIR/L..-04	5SMS795	TCEI0613	8,0
CDIR/L..-05	5SMS795	TCEI0613	8,0
CDIR/L..-06	6SMS795	TCEI0815	10,0
CDIR/L..-08	6SMS795	TCEI1020	15,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky



- Program planžet viz str. 637-641
- Postup sestavení viz str. 542-544



Je zobrazeno pravostranné provedení



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm				BAWS°	KG
		DCSFMS	WF	WFS	LF		
C4							
	C4-GR-21050-V21	40,0	21,0	–	50	0	0,5
	C4-GL-21050-V21	40,0	21,0	–	50	0	0,5
C5							
	C5-GR-29060-V21	50,0	26,0	–	60	0	0,9
	C5-GL-29060-V21	50,0	26,0	–	60	0	0,9
C6							
	C6-GR-39065-V21	63,0	32,5	–	65	0	1,4
	C6-GL-39065-V21	63,0	32,5	–	65	0	1,4
C4							
	C4-FR-11055-V21	40,0	11,6	–	55	90	0,5
	C4-FL-11055-V21	40,0	11,6	–	55	90	0,5
C5							
	C5-FR-16060-V21	40,0	16,6	–	60	90	0,9
	C5-FL-16060-V21	40,0	16,6	–	60	90	0,9
C6							
	C6-FR-23065-V21	63,0	23,1	–	65	90	1,6
	C6-FL-23065-V21	63,0	23,1	–	65	90	1,6
C4							
	C4-SR-21065-V21	40,0	–	59,3	65	45	0,5
	C4-SL-21065-V21	40,0	–	59,3	65	45	0,5
C5							
	C5-SR-26075-V21	50,0	26,0	73,4	75	45	0,9
	C5-SL-26075-V21	50,0	26,0	73,4	75	45	0,9
C6							
	C6-SR-33085-V21	63,0	–	92,5	85	45	1,5
	C6-SL-33085-V21	63,0	–	92,5	85	45	1,5

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Tryska chlazení	Klíč	Upínací šroub	Šroub	Utahovací moment Nm
..-V21	CN6	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

MDT – Držáky vnější pro modulární planžety

Držáky



- Program planžet viz str. 637-641
- Postup sestavení viz str. 542-544



Je zobrazeno pravostranné provedení

GR/L



FR/L



SR/L



Objednací kód	Rozměry v mm						BAWS°	KG
	H	B	LF	WF	WFS	LH		
GR2020K-V21	20	20	125	19,9	–	16,0	0	0,5
GL2020K-V21	20	20	125	19,9	–	16,0	0	0,5
GR2525M-V21	25	25	150	24,9	–	16,0	0	0,8
GL2525M-V21	25	25	150	24,9	–	16,0	0	0,8
GR3225P-V21	32	25	170	24,9	–	16,0	0	1,2
GL3225P-V21	32	25	170	24,9	–	16,0	0	1,2
FR2020K-V21	20	20	125	20,8	–	33,6	90	0,5
FL2020K-V21	20	20	125	20,8	–	33,6	90	0,4
FR2525M-V21	25	25	150	25,8	–	33,6	90	0,8
FL2525M-V21	25	25	150	25,8	–	33,6	90	0,8
FR3225P-V21	32	25	170	25,8	–	33,6	90	1,1
FL3225P-V21	32	25	170	25,8	–	33,6	90	1,1
SR2020K-V21	20	20	125	–	34,6	43,5	45	0,4
SL2020K-V21	20	20	125	–	34,6	43,5	45	0,4
SR2525M-V21	25	25	150	–	34,6	47,5	45	0,8
SL2525M-V21	25	25	150	–	34,6	47,5	45	0,8
SR3225P-V21	32	25	170	–	34,6	47,5	45	1,1
SL3225P-V21	32	25	170	–	34,6	47,5	45	1,1

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč	Upínací šroub	Šroub	Utahovací moment Nm
..-V21	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

MDT – Držáky vnitřní pro modulární planžety, Seco–Capto™

Držáky



- Program planžet viz str. 637-641
- Postup sestavení viz str. 542-543

FR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-FR/L



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm					KG
		BD	DCSFMS	WF	LF	LH	
C4							
	C4-FR-04090-V21	25	40	4,0	90	70	0,5
	C4-FL-04090-V21	25	40	4,0	90	70	0,5
	C4-FR-07110-V21	32	40	7,0	110	90	0,7
	C4-FL-07110-V21	32	40	7,0	110	90	0,7
	C4-FR-11140-V21	40	40	11,0	140	120	1,3
	C4-FL-11140-V21	40	40	11,0	140	120	1,3
C5							
	C5-FR-04090-V21	25	50	4,0	90	70	0,7
	C5-FL-04090-V21	25	50	4,0	90	70	0,7
	C5-FR-07110-V21	32	50	7,0	110	90	0,9
	C5-FL-07110-V21	32	50	7,0	110	90	0,9
	C5-FR-11140-V21	40	50	11,0	140	120	1,6
	C5-FL-11140-V21	40	50	11,0	140	120	1,6
C6							
	C6-FR-04090-V21	25	63	3,5	90	68	0,9
	C6-FL-04090-V21	25	63	3,5	90	68	0,9
	C6-FR-07110-V21	32	63	7,0	110	88	1,4
	C6-FL-07110-V21	32	63	7,0	110	88	1,4
	C6-FR-11140-V21	40	63	11,0	140	118	1,8
	C6-FL-11140-V21	40	63	11,0	140	118	1,8

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Tryska chlazení	Klíč	Upínací šroub	Šroub	Utahovací moment Nm
..-V21	CN6	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

MDT – Držáky vnitřní pro modulární planžety

Držáky

- Program planžet viz str. 637-641
- Postup sestavení viz str. 542-543

FR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

FR/L



Objednací kód	Rozměry v mm						KG
	DMM	H	B	LF	WF	LH	
A25R-FR-V21	25	23	24,0	200	4,1	43	0,6
A25R-FL-V21	25	23	24,0	200	4,1	43	0,7
A32S-FR-V21	32	30	31,0	250	7,6	43	1,4
A32S-FL-V21	32	30	31,0	250	7,6	43	1,4
A40T-FR-V21	40	37	38,5	300	11,6	45	2,6
A40T-FL-V21	40	37	38,5	300	11,6	45	2,6

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč	Upínací šroub	Šroub	Utahovací moment Nm
A25R-	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0
A32S-	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0
A40T-	T20P-7L	F85015-T20P	C46017-T20P	6,0

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Adaptér chlazení
A25R-	SEAL25
A32S-	SEAL32
A40T-	SEAL40

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Planžety pro břitové destičky LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Držáky viz str. 633-636
- Program břitových destiček viz str. 646-649, 651-667



Je zobrazeno pravostranné provedení



CW	Objednací kód	Rozměry v mm LF	WF	CDX**	KG	
3	V21-CIR1303	10,2	9,2	9	0,1	LC..1303..
	V21-CIL1303	10,2	9,2	9	0,1	LC..1303..
	V21-CMR1303	16,2	9,2	15	0,1	LC..1303..
	V21-CML1303	16,2	9,2	15	0,1	LC..1303..
	V21-CMR1603	16,2	9,2	15	0,1	LC..1603..
	V21-CML1603	16,2	9,2	15	0,1	LC..1603..
4	V21-CIR1304	13,2	9,2	12	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304	13,2	9,2	12	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304	21,2	9,2	20	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304	21,2	9,2	20	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1604	21,2	9,2	20	0,1	LC..1604..
	V21-CML1604	21,2	9,2	20	0,1	LC..1604..
5	V21-CIR1605	16,2	9,2	15	0,1	LC..1605..
	V21-CIL1605	16,2	9,2	15	0,1	LC..1605..
	V21-CMR1605	26,2	9,2	25	0,1	LC..1605..
	V21-CML1605	26,2	9,2	25	0,1	LC..1605..
6	V21-CIR1606	19,2	9,2	18	0,1	LC..1606..
	V21-CIL1606	19,2	9,2	18	0,1	LC..1606..
	V21-CMR1606	31,2	9,2	30	0,1	LC..1606..
	V21-CML1606	31,2	9,2	30	0,1	LC..1606..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF13.. = 11 mm, LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Planžety pro břitové destičky LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Držáky viz str. 633-636
- Program břitových destiček viz str. 646-649, 665



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.



CW	Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
		INPLM	INPLX	LF	WF	CDX**		
3	V21-CJR1303L030017	17	30	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CJR1303L039024	24	39	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303L050033	33	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303L060043	43	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303L076053	53	76	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L030017	17	30	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L039024	24	39	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L050033	33	50	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L060043	43	60	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L076053	53	76	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L100070	70	100	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L136094	94	136	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303L200130	130	200	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-CJL1303R030017	17	30	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CJL1303R039024	24	39	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303R050033	33	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303R060043	43	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303R076053	53	76	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R030017	17	30	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R039024	24	39	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R050033	33	50	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R060043	43	60	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R076053	53	76	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R100070	70	100	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R136094	94	136	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303R200130	130	200	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545
* Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF13.. = 11 mm

Planžety pro břitové destičky LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Držáky viz str. 633-636
- Program břitových destiček viz str. 646-649, 665



Je zobrazeno pravostranné provedení pro levotočivé otáčky vřetena.



CW	Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
		INPLM	INPLX	LF	WF	CDX**		
4	V21-CHR1304L030017	17	30	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHR1304L034021	21	34	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304L040026	26	40	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304L050032	32	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304L060042	42	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304L075052	52	75	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304L100067	67	100	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L030017	17	30	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L034021	21	34	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L040026	26	40	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L050032	32	50	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L060042	42	60	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L075052	52	75	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L100067	67	100	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L135092	92	135	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304L200127	127	200	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHL1304R030017	17	30	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHL1304R034021	21	34	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304R040026	26	40	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304R050032	32	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304R060042	42	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304R075052	52	75	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304R100067	67	100	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R030017	17	30	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R034021	21	34	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R040026	26	40	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R050032	32	50	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R060042	42	60	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R075052	52	75	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R100067	67	100	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R135092	92	135	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304R200127	127	200	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545
* Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF13.. = 11 mm

Planžety pro břitové destičky LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Držáky viz str. 633-636
- Program břitových destiček viz str. 646-649, 665



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.



CW	Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
		INPLM	INPLX	LF	WF	CDX**		
3	V21-CJR1303R030017	17	30	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CJR1303R039024	24	39	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303R050033	33	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303R060043	43	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKR1303R076053	53	76	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R030017	17	30	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R039024	24	39	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R050033	33	50	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R060043	43	60	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R076053	53	76	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R100070	70	100	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R136094	94	136	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COR1303R200130	130	200	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-CJL1303L030017	17	30	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CJL1303L039024	24	39	11,7	9,2	10,5	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303L050033	33	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303L060043	43	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-CKL1303L076053	53	76	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L030017	17	30	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L039024	24	39	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L050033	33	50	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L060043	43	60	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L076053	53	76	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L100070	70	100	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L136094	94	136	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..
	V21-COL1303L200130	130	200	19,2	9,2	18,0	0,1	LC..1303..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545
* Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF13.. = 11 mm

Planžety pro břitové destičky LCGF, LCGN, LCMF a LCMR



- Držáky viz str. 633-636
- Program břitových destiček viz str. 646-649, 665



Je zobrazeno pravostranné provedení pro pravotočivé otáčky vřetena.



CW	Objednací kód	Rozměry v mm INPLM	INPLX	LF	WF	CDX**	KG	
4	V21-CHR1304R030017	17	30	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHR1304R034021	21	34	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304R040026	26	40	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304R050032	32	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304R060042	42	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304R075052	52	75	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIR1304R100067	67	100	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R030017	17	30	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R034021	21	34	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R040026	26	40	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R050032	32	50	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R060042	42	60	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R075052	52	75	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R100067	67	100	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R135092	92	135	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CMR1304R200127	127	200	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHL1304L030017	17	30	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CHL1304L034021	21	34	11,2	9,2	10,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304L040026	26	40	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304L050032	32	50	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304L060042	42	60	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304L075052	52	75	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CIL1304L100067	67	100	13,2	9,2	12,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L030017	17	30	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L034021	21	34	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L040026	26	40	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L050032	32	50	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L060042	42	60	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L075052	52	75	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L100067	67	100	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L135092	92	135	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..
	V21-CML1304L200127	127	200	21,2	9,2	20,0	0,1	LC..1304..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Poloha prvního zápichu (INPLM/INPLX) se váže k čelnímu zapichování, viz str. 545
* Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF13.. = 11 mm

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Program břitových destiček viz str. 650-664, 666-667





CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	HF	CUTDIA*	CP***	KG	
3	CFXL26ITX-1603LRBJET	8	26	117,5	8	50,5	21,4	65,0	275,0	0,2	LC..1603..
3	CFXL32ITX-1603LRBJET	32	8	117,5	8	50,5	24,8	65,0	275,0	0,2	LC..1603..
2	CFTL26ITX-1902LRBJET	26	8	110,0	8	43,0	21,4	36,0	275,0	0,2	LC..1902..
2	CFZL32ITX-2802LRBJET	8	32	110,0	8	47,0	24,8	54,0	275,0	0,2	LC..2802..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

*** Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub
26-32	3SMS795	MC6S4X18

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček LCGF, LCGN, LCMF a LCMR

- Planžety až do D = 65
- Program břitových destiček viz str. 650-664, 666-667

CF..ITX



Je zobrazeno pravostranné provedení

CF..ITX



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	HF	CUTDIA*	KG	
2	CFTR26ITX1902RRB	26	7,85	110,0	8	44,0	20,9	34	0,2	LCMF1902..
	CFTR32ITX1902RRB	32	7,85	110,0	8	43,0	24,5	34	0,2	LCMF1902..
	CFTR26ITX1902LRB	26	7,85	110,0	8	44,0	20,9	34	0,2	LCMF1902..
	CFTR32ITX1902LRB	32	7,85	110,0	8	43,0	24,5	34	0,2	LCMF1902..
	CFTL26ITX1902RRB	26	7,85	110,0	8	44,0	20,9	34	0,2	LCMF1902..
	CFTL32ITX1902RRB	32	7,85	110,0	8	43,0	24,5	34	0,2	LCMF1902..
	CFTL26ITX1902LRB	26	7,85	110,0	8	44,0	20,9	34	0,2	LCMF1902..
	CFTL32ITX1902LRB	32	7,85	110,0	8	43,0	24,5	34	0,2	LCMF1902..
2	CFZR26ITX2802RRB	26	7,85	119,1	8	51,5	20,9	54	0,2	LCMF2802..
	CFZR32ITX2802RRB	32	7,85	119,1	8	52,0	32,0	54	0,2	LCMF2802..
	CFZR26ITX2802LRB	26	7,85	119,1	8	51,5	20,9	54	0,2	LCMF2802..
	CFZR32ITX2802LRB	32	7,85	119,1	8	52,5	32,0	54	0,2	LCMF2802..
	CFZL32ITX2802RRB	32	7,85	119,5	8	52,0	24,5	54	0,2	LCMF2802..
	CFZL26ITX2802RRB	26	7,85	119,1	8	51,5	20,9	54	0,2	LCMF2802..
	CFZL26ITX2802LRB	26	7,85	119,1	8	51,5	20,9	54	0,2	LCMF2802..
	CFZL32ITX2802LRB	32	7,85	119,1	8	52,0	24,5	54	0,3	LCMF2802..
3	CFXR32ITX1603RRB	32	7,85	117,5	8	50,5	24,5	65	0,3	LCMR1603..
	CFXR32ITX1603LRB	32	7,85	117,5	8	50,5	24,5	65	0,3	LCMR1603..
	CFXL32ITX1603RRB	32	7,85	117,5	8	50,5	24,5	65	0,3	LCMR1603..
	CFXL32ITX1603LRB	32	7,85	117,5	8	50,5	24,5	65	0,3	LCMR1603..

* Z konstrukčních důvodů je hloubka zápichu omezena, viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub
26-32	3SMS795	TCEI0416

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Čelní pohled

CF..R..R..



CF..R..L..



CF..L..L..



CF..L..R..



MDT – Držák a planžety

Držák a planžety pro břitové destičky LCGN, LCMF a LCMR



• Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667





CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	OAL	WF	CDX**	KG	Velikost lůžka	
	SFN2525N	25	25	101,2	134	21,7	–	0,7	–	–
3	CFLN-03	–	–	46,4	–	2,6	13	0,1	3	LC..1603..
4	CFKN-04	–	–	48,6	–	3,6	15	0,1	4	LC..1604..
	CFNN-04	–	–	55,0	–	3,6	22	0,1	4	LC..1604..
5	CFIN-05	–	–	48,6	–	4,6	15	0,1	5	LC..1605..
6	CFHN-06	–	–	48,6	–	5,6	15	0,1	6	LC..1606..
	CFJN-06	–	–	55,0	–	5,6	22	0,1	6	LC..1606..

** Max. hloubka zápichu pro LCGF/LCMF16.. = 14 mm

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč	Upínací šroub	Šroub
SFN2525N	T20P-7	C46017-T20P	C45013-T20P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Planžety pro břitové destičky LCGN, LCMF a LCMR



- Program břitových destiček viz str. 651-664, 666-667



CF.N



CW	Objednací kód	Rozměry v mm OAW	OAL	HF	H	CUTDIA*	KG	Velikost lůžka	
3	CFMN26-03	2,4	110	21,4	26	25	0,1	3	LC..1603..
	CFON32-03	2,4	150	24,8	32	34	0,1	3	LC..1603..
4	CFMN32-04	3,0	150	24,8	32	34	0,1	4	LC..1604..
5	CFMN32-05	4,0	150	24,8	32	48	0,2	5	LC..1605..
6	CFKN32-06	5,0	150	24,8	32	48	0,2	6	LC..1606..

* CUTDIA pro LCMF16.. = 28 mm

Pro použití ve standardním držáku 150.10
CF..26... pro držák 150.10-...-20JETI
CF..32... pro držák 150.10-...-25JETI

LCMF, LCMR



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm		
	CW	IGL	S
1303	3,00	12,35	4,00
1304	4,00	12,35	4,00

LCMF-FT

LCMR-FT



LCMF-MC



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy											
			Povlakované							Nepovlak.				
			CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		883	890			
LCMF-FT														
	LCMF130302-0300-FT	0,2		■										
	LCMF130304-0300-FT	0,4		■			■	■						
	LCMF130402-0400-FT	0,2		■										
	LCMF130404-0400-FT	0,4		■			■	■						
LCMR-FT														
	LCMR130302-0300-FT	0,2		■										
	LCMR130304-0300-FT	0,4		■										
	LCMR130404-0400-FT	0,4		■										
LCMF-MC														
	LCMF130304-0300-MC	0,4		■				■						
	LCMF130404-0400-MC	0,4		■				■						

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGF



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1303	3,00	12,35	3,90
1304	4,00	12,35	3,90

LCGF-GG

LCGF-GS

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCGF-GG														
	LCGF130302-0300-GG	0,2		■										
	LCGF130402-0400-GG	0,2		■										
LCGF-GS														
	LCGF130302-0300-GS	0,2								■				
	LCGF130402-0400-GS	0,2								■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMF, LCMR



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm		
	CW	IGL	S
1303	3,00	12,35	4,00
1304	4,00	12,35	4,00

LCMF-MP

LCMR-MP



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy												
			Povlakované							Nepovlak.					
			CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		883	890				
LCMF-MP															
	LCMF1303M0-0300-MP	1,5		■			■	■							
	LCMF1304M0-0400-MP	2,0		■			■	■							
LCMR-MP															
	LCMR1303M0-0300-MP	1,5		■											
	LCMR1304M0-0400-MP	2,0		■											

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGA



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm					
	CW	IGL	S	RETR	RETL	CDXI
-0115	1,150	12,350	4,00	0,3	0,3	1,40
-0135	1,350	12,350	4,00	0,3	0,3	1,60
-0165	1,650	12,350	4,00	0,3	0,3	1,90
-0190	1,900	12,350	4,00	0,3	0,3	2,15
-0215	2,150	12,350	4,00	0,3	0,3	2,40
-0265	2,650	12,350	4,00	0,2	0,2	2,90
01-0300	3,000	12,350	4,00	–	–	–
02-0300	3,000	12,350	4,00	–	–	–
-0400	4,000	12,350	4,00	–	–	–

LCGA-FG

Standardní
** =
DIN 471
DIN 472
SMS 1581
SMS 1582

Břitové destičky	Pro pojistný kroužek	Objednací kód	RE	Pozn.	Standard	Třídy					
						Povlakované					
						CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGA-FG											
	1,00	**LCGA130300-0115-FG**	–	*	**		■				
	1,20	**LCGA130300-0135-FG**	–	*	**		■				
	1,50	**LCGA130301-0165-FG**	0,10	*	**		■				
	1,75	**LCGA130301-0190-FG**	0,10	*	**		■				
	2,00	**LCGA130301-0215-FG**	0,15	*	**		■				
	2,50	**LCGA130302-0265-FG**	0,20		**		■				
	–	**LCGA130301-0300-FG**	0,10		**		■				
	–	**LCGA130302-0300-FG**	0,20		**		■				
	–	**LCGA130402-0400-FG**	0,20		**		■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Držák je nutno upravit.

LCMF



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1902	2,00	18,50	2,85
2802	2,00	28,00	2,85

LCMF-FT

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCMF-FT														
	LCMF190202-0200-FT	0,2		■	■									
	LCMF190202-0200-FTR6	0,2			■									
	LCMF190202-0200-FTL6	0,2			■									
	LCMF280202-0200-FT	0,2		■	■									
	LCMF280202-0200-FTR6	0,2			■									
	LCMF280202-0200-FTL6	0,2			■									

LCMF

Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1902	2,00	18,50	2,85
2802	2,00	28,00	2,85

LCMF-MP

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCMF-MP														
	LCMF1902M0-0200-MP	1,0		■			■							
	LCMF2802M0-0200-MP	1,0		■			■							

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMF



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05
S = ±0,08

Velikost:
16
30

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Palcová verze	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603		3,00	15,90	4,50
1604		4,00	15,90	4,50
1605		5,00	15,90	4,50
1606		6,00	15,90	4,50
3008-08		8,00	29,06	5,57
3008-10		10,00	29,21	5,57
1603	■	3,18	15,90	4,50
1605	■	4,76	15,90	4,50
1606	■	6,35	15,90	4,50

LCMF-FT

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCMF-FT metrická verze														
	LCMF160302-0300-FT	0,2	■	■				■						
	LCMF160304-0300-FT	0,4		■		■		■						
	LCMF160402-0400-FT	0,2		■				■						
	LCMF160404-0400-FT	0,4	■	■		■		■						
	LCMF160408-0400-FT	0,8		■				■						
	LCMF160504-0500-FT	0,4	■	■		■		■						
	LCMF160508-0500-FT	0,8		■				■						
	LCMF160604-0600-FT	0,4		■				■						
	LCMF160608-0600-FT	0,8	■	■				■			■			
	LCMF160610-0600-FT	1,0		■				■						
	LCMF300804-0800-FT	0,4		■				■		■				
	LCMF300808-0800-FT	0,8		■			■	■		■				
	LCMF300808-1000-FT	0,8		■				■						
	LCMF300812-0800-FT	1,2		■			■	■		■				
	LCMF300812-1000-FT	1,2		■						■				
LCMF-FT palcová verze														
	LCMF160302-0318-FT	0,2	■	■										
	LCMF160505-0476-FT	0,5	■	■										
	LCMF160605-0635-FT	0,5	■	■										

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMF



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Palcová verze	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603		3,00	15,90	4,50
1604		4,00	15,90	4,50
1605		5,00	15,90	4,50
1606		6,00	15,90	4,50
1603	■	3,18	15,90	4,50
1605	■	4,76	15,90	4,50
1606	■	6,35	15,90	4,50

LCMF-MT

LCMF-MG

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25	Nepovlak. 883	890
LCMF-MT metrická verze	LCMF160302-0300-MT	0,2		■				■		
	LCMF160304-0300-MT	0,4		■			■	■	■	
	LCMF160404-0400-MT	0,4		■			■	■		
	LCMF160408-0400-MT	0,8		■			■	■	■	
	LCMF160504-0500-MT	0,4		■			■	■		
	LCMF160508-0500-MT	0,8		■			■	■	■	
	LCMF160604-0600-MT	0,4		■			■	■		
	LCMF160608-0600-MT	0,8		■			■	■	■	
	LCMF160610-0600-MT	1,0		■				■		
LCMF-MT palcová verze	LCMF160302-0318-MT	0,2		■						
	LCMF160505-0476-MT	0,5		■						
	LCMF160605-0635-MT	0,5		■					■	
LCMF-MG	LCMF160304-0300-MG	0,4		■				■		
	LCMF160404-0400-MG	0,4		■				■		
	LCMF160504-0500-MG	0,4		■				■		
	LCMF160608-0600-MG	0,8		■				■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMF, LCMR



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603	3,00	15,90	4,50
1604	4,00	15,90	4,50
1605	5,00	15,90	4,50
1606	6,00	15,90	4,50

LCMF-MC

LCMR-MC

Břitové destičky	Objednací kód	RE	PSIRR°	PSIRL°	Pozn.	Třídy Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCMF-MC											
	LCMF160302-0300-MC	0,2	–	–			■	■			
	LCMF160302-0300-MCR6	0,2	6	–	*		■	■			
	LCMF160302-0300-MCL6	0,2	–	6	*		■	■			
	LCMF160302-0300-MCR15	0,2	15	–	*			■			
	LCMF160302-0300-MCL15	0,2	–	15	*			■			
	LCMF160304-0300-MC	0,4	–	–			■	■			■
	LCMF160402-0400-MC	0,2	–	–			■	■			
	LCMF160402-0400-MCR6	0,2	6	–	*		■	■			
	LCMF160402-0400-MCL6	0,2	–	6	*			■			
	LCMF160402-0400-MCR15	0,2	15	–	*			■			
	LCMF160402-0400-MCL15	0,2	–	15	*			■			
	LCMF160404-0400-MC	0,4	–	–			■	■			■
	LCMF160504-0500-MC	0,4	–	–			■	■			■
	LCMF160604-0600-MC	0,4	–	–			■	■			■
	LCMF160608-0600-MC	0,8	–	–			■				■
LCMR-MC											
	LCMR160302-0300-MC	0,2	–	–				■			
	LCMR160404-0400-MC	0,4	–	–				■			
	LCMR160504-0500-MC	0,4	–	–				■			
	LCMR160604-0600-MC	0,4	–	–				■			

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Držák je nutno upravit.

LCMF



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05
S = ±0,08

Velikost:
16
30

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Palcová verze	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603		3,00	16,98	4,30
1604		4,00	17,09	4,25
1605		5,00	17,75	4,17
1606		6,00	17,98	4,12
3008..-08		8,00	30,06	5,42
3008..-10		10,00	30,05	5,49
1603	■	3,18	16,64	4,36
1605	■	4,76	17,67	4,17
1606	■	6,35	17,60	4,19

LCMF-MP

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCMF-MP metrická verze	LCMF1603M0-0300-MP	1,5	■	■		■	■	■		■	■			
	LCMF1604M0-0400-MP	2,0	■	■		■	■	■		■	■			
	LCMF1605M0-0500-MP	2,5	■	■		■	■	■		■	■			
	LCMF1606M0-0600-MP	3,0	■	■		■	■	■		■	■			
	LCMF3008M0-0800-MP	4,0		■			■	■		■	■			
	LCMF3008M0-1000-MP	4,0	■	■				■						
LCMF-FT palcová verze	LCMF160300-0318-MP	1,59	■	■						■				
	LCMF160500-0476-MP	2,38	■	■							■			
	LCMF160600-0635-MP	3,18	■	■						■				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMR



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05
S = ±0,08

Velikost:
16
30

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603	3,00	15,90	4,50
1604	4,00	15,90	4,50
1605	5,00	15,90	4,50
1606	6,00	15,90	4,50
3008-08	8,00	29,06	5,57
3008-10	10,00	29,21	5,57

LCMR-FT

LCMR-MT

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25	Nepovlak. 883	890
LCMR-FT										
	LCMR160304-0300-FT	0,4	■	■				■		
	LCMR160402-0400-FT	0,2		■						
	LCMR160404-0400-FT	0,4	■	■				■		
	LCMR160504-0500-FT	0,4	■	■				■		
	LCMR160608-0600-FT	0,8	■	■				■		
	LCMR300808-0800-FT	0,8		■				■	■	
	LCMR300808-1000-FT	0,8		■						
	LCMR300812-0800-FT	1,2		■						
	LCMR300812-1000-FT	1,2		■						
LCMR-MT										
	LCMR160304-0300-MT	0,4		■				■	■	
	LCMR160404-0400-MT	0,4		■				■		
	LCMR160408-0400-MT	0,8							■	
	LCMR160504-0500-MT	0,4		■				■		
	LCMR160508-0500-MT	0,8							■	
	LCMR160608-0600-MT	0,8		■				■	■	

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCMR



Tolerance:
CW = ±0,05
IGL = ±0,08
S = ±0,05
S = ±0,08

Velikost:
16
30

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm		
	CW	IGL	S
1603	3,00	16,98	4,30
1604	4,00	17,09	4,25
1605	5,00	17,75	4,17
1606	6,00	17,98	4,12
3008..-08	8,00	30,06	5,42
3008..-10	10,00	30,05	5,49

LCMR-MP

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy											
			Povlakované							Nepovlak.				
			CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		883	890			
LCMR-MP														
	LCMR1603M0-0300-MP	1,5	■	■				■		■				
	LCMR1604M0-0400-MP	2,0	■	■				■		■				
	LCMR1605M0-0500-MP	2,5	■	■				■		■				
	LCMR1606M0-0600-MP	3,0	■	■				■		■				
	LCMR3008M0-0800-MP	4,0		■				■		■				
	LCMR3008M0-1000-MP	4,0		■				■						

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGF



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603	3,00	16,60	4,25
1604	4,00	16,60	4,25
1605	5,00	17,10	4,15
1606	6,00	17,40	4,20
3008	8,00	29,00	5,55

LCGF-GG

LCGF-GS

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCGF-GG														
	LCGF160302-0300-GG	0,2		■										
	LCGF160402-0400-GG	0,2		■										
	LCGF160502-0500-GG	0,2		■										
	LCGF160604-0600-GG	0,4		■										
	LCGF300804-0800-GG	0,4		■										
LCGF-GS														
	LCGF160302-0300-GS	0,2								■				
	LCGF160402-0400-GS	0,2								■				
	LCGF160502-0500-GS	0,2								■				
	LCGF160604-0600-GS	0,4								■				
	LCGF300804-0800-GS	0,4								■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGF



Tolerance:
CW = ±0,02
IGL = ±0,04
S = ±0,05
S = ±0,08

Velikost:
16
30

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Palcová verze	Rozměry v mm CW	IGL	S
1603		3,00	16,98	4,30
1604		4,00	17,09	4,25
1605		5,00	17,75	4,17
1606		6,00	17,98	4,12
3008..-08		8,00	30,06	5,42
1603	■	3,18	16,64	4,36
1605	■	4,76	17,67	4,17

LCGF-RP

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25		Nepovlak. 883	890			
LCGF-RP metrická verze	LCGF1603M0-0300-RP	1,5	■							■				
	LCGF1604M0-0400-RP	2,0	■							■				
	LCGF1605M0-0500-RP	2,5	■							■				
	LCGF1606M0-0600-RP	3,0	■							■				
	LCGF3008M0-0800-RP	4,0	■							■				
	LCGF3008M0-1000-RP													
LCGF-RP palcová verze	LCGF160300-0318-RP	1,59	■							■				
	LCGF160500-0476-RP	2,38	■							■				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN, LCGF – Radiální zápichy



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S	CDXI
01-0300	3,000	16,600	4,50	–
-0115	1,150	16,600	4,50	1,40
-0135	1,350	16,600	4,50	1,60
-0165	1,650	16,600	4,50	1,85
-0190	1,900	16,600	4,50	2,10
02-0300	3,000	16,600	4,50	–
-0215	2,150	16,600	4,50	2,30
-0265	2,650	16,600	4,50	–
-0320	3,200	16,600	4,50	–
-0340	3,400	16,600	4,50	–
-0400	4,000	16,600	4,50	–
-0420	4,200	16,600	4,50	–
-0440	4,400	16,600	4,50	–
-0500	5,000	17,100	4,50	–
-0520	5,200	17,100	4,50	–
-0600	6,000	17,600	4,50	–
-0635	6,350	17,600	4,50	–

LCGN-FG

LCGF-FG

Standardní
** =
DIN 471
DIN 472
SMS 1581
SMS 1582

Břitové destičky	Pro pojistný kroužek	Objednací kód	RE	Pozn.	Standard	Třídy Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGN-FG											
	1,00	**LCGN160300-0115-FG**	0,0	*	**		■				
	1,20	**LCGN160300-0135-FG**	0,0	*	**		■				
	1,50	**LCGN160301-0165-FG**	0,1	*	**		■				
	1,75	**LCGN160301-0190-FG**	0,1	*	**		■				
	2,00	**LCGN160301-0215-FG**	0,1	*	**		■				
	2,50	**LCGN160302-0265-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160302-0300-FG**	0,2		**		■				
	3,00	**LCGN160302-0320-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160302-0340-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160402-0400-FG**	0,2		**		■				
	4,00	**LCGN160402-0420-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160402-0440-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160502-0500-FG**	0,2		**		■				
	5,00	**LCGN160502-0520-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160602-0600-FG**	0,2		**		■				
	–	**LCGN160602-0635-FG**	0,2		**		■				
LCGF-FG											
	–	**LCGF160301-0300-FG**	0,1				■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Držák je nutno upravit.

LCGN – O-kroužek



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Velikost	Rozměry v mm					
	CW	IGL	S	RETR	RETL	CDXI
0180-DY	2,400	16,600	4,50	0,3	0,3	1,55
0240-DY	3,300	16,600	4,50	0,3	0,3	2,00
0265-DY	3,600	16,600	4,50	0,3	0,3	2,30
0300-DY	4,100	16,600	4,50	0,3	0,3	2,50
0160-ST	2,400	16,600	4,50	0,3	0,3	1,20
0240-ST	3,200	16,600	4,50	0,3	0,3	1,90
0300-ST	3,800	16,600	4,50	0,3	0,3	2,40
0355-ST	4,800	17,100	4,50	0,3	0,3	2,80

LCGN-DY
O-kroužek, dynamický

LCGN-ST
O-kroužek, statický

Standardní
* =
SMS 1588
BS 4518

** =
ISO 3601
DIN 3771
BS 1806

Břitové destičky	Pro O-kroužek mm	Pro O-kroužek palce	Standard	Objednací kód	RE	Třídy						
						Povlakované						
						CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25	
LCGN-DY O-kroužek, dynamický												
	1,80	0.071	**	LCGN160305-0180-DY	0,50		■					
	2,40	–	*	LCGN160405-0240-DY	0,50		■					
	2,65	0.104	**	LCGN160405-0265-DY	0,50		■					
	3,00	–	*	LCGN160410-0300-DY	1,00		■					
LCGN-ST O-kroužek, statický												
	1,60	–	*	LCGN160305-0160-ST	0,50		■					
	2,40	–	*	LCGN160305-0240-ST	0,50		■					
	3,00	–	*	LCGN160410-0300-ST	1,00		■					
	3,55	0.140	**	LCGN160507-0355-ST	0,75		■					

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN – Zápichy s plným rádiusem



Tolerance:
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Je zobrazeno pravostranné provedení

Velikost	Rozměry v mm IGL	S	CDXI
-0100	16,600	4,50	2,70
-0120	16,600	4,50	2,70
-0150	16,600	4,50	–
-0200	16,600	4,50	–
-0300	17,600	4,50	–

LCGN-R-R

LCGN-L-R

LCGN-R

Břitové destičky	Pro rádius mm	Objednací kód	RE	Pozn.	Třídy – Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25	
LCGN-R											
	1,0	**LCGN1603M0-0100R-R**	1,0	*		■					
	1,2	**LCGN1603M0-0120R-R**	1,2	*		■					
	1,0	**LCGN1603M0-0100L-R**	1,0	*		■					
	1,2	**LCGN1603M0-0120L-R**	1,2	*		■					
	1,5	**LCGN1603M0-0150-R**	1,5			■					
	2,0	**LCGN1604M0-0200-R**	2,0			■					
	3,0	**LCGN1606M0-0300-R**	3,0			■					

■ **Skladový standard**

* Držák je nutno upravit.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN-D76



Tolerance:
IGL = ±0,025
S = ±0,05

IGL = Délka destičky
(břit - zadní hřbet)

Je zobrazeno pravostranné provedení

Velikost	Rozměry v mm CF	IGL	S
1603	2,2	16,600	4,50
1605	3,2	17,100	4,50
1606	4,6	17,600	4,50

LCGN..R-D76

LCGN..L-D76

Břitové destičky	Pro max. stoupání	Objednací kód	RE	KCHR°	KCHL°	Pozn.	Třídy Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGN-D76												
	1.0	LCGN160306-0100R-D76	0,60	0,0	45,0	*		■				
	1.0	LCGN160306-0100L-D76	0,60	45,0	0,0	*		■				
	1.5	LCGN160507-0150R-D76	0,75	0,0	45,0			■				
	1.5	LCGN160507-0150L-D76	0,75	45,0	0,0			■				
	2.0	LCGN160610-0200R-D76	1,00	0,0	45,0			■				
	2.0	LCGN160610-0200L-D76	1,00	45,0	0,0			■				

■ **Skladový standard**

* Držák je nutno upravit.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN – Částečný profil 55°





Tolerance:
IGL = ±0,025
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm IGL	S
-A55	16,600	4,50
-G55	16,600	4,50

Břitové destičky	Stoupání mm	TPI	Objednací kód	RE	Třídy – Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGN...-.55										
	0,50-1,50	48-16	LCGN1603-A55	0,08		■				
	1,75-3,00	14-8	LCGN1603-G55	0,18		■				

LCGN – Částečný profil 60°





Tolerance:
IGL = ±0,025
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm IGL	S
-A60	16,600	4,50
-G60	16,600	4,50

Břitové destičky	Stoupání mm	TPI	Objednací kód	RE	Třídy – Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGN...-.60										
	0,50-1,50	48-16	LCGN1603-A60	0,08		■				
	1,75-3,00	14-8	LCGN1603-G60	0,18		■				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN – Závity, metrický ISO





Tolerance:
IGL = ±0,025
S = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S	CDX
-E0.5	0,75	16,600	4,50	1,90
-E0.8	1,20	16,600	4,50	3,00
-E1.0	1,50	16,600	4,50	3,75
-E1.25	1,88	16,600	4,50	4,20
-E1.5	2,40	16,600	4,50	–

LCGN-ISO

Břitové destičky	Stoupání mm	Objednací kód	RE	Pozn.	Třídy Povlakované CP200	CP500	CP600	TGH1050	TGK1500	TGP25
LCGN-ISO										
	0,50	LCGN1603-E0.5ISO	0,07	*		■				
	0,80	LCGN1603-E0.8ISO	0,11	*		■				
	1,00	LCGN1603-E1.0ISO	0,13	*		■				
	1,25	LCGN1603-E1.25ISO	0,17	*		■				
	1,50	LCGN1603-E1.5ISO	0,21			■				

■ Skladový standard

* Držák je nutno upravit.

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LCGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1303	3,000	12,33	4,00
1304	4,000	12,33	4,00

LCGN-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CBN170C			Nepovlak. CBN010	CBN170	CBN200	
LCGN-LF									
	LCGN130304-0300S-LF	0,4						■	
	LCGN1303040300S01025LF	0,4				■			
	LCGN130404-0400S-LF	0,4						■	

LCGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1303	3,000	12,35	4,00
1304	4,000	12,35	4,00

LCGN...M0-LF



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy: Povlakované CBN170C			Nepovlak. CBN010	CBN170	CBN200	
LCGN...M0-LF									
	LCGN1303M00300S01025LF	1,5				■			
	LCGN1304M00400S01025LF	2,0				■			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

LCGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm		
	CW	IGL	S
1603	3,000	15,90	4,50
1604	4,000	15,90	4,50
1605	5,000	15,90	4,50
1606	6,000	15,90	4,50

LCGN-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy						
			Povlakované			Nepovlak.			
			CBN170C			CBN010	CBN170	CBN200	
LCGN-LF									
	LCGN160304-0300E-LF	0,4				■			
	LCGN160304-0300E25-LF	0,4					■		
	LCGN160304-0300S-LF	0,4						■	
	LCGN160304-0300S01025LF	0,4				■			
	LCGN160404-0400E-LF	0,4				■			
	LCGN160404-0400E25-LF	0,4					■		
	LCGN160404-0400S-LF	0,4						■	
	LCGN160404-0400S01025LF	0,4				■			
	LCGN160504-0500S-LF	0,4						■	
	LCGN160504-0500S01025LF	0,4				■			
	LCGN160604-0600S-LF	0,4						■	
	LCGN160604-0600S01025LF	0,4				■			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

LCGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

Velikost	Rozměry v mm		
	CW	IGL	S
1603	3,000	16,60	4,40
1604	4,000	16,60	4,35
1605	5,000	17,20	4,30
1606	6,000	17,20	4,20

LCGN...
M0-LF

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy						
			Povlakované			Nepovlak.			
			CBN170C			CBN010	CBN170	CBN200	
LCGN...M0-LF									
	LCGN1603M0-0300E25-LF	1,5				■	■		
	LCGN1603M0-0300S-LF	1,5						■	
	LCGN1603M0-0300S01025LF	1,5				■			
	LCGN1604M0-0400E25-LF	2,0				■	■		
	LCGN1604M0-0400S-LF	2,0						■	
	LCGN1604M0-0400S01025LF	2,0				■			
	LCGN1605M0-0500E25-LF	2,5	■			■	■		
	LCGN1605M0-0500S-LF	2,5						■	
	LCGN1605M0-0500S01025LF	2,5				■			
	LCGN1606M0-0600E25-LF	3,0				■			
	LCGN1606M0-0600S-LF	3,0						■	
	LCGN1606M0-0600S01025LF	3,0				■			

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

Všeobecné informace

Nástroje Seco Mini-Shaft™ se skládají z držáku a hlaviček pro vnitřní soustružení, zapichování, kopírování, soustružení vnitřních osazení a soustružení závitů. Lze je použít pro obrábění v otvorech od průměru 8 mm (Mini Shaft™ 08) nebo 11 mm (Mini Shaft™ 11).





Rozhraní hlavičky a držáku systému Seco Mini Shaft™ je tvořeno dvojitými (křížených) drážkami, což zajišťuje stabilitu a bezpečnost spoje. Zároveň umožňuje dosažení vysoké opakovatelné přesnosti upnutí (±0,02 mm).
Všechny držáky lze použít jako pravo- (R) i levostranné (L), s možností vnitřního chlazení.

Nástrojové držáky

A	12	G	-	S	G	X	N	08	-	20	-	R
1	2	3		4	5	6	7	8		9		10

1. Typ držáku hlavičky

A = Ocelový držák s kanálkem chlazení
S = Ocelový držák
E = Monolitní karbidová stopka s připájenou* běžnou řeznou částí a s kanálkem chlazení

*Připájená nebo ekvivalentní

2. Průměr stopky



12 = 12 mm

3. Délka nástroje



G = 90 mm
H = 100 mm

4. Typ upnutí destičky

S = Šroub

5. Úhel nastavení držáku



G = 0°
F = 90°

6. Max. hloubka zapichování/soustružení

X = Speciální

7. Verze

N = Neutrální verze

8. Velikost hlavičky



08 = Velikost hlavičky

9. Délka dosahu



20 = 20 mm

10. Doplňkové značení

R = Kruhový průřez

Mini-Shaft™ (Mini soustružení) – Systém značení

Hlavičky pro soustružení a zapichování



L	C	E	X	08	04	02	-	0150	R	-	FG
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10

1. Tvar

L = Tvar hlavičky

2. Čelní úhel hřbetu



C = 7°

3. Tolerance



Třída tolerance	Tolerance ± mm	
	CW	RE
E	0,025	0,025

4. Typ hlavičky

X = Speciální

5. Velikost hlavičky



6. Tloušťka



04 = 3,95 mm
05 = 4,85 mm

7. Rohový rádius



8. Šířka řezné části



0075 = 0,75 mm
0080 = 0,80 mm
0090 = 0,90 mm
atd.

9. Verze

R

L

10. Kód typu hlavičky

FG = Pro pojistné kroužky
R = Pro zápichy s plným rádiusem
atd.

Hlavičky pro soustružení závitů



L	C	E	X	11	05	-	1.5	ISO	R
1	2	3	4	5	6		7	8	9

1. Tvar

L = Tvar hlavičky

2. Čelní úhel hřbetu



C = 7°

3. Tolerance



Třída tolerance	Tolerance ± mm		
	CW	IC	RE
E	0,025	0,025	0,025

4. Typ hlavičky

X = Speciální

5. Velikost hlavičky



6. Tloušťka



04 = 3,95 mm
05 = 4,85 mm

7. Stoupání

Plný profil: (mm)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Částečný profil: (mm)	A = 0,50 - 0,75 AG = 0,75 - 1,25 G = 1,25 - 1,75				
Plný profil: (TPI)	14	19			

atd.

8. Profil závitu

Závit:

60 = V profil 60°
ISO = ISO, metrický
W = Whitworth, BSW
TR = Trapézový, DIN 103

atd.

9. Verze



R L

Objímky a adaptéry

Držáky se montují do standardních nožových hlav. Někdy je nutno použít přídavný prvek, jako dělenou objímku či adaptér, které zajistí správnou polohu břitu nástroje.

Horní obrázek představuje variantu dělené objímky, použitelnou pro tyče s plně válcovou stopkou (-R) nebo typu válec/ploška, pokud se upínají do hlav pro standardní hranaté stopky 131-..

Pro stopky válec/ploška lze použít i adaptéry SL16..

Viz str. 409.

Kleštinová sklíčidla

Do kleštinového sklíčidla je možno upnout plně válcové stopky (-R).

- Pro hydraulická sklíčidla se používají kleštiny nebo redukce.
- Kombinace válcové stopky a kleštin zabraňuje vibracím.
- Stopky s ploškou se v kleštinách nepoužívají – hrozí riziko poškození kleštiny.

Nastavovací zařízení pro válcové stopky

Přesné centrování řezné hrany se provádí pomocí nastavovacího zařízení.



Příslušenství

Nastavovací měrka	Objednací kód	
		
	LCEX 0804-N	■
	1105-N	■

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Mini-Shaft™ – Řezné podmínky

Řezná rychlost, v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek.

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.

Tabulky řezných podmínek uvádějí výchozí hodnoty pro posuv (f) a řeznou rychlost (v_c) pro vybranou šířku řezu (CW).

Řezné podmínky uvedené v tabulce vychází ze zapichování s plnou šířkou řezu.

Doporučené řezné rychlosti, uvedené v tabulkách, jsou vypočtené pro 15minutovou životnost nástroje při použití vnějšího přívodu chladicí kapaliny.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu k aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program - My Pages – Suggest, viz www.secotools.com

v_c = řezná rychlost (m/min)

CW = šířka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

SMG		CW = 0,75-3,00	
		f	v_c
P1	CP500	0,022	150
P2	CP500	0,022	150
P3	CP500	0,020	130
P4	CP500	0,020	115
P5	CP500	0,020	110
P6	CP500	0,020	120
P7	CP500	0,020	115
P8	CP500	0,020	110
P11	CP500	0,020	110
P12	CP500	0,014	65
M1	CP500	0,022	90
M2	CP500	0,020	65
M3	CP500	0,016	41
M4	CP500	0,014	27
M5	CP500	0,014	22
K1	CP500	0,022	160
K2	CP500	0,020	130
K3	CP500	0,020	110
K4	CP500	0,020	105
K5	CP500	0,018	65
K6	CP500	0,020	105
K7	CP500	0,018	85
N11	CP500	0,028	95
S1	CP500	0,014	18
S2	CP500	0,014	15
S3	CP500	0,013	13

Držáky břitových destiček LCEX

• Program břitových destiček viz str. 675-682



Je zobrazeno pravostranné provedení



	Objednací kód	Rozměry v mm							KG	
		DMM	H	B	OAL	WF	LH	DCINN		
08	A12G-SGXN08-20	12	11,0	11,50	86,5	4,8	16,5	8	0,1	LCEX08..
	A12G-SGXN08-20-R	12	–	–	86,5	4,8	16,5	8	0,1	LCEX08..
11	A16H-SGXN11-25	16	15,0	15,50	96,0	6,7	21,0	11	0,2	LCEX11..
	A16H-SGXN11-25-R	16	–	–	96,0	6,7	21,0	11	0,2	LCEX11..
08	E06G-SGXN08	6	5,5	5,75	86,5	4,8	–	8	0,1	LCEX08..
	E06G-SGXN08-R	6	–	–	86,5	4,8	–	8	0,1	LCEX08..
11	E08H-SGXN11	8	7,3	7,65	96,0	6,7	–	11	0,1	LCEX11..
	E08H-SGXN11-R	8	–	–	96,0	6,7	–	11	0,1	LCEX11..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 545

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
A12G..-	T08P-2	C02506-T08P
A16H-..	T10P-2	C03509-T10P
E06G-..	T08P-2	C02506-T08P
E08H-..	T10P-2	C03509-T10P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Soustružení



Tolerance:
CW = ±0,02
WF = ±0,01
LF = ±0,02
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Rozměry v mm CW	CDX	LF	RE	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	2,00	1,70	3,30	0,10	**LCEX080401-0200R**	■				
	2,00	1,70	3,30	0,10	**LCEX080401-0200L**	■				
	1,50	1,70	3,30	0,20	**LCEX080402-0150R**	■				
	1,50	1,70	3,30	0,20	**LCEX080402-0150L**	■				
	2,00	2,60	4,00	0,10	**LCEX110501-0200R**	■				
	2,00	2,60	4,00	0,10	**LCEX110501-0200L**	■				
	1,50	2,60	4,00	0,20	**LCEX110502-0150R**	■				
	1,50	2,60	4,00	0,20	**LCEX110502-0150L**	■				

Kopírování



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,02
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Rozměry v mm LF	RE	PSIRR°	PSIRL°	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	3,55	0,20	18	0	**LCEX080402-0250R-L18**	■				
	3,55	0,20	0	18	**LCEX080402-0250L-R18**	■				
	3,45	0,20	47	0	**LCEX080402-0250R-L47**	■				
	3,45	0,20	0	47	**LCEX080402-0250L-R47**	■				
	4,25	0,20	18	0	**LCEX110502-0270R-L18**	■				
	4,25	0,20	0	18	**LCEX110502-0270L-R18**	■				
	4,15	0,20	47	0	**LCEX110502-0250R-L47**	■				
	4,15	0,20	0	47	**LCEX110502-0250L-R47**	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Zpětné soustružení



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,02
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Rozměry v mm LF	RE	PSIRR°	PSIRL°	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	0,75	0,20	0	30	**LCEX080402-0250R-R30**	■				
	0,75	0,20	30	0	**LCEX080402-0250L-L30**	■				
	1,25	0,20	0	30	**LCEX110502-0270R-R30**	■				
	1,25	0,20	30	0	**LCEX110502-0270L-L30**	■				

Srážení hran



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Rozměry v mm LF	RE	PSIRR°	PSIRL°	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	1,70	0,20	45	45	**LCEX080402-0310R-N45**	■				
	1,70	0,20	45	45	**LCEX080402-0310L-N45**	■				
	2,20	0,20	45	45	**LCEX110502-0350R-N45**	■				
	2,20	0,20	45	45	**LCEX110502-0350L-N45**	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Plný rádius



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,02
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Rozměry v mm CW	CDX	LF	RE	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500
LCEX						
	0,80	1,70	3,30	0,40	**LCEX080404-0080R-R**	■
	0,80	1,70	3,30	0,40	**LCEX080404-0080L-R**	■
	1,20	1,70	3,30	0,60	**LCEX080406-0120R-R**	■
	1,20	1,70	3,30	0,60	**LCEX080406-0120L-R**	■
	1,80	1,70	3,30	0,90	**LCEX080409-0180R-R**	■
	1,80	1,70	3,30	0,90	**LCEX080409-0180L-R**	■
	0,80	2,60	4,00	0,40	**LCEX110504-0080R-R**	■
	0,80	2,60	4,00	0,40	**LCEX110504-0080L-R**	■
	1,20	2,60	4,00	0,60	**LCEX110506-0120R-R**	■
	1,20	2,60	4,00	0,60	**LCEX110506-0120L-R**	■
	1,80	2,60	4,00	0,90	**LCEX110509-0180R-R**	■
	1,80	2,60	4,00	0,90	**LCEX110509-0180L-R**	■
	2,00	2,60	4,00	1,00	**LCEX110510-0200R-R**	■
	2,00	2,60	4,00	1,00	**LCEX110510-0200L-R**	■
	3,00	2,60	4,00	1,50	**LCEX110515-0300R-R**	■
	3,00	2,60	4,00	1,50	**LCEX110515-0300L-R**	■

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Drážka pojistného kroužku



Tolerance:
CW = ±0,02
WF = ±0,01
LF = ±0,02
RE = ±0,02

Velikost	Rozměry v mm	
	INSL	WF
0804	7,78	4,78
1105	10,70	6,70



Břitové destičky	Pro pojistný kroužek	Rozměry v mm				Objednací kód	Třídy				
		CW	CDX	LF	RE		Povlakované				
							CP500				
LCEX											
	0,7	0,75	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0075R-FG	■				
	0,7	0,75	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0075L-FG	■				
	0,8	0,85	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0085R-FG	■				
	0,8	0,85	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0085L-FG	■				
	0,9	0,95	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0095R-FG	■				
	0,9	0,95	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0095L-FG	■				
	1,0	1,15	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0115R-FG	■				
	1,0	1,15	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0115L-FG	■				
	1,2	1,35	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0135R-FG	■				
	1,2	1,35	1,70	3,3	0,0	LCEX080400-0135L-FG	■				
	1,5	1,65	1,70	3,3	0,1	LCEX080401-0165R-FG	■				
	1,5	1,65	1,70	3,3	0,1	LCEX080401-0165L-FG	■				
	0,7	0,75	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0075R-FG	■				
	0,7	0,75	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0075L-FG	■				
	0,8	0,85	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0085R-FG	■				
	0,8	0,85	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0085L-FG	■				
	0,9	0,95	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0095R-FG	■				
	0,9	0,95	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0095L-FG	■				
	1,0	1,15	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0115R-FG	■				
	1,0	1,15	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0115L-FG	■				
	1,2	1,35	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0135R-FG	■				
	1,2	1,35	2,60	4,0	0,0	LCEX110500-0135L-FG	■				
	1,5	1,65	2,60	4,0	0,1	LCEX110501-0165R-FG	■				
	1,5	1,65	2,60	4,0	0,1	LCEX110501-0165L-FG	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Řezání závitů – Částečný profil 60°



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm WF	LF	INSL
0804	4,78	3,30	7,78
1105	6,70	4,00	10,70



Břitové destičky	Stoupání mm	TPI	Rozměry v mm PDX	RE	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	0,50-0,75	36-48	0,48	0,03	**LCEX0804-A60R**	■				
	0,50-0,75	36-48	0,48	0,03	**LCEX0804-A60L**	■				
	0,75-1,25	20-36	0,73	0,07	**LCEX0804-AG60R**	■				
	0,75-1,25	20-36	0,73	0,07	**LCEX0804-AG60L**	■				
	1,25-1,75	16-20	0,98	0,12	**LCEX0804-G60R**	■				
	1,25-1,75	16-20	0,98	0,12	**LCEX0804-G60L**	■				
	0,50-0,75	36-48	0,48	0,03	**LCEX1105-A60R**	■				
	0,50-0,75	36-48	0,48	0,03	**LCEX1105-A60L**	■				
	0,75-1,25	20-36	0,73	0,07	**LCEX1105-AG60R**	■				
	0,75-1,25	20-36	0,73	0,07	**LCEX1105-AG60L**	■				
	1,25-1,75	20-16	0,98	0,12	**LCEX1105-G60R**	■				
	1,25-1,75	16-20	0,98	0,12	**LCEX1105-G60L**	■				

Řezání závitů – Závity, metrický ISO



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm WF	LF	INSL
1105	6,70	4,00	10,70



Břitové destičky	Stoupání mm	TPI	Rozměry v mm PDX	RE	Objednací kód	Třídy Povlakované CP500				
LCEX										
	1,0	–	0,60	0,07	**LCEX1105-1.0ISOR**	■				
	1,0	–	0,60	0,07	**LCEX1105-1.0ISOL**	■				
	1,5	–	0,80	0,12	**LCEX1105-1.5ISOR**	■				
	1,5	–	0,80	0,12	**LCEX1105-1.5ISOL**	■				
	2,0	–	1,10	0,17	**LCEX1105-2.0ISOR**	■				
	2,0	–	1,10	0,17	**LCEX1105-2.0ISOL**	■				
	2,5	–	1,35	0,18	**LCEX1105-2.5ISOR**	■				
	2,5	–	1,35	0,18	**LCEX1105-2.5ISOL**	■				
	3,0	–	1,60	0,21	**LCEX1105-3.0ISOR**	■				
	3,0	–	1,60	0,21	**LCEX1105-3.0ISOL**	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Řezání závitů – Whitworth, BSW



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm		
	WF	LF	INSL
1105	6,70	4,00	10,70



Břitové destičky	Stoupání		Rozměry v mm		Objednací kód	Třídy				
						Povlakované				
	mm	TPI	PDX	RE		CP500				
LCEX										
	–	14	1,00	0,24	LCEX1105-14WR	■				
	–	14	1,00	0,24	LCEX1105-14WL	■				
	–	19	0,77	0,15	LCEX1105-19WR	■				
	–	19	0,77	0,15	LCEX1105-19WL	■				

Řezání závitů – TR-DIN103



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm		
	WF	LF	INSL
1105	6,70	4,00	10,70



Břitové destičky	Stoupání		Rozměry v mm		Objednací kód	Třídy				
						Povlakované				
	mm	TPI	PDX	RE		CP500				
LCEX										
	1,5	–	0,80	0,10	LCEX1105-1.5TRR	■				
	1,5	–	0,80	0,10	LCEX1105-1.5TRL	■				
	2,0	–	1,10	0,15	LCEX1105-2.0TRR	■				
	2,0	–	1,10	0,15	LCEX1105-2.0TRL	■				
	3,0	–	1,60	0,15	LCEX1105-3.0TRR	■				
	3,0	–	1,60	0,15	LCEX1105-3.0TRL	■				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Řezání závitů – UN



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm		
	WF	LF	INSL
0804	4,78	3,30	7,78

..R



..L

Břitové destičky	Stoupání		Rozměry v mm		Objednací kód	Třídy				
						Povlakované				
	mm	TPI	PDX	RE		CP500				
LCEX										
	–	32	0,5	0,04	**LCEX0804-32UNR**	■				
	–	32	0,5	0,04	**LCEX0804-32UNL**	■				
	–	24	0,6	0,07	**LCEX0804-24UNR**	■				
	–	24	0,6	0,07	**LCEX0804-24UNL**	■				
	–	20	0,7	0,09	**LCEX0804-20UNR**	■				
	–	20	0,7	0,09	**LCEX0804-20UNL**	■				
	–	16	0,9	0,13	**LCEX0804-16UNR**	■				
	–	16	0,9	0,13	**LCEX0804-16UNL**	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Řezání závitů – NPT



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm		
	WF	LF	INSL
0804	4,78	3,30	7,78



Břitové destičky	Stoupání		Rozměry v mm		Objednací kód	Třídy				
						Povlakované				
	mm	TPI	PDX	RE		CP500				
LCEX										
	–	27	0,57	0,03	LCEX0804-27NPTR	■				
	–	27	0,57	0,03	LCEX0804-27NPTL	■				

Řezání závitů – NPTF



Tolerance:
WF = ±0,01
LF = ±0,05

Velikost	Rozměry v mm		
	WF	LF	INSL
0804	4,78	3,30	7,78



Břitové destičky	Stoupání		Rozměry v mm		Objednací kód	Třídy				
						Povlakované				
	mm	TPI	PDX	RE		CP500				
LCEX										
	–	27	0,57	0,04	LCEX0804-27NPTFR	■				
	–	27	0,57	0,04	LCEX0804-27NPTFL	■				

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Nástrojové držáky



C	E	R	25	25	M	14	Q	HD
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Typ upnutí destičky

C



Upínka

2. Vnější/Vnitřní

E = Vnější

N = Vnitřní

EA = Vnější axiální

3. Verze

L



R



X = Speciální

4. Výška tělesa



12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

5. Šířka/průměr tělesa



12 = 12 mm
16 = 16 mm
20 = 20 mm
atd.

6. Délka nástroje



H = 100 mm	H = 100 mm
K = 125 mm	K = 125 mm
M = 150 mm	M = 150 mm
P = 170 mm	P = 170 mm
R = 200 mm	R = 200 mm

7. Délka řezné hrany



Pokud velikost destičky představuje pouze jedna číslice, označení musí začínat 0.

Příklad:

Velikost destičky	= 9,525 mm
Symbol	= 09

8. Doplňkové informace

A = Ocelový držák s vnitřním přívodem chladicí kapaliny
D = Držák pro hluboké zápichy
Q = Držák břitové destičky vyhnutý

9. Doplňkové značení

HD = náročné aplikace (Heavy duty)

Zapichování – Systém značení

Břitové destičky



14	E	R	3.4	FG
1	2	3	4	5

1. Délka řezné hrany



Pokud velikost destičky představuje pouze jedna číslice, označení musí začínat 0.

Příklad:

Velikost destičky	= 9,525 mm
Symbol	= 09

2. Vnější/Vnitřní

E = Vnější

N = Vnitřní

EA = Vnější axiální

3. Verze

L

R

4. Šířka zápichu



Příklad: 3.4 = 3,4 mm

5. Standardní zápichy

Standardní profily zápichů =

FG = Radiální zápich (CW x 1)

FD = Radiální hluboký zápich (CW x 2)

D76 = Zápich pro výběh závitu

R = Rádiusový zápich

ST = O-kroužek, statický

DY = O-kroužek, dynamický

AX = O-kroužek, axiální

FA = Axiální zápich (CW x 1)

Zapichování – Přehled

Zapichování – Přesné zápichy, poměr hloubka / šířka 1:1 (2:1)

Radiální vnější	Radiální vnitřní	Axiální
		

Zapichování – Přesné zápichy

Nástrojové držáky

Systém držáků destiček je založen na systému ”Snap Tap” pro upínání závitových destiček. Držáky mají vyměnitelné podložky, které slouží k ochraně lůžka břitové destičky.

Systém je určen pro radiální vnější a vnitřní zápichy a pro čelní zápichy. Systém umožňuje soustružení čelních zápichů od vnějšího průměru 16 mm a vnitřních radiálních zápichů až po nejmenší průměr 13 mm.



Břitové destičky

Nabídka zapichovacích břitových destiček zahrnuje destičky pro většinu profilů zápichů, jako profily pro pojistný kroužek, profily pro O-kroužek, výběh závitu a rádiusové zápichy. Řada zapichovacích břitových destiček může být použita pro zápichy s poměrem hloubka / šířka až do 1:1.

Břitové destičky s označením FD mohou být použity pro zápichy s poměrem hloubka / šířka až do 2:1.

Pro pojistný kroužek



Pro O-kroužek



Zápich pro výběh závitu



Rádius



Třídy

Třídy	P						M					K					N				S				H			
	P01	P10	P20	P30	P40	P50	M01	M10	M20	M30	M40	K01	K10	K20	K30	K40	N01	N10	N20	N30	S01	S10	S20	S30	H01	H10	H20	H30
CP30																												
CP500																												

CP30
Třída odolná proti opotřebení, s CVD povlakem, určená pro zapichování v široké řadě obráběných materiálů. Zajišťuje dobrou odolnost proti opotřebení a umožňuje vysoké řezné rychlosti při obrábění ocelí a litiny.

CP500
Houževnatá, univerzální PVD povlakovaná jemnozrnná třída určená pro zapichování v široké řadě obráběných materiálů. Univerzální volba.

Specifikace pro objednání destiček typu K na zakázku



Vnitřní zápichy:

Při předpokládané operaci NR a NL, znázorněno nahoře (držák CNR a CNL), vždy uvádějte průměr otvoru a axiální polohu zápichu = LH. Jestliže je průměr otvoru malý, použijte držák SNR a SNL s destičkami 9NR a 9NL.

Axiální zapichování:

Při operaci typu EAR a EAL (držák CEAR a CEAL) musí být uveden vnější rozměr zápichu (INPLM).

Doporučení při obrábění

Nastavení

- Upnutí musí být stabilní.
- Nástroj musí být bezpečně upnut a vyložení by mělo být co možná nejmenší.
- Poloha břitu (výška) se nikdy nesmí odchýlit o více než ±0,1 mm od osy obrobku.

Vnitřní zápichy

- Rozhodující faktory pro zajištění obrábění bez vibrací jsou vztahy mezi vyložením držáku břitové destičky a jeho průměrem a šířkou zapichovací břitové destičky.
- Za nepříznivých okolností je nutno snížit řeznou rychlost a posuv pod doporučené hodnoty.

Soustružení rádiusových a lichoběžníkových zápichů

- U tohoto typu zápichů často dochází k různým problémům s utvářením třísky. Proto je nutno snížit posuv, aby vznikaly tenké třísky a zabránilo se tvorbě nárůstků a lámání břitové destičky.

Vzorce pro výpočet řezných parametrů jsou uvedeny na straně 57.

Speciální břitové destičky pro přesné zápichy

- Jsou broušeny dle konkrétní specifikace z polotovarů zobrazených tvarů.
- Polotovary jsou dodávány ve třídách CP30 a CP500.
- S konkrétními poptávkami kontaktujte místní zastoupení Seco.

Tolerance pro různé profily zápichů:

Tolerance				
CDXI	**CW**	**RE**	**RET.**	**KCH°**
±0,025	±0,025	±0,03	±0,03	±15'

Břitové destičky	Rozměry				Podložka	Břitové destičky
	IGL	W1	CW	CDXI	Standardní KX	
	9,0	6,350	2,7	2,70	–	9NR/NL
	9,0	6,350	2,7	2,70	KX10	10ER/NR 10EAR/EAL
	12,0	6,350	2,7	5,65	KX12	12ER/NR 12EAR/EAL
	14,0	9,525	4,2	4,40	KX14	14ER/NR 14EAR/EAL
	20,0	12,700	6,3	7,30	KX20	20ER/NR 20EAR/EAL
	26,0	15,875	10,0	10,10	KX26	26ER/NR 26EAR/EAL

Řezná rychlost, v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek.

Použijte tabulky začínající na straně pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny Seco, SMG.

Tabulky řezných podmínek uvádějí výchozí hodnoty pro posuv (f) a řeznou rychlost (v_c) pro vybranou šířku řezu (CW).

Řezné podmínky uvedené v tabulce vychází ze zapichování s plnou šířkou řezu.

Doporučené řezné rychlosti, uvedené v tabulkách, jsou vypočtené pro 15minutovou životnost nástroje při použití vnějšího přívodu chladicí kapaliny.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu k aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program - My Pages – Suggest, viz www.secotools.com

v_c = řezná rychlost (m/min)

CW = šířka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

CP30

SMG		CW = 0,5-2,0		CW = 2,0-4,0		CW = 4,0-6,0		CW = 6,0-8,0		CW = 8,0-10,0	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	CP30	0,095	195	0,15	165	0,17	160	0,20	150	0,22	140
P2	CP30	0,10	190	0,16	160	0,17	155	0,20	145	0,22	140
P3	CP30	0,095	165	0,15	140	0,17	135	0,19	125	0,20	125
P4	CP30	0,090	145	0,14	125	0,16	120	0,19	110	0,20	110
P5	CP30	0,090	140	0,14	120	0,16	115	0,18	110	0,20	105
P6	CP30	0,090	160	0,14	135	0,16	130	0,18	120	0,20	115
P7	CP30	0,090	150	0,14	125	0,16	120	0,18	115	0,20	110
P8	CP30	0,095	140	0,15	115	0,17	110	0,19	105	0,20	105
P11	CP30	0,090	145	0,14	125	0,16	115	0,18	110	0,20	105
P12	CP30	0,060	95	0,095	85	0,11	80	0,12	75	0,14	70
M1	CP30	0,10	220	0,16	165	0,17	155	0,20	135	0,22	120
M2	CP30	0,090	185	0,14	145	0,16	130	0,18	120	0,20	105
M3	CP30	0,070	150	0,11	130	0,13	115	0,15	105	0,16	100
M4	CP30	0,065	115	0,10	100	0,11	95	0,13	85	0,14	80
M5	CP30	0,065	95	0,10	85	0,11	80	0,13	70	0,14	70

CP500

SMG		CW = 0,5-2,0		CW = 2,0-4,0		CW = 4,0-6,0		CW = 6,0-8,0		CW = 8,0-10,0	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	CP500	0,095	150	0,15	125	0,17	120	0,20	115	0,22	110
P2	CP500	0,10	145	0,16	120	0,17	120	0,20	110	0,22	105
P3	CP500	0,095	125	0,15	105	0,17	100	0,19	95	0,20	95
P4	CP500	0,090	115	0,14	95	0,16	90	0,19	85	0,20	85
P5	CP500	0,090	105	0,14	90	0,16	85	0,18	85	0,20	80
P6	CP500	0,090	120	0,14	105	0,16	100	0,18	95	0,20	90
P7	CP500	0,090	115	0,14	95	0,16	90	0,18	90	0,20	85
P8	CP500	0,095	105	0,15	90	0,17	85	0,19	80	0,20	80
P11	CP500	0,090	110	0,14	95	0,16	90	0,18	85	0,20	80
P12	CP500	0,060	75	0,095	65	0,11	60	0,12	60	0,14	55
M1	CP500	0,10	170	0,16	125	0,17	120	0,20	100	0,22	95
M2	CP500	0,090	140	0,14	110	0,16	100	0,18	90	0,20	80
M3	CP500	0,070	115	0,11	100	0,13	90	0,15	80	0,16	75
M4	CP500	0,065	85	0,10	75	0,11	75	0,13	65	0,14	65
M5	CP500	0,065	70	0,10	65	0,11	60	0,13	55	0,14	50
K1	CP500	0,10	130	0,16	110	0,17	105	0,20	100	0,22	95
K2	CP500	0,090	115	0,14	95	0,16	90	0,18	85	0,20	80
K3	CP500	0,090	100	0,14	80	0,16	75	0,18	70	0,20	65
K4	CP500	0,090	95	0,14	75	0,16	70	0,18	65	0,20	65
K5	CP500	0,080	60	0,13	47	0,14	45	0,16	42	0,18	40
K6	CP500	0,090	85	0,14	70	0,16	65	0,18	65	0,20	60
K7	CP500	0,080	75	0,13	60	0,14	60	0,16	55	0,18	50
N11	CP500	0,13	90	0,20	75	0,22	70	0,26	65	0,28	65
S1	CP500	0,065	18	0,10	16	0,11	15	0,13	15	0,14	14
S2	CP500	0,065	16	0,10	14	0,11	13	0,13	13	0,14	12
S3	CP500	0,060	14	0,090	12	0,10	12	0,12	11	0,13	11

Držáky pro mělké zápichy

Snap-Tap



- Program břitových destiček viz str. 699, 701-704, 706

CEL



CERL-..HD



Je zobrazeno levostranné provedení
BAWS = 45°

C.-CEL



C.-CEL-HD



Capto velikost		Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	WF	LF	KG	
C6							
	10/12	C6-CEL-20110-10	63	20,0	110,0	1,6	10../ 12..
	14	C6-CEL-18110-14	63	18,0	110,0	1,7	14..
	20	C6-CEL-14110-20HD	63	14,0	110,0	1,7	20..
	26	C6-CEL-07110-26HD	63	7,0	110,0	1,7	26..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Konzolová upínka	Klíč upínky	Sestava upínacího systému	Upínací šroub	Tryska chlazení	Podložka destičky (K)	Šroub podložky	Pružina
-10	–	T15P-2	CSP16-T15P	–	CN8	KX10-2	CS2507-T07P	–
-14	–	T15P-2	CSP16-T15P	–	CN8	KX14-2	CS3507-T09P	–
-20HD	CHD22	T20P-7	–	L86025-T20P	CN8	KX20-2	CS4009-T15P	S7616
-26HD	CHD27	T20P-7	–	L86025-T20P	CN8	KX26-2	C05012-T15P	S7616

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Klíč podložky	Podložka destičky (K)						
-10	T07P-2	KX10-0	KX10-1	KX10-3	KX10-4	KX10-5	KX10-99	KX12-2*
-14	T09P-2	KX14-0	KX14-1	KX14-3	KX14-4	KX14-5	–	–
-20HD	T15P-2	KX20-0	KX20-1	KX20-3	KX20-4	KX20-5	KX20-99	–
-26HD	T15P-2	KX26-0	KX26-1	KX26-3	KX26-4	KX26-5	KX26-99	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Podložku KX12-2 pod destičky 12.. je nutné objednat samostatně

Držáky pro přesné zápichy

Snap-Tap



• Program břitových destiček viz str. 699, 701-704, 706

CER/L...D



CER/L...QHD



Je zobrazeno pravostranné provedení

LF (10../14..) = LF2 (12..)
LH (10../14..) = LH2 (12..)

CER/L...D/QHD



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF 10../14..	LF2 12..	WF	LH 10../14..	LH2 12..	KG	
10/12	CER1212M10D	12	12	150	153	16	21,5	24,5	0,2	10../ 12..
	CER1616H10D	16	16	100	103	16	21,5	24,5	0,2	10../ 12..
	CER2020K10D	20	20	125	128	25	21,5	24,5	0,4	10../ 12..
	CER2525M10D	25	25	150	153	32	21,5	24,5	0,8	10../ 12..
	CER3225P10D	32	25	170	173	32	22,5	25,5	1,1	10../ 12..
	CEL1212M10D	12	12	150	153	16	21,5	24,5	0,2	10../ 12..
	CEL1616H10D	16	16	100	103	16	21,5	24,5	0,2	10../ 12..
	CEL2020K10D	20	20	125	128	25	21,5	24,5	0,4	10../ 12..
	CEL2525M10D	25	25	150	153	32	21,5	24,5	0,8	10../ 12..
	CEL3225P10D	32	25	170	173	32	22,5	25,5	1,1	10../ 12..
14	CER2525M14QHD	25	25	150	–	32	26,0	–	0,8	14..
	CER3225P14QHD	32	25	170	–	32	26,0	–	1,1	14..
	CER3232P14QHD	32	32	170	–	32	26,0	–	1,4	14..
	CEL2525M14QHD	25	25	150	–	32	26,0	–	0,8	14..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Konzolová upínka	Klíč upínky	Sestava upínacího systému	Upínací šroub	Podložka destičky (K)	Šroub podložky	Pružina
..10D	–	T15P-2	CSP16-T15P	–	KX10-2	CS2507-T07P	–
..14QHD	CHD16	T15P-2	–	L85020-T15P	KX14-2	CS3507-T09P	S6912

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Klíč podložky	Podložka destičky (K)				
..10D	T07P-2	KX12-2*	–	–	–	–
..14QHD	T09P-2	KX14-0	KX14-1	KX14-3	KX14-4	KX14-5

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Podložku KX12-2 pod destičky 12.. je nutné objednat samostatně

Držáky pro přesné zápichy

Snap-Tap



- Program břitových destiček viz str. 699, 701-704, 706

CER/L...QHD



Je zobrazeno pravostranné provedení

CER/L...QHD



	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	KG	
20	CER2525M20QHD	25	25	150	32	34	0,8	20..
	CER3225P20QHD	32	25	170	32	34	1,1	20..
	CER3232P20QHD	32	32	170	40	34	1,4	20..
	CEL2525M20QHD	25	25	150	32	34	0,8	20..
	CEL3225P20QHD	32	25	170	32	34	1,1	20..
	CEL3232P20QHD	32	32	170	40	34	1,4	20..
26	CER2525M26QHD	25	25	150	40	44	0,9	26..
	CER3225P26QHD	32	25	170	40	44	1,2	26..
	CER3232P26QHD	32	32	170	40	44	1,4	26..
	CEL2525M26QHD	25	25	150	40	44	0,9	26..
	CEL3225P26QHD	32	25	170	40	44	1,2	26..
	CEL3232P26QHD	32	32	170	40	44	1,4	26..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Konzolová upínka	Klíč upínky	Upínací šroub	Podložka destičky (K)	Šroub podložky	Pružina
...20	CHD22	T20P-7	L86025-T20P	KX20-2	CS4009-T15P	S7616
...26	CHD27	T20P-7	L86025-T20P	KX26-2	C05012-T15P	S7616

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Klíč podložky	Podložka destičky (K)					
...20	T15P-2	KX20-0	KX20-1	KX20-3	KX20-4	KX20-5	KX20-99
...26	T15P-2	KX26-0	KX26-1	KX26-3	KX26-4	KX26-5	KX26-99

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky pro přesné axiální zápichy

Snap-Tap

• Program břitových destiček viz str. 700, 705

CEAR/L...D



Je zobrazeno pravostranné provedení

CEAR/L...HD/QHD



WF (10../14../20..) = WF2 (12..)

CEAR/L..D/HD/QHD



d	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF 10../14../20..	WF2 12..	LH	INPLM* 10../14../20..	INPLM* 12..	KG	
10/12	CEAR2525M10D	25	25	150	35,4	38,4	22	16	18,0	0,8	10../ 12..
	CEAL2525M10D	25	25	150	35,4	38,4	22	16	18,0	0,8	10../ 12..
14	CEAR2525M14HD	25	25	150	36,9	–	31	22	–	0,8	14..
	CEAL2525M14HD	25	25	150	36,9	–	31	22	–	0,8	14..
20	CEAR2525M20QHD	25	25	150	39,4	–	35	28	–	0,9	20..
	CEAL2525M20QHD	25	25	150	39,4	–	35	28	–	0,9	20..

* INPLM viz str. 687

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Konzolová upínka	Klíč upínky	Sestava upínacího systému	Upínací šroub	Podložka destičky (KL)	Podložka destičky (KR)	Šroub podložky	Pružina
CEAR..10	–	T15P-2	CSP16-T15P	–	–	AKR10	CS2507-T07P	–
CEAL..10	–	T15P-2	CSP16-T15P	–	AKL10	–	CS2507-T07P	–
CEAR..14	CHD16	T15P-2	–	L85020-T15P	–	AKR14	CS3507-T09P	S6912
CEAL..14	CHD16	T15P-2	–	L85020-T15P	AKL14	–	CS3507-T09P	S6912
CEAR..20	CHD22	T20P-7	–	L86025-T20P	–	AKR20	CS4009-T15P	S7616
CEAL..20	CHD22	T20P-7	–	L86025-T20P	AKL20	–	CS4009-T15P	S7616

Příslušenství*

Podložka destičky	Klíč podložky
KX12-2**	T07P-2
KX12-2**	T07P-2
–	T09P-2
–	T09P-2
–	T15P-2
–	T15P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

** Podložku KX12-2 pod destičky 12.. je nutné objednat samostatně

Zapichování – Vnitřní držáky břitových destiček

Držáky pro přesné zápichy

Snap-Tap



- Program břitových destiček viz str. 698

SNR/L..H09



SNR/L



Je zobrazeno pravostranné provedení

SNR/L



	Objednací kód	Rozměry v mm								KG	
		DMM	H	B	LF	WF	LH	LU	DCINN*		
09	SNR0010H9	10	9,5	9,5	100	7,5	20	–	14	0,1	9..
	SNR0010K9	16	15,5	15,5	125	6,5	25	23	14	0,2	9..
	SNR0013L9	16	15,5	15,5	140	8,0	32	30	17	0,2	9..
	SNR0016M9	16	15,5	15,5	150	9,5	40	38	20	0,3	9..
	SNL0010H9	10	9,5	9,5	100	7,5	20	–	14	0,1	9..
	SNL0010K9	16	15,5	15,5	125	6,5	25	23	14	0,2	9..
	SNL0013L9	16	15,5	15,5	140	8,0	32	30	17	0,2	9..
	SNL0016M9	16	15,5	15,5	150	9,5	40	38	20	0,3	9..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 687

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč břit. destičky	Šroub destičky
..09	T07P-2	C02506-T07P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky pro přesné zápichy

Snap-Tap



• Program břitových destiček viz str. 699, 701-704, 706

CNR/L...A/DA



Je zobrazeno pravostranné provedení
WF (10../14../20../26..) = WF2 (12..)

CNR/L...DA/A



	Objednací kód	Rozměry v mm									KG	
		DMM	H	B	LF	WF	WF2 12..	LH	DCINN*	DCINN2		
10/12	CNR0020P10DA	20	18	19	170	13,5	16,5	26	26	29	0,4	10../12..
	CNR0025R10DA	25	23	24	200	16,0	19,0	28	31	34	0,7	10../12..
	CNR0032S10DA	32	30	31	250	19,5	22,5	31	38	41	1,4	10../12..
	CNL0020P10DA	20	18	19	170	13,5	16,5	26	26	29	0,4	10../12..
	CNL0025R10DA	25	23	24	200	16,0	19,0	28	31	34	0,7	10../12..
	CNL0032S10DA	32	30	31	250	19,5	22,5	31	38	41	1,4	10../12..
14	CNR0020P14A	20	18	19	170	15,0	–	32	30	–	0,4	14..
	CNR0025R14A	25	23	24	200	17,5	–	45	34	–	0,7	14..
	CNR0032S14A	32	30	31	250	21,0	–	48	40	–	1,4	14..
	CNR0040T14A	40	37	39	300	25,0	–	50	48	–	2,6	14..
	CNL0020P14A	20	18	19	170	15,0	–	32	30	–	0,4	14..
	CNL0025R14A	25	23	24	200	17,5	–	45	34	–	0,7	14..
	CNL0032S14A	32	30	31	250	21,0	–	48	40	–	1,4	14..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 687

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Příslušenství*

Pro držák	Klíč upínky	Sestava upínacího systému	Podložka destičky (K)	Šroub podložky	Podložka destičky	Klíč podložky
..10	T15P-2	CSP16-T15P	KX10-2	CS2507-T07P	KX12-2**	T07P-2
..14	T15P-2	CSP16-T15P	KX14-2	CS3507-T09P	–	T09P-2

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Je nutno objednat samostatně.

** Podložku KX12-2 pod destičky 12.. je nutné objednat samostatně

Držáky pro přesné zápichy

Snap-Tap



• Program břitových destiček viz str. 699, 701-704, 706

CNR/L...AHD



Je zobrazeno pravostranné provedení

CNR/L...AHD



	Objednací kód	Rozměry v mm DMM	H	B	LF	WF	LH	DCINN*	DCINN2	KG	
20	CNR0025R20AHD	25	23	24,0	200	20,5	50	38	–	0,7	20..
	CNR0032S20AHD	32	30	31,0	250	24,0	50	44	38	1,5	20..
	CNR0040T20AHD	40	37	38,5	300	28,0	50	51	40	2,6	20..
	CNL0025R20AHD	25	23	24,0	200	20,5	50	38	–	0,7	20..
	CNL0032S20AHD	32	30	31,0	250	24,0	50	44	38	1,4	20..
26	CNR0032S26AHD	32	30	31,0	250	27,0	61	50	50	1,5	26..
	CNR0040T26AHD	40	37	38,5	300	31,0	60	55	50	2,6	26..
	CNR0050U26AHD	50	47	48,5	350	36,0	62	65	–	4,8	26..
	CNR0063V26AHD	63	60	61,5	400	42,5	64	80	63	8,9	26..
	CNL0040T26AHD	40	37	38,5	300	31,0	60	55	50	2,6	26..

* DCINN – minimální průměr otvoru viz str. 687

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Konzolová upínka	Klíč upínky	Upínací šroub	Podložka destičky (K)	Šroub podložky	Pružina
...20AHD	CHD22	T20P-7L	L86025-T20P	KX20-2	CS4009-T15P	S7616
...26AHD	CHD27	T20P-7L	L86025-T20P	KX26-2	C05012-T15P	S7616

Příslušenství, nutno objednat zvlášť

Pro držák	Klíč podložky	Podložka destičky (K)					
..20	T15P-2	KX20-0	KX20-1	KX20-3	KX20-4	KX20-5	KX20-99
..32/40/63..26	T15P-2	KX26-0	KX26-1	KX26-3	KX26-4	KX26-5	KX26-99
..50..26	T15P-2	KX26-0	KX26-1	KX26-3	KX26-4	KX26-5	–

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky keramických břitových destiček LPGN

CF.R/L-..C



- Program břitových destiček viz str. 707

Je zobrazeno pravostranné provedení

CF.R/L-..C



CW	Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CDX	KG	Velikost lůžka	
3,17	CFOR3244M-0317C	32	44	150	44,2	56,4	19,4	1,5	3,17	LPGN1204..
	CFOL3244M-0317C	32	44	150	44,2	56,4	19,4	1,5	3,17	LPGN1204..
6,35	CFLR3244M-0635C	32	44	150	44,6	66,6	29,1	1,5	6,35	LPGN1906..
	CFLL3244M-0635C	32	44	150	44,6	66,6	29,1	1,5	6,35	LPGN1906..
9,52	CFKR3244M-0952C	32	44	150	45,0	76,8	38,5	1,5	9,52	LPGN2508..
	CFKL3244M-0952C	32	44	150	45,0	76,8	38,5	1,4	9,52	LPGN2508..

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Upínka	Klíč upínky
-0317C	CER024	T30P-7
-0317C	CEL024	T30P-7
-0635C	CER055	T30P-7
-0635C	CEL055	T30P-7
-0952C	CER087	T30P-7
-0952C	CEL087	T30P-7

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, radiální



Tolerance:
CW = +0,05/0
Sortiment držáků viz str. 694

Velikost	Rozměry v mm		
	W1	IGL	RE
9	6,35	9,0	0,0

9



Pro pojistný kroužek	Rozteč TPI	CW mm	CDXI mm	Objednací kód Vnitřní levé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500			Objednací kód Vnitřní pravé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500		
1,00	–	1,15	1,15	9NL1.15FG	■	■			9NR1.15FG	■	■		
1,20	–	1,35	1,35	9NL1.35FG		■			9NR1.35FG	■	■		
1,50	–	1,65	1,65	9NL1.65FG		■			9NR1.65FG	■	■		
1,75	–	1,90	1,90	9NL1.9FG		■			9NR1.9FG	■	■		
2,00	6TPI	2,15	2,15	9NL2.15FG		■			9NR2.15FG	■	■		
2,50	–	2,65	2,65	9NL2.65FG	■	■			9NR2.65FG	■	■		

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, radiální



Tolerance:
CW = +0,05/0
Sortiment držáků viz str. 691-692, 695

Velikost	Rozměry v mm W1	IGL	RE
10	6,350	9	0,0
14	9,525	14	0,0
20	12,700	20	0,0
26	15,875	26	0,0

10/14
20/26

Sada:
10FG



Sada
10FG, CP500
obsahuje:
1 ks 10ER1.15FG
1 ks 10ER1.35FG
1 ks 10ER1.65FG
1 ks 10ER1.9
1 ks 10ER2.15
1 ks 10NR1.15
1 ks 10NR1.35
1 ks 10NR1.65
1 ks 10NR1.9
1 ks 10NR2.15

Pro pojistný kroužek	Rozteč TPI	CW mm	CDXI mm	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	Třídy Povlakované CP30	CP500			Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	Třídy Povlakované CP30	CP500		
1,00	–	1,15	1,15	10ER1.15FG	■	■			10NR1.15FG	■	■		
1,20	–	1,35	1,35	10ER1.35FG	■	■			10NR1.35FG	■	■		
1,50	–	1,65	1,65	10ER1.65FG	■	■			10NR1.65FG	■	■		
1,75	–	1,90	1,90	10ER1.9FG	■	■			10NR1.9FG	■	■		
2,00	6TPI	2,15	2,15	10ER2.15FG	■	■			10NR2.15FG	■	■		
2,50	–	2,65	2,65	10ER2.65FG	■	■			10NR2.65FG	■	■		
–	–	3,00	3,00	14ER3.0FG	■	■			14NR3.0FG	■	■		
3,00	–	3,20	3,20	14ER3.2FG		■			14NR3.2FG		■		
–	4TPI	3,40	3,40	14ER3.4FG		■			14NR3.4FG		■		
–	–	4,00	4,00	14ER4.0FG	■	■			14NR4.0FG	■	■		
4,00	–	4,20	4,20	14ER4.2FG		■			14NR4.2FG		■		
–	3TPI	4,40	4,40	20ER4.4FG		■			20NR4.4FG		■		
–	–	5,00	5,00	20ER5.0FG		■			20NR5.0FG	■	■		
5,00	–	5,20	5,20	20ER5.2FG		■			20NR5.2FG		■		
–	–	6,00	6,00	20ER6.0FG		■			20NR6.0FG		■		
–	–	6,35	6,35	20ER6.35FG		■			20NR6.35FG		■		
–	–	8,00	8,00	26ER8.0FG		■			26NR8.0FG		■		
–	–	10,00	10,00	26ER10.0FG		■			26NR10.0FG		■		
–	–	–	–	10FG		■							

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, axiální



Tolerance:
CW = +0,05/0
Sortiment držáků a INPLM viz str. 693

Velikost	Rozměry v mm				
	CW	W1	IGL	CDXI	RE
10	2,50	6,350	9	2,5	0,0
12	2,50	6,350	12	5,0	0,2
14	4,00	9,525	14	4,0	0,0
20	6,00	12,700	20	6,0	0,0



Pro šířky mm	INPLM	Objednací kód Vnější pravé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500			Objednací kód Vnitřní levé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500		
2,5	16	**10EAR2.5F**	■	■			**10EAL2.5F**		■		
2,5	18	**12EAR2.5F**		■			**12EAL2.5F**		■		
4,0	22	**14EAR4.0F**	■	■			**14EAL4.0F**	■	■		
6,0	28	**20EAR6.0F**	■	■			**20EAL6.0F**		■		

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, hluboké radiální



Tolerance:
CW= ±0,025
CDXI = +0,10/0
Sortiment držáků viz str. 691, 695

Velikost	Rozměry v mm W1	IGL
10	6,35	9
12	6,35	12

..FD



CW mm	CDXI mm	RE	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500	Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	Třídy Povlakované CP30	Třídy Povlakované CP500
0,500	1,00	0,00	10ER0.50FD		■	10NR0.50FD		■
0,800	1,60	0,00	10ER0.80FD		■	10NR0.80FD		■
1,000	2,00	0,00	10ER1.00FD		■	10NR1.00FD		■
1,040	2,08	0,00	12ER1.04FD		■	12NR1.04FD		■
1,200	2,40	0,10	12ER1.20FD		■	12NR1.20FD		■
1,400	2,80	0,10	12ER1.40FD		■	12NR1.40FD		■
1,470	2,94	0,10	12ER1.47FD		■	12NR1.47FD		■
1,500	3,00	0,10	12ER1.50FD		■	12NR1.50FD		■
1,570	3,14	0,15	12ER1.57FD		■	12NR1.57FD		■
1,700	3,40	0,15	12ER1.70FD		■	12NR1.70FD		■
1,960	3,92	0,15	12ER1.96FD		■	12NR1.96FD		■
2,000	4,00	0,20	12ER2.00FD		■	12NR2.00FD		■
2,240	4,48	0,20	12ER2.24FD		■	12NR2.24FD		■
2,300	4,60	0,20	12ER2.30FD		■	12NR2.30FD		■
2,390	4,78	0,20	12ER2.39FD		■	12NR2.39FD		■
2,650	5,30	0,20	12ER2.65FD		■	12NR2.65FD		■

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, DIN76



Tolerance:
RE = ±0,05
Sortiment držáků viz str. 691-692, 694-695

Velikost	Rozměry v mm CF	W1	IGL	RE
10	2,0	6,350	9	0,50
14	3,1	9,525	14	0,75
20	4,5	12,700	20	1,00

..D76

Pro max. stoupání	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	KCHR°	KCHL°	Třídy Povlakované CP30	CP500			Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	KCHR°	KCHL°	Třídy Povlakované CP30	CP500		
1,0	**10ER1.0D76**	0	45		■			**10NR1.0D76**	45	0		■		
1,5	**14ER1.5D76**	0	45	■	■			**14NR1.5D76**	45	0		■		
2,0	**20ER2.0D76**	0	45		■			**20NR2.0D76**	45	0		■		

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, rádiusové



Tolerance:
RE = ±0,05
Sortiment držáků viz str. 691-692, 694-695

Velikost	Rozměry v mm W	IGL	RE
10..1.0	6,350	9,0	1,00
10..1.2	6,350	9,0	1,20
14..1.5	9,525	14,0	1,50
14..2.0	9,525	14,0	2,00
20..3.0	12,700	20,0	3,00
26..4.0	15,875	26,0	4,00
26..5.0	15,875	26,0	5,00

..R

Pro rádius mm	CW mm	CDXI mm	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	Třídy Povlakované CP30	CP500			Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	Třídy Povlakované CP30	CP500		
1,0	2,00	2,40	**10ER1.0R**		■			**10NR1.0R**		■		
1,2	2,40	2,40	**10ER1.2R**		■			**10NR1.2R**	■	■		
1,5	3,00	4,28	**14ER1.5R**	■	■			**14NR1.5R**	■	■		
2,0	4,00	4,28	**14ER2.0R**	■	■			**14NR2.0R**		■		
3,0	6,00	6,90	**20ER3.0R**	■	■			**20NR3.0R**	■	■		
4,0	8,00	9,80	**26ER4.0R**		■			**26NR4.0R**		■		
5,0	10,00	9,80	**26ER5.0R**		■			**26NR5.0R**		■		

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, O-kroužky statické



Tolerance:
CW = +0,07/-0,03
RETR/RETL = ±0,05
RE = ±0,15
CDXI = ±0,025
Sortiment držáků viz str. 691-692, 694-695

Velikost	Rozměry v mm							
	CW	PDX	W1	IGL	RETR	RETL	RE	CDXI
14..1.6	2,40	2,0	9,525	14	0,20	0,20	0,50	1,110
14..2.4	3,20	2,0	9,525	14	0,23	0,23	0,50	1,780
20..3.0	3,80	3,2	12,700	20	0,30	0,30	1,00	2,250
20..3.55	5,10	3,2	12,700	20	0,40	0,40	1,00	3,190
20..4.1	6,50	5,0	15,875	26	0,40	0,40	1,00	4,560
26..5.7	4,80	3,2	12,700	20	0,30	0,30	0,75	2,640

..ST

Pro O-kroužek				Třídy					Třídy			
				Povlakované					Povlakované			
mm	palc.	Standard	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	CP30	CP500			Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	CP30	CP500		
1,60	–	*	14ER1.6ST		■			14NR1.6ST		■		
2,40	–	*	14ER2.4ST		■							
3,00	–	*	20ER3.0ST		■			20NR3.0ST		■		
4,10	–	*	20ER4.1ST		■							
5,70	–	*	26ER5.7ST		■			26NR5.7ST		■		
3,55	0.140	**	20ER3.55ST		■							

Standardní
* =
SMS 1588
BS 4518

** =
ISO 3601
DIN 3771
BS 1806

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, O-kroužky axiální



Tolerance:
CW = +0,07/-0,03
RETR/RETL = ±0,05
RE = ±0,15
CDXI = ±0,025
Sortiment držáků viz str. 693

Velikost	Rozměry v mm							
	CW	PDX	W1	IGL	RETR	RETL	RE	CDXI
14..2.4	3,40	2,0	9,525	14	0,20	0,20	0,50	1,600
14..2.65	3,60	2,1	9,525	14	0,25	0,25	0,50	2,070
20..3.0	4,20	3,2	12,700	20	0,25	0,25	1,00	2,070
20..3.55	4,90	3,2	12,700	20	0,30	0,30	0,75	2,790

..AX



Pro O-kroužek		Standard	Objednací kód Vnější pravé	Třídy				Objednací kód Vnitřní levé	Třídy			
				Povlakované					Povlakované			
mm	palc.			CP30	CP500				CP30	CP500		
2,40	–	*	14EAR2.4AX		■			14EAL2.4AX		■		
3,00	–	*	20EAR3.0AX		■							
2,65	0.104	**	14EAR2.65A		■							
3,55	0.140	**	20EAR3.55A		■							

Standardní
* =
SMS 1588
BS 4518

** =
ISO 3601
DIN 3771
BS 1806

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Přesné zápichy, O-kroužky dynamické



Tolerance:
CW = +0,07/-0,03
RETR/RETL = ±0,05
RE = ±0,15
CDXI = ±0,025
Sortiment držáků viz str. 691-692, 694-695

Velikost	Rozměry v mm							
	CW	PDX	W1	IGL	RETR	RETL	RE	CDXI
14..1.8	2,40	2,0	9,525	14,0	0,20	0,20	0,50	1,450
14..2.4	3,30	2,0	9,525	14,0	0,25	0,25	0,50	1,870
14..2.65	3,60	2,1	9,525	14,0	0,30	0,30	0,50	2,160
20..3.0	4,10	3,2	12,700	20,0	0,25	0,25	1,00	2,360
20..3.55	4,80	3,2	12,700	20,0	0,30	0,30	0,65	2,970

..DY

Pro O-kroužek				Třídy					Třídy			
				Povlakované					Povlakované			
mm	palc.	Standard	Objednací kód Vnější pravé Vnitřní levé	CP30	CP500			Objednací kód Vnitřní pravé Vnější levé	CP30	CP500		
2,40	–	*	14ER2.4DY		■			14NR2.4DY		■		
3,00	–	*	20ER3.0DY		■							
1,80	0.071	**	14ER1.8DY		■			14NR1.8DY		■		
2,65	0.104	**	14ER2.65DY		■							
3,55	0.140	**	20ER3.55DY		■							

Standardní
* =
SMS 1588
BS 4518

** =
ISO 3601
DIN 3771
BS 1806

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

LPGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

IBA = 90°

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1204	3,175	12,70	4,50
1906	6,350	19,05	6,10
2508	7,925	25,40	8,31

Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CW100				
LPGN							
	LPGN120404-03175E	0,4	■				
	LPGN190608-0635E	0,4	■				
	LPGN250808-07925E	0,8	■				

LPGN



Tolerance:
CW = ±0,025
IGL = ±0,04
S = ±0,05
RE = ±0,025

IBA = 90°

Velikost	Rozměry v mm CW	IGL	S
1906	6,350	19,05	6,10



Břitové destičky	Objednací kód	RE	Třídy Nepovlak. CW100				
LPGN...M0							
	LPGN1906M0-0635E	3,2	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Velikost řezného prvku viz str. 81
Úprava řezné hrany viz str. 78

Upichování

Držáky

Systém nástroje		Šířka tělesa		Integrovaný systém chlazení Jetstream Tooling®
150.10	- 20	20	- 20	JETI
	Výška tělesa		Výška planžety	



Planžety

Systém nástroje		Velikost destičky		Integrovaný systém chlazení Jetstream Tooling® Duo
150.10A	- 20	- 4	R	JETI
	Výška planžety		R = Pravé provedení L = Levé provedení	



Břitové destičky

Systém nástroje		Neutrální provedení		
150.10	- 4	N	- 14	
	Velikost destičky		Typ utvařeče	



Více informací o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30, 764.

Upichování až po ∅ 160 mm



Upichování 150.10 – Technický průvodce

Obecně

- Použijte co možná největší planžetu (velikost 25) pro maximální stabilitu.
- Zvolte co nejkratší možné vyložení pro maximální stabilitu a nízké riziko vibrací.
- Zkontrolujte, zda je nástroj v poloze 90° k ose obrobku pro zajištění kvality obráběné části a vysoké životnosti.
- Ideální je při upichování použití protivřetena nebo opěrného hrotu. Řezná hrana nebude v takovém případě vystavena vyššímu riziku poškození, které hrozí při letmém upnutí obrobku.
- Upichování bez protivřetena vyžaduje snížení posuvu, když se nástroj přiblíží ke středu (až o 75% přibližně 2 mm od středu obrobku – v závislosti na průměru dílce). Tuto metodu lze také použít při upichování trubek ke snížení vzniku otřepů.
- Správně směrovaný a dostatečný proud chladicí kapaliny, nejlépe použitím planžet 150.10JETI, zajistí dlouhou životnost nástroje a vysokou jakost povrchu.
- Menší destičky snižují odpad materiálu a tím i náklady na materiál. Větší (širší) destičky ale umožňují vyšší posuvy a zvýšení produktivity. Optimální řešení závisí na preferencích a prioritách zákazníka.

Držáky Seco Jetstream Tooling® Duo jsou opatřeny tryskami pro přívod chladicí kapaliny na čelo i hřbet, a díky tomu zajišťují ještě lepší řízení utváření a odvodu třísek a výrazně delší životnost nástroje.

Nástrojové držáky

Upichovací systém Seco 150.10A se skládá z planžety vyrobené rychlořezné oceli, která nese břitovou destičku, a držáku, ve kterém je planžeta upnuta. Maximální stabilita a pevnost rychlořezné oceli za tepla zajišťuje, že břitová destička bude bezpečně upnuta, i když je planžeta zahřáta na vysokou teplotu.



Základní držák, typ 150.10..-20/25JETI

Je určen pro dlouhé oboustranné planžety z rychlořezné oceli s hloubkou řezu až po průměr 160 mm. Stejný držák lze použít pravou i levou verzi. Funkce JETI s integrovaným systémem chlazení směruje proud chladiva přímo na řeznou hranu.

Držák planžet, typ 150.10..-15JETI

Je určen pro krátké planžety z rychlořezné oceli s hloubkou řezu až po průměr 38 mm. Planžeta z rychlořezné oceli zajišťuje vynikající stabilitu a díky kompaktní konstrukci je držák vhodný pro stroje s omezeným prostorem, jako jsou automatické soustruhy. Funkce JETI s integrovaným systémem chlazení směruje proud chladiva přímo na řeznou hranu.

Břitové destičky N-/ R- /L-

- Břitové destičky v neutrálním provedení N jsou první volbou, obvykle dosahují zvýšené životnosti, lepšího utváření třísek, vysokou jakost povrchu a umožňují obrábění při vyšších řezných podmínkách ve srovnání s pravým/levým (R-/L-) provedením.
- Destičky R-/L- mají úhel nastavení ostří 6 °, aby se zabránilo vzniku otřepů a minimalizoval se zbytkový výstupek, který zůstává po upíchnutí na obrobku. K minimalizaci zbytkového výstupku s destičkami N použijte co nejmenší šířku. Správná poloha břitu (střední výška) je dalším důležitým faktorem pro zamezení vzniku zbytkového výstupku (nesmí se odchýlit o ±0,1 mm).
- Při použití destiček R-/L- snižte posuv přibližně o 30 %.
- Vznik konvexních nebo konkávních povrchů při obrábění pravými nebo levými destičkami bude odstraněn snížením posuvu.



N



R



L



Utvařeče třísek

-12

- První volba pro oceli při nízkých posuvech.
- 24° pozitivní úhel čela.
- Vynikající utváření třísek.

-14



- První volba pro nerezové oceli.
- První volba pro oceli při středních a vyšších posuvech.
- 15° pozitivní úhel čela a ostrý břit.

-16



- První volba pro oceli a litinu při obtížném obrábění a/nebo při vysokých posuvech.
- 20° pozitivní úhel čela.
- Silná, odolná geometrie.

Doporučené posuvy

Šířka břitové destičky, CW (mm)	Utvařeč třísky	Příčný přísuv, f (mm/ot)					
		Břitová destička typu N			Břitová destička typu R/L		
		Doporučené výchozí hodnoty	Doporučené mezní hodnoty		Doporučené výchozí hodnoty	Doporučené mezní hodnoty	
			min. –	max.		min. –	max.
1,40							
	-12	–	–	–	–	–	–
	-14	0,05	0,04	0,12	–	–	–
	-16	0,06	0,04	0,12	–	–	–
2,0							
	-12	–	–	–	–	–	–
	-14	0,07	0,05	0,14	–	–	–
	-16	0,08	0,05	0,15	–	–	–
2,25							
	-12	–	–	–	–	–	–
	-14	0,09	0,05	0,16	–	–	–
	-16	0,10	0,05	0,20	–	–	–
2,5							
	-12	0,09	0,05	0,18	0,06	0,04	0,13
	-14	0,10	0,07	0,20	0,07	0,05	0,14
	-16	0,13	0,10	0,24	0,09	0,07	0,17
3,1							
	-12	0,10	0,05	0,20	0,07	0,04	0,14
	-14	0,13	0,08	0,24	0,09	0,06	0,17
	-16	0,18	0,12	0,28	0,13	0,08	0,20
4,1							
	-12	0,13	0,07	0,22	0,09	0,05	0,15
	-14	0,15	0,09	0,26	0,11	0,06	0,18
	-16	0,20	0,14	0,32	0,14	0,10	0,22
5,1							
	-12	0,15	0,08	0,26	0,11	0,06	0,18
	-14	0,18	0,10	0,34	0,13	0,07	0,24
	-16	0,23	0,16	0,40	0,16	0,11	0,28
6,3							
	-12	0,17	0,10	0,30	0,12	0,07	0,21
	-14	0,20	0,14	0,38	0,14	0,10	0,27
	-16	0,25	0,18	0,42	0,18	0,13	0,29

Třídy

Níže uvedená tabulka představuje oblasti použití pro třídy, které jsou k dispozici pro nástrojový systém 150.10.

Černé oblasti v tabulce označují hlavní aplikace pro třídy podle ISO, bílé oblasti pak označují alternativní možnosti použití.

Klasifikace tříd podle ISO



TGP35
Třída **Duratomic**® s CVD povlakem, odolná proti opotřebení, určená pro upichování ocelí a litiny při vysokých řezných rychlostech.

TGP45
Třída **Duratomic**® s CVD povlakem, odolná proti opotřebení, určená pro upichování ocelí a nerezových ocelí při středně vysokých až vysokých řezných rychlostech.

T25M
Houževnatá univerzální třída s CVD povlakem určená pro upichování ocelí, nerezových ocelí a litiny při středně vysokých řezných rychlostech.

T350M
Houževnatá univerzální třída s CVD povlakem určená pro upichování v široké řadě obráběných materiálů při středně vysokých řezných rychlostech.

CP500
Houževnatá, PVD povlakovaná jemnozrnná třída určená pro upichování ocelí, nerezových ocelí, vysoce legovaných slitin a titanu při nízkých až středně vysokých řezných rychlostech. První volba pro nerezové oceli. Zajišťuje vyšší odolnost vůči opotřebení než CP600.

CP600
Velmi houževnatá, PVD povlakovaná jemnozrnná třída určená pro upichování ocelí, nerezových ocelí, vysoce legovaných slitin a titanu při nízkých řezných rychlostech. Vhodná pro přerušované řezy. Univerzální volba.

HX
Nepovlakovaná třída, odolná vůči opotřebení, určená upichování kalených ocelí, vysoce legovaných a titanových slitin a neželezných materiálů.

Upichování – Secolor

Zapichování

Snadné podmínky	Obtížné podmínky
12 CP500	16 CP600
14 CP500	16 CP600
12 TGP35	16 T25M
14 CP500	16 CP600
16 HX	14 CP600
16 HX	16 T350M

Snadné podmínky: předobrobený povrch, malé průměry, mělké zápichy, atd.
Obtížné podmínky: hrubý povrch, velké průměry, silné stěny, atd.

Upichování

Snadné podmínky	Obtížné podmínky
16 TGP45	16 CP600
14 CP500	16 CP600
12 TGP35	16 TGP45
14 CP500	16 CP600
16 HX	16 CP600
16 HX	16 T350M

Řešení problémů

Otěr na hřbetu	• Snižte řeznou rychlost. • Zvolte třídu s větší odolností vůči opotřebení.
Vymílání na čele 	• Použijte chladicí kapalinu. • Zvolte třídu s vyšší odolností vůči opotřebení. • Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu.
Plastická deformace 	• Použijte chladicí kapalinu. • Zvolte třídu s vyšší odolností vůči opotřebení. • Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu.
Vydrolování ostří 	• Zvolte třídu s vyšší houževnatostí. • Zkontrolujte upnutí obrobku. • Zkontrolujte řeznou rychlost.

Lom břitové destičky 	• Snižte rychlost posuvu. • Zvolte třídu s vyšší houževnatostí. • Zvolte silnější utvařeč třísek.
Hřebenové trhliny 	• Snižte řeznou rychlost. • Snižte rychlost posuvu. • Zajistěte, aby průtok chladicí kapaliny byl přiměřený a konstantní - není-li, přívod chladicí kapaliny zavřete.
Nárůstky na břitu 	• Zvyšte řeznou rychlost. • Zvyšte rychlost posuvu. • Nepoužívejte chladicí kapalinu.
Špatná jakost povrchu 	• Snižte rychlost posuvu. • Zvyšte řeznou rychlost. • Použijte chladicí kapalinu. • Zlepšete stabilitu. • Zkontrolujte vyrovnání nástroje.

Výměna břitové destičky

Břitové destičky se vyměňují pomocí speciálního klíče - typ 150.10A-150.



Upichování 150.10 – Řezné podmínky

Řezná rychlost, v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek.

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.

Tabulky řezných podmínek uvádějí doporučené utvařeče třísek a výchozí hodnoty pro posuv (f) a řeznou rychlost (v_c) pro vybranou šířku řezu (CW).

Doporučené řezné rychlosti, uvedené v tabulkách, jsou vypočtené pro 15minutovou životnost nástroje při použití vnějšího přívodu chladicí kapaliny.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu k aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program - My Pages – Suggest, viz www.secotools.com

v_c = řezná rychlost (m/min)

CW = šířka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

TGP35

SMG		CW = 2.5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-16 TGP35	0,14	310	0,19	265	0,22	235	0,28	190
P2	-16 TGP35	0,14	305	0,20	250	0,22	230	0,28	185
P3	-16 TGP35	0,14	260	0,19	220	0,22	200	0,26	170
P4	-16 TGP35	0,13	235	0,18	200	0,20	185	0,26	150
P5	-16 TGP35	0,13	225	0,18	190	0,20	180	0,26	140
P6	-16 TGP35	0,13	255	0,18	215	0,20	200	0,26	160
P7	-16 TGP35	0,13	240	0,18	205	0,20	190	0,26	150
P8	-16 TGP35	0,14	220	0,19	185	0,22	165	0,26	140
P11	-16 TGP35	0,13	230	0,18	200	0,20	185	0,26	145
P12	-16 TGP35	0,090	145	0,12	140	0,14	130	0,17	120
M1	-14 TGP35	0,10	180	0,13	160	0,15	145	0,19	120
M2	-14 TGP35	0,090	150	0,12	135	0,13	130	0,18	100
M3	-14 TGP35	0,075	120	0,095	110	0,11	105	0,14	90
M4	-14 TGP35	0,065	90	0,080	85	0,095	85	0,12	75
M5	-14 TGP35	0,065	75	0,080	75	0,095	70	0,12	65

TGP45

SMG		CW = 1.4		CW = 2.0-2.5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-16 TGP45	0,080	300	0,12	290	0,19	235	0,22	210	0,28	165
P2	-16 TGP45	0,080	290	0,13	275	0,20	220	0,22	205	0,28	165
P3	-16 TGP45	0,075	250	0,12	245	0,19	195	0,22	175	0,26	150
P4	-16 TGP45	0,075	220	0,12	215	0,18	180	0,20	165	0,26	130
P5	-16 TGP45	0,075	210	0,11	210	0,18	170	0,20	160	0,26	125
P6	-16 TGP45	0,070	230	0,11	235	0,18	190	0,20	175	0,26	140
P7	-16 TGP45	0,070	220	0,11	220	0,18	180	0,20	165	0,26	135
P8	-16 TGP45	0,075	210	0,12	205	0,19	165	0,22	145	0,26	125
P11	-16 TGP45	0,070	210	0,11	215	0,18	175	0,20	160	0,26	130
P12	-16 TGP45	0,050	110	0,080	130	0,12	125	0,14	115	0,17	105
M1	-14 TGP45	0,075	170	0,095	165	0,13	140	0,15	130	0,19	105
M2	-14 TGP45	0,065	140	0,085	135	0,12	120	0,13	115	0,18	90
M3	-14 TGP45	0,055	105	0,070	105	0,095	100	0,11	95	0,14	80
M4	-14 TGP45	0,046	75	0,060	80	0,080	75	0,095	75	0,12	65
M5	-14 TGP45	0,046	60	0,060	65	0,080	65	0,095	60	0,12	55

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Upichování 150.10 – Řezné podmínky

T25M

SMG		CW = 2,25-2,5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-16 T25M	0,14	250	0,19	210	0,22	190	0,28	150
P2	-16 T25M	0,14	245	0,20	200	0,22	185	0,28	145
P3	-16 T25M	0,14	210	0,19	175	0,22	160	0,26	135
P4	-16 T25M	0,13	190	0,18	160	0,20	150	0,26	120
P5	-16 T25M	0,13	180	0,18	155	0,20	140	0,26	115
P6	-16 T25M	0,13	200	0,18	170	0,20	160	0,26	130
P7	-16 T25M	0,13	190	0,18	165	0,20	150	0,26	120
P8	-16 T25M	0,14	175	0,19	150	0,22	135	0,26	115
P11	-16 T25M	0,13	185	0,18	160	0,20	145	0,26	115
P12	-16 T25M	0,090	115	0,12	110	0,14	105	0,17	95
M1	-14 T25M	0,10	145	0,13	125	0,15	115	0,19	95
M2	-14 T25M	0,090	120	0,12	105	0,13	100	0,18	80
M3	-14 T25M	0,075	95	0,095	90	0,11	85	0,14	75
M4	-14 T25M	0,065	70	0,080	70	0,095	65	0,12	60
M5	-14 T25M	0,065	60	0,080	60	0,095	55	0,12	50

T350M

SMG		CW = 2,0-2,25		CW = 2,5		CW = 3		CW = 4	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-16 T350M	0,12	245	0,14	230	0,19	195	0,22	175
P2	-16 T350M	0,13	230	0,14	225	0,20	185	0,22	170
P3	-16 T350M	0,12	205	0,14	195	0,19	165	0,22	145
P4	-16 T350M	0,12	180	0,13	175	0,18	150	0,20	140
P5	-16 T350M	0,11	175	0,13	165	0,18	145	0,20	130
P6	-16 T350M	0,11	195	0,13	190	0,18	160	0,20	150
P7	-16 T350M	0,11	185	0,13	175	0,18	150	0,20	140
P8	-16 T350M	0,12	170	0,14	165	0,19	140	0,22	125
P11	-16 T350M	0,11	180	0,13	170	0,18	145	0,20	135
P12	-16 T350M	0,080	110	0,090	110	0,12	105	0,14	95
M1	-14 T350M	0,095	135	0,10	135	0,13	120	0,15	110
M2	-14 T350M	0,085	115	0,090	110	0,12	100	0,13	95
M3	-14 T350M	0,070	90	0,075	90	0,095	85	0,11	80
M4	-14 T350M	0,060	65	0,065	65	0,080	65	0,095	60
M5	-14 T350M	0,060	55	0,065	55	0,080	55	0,095	50

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Upichování 150.10 – Řezné podmínky

CP500

SMG		CW = 1,4		CW = 2,0-2,5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-16 CP500	0,080	205	0,12	180	0,19	150	0,22	140	0,28	125
P2	-16 CP500	0,080	200	0,13	170	0,20	145	0,22	140	0,28	125
P3	-16 CP500	0,075	175	0,12	150	0,19	125	0,22	120	0,26	110
P4	-16 CP500	0,075	155	0,12	130	0,18	115	0,20	110	0,26	95
P5	-16 CP500	0,075	145	0,11	130	0,18	110	0,20	105	0,26	90
P6	-16 CP500	0,070	170	0,11	145	0,18	120	0,20	115	0,26	105
P7	-16 CP500	0,070	160	0,11	140	0,18	115	0,20	110	0,26	100
P8	-16 CP500	0,075	145	0,12	125	0,19	105	0,22	100	0,26	90
P11	-16 CP500	0,070	155	0,11	135	0,18	110	0,20	105	0,26	95
P12	-16 CP500	0,050	100	0,080	85	0,12	75	0,14	70	0,17	65
M1	-14 CP500	0,075	235	0,095	225	0,13	190	0,15	175	0,19	145
M2	-14 CP500	0,065	190	0,085	185	0,12	160	0,13	155	0,18	120
M3	-14 CP500	0,055	145	0,070	145	0,095	135	0,11	130	0,14	110
M4	-14 CP500	0,046	105	0,060	110	0,080	105	0,095	100	0,12	90
M5	-14 CP500	0,046	90	0,060	90	0,080	90	0,095	85	0,12	75
K1	-16 CP500	0,080	190	0,13	165	0,20	140	0,22	135	0,28	125
K2	-16 CP500	0,075	165	0,11	140	0,18	115	0,20	105	0,26	90
K3	-16 CP500	0,075	140	0,11	120	0,18	95	0,20	90	0,26	80
K4	-16 CP500	0,075	130	0,11	115	0,18	90	0,20	85	0,26	75
K5	-16 CP500	0,065	80	0,10	70	0,16	55	0,18	55	0,22	48
K6	-16 CP500	0,075	120	0,11	105	0,18	90	0,20	85	0,26	80
K7	-16 CP500	0,065	105	0,10	90	0,16	75	0,18	70	0,22	60
N11	-14 CP500	0,095	125	0,12	115	0,16	105	0,19	95	0,24	85
S1	-14 CP500	0,046	26	0,060	24	0,080	22	0,095	21	0,12	19
S2	-14 CP500	0,046	22	0,060	21	0,080	19	0,095	18	0,12	17
S3	-14 CP500	0,044	20	0,055	18	0,075	17	0,085	16	0,12	14

CP600

SMG		CW = 1,4		CW = 2,0-2,5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
M1	-14 CP600	0,075	240	0,095	220	0,13	180	0,16	150	0,19	130
M2	-14 CP600	0,065	200	0,085	185	0,12	155	0,15	130	0,18	110
M3	-14 CP600	0,055	155	0,070	150	0,095	135	0,12	115	0,14	105
M4	-14 CP600	0,046	110	0,060	115	0,085	105	0,10	95	0,12	85
M5	-14 CP600	0,046	95	0,060	95	0,085	90	0,10	80	0,12	70

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Upichování 150.10 – Řezné podmínky

HX

SMG		CW = 1,4		CW = 2,0-2,5		CW = 3		CW = 4		CW = 5-6	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c	f	v_c
M1	-14 HX	0,075	140	0,095	125	0,13	115	0,15	110	0,19	100
M2	-14 HX	0,065	115	0,085	105	0,12	95	0,13	90	0,18	80
M3	-14 HX	0,055	90	0,070	85	0,095	75	0,11	75	0,14	65
M4	-14 HX	0,046	70	0,060	65	0,080	60	0,095	60	0,12	55
M5	-14 HX	0,046	60	0,060	55	0,080	50	0,095	48	0,12	44
K1	-16 HX	0,080	140	0,13	115	0,20	100	0,22	95	0,28	85
K2	-16 HX	0,075	120	0,11	105	0,18	90	0,20	85	0,26	75
K3	-16 HX	0,075	105	0,11	90	0,18	75	0,20	70	0,26	65
K4	-16 HX	0,075	100	0,11	85	0,18	70	0,20	70	0,26	60
K5	-16 HX	0,065	60	0,10	55	0,16	45	0,18	43	0,22	39
K6	-16 HX	0,075	85	0,11	75	0,18	65	0,20	60	0,26	55
K7	-16 HX	0,065	75	0,10	70	0,16	55	0,18	55	0,22	50
N1	-14 HX	0,095	410	0,12	380	0,16	340	0,19	315	0,24	285
N2	-14 HX	0,095	330	0,12	305	0,16	275	0,19	255	0,24	230
N3	-14 HX	0,095	220	0,12	205	0,16	180	0,19	170	0,24	155
N11	-14 HX	0,095	255	0,12	230	0,16	210	0,19	195	0,24	175
S1	-14 HX	0,046	27	0,060	25	0,080	23	0,095	22	0,12	20
S2	-14 HX	0,046	22	0,060	20	0,080	19	0,095	18	0,12	16
S3	-14 HX	0,044	19	0,055	18	0,075	16	0,085	16	0,12	14
S11	-14 HX	0,055	38	0,070	35	0,095	32	0,11	30	0,14	28
S12	-14 HX	0,055	29	0,070	27	0,095	25	0,11	23	0,14	21
S13	-14 HX	0,046	23	0,060	22	0,080	20	0,095	19	0,12	18
H5	-16 HX	0,050	45	0,080	39	0,12	34	0,14	32	0,17	30

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Adaptéry C.-R/L150.10-..20/25JETI pro upichování – metrické

- Program břitových destiček viz str. 729-730

C.-R/L150.10-..20/25JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-R/L150.10



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG
		DIX	DCSFMS	OAW	RADW	RADH	OAH	LF	HF	WF		
C5												
	C5-R150.10-122-20JETI	85	50	56	31,0	32,0	58,5	122	20,0	26,0	70,0	1,4
	C5-L150.10-122-20JETI	85	50	56	31,0	32,0	58,5	122	20,0	26,0	70,0	1,4
C6												
	C6-R150.10-160-25JETI	100	63	70	37,0	37,0	69,0	160	25,0	32,0	70,0	2,5
	C6-L150.10-160-25JETI	100	63	70	37,0	37,0	69,0	160	25,0	32,0	70,0	2,5
C8												
	C8-R150.10-160-25JETI	111	80	86	45,5	37,0	69,0	160	25,0	40,5	70,0	3,4
	C8-L150.10-160-25JETI	111	80	86	45,5	37,0	69,0	160	25,0	40,5	70,0	3,4

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Tryska chlazení	O-kroužek	Upínací klín	Šroub klínu
C5	CN6	ORING-20X2	5431080-04	5512031-09
C6/ C8	CN7	5641005-74	5431080-02	5512031-09

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Adaptéry C.-150.10-..20/25JETI pro upichování – metrické



- Program břitových destiček viz str. 729-730

C.-150.10-..20/25JETI



C.-R/L150.10



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG
		DIX	DCSFMS	OAW	RADW	RADH	OAH	LPR	LF	HF		
C5												
	C5-150.10-040-20JETI	96	50	80	40,0	30,0	80,0	40,0	35	20,0	70,0	0,9
C6												
	C6-150.10-050-25JETI	103	63	82	41,0	37,0	82,0	50,0	45	25,0	70,0	1,6
C8												
	C8-150.10-050-25JETI	103	80	82	41,0	37,0	82,0	50,0	45	25,0	70,0	2,4

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Tryska chlazení	O-kroužek	Upínací klín	Šroub klínu
C5	CN6	ORING-20X2	5431080-04	5512031-09
C6 / C8	CN7	ORING-20X2	5431080-02	5512031-09

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Adaptéry E9364-R/L150.10..-25JETI pro upichování – metrické

- Program břitových destiček viz str. 729-730

E9364 R/L150.10..-25JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení

E9364 R/L150.10



Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG
	DIX	DCSFMS	OAW	RADW	RADH	OAH	LF	HF	WF		
E9364-R150.10-175-25JETI	100	63	70	37,0	37,0	69,0	175,0	25	32,0	70	2,6
E9364-L150.10-175-25JETI	100	63	70	37,0	37,0	69,0	175,0	25	32,0	70	2,5

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Tryska chlazení	O-kroužek	Upínací klín	Šroub klínu
E9364-R/L	CN7	5641005-74	5431080-02	5512031-09

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Adaptéry R/L150.10...20/25 pro upichování



- Program břitových destiček viz str. 729-730
- Program planžet viz str. 725-726

R/L150.10-F



Je zobrazen **pravostranný** adaptér s **pravostrannou** planžetou.
Levostranný adaptér musí být použit s **levostrannou** planžetou.

R/L150.10-G



Je zobrazen **pravostranný** adaptér s **levostranou** planžetou.
Levostranný adaptér musí být použit s **pravostrannou** planžetou.

Objednací kód	Rozměry v mm							CP*	KG
	LF	DMM	LPR	HF	OAH	OAW	WF		
R150.10-F-VDI25-20JETI	83,0	25	–	20	74	73,0	43,0	80	1,4
R150.10-F-VDI30-20JETI	90,0	30	–	20	74	85,0	50,0	80	1,6
R150.10-F-VDI30-25JETI	84,0	30	–	25	78	86,0	51,0	80	1,8
R150.10-F-VDI40-25JETI	80,0	40	–	25	100	118,5	76,0	80	3,0
L150.10-F-VDI25-20JETI	83,0	25	–	20	74	73,0	43,0	80	1,4
L150.10-F-VDI30-20JETI	90,0	30	–	20	74	85,0	50,0	80	1,6
L150.10-F-VDI30-25JETI	84,0	30	–	25	78	86,0	51,0	80	1,8
L150.10-F-VDI40-25JETI	80,0	40	–	25	100	118,5	76,0	80	3,0
R150.10-G-VDI30-20JETI	45,5	30	50,5	20	66	70,0	35,0	80	2,0
R150.10-G-VDI30-25JETI	45,5	30	50,5	25	85	85,0	42,5	80	2,9
R150.10-G-VDI40-25JETI	45,5	40	50,5	25	85	85,0	42,5	80	3,2
R150.10-G-VDI50-25JETI	45,5	50	50,5	25	90	85,0	42,5	80	3,8
L150.10-G-VDI30-20JETI	45,5	30	50,5	20	66	70,0	35,0	80	2,0
L150.10-G-VDI30-25JETI	45,5	30	50,5	25	85	85,0	42,5	80	2,9
L150.10-G-VDI40-25JETI	45,5	40	50,5	25	85	85,0	42,5	80	3,2
L150.10-G-VDI50-25JETI	45,5	50	50,5	25	90	85,0	42,5	80	3,8

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Seřizovací šroub	Tryska chlazení	Kroužek pro přívod chladící kapaliny	Upínací šroub	Upínací šroub 2	Tryska	O-kroužek	Kolík	Upínací klín	Šroub klínu
										
.-F-..25-20	5333011-01	CN6	5641005-133	MC6S8X16	–	5691034-01	5641005-103	3111020-557	5431115-05	5513015-12
.-F-..30-20	5333011-01	CN6	5641005-133	MC6S8X20	–	5691034-01	5641005-134	3111020-557	5431115-05	5513015-12
.-F-..30-25	5333011-01	CN6	5641005-100	MC6S8X20	–	5691034-01	5641005-134	3111020-557	5431115-05	5513015-12
.-F-..40-25	5333011-01	CN6	5641005-100	MC6S8X25	5512031-10	5691034-01	5641005-135	3111050-609	5431115-09	5513015-12
.-G-..30-20	5333011-01	CN6	5641005-133	MC6S6X20	MC6S6X25	5691034-01	5641005-134	3111050-611	5431115-09	5513015-12
.-G-..30-25	5333011-01	CN6	5641005-100	MC6S8X25	–	5691034-01	5641005-134	3111050-611	5431115-09	5513015-12
.-G-..40-25	5333011-01	CN6	5641005-100	MC6S8X25	–	5691034-01	5641005-135	3111050-611	5431115-09	5513015-12
.-G-..50-25	5333011-01	CN6	5641005-100	MC6S8X25	–	5691034-01	5641001-119	3111050-611	5431115-09	5513015-12

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Nástrojový držák R/L150.10-..20/25 pro upichování

- Program břitových destiček viz str. 729-730

C.-R/L150.10-



Je zobrazeno pravostranné provedení

C.-R/L150.10



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm									KG
		DIX	DCSFMS	OAW	RADW	RADH	OAH	LF	HF	WF	
C5											
	C5-R150.10-31095-20	87	50	57	31,0	30,0	56,0	95	20,0	26,0	1,5
	C5-L150.10-31095-20	87	50	57	31,0	30,0	56,0	95	20,0	26,0	1,5
C6											
	C6-R150.10-37147-25	106	63	69	37,0	38,0	70,0	147	25,0	32,0	3,3
	C6-L150.10-37147-25	106	63	69	37,0	38,0	70,0	147	25,0	32,0	3,3
C8											
	C8-R150.10-46155-25	122	80	86	45,5	40,5	81,0	155	25,0	40,5	5,0
	C8-L150.10-46155-25	122	80	86	45,5	40,5	81,0	155	25,0	40,5	5,0

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Upínka	Upínací šroub	Zátka
			
-20	150.10-647	MC6S8X20	PL1308-H06
-25	150.10-648	MC6S8X25	PL1308-H06

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Nástrojový držák R/L 150.10-..15JETI a HSS planžeta 150.10A-..15JETI pro upichování



- Program břitových destiček viz str. 729-730

Nástrojový držák R/L 150.10A-15-. JETI



HSS planžeta 150.10A-15-.JETI



Je zobrazeno pravostranné provedení
Pravostrannou planžetu lze použít pouze pro pravostranný nástrojový držák.
Levostrannou planžetu lze použít pouze pro levostranný nástrojový držák.

R/L150.10



Objednací kód	Rozměry v mm							CP*	KG	
	H	B	LS	CW	OAL	OAW	CUT-DIA			
R150.10-1010-15JETI	20	20	136	–	–	–	–	200	0,2	–
R150.10-1212-15JETI	20	20	136	–	–	–	–	200	0,2	–
R150.10-1616-15JETI	20	20	81	–	–	–	–	200	0,3	–
R150.10-2020-15JETI	20	20	106	–	–	–	–	200	0,4	–
R150.10-2525-15JETI	20	20	106	–	–	–	–	200	0,6	–
L150.10-1010-15JETI	20	20	136	–	–	–	–	200	0,2	–
L150.10-1212-15JETI	20	20	136	–	–	–	–	200	0,2	–
L150.10-1616-15JETI	20	20	81	–	–	–	–	200	0,2	–
L150.10-2020-15JETI	20	20	106	–	–	–	–	200	0,4	–
L150.10-2525-15JETI	20	20	106	–	–	–	–	200	0,6	–
150.10A-15-2RJETI	–	–	–	1,4	33,1	1,2	38	200	0,1	150.10-2..
150.10A-15-2LJETI	–	–	–	1,4	33,1	1,8	38	200	0,1	150.10-2..
150.10A-15-2.5RJETI	–	–	–	2,5	33,1	1,2	38	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-15-2.5LJETI	–	–	–	2,5	33,1	2,0	38	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-15-3RJETI	–	–	–	2,0	33,1	1,2	38	200	0,1	150.10-3..
150.10A-15-3LJETI	–	–	–	2,0	33,1	2,4	38	200	0,1	150.10-3..
R150.10A-15-4JETI	–	–	–	3,0	33,1	1,2	38	200	0,1	150.10-4..
L150.10A-15-4JETI	–	–	–	3,0	33,1	3,4	38	200	0,1	150.10-4..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Klíč	Zátka	O-kroužek	Šroub
R/L150.10-..	4SMS795	–	ORING-4X1.5	MC6S5X18
R/L150.10-..	4SMS795	JET-P1/8-5MM	ORING-4X1.5	MC6S5X18
150.10A-..	–	–	–	–
R/L150.10A-..	–	–	–	–

Příslušenství

Klíč pro výměnu destiček
–
150.10A-150
150.10A-150

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Nástrojový držák R/L 150.10-..20JETI a HSS planžeta 150.10A-..20JETI pro upichování



- Program břitových destiček viz str. 729-730







Zobrazeno pravostranné provedení planžety.

Objednací kód	Rozměry v mm									CP*	KG	
	H	B	OAH	OAL	OAW	CW	HF	LH	CUTDIA			
150.10-1616-20JETI	16	16	32	95	35,90	–	–	–	–	200	0,7	–
150.10-2020-20JETI	20	20	32	95	39,80	–	–	–	–	200	0,7	–
150.10-2520-25JETI	25	20	42	95	39,80	–	–	–	–	200	1,4	–
150.10A-20-2RJETI	–	–	–	120	1,80	2,0	21,4	24	35	200	0,1	150.10-2..
150.10A-20-2.5RJETI	–	–	–	120	2,00	2,5	21,4	24	35	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-20-3RJETI	–	–	–	120	2,40	3,0	21,4	–	92	200	0,1	150.10-3..
150.10A-20-4RJETI	–	–	–	120	3,40	4,0	21,4	–	98	200	0,1	150.10-4..
150.10A-20-5RJETI	–	–	–	120	4,40	5,0	21,4	–	98	200	0,1	150.10-5..
150.10A-20-6RJETI	–	–	–	120	5,65	6,0	21,4	–	98	200	0,2	150.10-6..
150.10A-20-2LJETI	–	–	–	120	1,80	2,0	21,4	24	35	200	0,1	150.10-2..
150.10A-20-2.5LJETI	–	–	–	120	2,00	2,5	21,4	24	35	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-20-3LJETI	–	–	–	120	2,40	3,0	21,4	–	98	200	0,1	150.10-3..
150.10A-20-4LJETI	–	–	–	120	3,40	4,0	21,4	–	98	200	0,1	150.10-4..
150.10A-20-5LJETI	–	–	–	120	4,40	5,0	21,4	–	98	200	0,1	150.10-5..
150.10A-20-6LJETI	–	–	–	120	5,65	6,0	21,4	–	98	200	0,2	150.10-6..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Upínka	Klíč	O-kroužek	Zátka	Šroub
150.10-..	150.10-260	5SMS795	ORING-20X2	JET-P1/8-5MM	TCEI0620
150.10A-..	–	–	–	–	–

Příslušenství

Klíč pro výměnu destiček
–
150.10A-150

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Nástrojový držák R/L 150.10-..25JETI a HSS planžeta 150.10A-..25JETI pro upichování



- Program břitových destiček viz str. 729-730

Nástrojový držák 150.10-...-25JETI



HSS planžeta





Zobrazeno pravostranné provedení planžety.

Objednací kód	Rozměry v mm H	B	OAH	OAL	OAW	CW	HF	LH	CUTDIA	CP*	KG	
150.10-2020-25JETI	20	20	39	95	40,80	–	–	–	–	200	0,8	–
150.10-2525-25JETI	25	25	42	95	44,80	–	–	–	–	200	1,0	–
150.10-3232-25JETI	32	32	49	95	51,80	–	–	–	–	200	1,4	–
150.10A-25-2RJETI	–	–	–	150	1,80	2,0	25	25	35	200	0,1	150.10-2..
150.10A-25-2.5RJETI	–	–	–	150	2,00	2,5	25	25	35	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-25-3RJETI	–	–	–	150	2,40	3,0	25	25	122	200	0,1	150.10-3..
150.10A-25-4RJETI	–	–	–	150	3,40	4,0	25	25	122	200	0,1	150.10-4..
150.10A-25-5RJETI	–	–	–	150	4,40	5,0	25	–	122	200	0,2	150.10-5..
150.10A-25-6RJETI	–	–	–	150	5,65	6,0	25	–	122	200	0,2	150.10-6..
150.10A-25-2LJETI	–	–	–	150	1,80	2,0	25	25	35	200	0,1	150.10-2..
150.10A-25-2.5LJETI	–	–	–	150	2,00	2,5	25	25	35	200	0,1	150.10-2.5..
150.10A-25-3LJETI	–	–	–	150	2,40	3,0	25	25	122	200	0,1	150.10-3..
150.10A-25-4LJETI	–	–	–	150	3,40	4,0	25	25	122	200	0,1	150.10-4..
150.10A-25-5LJETI	–	–	–	150	4,40	5,0	25	–	122	200	0,2	150.10-5..
150.10A-25-6LJETI	–	–	–	150	5,65	6,0	25	–	122	200	0,2	150.10-6..

* Max. tlak chladicí kapaliny (bar), k jeho dosažení může být nutný další náhradní díl, jinak omezení dle typu připojení na straně stroje

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro	Upínka	Klíč	O-kroužek	Zátka	Šroub
150.10-..	150.10-260	5SMS795	ORING-20X2	JET-P1/8-5MM	TCEI0620
150.10A-..	–	–	–	–	–

Příslušenství

Klíč pro výměnu destiček
–
150.10A-150

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

HSS planžeta 150.10A-15 pro upichování



- Program břitových destiček viz str. 729-730

HSS planžeta 150.10A-15



Je zobrazeno pravostranné provedení



Objednací kód	Rozměry v mm				KG	
	OAL	OAW	CW	CUTDIA		
150.10A-15-1.4	33	1,2	1,4	38	0,1	150.10-1.4..
150.10A-15-2	33	1,8	2,0	38	0,1	150.10-2..
150.10A-15-2.5	33	2,0	2,5	38	0,1	150.10-2.5..
150.10A-15-3	33	2,4	3,0	38	0,1	150.10-3..
R150.10A-15-4	33	3,4	4,0	38	0,1	150.10-4..
L150.10A-15-4	33	3,4	4,0	38	0,1	150.10-4..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

HSS planžeta 150.10A-20/25 pro upichování



• Program břitových destiček viz str. 729-730

HSS planžeta



Objednací kód	Rozměry v mm						KG	
	OAL	OAW	CW	CUTDIA	HF	LH		
150.10A-20-1.4	120	1,20	1,4	35	21,4	24	0,1	150.10-1.4..
150.10A-20-2	120	1,80	2,0	35	21,4	24	0,1	150.10-2..
150.10A-20-2.5	120	2,00	2,5	35	21,4	24	0,1	150.10-2.5..
150.10A-20-3	120	2,40	3,0	90	21,4	–	0,1	150.10-3..
150.10A-20-4	120	3,40	4,0	100	21,4	–	0,1	150.10-4..
150.10A-20-5	120	4,40	5,0	120	21,4	–	0,1	150.10-5..
150.10A-20-6	120	5,65	6,0	120	21,4	–	0,2	150.10-6..
150.10A-25-1.4	150	1,20	1,4	35	25,0	24	0,1	150.10-1.4..
150.10A-25-2	150	1,80	2,0	35	25,0	24	0,1	150.10-2..
150.10A-25-2.5	150	2,00	2,5	35	25,0	24	0,1	150.10-2.5..
150.10A-25-3	150	2,40	3,0	120	25,0	–	0,1	150.10-3..
150.10A-25-4	150	3,40	4,0	140	25,0	–	0,2	150.10-4..
150.10A-25-5	150	4,40	5,0	160	25,0	–	0,2	150.10-5..
150.10A-25-6	150	5,65	6,0	160	25,0	–	0,2	150.10-6..
L150.10A-25-1.4	150	1,20	1,4	35	24,9	24	0,1	150.10-1.4..

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Upichovací, 150.10...-12 a 150.10...-14



Tolerance: Velikost:
CW = ±0,05 1.4-2.5
CW = ±0,08 3-6

Sortiment držáků viz str. 726-728

Velikost	Rozměry v mm CW	INSL
1.4	1,40	9,0
2.0	2,00	9,0
2.25	2,25	9,0
2.5	2,50	9,0
3	3,10	9,0
4	4,10	9,0
5	5,10	9,0
6	6,35	9,0

150.10-12



150.10-14



Břitové destičky	Objednací kód	RE	PSIRR°	PSIRL°	Třídy: Povlakované T25M	T350M	CP500	CP600	TGP35	TGP45	Nepovlak. HX
150.10-12	150.10-2.5N-12	0,17	–	–	■	■	■	■	■	■	
	150.10-2.5R6-12	0,17	6	–	■			■			
	150.10-2.5L6-12	0,17	–	6	■			■			
	150.10-3N-12	0,19	–	–	■	■	■	■	■	■	
	150.10-3R6-12	0,19	6	–	■			■			
	150.10-3L6-12	0,19	–	6	■			■			
	150.10-4N-12	0,23	–	–	■	■	■	■	■	■	
	150.10-4R6-12	0,23	6	–	■						
	150.10-4L6-12	0,23	–	6	■						
	150.10-5N-12	0,26	–	–	■				■		
	150.10-6N-12	0,30	–	–	■				■		
150.10-14	150.10-1.4N-14	0,15	–	–			■	■			■
	150.10-2.0N-14	0,15	–	–		■	■	■		■	■
	150.10-2.25N-14	0,15	–	–		■	■	■		■	■
	150.10-2.5N-14	0,17	–	–	■	■	■	■		■	■
	150.10-2.5R6-14	0,17	6	–	■			■		■	
	150.10-2.5L6-14	0,17	–	6	■			■			
	150.10-3N-14	0,19	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	150.10-3R6-14	0,19	6	–	■		■	■		■	
	150.10-3L6-14	0,19	–	6	■			■		■	
	150.10-4N-14	0,23	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	150.10-4R6-14	0,23	6	–	■						
	150.10-4L6-14	0,23	–	6	■						
	150.10-5N-14	0,26	–	–	■		■	■			
	150.10-6N-14	0,30	–	–	■		■	■			

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Břitové destičky – Upichovací, 150.10...-16



Tolerance: Velikost:
CW = ±0,05 1.4-2.5
CW = ±0,08 3-6

Sortiment držáků viz str. 726-728

Velikost	Rozměry v mm CW	INSL
1.4	1,40	9,0
2.0	2,00	9,0
2.25	2,25	9,0
2.5	2,50	9,0
3	3,10	9,0
4	4,10	9,0
5	5,10	9,0
6	6,35	9,0

150.10-16



Břitové destičky	Objednací kód	RE	PSIRR°	PSIRL°	Třídy: Povlakované T25M	T350M	CP500	CP600	TGP35	TGP45	Nepovlak. HX
150.10-16											
	150.10-1.4N-16	0,15	–	–			■	■		■	
	150.10-2.0N-16	0,15	–	–		■	■	■		■	
	150.10-2.25N-16	0,15	–	–	■	■	■	■		■	■
	150.10-2.5L6-16	0,17	–	6	■			■			
	150.10-2.5N-16	0,17	–	–	■	■	■	■		■	■
	150.10-2.5R6-16	0,17	6	–	■			■		■	■
	150.10-3L6-16	0,19	–	6	■			■		■	
	150.10-3N-16	0,19	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	150.10-3R6-16	0,19	6	–	■			■	■	■	
	150.10-4L6-16	0,23	–	6	■						
	150.10-4N-16	0,23	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	150.10-4R6-16	0,23	6	–	■					■	■
	150.10-5L6-16	0,26	–	6	■						
	150.10-5N-16	0,26	–	–	■		■	■	■	■	■
	150.10-5R6-16	0,26	6	–	■						
	150.10-6N-16	0,30	–	–	■		■	■	■	■	■

■ Skladový standard
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

0150LN
MC
CP600
SECO
X4FL1212K2503
4671987 001
SECO

Všeobecné informace

Seco systém X4 (vícebřité řešení) zahrnuje držáky a břitové destičky pro vnější radiální obrábění.

Systém lze použít pro:

- Zapichování
- Upichování

Seco X4 je k dispozici v kombinaci se systémem Jetstream Tooling® Duo. Systém přivádí pod vysokým tlakem chladicí kapalinu do řezu dvěma směry: první na čelo břitové destičky a druhý na hřbet destičky.

Systém X4 poskytuje tyto výhody:

- 4 řezné hrany.
- Možnost čelního soustružení - bezproblémový dosah středu součásti.
- Snadno přístupný dvojitý upínací systém.
- Snadné polohování destičky bez nutnosti úplného vytažení šroubu.
- Zachování celistvosti v případě porušení řezné hrany. Břitové destičky mohou být používány i v případě poškození tří řezných hran.
- Dobrá opakovatelná přesnost upnutí destičky (±0,025 mm).
- Jetstream Tooling® Duo – zlepšuje utváření třísek a zvyšuje životnost řezné hrany.

Doporučení při obrábění

Upnutí musí být stabilní. Nástroj musí být bezpečně upnut a vyložení by mělo být co možná nejmenší. Poloha břitu (výška) se nikdy nesmí odchýlit o více než ±0,1 mm od osy obrobku.

Upichování

Břitová destička s neutrálním nastavením (N) má obyčejně delší životnost.
Životnost břitové destičky lze prodloužit snížením posuvu nebo jeho zastavením těsně před upíchnutím dílce.

Vzorce pro výpočet řezných podmínek jsou uvedeny na straně 57.

Seco Jetstream Tooling® Duo

Držáky Seco Jetstream Tooling® Duo jsou opatřeny tryskami pro přívod chladicí kapaliny na čelo i hřbet, a díky tomu zajišťují ještě lepší řízení utváření a odvodu třísek a výrazně delší životnost nástroje. Více informací o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764.



Řešení problémů

Řešení problémů pro destičky X4 viz str. 714

X4 – Držák, Seco-Capto™



C4	-	X4	F	R	27	060	-	25	03	JET
1		2	3	4	5	6		7	8	9

1. Velikost Seco-Capto™



2. Systém nástroje

X4

3. Úhel nastavení držáku



F = 90°
G = 0°

4. Verze



R = pravostranné provedení
L = levostranné provedení

5. Rozměr WF



6. Rozměr LF



7. Délka břitové destičky



25 = 25 mm

8. Velikost lůžka

03 = 3,1 mm

9. Chladicí systém

JET = Jetstream Tooling® Duo

X4 – Držák

X4	F	R	25	25	M	25	03	JET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Systém nástroje

X4

2. Úhel nastavení držáku



F = 90°
G = 0°

3. Verze



R = pravostranné provedení
L = levostranné provedení

4. Výška tělesa



5. Šířka tělesa



6. Délka nástroje



H = 100 mm
K = 125 mm
M = 150 mm

7. Délka břitové destičky



25 = 25 mm

8. Velikost lůžka

03 = 3,1 mm

9. Chladicí systém

JET = Jetstream Tooling® Duo

X4 – Břitové destičky



X4	G	K	25	03	010	-	0150	RR15	-	MC
1	2	3	4	5	6		7	8		9

1. Systém nástroje

X4

2. Tolerance



Tolerance ± mm

Třída tolerance	CW	RE	IGL
G	0,025	0,03	0,025

3. Typ destičky



K = čtyři řezné hrany s utvařečem třísek

4. Délka břitové destičky



25 = 25 mm

5. Velikost lůžka

03 = 3,1 mm

6. Rohový rádius



005 = 0,05 mm
010 = 0,10 mm
015 = 0,15 mm

M0 = kruhové ostří

7. Šířka řezné části

0050 = 0,5 mm
0300 = 3 mm

8. Verze



9. Utvařeč třísek nebo geometrie

MC = utvařeč třísek pro střední upichování a střední zápichy
FG = pro radiální zápichy
R = pro plný rádius

Zapichování





* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem.

Zapichování – Hloubka řezu CDXI

Šířka řezné hrany CW	Průměr obrobku, ∅ mm									
	0-130	130-140	140-160	160-180	180-200	200-250	250-300	300-400	400-500	500-1000
0,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1,0	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,0
1,5	6,5	6,4	6,1	5,9	5,5	5,0	5,0	4,5	4,5	4,0
2,0	6,5	6,4	6,1	5,9	5,5	5,0	5,0	4,5	4,5	4,0
2,5	6,5	6,4	6,1	5,9	5,5	5,0	5,0	4,5	4,5	4,0
3,0	6,5	6,4	6,1	5,9	5,5	5,0	5,0	4,5	4,5	4,0

Upichování



Upichování – Maximální průměr obrobku, CUTDIA

Šířka řezné hrany CW	Průměr obrobku, mm CUTDIA
0,5	5,2
1,0	8,6
1,5	13,0
2,0	13,0
2,5	13,0
3,0	13,0

Povlakované třídy

	**CP500**	Houževnatá, PVD-povlakovaná jemnozrnná třída určená pro zapichování, kopírování a upichování při středně vysokých řezných rychlostech. Zajišťuje vyšší odolnost vůči opotřebení než CP600. (Ti,Al)N + TiN
	CP600	Velmi houževnatá, PVD povlakovaná jemnozrnná třída, univerzální volba, určená pro hluboké zapichování a upichování při nízkých až středně vysokých řezných rychlostech. Vhodná pro nerezové oceli a přerušované řezy. Houževnatější alternativa k CP500. (Ti,Al)N + TiN
	**TGH1050**	Třída s velmi tvrdou mikrostrukturou, určená pro částečně zakalené obrobky, a také pro materiály jako jsou vysoce legované slitiny a litiny. Vzhledem k vysoké houževnatosti břitu poskytuje také vysoký výkon při přerušovaných řezech a obrábění tvrdých povrchů. Nanolaminát s povlakem Ti-Al-Si-N

Třídy, PCBN

CBN200 	Břitové destičky s připájenými prvky určené pro obrábění v kalených ocelích a perlitické litině. Složení: 90% obsah cBN, třída s průměrnou velikostí zrna 3-6 µm a Al keramickým pojivem. Povlak: Bez povlaku.

Třídy

Aplikační oblasti pro třídy řezných materiálů jsou uvedeny v následující tabulce.

Černé oblasti v tabulce označují hlavní aplikace pro třídy podle ISO, bílé oblasti pak označují alternativní možnosti použití.



Doporučené posuvy dle šířky řezné hrany



Čerchovaná čára značí výchozí hodnotu.

Doporučené velikosti posuvu, uvedené v tomto diagramu, jsou platné pro neutrální břitové destičky. Pro břitové destičky pravé/levé, R/L, jsou doporučené hodnoty obecně sníženy o 30 %.

Řezná rychlost, v_c (m/min)

Doporučená řezná rychlost, uvedená v této části, je stanovena na základě specifických podmínek.

Pro zařazení obráběného materiálu do materiálové skupiny SMG použijte tabulky začínající na str. 768.

Tabulky řezných podmínek uvádějí doporučené utvařeče třísek a výchozí hodnoty pro posuv (f) a řeznou rychlost (v_c).

Řezné podmínky uvedené v tabulkách jsou stanoveny na základě operace zapichování s plným záběrem (CW).

Doporučené řezné rychlosti, uvedené v tabulkách, jsou vypočtené pro 15minutovou životnost nástroje při použití vnějšího přívodu chladicí kapaliny.

Pro zvýšení přesnosti obrábění ve vztahu k aktuálním řezným podmínkám a požadavkům aplikací doporučujeme použít program - My Pages – Suggest, viz www.secotools.com

v_c = řezná rychlost (m/min)

CW = šířka řezu (mm)

f = posuv (mm/ot)

CP500

SMG		CW = 0,5-1,0		CW = 1,5-2,0		CW = 2,5-3,0	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-MC CP500	0,075	185	0,12	155	0,15	140
P2	-MC CP500	0,075	180	0,12	150	0,15	135
P3	-MC CP500	0,075	155	0,11	130	0,14	120
P4	-MC CP500	0,070	135	0,11	115	0,14	105
P5	-MC CP500	0,070	130	0,11	110	0,14	100
P6	-MC CP500	0,070	145	0,11	125	0,13	115
P7	-MC CP500	0,070	140	0,11	120	0,13	110
P8	-MC CP500	0,075	130	0,11	110	0,14	100
P11	-MC CP500	0,070	135	0,11	115	0,13	105
P12	-MC CP500	0,048	85	0,075	75	0,095	70
M1	-MC CP500	0,075	205	0,12	175	0,15	150
M2	-MC CP500	0,070	165	0,11	145	0,14	125
M3	-MC CP500	0,055	125	0,085	120	0,11	110
M4	-MC CP500	0,050	90	0,075	95	0,095	85
M5	-MC CP500	0,050	75	0,075	80	0,095	75
K1	-MC CP500	0,075	170	0,12	145	0,15	130
K2	-MC CP500	0,070	145	0,11	120	0,14	110
K3	-MC CP500	0,070	125	0,11	100	0,14	90
K4	-MC CP500	0,070	115	0,11	100	0,14	85
K5	-MC CP500	0,065	70	0,10	60	0,12	55
K6	-MC CP500	0,070	105	0,11	90	0,14	85
K7	-MC CP500	0,065	90	0,10	75	0,12	70
N11	-MC CP500	0,10	110	0,15	90	0,19	85
S1	-MC CP500	0,050	22	0,075	19	0,095	18
S2	-MC CP500	0,050	19	0,075	17	0,095	16
S3	-MC CP500	0,046	17	0,070	15	0,090	14

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

CP600

SMG		CW = 0,5-1,0		CW = 1,5-2,0		CW = 2,5-3,0	
		f	v_c	f	v_c	f	v_c
P1	-MC CP600	0,075	170	0,12	145	0,15	130
P2	-MC CP600	0,075	165	0,12	140	0,15	130
P3	-MC CP600	0,075	145	0,11	125	0,14	115
P4	-MC CP600	0,070	130	0,11	110	0,14	100
P5	-MC CP600	0,070	125	0,11	105	0,14	95
P6	-MC CP600	0,070	140	0,11	115	0,13	110
P7	-MC CP600	0,070	130	0,11	110	0,13	105
P8	-MC CP600	0,075	120	0,11	105	0,14	95
P11	-MC CP600	0,070	125	0,11	105	0,13	100
P12	-MC CP600	0,048	80	0,075	70	0,095	65
M1	-MC CP600	0,075	190	0,12	165	0,15	140
M2	-MC CP600	0,070	155	0,11	140	0,14	120
M3	-MC CP600	0,055	115	0,085	115	0,11	105
M4	-MC CP600	0,050	85	0,075	85	0,095	80
M5	-MC CP600	0,050	70	0,075	75	0,095	70
K1	-MC CP600	0,075	160	0,12	135	0,15	125
K2	-MC CP600	0,070	135	0,11	115	0,14	100
K3	-MC CP600	0,070	115	0,11	95	0,14	85
K4	-MC CP600	0,070	110	0,11	90	0,14	80
K5	-MC CP600	0,065	65	0,10	55	0,12	50
K6	-MC CP600	0,070	100	0,11	85	0,14	80
K7	-MC CP600	0,065	85	0,10	70	0,12	65
N11	-MC CP600	0,10	100	0,15	85	0,19	80
S1	-MC CP600	0,050	21	0,075	18	0,095	17
S2	-MC CP600	0,050	18	0,075	16	0,095	15
S3	-MC CP600	0,046	16	0,070	14	0,090	13

Podrobné řezné podmínky a doporučení jsou k dispozici v aplikaci My Pages – Suggest na stránkách www.secotools.com

Držáky břitových destiček X4GK



• Program břitových destiček viz str. 745-748

C.-X4FR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
Pravostranný držák lze použít pouze pro pravostranné břitové destičky (RN/RR/RL).
Levostranný držák lze použít pouze pro levostranné břitové destičky (LN/LR/LL).

X4FR/L...JET
90 °



Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm DCSFMS	LF	WF	CP*	KG	
C4							
	C4-X4FR-27060-2503JET	40	60	27	70	0,7	X4GK25..RN/RR/RL..
	C4-X4FL-27060-2503JET	40	60	27	70	0,7	X4GK25..LN/LR/LL..
C5							
	C5-X4FR-35060-2503JET	50	60	35	70	0,9	X4GK25..RN/RR/RL..
	C5-X4FL-35060-2503JET	50	60	35	70	0,9	X4GK25..LN/LR/LL...
C6							
	C6-X4FR-45065-2503JET	63	65	45	70	1,2	X4GK25..RN/RR/RL..
	C6-X4FL-45065-2503JET	63	65	45	70	1,2	X4GK25..LN/LR/LL..

CW a CDXI viz str. s destičkami 736
* Max. tlak chladicí kapaliny (bar)

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub
-2503	T15P-7	L85020-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček X4GK

- Program břitových destiček viz str. 745-748



Je zobrazeno pravostranné provedení
Pravostranný držák lze použít pouze pro pravostranné břitové destičky (RN/RR/RL).
Levostranný držák lze použít pouze pro levostranné břitové destičky (LN/LR/LL).



Objednací kód	Rozměry v mm H	B	LF	WF	LH	CP*	KG	
X4FR1616M2503JET	16	16	150	18	36	275	0,4	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR2020M2503JET	20	20	150	22	36	275	0,5	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR2525M2503JET	25	25	150	28	36	275	0,7	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FL1616M2503JET	16	16	150	18	36	275	0,4	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL2020M2503JET	20	20	150	22	36	275	0,5	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL2525M2503JET	25	25	150	28	36	275	0,7	X4GK25..LN/LR/LL...

CW a CDXI viz str. s destičkami 736
* Max. tlak chladicí kapaliny (bar) při použití hadicové spojky

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub	Zátka
-2503	T15P-7	L85020-T15P	JET-P1/8-5MM

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
Další informace o systému Jetstream Tooling® a příslušenství viz str. 30-33 a 764.

Držáky břitových destiček X4GK

• Program břitových destiček viz str. 745-749

X4FR/L...JET



Je zobrazeno pravostranné provedení
Pravostranný držák lze použít pouze pro pravostranné břitové destičky (RN/RR/RL).
Levostranný držák lze použít pouze pro levostranné břitové destičky (LN/LR/LL).



Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
	H	B	LF	WF	LH		
X4FR1212K2503	12	12	125	11,9	36,6	0,2	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR1616K2503	16	16	125	18,0	36,6	0,3	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR2020M2503	20	20	150	22,0	36,0	0,6	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR2525M2503	25	25	150	28,0	36,0	0,8	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FL1212K2503	12	12	125	11,9	36,6	0,2	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL1616K2503	16	16	125	18,0	36,6	0,3	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL2020M2503	20	20	150	22,0	36,0	0,6	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL2525M2503	25	25	150	28,0	36,0	0,8	X4GK25..LN/LR/LL...

CW a CDXI viz str. s destičkami 736

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro držák	Klíč upínky	Upínací šroub
-2503	T15P-7	L85020-T15P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Držáky břitových destiček X4GK



• Program břitových destiček viz str. 745-749

X4FR/L...ITX



Je zobrazeno pravostranné provedení
Pravostranný držák lze použít pouze pro pravostranné břitové destičky (RN/RR/RL).
Levostranný držák lze použít pouze pro levostranné břitové destičky (LN/LR/LL).

X4FR/L..ITX
90 °



Objednací kód	Rozměry v mm					KG	
	H	B	LF	WF	LH		
X4FR26ITX2503R	26	7,85	119,5	7,85	47	0,2	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR32ITX2503R	32	7,85	119,5	7,85	47	0,3	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FL26ITX2503R	26	7,85	119,5	7,85	47	0,2	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL32ITX2503R	32	7,85	119,5	7,85	47	0,3	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FR26ITX2503L	26	7,85	119,5	7,85	47	0,2	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FR32ITX2503L	32	7,85	119,5	7,85	47	0,3	X4GK25..RN/RR/RL..
X4FL26ITX2503L	26	7,85	119,5	7,85	47	0,2	X4GK25..LN/LR/LL...
X4FL32ITX2503L	32	7,85	119,5	7,85	47	0,3	X4GK25..LN/LR/LL...

CW a CDXI viz str. s destičkami 736

Náhradní díly, Součástky zahrnuté v dodávce

Pro velikost	Klíč upínky	Upínací šroub
		
26-32	T09P-3	L84017-T09P

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Čelní pohled



X4GK



Tolerance:
CW = ±0,025
CDXI = ±0,1
S = ±0,025
RE = ±0,03

PSIRR/PSIRL = ±0,25°



Pravostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s pravostranným držákem.

Břitové destičky	Objednací kód	PSIRR°	PSIRL°	Rozměry v mm CW	CDXI*	IGL	INSL	S	RE	Třídy Povlakované CP500	CP600	TGH1050		
X4GK..RN-MC														
	X4GK2503005-0050RN-MC	0	0	0,50	2,6	19,0	25,44	20,40	0,05		■	■		
	X4GK2503005-0100RN-MC	0	0	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05		■	■		
	X4GK2503010-0150RN-MC	0	0	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■	■	■		
	X4GK2503010-0200RN-MC	0	0	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■	■	■		
	X4GK2503015-0250RN-MC	0	0	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■	■	■		
	X4GK2503015-0300RN-MC	0	0	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■	■	■		
	X4GK2503020-0150RN-MC	0	0	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,20	■				
	X4GK2503020-0200RN-MC	0	0	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,20	■				
	X4GK2503030-0250RN-MC	0	0	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,30	■				
	X4GK2503030-0300RN-MC	0	0	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,30	■				
X4GK..RR-MC														
	X4GK2503005-0100RR15-MC	15	0	1,00	4,3	19,0	25,40	20,36	0,05		■			
	X4GK2503005-0150RR15-MC	15	0	1,50	6,5	19,0	25,37	20,34	0,05	■				
	X4GK2503010-0150RR15-MC	15	0	1,50	6,5	19,0	25,37	20,34	0,10	■	■			
	X4GK2503010-0200RR15-MC	15	0	2,00	6,5	19,0	25,35	20,32	0,10		■			
	X4GK2503015-0250RR15-MC	15	0	2,50	6,5	18,9	25,32	20,30	0,15		■			
	X4GK2503015-0300RR06-MC	6	0	3,00	6,5	18,9	25,31	20,28	0,15		■			
X4GK..RL-MC														
	X4GK2503005-0100RL15-MC	0	15	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05		■			
	X4GK2503010-0150RL15-MC	0	15	1,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,10	■	■			
	X4GK2503010-0200RL15-MC	0	15	2,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,10		■			
	X4GK2503015-0250RL15-MC	0	15	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15		■			
	X4GK2503015-0300RL06-MC	0	6	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15		■			

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem, viz str. návodu 736

X4GK



Tolerance:
CW = ±0,025
CDXI = ±0,1
S = ±0,025
RE = ±0,03

PSIRR/PSIRL = ±0,25°



Levostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s levostranným držákem.

Břitové destičky	Objednací kód	PSIRR°	PSIRL°	Rozměry v mm CW	CDXI*	IGL	INSL	S	RE	Třídy Povlakované CP500	CP600	TGH1050		
X4GK..LN-MC														
	X4GK2503005-0050LN-MC	0	0	0,50	2,6	19,0	25,44	20,40	0,05		■	■		
	X4GK2503005-0100LN-MC	0	0	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05		■	■		
	X4GK2503010-0150LN-MC	0	0	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■	■	■		
	X4GK2503010-0200LN-MC	0	0	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■	■	■		
	X4GK2503015-0250LN-MC	0	0	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■	■	■		
	X4GK2503015-0300LN-MC	0	0	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■	■	■		
	X4GK2503020-0150LN-MC	0	0	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,20	■				
	X4GK2503020-0200LN-MC	0	0	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,20	■				
	X4GK2503030-0250LN-MC	0	0	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,30	■				
	X4GK2503030-0300LN-MC	0	0	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,30	■				
X4GK..LR-MC														
	X4GK2503005-0100LR15-MC	15	0	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05		■			
	X4GK2503010-0150LR15-MC	15	0	1,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,10	■	■			
	X4GK2503010-0200LR15-MC	15	0	2,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,10		■			
	X4GK2503015-0250LR15-MC	15	0	2,50	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15		■			
	X4GK2503015-0300LR06-MC	6	0	3,00	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15		■			
X4GK..LL-MC														
	X4GK2503005-0100LL15-MC	0	15	1,00	4,3	19,0	25,40	20,36	0,05		■			
	X4GK2503005-0150LL15-MC	0	15	1,50	6,5	19,0	25,37	20,34	0,05	■				
	X4GK2503010-0150LL15-MC	0	15	1,50	6,5	19,0	25,37	20,34	0,10	■	■			
	X4GK2503010-0200LL15-MC	0	15	2,00	6,5	19,0	25,35	20,32	0,10		■			
	X4GK2503015-0250LL15-MC	0	15	2,50	6,5	18,9	25,32	20,30	0,15		■			
	X4GK2503015-0300LL06-MC	0	6	3,00	6,5	18,9	25,31	20,28	0,15		■			

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem, viz str. návodu 736

X4GK



Tolerance:
CW = ±0,025
CDXI = ±0,1
S = ±0,025
RE = ±0,03



Pravostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s pravostranným držákem.
Levostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s levostranným držákem.

Břitové destičky	Objednací kód	Rozměry v mm						Třídy				
								Povlakované				
		CW	CDXI*	IGL	INSL	S	RE	CP500	CP600	TGH1050		
X4GK..RN-FG pro pojistné kroužky												
	X4GK2503010-0115RN-FG	1,15	4,3	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0135RN-FG	1,35	4,3	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0165RN-FG	1,65	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0190RN-FG	1,90	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503015-0215RN-FG	2,15	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■				
	X4GK2503015-0265RN-FG	2,65	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■				
X4GK..RN-FG												
	X4GK2503005-0050RN-FG	0,50	2,6	19,0	25,44	20,40	0,05			■		
	X4GK2503005-0100RN-FG	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05			■		
	X4GK2503010-0150RN-FG	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10			■		
	X4GK2503010-0200RN-FG	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10			■		
	X4GK2503015-0250RN-FG	2,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,15			■		
	X4GK2503015-0300RN-FG	3,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,15			■		
X4GK..LN-FG pro pojistné kroužky												
	X4GK2503010-0115LN-FG	1,15	4,3	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0135LN-FG	1,35	4,3	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0165LN-FG	1,65	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503010-0190LN-FG	1,90	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10	■				
	X4GK2503015-0215LN-FG	2,15	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■				
	X4GK2503015-0265LN-FG	2,65	6,5	19,0	25,43	20,39	0,15	■				
X4GK..RN-FG												
	X4GK2503005-0050LN-FG	0,50	2,6	19,0	25,44	20,40	0,05			■		
	X4GK2503005-0100LN-FG	1,00	4,3	19,0	25,44	20,40	0,05			■		
	X4GK2503010-0150LN-FG	1,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10			■		
	X4GK2503010-0200LN-FG	2,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,10			■		
	X4GK2503015-0250LN-FG	2,50	6,5	19,0	25,44	20,40	0,15			■		
	X4GK2503015-0300LN-FG	3,00	6,5	19,0	25,44	20,40	0,15			■		

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem, viz str. návodu 736

X4GK



Tolerance:
CW = ±0,025
CDXI = ±0,1
S = ±0,025
RE = ±0,03



Pravostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s pravostranným držákem.
Levostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s levostranným držákem.

Břitové destičky	Objednací kód	Rozměry v mm						Třídy				
								Povlakované				
		CW	CDXI*	IGL	INSL	S	RE	CP500	CP600	TGH1050		
X4GK..RN-R												
	X4GK2503M0-0100RN-R	1,00	4,3	19,0	25,24	20,38	0,50	■				
	X4GK2503M0-0120RN-R	1,20	4,3	19,0	25,29	20,37	0,60	■				
	X4GK2503M0-0150RN-R	1,50	6,5	19,0	25,36	20,37	0,75	■				
	X4GK2503M0-0200RN-R	2,00	6,5	19,0	25,39	20,36	1,00	■				
	X4GK2503M0-0300RN-R	3,00	6,5	19,0	25,37	20,34	1,50	■				
X4GK..LN-R												
	X4GK2503M0-0100LN-R	1,00	4,3	19,0	25,24	20,38	0,50	■				
	X4GK2503M0-0120LN-R	1,20	4,3	19,0	25,29	20,37	0,60	■				
	X4GK2503M0-0150LN-R	1,50	6,5	19,0	25,36	20,37	0,75	■				
	X4GK2503M0-0200LN-R	2,00	6,5	19,0	25,39	20,36	1,00	■				
	X4GK2503M0-0300LN-R	3,00	6,5	19,0	25,37	20,34	1,50	■				

■ **Skladový standard**
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem, viz str. návodu 736

X4G



Tolerance:
CW = ±0,025
CDXI = ±0,1
S = ±0,025
RE = ±0,03



Pravostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s pravostranným držákem.
Levostrannou břitovou destičku (RN/RR/RL) lze použít pouze s levostranným držákem.

Břitové destičky	Objednací kód	Rozměry v mm						Třídy				
								Povlakované				
		CW	CDXI*	IGL	INSL	S	RE	CBN200				
X4G..RN-D												
	X4G2503015S-0215RN-D	2,15	6,5	19,0	25,0	20,361	0,15	■				
X4G..LN-D												
	X4G2503015S-0215LN-D	2,15	6,5	19,0	25,0	20,361	0,15	■				

■ **Skladový standard**

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

* Max. hloubka řezu CDXI je omezena ve vztahu k průměru obrobku, aby se zamezilo kontaktu mezi obrobkem a držákem, viz str. návodu 736

Výběr upínací jednotky VDI



Poznámka: Dutina polygonu musí být pootočena o 180°.

Výběr upínací jednotky VDI



Poznámka: Dutina polygonu musí být pootočena o 180°.

Seco-Capto™ –Výběr upínací jednotky

Výběr upínací jednotky typu 2000 / 3000 / 2085



Výběr upínací jednotky typu 2000 / 3000 / 2085



2000 = válcový typ s tažnou tyčí, 3000 = válcový typ se šroubem, 2085 = standardní stopka

Upínací jednotka 2090 pro speciální aplikace



Konstrukční rozměry pro aplikaci upínací jednotky RC/LC 2090



Seco-Capto™ vel.	Objednací kód	Rozměry v mm													
		d_{21} H7	d_{22}	h_{21}	h_{22}	h_{23}	h_{24}	l_{21} min	l_{22}	l_{23}	l_{24}	l_{25}	l_{26}	l_{Th} min	T_h
C3	C3-R/LC2090-19039M	12	5	42	39	19,5	1,5	8,5	39	19,0	19,0	33,5	28	7,5	M6
C4	C4-R/LC2090-24043A	16	7	60	5	27,5	2,5	11,0	43	19,0	19,0	36,5	30	11,0	M8
C5	C5-R/LC2090-32048A	20	7	70	62	31,0	4,0	12,0	48	21,0	21,0	39,5	33	13,0	M10
C6	C6-R/LC2090-42060	25	10	82	71	35,5	5,5	20,0	60	24,5	24,5	50,0	41	12,0	M10
C8	C8-R/LC2090-50088	32	11	110	92	46,0	9,0	20,0	88	43,0	43,0	76,0	63	14,5	M12

Nástrojové držáky

K dispozici je široká řada držáků Seco-Capto™:
Pro vnější a vnitřní soustružení s negativními břitovými destičkami
Pro vnější a vnitřní soustružení s pozitivními břitovými destičkami
Pro vnější a vnitřní soustružení s MDT břitovými destičkami
Pro obrábění vnějších i vnitřních závitů

Při výběru držáku se řiďte stejnými pravidly jako v případě výběru konvenčních držáků.

Krytka

Krytka slouží k ochraně broušených povrchů spoje proti vniknutí nečistot nebo poškození upínacích jednotek, nejsou-li osazeny řeznou jednotkou.



Upínací síla

Aby bylo dosaženo správné upínací síly spoje (F), je nutno dotahovat mechanismus upínací jednotky doporučeným utahovacím momentem (Mv) - viz tabulka níže.



Utahovací moment Mv	
Velikost	**Nm**
C3	35
C4	50
C5	70
C6	90
C8	130

Pootočení nástroje o 180°

Je-li třeba pootočit upínací jednotku o 180°, dutinu polygonu je též nutno přetočit o 180°.
1. Uvolněte šrouby (2).
2. Vysuňte dutinu polygonu. Použijte speciální nástroj, popsaný na straně 765 (nutno objednat zvlášť).
3. Přemístěte vodicí kolík na upínací jednotce do opačné polohy.
4. Přetočte dutinu polygonu o 180° a znovu ji zajistěte. Doklepněte opatrně plastovou paličkou.

Mazání systému

Ve všech ručních upínacích jednotkách je originálně použito BP Energrease ACS-2 (alternativně MOBIL Temp Shc 32 nebo STATOIL Beacon 325). Mazání systému je nutno kontrolovat každých 6 měsíců. Nové mazivo lze doplnit pomocí mazacího ventilu.
1. Vyjměte šroub (1).
2. Našroubujte mazací hlavici 5692 012-01.
3. Přidávejte mazivo pomocí mazací pistole, dokud nezačne unikat okolo hrdla ventilu.
4. Vyšroubujte mazací hlavici.
5. Zamontujte šroub (1) zpět do ventilu.

Poznámka: Jednotka musí být během mazacího procesu zajištěna.

Seco-Capto™, Upínací jednotky – typ 2085

Standardní čtyřhranná stopka

- Výběr upínací jednotky viz str. 751
- Náhradní díly viz str. 759



Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	Upínač	H mm	Objednací kód	Rozměry v mm						CNT	KG
				HF	LF	OAW	WF	B	OAH		
C3											
	2020	40	C3-LC2085-4038M	20	95	38	19	20	62	G1/8	1,05
	2020	40	C3-RC2085-4038M	20	95	38	19	20	62	G1/8	1,05
C4											
	2525	50	C4-LC2085-5048	25	125	48	24	25	58	G1/8	2,1
	2525	50	C4-RC2085-5048	25	125	48	24	25	58	G1/8	2,1
C5											
	3232	64	C5-LC2085-6464	32	145	64	32	32	72	G1/8	4,1
	3232	64	C5-RC2085-6464	32	145	64	32	32	72	G1/8	4,1

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Válcová stopka

- Výběr upínací jednotky viz str. 751
- Náhradní díly viz str. 760



Typ 2000 se zajištěním tažnou tyčí a segmenty
Typ 3000 se zajištěním středovým šroubem

Je zobrazena neutrální verze

Capto velikost	DMM mm	Objednací kód	Rozměry v mm					CNT	KG
			BD	LS	LF	HRY	H		
C3									
	32	C3-NC2000-08018-32	45,5	80	18	26	30	G1/8	0,6
C4									
	40	C4-NC2000-10020-40	51,5	100	20	28	37	G1/8	1,1
C5									
	50	C5-NC2000-12024-50	61,5	120	24	33	47	G1/8	2,0
C3									
	32	C3-NC3000-08018-32	45,5	80	18	26	30	G1/8	0,6
	32	C3-NC3000-10018-40	45,5	100	18	26	37	G1/8	1,1
C4									
	40	C4-NC3000-10020-40	51,5	100	20	28	37	G1/8	1,1
C5									
	50	C5-NC3000-12024-50	61,5	120	24	33	47	G1/8	1,8

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.
* Maximální možná délka zkrácení.

Typ VDI, úhlový DIN69880



- Výběr upínací jednotky viz str. 750
- Náhradní díly viz str. 761



Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	VDI DMM	Objednací kód	Rozměry v mm						KG
			LF	LPR	WF	OAW	OAH	HRY	
C3									
	30	C3-RC2030-41020M	41	60	20	74	57	30	1,9
	30	C3-LC2030-41020M	41	60	20	74	57	30	1,9
	30	C3-RC2030-41030M	41	60	30	73	57	30	2,0
	30	C3-LC2030-41030M	41	60	30	73	57	30	2,0
C4									
	40	C4-RC2040-51030M	51	75	30	86	75	38	3,8
	40	C4-LC2040-51030M	51	75	30	86	75	38	3,8
	40	C4-RC2040-51040M	51	75	40	86	75	38	4,0
	40	C4-LC2040-51040M	51	75	40	86	75	38	4,0
C5									
	40	C5-RC2040-53030M	53	85	30	99	82	41	4,9
	40	C5-LC2040-53030M	53	85	30	99	82	41	4,9
	40	C5-RC2040-53040M	53	85	40	99	82	41	5,0
	40	C5-LC2040-53040M	53	85	40	99	82	41	5,0
	50	C5-RC2050-53030M	53	85	30	99	86	43	5,8
	50	C5-LC2050-53030M	53	85	30	99	86	43	5,8
	50	C5-RC2050-53040M	53	85	40	99	86	43	6,0
	50	C5-LC2050-53040M	53	85	40	99	86	43	6,0
	60	C5-RC2060-43040M	43	75	40	99	94	53	6,8
	60	C5-LC2060-43040M	43	75	40	99	94	53	6,8
C6									
	60	C6-RC2060-53040	53	95	40	122	105	53	9,6
	60	C6-LC2060-53040	53	95	40	122	105	53	9,6

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Typ VDI, přímý DIN69880



- Výběr upínací jednotky viz str. 750
- Náhradní díly viz str. 762



Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	VDI DMM	Objednací kód	Rozměry v mm LF	OAW	OAH	HRY	KG
C3							
	30	C3-RC2030-00060M	60	50	61	34	1,1
	30	C3-LC2030-00060M	60	50	61	34	1,1
C4							
	40	C4-RC2040-00075M	75	75	75	41	2,2
	40	C4-LC2040-00075M	75	75	75	41	2,2
C5							
	40	C5-RC2040-00085M	85	75	82	41	3,3
	40	C5-LC2040-00085M	85	75	82	41	3,3
C4							
	50	C4-RC2050-00065M	65	70	83	49	2,6
	50	C4-LC2050-00065M	65	70	83	49	2,6
C5							
	60	C5-RC2060-00075M	75	80	100	58	5,2
	60	C5-LC2060-00075M	75	80	100	58	5,2
	50	C5-RC2050-00085M	85	83	90	49	4,0
	50	C5-LC2050-00085M	85	83	90	49	4,0
C6							
	60	C6-RC2060-00095	95	84	111	58	6,9
	60	C6-LC2060-00095	95	84	111	58	6,9

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Seco-Capto™, Upínací jednotky – typ 2090

Verze pro speciální aplikace

- Konstrukční rozměry viz str. 752
- Náhradní díly viz str. 763



Je zobrazeno pravostranné provedení

Capto velikost	Objednací kód	Rozměry v mm					KG
		LPR	LF	OAH	OAW	WF	
C3							
	C3-RC2090-19039M	38	19	54	73	39	1,0
	C3-LC2090-19039M	38	19	54	73	39	1,0
C4							
	C4-RC2090-24043A	48	24	77	86	43	1,9
	C4-LC2090-24043A	48	24	77	86	43	1,9
C5							
	C5-RC2090-32048A	64	32	92	100	48	3,5
	C5-LC2090-32048A	64	32	92	100	48	3,5
C6							
	C6-RC2090-42060	84	42	105	122	60	6,5
	C6-LC2090-42060	84	42	105	122	60	6,5
C8							
	C8-RC2090-50088	100	50	133	146	88	12,4
	C8-LC2090-50088	100	50	133	146	88	12,4

Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ 2085



Velikost	1 Pouzdro	2 Šroub (4x)	3 Průchodka	4 Pojistná podložka	5 Šroub
C3	5252015-01	416.1-834	3823010-101	5541030-01	416.1-834
C4	5252015-02	5513020-26	3823010-122	5541030-02	416.1-834
C5	5252015-03	5513020-14	3823010-162	5541030-03	5513020-14

Velikost	6 Průchodka	7 Vačkový hřídel	8 Šroub	9 Zátka	10 Metrický klín
C3	5638022-01	5333025-01	3214010-355	3611005-180	5431115-01
C4	5638022-02	5333025-02	3214010-355	3611005-180	5431115-02
C5	5638022-03	5333025-03	3214010-355	3611005-180	5431115-03

Velikost	11 Šroub	12 Momentový klíč	12a Adaptér	20 Tlačná pružina	
C3	3212010-362	BT-TK-02	5680035-05	5561001-71	
C4	3212010-364	C-TK-01	5680035-06	5561001-41	
C5	3212010-416	C-TK-01	5680035-07	5561001-41	

Sestava tažné tyče

Velikost	13 Sestava tažné tyče
C3	5461100-101
C4	5461100-111
C5	5461100-121

Díly obsažené v sestavě tažné tyče

14 Spirálový pojist. kroužek	15 Dělený kroužek (balení 2 ks)	16 Segment (balení 6 ks)	17 O-kroužek	18 Plochá pružina	19 O-kroužek
5545039-01	5546001-16	5549120-08	5641005-01	5561015-02	5641005-15
5545039-03	5546001-20	5549120-06	5641005-05	5561015-03	5641005-19
5545039-02	5546001-17	5549120-07	5641005-06	5561015-04	5641005-16

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ 2000



Velikost	1 Tažná tyč	2 Upínací šroub	3 Dělený kroužek (balení 2 ks)	4 Kroužek	5 Opěrný čep	6 Segment (balení 6 ks)	7 Závitový kroužek	8 O-kroužek
C3	5461105-01	5519105-01	5546002-01	5541028-01	5552032-01	5549120-08	5512091-03	5641005-01
C4	5461105-02	5519105-02	5546002-02	5541028-02	5552032-02	5549120-06	5512091-01	5641005-05
C5	5461105-03	5519105-03	5546002-03	5541028-03	5552032-03	5549120-07	5512091-02	5641005-06

Velikost	9 Tažná tyč	10 Upínací šroub	11 Dělený kroužek (balení 2 ks)	12 Kroužek	13 Opěrný čep	14 Segment (balení 6 ks)	Klíč (velikost, mm)
C3	3671010-118	3671010-124	3214020-204	3611005-180	5545042-01	5561001-52	3021013-080 (8,0)
C4	3671010-120	3671010-126	3214020-255	3611005-180	3421105-026	5561001-53	5680010-03 (10,0)
C5	3671010-124	3671010-128	3214020-255	3611005-180	3421105-032	5561001-54	5680010-04 (12,0)

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ 3000



Velikost	1 Upínací šroub	2 Záslepka	3 O-kroužek	4 Pojistný kroužek	Klíč (velikost, mm)
C3	5512096-01	3611005-180	3671010-020	5545040-03	3021013-080 (8,0)
C4	5512096-02	3611005-180	3671010-022	5545040-05	5680010-03 (10,0)
C5	5512096-03	3611005-180	3671010-024	5545040-06	5680010-04 (12,0)

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ VDI, úhlový DIN 69880



Velikost	1 Pouzdro	2 Šroub (4x)	3 Kolík	4 Průchodka	5 Pojistná podložka	6 Šroub
C3	5252010-01	416.1-834	3111050-558	3823010-101	5541030-01	416.1-834
C4	5252010-02	5513020-26	3111050-610	3823010-122	5541030-02	416.1-834
C5	5252010-03	5513020-14	3111050-661	3823010-162	5541030-03	5513020-14
C6	5252010-04	3213010-410	3111050-715	3823010-183	5541030-04	5513020-14

Velikost	7 Průchodka	8 Vačkový hřídel	9 Šroub	10 Momentový klíč	10a Adaptér	18 Tlačná pružina
C3	5638022-01	5333025-01	3214010-355	BT-TK-02	5680035-05	5561001-71
C4	5638022-02	5333025-02	3214010-355	C-TK-01	5680035-06	5561001-41
C5	5638022-03	5333025-03	3214010-355	C-TK-01	5680035-07	5561001-41
C6	5638022-04	5333025-04	3214010-355	C-TK-01	5680035-07	5561001-41

Sestava tažné tyče

Díly obsažené v sestavě tažné tyče

Velikost	11 Sestava tažné tyče	12 Spirálový pojist. kroužek	13 Dělený kroužek (balení 2 ks)	14 Segment (balení 6 ks)	15 O-kroužek	16 Plochá pružina	17 O-kroužek
C3	5461100-101	5545039-01	5546001-16	5549120-08	5641005-01	5561015-02	5641005-15
C4	5461100-111	5545039-03	5546001-20	5549120-06	5641005-05	5561015-03	5641005-19
C5	5461100-121	5545039-02	5546001-17	5549120-07	5641005-06	5561015-04	5641005-16
C6	5461100-131	5545039-04	5546001-18	5549120-04	5641005-04	5561015-05	5641005-17

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ VDI, přímý DIN 69880



Velikost	1 Pouzdro	2 Šroub (4x)	3 Kolík	4 Průchodka	5 Pouzdro
C3	5252010-01	416.1-834	3111050-558	3823010-101	5638024-01
C4	5252010-02	5513020-26	3111050-610	3823010-122	5638024-02
C5	5252010-03	5513020-14	3111050-661	3823010-162	5638024-03
C6	5252010-04	3213010-410	3111050-715	3823010-183	5638024-04

Velikost	6 Pojistná podložka	7 Šroub	8 Průchodka	9 Vačkový hřídel	10 Šroub
C3	5541030-01	416.1-834	5638022-01	5333025-01	3214010-355
C4	5541030-02	416.1-834	5638022-02	5333025-02	3214010-355
C5	5541030-03	5513020-14	5638022-03	5333025-03	3214010-355
C6	5541030-04	5513020-14	5638022-04	5333025-04	3214010-355

Velikost	11 Zátka	12 Momentový klíč	12a Adaptér	20 Tlačná pružina	
C3	3611005-180	BT-TK-02	5680035-05	5561001-71	
C4	3611005-180	C-TK-01	5680035-06	5561001-41	
C5	3611005-180	C-TK-01	5680035-07	5561001-41	
C6	3611005-140	C-TK-01	5680035-07	5561001-41	

Sestava tažné tyče

Díly obsažené v sestavě tažné tyče

Velikost	13 Sestava tažné tyče	14 Spirálový pojist. kroužek	15 Dělený kroužek (balení 2 ks)	16 Segment (balení 6 ks)	17 O-kroužek	18 Plochá pružina	19 O-kroužek
C3	5461100-101	5545039-01	5546001-16	5549120-08	5641005-01	5561015-02	5641005-15
C4	5461100-111	5545039-03	5546001-20	5549120-06	5641005-05	5561015-03	5641005-19
C5	5461100-121	5545039-02	5546001-17	5549120-07	5641005-06	5561015-04	5641005-16
C6	5461100-131	5545039-04	5546001-18	5549120-04	5641005-04	5561015-05	5641005-17

Ručně ovládané upínací jednotky – Typ 2090



Velikost	1 Pouzdro	2 Šroub (4x)	3 Kolík	4 Průchodka	5 Pojistná podložka	6 Šroub
C3	5252010-01	416.1-834	3111050-558	3823010-101	5541030-01	416.1-834
C4	5252010-02	5513020-26	3111050-610	3823010-122	5541030-02	416.1-834
C5	5252010-03	5513020-14	3111050-661	3823010-162	5541030-03	5513020-14
C6	5252010-04	3213010-410	3111050-715	3823010-183	5541030-04	5513020-14
C8	5252010-05	3213010-462	3111050-769	3823010-225	5541030-05	5513020-14

Velikost	7 Průchodka	8 Vačkový hřídel	9 Šroub	10 Stavěcí kolík	11 Montážní kolík	12 Šroub
C3	5638022-01	5333025-01	3214010-355	5552063-05	5552061-07	3212010-363
C4	5638022-02	5333025-02	3214010-355	5552063-07	5552061-09	3212010-414
C5	5638022-03	5333025-03	3214010-355	5552063-06	5552061-08	3212010-466
C6	5638022-04	5333025-04	3214010-355	5552063-03	5552061-05	3212010-469
C8	5638022-05	5333025-05	3214010-355	5552063-04	5552061-06	3212010-521

Velikost	13 O-kroužek	14 Momentový klíč	14a Adaptér	22 Tlačná pružina		
C3	5641001-22	BT-TK-02	5680035-05	5561001-71		
C4	3671010-114	C-TK-01	5680035-06	5561001-41		
C5	3671010-114	C-TK-01	5680035-07	5561001-41		
C6	3671010-119	C-TK-01	5680035-07	5561001-41		
C8	3671010-119	C-TK-02	5680035-07	5561001-41		

Sestava tažné tyče

Díly obsažené v sestavě tažné tyče

Velikost	15 Sestava tažné tyče	16 Spirálový pojist. kroužek	17 Dělený kroužek (balení 2 ks)	18 Segment (balení 6 ks)	19 O-kroužek	20 Plochá pružina	21 O-kroužek
C3	5461100-101	5545039-01	5546001-16	5549120-08	5641005-01	5561015-02	5641005-15
C4	5461100-111	5545039-03	5546001-20	5549120-06	5641005-05	5561015-03	5641005-19
C5	5461100-121	5545039-02	5546001-17	5549120-07	5641005-06	5561015-04	5641005-16
C6	5461100-131	5545039-04	5546001-18	5549120-04	5641005-04	5561015-05	5641005-17
C8	5461100-141	5545039-05	5546001-19	5549120-05	5641005-07	5561015-06	5641005-18

Tlakové hadičky (Obj. kód definuje též sadu náhradních dílů)

Typ spojek	Objednací kód	Délka (mm)
Přímá spojka	JET-HOSE150SS	150
	JET-HOSE200SS	200
	JET-HOSE250SS	250
	JET-HOSE300SS	300
Příčná (banjo) spojka	JET-HOSE150BS	150
	JET-HOSE200BS	200
	JET-HOSE250BS	250
	JET-HOSE300BS	300
Příčná / příčná (2x banjo) spojka	JET-HOSE150BB	150
	JET-HOSE200BB	200
	JET-HOSE250BB	250
	JET-HOSE300BB	300

Všechna provedení jsou dimenzována na max. tlak 275 barů (3990 psi).
Dostupnost ověřte prosím v aktuálním ceníku a seznamu produktů na skladě.

Náhradní díly, součásti zahrnuté v dodávce

Objednací kód	...SS	...BS	...BB
JET-CFP1/8BSP	■	■	■
JET-CBP15	■	■	■
JET-AD1/8BSP	■	■	
JET-ADM10	■		
JET-BBM10		■	■
JET-BB1/8BSP		■	■
JET-C1/4-1/8BSP		■	■
JET-P1/8-5mm	■	■	■
JET-WM10*	■	■	■
JET-ORING10X1*/**	■	■	■

Příslušenství

Objednací kód	
JET-CFP0611	
JET-CFP0613	
JET-CFP0614	
JET-CFP0615	
JET-CLS0608	
JET-CS1115	
JET-CFP1/8BSP14	
JET-CFP1/8BSP12.7	
JET-CFP1/8BSP12	
JET-CFP1/8BSP10	

Balení po 2 ks, kromě *balení po 20 ks.
** Nelze použít v induktoru.
Pokyny k sestavení, viz str. 33

Momentový klíč





Velikost	Nm	Objednací kód	Náhradní díly		
			Adaptér*	d	d_1
C3	35	BT-TK-02	5680 035-05	3/8"	8
C4	50	C-TK-01	5680 035-06	1/2"	10
C5	70	C-TK-01	5680 035-07	1/2"	12
C6	90	C-TK-01	5680 035-07	1/2"	12
C8	130	C-TK-02	5680 035-07	1/2"	12

* Je nutno objednat samostatně.

Vyrážeč pro demontáž dutiny polygonu



Velikost	Objednací kód
C3	CC-ET-01
C4	CC-ET-01
C5	CC-ET-02
C6	CC-ET-02
C8	CC-ET-02

Přípravek pro demontáž dutiny polygonu u ručních upínacích jednotek



Velikost	Objednací kód	Náhradní díly	
		Středový šroub	Obvodové šrouby
C3	C3-WDT-01M	3214 030-463	5512 040-03
C4	C4-WDT-02	3214 030-464	5512 040-04
C5	C5-WDT-02	3214 030-516	5512 040-05
C6	C6-WDT-02	3214 030-516	5512 040-06
C8	C8-WDT-02	3214 030-516	5512 072-01

Mazací hlavice

Velikost	Objednací kód
C3	5692 012-01
C4	5692 012-01
C5	5692 012-01
C6	5692 012-01
C8	5692 012-01

Krytka

Velikost	Objednací kód	
	Typ 3000	Ostatní typy
C3	C3-CP-11	C3-CP-01
C4	C4-CP-11	C4-CP-01
C5	C5-CP-11	C5-CP-01
C6	–	C6-CP-01
C8	–	C8-CP-01

Klíče pro výměnu trysky

Sestava klíče pro výměnu trysky	Díly obsažené v sestavě			Není součástí sestavy
	Klíč (T-rukojeť)	Dřík	Objímka	Pro trysku
				
NK-CN6	DOUBLE-T	H4B-H5.0	NK07.25-H5	CN6
NK-CN7	DOUBLE-T	H4B-H5.0	NK09.25-H5	CN7
NK-CN8	DOUBLE-T	H4B-H5.0	NK11.25-H5	CN8

Hodnoty utahovacího momentu pro upínací šrouby

V tabulce jsou uvedeny hodnoty utahovacího momentu upínacích šroubů.

Označení šroubu	Utahovací moment Nm	Momentový klíč
110.26-655	10,0	H00T-60100
117.26-655	5,0	H00T-3050
117.26-657	3,0	H00-2530
170.26-655	6,0	H00T-4060
C02205-T07P	0,9	T00-07P09
C02505-T07P	0,9	T00-07P09
C02506-T07P	0,9	T00-07P09
C03007-T09P	2,0	T00-09P20
C03508-T15P	3,0	T00-15P30
C03509-T15P	3,0	T00-15P30
C03510-T15P	3,0	T00-15P30
C03511-T09P	2,0	T00-09P20
C03512-T15P	3,0	T00-15P30
C04008-T15P	3,5	T00-15P35
C04010-T15P	3,5	T00-15P35
C04011-T15P	3,5	T00-15P35
C04014-T15P	3,5	T00-15P35
C04512-T15P	5,0	T00-15P50
C04518-T15P	5,0	T00-15P50
C05010-T20P	5,0	T00-20P50
C05012-T15P	5,0	T00-15P50
C05013-T20P	5,0	T00-20P50
C05018-T20P	5,0	T00-20P50
C11804-T06P	0,5	T00-06P05
C46017-T20P	6,0	T00T-20P60
C82204-T06P	0,5	T00-06P05
CC05	0,9	H00-1509
CC08P-V13	2,0	T00-09P20
CC09P-D11	2,0	T00-09P20
CC12P-S12	3,5	T00-15P35
CC14	6,0	H00T-4060
CC16	10,0	–
CC17P	10,0	–
CC17P-06	10,0	–
CC17P-09	10,0	–
CC20P	10,0	–
CC20P-V13	10,0	–
CD09-S09	2,0	T00-09P20
CD12-S12	3,5	T00-15P35
CD16-C16	5,0	T00-20P50
CD19-S19	5,0	T00-20P50
CD19-V16	5,0	T00-20P50
CSC8015-T20P	5,0	T00-20P50
CSC1015-T20P	5,0	T00-20P50
CSP16-T15P	2,0	T00-15P20
CSP22-T25P	3,0	T00-15P30
CSP27-T25P	6,0	T00T-25P60

Označení šroubu	Utahovací moment Nm	Momentový klíč
L84017-T09P	2,0	T00-09P20
L85011-T15P	5,0	T00-15P50
L85012-T15P	5,0	T00-15P50
L85017-T09P	2,0	T00-09P20
L85020-T15P	3,5	T00-15P35
L85021-T15P	3,5	T00-15P35
L86015-T20P	6,0	T00T-20P60
L86025-T20P	6,0	T00T-20P60
LD1035-T25P	6,0	T00T-25P60
LD5020-T09P	2,0	T00-09P20
LD6020-T15P	3,0	T00-15P30
LD6021-T09P	2,0	T00-09P20
LD6024-T20P	3,0	T00-15P30
LD6025-T15P	3,0	T00-15P30
LD6026-T09P	2,0	T00-09P20
LD8025-T25P	6,0	T00T-25P60
LD8030-T25P	6,0	T00T-25P60
LS0512	2,5	–
LS0613	3,0	H00-2530
LS0616	3,0	H00-2530
LS0818	4,0	–
LS0822	4,0	–
MC6S4X14	3,5	–
MC6S4X18	3,5	–
MC6S5X14	5,0	H00T-4050
MC6S5X18	5,0	H00T-4050
MN0909L-T09P	2,0	T00-09P20
MN1215L-T15P	3,0	T00-15P30
MN1215R-T15P	3,0	T00-15P30
MN1215S-T15P	3,0	T00-15P30
MN1215T-T15P	3,0	T00-15P30
MN1515-T15P	3,0	T00-15P30
MN1515SL-T15P	3,0	T00-15P30
MN1520-T20P	6,0	T00T-20P60
MN1920-T20P	6,0	T00T-20P60
MN1925-T25P	5,0	T00T-25P50
MN2525-T25P	6,0	T00T-25P60
PL1403-T09P	2,5	T00-09P20
TCEI0409	3,5	–
TCEI0509	6,0	H00T-4060
TCEI0513	6,0	H00T-4060
TCEI0609	8,0	H00T-5080
TCEI0613	8,0	H00T-5080
TCEI0614	8,0	H00T-5080
TCEI0620	8,0	H00T-5080
TCEI0815	10,0	H00T-60100
TCEI0825	10,0	H00T-60100
TCEI1020	15,0	–
WS1620-T20P	3,5	T00-20P35
WS1920-T20P	3,5	T00-20P35
WS2325-T25P	5,0	T00T-25P50

Přehled momentových klíčů (šroubováků) Seco je zobrazen na následující straně.

Momentové klíče

Sortiment momentových klíčů (šroubováků) s pevně nastavenou hodnotou krouticího momentu pro správné dotažení destičky je dostupný pro většinu obráběcích nástrojů Seco.

Použití momentového klíče zabezpečí vždy správnou sílu dotažení při montáži břitových destiček.

Hodnota utahovacího momentu pro každý šroub je uvedena na str. 766. Momentové klíče jsou kalibrovány dle ISO 6789.

Systém značení: T00-15P35

T00 = Momentový šroubovák pro dříky Torx Plus
T00T = Momentový šroubovák (T-rukojeť) pro dříky Torx Plus
H00 = Momentový šroubovák pro šestihranné dříky
H00T = Momentový šroubovák (T-rukojeť) pro šestihranné dříky

15P = Velikost Torx Plus
35 = Utahovací moment 3,5 Nm

Momentový klíč*	Vyměnitelný dřík	Velikost Torx Plus	Velikost momentu
T00-06P05	T00-06P	T06P	0,5 Nm
T00-07P05	T00-07P	T07P	0,5 Nm
T00-07P09	T00-07P	T07P	0,9 Nm
T00-08P12	T00-08P	T08P	1,2 Nm
T00-09P09	T00-09P	T09P	0,9 Nm
T00-09P12	T00-09P	T09P	1,2 Nm
T00-09P20	T00-09P	T09P	2,0 Nm
T00-10P20	T00-10P	T10P	2,0 Nm
T00-10P30	T00-10P	T10P	3,0 Nm
T00-15P20	T00-15P	T15P	2,0 Nm
T00-15P30	T00-15P	T15P	3,0 Nm
T00-15P35	T00-15P	T15P	3,5 Nm
T00-15P50	T00-15P	T15P	5,0 Nm
T00-20P35	T00-20P	T20P	3,5 Nm
T00-20P50	T00-20P	T20P	5,0 Nm

* Včetně dříku.

Momentový klíč*	Vyměnitelný dřík	Velikost Torx Plus	Velikost momentu
T00T-15P50	T00T-15P	T15P	5,0 Nm
T00T-20P50	T00T-20P	T20P	5,0 Nm
T00T-20P60	T00T-20P	T20P	6,0 Nm
T00T-20P80	T00T-20P	T20P	8,0 Nm
T00T-25P50	T00T-25P	T25P	5,0 Nm
T00T-25P60	T00T-25P	T25P	6,0 Nm
T00T-25P80	T00T-25P	T25P	8,0 Nm
T00T-30P80	T00T-30P	T30P	8,0 Nm

* Včetně dříku.

Momentový klíč*	Vyměnitelný dřík	Velikost šestihranu	Velikost momentu
H00-1305	H00-1.3	1,3 mm	0,5 Nm
H00-1505	H00-1.5	1,5 mm	0,5 Nm
H00-1509	H00-1.5	1,5 mm	0,9 Nm
H00-2009	H00-2.0	2,0 mm	0,9 Nm
H00-2016	H00-2.0	2,0 mm	1,6 Nm
H00-2020	H00-2.0	2,0 mm	2,0 Nm
H00-2512	H00-2.5	2,5 mm	1,2 Nm
H00-2530	H00-2.5	2,5 mm	3,0 Nm
H00-2535	H00-2.5	2,5 mm	3,5 Nm
H00-3020	H00-3.0	3,0 mm	2,0 Nm
H00-4030	H00-4.0	4,0 mm	3,0 Nm

* Včetně dříku.

Momentový klíč*	Vyměnitelný dřík	Velikost šestihranu	Velikost momentu
H00T-3050	H00T-3.0	3 mm	5,0 Nm
H00T-4050	H00T-4.0	4 mm	5,0 Nm
H00T-4060	H00T-4.0	4 mm	6,0 Nm
H00T-5080	H00T-5.0	5 mm	8,0 Nm
H00T-60100	H00T-6.0	6 mm	10,0 Nm

* Včetně dříku.

Pozor! Vyměnitelné dříky pro klasickou a T-rukojeť nelze vzájemně zaměnit.
Torx Plus® je registrovaná obchodní značka patřící firmě Camcar-Textron (USA).

SMG (Materiálová skupina Seco) – Úvod

Základem pro SMG (Materiálová skupina Seco) je klasifikace materiálů obrobků založená spíše na jejich typu než na jejich relativní obrobitelnosti, a proto zahrnuje i takové materiály, jako jsou kompozity. Jedná se o komplexní klasifikaci, ale zároveň je stále snadné určit, do které SMG (Materiálové skupiny Seco) jednotlivý materiál náleží.

Každá skupina SMG je reprezentována specifickým standardním materiálem s určitým typem zpracování, který slouží jako reference při stanovení řezných dat pro aktuální obráběný materiál porovnávací metodou, viz str. 59.

Příklady referenčních materiálů EN C45E pro SMG P4 a EN 42 CrMo 4 pro obě materiálové skupiny SMG P5 a SMG H5 jsou uvedeny v následující tabulce.

Oceli, feritické a martenzitické nerezové oceli

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
P1	Automatové oceli	360 < R_m < 880	11 SMn30 R_m = 385 N/mm^2	1500	0,14
P2	Nízkolegované feritické oceli, C < 0,25% hm. Nízkolegované konstrukční oceli	320 < R_m < 600	S235JRG2 R_m = 420 N/mm^2	1600	0,23
P3	Feritické a feritické/perlitické oceli, C < 0,25% hm. Běžné konstrukční oceli Cementační oceli	430 < R_m < 610	16 MnCr 5 R_m = 550 N/mm^2	1800	0,14
P4	Nízkolegované konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Nízkolegované kalené a popouštěné oceli	520 < R_m < 1200	C 45E R_m = 660 N/mm^2	2000	0,15
P5	Konstrukční oceli, 0,25% < C < 0,67% hm. Kalené a popouštěné oceli	550 < R_m < 1200	42 CrMo 4 R_m = 700 N/mm^2	2020	0,18
P6	Nízkolegované kalené oceli, C > 0,67% hm. Nízkolegované pružinové a ložiskové oceli	520 < R_m < 1200	C 100S R_m = 600 N/mm^2	2100	0,17
P7	Kalené oceli, C > 0,67% hm. Pružinové a ložiskové oceli	600 < R_m < 1200	100 Cr 6 R_m = 650 N/mm^2	2160	0,17
P8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	600 < R_m < 1200	X 40 CrMoV 5 1 R_m = 700 N/mm^2	2400	0,20
P11	Feritické a martenzitické nerezové oceli	415 < R_m < 1200	X 20 Cr 13 R_m = 675 N/mm^2	2000	0,15
P12	Vysokopevnostní (maraging) a precipitačně tvrzené nerezové oceli	500 < R_m < 1200	X 5 CrNiCuNb 16 4 R_m = 1100 N/mm^2	2100	0,17

Austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
M1	Automatové austenitické nerezové oceli		X 10 CrNiS 18 9	1700	0,14
M2	Nízkolegované austenitické nerezové oceli		X 5 CrNi 18 10	1920	0,18
M3	Středně legované austenitické nerezové oceli		X 2 CrNiMo 18 14 3	2070	0,17
M4	Vysoce legované austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli		X 2 CrNiMoN 22 5 3	2230	0,16
M5	Obtížně obrobitelné vysoce legované austenitické a duplexním pochodem vyrobené nerezové oceli		X 2 CrNiMoN 25 7 4	2510	0,13

Litiny

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
K1	Šedé litiny (GCI)		EN-GJL-250	930	0,32
K2	Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)		EN-GJV-400	1000	0,35
K3	Temperované litiny (MCI)		EN-GJMB-550-4	1050	0,37
K4	Tvárné litiny (SGI)		EN-GJS-500-7	1160	0,37
K5	Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)		EN-GJS-1000-5		
K6	Austenitické litiny s lamelárním grafitem		EN-GJLA-XNiCuCr15-6-2		
K7	Austenitické tvárné litiny		EN-GJSA-XNiMn23-4		

Neželezné materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
N1	Hliníkové slitiny, Si < 9%		AW-7075		
N2	Hliníkové slitiny, 9% < Si < 16%		AC-44200 Si = 12%		
N3	Hliníkové slitiny, Si >16%		AlSi17Cu5		
N11	Slitiny mědi		CW614N	740	0,26

Vysoce legované slitiny a titan

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
S1	Vysoce legované slitiny na bázi železa		Discalloy		
S2	Vysoce legované slitiny na bázi kobaltu		Stellite 21		
S3	Vysoce legované slitiny na bázi niklu		Inconel 718	2530	0,21
S11	Titanové nízkolegované slitiny, (α)		Ti		
S12	Titanové středně legované slitiny, (α+β)		TiAl6V4	1500	0,24
S13	Titanové vysoce legované slitiny, (převážně β a β)		Ti10V2Fe3Al		

Tvrdé materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
H3	Povrchově kalené oceli	58 < HRC < 62	16 MnCr 5 60 HRC	2070	0,14
H5	Kalené a popouštěné oceli	38 < HRC < 56	42 CrMo 4 50 HRC	2320	0,18
H7	Kalené a popouštěné oceli Ložiskové oceli	56 < HRC < 64	100 Cr 6 60 HRC	2480	0,17
H8	Nástrojové oceli Rychlořezné oceli (HSS)	38 < HRC < 64	X 40 CrMoV 5 1 50 HRC	2750	0,20
H11	Martenzitické nerezové oceli	38 < HRC < 50	X 20 Cr 13 45 HRC	2300	0,15
H12	Vysokopevnostní (maraging) a precipitačně tvrzené nerezové oceli	1200 < R_m < 1650	X 5 CrNiCuNb 16 4 R_m = 1450 N/mm^2	2410	0,17
H21	Manganové oceli	23 < HRC < 64	X 120 Mn 12 50 HRC		
H31	Bílé litiny	50 < HRC < 64	EN-GJN-HV600(XCr11) 55 HRC		

Ostatní obtížně obrobitelné materiály

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
PM1	Nízkolegované PM materiály		F-0008 Fe-0.7C		
PM2	Středně legované PM materiály		FLC-4608 Fe2Cu1.8Ni 0.5Mo0.2Mn0.8C		
PM3	Vysoce legované PM materiály Materiály pro sedla ventilů, atd.				
HF1	Slitiny s navařeným povlakem Navařované nebo plazmově nanášené železité slitiny				
HF2	Slitiny s navařeným povlakem Navařované nebo plazmově nanášené kobaltové a niklové slitiny				
CC1	Slinutý karbid wolframu		G50		

Plasty a kompozity

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
TS1	Termosetní polymery		Urea formaldehyde (UF)		
TS2	Termosetní kompozity s uhlíkovými vlákny		T300 T700 T800 HTA-S IMA - Epoxy (M21)...		
TS3	Termosetní kompozity se skelnými vlákny		Epoxy - HX..(42..)/E glass (7781...)...		
TS4	Termosetní kompozity s aramidovými vlákny		Kevlar 49		
TP1	Termoplastické polymery		Polykarbonát (PC)		
TP2	Termoplastické kompozity s uhlíkovými vlákny		PPS/PEEK - T300..		
TP3	Termoplastické kompozity se skelnými vlákny		PPS/PEEK – E-glass nebo A-glass...		
TP4	Termoplastické kompozity s aramidovými vlákny				

Grafit

SMG	Popis	Vlastnosti	Referenční materiál	$k_{c1.1}$	m_c
GR1	Grafit		R 8500		

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
	11 SMn 30	1.0715	1.0715	9 SMn 28	S 250	230 M 07	CF 9 SMn 28	SUM 22	1912	G12130
	11 SMnPb 30	1.0718	1.0718	9 SMnPb 28	S 250 Pb		CF 9 SMnPb 28	SUM 22 L	1914	G12134
	10 S 20	1.0721	1.0721	10 S 20	10 F 1	210 M 15	CF 10 S 20			
			1.0722	10 SPb 20	10 PbF 2		CF 10 SPb 20			
P1	15 SMn 13	1.0725	1.0723	15 S 20		210 A 15		SUM 32	1922	
	35 S20	1.0726	1.0726	35 S 20	35 MF 4	212 M 36			1957	G11400
	46 S20	1.0727	1.0727	46 S 20	45 MF 4	212 M 44			1973	G11460
	11 SMn 37	1.0736	1.0736	9 SMn 36	S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36			G12150
	11 SMn 37	1.0736	1.0736	9 SMn 36	S 300	240 M 07	CF 9 SMn 36			G12150
	S235JR	1.0037	1.0037	St 37-2	E 24-2		Fe 360 B	STKM 12 C	1311	
	S235JRG2	1.0038	1.0116	St 37-3	E 24-3, E 24-4	4360-40 C	Fe 360 D FF		1312, 1313	
	S275J2G3	1.0144	1.0144	St 44-3 N	E 28-3, E 28-4	4360-43 C	Fe 430 D FF	SM 41 C	1412, 1414	
	C 10	1.0301	1.0301	C 10	34 C 10, XC 10	045 M 10	C 10	S 10 C		G10100
P2			1.0401	C 15	37 C 12, XC 18	080 M 15	C 15, C 16		1350	G10170
	C22	1.0402	1.0402	C 22	C 20	050 A 20	C 20, C 21		1450	G10200
	S355JR	1.0570	1.0570	St 52-3	E 36-3, E 36-4	4360-50 C	Fe 510 B	SM 50 YA	2172, 2132	
	C 15R	1.1141	1.1141	Ck 15	XC 15, XC 18	080 M 15	C 15, C 16	S 15 C, S 15 CK	1370	G10170
			1.1158	Ck 25	XC 25	060 A 25	C 25	S 25 C		G10250
			1.2162	21 MnCr 5	20 NC 5			SCR 420 H		
	16 Mo 3	1.5415	1.5415	15 Mo 3	15 D 3	1501-240	16 Mo 3		2912	
			1.5423	16 Mo 5		1503-245-420	16 Mo 5	SB 450 M		G45200
	14 NiCr 14	1.5752	1.5752	14 NiCr 14	12 NC 15	655 M 13		SNC 815 (H)		G33106
			1.5919	15 CrNi 6	16 NC 6	S 107	16 CrNi 4			
	18 NiCrMo 7 6	1.6587	1.6587	18 CrNiMo 7 6	18 NCD 6	820 A 16	18 NiCrMo 7			
P3	16 MnCr 5	1.7131	1.7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCr 415	2511	G51170
	16 MnCrS 5	1.7139	1.7139	16 MnCrS 5						
	20 MnCr 5	1.7147	1.7147	20 MnCr 5	20 MC 5		20 MnCr 5	SCM 420 (H)		G51200
	20 MnCrS 5	1.7149	1.7149	20 MnCrS 5	20 MnCrS 5			SCM 21 (H)		
	13 CrMo 4 5	1.7335	1.7335	13 CrMo 4 4	15 CD 3.5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
			1.7337	16 CrMo 4 4	15 CD 4.5	1501-620 Gr. 27	14 CrMo 4 5		2216	
	10 CrMo 9 10	1.7380	1.7380	10 CrMo 9 10	10 CD 9.10	1501-622 Gr. 31	12 CrMo 9 10		2218	J21890
	C35		1.0501	C 35	55 C 35	060 A 35	C 35		1550	G10350
	E 335	1.0503	1.0503	C 45	65 C 45	80 M 46	C 45	S 45 C	1650	G10430
	C40		1.0511	C 40	60 C 40	080 M 40	C 40	S 40 C		
	E 360	1.0070	1.0535	St 70-2	A 70-2		Fe 690		1655	
	C60	1.0601	1.0601	C 60	CC 55	080 A 62	C 60			G10600
P4			1.1157	40 Mn 4	35 M 5	150 M 36				G10390
	G 28 Mn6	1.1165	1.1165	30 Mn 5		120 M 36		SMn 1 H, SCMn 2		G13300
	C 35E	1.1181	1.1181	Ck 35	XC 38 H1	080 M 36	C 35	S 35 C	1572	G10340
	C 45E	1.1191	1.1191	Ck 45	XC 42	080 M 46	C 45	S 45 C	1672	G10420
	C 60E	1.1221	1.1221	Ck 60	XC 60	080 A 62	C 60	S 58 C	1665, 1678	G10640
			1.1740	C 60 W	Y3 55			SK 7		
	55 SiCr7	1.7100	1.0904	55 Si 7	55 S 7	250 A 53	55 Si 8		2085, 2090	
			1.2330	35 CrMo 4	34 CD 4	708 A 37	35 CrMo 4		2234	T51620
			1.2542	45 WCrV 7		BS 1	45 WCrV 8 KU		2710	T41901
		1.2714	1.2714	56 NiCrMoV 7		BH 224-5	56 NiCrMoV7-KU	SKT 4		T61206
			1.5121	46 MnSi 4						
			1.5710	36 NiCr 6	35 NC 6	640 A 35		SNC 236		
			1.5736	36 NiCr 10	35 NC 11		35 NiCr 9	SNC 631 (H)		
	36 CrNiMo 4		1.6511	36 CrNiMo 4	40 NCD 3	816 M 40	38 NiCrMo 4 (KB)			G98400
P5	34 CrNiMo 6	1.6582	1.6582	34 CrNiMo 6	35 NCD 6	817 M 40	35 NiCrMo 6 (KW)	SNCM 447	2541	G43400
	34 Cr 4	1.7033	1.7033	34 Cr 4	32 C 4	530 A 32	34 Cr 4 (KB)	SCR 430 (H)		G51320
	41 Cr 4	1.7035	1.7035	41 Cr 4	42 C 4	530 M 40	41 Cr 4	SCR 440 (H)		G51400
	25 CrMo 4	1.7218	1.7218	25 CrMo 4	25 CD 4 S	708 M 25	25 CrMo 4 (KB)	SCM 425	2225	G41300
	42 CrMo 4	1.7225	1.7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
	42 CrMo 4	1.7225	1.7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
			1.7361	32 CrMo 12	30 CD 12	722 M 24	32 CrMo 12		2240	
	50 CrV 4	1.8159	1.8159	50 CrV 4	50 CV 4	735 A 50	51 CrV 4	SUP 10	2230	H61500
	41 CrAlMo 7 10	1.8509	1.8509	41 CrAlMo 7	40 CAD 6.12	905 M 39	41 CrAlMo 7	SACM 645	2940	K24065
	C 67S	1.1231	1.1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 100S	1.1274	1.1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
P6	C 105U	1.1545	1.1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1.1645	C 105 W2	Y1 105		C 100 KU	SK 3		
			1.1663	C 125 W	Y2 120		C 120 KU	SK 2		

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	ČSN	Obchodní název	Stav	Struktura
	1213				Žíháno	
	12 L 13				Žíháno	
	1108				Žíháno	
	11 L 08				Žíháno	
					Žíháno	
	1140	40			Žíháno	
	1146				Žíháno	
	1215				Žíháno	
	12 L 14				Žíháno	
		16D			Žíháno	
	A573 Grade 58	18kp	11 378		Žíháno	
	A573 Grade 70	St14kP	11 448		Žíháno	
	1010	10			Žíháno	
F.1110	1015	15			Žíháno	
	1020, 1023	20	12 024		Žíháno	
		17G1S	11 523		Žíháno	
F.1511	1015	15			Žíháno	
F.1120	1025	25			Žíháno	
					Žíháno	
	A204 Grade A		15 020		Žíháno	
	4520				Žíháno	
	3310, 9314	20X2H4A	16 420		Žíháno	
	4320		16 220		Žíháno	
					Žíháno	
F.1516	5115	12KHN2	14 220		Žíháno	
		18HG			Žíháno	
	5120	20KH	14 221		Žíháno	
	5120 H	20KH			Žíháno	
	A182-F11, A182-F12	12KHM	15 121		Žíháno	
	A387 Grade 12 Cl. 2				Žíháno	
F.155	A182-F22	12KH8	15 313		Žíháno	
F.1130	1035	35	12 040		Žíháno	
F.5110	1045	45	12 050		Žíháno	
	1040	40	12 041		Žíháno	
F.1150	1055	55			Žíháno	
	1060	60	12 061		Žíháno	
	1039	40G			Žíháno	
	1330	30G2			Žíháno	
F.1135	1035	35			Žíháno	
F.1140	1045	45	12 050		Žíháno	
F.1150	1064	60			Žíháno	
	1060	60			Žíháno	
F.144	9255	55S2			Žíháno	
F.1250	4135	35KHM			Žíháno	
F.5241	S1	5KHV2S			Žíháno	
	L6	5KHNV			Žíháno	
	5045				Žíháno	
	3135				Kaleno a popouštěno	
	3435				Žíháno	
	9840				Kaleno a popouštěno	
F.1280	4340	38H2N2MA	16 343		Žíháno	
	5132	35KH			Kaleno a popouštěno	
	5140	40H	14 140		Kaleno a popouštěno	
F.1251	4130	20KHM	15 130		Kaleno a popouštěno	
F.1252	4142, 4140	38HM	15 142		Žíháno	
F.1252	4142, 4140	38HM	15 142		Kaleno a popouštěno	
					Kaleno a popouštěno	
F.143	6150	50KHFA	15 260		Kaleno a popouštěno	
F.1740	A355 Cl. A				Žíháno	
F.5103	1070	70			Žíháno	
F.5117	1095				Žíháno	
F.5118	W1	U10A			Žíháno	
		U10			Žíháno	
	W1	U13			Žíháno	

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
P7	107 CrV 3	1.2210	1.2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
			1.2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1.2842	1.2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
	100 Cr 6	1.3505	1.3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
P8	X 210 Cr 12	1.2080	1.2080	X 210 Cr 12	Z 200 C 12	BD 3	X 210 Cr 13 KU	SKD 1		T30403
			1.2343	X 38 CrMoV 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11	X 37 CrMoV 5 1 KU	SKD 6		T20811
	X 40 CrMoV 5 1	1.2344	1.2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1.2363	1.2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
			1.2365	X 32 CrMoV 3 3	32 DCV 28	BH 10	30 CrMoV 12 27 KU	SKD 7		T20810
			1.2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
			1.2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1.2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1.3243	1.3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1.3247	1.3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-04	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 18-1-2-5	1.3255	1.3255	S 18-1-2-5	Z 80 WKCV 18-05-04-01	BT 4	HS 18-1-1-5	SKH 3		T12004
	HS 6-5-2	1.3343	1.3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2	HS 6-5-2	SKH 9, SKH 51	2722	T11302
	HS 2-9-2	1.3348	1.3348	S 2-9-2	Z 100 DCWV 09-04-02-02		HS 2-9-2	SKH 58	2782	T11307
	HS 18-0-1	1.3355	1.3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
P11	X 6 Cr 13	1.4000	1.4000	X 6 Cr 13	Z 6 C 12	403 S 17	X 6 Cr 13	SUS 403	2301	S41008
	X 12 Cr 13	1.4006	1.4006	X 10 Cr 13	Z 10 C 13	410 S 21	X 12 Cr 13	SUS 410	2302	S41000
	X 6 Cr 17	1.4016	1.4016	X 6 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 15	X 8 Cr 17	SUS 430	2320	S43000
	X 20 Cr 13	1.4021	1.4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
	X 39 Cr 13	1.4031	1.4031	X 40 Cr 13	Z 40 C 14	420 S 45	X 40 Cr 14	SUS 420	2304	S40280
	X 70 CrMo 15	1.4109	1.4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1.4112	1.4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1.4125	1.4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
	X 3 CrNiMo 13 3	1.4313	1.4313	X 5 CrNi 13 4	Z 5 CN 13.4	425 C 11	X 6 CrNi 13 04	SCS 5	2385	S41500
	X 18 CrN 28	1.4749	1.4749	X 18 CrN 28	Z 18 C 25				2322	S44600
P12	X 6 NiCrTiMoV 25 15	1.4534	1.4534	X 3 CrNiMoAl 13 8 2						S13800
	X 4 CrNiCuNb 16 4	1.4540	1.4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
		1.4540	1.4540	X 4 CrNiCuNb 16 4	Z 4 CNUNb 16.4 M					S15500
	X 4 CrNiCuNb 16 4	1.4540	1.4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4542	1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 5 CrNiCuNb 17 4	1.4548	1.4542	X 5 CrNiCuNb 17 4	Z 6 CNU 17.4			SCS 24, SUS 630		S17400
	X 7 CrNiAl 17 7	1.4564	1.4564	X 7 CrNiAl 17 7	Z 9 CAN 17.7	301 S 81	X 7 CrNiAl 17 7	SUS 631	2388	S17700
	X 2 NiCoMoTi 18 12 4	1.6356	1.6356	X 2 NiCoMoTi 18 12 4						K93160
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1.6358	1.6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMo 18 9 5	1.6358	1.6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMo 18 8 5	1.6359	1.6359	X 2 NiCoMo 18 8 5		S 162				K92890
	X 2 NiCoMo 18 8 5	1.6359	1.6359	X 2 NiCoMo 18 8 5		S 162				K92890
M1	X 10 CrNiS 18 9	1.4305	1.4305	X 10 CrNiS 18 9	Z 10 CNF 18.09	303 S 31	X 10 CrNi 18 09	SUS 303	2346	S30300
M2	X 2 CrNi 19 11	1.4306	1.4306	X 2 CrNi 19 11	Z 2 CN 18.10	304 S 12	X 3 Cr Ni 18 11	SUS 304 L	2352	S30403
	X 5 CrNi 18 10	1.4301	1.4301	X 5 CrNi 18 10	Z 6 CN 18.09	304 S 31	X 5 CrNi 18 11	SUS 304	2333	S30400
	X 5 CrNiMo 17 12 2	1.4401	1.4401	X 5 CrNiMo 17 12 2	Z 3 CND 17.11.1	316 S 31	X 5 CrNiMo 17 12	SUS 316	2347	S31600
	X 6 CrNiNb 18 10	1.4550	1.4550	X 6 CrNiNb 18 10	Z 6 CNNb 18.10	347 S 31	X 6 CrNiNb 18 11	SUS 347	2338	S34700
	X 9 CrNi 18 8	1.4310	1.4310	X 12 CrNi 17 7	Z 12 CN 17.07	301 S 21	X 12 CrNi 17 07	SUS 301	(2331)	S30100
	X 12 CrNi 18 8	1.4300	1.4300	X 12 CrNi 18 8	Z 12 CN 18	302 S 25		SUS 302	2331	S30200
M3	X 2 CrNiMo 18 14 3	1.4435	1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	Z 2 CND 17.13	316 S 12	X 2 CrNiMo 17 13 2	SCS 16, SUS 316 L	2353	S31603
	X 2 CrNiMoN 17 13 3	1.4429	1.4429	X 2 CrNiMoN 17 13 3	Z 2 CND 17.13 Az	316 S 62	X 2 CrNiMoN 17 13 3	SUS 316 LN	2375	S31653
	X 2 CrNiN 18 10	1.4311	1.4311	X 2 CrNiN 19 11	Z 2 CN 18 .10 Az	304 S 62	X 2 CrNiN 18 11	SUS 304 LN	2371	S30453
	X 3 CrNiMo 18 12 3	1.4466	1.4466	X 5 CrNi 18 15		317 S 16	X 5 CrNi 18 15	SUS 317	2366	S31700
	X 9 CrNiSiNCe 21 11 2	1.4835	1.4893	X 9 CrNiSiNCe 21 11 2		310 S 31			2368	S30815
	X 12 CrNi 25 21	1.4335	1.4335	X 12 CrNi 25 21	Z 12 CN 25.20	310 S 24	X 6 CrNi 26 20	SUH 310, SUS 310 S	2361	S31008
M4	X 2 CrNiMoN 22 5 3	1.4462	1.4462	X 2 CrNiMoN 22 5	Z 2 CND 22.05 Az	332 S 15	X 2 CrNiMoN 22 5		2377	S31803
	X 2 CrNiMoSi 19 5	1.4424	1.4417	X 2 CrNiMoSi 19 5	Z 2 CND 18.05.03				2376	S31500
	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	1.4539	1.4539	X 2 NiCrMoCu 25 20 5	Z 2 NCDU 25 20	904 S 13			2562	N08904
	X 3 CrNiMo 27 5 2	1.4460	1.4460	X 4 CrNiMo 27 5 2	Z 3 CND 25.7 Az		X 3 CrNiMo 27 5 2	SUS 329 J 1	2324	S32900
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4980	1.4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	HR 51		SUH 660	2570	S66286
M5	X 1 CrNiMoN 20 18 7	1.4547	1.4529	X 1 CrNiMoN 20 18 7	Z 1 CNDU 20.18.05 Az		X 1 CrNiMoN 20 18 7		2778	S31254
	X 1 CrNiMoN 25 22 8	1.4652	1.4652	X 2 CrNiMoN 25 22 7						S32654
	X 10 NiCrAlTi 32 20	1.4876	1.4876	X 10 NiCrAlTi 32 20	Z 10 NC 32.21			NCF 800		N08800
	X 2 CrNiMoN 25 7 4	1.4410	1.4410	X 2 CrNiMoN 25 7 4	Z 3 CND 25.07 Az		X 2 CrNiMoN 25 7 4		2328	S32750

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	ČSN	Obchodní název	Stav	Struktura
F.520L	L2	11KHF			Žíháno	
F.5220	O1	9KHVG			Žíháno	
	O2	9G2F			Žíháno	
F.5230	52100	SHKH15	14 109		Žíháno	
F.5212	D3	KH12			Žíháno	
	H11	4KH5MFS			Žíháno	
F.5318	H13	4KH5MF1S			Žíháno	
F.5227	A2	9KH5VF			Žíháno	
	H10	3KH3M3F			Žíháno	
F.5213		KH12			Žíháno	
		KH12MF			Žíháno	
F.520.S	L6	5KHNM			Žíháno	
F.5613	M35	R6M5K5			Žíháno	
	M42	R2AM9K5			Žíháno	
	T4	R18K5F2			Žíháno	
F.5603	M2	R6M5			Žíháno	
	M7				Žíháno	
	T1	R18			Žíháno	
	403	08KH13			Žíháno	Ferit
F.3401	410, CA-15	12KH13, 08KH13			Žíháno	Martenzit
F.3113	430	12KH17			Žíháno	Ferit
F.5261	420	20KH13	17 022		Žíháno	Martenzit
F.3404	420	40KH13			Žíháno	Martenzit
	440 A				Žíháno	Martenzit
	440 B	95KH18			Žíháno	Martenzit
	440 C	95KH18			Žíháno	Martenzit
	A182 F6NM			F6NM	Žíháno	Martenzit
	446	15KH28			Žíháno	Ferit
	XM-13			PH 13-8 Mo	Homogenizačně žíháno	Austenit
	XM-12			15-5 PH	H1150	Martenzit
	XM-12			15-5 PH	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	XM-12			15-5 PH	H1025	Martenzit
	SAE 630			17-4 PH	H1150	Martenzit
	630			17-4 PH	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	631	09KH17N7YU1		17-7 PH	Homogenizačně žíháno	Austenit/ferit
	AMS 6515			Marage 350	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	AMS 6521			Marage 300	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	AMS 6514			Marage 300, Vascomax C300	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	AMS 6512			Marage 250	Homogenizačně žíháno	Martenzit
	AMS 6512			Marage 250, Vascomax C250	Homogenizačně žíháno	Martenzit
F.3508	303	12KH19N9			Žíháno	Austenit
F.3504	304 L	03KH18N11			Žíháno	Austenit
F.3504	304	08KH18N10	17 240		Žíháno	Austenit
F.3534	316	08KH17H13M2T	17 346		Žíháno	Austenit
F.3524	347	08KH18N12B			Žíháno	Austenit
F.3517	301	07KH16N6			Žíháno	Austenit
	302	12KH18N9			Žíháno	Austenit
F.3533	(316 L)	03KH17N14M3	17 349		Žíháno	Austenit
	316 LN	03KH16N15M3			Žíháno	Austenit
F.3541	304 LN	03KH18N11			Žíháno	Austenit
	317	08KH17H15M3T			Žíháno	Austenit
				253 MA	Žíháno	Austenit
	310 S	12KH25N20			Žíháno	Austenit
	329 LN			SAF 2205	Žíháno	Duplex
				3RE60	Žíháno	Duplex
	904L				Žíháno	Super austenit
	329				Žíháno	Duplex
	660			A286	Homogenizačně žíháno	Austenit
				254 SMO	Žíháno	Super austenit
				654 SMO	Žíháno	Super austenit
				Alloy 800	Žíháno	Austenit
	F 53			SAF 2507	Žíháno	Super duplex

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
	EN-GJL-150	0.6150	0.6150	GG-15	Ft 15 D	Grade 150	G15	FC 150	01 15-00	F11601
	EN-GJL-200	0.6200	0.6200	GG-20	Ft 20 D	Grade 220	G20	FC 200	01 20-00	F12101
K1	EN-GJL-250	0.6250	0.6250	GG-25	Ft 25 D	Grade 260	G25	FC 250	01 25-00	F12401
	EN-GJL-350	0.6350	0.6350	GG-35	Ft 35 D	Grade 350	G35	FC 350	01 35-00	F13502
	EN-GJL-215			GG-220 HB					02 19	
	EN-GJV-300			GJV-300						
	EN-GJV-350			GJV-350						
K2	EN-GJV-400			GJV-400						
	EN-GJV-450			GJV-450						
	EN-GJV-500			GJV-500						
K3	EN-GJMB-550-4	0.8155		GTS-55-04	P 540/5	P 540/5	P 55-04	PCMP55-04	08 54-00	F24130
	EN-GJS-350-22	0.7033	0.7033	GGG-35.3	FGS 370-17	Grade 350/22		FCD 350-22L	07 17-15	
	EN-GJS-400-15	0.7040	0.7040	GGG-40	FGS 400-12	Grade 420/12	GS 400-12	FCD 400-18L	07 17-02	F32800
K4	EN-GJS-400-18	0.7043	0.7043	GGG-40.3	FGS 370-17	Grade 370/17	GSO 42/17		07 17-12	F32800
	EN-GJS-500-7	0.7050	0.7050	GGG-50	FGS 500-7	Grade 500/7	GS 500-7	FCD 500-7	07 27-02	F33800
	EN-GJS-600-3	0.7060	0.7060	GGG-60	FGS 600-3	Grade 600/3	GS 600-3	FCD 600-3	07 32-03	F34100
	EN-GJS-700-2	0.7070	0.7070	GGG-70	FGS 700-2	Grade 700/2	GS 700-2	FCD 700-2	07 37-01	F34800
										ADI Grade 5
	EN-GJS-1000-5			GJS-1000-5						ADI Grade 2
K5	EN-GJS-1200-2			GJS-1200-2						ADI Grade 3
	EN-GJS-1400-1			GJS-1400-1						ADI Grade 4
	EN-GJS-800-8			GJS-800-8						ADI Grade 1
	EN-GJLA-XNiCr 20-2	0.6660	0.6660	GGL-NiCr 20 2	FGL Ni20 Cr2	Grade F2			05 23-00	F41002
K6	EN-GJLA-XNiCr 30-3	0.6676	0.6676	GGL-NiCr 30 3	FGL Ni30 Cr3	Grade F3				F41004
	EN-GJLA-XNiCuCr 15-6-2	0.6655	0.6655	GGL-NiCuCr 15 6 2	FGL Ni15 Cu6 Cr2	Grade F1				F41000
	EN-GJSA-XNiMn 13-7	0.7652	0.7652	GGG-NiMn 13 7	FGS Ni13 Mn7	Grade S6			07 72-00	
	EN-GJSA-XNiCr 20-2	0.7660	0.7660	GGG-NiCr 20 2	FGS Ni20 Cr2	Grade S2				F43000
K7	EN-GJSA-XNiMn 23-4	0.7673	0.7673	GGG-NiMn 23 4	FGS Ni23 Mn4	Grade S2M				F43010
	EN-GJSA-XNiCr 30-3	0.7676	0.7676	GGG-NiCr 30 3	FGS Ni30 Cr3	Grade S3				F43003
	EN-GJSA-XNi 35	0.7683	0.7683	GGG-Ni 35	FGS Ni35					F43006
	AW-1050A	Al99.5	3.0255	Al99.5	A-5/1050A	1B		(A1050)	4007	AA1050A
	AW-2011	AlCuBiPb	3.1655	AlCuBiPb	A-U5PbBi/2011	FC1		A2011	4355	AA2011
	AW-2014	AlCuSiMn	3.1255	AlCuSiMn	A-U4SG/2014	H15			4338	AA2014
	AW-5005	AlMg1	3.3315	AlMg1	A-G0.6	N41			4106	AA5005
	AW-6060	AlMgSi0.5	3.3206	AlMgSi0.5	A-GS/6060	(H9)			4103	AA6060
	AW-6063	AlMgSi0.7	3.3210	AlMgSi0.7	A-GSUC/6061	(H10)		(A6063)	4104, 4107	AA6005
	AW-3103	AlMn1	3.0515	AlMn1		N3			4054	AA3103
N1	AW-3003	AlMn1Cu	3.0517	AlMn1Cu	A-M1/3003			A3003		AA3003
	AW-7020	AlZn4.5Mg1	3.4335	AlZn4.5Mg1	A-Z5G/7020	H17			4425	AA7020
	AW-7075		3.4365	AlZnMgCu1.5	A-Z5GU/7075	2L95/2L96		A7075		AA7075
	AC-42000		3.2341	G-AlSi5Mg	A-S7G	LM25	3599	AC 4C	4244	
	AC-46200	AlSi8Cu3(Si)	3.2161	G-AlSi8Cu3					4251	A13800
	MG-P-63	MgAl6Zn	3.5612	G-MgAl6Zn	G-A6-Z1	MAG-E-121				M11600
	MG-P-61	MgAl8Zn	3.5812	G-MgAl8Zn	(G-A7-Z1)					
	MN65120	MgSe3Zn2Zr1	3.5103	G-MgSe3Zn2Zr1	ZRE1	MAG6-TE				M12330
	AC-43400	AlSi10Mg(Fe)	3.2381	G-AlSi10Mg	A-S10G	LM9			4253	A13600
N2	AC-44200	AlSi12	3.2382	GD-AlSi12						
	AW-6082	AlMgSi1	3.2315	AlMgSi1	A-SGM0.7/6082	H30			4212	AA6082
N3		AlSi17Cu5						ADC14		
	CC331G		2.0940.01	CuAl10Fe	CuAl10Fe	AB1			5710	C95200
	CC333G		2.0975.01	CuAl10Ni	CuAl10Ni5Fe5	AB2			5716	C95500
		CuNi10Fe1Mn	2.0872	CuNi10Fe1Mn	CuNi10Fe1Mn	CN102			5667	C70600
				CuNi10Zn45						
		CW408J	2.0790	CuNi18Zn19Pb	CuNi18Zn19Pb1					C76300
	CW352H		2.1176	CuPb10Sn	CuSn10Pb10	LB2			5640	C93700
	CC480K		2.1050.01	CuSn10	CuSn10	CT1			5443	C90700
N11			2.1087	CuSn10Zn					5458	C90500
	CW452K	CuSn6	2.1020	CuSn6	CuSn6	PB103		C5191	5428	C51900
	CW502L	CuZn15	2.0240	CuZn15	CuZn15	CZ102		C2300	5112	C23000
	CW706R	CuZn28Sn1	2.0470	CuZn28Sn1	CuZn29Sn1				5220	C44300
	CW508L	CuZn37	2.0321	CuZn37	CuZn37	CZ108			5150	C27200
	CW717R	CuZn38Sn1	2.0530	CuZn38Sn1						C46400
	CW614N	CuZn39Pb3	2.0401	CuZn39Pb3	CuZn39Pb3	CZ121			5170	C38500
	CW612N	CuZn40Pb2	2.0402	CuZn40Pb2	CuZn39Pb2	CZ120			5168	C37800
	CW622N	CuZn44Pb2	2.0410	CuZn44Pb2		CZ104			5272	C68700

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	ČSN	Obchodní název	Stav	Struktura
	A48 25 B	Sc 15	422 415			Šedá litina (GCI)
	A48 30 B	Sc 20	422 420			Šedá litina (GCI)
	A48 35 B	Sc 25	422 425			Šedá litina (GCI)
	A48 50 B	Sc 35				Šedá litina (GCI)
	G 3500					Šedá litina (GCI)
	Grade 350					Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)
	Grade 400					Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)
	Grade 400/-15					Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)
	Grade 450					Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)
	Grade 500					Litiny s vermikulárním grafitem (CGI)
	A220 60004				Temperováno	Temperované litiny (MCI)
						Tvárné litiny (SGI)
FGE 38-17	60-40-18	Vc 42-12	422 304			Tvárné litiny (SGI)
	60-40-18	Vc 42-12				Tvárné litiny (SGI)
FGE 50-7	A536, 80-55-06	Vc 50-2	422 305			Tvárné litiny (SGI)
FGE 60-2	A476, 80-60-03	Vc 60-2	422 306			Tvárné litiny (SGI)
FGE 70-2	A536, 100-70-03	Vc 70-2				Tvárné litiny (SGI)
	1600/1300/-					Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)
	1050/700/7					Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)
	1200/850/4					Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)
	1400/1100/1					Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)
	850/550/10					Izotermicky kalené tvárné litiny (ADI)
	A436 Type 2			Ni-Resist 2		Austenitické litiny s lamelárním grafitem
	A436 Type 3			Ni-Resist 3		Austenitické litiny s lamelárním grafitem
	A436 Type 1			Ni-Resist 1		Austenitické litiny s lamelárním grafitem
				Nodumag		Austenitické tvárné litiny
	A436 Type D-2			Ni-Resist D-2		Austenitické tvárné litiny
	A439 Type D-2M			Ni-Resist D-2M		Austenitické tvárné litiny
	A436 Type D-3			Ni-Resist D-3		Austenitické tvárné litiny
	A436 Type D-5			Ni-Resist D-5		Austenitické tvárné litiny
	B26					
	A380					
	AZ61A					
	AZ80A					
	AMS 4442					
	B85					
	A413.2					
	B390.0					
	CA952	BrA9ZH3L				
	CA955	BrA10ZH4N4L				
	CA937					
		BrOF6.5-0.15				
		L90				
		LOMsh70-1-0.05				
		LO60-1				
		LAMsh77-2-0.05				

SMG

SMG	EN	EN-Nr	W.-Nr	DIN	AFNOR	BS	UNI	JIS	SS	UNS
S1										
S2										
S3	NiMo30		2.4810							N10002
	NiMo16Cr15W		2.4819							N10276
	NiCr19Fe19Nb5Mo3		2.4668							N07718
			2.4669							N07750
	NiCr20TiAl		2.4631							N07080
	NiCr19Co18Mo4Ti3Al3									N07500
	NiCr20Co13Mo4Ti3Al		2.4654							N07001
S11			3.7024							
										R54620
S12										R56320
	TiAl6V4		3.7164							R56400
S13				TiV10Fe2Al3						
H3	16 MnCr 5	1.7131	1.7131	16 MnCr 5	16 MC 5	527 M 17	16 MnCr 5	SCr 415	2511	G51170
H5	C 67S	1.1231	1.1231	Ck 67	XC 68	060 A 67	C 70		1770	G10700
	C 75S	1.1248	1.1248	Ck 75	XC 75	060 A 78	C 75		1774, 1778	G10780
	C 100S	1.1274	1.1274	Ck 101		060 A 96		SUP 4	1870	G10950
	C 105U	1.1545	1.1545	C 105 W1	Y1 105		C 100 KU		1880	
			1.2550	60 WCrV 7	55 WC 20		55 WCrV 8 KU			
	55 Cr 3	1.7176	1.7176	55 Cr 3	55 C 3	527 A 60	55 Cr 3	SUP 9 (A)	2253	G51550
	42 CrMo 4	1.7225	1.7225	42 CrMo 4	42 CD 4	708 M 40	42 CrMo 4	SCM 440 (H)	2244	G41400
H7	107 CrV 3	1.2210	1.2210	115 CrV 3	100 C 3		107 CrV 3 KU			T61202
			1.2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1	95 MnWCr 5 KU	SKS 3	2140	T31501
	90 MnCrV 8	1.2842	1.2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2	90 MnVCr 8 KU			T31502
	100 Cr 6	1.3505	1.3505	100 Cr 6	100 C 6	534 A 99	100 Cr 6	SUJ 2	2258	G51986
H8	X 40 CrMoV 5 1	1.2344	1.2344	X 40 CrMoV 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13	X 40 CrMo 5 1 1 KU	SKD 61	2242	T20813
	X 100 CrMoV 5	1.2363	1.2363	X 100 CrMoV 5 1	Z 100 CDV 5	BA 2	X 100 CrMoV 5 1 KU	SKD 12	2260	T30102
	X 155 CrVMo 12 1		1.2379	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2	X 155 CrVMo 12 1 KU	SKD 11		T30402
			1.2436	X 210 CrW 12			X 215 CrW 12 1 KU	SKD 2	2312	
			1.2601	X 165 CrMoV 12			X 165 CrMoW 12 KU		2310	
			1.2713	55 NiCrMoV 6	55 NCDV 7			SKT 4		T61206
	HS 6-5-2-5	1.3243	1.3243	S 6-5-2-5	Z 85 WDKCV 06-05-05-04-02		HS 6-5-2-5	SKH 55	2723	
	HS 2-10-1-8	1.3247	1.3247	S 2-10-1-8	Z 110 DKCWV 09-08-	BM 42	HS 2-9-1-8	SKH 51		T11342
	HS 18-0-1	1.3355	1.3355	S 18-0-1	Z 80 WCV 18-04-01	BT 1	HS 18-0-1	SKH 2		T12001
H11	X 20 Cr 13	1.4021	1.4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37	X 20 Cr 13	SUS 420 J 1	2303	S42000
	X 70 CrMo 15	1.4109	1.4109	X 65 CrMo 14	Z 70 D 14			SUS 440 A		S44002
	X 90 CrMoV 18	1.4112	1.4112	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	409 S 19	X CrTi 12	SUS 440 B	2327	S44003
	X 105 CrMo 17	1.4125	1.4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		X 105 CrMo 17	SUS 440 C		S44004
H12	X 4 CrNiCuNb 16 4	1.4540	1.4540	X 4 CrNiCuNb 16 4						S15500
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4542	1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 5 CrNiCuNb 16 4	1.4542	1.4542	X 5 CrNiCuNb 16 4				SUS 630		S17400
	X 7 CrNiAl 17 7	1.4568	1.4568	X 7 CrNiAl 17 7	Z 9 CAN 17.7	301 S 81	X 7 CrNiAl 17 7	SUS 631	2388	S17700
	X 8 CrNiMoAl 15 7 5	1.4574	1.4574	X 8 CrNiMoAl 15 7 5						S15700
	X 6 NiCrTiMoV 25 15	1.4980	1.4943	X 4 NiCrTi 25 15	Z 6 NCTDV 25.15	HR 51		SUH 660	2570	S66286
	X 2 NiCoMo 18 8 5	1.6359	1.6359	X 2 NiCoMo 18 8 5		S 162				K92890
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1.6358	1.6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	1.6358	1.6358	X 2 NiCoMoTi 18 9 5	Z 2 NKD 19-09					K93120
	X 2 NiCoMoTi 18 12 4	1.6356	1.6356	X 2 NiCoMoTi 18 12 4						K93160
H21	X 120 Mn 12	1.3401	1.3401	X 120 Mn 12	Z 120 M 12	BW 10		SC MnH 1	2183	
H31	EN-GJN-HV520	0.9620	0.9620	G-X330 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 BC	Grade 2 A			05 12-00	F45001
	EN-GJN-HV550	0.9625	0.9625	G-X260 NiCr 4 2	FB Ni4 Cr2 HC	Grade 2 B			05 13-00	F45000
	EN-GJN-HV600(XCr11)	0.9630	0.9630	G-X300 CrNiSi 9 5 2	FB Cr9 Ni5	Grade 2 C, D, E			04 57-00	F45003

SMG

U.N.E./ I.H.A.	AISI / ASTM	GOST	ČSN	Obchodní název	Stav	Struktura
				Discalloy	Precipitačně vytvrzeno	
				Haynes 25		
				Stellite 21		
				Hastelloy C		
		KHN65MV		Hastelloy C-276		
				IN 100		
				Inconel 718		
				Inconel X-750	Homogenizačně žíháno	
				Nimonic 80A		
				René 41		
				Udimet 500		
				Waspalloy		
				Ti	Technicky čistý	Ti (α)
	AMS 4919			Ti 6-2-4-2	Žíháno	Ti (α)
	AMS 4943			Ti 3Al-2.5V (Gr. 9)	Žíháno	Ti (α+β)
	AMS 4920, Gr. 5	VT6		Ti 6Al-4V	Žíháno	Ti (α+β)
	AMS 4986			Ti 10V-2Fe-3Al	Žíháno	Ti (β)
F.1516	5115	12KHN2	14 220		Povrchově kaleno	
F.5103	1070	70			Kaleno a popouštěno	
F.5107	1078, 1080	75			Kaleno a popouštěno	
F.5117	1095				Kaleno a popouštěno	
F.5118	W1	U10A			Kaleno a popouštěno	
	S1	5KHV2SF			Kaleno a popouštěno	
	5155				Kaleno a popouštěno	
F.1252	4142, 4140	38HM	15 142		Kaleno a popouštěno	
F.520L	L2	11KHF			Kaleno a popouštěno	
F.5220	O1	9KHVG			Kaleno a popouštěno	
	O2	9G2F			Kaleno a popouštěno	
F.5230	52100	SHKH15	14 109		Kaleno a popouštěno	
F.5318	H13	4KH5MF1S			Kaleno a popouštěno	
F.5227	A2	9KH5VF			Kaleno a popouštěno	
F.5211	D2	KH12MF			Kaleno a popouštěno	
F.5213		KH12			Kaleno a popouštěno	
		KH12MF			Kaleno a popouštěno	
F.520.S	L6	5KHNM			Kaleno a popouštěno	
F.5613	M35	R6M5K5			Kaleno a popouštěno	
	M42	R2AM9K5			Kaleno a popouštěno	
	T1	R18			Kaleno a popouštěno	
F.5261	420	20KH13	17 022		Kaleno a popouštěno	Martenzit
	440 A				Kaleno a popouštěno	Martenzit
	440 B	95KH18			Kaleno a popouštěno	Martenzit
	440 C	95KH18			Kaleno a popouštěno	Martenzit
	XM-12			15-5 PH	H900	Martenzit
	SAE 630			17-4 PH	H1025	Martenzit
	SAE 630			17-4 PH	H900	Martenzit
	AMS 5528	09KH17N7YU1		17-7 PH	TH1050	Martenzit
	632			PH 15-7 Mo	TH1050	Martenzit
	660			A286	Precipitačně vytvrzeno	Austenit
	AMS 6512			Marage 250	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	AMS 6521			Marage 300	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	AMS 6521			Marage 300	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	AMS 6515			Marage 350	Precipitačně vytvrzeno	Martenzit
	A128 Grade A			Hadfield		
	A532 IB (NiCr-LC			Ni-Hard 2		Bílá litina
	A532 IA (NiCr-HC)			Ni-Hard 1		Bílá litina
	A532 ID (Ni-HiCr)			Ni-Hard 4		Bílá litina

Prohlášení o shodě

Vyměnitelné břitové destičky a držáky vyměnitelných destiček ze slinutého karbidu

Vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu a držáky vyměnitelných destiček ze slinutého karbidu firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.
Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).
Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Přebrušování:
Mokré nebo suché broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:
Seco Tools vykoupí použité vyměnitelné břitové destičky a nástroje ze slinutého karbidu zpět k recyklaci. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.).
Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Vyměnitelné destičky s CBN a PCD břitem

Vyměnitelné břitové destičky firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.
Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).
Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Přebrušování:
Mokré nebo suché broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:
Seco Tools vykoupí použité vyměnitelné destičky s CBN a PCD břitem zpět k recyklaci. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.). Monolitní vyměnitelné destičky z CBN lze likvidovat jako skládkový odpad.
Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Černě oxidované držáky vyměnitelných břitových destiček

Držáky vyměnitelných břitových destiček firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.
Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).
Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.

Likvidace:
Použité držáky vyměnitelných břitových destiček mohou být zaslány k recyklaci spolu s běžným ocelovým odpadem (třísky a vyřazené ocelové produkty).
Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Prohlášení o shodě

Vyměnitelné břitové destičky z cermetu

Vyměnitelné břitové destičky firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.
Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).
Vyměnitelné břitové destičky, cermetová třída C15M, obsahují nikl, který se při kontaktu s pokožkou uvolňuje. Uvolněné množství je vyšší, než je stanoveno normou SS-EN 1811 Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu z výrobků určených k přímému nebo prodlouženému kontaktu s pokožkou. Tyto normy jsou určeny pro výrobky, které jsou v přímém nebo prodlouženém kontaktu s pokožkou, a proto nejsou přímo použitelné pro vyměnitelné břitové destičky z cermetu. Osobám, u nichž jsou známy alergické reakce na nikl, se doporučuje při manipulaci s vyměnitelnými břitovými destičkami z cermetu používat ochranné rukavice.

Přebrušování:
Mokré nebo suché broušení může produkovat potenciálně nebezpečný prach nebo mlhy, které mohou dráždit pokožku, oči, nos, hrdlo a způsobovat poškození nebo onemocnění plic. K předcházení poranění dodržujte náležitá bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení.

Likvidace:
Použité vyměnitelné břitové destičky z cermetu lze recyklovat. Vyměnitelné břitové destičky je nutno separovat od ostatních odpadních kovů (ocel, hliník, měď, atd.).
Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Poniklované držáky vyměnitelných břitových destiček

Držáky vyměnitelných břitových destiček firmy Seco Tools nejsou zahrnuty do sortimentu výrobků určených pro následující požadavky. Seco Tools může přesto vydat toto prohlášení.
Výrobky splňují všechny požadavky obsažené v RoHS (Omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení), WEEE (OEEZ - Odpadní elektrická a elektronická zařízení) a požadavky ELV (Konec životnosti vozidel).
Výrobky neobsahují rtuť, olovo, šestimocný chróm, kadmium, CFC, HCFC, samozhášecí přísady nebo rozpouštědla v koncentracích, které překračují specifikace uvedené v předpisech.
Tyto držáky obsahují nikl, který se při kontaktu s pokožkou uvolňuje. Uvolněné množství je vyšší, než je stanoveno normou SS-EN 1811 Referenční zkušební metoda pro uvolňování niklu z výrobků určených k přímému nebo prodlouženému kontaktu s pokožkou.
Tyto normy jsou určeny pro výrobky, které jsou v přímém nebo prodlouženém kontaktu s pokožkou, a proto nejsou přímo použitelné pro tyto držáky. Osobám, u nichž jsou známy alergické reakce na nikl, se doporučuje při manipulaci s poniklovanými držáky používat ochranné rukavice.

Likvidace:
Použité držáky vyměnitelných břitových destiček mohou být zaslány k recyklaci spolu s běžným ocelovým odpadem (třísky a vyřazené ocelové produkty).
Veškerý obalový materiál je plně recyklovatelný.

Prohlášení o shodě

SECO

Záměrně přidané legující prvky

Třída	Slinutý karbid											Povlak						
	W	Ti	Ta	Nb	Co	Cr	Ni	Mo	C	N	Ru	Ti	Al	C	N	O	Si	Nb
CP20	■				■				■			■			■			
CP200	■				■	■			■			■	■		■			
CP300	■	■	■	■	■				■			■	■		■			
CP500	■				■	■			■			■	■		■			
CP600	■				■	■			■			■	■		■			
C15M	■	■	■	■	■		■	■	■	■								
CF	■		■		■		■	■	■									
CM	■		■		■		■	■	■									
DP2000	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
DP3000	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
DS2050	■				■	■			■			■	■		■			■
DS4050	■				■	■			■			■	■		■			■
F15M	■				■	■			■			■	■		■			
F25M	■	■	■	■	■				■			■	■		■			
F30M	■				■	■			■			■	■		■			
F40M	■				■	■			■			■	■		■			
HX	■		■		■				■									
H02	■		■		■	■			■									
H15	■				■	■			■									
H25	■				■	■			■									
KX	■				■	■			■									
MH1000	■				■	■			■			■	■		■			
MK1500	■		■		■				■			■	■	■	■	■		
MK2050	■		■		■	■			■			■	■		■		■	
MM4500	■				■	■			■			■	■	■	■	■		
MP1020	■	■	■	■	■				■									
MP1500	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
MP2050	■				■						■	■	■		■		■	
MP2500	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
MP3000	■				■	■			■			■	■		■			
MS2500	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
MS2050	■				■	■			■			■	■		■			■
RX1500	■		■		■		■	■	■			■	■		■			
RX2000	■		■		■	■			■			■	■		■			
RM2020	■				■				■			■						
RM2090	■				■	■			■			■	■				■	
RN2010	■				■	■			■									
RS2090	■				■	■			■			■	■				■	
T350M	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
T25M	■		■	■	■				■			■		■	■			
TGH1050	■				■	■			■			■	■		■		■	
TGK1500	■		■		■				■			■	■	■	■	■		
TGP25	■	■	■	■	■				■			■	■	■	■	■		
TGP35	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
TGP45	■		■	■	■				■			■	■	■	■	■		
TH1000	■				■	■			■			■	■		■		■	
TH1500	■				■	■			■			■	■	■	■	■		
TK0501	■				■	■			■			■	■	■	■	■		
TK1501	■		■		■	■			■			■	■	■	■	■		
TM2000	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
TM4000	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
TP0501	■	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■	■		
TP1020	■	■	■	■	■				■	■								
TP1030	■	■	■	■	■				■	■		■	■		■		■	
TP1501	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
TP200	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
TP2501	■	■	■	■	■	■			■	■		■	■	■	■	■		
TP3501	■	■	■	■	■				■	■		■	■	■	■	■		
TP40	■		■	■	■				■			■		■	■			
TS2000	■				■	■			■			■	■		■			
TS2050	■				■	■			■			■	■		■		■	
TS2500	■		■		■				■			■	■		■			
T250D	■				■	■			■			■	■		■			
T400D	■				■	■			■			■	■		■			
T100R	■		■		■	■			■			■	■		■			
T60M	■	■	■	■	■				■			■	■		■			
883	■		■		■				■									
890	■				■	■			■									

Společnost Seco Tools a její redaktoři vydávají tuto publikaci s cílem poskytnout informace zaměřené na všeobecné pokyny a doporučení pro postupy v oblasti obrábění kovů a souvisejících oborech. Jsou-li vyžadovány odborné služby pro aplikaci určitých specifických postupů, měla by pro tento účel být zajištěna technická podpora.

Informace byly poskytnuty „v nezměněné podobě“; společnost Seco Tools a její redaktoři nejsou odpovědni za jakákoliv prohlášení nebo záruky, vyjádřené přímo či nepřímo, a to zejména, nikoliv však výlučně, veškeré záruky za obchodovatelnost, vhodnost pro konkrétní účel, vlastnictví nebo právní nezávadnost. Společnost Seco Tools ani její redaktoři nenesou za žádných okolností odpovědnost vůči druhým stranám za přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné škody způsobené jakýmkoliv užitím uvedených informací, a to ani v případě, že společnost Seco Tools nebo její redaktoři byli upozorněni na možnost vzniku takové škody.

Informace zde uvedené jsou pouze referenční. Aktuální ceny, specifikace a popisy výrobků jsou konečné v okamžiku prodeje a mohou se lišit podle místa. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

WWW.SECOTOOLS.COM

03227898, ST20186658 CZ,
© SECO TOOLS AB, 2018. Všechna práva vyhrazena. Technické specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.